SPLITMANIA

TARIFA GENERAL



2024

Axdis pro

CLIMATIZACIÓN ACCESORIOS VENTILACIÓN SOLAR

splitmania.com



CIFRAS CLAVE

+70MM€
facturación

+200
partners

+20.000
referencias en stock permanente

+25.000
clientes profesionales

Ofrecemos una **solución integral adaptada a las necesidades** de cada cliente y le ayudamos con las dudas que le pueden surgir antes, durante y después el proceso de compra.

Nuestra trayectoria, crecimiento y capacidad de servicio se ven reflejados en cifras que marcan la diferencia.

SPLITMANIA

30 PUNTOS DE VENTA

En Splitmania seguimos en pleno crecimiento, 30 puntos de venta repartidos por España. Así logramos uno de nuestros objetivos principales, estar cerca de nuestros instaladores con más de 20.000 referencias en stock y con horarios ampliados para estar siempre a su servicio.



splitmania.com

SPLITMANIA



Ella es Plaquita y lo sabe todo sobre AUTOCONSUMO.

Encuentra sus productos en la sección de fotovoltáica:

Página: 359

info@smsolar.es

900 52 57 78

MÁQUINAS

SPLITMANIA

TCL

Split pared 3
Conductos 4
Cassettes 5
Multi Split 6

Hisense

Split pared 7-8
Conductos 9-12
Cassettes 13-15
Suelo-Techo 16-17
Consola 18
Columna 19
Multi Inverter 20-22

GREE

Split pared 23-25
Conductos 26-27
Cassettes 28-29
Suelo-Techo 30-31
Consola 31
Columna 32
AC Caravanas 32
Multi Split 33-36

LG

Split pared 37-41
Conductos 41-44
Cassettes 45-48
Techo 49-50
Consola 51
Multi Split 52-58

MITSUBISHI ELECTRIC

Split pared 59-65
Conductos 66-73
Cassettes 74-77
Techo 78-81
Suelo 82
Columnas 83-84
Multi Split 85-92

DAIKIN

Split pared 93-98
Conductos 99-105
Cassettes 106-110
Techo 111-112
Suelo 113
Multi Split 114-118

FUJITSU

Split pared 119-122
Conductos 123-129
Cassettes 130-135
Techo 136-139
Suelo 139
Multi Split 140-143
Multi Split Twin 144-146

ACCESORIOS

A

Accesorios instalación 264-267
Abocardadores 158-160
Accesorios de cobre 249-251
Accesorios de drenaje 262-263
Accesorios de latón roscar 252-253
Aceite para bombas de vacío 195
Aceite universal 162
Aceites 190-191
Acoplamiento para botellas de gas 193
Adaptador cartucho pistola 191
Adaptador recto serie RG con compresor 157
Adhesivos y sellantes PVC 268
Air Dislim - Disolvente 179
Air Fire - Disipador 179
Air Sernet 179
Airnet Pro 178
Airpur Pro 178
Airpur Pro Duct 178
Aislamiento 242-248
Alfombrillas antivibratorias 275
Alicates 206-207
Amoladora 211
Amortiguadores 271-274
Analizador digital 152
Anemómetro con temperatura 199
Aplicador termopegado 270
Arandela 284
Asber 295

B

Balanzas de precisión 196-197
Bandeja y accesorios 259
Báscula para refrigerantes 151
Baterias 211
Belnet 176
Bomba carga aceite 191
Bomba de condensados 223-228
Bomba eléctrica para trasvase de aceite 191
Bombas de condensados 223-228
Bombas de vacío 194-199
Boquilla butano/propano 171
Bote de pintura blanca 248
Bote pegamento para aislamiento 248
Bridas de nylon 237
Brocas 216
Buscapolos HQ 205
Butil band start 238

C

Cabezal basculante 287
Cables 232-234
Caja estanca 236
Caja registro 237
Canaleta y accesorios 276-278
Carro aluminio plegable 219
Cinta aislante 238
Cinta americana 239
Cinta antigoteo autoadhesiva 239
Cinta auto-vulcanizable 238
Cinta de aluminio 239
Cinta perforada 238
Cinta teflón 268
Cinta zero / neto 239
Clavijas 236
Cocina a gas cag-20 sp 295
Control baja temperatura ambiente 292
Coronas 215
Cortatubos 161
Cubierta para limpieza de unidades interna 175
Cuchillas para cortatubos 161

ACCESORIOS

Cúters, navajas y cuchillos 208

D

Decapante 171
Depósito avisador 263
Depresores para tubo 156
Desengrasante cleaning air 175
Desengrasante d-15 biodegradable 180
Desodorizante higienizante para sistemas de climatización 175
Destornillador quita obuses 254
Destornilladores Tri-Lobe 205
Destornilladores Stubby Tri-Lobe 205
Detección de fugas 183-186
Detector de fugas 151
Detector de fugas Brilliant 183
Discos 217
Disipador térmico para soldaduras 179
Doblatubos 162

E

Elevadores 256
Ensanchador de tubos 158
Envases y cargas de O2 y N 169
Envase de Acetileno minitop 170
Envase de gas/pro 168
Envase de oxigeno 168
Envase de propano 168
Envase desechable Nitrógeno 168
Envases de butano 170
Envases de recuperación 188
Envases desechables 192
Envases y cargas de C2 H2 butano 170
Equipo de fugas y recuperación 183-188
Equipo de prueba 167
Equipos de limpieza 175-179
Equipos de medida y accesorios 290-292
Equipos de nitrógeno y presurización 167
Equipos de O2 y cargas 168
Equipos de refrigeración 149-162
Equipos de soldar 166-171
Equipos turbo gas/pro 166
Escaleras 219
Escariadores 161
Espárrago perfil 286
Espejo telescópico 198
Estación de lavado 176
Extractores obuses 254

F

Fijaciones 279-284
Fixeno desincrustante de circuitos interiores 180
Flexómetro 209
Frontal de Inspección 235
Funda de protección 259

G

Gases refrigerantes 192-193
Grapillones para manguera 237
Guantes 210
Guía pasa-cables 236
Grifo botella camping 170

H

Herramientas Milwaukee 203-219
Hidrotubo de pvc flexible 261
Hilo sellador de tuberías 268
Hostelería 295
Husillos para coronas TCT 215

I

Iluminación 235

ACCESORIOS

Imán extensible ... 198

J

Juntas para analizador ... 156

K

Kit analizador ... 153
Kit anclaje ... 281
Kit de llaves dinamométricas ... 198
Kit drenaje ... 259
Kit de instalaciones ... 167

L

Lámpara portátil ... 235
Lavavajillas capota GES H500 ... 295
Lavavasos GES-400 ... 295
Limpiador aletas desin-e-brite ... 180
Limpiador PVC ... 268
Linterna ... 235
Líquido deshidratantes ... 189
Llave carraca ... 198
Llave chicharra ... 292
Llaves ajustables ... 206

M

Maletín herramientas aluminio ... 218
Maletín para analizadores ... 156
Maletin para bomba de vacío ... 195
Mando a distancia universal ... 291
Manguera reforzada ... 231
Mangueras solares fotovoltaicas ... 233-234
Mangueras de refrigeracion ... 155
Mangueras eléctricas ... 229-231
Mangueras para equipo de soldar ... 171
Manguito ... 288-289
Manómetro de alta presión ... 150
Manómetro 2 vías ... 154
Manta Stop Flam ... 171
Martillo ... 213-214
Medidor láser ... 210
Módulo electrónico. Universal ... 291
Multipuntas compacto con carraca 8 en 1 ... 204
Multipuntas con carraca 9 en 1 ... 204

N

Neutralizadores y test ... 189
Nitrógeno ... 169
Niveles ... 209

O

Obús azul ... 254
Organizadores ... 218
Oxígeno ... 169

P

Peine ... 198
Perfiles ... 285
PH 26 T. Martillo de 4 modos SDS-PLUS 26MM ... 214
Pilas ... 292
Pistola poliuretano ... 270
Pistola silicona ... 270
Plastimatic ... 292
Poliuretano ... 270
Portapuntas magnéticos ... 204
Presión diferencial ... 151
Productos químicos ... 180
Protección térmica ... 292
Protectores para manómetro ... 156
Proyector ... 235
Puntas de impacto ... 204

R

Racores para bombas de vacío ... 195
Recuperadores ... 187

ACCESORIOS

Refractómetro de aceite 191
Regleta conexionado 236
Reloj Manómetros 154
Reloj bomba de vacío 195
Rollo venda de escayola 238

S

Sellador de fugas 185-186
Selladores acrílicos 269
Sellante de juntas para a/a 255
Set analizador de refrigeración testo 550s 149
Set de báscula para refrigerantes 151
Set de llaves combinadas 206
Set de refrigeración 149
Sifón 262
Silicona 269
Sistema tidas aac 179
Sistema tidas h. Ambiental 150 vdt 180
Soplete oxígeno 170
Soporte perfil 285
Soportes pared 257-258
Soportes suelo 260
Super-flush 176

T

Taco de latón me 288
Taco lock 237
Taco multimaterial MFR 283
Taco nylon fx 283
Tacos nylon 279
Taladros 212
Termoanemómetro 199
Termohigrómetro 199
Termómetro 290
Termómetro de pinza 150
Termómetro por infrarrojos 150
Test de acidez oil 189
Test de control del aceite 189
Topsolar pv toxfree zh h07z1 amarillo/verde 234
Tornillo tirafondo 282
Trazador fluorescente uv 183
Tubería cobre 240-241
Tubería de cristal 261
Tubería de drenaje 261
Tubería de pvc y accesorios 264-267
Tubo desagüe 261
Tubo forroplast 236

V

Vacuómetro 149
Vacuómetro para la medición 150
Válvula de conexión 157
Válvula obús 255
Válvula perforadora 255
Válvula piramidal con obús 255
Varilla roscada 287
Varillas soldar 165
Vasos y carracas 203

VENTILACIÓN

A

Accesorios - Rejillas 299
Accesorios - Tubería Flexible 300
Accesorios - Conductos de Fibra 343
Actuadores para compuertas 329
Anemómetros 355-357

B

Balómetro 356

C

Compuertas cortafuegos 325-328
Compuertas de regulación 323-324
Conducto flexible 330-333
Conductos extracción campanas 344
Conductos de fibra 338-342

D

Difusores 315-317
Difusores lineales 321-322
Difusores rotacionales 318-320

F

Filtración 345-354
Filtros de bolsa y campana 348-354

H

Herramientas de medida 355-357

I

Instrumental multiparamétrico 357

M

Manta aluminio 342
Mantas Filtrantes 345-347

P

Panel aire acondicionado 338-341

R

Rejillas 299-329
Rejillas exterior 309-310
Rejillas de impulsión 301-302
Rejillas lineales 305-308
Rejillas de retorno 303-304

S

Silenciadores flexibles 334

T

Toberas y conductos chapa 311-314
Tubería flexible 330-333
Tubería helicoidal chapa 334-337
Tubo heliocoidal rígido y accesorios 335-337

FOTOVOLTAICA

A

Accesorios Estructuras 420-422
Accesorios Solax 396
Armario Technosun 407

B

Back Up Box 406
Bateria Box ByD 417
Bateria de Litio 415
Baterias de Gel 414
Baterias Huawei 405
Baterias Solares 413
Baterias Solax 394

C

Cables solares 436
Cajas de distribucion 441
Conectores 435

E

Estructuras 418-422

F

Fusibles 434

I

Interruptores diferenciales 437
Interruptores magnetotermicos 438-439
Inversores Bomba de Agua 424
Inversores de Aislada 408-412
Inversores Hibrido Monofasico Huawei 397-398
Inversores Hibridos Monofasico Solax 391
Inversores Hibridos Trifasicos Solax 392
Inversores Monofasicos Solax 383-385
Inversores SolarEdge 378-381
Inversores Trifasicos Huawei 399-404
Inversores Trifasicos Solax 386-390

K

Kits fotovoltaicos 361

L

Limitador solar 432
Limitadores 440

M

Marquesinas 425-426
Matebox 395
Medidor de consumo 430-431

O

Optimizador SolarEdge 382

P

Paneles fotovoltaicos Jinko 375-376
Paneles fotovoltaica Qnsolar 374
Paneles fotovoltaica Thaleos 372
Paneles fotovoltaicos Thomson 373
Paneles fotovoltaicos Yingli 377
Portafusibles 433
Punto de recarga coche 427-428

S

Soporte Solarbloc 423



DESCUBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN SPLITMANIA

REALIZAR ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
Te ayudamos a analizar tus proyectos técnicamente y te orientamos en la oferta económica a realizar para tus clientes.

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Gestionamos vías de financiación, con las entidades más solventes del mercado y con condiciones muy ventajosas.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Somos expertos en la gestión de subvenciones y estamos continuamente informados de las novedades. Conseguimos para tu proyecto el máximo que puedes lograr en ayudas.

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Con nuestro equipo de ingenieros legalizamos y certificamos las instalaciones que desarrollas para tus clientes.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS
Tanto nuestro equipo técnico como nuestros puntos de venta te acompañarán en todo lo que necesites para llevar a término tus proyectos.

FORMACIÓN
Realizamos formaciones de instalaciones de última generación para que ofrezcas a tus clientes soluciones de vanguardia con todas las garantías.

MÁQUINAS



PLAN RENOVE

AEROTERMIA CLIMA





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

SPLIT / GENTLECOOL



R32 Monofásico

CONJUNTO		S09P6S1	S12P6S1	S18P6S0	S24P6S0
Potencia frigorífica	kW	2		3.8	5.7
Potencia calorífica	kW	2.3		5.1	6.8
SEER / SCOP		6.1 A++ / 3.7 A+			6.5 A++ / 3.7 A+
Unidad interior					
Alt x An x Pr	mm	345 × 860 × 265	275 × 790 × 192	306 × 920 × 195	333 × 1100 × 222
Presión sonora	dB (A)	51		54	58
Peso neto	Kg	10.5	8.5	11	14
Unidad exterior					
Alt x An x Pr	mm	498 × 777 × 290		853 × 602 × 349	920 × 732 × 400
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.45	R32 / 0.63	R32 / 1.14	R32 / 1.27
Tubería y altura máxima	m	25 / 10			
Peso neto	Kg	22.5		31	38
Presión sonora	dB (A)	50	52	55	57
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**429€**	**449€**	**899€**	**1.099€**

SPLIT / ELITE



R32 Monofásico

CONJUNTO		S18F2S0	S24F2S1
Potencia frigorífica	kW	3.8	5.4
Potencia calorífica	kW	5.1	6.8
SEER / SCOP		6.1 A++ / 3.7 A+	
Unidad interior			
Alt x An x Pr	mm	294 × 910 × 206	920 × 699 × 380
Presión sonora	dB (A)	53	46
Peso neto	Kg	10	40
Unidad exterior			
Alt x An x Pr	mm	777 x 498 x 290	853 x 602 x 349
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	6,35/9,52	6,35/12,7
Refrigerante y precarga		R32 / 1	R32 / 1.2
Tubería y altura máxima	m	25 / 10	
Peso neto	Kg	24	24
Presión sonora	dB (A)	32	36
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**727€**	**943€**

TCL

CONDUCTOS / BAJA SILUETA / SERIE D



R32 Monofásico 250mm

CONJUNTO		M18D1W1	M24D1W1	M30D1W1	M36D1W1
Potencia frigorífica	kW	5.1	7.03	8.79	10.55
Potencia calorífica	kW	5.13	7.9	9.38	11.7
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+	6.2 A++ / 4 A+	6.2 A++ / 3.4 A+	6.1 A++ / 4.3 A+
Unidad interior					
Alt x An x Pr	mm	200 × 920 × 450	270 × 920 × 570	270 × 1140 × 710	
Presión sonora	dB (A)	56	55	56	59
Peso neto	Kg	20	26	36	
Unidad exterior					
Alt x An x Pr	mm	700 × 845 × 342			804 × 910 × 378
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	6,35/12,7	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.96	R32 / 1.35	R32 / 1.4	R32 / 2.1
Tubería y altura máxima	m	25 / 10	30 / 15	30 / 20	50 / 25
Peso neto	Kg	44	40	41	55
Presión sonora	dB (A)	62	64	66	67
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.250€**	**1.500€**	**1.900€**	**1.990€**

CONJUNTO		M42D1W0
Potencia frigorífica	kW	12.1
Potencia calorífica	kW	13.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		
Alt x An x Pr	mm	250 × 1400 × 720
Presión sonora	dB (A)	60
Peso neto	Kg	37
Unidad exterior		
Alt x An x Pr	mm	804 × 910 × 378
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	9,52/15,88
Refrigerante y precarga		R32 / 2.2
Tubería y altura máxima	m	50 / 25
Peso neto	Kg	55
Presión sonora	dB (A)	68
Alimentación eléctrica	V	220-1
SET PVP		**2.190€**

CASSETTE / SERIE S 4 VÍAS



R32 Monofásico

CONJUNTO		M18S1S2	M24S1S1	M36S1S1
Potencia frigorífica	kW	5.3	7.03	10.55
Potencia calorífica	kW	5.8	7.9	11.72
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4 A+	6.2 A++ / 4 A+	
Unidad interior				
Alt x An x Pr	mm	245 × 840 × 840		290 × 840 × 840
Presión sonora	dB (A)	52	56	60
Peso neto	Kg	23	24	26
Unidad exterior				
Alt x An x Pr	mm	605 × 780 × 307	700 × 845 × 342	804 × 910 × 378
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.96	R32 / 1.35	R32 / 2.1
Tubería y altura máxima	m	30 / 15		50 / 25
Peso neto	Kg	30	40	55
Presión sonora	dB (A)	62	64	67
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**1.410€**	**1.590€**	**2.110€**



TCL

MULTISPLIT / INVERTER



R32 Monofásico

CÓDIGO			SETTCL2X1A	
Modelo			MT1821	
Sistema multi-split			2 x 1	
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,1	
	Calor Nominal	Kw	5,2	
Coeficiente energético	**SEER / SCOP**		**6,1 A++ / 4,0 A+**	
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	65	
	An x al x fon	mm	853 x 602 x 349	
	Peso	kg	31	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 1/4	
Long. Máx. tubería tot/alt max		m	20/30	
Refrigerante y Precarga		kg	R32/0.15	
CÓDIGO			TCLN09F2S1	TCLN12F2S1
Modelo			SN09F2S1	SN12F2S1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,63	3,4
	Calor Nominal	Kw	2,75	3,43
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	22	
	An x Alt x Fon	mm	777 x 250 x 201	
	Peso	kg	8	
PVP			**980 €**	



SPLIT / MISTRAL



CONJUNTO		SM25YR03	SM35YR03	SM50XS1A	SM70BT1A
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.4	5	6.5
Potencia calorífica	kW	2.7	3.8	5.6	7.1
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+			6.2 A++ / 4 A+
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	255 × 790 × 200	790 × 255 × 200	300 × 890 × 220	325 × 998 × 225
Presión sonora	dB (A)	38	39		46
Peso neto	Kg	7.1		13	48
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	483 × 660 × 240		585 × 810 × 280	667 × 860 × 310
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8		1/4-1/2	3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.46	R32 / 0.58	R32 / 1.15	R32 / 1.3
Tubería y altura máxima	m	20 / 10			
Peso neto	Kg	21.7	22	34	46
Presión sonora	dB (A)	62		63	64
Alimentación eléctrica	V	-	220-1		
SET PVP		**1.005€**	**1.045€**	**1.685€**	**2.105€**

SPLIT / STYLE



CONJUNTO		CF25YR04	CF35MR04	CF50XS04	CF70BT04
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.2	5	6.5
Potencia calorífica	kW	2.7	3.3	5.6	7.1
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4 A+	6.8 A++ / 4 A+	6.1 A++ / 4 A+	6.2 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3JCF25YR04**	**3JCF35MR04**	**3JCF50XS04**	**3JCF70BT04**
Alt x An x Pr	mm	256 × 795 × 197		300 × 890 × 223	325 × 998 × 225
Presión sonora	dB (A)	-			
Peso neto	Kg	0			11
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	-			860 × 667 × 310
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8		1/4-1/2	3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0			
Tubería y altura máxima	m	-			
Peso neto	Kg	-			41
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET PVP		**1.065€**	**1.090€**	**1.765€**	**2.205€**

SPLIT / ENERGY PRO X



Monofásico R32

CONJUNTO		QE25XV2XA	QH25XV0B	QE35XV2XA	QH35XV0A
Potencia frigorífica	kW	2.6		3.5	
Potencia calorífica	kW	3.2		4.2	
SEER / SCOP		8.8 A+++ / 6 A+++	A+++ / A+++	8.5 A+++ / 5.6 A+++	
Unidad interior		**3JE25XV00G**	**3JH25XV0BG**	**3JE35XV00G**	**3JH25XV0BG**
Alt x An x Pr	mm	305 × 883 × 198			
Presión sonora	dB (A)	-			
Peso neto	Kg	10	-	0	-
Unidad exterior		**3JE25XV00W**	**3JE25XV00W**	**3JE35XV00W**	**3JE35XV00W**
Alt x An x Pr	mm	-			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0			
Tubería y altura máxima	m	20 / 10			
Peso neto	Kg	-			
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET PVP		**1.375€**	**1.420€**	**1.600€**	**1.650€**

SPLIT / FRESH MASTER



Monofásico R32

CONJUNTO		QF25XW00	QF35XW00
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.5
Potencia calorífica	kW	3.2	4.2
SEER / SCOP		8.8 A+++ / 6 A+++	8.5 A+++ / 5.6 A+++
Unidad interior		**3JF25XW00G**	**3JF35XW00G**
Alt x An x Pr	mm	313 × 978 × 217	
Presión sonora	dB (A)	39	
Peso neto	Kg	15	
Unidad exterior		**3JF25XW00W**	**3JF35XW00W**
Alt x An x Pr	mm	-	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.86	
Tubería y altura máxima	m	20 / 10	
Peso neto	Kg	-	
Presión sonora	dB (A)	-	
Alimentación eléctrica	V	-	
SET PVP		**1.735€**	**1.970€**

CONDUCTOS / BAJA PRESIÓN / TURBO



CONJUNTO		ADT26UX4RSBL8	ADT35UX4RSBL8	ADT52UX4RJCL8
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.52	5
Potencia calorífica	kW	3.2	3.8	5.5
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.2 A+	6.3 A++ / 4 A+	6.4 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3JADT26UX4**	**3JADT35UX4**	**3JADT52UX4**
Alt x An x Pr	mm	190 × 910 × 447		190 × 1180 × 447
Presión sonora	dB (A)	-	34	35
Peso neto	Kg	18		22.5
Unidad exterior		**3JAUW26U4R**	**3JAUW35U4R**	**3JAUW52RS4**
Alt x An x Pr	mm	580 × 810 × 280		670 × 860 × 310
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4×3/8		1/4×1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.75	R32 / 0.85	R32 / 0.97
Tubería y altura máxima	m	25 / 15		30 / 15
Peso neto	Kg	-		
Presión sonora	dB (A)	-		
Alimentación eléctrica	V	-		
SET PVP		**2.290€**	**2.480€**	**2.940€**

CONDUCTOS / BAJA PRESIÓN / SUPER



CONJUNTO		ADT52UX4RSCL8	ADT71UX4RRCL8
Potencia frigorífica	kW	5	7
Potencia calorífica	kW	5.5	8
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4 A+	A++ / A+
Unidad interior		**3JADT52UX4**	**3JADT71UX4**
Alt x An x Pr	mm	190 × 1180 × 447	
Presión sonora	dB (A)	35	-
Peso neto	Kg	22.5	-
Unidad exterior		**3JAUW52RS7**	**3JAUW71U47**
Alt x An x Pr	mm	580 × 810 × 280	670 × 860 × 310
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4×1/2	3/8×5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.97	R32 / 1.4
Tubería y altura máxima	m	30 / 15	50 / 30
Peso neto	Kg	-	
Presión sonora	dB (A)	-	
Alimentación eléctrica	V	-	
SET PVP		**2.415€**	**2.815€**

Hisense

CONDUCTOS / MEDIA PRESIÓN / TURBO



R32 · Wifi opcional · Monofásico

CONJUNTO		AUD60UX4RFMH	AUD71UX4RKFM8
Potencia frigorífica	kW	6.2	7.2
Potencia calorífica	kW	7.3	7.9
SEER / SCOP		A++ / A+	6.4 A++ / 4.2 A+
Unidad interior		**3JAUD60UX4R**	**3JD71UX4RF**
Alt x An x Pr	mm	245 × 1100 × 700	
Presión sonora	dB (A)	-	38
Peso neto	Kg	-	22.5
Unidad exterior		**3JAUW52KR8**	**3JAUW71U4B**
Alt x An x Pr	mm	750 × 900 × 340	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8" x 5/8"	3/8×5/8
Refrigerante y precarga		R32 /	R32 / 1.4
Tubería y altura máxima	m	-	50 / 30
Peso neto	Kg	-	
Presión sonora	dB (A)	-	
Alimentación eléctrica	V	-	
SET PVP		**3.190€**	**3.590€**



CONDUCTOS / MEDIA PRESIÓN / SUPER



R32 · Wifi opcional · Monofásico

CONJUNTO		AUD60UX4RFMH8	AUD71UXRJFM7	AUD90UX4FDH4	AUD105UX4RNEH8
Potencia frigorífica	kW	6.2	7	8.8	10
Potencia calorífica	kW	7.3	8	9	11
SEER / SCOP		A++ / A+	6.4 A++ / 4.2 A+	6.2 A++ / 4 A+	6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3JAUD60UX4R**	**3JD71UX4RF**	**3JAUD90UX4**	**3JUD105UX4**
Alt x An x Pr	mm	245 × 1100 × 700		328 × 993 × 232	300 × 1400 × 800
Presión sonora	dB (A)	-	38	35	50
Peso neto	Kg	-	22.5	30	22.5
Unidad exterior		**3JAUW60U4R**	**3JAUW71U47**	**3JAUW90U4R**	**3JAUW105U4**
Alt x An x Pr	mm	670 × 860 × 310			750 × 900 × 340
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8" x 5/8"	3/8×5/8		
Refrigerante y precarga		R32 /	R32 / 1.4	R32 / 1.45	R32 / 2
Tubería y altura máxima	m	-	50 / 30		
Peso neto	Kg	-			
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET PVP		**2.710€**	**2.975€**	**3.710€**	**3.825€**

CONJUNTO		AUD125UX4RTHH4	AUD175UX6RPHH4
Potencia frigorífica	kW	12.5	17.5
Potencia calorífica	kW	13.4	18.5
SEER / SCOP		0 / 0	
Unidad interior		**3JAUD125UX**	**3JAUD175UX**
Alt x An x Pr	mm	350 × 1300 × 800	
Presión sonora	dB (A)	53	58
Peso neto	Kg	31	
Unidad exterior		**3JAUW125U4**	**3JAUW175U6**
Alt x An x Pr	mm	1050 × 950 × 340	1386 × 950 × 340
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.5	R32 / 3.4
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	
Peso neto	Kg	-	
Presión sonora	dB (A)	-	
Alimentación eléctrica	V	-	
SET PVP		**4.950€**	**6.455€**

Hisense

CONDUCTOS / ALTA PRESIÓN / TURBO



Wifi opcional · Monofásico · R32

CONJUNTO		AUD105UX6RNEH8	AUD125UX6RNEH8	AUD140UX6RNEH8	AUD200UX6RZPH8
Potencia frigorífica	kW	10.5	12.5	14.4	20
Potencia calorífica	kW	11.5	13.4	17.3	22
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+		-	
Unidad interior		**3JUD105UX4**	**3JAUD125UB**	**3JAUD140UX**	**3JAUD200UX**
Alt x An x Pr	mm	300 × 1400 × 800	350 × 1300 × 800	300 × 1400 × 800	1400 × 420 × 858
Presión sonora	dB (A)	50	41	58	-
Peso neto	Kg	22.5	37.5		51
Unidad exterior		**3JAUW105U6**	**3JAUW125UB**	**3JAUW140U6**	**3JAUW200U6**
Alt x An x Pr	mm	1170 × 900 × 320			1650 × 1100 × 390
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×5/8			3/8×7/8
Refrigerante y precarga		R32 / 2	R32 / 2.5	R32 / 3	R32 / 4.6
Tubería y altura máxima	m	50 / 30			75 / 30
Peso neto	Kg	-			
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET PVP		**4.605€**	**5.935€**	**6.770€**	**9.830€**

CONJUNTO		AUD250UX6RPHH
Potencia frigorífica	kW	23
Potencia calorífica	kW	25
SEER / SCOP		-
Unidad interior		**3JAUD250UX**
Alt x An x Pr	mm	1400 × 420 × 858
Presión sonora	dB (A)	-
Peso neto	Kg	51
Unidad exterior		**3JAUW250U6**
Alt x An x Pr	mm	1650 × 1100 × 390
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×7/8
Refrigerante y precarga		R32 / 4.6
Tubería y altura máxima	m	75 / 30
Peso neto	Kg	-
Presión sonora	dB (A)	-
Alimentación eléctrica	V	-
SET PVP		**10.850€**

CASSETTE / COMPACT / TURBO



opcional

CONJUNTO		ACT26UR4RSCC8	ACT35UR4RSCC8	ACT52UR4RCC8
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.5	5
Potencia calorífica	kW	3.2	4	5.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4.3 A+	6.6 A++ / 4.4 A+	
Unidad interior		**3JACT26UR4**	**3JACT35UR4**	**3JACT52UR4**
Alt x An x Pr	mm	215 × 570 × 570		
Presión sonora	dB (A)	35	41	-
Peso neto	Kg	15.5		
Panel		**3JPEEAB290**	**3JPEEAB290**	**3JPEEAB290**
Unidad exterior		**3JAUW26U4R**	**3JAUW35U4R**	**3JAUW52U4R**
Alt x An x Pr	mm	580 × 810 × 280		670 × 860 × 310
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4×3/8		1/4×1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.75	R32 / 0.85	R32 / 0.97
Tubería y altura máxima	m	25 / 15		30 / 15
Peso neto	Kg	-		
Presión sonora	dB (A)	-		
Alimentación eléctrica	V	-		
SET PVP		**2.360€**	**2.535€**	**2.955€**

CASSETTE / COMPACT / SUPER



opcional

CONJUNTO		ACT52UR4RSCC7
Potencia frigorífica	kW	5
Potencia calorífica	kW	5.2
SEER / SCOP		6.6 A++ / 4.4 A+
Unidad interior		**3JACT52UR4**
Alt x An x Pr	mm	215 × 570 × 570
Presión sonora	dB (A)	-
Peso neto	Kg	15.5
Panel		**3JPEEAB290**
Unidad exterior		**3JAUW52RS7**
Alt x An x Pr	mm	580 × 810 × 280
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4×1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.97
Tubería y altura máxima	m	30 / 15
Peso neto	Kg	-
Presión sonora	dB (A)	-
Alimentación eléctrica	V	-
SET PVP		**2.430€**

CASSETTE / TURBO



R32 Monofásico Wifi opcional

CONJUNTO		ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RKJC8	AUC105UR6RNKC8	AUC125UR6RNKC8
Potencia frigorífica	kW	6.2	7	10	12.1
Potencia calorífica	kW	7.3	8	11	13.5
SEER / SCOP		A++ / A+	A++ / A+	6.2 A++ / 4 A+	-
Unidad interior		**3JACT60UR4**	**3JAUC71UR4**	**3JAUC105UR**	**3J125UR4RK**
Alt x An x Pr	mm	236 × 840 × 840	325 × 990 × 229	272 × 840 × 840	
Presión sonora	dB (A)	-	53	54	-
Peso neto	Kg	-	27	27	32
Panel		**3JPEQFACD0**	**3JPEQFACD0**	**3JPEQFACD0**	**3JPEQFACD0**
Unidad exterior		**3JAUW52KR8**	**3JAUW71U4B**	**3JAUW105U6**	**3JAUW125UB**
Alt x An x Pr	mm	750 × 900 × 340		1170 × 900 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8" x 5/8"	3/8×5/8	3/8×5/8	
Refrigerante y precarga		R32 /	R32 / 1.4	R32 / 2	R32 / 2.5
Tubería y altura máxima	m	-	50 / 30	50 / 30	
Peso neto	Kg	-			
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET PVP		**3.290€**	**3.560€**	**4.615€**	**6.140€**

CONJUNTO		AUC140UR6RNKC8
Potencia frigorífica	kW	13.5
Potencia calorífica	kW	16
SEER / SCOP		-
Unidad interior		**3JAUC140UR**
Alt x An x Pr	mm	272 × 840 × 840
Presión sonora	dB (A)	53
Peso neto	Kg	32
Panel		**3JPEQFACD0**
Unidad exterior		**3JAUW140U6**
Alt x An x Pr	mm	1170 × 900 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	50 / 30
Peso neto	Kg	-
Presión sonora	dB (A)	-
Alimentación eléctrica	V	-
SET PVP		**7.055€**

CASSETTE / SUPER



R32 · Monofásico · Wifi opcional

CONJUNTO		ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJJC7	AUC90UR4RFGB4	AUC105UR4RKKC7
Potencia frigorífica	kW	6.2	7	8.8	10
Potencia calorífica	kW	7.3	8	9	11
SEER / SCOP		A++ / A+	0 A++ / 0 A+	6.1 A++ / 4.2 A+	6.2 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3JACT60UR4**	**3JAUC71UR4**	**3JAUC90UR4**	**3JAUC105UR**
Alt x An x Pr	mm	236 × 840 × 840	325 × 990 × 229	248 × 840 × 840	272 × 840 × 840
Presión sonora	dB (A)	-	53		54
Peso neto	Kg	-	27	32	27
Panel		**3JPEQFACD0**	**3JPEQFACD0**	**3JPEDAB290**	**3JPEQFACD0**
Unidad exterior		**3JAUW60U4R**	**3JAUW71U47**	**3JAUW90U4R**	**3JAUW105U4**
Alt x An x Pr	mm	670 × 860 × 310			750 × 900 × 340
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8" x 5/8"	3/8×5/8		
Refrigerante y precarga		R32 /	R32 / 1.4	R32 / 1.45	R32 / 2
Tubería y altura máxima	m	-	50 / 30		
Peso neto	Kg	-			
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET PVP		**2.810€**	**2.945€**	**3.720€**	**3.835€**

CONJUNTO		AUC125UR4RTHB4	AUC175UR6RPHB4
Potencia frigorífica	kW	12.5	17.2
Potencia calorífica	kW	13.5	20
SEER / SCOP		0 / 0	
Unidad interior		**3JAUC125UR**	**3JAUC175UR**
Alt x An x Pr	mm	248 × 840 × 840	
Presión sonora	dB (A)	-	70
Peso neto	Kg	0	27
Panel		**3JPEDAB290**	**3JPEDAB290**
Unidad exterior		**3JAUW125U4**	**3JAUW175U6**
Alt x An x Pr	mm	1050 × 950 × 340	1386 × 950 × 340
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.5	R32 / 3.4
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	
Peso neto	Kg	-	
Presión sonora	dB (A)	-	
Alimentación eléctrica	V	-	
SET PVP		**5.125€**	**6.700€**

SUELO-TECHO / TURBO



R32 · WiFi opcional · Monofásico

CONJUNTO		AVT60UR4RKB8	AVT71UR4RKB8	AUV105UR4RNC8	AUV125UR4RNC8
Potencia frigorífica	kW	6.2	7	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	7.3	8	11	13.5
SEER / SCOP		A+ / A++	6.1 A++ / 4.2 A+	6.1 A++ / 4 A+	0 / 0
Unidad interior		**3JAVT60UR4**	**3JAUV71UR4**	**3JAUV105UR**	**3JAUV125U8**
Alt x An x Pr	mm	680 × 1285 × 230		680 × 1580 × 230	
Presión sonora	dB (A)	-		54	-
Peso neto	Kg	-	0	28	0
Unidad exterior		**3JAUW52KR8**	**3JAUW71U4B**	**3JAUW105U6**	**3JAUW125UB**
Alt x An x Pr	mm	750 × 900 × 340		1170 × 900 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8" x 5/8"	3/8×5/8		
Refrigerante y precarga		R32 /	R32 / 1.4	R32 / 2	R32 / 2.5
Tubería y altura máxima	m	-	50 / 30		
Peso neto	Kg	-			
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET PVP		**3.160€**	**3.360€**	**4.645€**	**5.970€**

CONJUNTO		AUV140UR6RNC8
Potencia frigorífica	kW	14.3
Potencia calorífica	kW	16.7
SEER / SCOP		0 / 0
Unidad interior		**3JAUV140UR**
Alt x An x Pr	mm	680 × 1580 × 230
Presión sonora	dB (A)	53
Peso neto	Kg	0
Unidad exterior		**3JAUW140U6**
Alt x An x Pr	mm	1170 × 900 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	50 / 30
Peso neto	Kg	-
Presión sonora	dB (A)	-
Alimentación eléctrica	V	-
SET PVP		**7.275€**

Hisense

SUELO-TECHO / SUPER



R32 · WiFi opcional · Monofásico

CONJUNTO		AVT52UR4RSA4	AVT71UR4RJB7	AVT60UR4RB7	AUV90UR4RFB4
Potencia frigorífica	kW	5.28	7	7.3	8.8
Potencia calorífica	kW	5.6	8	6.2	9
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.4 A+	6.1 A++ / 4.2 A+	A+ / A++	6.1 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		**3JAVT52UR4**	**3JAUV71UR4**	**3JAVT60UR4**	**3JAUV90UR4**
Alt x An x Pr	mm	680 × 990 × 230	680 × 1285 × 230		
Presión sonora	dB (A)	53	-		54
Peso neto	Kg	23	0	-	33
Unidad exterior		**3JAUW52RS4**	**3JAUW71U47**	**3JAUW90U4R**	**3JAUW90U4R**
Alt x An x Pr	mm	670 × 860 × 310			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4×1/2	3/8×5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 0.97	R32 / 1.4	R32 / 1.45	
Tubería y altura máxima	m	30 / 15	50 / 30		
Peso neto	Kg	-			
Presión sonora	dB (A)	-			
Alimentación eléctrica	V	-			
SET	**PVP**	**2.380€**	**2.745€**	**2.680€**	**3.580€**

CONJUNTO		AUV105UR4RKC7	AUV125UR4RTC4	AUV175UR6RPC4
Potencia frigorífica	kW	10	12.3	17
Potencia calorífica	kW	11.3	13.5	18
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+	0 / 0	
Unidad interior		**3JAUV105UR**	**3JAUV125UR**	**3JAUV175UR**
Alt x An x Pr	mm	680 × 1580 × 230		
Presión sonora	dB (A)	54	71	53
Peso neto	Kg	28		34
Unidad exterior		**3JAUW105U4**	**3JAUW125U4**	**3JAUW175U6**
Alt x An x Pr	mm	750 × 900 × 340	1050 × 950 × 340	1386 × 950 × 340
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2	R32 / 2.5	R32 / 3.4
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	-		
Presión sonora	dB (A)	-		
Alimentación eléctrica	V	-		
SET PVP		**3.865€**	**4.980€**	**6.885€**

CONSOLA / TURBO



CONJUNTO		AKT26UR4RSK8	AKT35UR4RSK8	AKT52UR4RJK8
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.5	4.9
Potencia calorífica	kW	3.2	4	5
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4.2 A+	6.5 A++ / 4.1 A+	
Unidad interior		**3JAKT26UR4**	**3JAKT35UR4**	**3JAKT52UR4**
Alt x An x Pr	mm	630 × 700 × 220	630 × 700 × 260	
Presión sonora	dB (A)	-	54	
Peso neto	Kg	23		
Unidad exterior		**3JAUW26U4R**	**3JAUW35U4R**	**3JAUW52U4R**
Alt x An x Pr	mm	580 × 810 × 280		670 × 860 × 310
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4×3/8		1/4×1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.75	R32 / 0.85	R32 / 0.97
Tubería y altura máxima	m	25 / 15		30 / 15
Peso neto	Kg	-		
Presión sonora	dB (A)	-		
Alimentación eléctrica	V	-		
SET PVP		**2.320€**	**2.540€**	**3.010€**

CONSOLA / SUPER



CONJUNTO		AKT52UR4RSK7
Potencia frigorífica	kW	4.9
Potencia calorífica	kW	5.5
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		**3JAKT52UR4**
Alt x An x Pr	mm	630 × 700 × 260
Presión sonora	dB (A)	54
Peso neto	Kg	23
Unidad exterior		**3JAUW52RS7**
Alt x An x Pr	mm	580 × 810 × 280
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4×1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.97
Tubería y altura máxima	m	30 / 15
Peso neto	Kg	-
Presión sonora	dB (A)	-
Alimentación eléctrica	V	-
SET PVP		**2.485€**

Hisense

COLUMNA / 1X1

CONJUNTO		AUF140UR6RTMPA
Potencia frigorífica	kW	14
Potencia calorífica	kW	14.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 3.7 A+
Unidad interior		**3JAUF140UR**
Alt x An x Pr	mm	580 × 1870 × 380
Presión sonora	dB (A)	54
Peso neto	Kg	34
Unidad exterior		**3JAUW140UR**
Alt x An x Pr	mm	1050 × 950 × 340
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8×5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 2.5
Tubería y altura máxima	m	50 / 30
Peso neto	Kg	-
Presión sonora	dB (A)	-
Alimentación eléctrica	V	-
SET PVP		**5.780€**



Monofásico

R32

MULTI INVERTER / 2X1 - 3X1 - 4X1 - 5X1



R32

CÓDIGO			3JW042U4RR	3JW050U4RX	3JW062U4RF	3JW072U4RF
Modelo			2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Unidades interiores max			2	2	3	3
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4,1	5	6,3	7
	Calor Nominal	Kw	4,5	5,5	7	8
Coeficiente energético	SEER / SCOP		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	53	-		
	An x al x fon	mm	715 x 540 x 240	810 x 580 x 280	860 x 670 x 310	
	Peso	kg	34	-		
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4x2 x 3/8x2		1/4x3 x 3/8x3	
Refrigerante y Precarga		kg	R-32 / 0,95	R-32 / 1,05	R-32 / 1,46	
PVP			1.275€	1.520€	1.965€	2.160€

CÓDIGO			3JW081U4RA	3JW105U4RA	3JAMW105U4	3JW125U4RT
Modelo			4AMW81U4RJC	4AMW105U4RAA	5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA
Unidades interiores max			4	4	5	5
Capacidad	Frío Nominal	Kw	8	10	10	12,5
	Calor Nominal	Kw	9	11	11	13,5
Coeficiente energético	SEER / SCOP		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	-			
	An x al x fon	mm	950 x 840 x 340		975 × 835 × 360	950 x 1050 x 340
	Peso	kg	-			
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4x4 X 3/8x4		1/4x5 X 3/8x5	
Refrigerante y Precarga		kg	R-32 / 2,2		R-32 /	R-32 / 3
PVP			2.700€	3.140€	3.400€	4.015€

MULTI-INVERTER / TECHO-SUELO



R32 Wifi opcional

CÓDIGO			3JAVT60UR4
Modelo			AVT60UR4RB8
Capacidad	Frío Nominal	Kw	6,2
	Calor Nominal	Kw	7,3
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	62
	An x al x fon	mm	1285 X 680 X 230
	Peso	kg	44,5
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 5/8
Refrigerante y Precarga		kg	R-32
SET PVP			960€

MULTI INVERTER / CASSETTE



R32 · Wifi opcional

CÓDIGO			3JACT26UR4	3JACT35UR4	3JACT52UR4	3JACT60UR4
Modelo			ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	ACT60UR4RJC8
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,5	5	6,2
	Calor Nominal	Kw	3,2	4	5,5	7,3
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	-	-	-	-
	An x al x fon	mm	730 ×215 × 570			950×320×950
	Peso	kg	14,5	15,5		-
Panel	CÓDIGO		3JPEQEALDP	3JPEQEALDP	3JPEQEALDP	3JPEQEALDP
	An x al x fon	mm	620 × 40 × 620			1020×105×1000
	Peso	kg	-			-
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2	3/8 x 5/8
SET + PANEL PVP			895€	910€	920€	1.090€

MULTI-INVERTER / ENERGY PRO X



R32 · Wifi

CÓDIGO BLANCO			3JE25XV00G	3JE35XV00G
Modelo			QH25XV0A	QH35XV0A
CÓDIGO NEGRO			3JH25XV0BG	3JH35XV0BG
Modelo			QH25XV0BG	QH35XV0BG
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,5
	Calor Nominal	Kw	3,2	4,2
Coeficiente energético	SEER / SCOP		A+++/A+++	A+++/A+++
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	-	-
	An x al x fon	mm	877×301×194	
	Peso	kg	-	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8	
SET PVP BLANCO			570€	660€
SET PVP NEGRO			570€	660€

MULTI-INVERTER / STYLE



CÓDIGO			3JCF25YR04	3JCF35MR04	3JCF50XS04	3JCF70BT04
Modelo			CF25YR04G	CF35MR04G	CF50XS04G	CF70BT04G
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,2	5	6,5
	Calor Nominal	Kw	2,7	3,3	6,5	7
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	-	-	-	-
	An x al x fon	mm	795 x 256 x 197		890 x 300 x 223	998 x 325 x 225
	Peso	kg	-	-	-	-
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2	3/8 x 5/8
SET PVP			375€	400€	475€	570€

MULTI-INVERTER / CONSOLA



opcional

CÓDIGO			3JAKT26UR4	3JAKT35UR4	3JAKT52UR4
Modelo			AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,5	4,9
	Calor Nominal	Kw	3,2	4	5
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	-	-	-
	An x al x fon	mm	840 x 730 x 220		
	Peso	kg	-	-	-
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2
SET PVP			855€	915€	975€

SPLIT / PULAR



Monofásico

CONJUNTO		SETGR09PULAR	SETGR12PULAR	SETGR18PULAR	SETGR24PULAR
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.2	4.6	6.2
Potencia calorífica	kW	2.8	3.4	5.2	6.5
SEER / SCOP		6.6 A++ / 4.1 A+	6.1 A++ / 4 A+	6.4 A++ / 4 A+	6.8 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3G3NGR0451**	**3G3NGR0456**	**3G3NGR0461**	**3G3NGR0466**
Alt x An x Pr	mm	260 × 704 × 185	260 × 779 × 185	311 × 982 × 221	
Presión sonora	dB (A)	21	24	28	30
Peso neto	Kg	7.5	8	13.5	14
Unidad exterior		**3G3NGR0737**	**3G3NGR0457**	**3G3NGR0462**	**3G3NGR0467**
Alt x An x Pr	mm	555 × 732 × 330			555 × 873 × 376
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.48	R32 / 0.55	R32 / 0.75	R32 / 1.18
Tubería y altura máxima	m	15 / 10	20 / 10		25 / 10
Peso neto	Kg	24.5	25	26.5	36.5
Presión sonora	dB (A)	50	52	55	57
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**926€**	**975€**	**1.569€**	**2.160€**

SPLIT / AMBER



R32 Monofásico

CONJUNTO		AMBER 9	AMBER 12	AMBER 18	AMBER 24
Potencia frigorífica	kW	2.7	3.5	5.3	7.1
Potencia calorífica	kW	3	3.81	5.6	7.8
SEER / SCOP		9 A+++ / 4.6 A++	8.5 A+++ / 4.4 A++	7.6 A++ / 4.3 A+	7 A++ / 4.2 A+
Unidad interior		**3G3NGR0326**	**3G3NGR0331**	**3G3NGR2161**	**3G3NGR0341**
Alt x An x Pr	mm	290 × 865 × 210		301 × 996 × 225	327 × 1021 × 249
Presión sonora	dB (A)	22	23	31	33
Peso neto	Kg	10.5		13	16
Unidad exterior		**3G3NGR0327**	**3G3NGR0332**	**3G3NGR2162**	**3G3NGR0342**
Alt x An x Pr	mm	555 × 732 × 330	555 × 802 × 350	660 × 958 × 402	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.7	R32 / 0.8	R32 / 1	R32 / 1.23
Tubería y altura máxima	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10	
Peso neto	Kg	27	29	42	42.5
Presión sonora	dB (A)	50	52	57	59
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.562€**	**1.627€**	**2.092€**	**2.467€**

SPLIT / CLIVIA









CONJUNTO		CLIVIA 9	CLIVIA 9B	CLIVIA 12	CLIVIA 12B
Potencia frigorífica	kW	2.7		3.51	
Potencia calorífica	kW	3		3.81	
SEER / SCOP		8.5 A+++ / 4.6 A++		7.2 A++ / 4.1 A+	
Unidad interior		**3G3NGR0546**	**3G3NGR0786**	**3G3NGR0551**	**3G3NGR0791**
Alt x An x Pr	mm	293 × 837 × 200			
Presión sonora	dB (A)	22		25	
Peso neto	Kg	9.5			
Unidad exterior		**3G3NGR0547**	**3G3NGR0547**	**3G3NGR0552**	**3G3NGR0552**
Alt x An x Pr	mm	555 × 732 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.53		R32 / 0.57	
Tubería y altura máxima	m	15 / 10			
Peso neto	Kg	25		25.5	
Presión sonora	dB (A)	50		52	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.352€**	**1.379€**	**1.430€**	**1.459€**

CONJUNTO		CLIVIA 18	CLIVIA 18B	CLIVIA 24	CLIVIA 24B
Potencia frigorífica	kW	5.3		7.1	
Potencia calorífica	kW	5.35		7.3	
SEER / SCOP		7.3 A++ / 4.2 A+		7 A++ / 4.3 A+	
Unidad interior		**3G3NGR0556**	**3G3NGR0796**	**3G3NGR0561**	**3G3NGR0801**
Alt x An x Pr	mm	311 × 993 × 222			
Presión sonora	dB (A)	26		33	
Peso neto	Kg	12.5		13	
Unidad exterior		**3G3NGR0557**	**3G3NGR0557**	**3G3NGR0562**	**3G3NGR0562**
Alt x An x Pr	mm	555 × 802 × 305		660 × 958 × 402	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.85		R32 / 1.4	
Tubería y altura máxima	m	25 / 10			
Peso neto	Kg	31.5		45	
Presión sonora	dB (A)	56		59	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.978€**	**2.016€**	**2.555€**	**2.603€**

SPLIT / FAIR



R32 Monofásico

CONJUNTO		FAIR 9	FAIR 9 B	FAIR 12	FAIR 12 B
Potencia frigorífica	kW	2.7		3.51	
Potencia calorífica	kW	3		3.81	
SEER / SCOP		7.5 A++ / 4.2 A+		7.1 A++ / 4.1 A+	
Unidad interior		**3G3NGR2166**	**3G3NGR2171**	**3G3NGR0516**	**3G3NGR0856**
Alt x An x Pr	mm	294 × 889 × 212			-
Presión sonora	dB (A)	25			-
Peso neto	Kg	11			-
Unidad exterior		**3G3NGR2167**	**3G3NGR2167**	**3G3NGR0517**	**3G3NGR0517**
Alt x An x Pr	mm	732 × 555 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	-			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.53		R32 / 0.57	
Tubería y altura máxima	m	15 / 10			
Peso neto	Kg	23.5		24.5	
Presión sonora	dB (A)	50		52	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.269€**	**1.295€**	**1.342€**	**1.369€**

CONJUNTO		FAIR 18	FAIR 18 B	FAIR 24	FAIR 24 B
Potencia frigorífica	kW	5.2		7.1	
Potencia calorífica	kW	5.6		7.8	
SEER / SCOP		7.1 A++ / 4.1 A+		7 A++ / 4.2 A+	
Unidad interior		**3G3NGR0521**	**3G3NGR0861**	**3G3NGR0526**	**3G3NGR0866**
Alt x An x Pr	mm	307 × 294 × 221		329 × 212 × 247	
Presión sonora	dB (A)	30		33	
Peso neto	Kg	13.5		16.5	
Unidad exterior		**3G3NGR0522**	**3G3NGR0522**	**3G3NGR0527**	**3G3NGR0527**
Alt x An x Pr	mm	802 × 555 × 350		958 × 660 × 402	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	-			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.82		R32 / 1.5	
Tubería y altura máxima	m	25 / 10			
Peso neto	Kg	30.5		41.5	
Presión sonora	dB (A)	56		59	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.181€**	**2.223€**	**2.710€**	**2.761€**

CONDUCTOS / U-MATCH MONOFÁSICO



R32 Monofásico

CONJUNTO		UM CDT12	UM CDT18	UM CDT24	UM CDT30
Potencia frigorífica	kW	3.5	5.3	7.1	8.5
Potencia calorífica	kW	4	5.6	8	8.8
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4 A+	6.3 A++ / 4 A+	6.6 A++ / 4.1 A+	6.4 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		**3G3NGR0771**	**3G3NGR0566**	**3G3NGR0571**	**3G3NGR0576**
Alt x An x Pr	mm	200 × 700 × 450	200 × 1000 × 450	260 × 900 × 650	
Presión sonora	dB (A)	30	31		37
Peso neto	Kg	25			37
Unidad exterior		**3G3NGR0772**	**3G3NGR0567**	**3G3NGR0572**	**3G3NGR2082**
Alt x An x Pr	mm	553 × 675 × 285	555 × 745 × 300	660 × 889 × 340	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.57	R32 / 0.85	R32 / 1.5	
Tubería y altura máxima	m	30 / 15	30 / 20		30 / 25
Peso neto	Kg	24.5	30.5	41.5	46
Presión sonora	dB (A)	48	52	55	57
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.029€**	**2.433€**	**2.705€**	**3.307€**

CONJUNTO		UM CDT36	UM CDT42	UM CDT48
Potencia frigorífica	kW	10.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	11.5	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4.2 A+	6.1 A++ / 4.1 A+	6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3G3NGR0581**	**3G3NGR0586**	**3G3NGR0591**
Alt x An x Pr	mm	260 × 1340 × 655		300 × 1400 × 700
Presión sonora	dB (A)	36	40	38
Peso neto	Kg	37	50	
Unidad exterior		**3G3NGR0582**	**3G3NGR0587**	**3G3NGR0592**
Alt x An x Pr	mm	820 × 940 × 370		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2.1	R32 / 2.25	R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	75 / 30		
Peso neto	Kg	65	66	73
Presión sonora	dB (A)	57	58	59
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**4.126€**	**4.562€**	**5.133€**

CONDUCTOS / U-MATCH TRIFÁSICO



R32 Trifásico

CONJUNTO		UM CDT36 3F	UM CDT42 3F	UM CDT48 3F	UM CDT60 3F
Potencia frigorífica	kW	10.5	12.1	13.4	16
Potencia calorífica	kW	11.5	13.5	15.5	17
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4.2 A+	6.1 A++ / 4.1 A+	6.1 A++ / 4 A+	
Unidad interior		**3G3NGR0581**	**3G3NGR0586**	**3G3NGR0591**	**3G3NGR0611**
Alt x An x Pr	mm	260 × 1340 × 655		300 × 1400 × 700	
Presión sonora	dB (A)	36	40	38	40
Peso neto	Kg	37	50		55
Unidad exterior		**3G3NGR0597**	**3G3NGR0602**	**3G3NGR1172**	**3G3NGR1177**
Alt x An x Pr	mm	820 × 940 × 370			960 × 940 × 370
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 2.1	R32 / 2.25	R32 / 2.8	R32 / 3.5
Tubería y altura máxima	m	75 / 30			
Peso neto	Kg	75	76	81	94
Presión sonora	dB (A)	57	58	59	60
Alimentación eléctrica	V	380-III			
SET PVP		**4.548€**	**4.797€**	**5.274€**	**6.508€**



CASSETTE / U-MATCH



R32 Monofásico

CONJUNTO		UM CST12	UM CST18	UM CST24	UM CST30
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	7.1	8.5
Potencia calorífica	kW	4	5.6	8	8.8
SEER / SCOP		7.1 A++ / 4.2 A+	6.6 A++ / 4 A+	6.7 A++ / 4.3 A+	6.9 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**3G3NGR2000**	**3G3NGR2001**	**3G3NGR0681**	**3G3NGR2082**
Alt x An x Pr	mm	260 × 570 × 570		200 × 840 × 840	
Presión sonora	dB (A)	29	35	34	38
Peso neto	Kg	16.5		21	
Panel		**3G3NGR5014**	**3G3NGR5014**	**3G3NGR5015**	**3G3NGR5015**
Unidad exterior		**3G3NGR0772**	**3G3NGR0567**	**3G3NGR0572**	**3G3NGR2082**
Alt x An x Pr	mm	553 × 675 × 285	555 × 745 × 300	660 × 889 × 340	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.57	R32 / 0.85	R32 / 1.5	
Tubería y altura máxima	m	30 / 15	30 / 20		30 / 25
Peso neto	Kg	24.5	30.5	41.5	46
Presión sonora	dB (A)	48	52	55	57
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.098€**	**2.539€**	**2.888€**	**3.358€**

CONJUNTO		UM CST36	UM CST42	UM CST48
Potencia frigorífica	kW	10.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	11.5	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.6 A++ / 4.4 A+	6.1 A++ / 4.1 A+	6.3 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3G3NGR0691**	**3G3NGR0696**	**3G3NGR0701**
Alt x An x Pr	mm	200 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	38	39	41
Peso neto	Kg	23		25
Panel		**3G3NGR5015**	**3G3NGR5015**	**3G3NGR5014**
Unidad exterior		**3G3NGR0582**	**3G3NGR0587**	**3G3NGR0592**
Alt x An x Pr	mm	820 × 940 × 370		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2.1	R32 / 2.25	R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	75 / 30		
Peso neto	Kg	65	66	73
Presión sonora	dB (A)	57	58	59
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**4.209€**	**4.616€**	**5.157€**

CASSETTE / U-MATCH 1 VIA



R32 Trifásico

CONJUNTO		UM CST36 3F	UM CST42 3F	UM CST48 3F	UM CST60 3F
Potencia frigorífica	kW	10.5	12.1	13.4	14.5
Potencia calorífica	kW	11.5	13.5	15.5	17
SEER / SCOP		6.6 A++ / 4.4 A+	6.1 A++ / 4.1 A+	6.3 A++ / 4 A+	6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3G3NGR0691**	**3G3NGR0696**	**3G3NGR0701**	**3G3NGR0721**
Alt x An x Pr	mm	200 × 840 × 840			290 × 840 × 840
Presión sonora	dB (A)	38	39	41	44
Peso neto	Kg	23		25	26
Panel		**3G3NGR5015**	**3G3NGR5015**	**3G3NGR5014**	**3G3NGR5015**
Unidad exterior		**3G3NGR0597**	**3G3NGR0602**	**3G3NGR1172**	**3G3NGR1177**
Alt x An x Pr	mm	820 × 940 × 370			960 × 940 × 370
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 2.1	R32 / 2.25	R32 / 2.8	R32 / 3.5
Tubería y altura máxima	m	75 / 30			
Peso neto	Kg	75	76	81	94
Presión sonora	dB (A)	57	58	59	60
Alimentación eléctrica	V	380-III			
SET PVP		**4.631€**	**4.851€**	**5.298€**	**6.251€**



SUELO-TECHO / U-MATCH MONOFÁSICO



R32 Monofásico

CONJUNTO		UM ST 12	UM ST 18	UM ST 24	UM ST 30
Potencia frigorífica	kW	3.5	5.3	7.1	8.5
Potencia calorífica	kW	4	5.6	7.7	8.8
SEER / SCOP		7.2 A++ / 4.1 A+	6.5 A++ / 4.2 A+	7.2 A++ / 4.3 A+	6.8 A++ / 4.5 A+
Unidad interior		**3G3NGR2000**	**3G3NGR2001**	**3G3NGR0626**	**3G3NGR2082**
Alt x An x Pr	mm	235 × 870 × 665		235 × 1200 × 665	
Presión sonora	dB (A)	28	36	35	39
Peso neto	Kg	24	25	31	32
Unidad exterior		**3G3NGR0772**	**3G3NGR0567**	**3G3NGR0572**	**3G3NGR2082**
Alt x An x Pr	mm	553 × 675 × 285	555 × 745 × 300	660 × 889 × 340	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.57	R32 / 0.85	R32 / 1.5	
Tubería y altura máxima	m	30 / 15	30 / 20		30 / 25
Peso neto	Kg	24.5	30.5	41.5	46
Presión sonora	dB (A)	48	52	55	57
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.200€**	**2.506€**	**2.825€**	**3.537€**

CONJUNTO		UM ST 36	UM ST 42	UM ST 48
Potencia frigorífica	kW	10	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	11.5	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.2 A+	6.3 A++ / 4 A+	
Unidad interior		**3G3NGR0636**	**3G3NGR0641**	**3G3NGR0646**
Alt x An x Pr	mm	235 × 1200 × 665	235 × 1570 × 665	
Presión sonora	dB (A)	43	38	43
Peso neto	Kg	32	39.5	42
Unidad exterior		**3G3NGR0582**	**3G3NGR0587**	**3G3NGR0592**
Alt x An x Pr	mm	820 × 940 × 370		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2.1	R32 / 2.25	R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	75 / 30		
Peso neto	Kg	65	66	73
Presión sonora	dB (A)	57	58	59
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**4.239€**	**4.843€**	**5.186€**

SUELO-TECHO / U-MATCH TRIFÁSICO



R32 Trifásico

CONJUNTO		UM ST 36 3F	UM ST 42 3F	UM ST 48 3F	UM ST 60 3F
Potencia frigorífica	kW	10	12.1	13.4	16
Potencia calorífica	kW	11.5	13.5	15.5	17
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.2 A+	6.3 A++ / 4 A+		6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3G3NGR0636**	**3G3NGR0641**	**3G3NGR0646**	**3G3NGR0666**
Alt x An x Pr	mm	235 × 1200 × 665	235 × 1570 × 665		
Presión sonora	dB (A)	43	38	43	44
Peso neto	Kg	32	39.5	42	
Unidad exterior		**3G3NGR0597**	**3G3NGR0602**	**3G3NGR1172**	**3G3NGR1177**
Alt x An x Pr	mm	820 × 940 × 370			960 × 940 × 370
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 2.1	R32 / 2.25	R32 / 2.8	R32 / 3.5
Tubería y altura máxima	m	75 / 30			
Peso neto	Kg	75	76	81	94
Presión sonora	dB (A)	57	58	59	60
Alimentación eléctrica	V	380-III			
SET PVP		**4.661€**	**5.078€**	**5.327€**	**6.332€**

CONSOLA / COMPACT



R32 Monofásico

CONJUNTO		CONSOLA 9	CONSOLA 12	CONSOLA 18
Potencia frigorífica	kW	2.7	3.52	5.2
Potencia calorífica	kW	2.9	3.8	5.2
SEER / SCOP		7.8 A++ / 4.2 A+	7.2 A++ / 4.1 A+	7.2 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3G3NGR4028**	**3G3NGR4029**	**3G3NGR4230**
Alt x An x Pr	mm	697 × 788 × 283		
Presión sonora	dB (A)	23	25	32
Peso neto	Kg	15.5		
Unidad exterior		**3G3NGR2192**	**3G3NGR2197**	**3G3NGR2202**
Alt x An x Pr	mm	540 × 782 × 320	596 × 848 × 320	700 × 965 × 396
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.55	R32 / 0.75	R32 / 0.95
Tubería y altura máxima	m	20 / 20		25 / 25
Peso neto	Kg	27.5	30.5	46
Presión sonora	dB (A)	51	53	59
Alimentación eléctrica	V	220-I		
SET PVP		**1.635€**	**1.684€**	**2.256€**

COLUMNA / T-FRESH



R32 · Monofásico · Trifásico

CONJUNTO		T-FRESH 24	T-FRESH 48	T-FRESH 48 3F
Potencia frigorífica	kW	7.2	12.3	12.5
Potencia calorífica	kW	7.9	12.6	14.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 3.8 A	5.7 A+ / 3.7 A	6.1 A++ / 4 A
Unidad interior		**3G3NGR0776**	**3G3NGR0881**	**3G3NGR0886**
Alt x An x Pr	mm	1770 × 507 × 320	1882 × 587 × 394	
Presión sonora	dB (A)	35	48	51
Peso neto	Kg	38	53	57
Unidad exterior		**3G3NGR0777**	**3G3NGR0882**	**3G3NGR0287**
Alt x An x Pr	mm	660 × 958 × 402	746 × 1000 × 427	820 × 940 × 370
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 5/8		3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1.6	R32 / 2	R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	25 / 10	30 / 20	
Peso neto	Kg	43	55	81
Presión sonora	dB (A)	61	63	
Alimentación eléctrica	V	220-I		380-III
SET PVP		**3.338€**	**5.524€**	**5.636€**

CARAVANNA / GOCOOL



R32 · Monofásico

CONJUNTO		3NGR0725	3NGR0730
Potencia frigorífica	kW	2.65	3.6
Potencia calorífica	kW	2.5	3.4
SEER / SCOP		2.24 / 2.4	2.83 / 2.91
Unidad interior		**3G3NGR0726**	**3NGR0730**
Alt x An x Pr	mm	49 × 610 × 485	3.6
Presión sonora	dB (A)	-	3.4
Peso neto	Kg	2.7	2.83 / 2.91
Unidad exterior		**3G3NGR0727**	**3G3NGR0732**
Alt x An x Pr	mm	283 × 1077 × 720	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	-	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.37	
Tubería y altura máxima	m	-	
Peso neto	Kg	29.5	
Presión sonora	dB (A)	54	
Alimentación eléctrica	V	220-I	
SET PVP		**2.370€**	**2.482€**

MULTI SPLIT / 2X1 - 3X1 - 4X1 - 5X1 / FREE MATCH



R32

CÓDIGO			3G3NGR4507	3G3NGR4508	3G3NGR4513	3G3NGR4509
Modelo			FM 14	FM 18	FM 21	FM 24
Sistema multi-split			2x1	2x1	3x1	3x1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4,1	5,3	6,1	7,1
	Calor Nominal	Kw	4,4	5,65	6,5	8,6
Coeficiente energético	SEER / SCOP		A++/A+			
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	52	54	58	
	An x al x fon	mm	745 x 550 x 300		889 x 654 x 340	
	Peso	kg	30	32	47,5	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	2x3/8 x 2x1/4		3x3/8 x 3x1/4	
Long. Máx. tubería tot/alt max		m	15/15			
Refrigerante y Precarga		kg	R32/0,75	R32/0,9	R32/1,6	R32/1,7
PVP			**1.713€**	**1.775€**	**2.191€**	**2.287€**

CÓDIGO			3G3NGR4510	3G3NGR4511	3G3NGR4512
Modelo			FM 28	FM 36	FM 42
Sistema multi-split			4x1	4x1	5x1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	8	10,6	12
	Calor Nominal	Kw	9,5	12,1	13
Coeficiente energético	SEER / SCOP		A++/A+		
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	58	60	
	An x al x fon	mm	889 x 654 x 340	1020 x 826 x 427	
	Peso	kg	51	72	73
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	4x3/8 x 4x1/4		5x3/8 x 5x1/4
Long. Máx. tubería tot/alt max		m	15/10	25/25	
Refrigerante y Precarga		kg	R32/1,8	R32/2,4	
PVP			**2.530**	**3.651€**	**3.983€**

CÓDIGO			3G3NGR2203	3G3NGR2204
Modelo			FM 36 ATW**	FM 42 ATW**
Sistema multi-split			5x1	5x1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	10,6	12,1
	Calor Nominal	Kw	12	13,8
Coeficiente energético	SEER / SCOP		A++/A+	
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	60	60
	An x al x fon	mm	1020 x 826 x 427	1020 x 826 x 427
	Peso	kg	72.5	73.5
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	4x3/8" X 4x1/4"	5x3/8" X 5x1/4"
Long. Máx. tubería tot/alt max		m	10/25	
Refrigerante y Precarga		kg	R32/2,4	
PVP			**3.843€**	**4.193€**

MULTI SPLIT /PULAR



CÓDIGO			3G3NGR0406	3G3NGR0451	3G3NGR0456	3G3NGR0461
Modelo			FM PULAR 7	FM PULAR 9	FM PULAR 12	FM PULAR 18
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,2	2,5	3,2	4,6
	Calor Nominal	Kw	2,4	2,8	3,4	5,2
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	21/39	24/38	24/41	28/42
	An x Alt x Fon	mm	704 x 260 x 185		779 x 260 x 185	982 x 311 x 221
	Peso	kg	7,5		8	13,5
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 1/4			
PVP			**348€**	**351€**	**365€**	**466€**

CÓDIGO			3G3NGR0466
Modelo			FM PULAR 24
Capacidad	Frío Nominal	Kw	6,2
	Calor Nominal	Kw	6,5
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	30/46
	An x Alt x Fon	mm	982 x 311 x 221
	Peso	kg	14
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/2 x 1/4
PVP			**733€**

MULTI SPLIT / AMBER



CÓDIGO			3G3NGR0326	3G3NGR0331	3G3NGR0336	3G3NGR0346
Modelo			FM AMBER 9	FM AMBER 12	FM AMBER 18	FM AMBER 24
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,7	3,5	5,3	7,1
	Calor Nominal	Kw	3	3,81	5,6	7,8
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	22	23	31	33
	An x Alt x Fon	mm	865 x 290 x 210		996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249
	Peso	kg	10.5		13	16
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 1/4		1/2 x 1/4	5/8 x 1/4
PVP			**605€**	**635€**	**811 €**	**956€**

MULTI SPLIT / CONDUCTOS



R32

CÓDIGO			3G3NGR4053	3G3NGR4054	3G3NGR4096	3G3NGR4057
Modelo			FM CDT 9	FM CDT 12	FM CDT 18	FM CDT 24
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,65	3,5	5	7
	Calor Nominal	Kw	2,8	4	5,5	8
Unidad interior	Presión sonora	dBA	34/41	32/39	34/41	36/45
	An x alt x f	mm	710 x 200 x 450		1010 x 200 x 450	900 x 260 x 655
	Peso	kg	21	19	26	31
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	
PVP	**Con bomba drenaje**		**1.015€**	**1.064€**	**1.130€**	**1.286€**

MULTI SPLIT / CASSETTE



R32

CÓDIGO			3G3NGR4058K	3G3NGR4059K	3G3NGR4060K
Modelo			FM CST 12	FM CST 18	FM CST 24
Capacidad	Frío Nominal	Kw	3,5	5	7
	Calor Nominal	Kw	4	5,5	8
Unidad interior	Presión sonora	dBA	33/39		39/42
	An x alt x f	mm	570 x 265 x 570		840 x 240 x 840
	Peso	kg	25	26	29
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 1/4	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8
PVP			**1.034€**	**1.092€**	**1.405€**

MULTI SPLIT / CASSETTE 1 VIA



R32

CÓDIGO			3G3NGR4084	3G3NGR4085	3G3NGR4086	3G3NGR4087
Modelo			FM CST 9 V1	FM CST 12 V1	FM CST 18 V1	FM CST 20 V1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,5	5	5,6
	Calor Nominal	Kw	2,8	3,6	5,3	6
Unidad interior	Presión sonora	dBA	31		32	36
	An x alt x f	mm	987 x 178 x 385			
	Peso	kg	19		20	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 1/4		1/2 x 1/4	
PVP			**978€**	**1.003€**	**1.024€**	**1.036€**

MULTI SPLIT / CLIVIA



R32

CÓDIGO BLANCO			3G3NGR0546	3G3NGR0551	3G3NGR0556	3G3NGR0561
CÓDIGO NEGRO			3G3NGR0786	3G3NGR0791	3G3NGR0796	3G3NGR0801
Modelo			FM CLIVIA 9	FM CLIVIA 12	FM CLIVIA 18	FM CLIVIA 24
Modelo			FM CLIVIA 9 BLACK	FM CLIVIA 12 BLACK	FM CLIVIA 18 BLACK	FM CLIVIA 24 BLACK
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,7	3,51	5,3	7,1
	Calor Nominal	Kw	3	3,81	5,35	7,3
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	22	25	26	33
	An x Alt x Fon	mm	837 x 293 x 200		993 x 311 x 222	
	Peso	kg	9.5	9.5	12.5	13
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 1/4		1/2 x 1/4	5/8 x 1/4
PVP BLANCO			550€	575€	751€	956€
PVP NEGRO			557€	604€	789€	1.004€

MULTI SPLIT / SUELO-TECHO



R32

CÓDIGO			3G3NGR4104	3G3NGR4103	3G3NGR4102	3G3NGR4101
Modelo			FM ST 9	FM ST 12	FM ST 18	FM ST 24
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,6	3,5	4,5	7,1
	Calor Nominal	Kw	2,8	4	5	8
Unidad interior	Presión sonora	dBA	28/36	36/42	38/44	39/47
	An x alt x f	mm	870 x 665 x 235			1200 x 665 x 235
	Peso	kg	25	26	31	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8	1/4 X 1/2	3/8 X 5/8	
PVP			1.058€	1.118€	1.136€	1.380€

MULTI SPLIT / CONSOLA



R32

CÓDIGO			3G3NGR4028	3G3NGR4029	3G3NGR4030
Modelo			FM CNS 9	FM CNS 12	FM CNS 18
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,7	3,52	5,2
	Calor Nominal	Kw	2,9	3,8	5,2
Unidad interior	Presión sonora (S/BJ/ME/AL)	dBA	23/40	25/42	31/47
	An x alt x f	mm	700 x 600 x 215		
	Peso	kg	15,5		
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 x 1/4		1/2 x 1/4
PVP	Set (interior + exterior)		771€	796€	863€

SPLIT / WINNER



Monofásico

250mm

CONJUNTO		W09TE	W12TE
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.3
Potencia calorífica	kW	2.61	3.42
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+++	
Unidad interior			
Alt x An x Pr	mm	255 × 698 × 190	250 × 777 × 201
Presión sonora	dB (A)	42	40
Peso neto	Kg	7	7.8
Unidad exterior			
Alt x An x Pr	mm	459 × 712 × 276	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x 3/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 4.5	R32 / 4.9
Tubería y altura máxima	m	7,5 / 15	7,5 / 20
Peso neto	Kg	20	
Presión sonora	dB (A)	52	54
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**663€**	**679€**

SPLIT / CONFORT REPLACE



Monofásico

R32

CONJUNTO		SETLG09ET	SETLG12ET	SETLG18ET	SETLG24ET
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5	6.6
Potencia calorífica	kW	3.3	4	5.8	7.5
SEER / SCOP		7 A++ / 4 A+	6.6 A++ / 4 A+	7 A++ / 4.3 A+	6.9 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**36S09ETNSJ**	**36S12ETNSJ**	**36S18ETNSJ**	**36S24ETNSJ**
Alt x An x Pr	mm	837 × 308 × 189		998 × 345 × 210	
Presión sonora	dB (A)	41/35/27/19		44/39/34/31	47/42/34/31
Peso neto	Kg	8.7		11.9	12.7
Unidad exterior		**36S09ETUA3**	**36S12ETUA3**	**36S18ETUL2**	**36S24ETU24**
Alt x An x Pr	mm	717 × 495 × 230		770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 x 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.7		R32 / 1	R32 / 1.1
Tubería y altura máxima	m	15 / 7		20 / 10	30 / 15
Peso neto	Kg	25.4	25.1	53	44.9
Presión sonora	dB (A)	48		53	54
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**848€**	**869€**	**1.475€**	**1.860€**

SPLIT / DUALCOOL L



CONJUNTO		H09S1P	H12S1P
Potencia frigorífica	kW	2.5	4
Potencia calorífica	kW	3.2	3.5
SEER / SCOP		9.7 A+++ / 5.1 A+++	9.5 A+++ / 5.1 A+++
Unidad interior			
Alt x An x Pr	mm	307 × 895 × 235	
Presión sonora	dB (A)	40	27
Peso neto	Kg	12.5	
Unidad exterior			
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x 3/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 9	
Tubería y altura máxima	m	20 / 10	
Peso neto	Kg	29.9	
Presión sonora	dB (A)	51	
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**1.153€**	**1.252€**

SPLIT / DUALCOOL M



CONJUNTO		H09S1D	H12S1D	H18S1D	H24S1D
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5	6.6
Potencia calorífica	kW	3.2	4	5.8	7.5
SEER / SCOP		8.7 A+++ / 4.6 A++	8.5 A+++ / 4.6 A++	7 A++ / 4.3 A+	6.9 A++ / 4.3 A+
Unidad interior					
Alt x An x Pr	mm	307 × 895 × 235			
Presión sonora	dB (A)	19		29	
Peso neto	Kg	11		12.5	
Unidad exterior					
Alt x An x Pr	mm	495 × 717 × 230			545 × 770 × 288
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x 3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 8			
Tubería y altura máxima	m	7 / 20			
Peso neto	Kg	25.1			34.3
Presión sonora	dB (A)	49	51	53	57
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.045€**	**1.095€**	**1.603€**	**2.049€**

SPLIT / ARTCOOL GALLERY LCD



20 Monofásico R32

CONJUNTO		A09GA2	A12GA2
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5
Potencia calorífica	kW	3.3	4
SEER / SCOP		7.2 A++ / 4.3 A+	6.9 A++ / 4.3 A+
Unidad interior			
Alt x An x Pr	mm	652 × 652 × 158	
Presión sonora	dB (A)	20	
Peso neto	Kg	20	
Unidad exterior			
Alt x An x Pr	mm	545 × 700 × 288	770 × 545 × 288
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x 3/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 8	
Tubería y altura máxima	m	20 / 10	
Peso neto	Kg	33.4	
Presión sonora	dB (A)	53	
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**2.662€**	**2.829€**

SPLIT / ARTCOOL GALLERY PHOTO



20 Monofásico R32

CONJUNTO		A09GA1	A12GA1
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5
Potencia calorífica	kW	3.3	4
SEER / SCOP		7.2 A++ / 4.3 A+	6.9 A++ / 3.71 A+
Unidad interior			
Alt x An x Pr	mm	652 × 652 × 158	
Presión sonora	dB (A)	20	
Peso neto	Kg	20	
Unidad exterior			
Alt x An x Pr	mm	770 × 545 × 288	545 × 770 × 288
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 x 3/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 8	R32 / 33.4
Tubería y altura máxima	m	20 / 10	
Peso neto	Kg	33.4	
Presión sonora	dB (A)	51	54
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**1.685€**	**1.769€**

SPLIT / ARTCOOL MIRROR



R32 Monofásico

CONJUNTO		AC09BK	AC12BK	AC18BK	AC24BK
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5	6.6
Potencia calorífica	kW	3.3	4	5.8	7.5
SEER / SCOP		7 A++ / 4 A+	6.6 A++ / 4 A+	7 A++ / 4.3 A+	6.9 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**3600AC09BK**	**3600AC12BK**	**3600AC18BK**	**3600AC24BK**
Alt x An x Pr	mm	308 × 837 × 192		345 × 998 × 212	
Presión sonora	dB (A)	41/35/27/19		44	47
Peso neto	Kg	9.9		12.8	13.5
Unidad exterior		**36AC09BQUA3**	**36AC12BQUA3**	**36AC18BQUL2**	**36AC24BQU24**
Alt x An x Pr	mm	717 × 495 × 230		770 × 545 × 288	870 × 650 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.7		R32 / 1	R32 / 1.1
Tubería y altura máxima	m	15 / 7		20 / 10	30 / 15
Peso neto	Kg	25.1		34.4	46
Presión sonora	dB (A)	48		53	54
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.186€**	**1.289€**	**1.740€**	**2.436€**

SPLIT / CONFORT



R32 Monofásico

CONJUNTO		US30F+UUB1	US36F+UUC1
Potencia frigorífica	kW	7.5	9.5
Potencia calorífica	kW	7.7	10.8
SEER / SCOP		6.8 A++ / 4.1 A+	6.4 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		**36000US30F**	**36000US36F**
Alt x An x Pr	mm	1200 × 235 × 690	
Presión sonora	dB (A)	21/17/13	25/21/17
Peso neto	Kg	18.3	
Unidad exterior		**360000UUB1**	**360000UUC1**
Alt x An x Pr	mm	650 × 860 × 330	834 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.2	R32 / 1.9
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	50 / 30
Peso neto	Kg	44.5	59
Presión sonora	dB (A)	48	54
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**2.390€**	**2.927€**

SPLIT / CONFORT +



R32 · Monofásico · Trifásico

CONJUNTO		US30F+UUC1	US36F+UUD1	US36F+UUD3
Potencia frigorífica	kW	8	9.5	
Potencia calorífica	kW	9	10.8	
SEER / SCOP		7 A++ / 4.3 A+	6.1 A++ / 3.9 A+	
Unidad interior		**36000US30F**	**36000US36F**	**36000US36F**
Alt x An x Pr	mm	1200 × 235 × 690		
Presión sonora	dB (A)	21/17/13	25/21/17	
Peso neto	Kg	18.3		
Unidad exterior		**360000UUC1**	**360000UUD1**	**360000UUD3**
Alt x An x Pr	mm	834 × 950 × 330	1380 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 1.9	R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	85 / 30	
Peso neto	Kg	59	89	
Presión sonora	dB (A)	54	50	51
Alimentación eléctrica	V	220-I		380-III
SET PVP		**2.786€**	**3.645€**	**3.956€**

CONDUCTOS / CONFORT + BAJA SILUETA



R32 · Monofásico · Wifi opcional

CONJUNTO		CL09F+UUA1	CL12F+UUA1	CL18F+UUB1	CL24F+UUC1
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.4	5	6.8
Potencia calorífica	kW	3.2	4	5.8	7.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+	5.6 A+ / 3.8 A	6.1 A++ / 3.9 A	6.2 A++ / 3.9 A+
Unidad interior		**36000CL09F**	**36000CL12F**	**36000CL18F**	**36000CL24F**
Alt x An x Pr	mm	900 × 190 × 460		1100 × 190 × 460	
Presión sonora	dB (A)	35/30/27		34/31/29	39/35/32
Peso neto	Kg	18		20.9	24.2
Unidad exterior		**360000UUA1**	**360000UUA1**	**360000UUB1**	**360000UUC1**
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288		650 × 860 × 330	834 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 1		R32 / 1.2	R32 / 1.9
Tubería y altura máxima	m	30 / 30			50 / 30
Peso neto	Kg	33.3		44.5	59
Presión sonora	dB (A)	49		48	54
Alimentación eléctrica	V	220-I			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**1.769€**	**1.804€**	**2.220€**	**2.789€**

CONDUCTOS / CONFORT BAJA SILUETA



R32 · Monofásico · Wifi opcional

CONJUNTO		CL18F+UUA1	CL24F+UUB1
Potencia frigorífica	kW	4.7	6.8
Potencia calorífica	kW	5.2	7.5
SEER / SCOP		5.1 A / 6 A	6 A+ / 6 A+
Unidad interior		**36000CL18F**	**36000CL24F**
Alt x An x Pr	mm	1100 × 190 × 460	
Presión sonora	dB (A)	34/31/29	39/35/32
Peso neto	Kg	20.9	24.2
Unidad exterior		**360000UUA1**	**360000UUB1**
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288	650 × 860 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1	R32 / 1.2
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	
Peso neto	Kg	33.3	44.5
Presión sonora	dB (A)	49	48
Alimentación eléctrica	V	220-1	
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**1.810€**	**2.393€**

CONDUCTOS / CONFORT MEDIA Y ALTA PRESIÓN



Wifi opcional · R32 · Monofásico

CONJUNTO		CM18F+UUA1	CM24F+UUB1	UM30F+UUB1	UM36F+UUC1
Potencia frigorífica	kW	5	6.8	7.5	9.5
Potencia calorífica	kW	6.8	7.4	8	10.8
SEER / SCOP		6.1 A++ / 3.8 A	5.8 A+ / 3.4 A+	5.6 A+ / 3.9 A	5.9 A+ / 3.6 A+
Unidad interior		**36000CM18F**	**36000CM24F**	**36000UM30F**	**36000UM36F**
Alt x An x Pr	mm	900 × 270 × 700			1250 × 270 × 700
Presión sonora	dB (A)	34/32/30	35/34/32	37/35/32	36/34/33
Peso neto	Kg	24		25	36
Unidad exterior		**360000UUA1**	**360000UUB1**	**360000UUB1**	**360000UUC1**
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288	650 × 860 × 330		834 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 1	R32 / 1.2		R32 / 1.9
Tubería y altura máxima	m	30 / 30			50 / 30
Peso neto	Kg	33.3	44.5		59
Presión sonora	dB (A)	49	48		54
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**1.806€**	**2.154€**	**2.596€**	**2.938€**

CONDUCTOS / CONFORT + MEDIA Y ALTA PRESIÓN MONOFÁSICO



opcional

CONJUNTO		CM18F+UUB1	CM24F+UUC1	UM30F+UUC1	UM36F+UUD1
Potencia frigorífica	kW	5	6.8	7.8	9.5
Potencia calorífica	kW	5.8	7.5	9	10.8
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4.1 A+	6.6 A++ / 3.9 A+	6.1 A++ / 4 A+	5.8 A+ / 3.9 A
Unidad interior		**36000CM18F**	**36000CM24F**	**36000UM30F**	**36000UM36F**
Alt x An x Pr	mm	900 × 270 × 700			1250 × 270 × 700
Presión sonora	dB (A)	34/32/30	35/34/32	37/35/32	36/34/33
Peso neto	Kg	24		25	36
Unidad exterior		**360000UUB1**	**360000UUC1**	**360000UUC1**	**360000UUD1**
Alt x An x Pr	mm	650 × 860 × 330	834 × 950 × 330		1380 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 1.2	R32 / 1.9		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	50 / 30		85 / 30
Peso neto	Kg	44.5	59		89
Presión sonora	dB (A)	48	54		50
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**2.216€**	**2.550€**	**2.992€**	**3.656€**

CONJUNTO		UM42F+UUD1	UM48F+UUD1	UM60F+UUD1
Potencia frigorífica	kW	12	13.4	14.6
Potencia calorífica	kW	13.5	15.5	16.8
SEER / SCOP		5.6 A+ / 3.9 A	5.8 '- / 4 '-	5.6 '- / 4 '-
Unidad interior		**36000UM42F**	**36000UM48F**	**36000UM60F**
Alt x An x Pr	mm	1250 × 270 × 700	1250 × 360 × 700	
Presión sonora	dB (A)	36/34/33	39/38/36	42/40/39
Peso neto	Kg	36	41	
Unidad exterior		**360000UUD1**	**360000UUD1**	**360000UUD1**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	85 / 30		
Peso neto	Kg	89		
Presión sonora	dB (A)	50		
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**3.874€**	**4.514€**	**6.006€**

CONDUCTOS / CONFORT + MEDIA Y ALTA PRESIÓN TRIFÁSICO



Wifi opcional · R32 · Trifásico

CONJUNTO		UM36F+UUD3	UM42F+UUD3	UM48F+UUD3	UM60F+UUD3
Potencia frigorífica	kW	9.5	12	13.4	14.6
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5	16.8
SEER / SCOP		5.8 A+ / 3.9 A	5.6 A+ / 3.9 A	5.8 '- / 4 '-	5.6 '- / 4 '-
Unidad interior		**36000UM36F**	**36000UM42F**	**36000UM48F**	**36000UM60F**
Alt x An x Pr	mm	1250 × 270 × 700		1250 × 360 × 700	
Presión sonora	dB (A)	36/34/33		39/38/36	42/40/39
Peso neto	Kg	36		41	
Unidad exterior		**360000UUD3**	**360000UUD3**	**360000UUD3**	**360000UUD3**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3			
Tubería y altura máxima	m	85 / 30			
Peso neto	Kg	89			
Presión sonora	dB (A)	51			
Alimentación eléctrica	V	380-III			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**3.967€**	**4.185€**	**4.825€**	**6.317€**

CONDUCTOS / GRAN CAPACIDAD



Wifi opcional · Trifásico

CONJUNTO		UB70+UU70W	UB85+UU85W
Potencia frigorífica	kW	1.9	2.3
Potencia calorífica	kW	2.24	2.7
SEER / SCOP		7.7 / 3.5	8.1 / 3.5
Unidad interior		**36000IUB70**	**36000IUB85**
Alt x An x Pr	mm	1563 × 458 × 791	
Presión sonora	dB (A)	43/41/40	
Peso neto	Kg	90	
Unidad exterior		**36UB70UE70**	**36UB70UE70**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-1	
Refrigerante y precarga		R410 / 5.5	
Tubería y altura máxima	m	30 / 75	
Peso neto	Kg	110	
Presión sonora	dB (A)	55	
Alimentación eléctrica	V	380-III	
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**6.961€**	**7.876€**

CASSETTE / CONFORT



R32 · Monofásico · WiFi opcional

CONJUNTO		CT18F+UUA1	CT24F+UUB1	UT30F+UUB1	UT36F+UUC1
Potencia frigorífica	kW	5	6.8	7.5	9.5
Potencia calorífica	kW	5.2	7.5	7.9	10.8
SEER / SCOP		6.3 A++ / 3.9 A	7 A++ / 4.2 A+	6.8 A++ / 4.2 A+	6.7 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**36000CT18F**	**36000CT24F**	**36000UT30F**	**3600UT36FH**
Alt x An x Pr	mm	570 × 256 × 570	840 × 204 × 840	204 × 840 × 840	288 × 840 × 840
Presión sonora	dB (A)	41/39/37	38/36/34	40/37/35	44/42/41
Peso neto	Kg	13.9	21.1		27.2
Unidad exterior		**360000UUA1**	**360000UUB1**	**360000UUB1**	**360000UUC1**
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288	650 × 860 × 330		834 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 1	R32 / 1.2		R32 / 1.9
Tubería y altura máxima	m	30 / 30			50 / 30
Peso neto	Kg	33.3	44.5		59
Presión sonora	dB (A)	49	48		54
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**1.924€**	**2.382€**	**2.675€**	**3.107€**



CASSETTE / CONFORT + MONOFÁSICO



R32 · Monofásico · WiFi opcional

CONJUNTO		CT09F+UUA1	CT12F+UUA1	CT18F+UUB1	CT24F+UUC1
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.4	5	6.8
Potencia calorífica	kW	3.2	4.1	5.7	7.5
SEER / SCOP		6.7 A++ / 4 A+		6.4 A++ / 4.3 A+	7.4 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**36000CT09F**	**36000CT12F**	**36000CT18F**	**36000CT24F**
Alt x An x Pr	mm	570 × 214 × 570		570 × 256 × 570	840 × 204 × 840
Presión sonora	dB (A)	36/33/30	38/35/32	41/39/37	38/36/34
Peso neto	Kg	12.4		13.9	21.1
Unidad exterior		**360000UUA1**	**360000UUA1**	**360000UUB1**	**360000UUC1**
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288		650 × 860 × 330	834 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 1		R32 / 1.2	R32 / 1.9
Tubería y altura máxima	m	30 / 30			50 / 30
Peso neto	Kg	33.3		44.5	59
Presión sonora	dB (A)	49		48	54
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**1.877€**	**1.900€**	**2.334€**	**2.778€**

CONJUNTO		UT30F+UUC1	UT36F+UUD1	UT42F+UUD1	UT48F+UUD1
Potencia frigorífica	kW	7.5	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	7.9	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.8 A++ / 4.2 A+	6.7 A++ / 4.3 A+	4 / 4.3	6.5 / 4.2
Unidad interior		**36000UT30F**	**3600UT36FH**	**36000UT42F**	**3600UT48FH**
Alt x An x Pr	mm	204 × 840 × 840	288 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	40/37/35	44/42/41		46/44/42
Peso neto	Kg	21.1	27.2		
Unidad exterior		**360000UUC1**	**360000UUD1**	**360000UUD1**	**360000UUD1**
Alt x An x Pr	mm	834 × 950 × 330	1380 × 950 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 1.9	R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	85 / 30		
Peso neto	Kg	59	89		
Presión sonora	dB (A)	54	50		
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**3.071€**	**3.825€**	**4.117€**	**5.126€**

CONJUNTO		UT60F+UUD1
Potencia frigorífica	kW	14.6
Potencia calorífica	kW	16.9
SEER / SCOP		6.2 / 4.2
Unidad interior		**3600UT60F**
Alt x An x Pr	mm	288 × 840 × 840
Presión sonora	dB (A)	46/44/42
Peso neto	Kg	27.2
Unidad exterior		**360000UUD1**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	85 / 30
Peso neto	Kg	89
Presión sonora	dB (A)	50
Alimentación eléctrica	V	220-I
Mando		**36PREMTB01**
SET PVP		**6.258€**

CASSETTE / CONFORT + TRIFÁSICO



R32 Trifásico

CONJUNTO		UT36F+UUD3	UT42F+UUD3	UT48F+UUD3	UT60F+UUD3
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4	14.6
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5	16.9
SEER / SCOP		6.7 A++ / 4.3 A+	4 / 4.3	6.5 / 4.2	6.2 / 4.2
Unidad interior		**3600UT36FH**	**36000UT42F**	**3600UT48FH**	**3600UT60F**
Alt x An x Pr	mm	288 × 840 × 840			
Presión sonora	dB (A)	44/42/41		46/44/42	
Peso neto	Kg	27.2			
Unidad exterior		**360000UUD3**	**360000UUD3**	**360000UUD3**	**360000UUD3**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3			
Tubería y altura máxima	m	85 / 30			
Peso neto	Kg	89			
Presión sonora	dB (A)	51			
Alimentación eléctrica	V	380-III			
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**4.136€**	**4.428€**	**5.437€**	**6.569€**

CASSETTE / CONFORT + CASSETTE ROUND



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		UT36F. NY0+UUD1	UT36F. NY0+UUD3	UT48F. NY0+UUD1	UT48F. NY0+UUD3
Potencia frigorífica	kW	11		13.4	
Potencia calorífica	kW	12.3		15.5	
SEER / SCOP		6.8 / 4.3		6.5 / 4.3	
Unidad interior		**36000UT36F**	**36000UT36F**	**36000UT48F**	**36000UT48F**
Alt x An x Pr	mm	330 × 1050 × 1050			
Presión sonora	dB (A)	44		47	
Peso neto	Kg	30			
Unidad exterior		**360000UUD1**	**360000UUD3**	**360000UUD1**	**360000UUD3**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3			
Tubería y altura máxima	m	85 / 30			
Peso neto	Kg	89			
Presión sonora	dB (A)	50	51	50	51
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I	380-III
Mando		**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**	**36PREMTB01**
SET PVP		**4.121€**	**4.432€**	**5.608€**	**5.919€**



TECHO / CONFORT + MONOFÁSICO



R32 Monofásico Wifi opcional

CONJUNTO		UV18F+UUB1	UV24F+UUC1	UV30F+UUC1	UV36F+UUD1
Potencia frigorífica	kW	5	6.7	7.7	9.5
Potencia calorífica	kW	5.8	7.5	8.6	10.8
SEER / SCOP		6.6 A++ / 4.3 A+	6.6 A++ / 4.2 A+	7.2 A++ / 4.4 A+	6.8 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		**36000UV18F**	**36000UV24F**	**36000UV30F**	**36000UV36F**
Alt x An x Pr	mm		1200 × 235 × 690		1600 × 235 × 690
Presión sonora	dB (A)	42/40/39	46/45/43	46/44/43	46/43/40
Peso neto	Kg	27.3	28		36.7
Unidad exterior		**360000UUB1**	**360000UUC1**	**360000UUC1**	**360000UUD1**
Alt x An x Pr	mm	650 × 860 × 330	834 × 950 × 330		1380 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 1.2	R32 / 1.9		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	50 / 30		85 / 30
Peso neto	Kg	44.5	59		89
Presión sonora	dB (A)	48	54		50
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.215€**	**2.620€**	**3.105€**	**3.944€**

CONJUNTO		UV42F+UUD1	UV48F+UUD1	UV60F+UUD1
Potencia frigorífica	kW	12.1	13.4	14.4
Potencia calorífica	kW	13.5	15.5	16.8
SEER / SCOP		6.3 '- / 4.1 '-	5.9 '- / 4.1 '-	5.7 '- / 4.1 '-
Unidad interior		**36000UV42F**	**36000UV48F**	**36000UV60F**
Alt x An x Pr	mm	1200 × 235 × 690		
Presión sonora	dB (A)	46/43/40		
Peso neto	Kg	36.7		
Unidad exterior		**360000UUD1**	**360000UUD1**	**360000UUD1**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	85 / 30		
Peso neto	Kg	89		
Presión sonora	dB (A)	50		
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**4.002€**	**4.788€**	**5.588€**

TECHO / CONFORT



R32 · Monofásico · Wifi opcional

CONJUNTO		UV18F+UUA1	UV24F+UUB1	UV30F+UUB1	UV36F+UUC1
Potencia frigorífica	kW	5	6.8	7.5	9.8
Potencia calorífica	kW	5.3	7.3	8	10.3
SEER / SCOP		6.6 A++ / 4.6 A++	6.6 A++ / 4.2 A+	6.6 A++ / 4.3 A+	6.1 A++ / 4.2 A+
Unidad interior		**36000UV18F**	**36000UV24F**	**36000UV30F**	**36000UV36F**
Alt x An x Pr	mm	1200 × 235 × 690			1600 × 235 × 690
Presión sonora	dB (A)	42/40/39	46/45/43	46/44/43	46/43/40
Peso neto	Kg	27.3	28		36.7
Unidad exterior		**360000UUA1**	**360000UUB1**	**360000UUB1**	**360000UUC1**
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288	650 × 860 × 330		834 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 1	R32 / 1.2		R32 / 1.9
Tubería y altura máxima	m	30 / 30			50 / 30
Peso neto	Kg	33.3	44.5		59
Presión sonora	dB (A)	49	48		54
Alimentación eléctrica	V	220-I			
SET PVP		**1.805€**	**2.224€**	**2.709€**	**3.226€**

TECHO / CONFORT + TRIFÁSICO



Wifi opcional · R32 · Trifásico

CONJUNTO		UV36F+UUD3	UV42F+UUD3	UV48F+UUD3	UV60F+UUD3
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4	14.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5	16.8
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.1 A+	6.3 / 4.1	5.9 / 4.1	5.7 / 4.1
Unidad interior		**36000UV36F**	**36000UV42F**	**36000UV48F**	**36000UV60F**
Alt x An x Pr	mm	1600 × 235 × 690	1200 × 235 × 690		
Presión sonora	dB (A)	46/43/40			
Peso neto	Kg	36.7			
Unidad exterior		**360000UUD3**	**360000UUD3**	**360000UUD3**	**360000UUD3**
Alt x An x Pr	mm	1380 × 950 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3			
Tubería y altura máxima	m	85 / 30			
Peso neto	Kg	89			
Presión sonora	dB (A)	51			
Alimentación eléctrica	V	380-III			
SET PVP		**4.255€**	**4.313€**	**5.099€**	**5.899€**

CONSOLA / CONFORT +



R32 Monofásico Wifi opcional

CONJUNTO		UQ09F+UUA1	UQ12F+UUA1	UQ18F+UUB1
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.5	5
Potencia calorífica	kW	3.1	4	4.9
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4 A+	6.4 A++ / 4 A+	5.8 A+ / 3.8 A
Unidad interior		**36000UQ09F**	**36000UQ12F**	**36000UQ18F**
Alt x An x Pr	mm	700 × 600 × 210		
Presión sonora	dB (A)	38/32/27		44/39/35
Peso neto	Kg	16.3		
Unidad exterior		**360000UUA1**	**360000UUA1**	**360000UUB1**
Alt x An x Pr	mm	545 × 770 × 288		650 × 860 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1		R32 / 1.2
Tubería y altura máxima	m	30 / 30		
Peso neto	Kg	33.3		44.5
Presión sonora	dB (A)	49		48
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**1.987€**	**2.022€**	**2.738€**



MULTI SPLIT / SISTEMAS MULTITUBERÍA / 2X1 - 3X1 - 4X1 - 5X1



CÓDIGO			3600MU2R15	3600MU2R17	3600MU3R19	3600MU3R21
Modelo			MU2R15.U13	MU2R17.U13	MU3R19.U23	MU3R21.U23
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4,1	4,7	5,29	6,15
	Calor Nominal	Kw	4,7	5,29	6,33	7,03
Coeficiente energético	SEER / SCOP		8,5 A+++ / 4,2 A+	7,8 A++ / 4,2 A+	8,5 A+++ / 4,21 A+	
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	48		49	50
	Alt x An x Pr	mm	545 x 770 x 288		655 x 870 x 320	
	Peso	kg	35,9		43,8	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4x2 X 3/8x2		1/4x3 X 3/8x3	
Long. Máx. tubería total/vert		m	30/15		50/15	
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 1,1		R32 / 1,4	
PVP			**1.631€**	**1.836€**	**2.097€**	**2.551€**

CÓDIGO			3600MU4R25	3600MU4R27	3600MU5R30	3600MU5R40
Modelo			MU4R25.U22	MU4R27.U42	MU5R30.U42	MU5R40.U42
Capacidad	Frío Nominal	Kw	7,03	7,91	8,79	11.20
	Calor Nominal	Kw	8,09	9,09	10,1	12.51
Coeficiente energético	SEER / SCOP		A++ / A+	A++/ A+	A++/ A+	A++ / A+
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	49	48	49	52
	Alt x An x Pr	mm	834 x 950 x 330	950 × 834 × 330		
	Peso	kg	47,0	63,5	64,1	74,0
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4x4 X 3/8x4		1/4x5 X 3/8x5	1/4 X 3/8
Long. Máx. tubería total/vert		m	70/15		75/15	85/15
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 2,3		R32 / 2,6	R32 / 25
PVP			**2.286€**	**2.624€**	**3.283€**	**4.419€**

MULTI INVERTER / ART COOL MIRROR UV NANOTM



CÓDIGO			3600AC09BH	3600AC12BH	3600AC18BH	3600AC24BH
Modelo Interior			AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ	AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,6	5	6,6
	Calor Nominal	Kw	3,3	4	5,8	7,5
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	41/35/27	41/36/27	44/39/34	47/42/34
	Al x an x fondo	mm	308 x 837 x 192		345 x 998 x 212	
	Peso IDU	kg	9,9		12,8	13,5
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8		1/4 X 1/2	1/4 X 5/8
PVP			**474€**	**516€**	**696€**	**974€**

* Mando inalámbrico incluido

MULTI INVERTER / CONFORT GALLERGY CARE



CÓDIGO			360000PC09	360000PC12	360000PC18	360000PC24
Modelo Interior			PC09SK.NSJ	PC12SK.NSJ	PC18SK.NSK	PC24SK.NSK
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,5	5	6,6
	Calor Nominal	Kw	3,3	4	5,8	7,5
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	36/33/27	40/35/27	44/38/35	46/41/36
	Al x an x fondo	mm	308 x 837 x 189		345 x 998 x 210	
	Peso	kg	8,7		11,9	12,7
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2	1/4 x 5/8
PVP			**402€**	**433€**	**677€**	**818€**

* Mando inalámbrico incluido

MULTI INVERTER / DUALCOOL L



CÓDIGO			3600H09S1P	3600H12S1P
Modelo Interior			H09S1P.NS1	H12S1P.NS1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	2,5
	Calor Nominal	Kw	3,2	4
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	27	65
	Al x an x fondo	mm	307 x 895 x 235	
	Peso	kg	12,5	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"
PVP			**449€**	**501€**

* Mando inalámbrico incluido

MULTI INVERTER / DUALCOOL M



R32

CÓDIGO			3600H09S1D	3600H12S1D	3600H18S1D	3600H24S1D
Modelo Interior			H09S1D.NS1	H12S1D.NS1	H18S1D.NS1	H24S1D.NS1
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,5	5	6,6
	Calor Nominal	Kw	3,2	4	5,8	7,5
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	40/35/27	40/35/27	47/42/34	47/42/34
	Al x an x fondo	mm	307 x 895 x 235			
	Peso	kg	11		12,5	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8		1/4 x 1/2	1/4 x 5/8
PVP			407€	438€	683€	823€

* Mando inalámbrico incluido

MULTI INVERTER / ARTCOOL GALLERY LCD



R32

CÓDIGO			3600A09GA2	3600A12GA2
Modelo Interior			A09GA2.NSE	A12GA2.NSE
Capacidad	Frío Nominal	Kw	37	
	Calor Nominal	Kw	41	
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)		
	Al x an x fondo	mm	652 x 652 x 158	
	Peso	kg	20	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg		
PVP			1.464€	1.556€

* Mando inalámbrico incluido

MULTI INVERTER / ARTCOOL GALLERY PHOTO



R32

CÓDIGO			3600A09GA1	3600A12GA1
Modelo Interior			A09GA1.NSE	A12GA1.NSE
Capacidad	Frío Nominal	Kw		
	Calor Nominal	Kw		
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)		
	Al x an x fondo	mm	652 x 652 x 158	
	Peso	kg	20	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg		
PVP			674€	708€

* Mando inalámbrico incluido

MULTI SPLIT / CASSETTE 4 VÍAS



CÓDIGO			36000CT09F	36000CT12F	36000CT18F	36000CT24F
Modelo			CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Capacidad	Frío Nominal	Kw	2,5	3,4	5	6,8
	Calor Nominal	Kw	3,2	4,1	5,7	7,5
Unidad interior	Presión sonora (A/M/B)	dB(A)	36/33/30	38/35/32	41/39/36	38/36/34
	Al x an x fondo	mm	214 x 570 x 570		256 x 570 x 570	204 x 840 x 840
	Peso	kg	14		14,3	20,5
Panel	CÓDIGO		36PTQCHW00	36PTQCHW00	36PTQCHW00	36PTAAGW00
	Al x an x fondo	mm	34 x 620 x 620			35 x 950 x 950
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8		1/4 X 1/2	
Mando			36PREMTB01			
PVP SET			836€	859€	883€	931€

Mando: PREMTB001

MULTI SPLIT / SYNCHRO CASSETTE 4 VÍAS



CÓDIGO			36000CT12F	36000CT18F	36000CT24F	36000UT30F
Modelo			CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0	UT30F.NB0
Unidad interior	Nivel sonoro (A/M/B)	dB(A)	38 / 35 / 32	41 / 39 / 37	38 / 36 / 34	40 / 37 / 35
	Al x an x fondo	mm	214 x 570 x 570	256 x 570 x 570	204 x 840 x 840	
	Peso	kg	12,4	13,9	21,1	
Panel	CÓDIGO		36PTQCHW00	36PTQCHW00	36PTAAGW00	36PTAAGW00
	Al x an x fondo	mm	35 x 620 x 620		35 x 950 x 950	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8	1/4 X 1/2	3/8 X 5/8	
Mando			36PREMTB01			
PVP SET			1.185€	1.218€	1.285€	1.690€

Mando: PREMTB001

CONTROLES REMOTOS / ESTÁNDAR


PREMTBB10


PREMTB100


PREMTBB01


PREMTB001


PWLSSB21H

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
36PREMTB01	PREMTBB01	Control remoto por cable estándar negro.	116€
36PREMTBB1	PREMTB001	Control remoto por cable estándar blanco.	116€
36PWLSB21H	PWLSSB21H	Control remoto inalámbrico sencillo.	118€

SYNCHRO



R32

Inverter Trifásico

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

CÓDIGO			360000UUD1	360000UUD3
Modelo			UUD1.U30	UUD3.U30
Capacidad	Frío Nominal	Kw	9,5 - 14,6	9,5 - 14,7
	Calor Nominal	Kw	10,8	13,5
Unidad exterior	Nivel sonoro (A/M/B)	dB(A)	50	
	Al x an x fondo	mm	1380 x 950 x 330	
	Peso	kg	85	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 X 5/8	
Long. Máx. tubería total/vert		m	85/30	
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 3	
PVP			2.565€	2.876€

Nota: la potencia dependerá de las combinaciones
Nota: para el modo Synchro se necesita, al menos , un Mando para el control de las unidades.

DERIVACIONES

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
3600PMUB11	PMUB11A	Para 2 unidades interiores de igual potencia	209€
36PMUB111A	PMUB111A	Para 3 unidades interiores de igual potencia	225€
36PMUB111B	PMUB1111A	Para 4 unidades interiores de igual potencia	249€
36PREMTB01	PREMTB001	Control remoto por cable estándar negro	116€



MULTI SPLIT / SYNCHRO CONDUCTOS MEDIA Y ALTA PRESIÓN



CÓDIGO			36000CM18F	36000CM24F	36000UM30F
Modelo			CM18F.N10	CM24F.N10	UM30F.N10
Unidad interior	Nivel sonoro (A/M/B)	dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	37 / 35 / 34
	Al x an x fondo	mm	270 x 900 x 700		
	Peso	kg	24,6		26,2
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 1/2	3/8 X 5/8	
Mando			36PREMTB01		
PVP SET			**1.214€**	**1.160€**	**1.809€**

Mando: PREMTB001

MULTI SPLIT / SYNCHRO CONDUCTOS BAJA SILUETA



CÓDIGO			36000CL12F
Modelo			CL12F.F50
Unidad interior	Nivel sonoro (A/M/B)	dB(A)	35 / 30 / 27
	Al x an x fondo	mm	190 x 900 x 460
	Peso	kg	18
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8
Mando			36PREMTB01
PVP SET			**1.053€**

Mando: PREMTB001

SPLIT / MSZ-HR



wifi opcional

Monofásico

CONJUNTO		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.4	4.2	5
Potencia calorífica	kW	3.15	3.6	4.7	5.4
SEER / SCOP		6.2 A++ / 4.2 A+	6.2 A++ / 4.3 A+	6.5 A++ / 4.3 A+	
Unidad interior		**3EMSZHR25V**	**3EMSZHR35V**	**3EMSZHR42V**	**3ESZHR50VF**
Alt x An x Pr	mm	280 × 838 × 228			
Presión sonora	dB (A)	43	46	45	
Peso neto	Kg	8.5		9	
Unidad exterior		**3EMUZHR25V**	**3EMUZHR35V**	**3EMUZHR42V**	**3EMUZHR50V**
Alt x An x Pr	mm	538 × 699 × 249		550 × 800 × 285	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.4	R32 / 0.45	R32 / 0.7	R32 / 0.8
Tubería y altura máxima	m	12 / 20			
Peso neto	Kg	23	24	34	35
Presión sonora	dB (A)	50	51	50	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**861€**	**910€**	**1.290€**	**1.614€**

CONJUNTO		MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF
Potencia frigorífica	kW	6.1	7.1
Potencia calorífica	kW	6.8	8.1
SEER / SCOP		7.2 A++ / 4.5 A+	7 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**3ESZHR60VF**	**3ESZHR71VF**
Alt x An x Pr	mm	305 × 923 × 263	
Presión sonora	dB (A)	50	
Peso neto	Kg	12.5	
Unidad exterior		**3EMUZHR60V**	**3EMUZHR71V**
Alt x An x Pr	mm	714 × 800 × 285	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.05	
Tubería y altura máxima	m	15 / 30	
Peso neto	Kg	40	
Presión sonora	dB (A)	53	
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**2.091€**	**2.408€**

MITSUBISHI ELECTRIC

SPLIT / MSZ-BT



Wifi opcional · Monofásico · R32

CONJUNTO		MSZ-BT20VGK	MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	MSZ-BT50VGK
Potencia frigorífica	kW	2	2.5	3.5	5
Potencia calorífica	kW	2.5	3.15	3.6	5.4
SEER / SCOP		8.1 A++ / 4.3 A+	8.1 A++ / 4.6 A++	6.8 A++ / 4.6 A++	8.1 A++ / 4.4 A+
Unidad interior		**3MZBT20VG0**	**3MZBT25VG0**	**3MZBT35VG0**	**3MZBT50VG0**
Alt x An x Pr	mm	280 × 838 × 235			
Presión sonora	dB (A)	43		46	
Peso neto	Kg	9			
Unidad exterior		**3EMUZBT20V**	**3EMUZBT25V**	**3EMUZBT35V**	**3EMUZBT50V**
Alt x An x Pr	mm	538 × 699 × 249			550 × 800 × 285
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.45	R32 / 0.5		R32 / 0.07
Tubería y altura máxima	m	12 / 20			
Peso neto	Kg	23	24		35
Presión sonora	dB (A)	50		52	50
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**953€**	**988€**	**1.040€**	**2.237€**



SPLIT / MSZ-AY



wifi opcional · Monofásico · R32

CONJUNTO		MSZ-AP20VGK	MSZ-AY25VGKP	MSZ-AY35VGKP	MSZ-AY42VGKP
Potencia frigorífica	kW	2	2.5	3.5	4.2
Potencia calorífica	kW	2.5	3.2	4	5.4
SEER / SCOP		8.6 A+++ / 4.2 A+	8.7 A+++ / 4.8 A++	8.7 A+++ / 4.7 A++	7.9 A++ / 470 A++
Unidad interior		**3EMSZAP20V**	**3EMSZAY25K**	**3EMSZAY35K**	**3EMSZAY42K**
Alt x An x Pr	mm	0 × 0 × 0	299 × 798 × 245		
Presión sonora	dB (A)	19	42		
Peso neto	Kg	0	11		10.5
Unidad exterior		**3EMUZAP20V**	**3EMUZAY25G**	**3EMUZAY35K**	**3EMUZAY42G**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		-	1/4 - 3/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.45	R32 / 0.55		R32 / 0.7
Tubería y altura máxima	m	12 / 20			
Peso neto	Kg	31			35
Presión sonora	dB (A)	46	47	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.154€**	**1.242€**	**1.309€**	**1.843€**

CONJUNTO		MSZ-AY50VGKP	MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK
Potencia frigorífica	kW	5	6.1	7.1
Potencia calorífica	kW	5.8	6.8	7.8
SEER / SCOP		7.5 A++ / 4.7 A++	7.4 A++ / 4.6 A++	7.2 A++ / 4.4 A+
Unidad interior		**3EMSZAY50K**	**3EZAP60VGK**	**3EZAP71VGK**
Alt x An x Pr	mm	299 × 798 × 245	325 × 1100 × 257	
Presión sonora	dB (A)	44	49	
Peso neto	Kg	10.5	16	17
Unidad exterior		**3EMUZAP50G**	**3EMUZAP60V**	**3EMUZAP71V**
Alt x An x Pr	mm	714 × 800 × 285		880 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1	R32 / 1.45	R32 / 1.55
Tubería y altura máxima	m	12 / 20	15 / 30	
Peso neto	Kg	40		55
Presión sonora	dB (A)	52	55	
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**2.603€**	**2.983€**	**4.026€**

SPLIT / SERIE POWER INVERTER



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MPKZ-35VLAL2	MPKZ-50VLAL2	MPKZ-60VKAL2	MPKZ-71VKAL
Potencia frigorífica	kW	3.6	4.6	6.1	7.1
Potencia calorífica	kW	4.1	5	7	8
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4 A+	6.6 A++ / 4 A+	6.8 A++ / 4.2 A+	6.8 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**3EPKARP35L**	**3EPKARP50L**	**3EPKARP60L**	**3EPKARP71L**
Alt x An x Pr	mm	299 × 898 × 237		365 × 1170 × 295	
Presión sonora	dB (A)	43		45	
Peso neto	Kg	46		21	
Unidad exterior		**3EZM035VKA**	**3EZM050VKA**	**3EZM060VKA**	**3EPUZZM71V**
Alt x An x Pr	mm	630 × 809 × 300		943 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.8	R32 / 2		R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	30 / 50		30 / 55	
Peso neto	Kg	46		70	
Presión sonora	dB (A)	44		47	
Alimentación eléctrica	V	220-I			
SET PVP		**2.815€**	**3.226€**	**3.861€**	**4.606€**

CONJUNTO		MPKZ-100VKAL2	MPKZ-100YKAL
Potencia frigorífica	kW	9.5	
Potencia calorífica	kW	11.2	
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4.4 A+	6.4 A++ / 4.4 A+
Unidad interior		**3EPKARP100**	**3EPKARP100**
Alt x An x Pr	mm	365 × 1170 × 295	
Presión sonora	dB (A)	49	
Peso neto	Kg	21	
Unidad exterior		**3EZM100VKA**	**3EUZM100YK**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330	981 × 1050 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 4	R32 / 3.1
Tubería y altura máxima	m	30 / 100	30 / 55
Peso neto	Kg	116	76
Presión sonora	dB (A)	49	51
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**6.292€**	**6.596€**

SPLIT / ZUBADAN



Monofásico Trifásico

CONJUNTO		HPKZS-M100VKAL2	HPKZS-M100YKAL2
Potencia frigorífica	kW	8.6	
Potencia calorífica	kW	10	
SEER / SCOP		5.3 A / 3.8	
Unidad interior		**3EPKARP100**	**3EPKARP100**
Alt x An x Pr	mm	365 × 1170 × 295	
Presión sonora	dB (A)	49	
Peso neto	Kg	21	
Unidad exterior		**3EPUHZS112**	**3EPSHW112Y**
Alt x An x Pr	mm	1650 × 950 × 330	1350 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8" x 5/8"	
Refrigerante y precarga		R410 /	
Tubería y altura máxima	m	-	
Peso neto	Kg	134	
Presión sonora	dB (A)	51	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**8.104€**	**8.499€**

SPLIT / SERIE STANDARD INVERTER



R32 Trifásico Monofásico

CONJUNTO		MSPKZ-100YKAL2	MSPKZ-100VKAL2
Potencia frigorífica	kW	9.5	
Potencia calorífica	kW	11.2	
SEER / SCOP		5.8 A+ / 4 A+	
Unidad interior		**3EPKARP100**	**3EPKARP100**
Alt x An x Pr	mm	365 × 1170 × 295	
Presión sonora	dB (A)	49	
Peso neto	Kg	21	
Unidad exterior		**3EUZM100YK**	**3EUZM100VK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3.1	
Tubería y altura máxima	m	30 / 55	
Peso neto	Kg	76	78
Presión sonora	dB (A)	51	
Alimentación eléctrica	V	380-III	220-I
SET PVP		**5.784€**	**5.454€**

SPLIT / MSZ-LN



Monofásico

R32

CONJUNTO BLANCO		MSZ-LN25VG2W	MSZ-LN35VG2W	MSZ-LN50VG2W	MSZ-LN60VG2W
CONJUNTO PERLA		MSZ-LN25VG2V	MSZ-LN35VG2V	MSZ-LN50VG2V	MSZ-LN60VG2V
CONJUNTO NEGRO		MSZ-LN25VG2B	MSZ-LN35VG2B	MSZ-LN50VG2B	MSZ-LN60VG2B
CONJUNTO ROJO		MSZ-LN25VG2R	MSZ-LN35VG2R	MSZ-LN50VG2R	MSZ-LN60VG2R
Potencia frigorífica	kW	2,5	3.5	5	6.1
Potencia calorífica	kW	3,2	4	6	6.8
SEER / SCOP		10.5 A+++ / 5.2 A+++	9.5 A+++ / 5.1 A+++	8.5 A+++ / 4.6 A++	7.5 A++ / 4.6 A++
Unidad interior		3EMSZLNW25 3EMSZLNV25 3EMSZLNB25 3EMSZLNR25	3EMSZLNW35 3EMSZLNV35 3EMSZLNB35 3EMSZLNR35	3EMSZLNW50 3EMSZLNV50 3EMSZLNB50 3EMSZLNR50	3EMSZLNW60 3EMSZLNV60 3EMSZLNB60 3EMSZLNR60
Alt x An x Pr	mm	307 × 890 × 223	307 × 890 × 223	307 × 890 × 223	307 × 890 × 223
Presión sonora	dB (A)	42	43	46	49
Peso neto	Kg	15.5	15.5	15.5	15.5
Unidad exterior		3MUZLN25VG	3EMUZLN35V	3EMUZLN50V	3EMUZLN60V
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285	550 × 800 × 285	714 × 800 × 285	880 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Refrigerante y pre-carga		R32 / 1	R32 / 1	R32 / 1.25	R32 / 1.45
Tubería y altura máxima	m	12 / 20	12 / 20	12 / 20	15 / 30
Peso neto	Kg	35	35	40	55
Presión sonora	dB (A)	46	49	51	55
Alimentación eléc-trica	V	220-1	220-1	220-1	220-1
SET PVP BLANCO		**1.841€**	**2.078€**	**2.991€**	**3.234€**
SET PVP PERLA		**1.998€**	**2.246€**	**3.159€**	**3.400€**
SET PVP NEGRO		**1.998€**	**2.246€**	**3.159€**	**3.400€**
SET PVP ROJO		**1.998€**	**2.246€**	**3.159€**	**3.400€**

SPLIT / MSZ-EF



CONJUNTO BLANCO		MSZ-EF25VGK-W	MSZ-EF35VGK-W	MSZ-EF42VGK-W	MSZ-EF50VGK-W
CONJUNTO PERLA		MSZ-EF25VGK-S	MSZ-EF35VGK-S	MSZ-EF42VGK-S	MSZ-EF50VGK-S
CONJUNTO NEGRO		MSZ-EF25VGK-B	MSZ-EF35VGK-B	MSZ-EF42VGK-B	MSZ-EF50VGK-B
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	4.2	
Potencia calorífica	kW	3.2	4	5.4	
SEER / SCOP		9.1 A+++ / 4.6 A++	8.8 A+++ / 4.5 A+	7.9 A++ / 4.6 A++	
Unidad interior		3EMF25VGKW 3EMF25VGKS 3EMF25VGKB	3EMF35VGKW 3EMF35VGKS 3EMF35VGKB	3EMF42VGKW 3EMF42VGKS 3EMF42VGKB	3EMF50VGKW 3EMF50VGKS 3EMF50VGKB
Alt x An x Pr	mm	299 × 885 × 195			
Presión sonora	dB (A)	60			
Peso neto	Kg	11.5			
Unidad exterior		3EMUZEF25V	3EMUZEF35V	3EMUZEF42V	3EMUZEF50V
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285			714 × 800 × 285
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			
Refrigerante y pre-carga		R32 / 0.62	R32 / 0.74	R32 / 1.05	
Tubería y altura máxima	m	12 / 20		15 / 30	
Peso neto	Kg	31	34	35	40
Presión sonora	dB (A)	47	49	50	52
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP BLANCO		**1.479€**	**1.637€**	**2.123€**	**2.590€**
SET PVP PERLA		**1.565€**	**1.723€**	**2.204€**	**2.671€**
SET PVP NEGRO		**1.565€**	**1.723€**	**2.204€**	**2.671€**

MITSUBISHI ELECTRIC

CONDUCTOS / MGPEZ



250mm R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MGPEZ-35VJA	MGPEZ-50VJA	MGPEZ-60VJA	MGPEZ-71VJA
Potencia frigorífica	kW	3.6	5	6.1	7.1
Potencia calorífica	kW	4.1	6	7	8
SEER / SCOP		0 - / 0 -			
Unidad interior		**3EPESM35JA**	**3EPESM50JA**	**3EPESM60JA**	**3EPESM71JA**
Alt x An x Pr	mm	250 × 900 × 732		250 × 1100 × 732	
Presión sonora	dB (A)	23	26	25	26
Peso neto	Kg	26	27	30	33
Unidad exterior		**3SUZSM35V**	**3SUZSM50V**	**3SUZSM60V**	**3SUZSM71V**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285	714 × 800 × 285	880 × 840 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.9	R32 / 1.2	R32 / 1.25	R32 / 1.45
Tubería y altura máxima	m	12 / 20	30 / 30		
Peso neto	Kg	35	41	54	55
Presión sonora	dB (A)	48		49	
Alimentación eléctrica	V	220-I			
SET PVP		**1.754€**	**2.391€**	**2.460€**	**2.481€**

CONJUNTO		MGPEZ-100VJA	MGPEZ-100YJA	MGPEZ-125VJA	MGPEZ-125YJA
Potencia frigorífica	kW	9.5		12.1	
Potencia calorífica	kW	11.2		13.5	
SEER / SCOP		5.5 A / 3.8 A	5.3 A / 3.8 A		0 - / 0 -
Unidad interior		**3EPESM100J**	**3EPESM100J**	**3EPESM125J**	**3EPESM125J**
Alt x An x Pr	mm	250 × 1400 × 732			
Presión sonora	dB (A)	29		33	
Peso neto	Kg	39		40	
Unidad exterior		**3EZSM100VK**	**3EZSM100YK**	**3EZSM125VK**	**3EZSM125YK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3.1	R32 / 3.6		
Tubería y altura máxima	m	30 / 30		30 / 40	
Peso neto	Kg	76	78	84	85
Presión sonora	dB (A)	51		54	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I	380-III
SET PVP		**3.769€**	**3.960€**	**4.463€**	**4.696€**

CONDUCTOS / MGPEZ




250mm R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MGPEZ-140VJA	MGPEZ-140YJA
Potencia frigorífica	kW	13.4	
Potencia calorífica	kW	15	
SEER / SCOP		0 - / 0 -	
Unidad interior		**3EPESM140J**	**3EPESM140J**
Alt x An x Pr	mm	250 × 1600 × 732	
Presión sonora	dB (A)	34	
Peso neto	Kg	44	
Unidad exterior		**3EZSM140VK**	**3EZSM140YK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3.6	
Tubería y altura máxima	m	30 / 40	
Peso neto	Kg	84	85
Presión sonora	dB (A)	55	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**5.648€**	**6.119€**



MITSUBISHI ELECTRIC

CONDUCTOS / SERIE S



R32 Monofásico

CONJUNTO		MSEZ-25VA2	MSEZ-35VA2	MSEZ-50VA2	MSEZ-60VA2
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5	6.1
Potencia calorífica	kW	2.9	4.2	6	7.4
SEER / SCOP		6 A+ / 3.8 A	6 A+ / 4.1 A+	5.5 A / 4 A	5.5 A / 4.2 A+
Unidad interior		**3EMSEZM25D**	**3EMSEZM35D**	**3EMSEZM50D**	**3EMSEZM60D**
Alt x An x Pr	mm	200 × 790 × 700			200 × 1190 × 700
Presión sonora	dB (A)	50			
Peso neto	Kg	18	21	23	27
Unidad exterior		**3ESUZM25VA**	**3ESUZM35VA**	**3ESUZM50VA**	**3ESUZM60VA**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285		714 × 800 × 285	800 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.65	R32 / 0.9	R32 / 1.2	R32 / 1.25
Tubería y altura máxima	m	12 / 20		30 / 30	
Peso neto	Kg	30	35	41	54
Presión sonora	dB (A)	45	48		49
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.887€**	**2.004€**	**2.682€**	**2.904€**

CONJUNTO		MSEZ-71VA2
Potencia frigorífica	kW	7.1
Potencia calorífica	kW	8
SEER / SCOP		5.5 A / 3.9 A
Unidad interior		**3EMSEZM71D**
Alt x An x Pr	mm	200 × 1190 × 700
Presión sonora	dB (A)	50
Peso neto	Kg	27
Unidad exterior		**3ESUZM71VA**
Alt x An x Pr	mm	880 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1.45
Tubería y altura máxima	m	30 / 30
Peso neto	Kg	55
Presión sonora	dB (A)	49
Alimentación eléctrica	V	220-1
SET PVP		**3.077€**

CONDUCTOS / SERIE STANDARD INVERTER



R32 · Monofásico · 250mm · Trifásico

CONJUNTO		MSPEZ-35VJA2	MSPEZ-60VJA2	MSPEZ-71VJA2	MSPEZ-50VJA2
Potencia frigorífica	kW	3.6	6.1	7.1	9.5
Potencia calorífica	kW	4.1	7	8	11.2
SEER / SCOP		6.3 A++ / 3.9 A	6.1 A++ / 4 A+	5.8 A+ / 3.9 A	6.3 A++ / 0 A+
Unidad interior		**3EPEADM35J**	**3EPEADM60J**	**3EPEADM071**	**3EPEADM50J**
Alt x An x Pr	mm	250 × 900 × 732	250 × 1100 × 732		250 × 900 × 732
Presión sonora	dB (A)	35	33	34	35
Peso neto	Kg	26	33		28
Unidad exterior		**3ESUZM35VA**	**3ESUZM60VA**	**3ESUZM71VA**	**3SUZSM50V**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285	800 × 840 × 330	880 × 840 × 330	714 × 800 × 285
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.9	R32 / 1.25	R32 / 1.45	R32 / 1.2
Tubería y altura máxima	m	12 / 20	30 / 30		
Peso neto	Kg	35	54	55	41
Presión sonora	dB (A)	48	49		48
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.036€**	**2.991€**	**3.371€**	**2.830€**

CONJUNTO		MSPEZ-100VJA2	MSPEZ-100YJA2	MSPEZ-125VJA2	MSPEZ-125YJA2
Potencia frigorífica	kW	9.5		12.1	
Potencia calorífica	kW	11.2		13.5	
SEER / SCOP		5.4 A / 4 A+		5.3 A / 150.6	
Unidad interior		**3EPEADM100**	**3EPEADM100**	**3EPEADM125**	**3EPEADM125**
Alt x An x Pr	mm	250 × 1400 × 732			
Presión sonora	dB (A)	38		40	
Peso neto	Kg	41		43	
Unidad exterior		**3EUZM100VK**	**3EUZM100YK**	**3EUZM125VK**	**3EUZM125YK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3.1		R32 / 0	
Tubería y altura máxima	m	30 / 55		30 / 65	
Peso neto	Kg	78	76	84	85
Presión sonora	dB (A)	51		54	
Alimentación eléctrica	V	220-1	380-III	220-1	380-III
SET PVP		**4.841€**	**5.171€**	**5.659€**	**6.059€**

MITSUBISHI ELECTRIC

CONDUCTOS / SERIE STANDARD INVERTER



R32 · Monofásico · 250mm · Trifásico

CONJUNTO		MSPEZ-140VJA2	MSPEZ-140YJA2
Potencia frigorífica	kW	13.4	
Potencia calorífica	kW	15	
SEER / SCOP		5.2 A / 146.3	
Unidad interior		**3EPEADM140**	**3EPEADM140**
Alt x An x Pr	mm	250 × 1600 × 732	
Presión sonora	dB (A)	-	
Peso neto	Kg	44	
Unidad exterior		**3EUZM140VK**	**3EUZM140YK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0	
Tubería y altura máxima	m	30 / 65	
Peso neto	Kg	84	85
Presión sonora	dB (A)	55	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**6.722€**	**7.204€**

CONDUCTOS / SERIE POWER INVERTER



Monofásico · 250mm · R32 · Trifásico

CONJUNTO		MPEZ-35VJA	MPEZ-50VJA	MPEZ-71VJA	MPEZ-60VJA
Potencia frigorífica	kW	3.6	5	7.1	9.5
Potencia calorífica	kW	4.1	6	8	11.2
SEER / SCOP		5.8 A+ / 3.9 A	6.2 A++ / 4.3 A+	5.8 A+ / 3.9 A	6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		**3EPEADM35J**	**3EPEADM50J**	**3EPEADM071**	**3EPEADM60J**
Alt x An x Pr	mm	250 × 900 × 732		250 × 1100 × 732	
Presión sonora	dB (A)	35		34	33
Peso neto	Kg	26	28	33	
Unidad exterior		**3EZM035VKA**	**3EZM050VKA**	**3EPUZZM71V**	**3EZM060VKA**
Alt x An x Pr	mm	630 × 809 × 300		943 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.8	R32 / 2	R32 / 2.8	R32 / 2
Tubería y altura máxima	m	30 / 50		30 / 55	
Peso neto	Kg	46		70	
Presión sonora	dB (A)	44		47	
Alimentación eléctrica	V	220-I			
SET PVP		**3.003€**	**3.466€**	**4.267€**	**3.714€**

CONJUNTO		MPEZ-100VJA	MPEZ-100YJA	MPEZ-125VJA	MPEZ-125YJA
Potencia frigorífica	kW	9.5		12.5	
Potencia calorífica	kW	11.2		14	
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4.3 A+		6.2 A++ / 4.1 A+	6.1 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		**3EPEADM100**	**3EPEADM100**	**3EPEADM125**	**3EPEADM125**
Alt x An x Pr	mm	250 × 1400 × 732			
Presión sonora	dB (A)	38		40	
Peso neto	Kg	41		43	
Unidad exterior		**3EUZM100VK**	**3EUZM100YK**	**3EZM125VKA**	**3EZM125YKA**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330		1338 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3.1		R32 / 4	
Tubería y altura máxima	m	30 / 55		30 / 100	
Peso neto	Kg	78	76	116	125
Presión sonora	dB (A)	51		50	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I	380-III
SET PVP		**5.679€**	**5.983€**	**6.553€**	**6.912€**

CONJUNTO		MPEZ-140VJA	MPEZ-140YJA
Potencia frigorífica	kW	13.4	
Potencia calorífica	kW	16	
SEER / SCOP		6.2 A / 1.574	
Unidad interior		**3EPEADM140**	**3EPEADM140**
Alt x An x Pr	mm	250 × 1600 × 732	
Presión sonora	dB (A)	-	
Peso neto	Kg	44	
Unidad exterior		**3EZM140VKA**	**3EUZM140YK**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330	981 × 1050 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 4	R32 / 0
Tubería y altura máxima	m	30 / 100	30 / 65
Peso neto	Kg	118	85
Presión sonora	dB (A)	50	55
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**7.995€**	**8.508€**

MITSUBISHI ELECTRIC

CONDUCTOS / ZUBADAN



Monofásico · 250mm · Trifásico

CONJUNTO		HPEZS-M100VJA2	HPEZS-M100YJA2	HPEZS-M125YJA2
Potencia frigorífica	kW	5		12.5
Potencia calorífica	kW	6		14
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.8 A+	6.3 A++ / 0 A+	5.3 A / 0 A
Unidad interior		**3EPEADM100**	**3EPEADM100**	**3EPEADM125**
Alt x An x Pr	mm	250 × 1400 × 732		
Presión sonora	dB (A)	38		40
Peso neto	Kg	41		43
Unidad exterior		**3EPUHZS112**	**3EPSHW112Y**	**3EPSHW140Y**
Alt x An x Pr	mm	1650 × 950 × 330	1350 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8" x 5/8"		3/8 x 5/8
Refrigerante y precarga		R410 /		
Tubería y altura máxima	m	-		
Peso neto	Kg	134		
Presión sonora	dB (A)	51		
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I
SET PVP		**7.491€**	**7.886€**	**9.563€**



CONDUCTOS / MSFZ-VA



R32 Monofásico 200mm

CONJUNTO		MSFZ-25VA	MSFZ-35VA	MSFZ-50VA	MSFZ-60VA
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5	6.1
Potencia calorífica	kW	2.9	4.2	6	7.4
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+	6 A++ / 4.1 A+	6 A++ / 4 A+	5.5 A / 4.2 A+
Unidad interior					
Alt x An x Pr	mm	200 × 700 × 615	615 × 900 × 200		615 × 1100 × 200
Presión sonora	dB (A)	25		30	
Peso neto	Kg	19	22.5		26
Unidad exterior		**3ESUZM25VA**	**3ESUZM35VA**	**3ESUZM50VA**	**3ESUZM60VA**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285		714 × 800 × 285	800 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.65	R32 / 0.9	R32 / 1.2	R32 / 1.25
Tubería y altura máxima	m	12 / 20		30 / 30	
Peso neto	Kg	30	35	41	54
Presión sonora	dB (A)	45	48		49
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.974€**	**2.093€**	**2.925€**	**3.093€**

CONJUNTO		MSFZ-71VA
Potencia frigorífica	kW	7.1
Potencia calorífica	kW	8
SEER / SCOP		5.5 A / 3.9 A
Unidad interior		
Alt x An x Pr	mm	615 × 1100 × 200
Presión sonora	dB (A)	25
Peso neto	Kg	26
Unidad exterior		**3ESUZM71VA**
Alt x An x Pr	mm	880 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1.45
Tubería y altura máxima	m	30 / 30
Peso neto	Kg	55
Presión sonora	dB (A)	49
Alimentación eléctrica	V	220-1
SET PVP		**3.220€**

MITSUBISHI ELECTRIC

CASSETTE / MGPLZ-VEA



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MGPLZ-71VEA	MGPLZ-100VEA	MGPLZ-100YEA	MGPLZ-125VEA
Potencia frigorífica	kW	7.1	9.5		12.1
Potencia calorífica	kW	8	11.2		13.5
SEER / SCOP		6 A+ / 3.9 A+	6 A+ / 4.5 A+		5.5 A /
Unidad interior		**3EASM071EA**	**3EASM100EA**	**3EASM100EA**	**3EASM125EA**
Alt x An x Pr	mm	298 × 840 × 840			
Presión sonora	dB (A)	34	40		44
Peso neto	Kg	21	24		26
Panel		**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**
Unidad exterior		**3SUZSM71V**	**3EZM100VKA**	**3EZM100YKA**	**3EZM125VKA**
Alt x An x Pr	mm	880 × 840 × 330	1338 × 1050 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 1.45	R32 / 4		
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	30 / 100		
Peso neto	Kg	55	116	123	116
Presión sonora	dB (A)	49			50
Alimentación eléctrica	V	220-I		380-III	220-I
SET PVP		**2.901€**	**3.432€**	**3.623€**	**4.016€**

CONJUNTO		MGPLZ-125YEA	MGPLZ-140VEA	MGPLZ-140YEA
Potencia frigorífica	kW	12.1	13.4	
Potencia calorífica	kW	13.5	15	
SEER / SCOP		5.5 A /	5.5 A / -	
Unidad interior		**3EASM125EA**	**3EASM140EA**	**3EASM140EA**
Alt x An x Pr	mm	298 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	44		
Peso neto	Kg	26		
Panel		**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**
Unidad exterior		**3EZM125YKA**	**3EZM140VKA**	**3EZM140YKA**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 4		
Tubería y altura máxima	m	30 / 100		
Peso neto	Kg	125	118	131
Presión sonora	dB (A)	50		
Alimentación eléctrica	V	380-III	220-I	380-III
SET PVP		**4.249€**	**5.187€**	**5.658€**

CASSETTE / SERIE POWER INVERTER



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MPLZ-35VEA	MPLZ-50VEA	MPLZ-60VEA	MPLZ-71VEA
Potencia frigorífica	kW	3.6	5	6.1	7.1
Potencia calorífica	kW	4.1	6	7	8
SEER / SCOP		7.3 A++ / 4.3 A+	7.4 A++ / 4.4 A+	7.1 A++ / 4.3 A+	7.4 A++ / 4.6 A++
Unidad interior		**3EPLAZM35E**	**3EPLAZM50E**	**3EPLAZM60E**	**3EPLAZM71E**
Alt x An x Pr	mm	630 × 809 × 300		943 × 950 × 330	
Presión sonora	dB (A)	31	32		36
Peso neto	Kg	21.4	21		24
Panel		**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**
Unidad exterior		**3EZM035VKA**	**3EZM050VKA**	**3EZM060VKA**	**3EPUZZM71V**
Alt x An x Pr	mm	630 × 809 × 300		943 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.8	R32 / 2		R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	30 / 50		30 / 55	
Peso neto	Kg	46		70	
Presión sonora	dB (A)	44		47	
Alimentación eléctrica	V	220-I			
SET PVP		**2.992€**	**3.357€**	**3.768€**	**4.206€**

CONJUNTO		MPLZ-100VEA	MPLZ-100YEA	MPLZ-125VEA	MPLZ-125YEA
Potencia frigorífica	kW	9.5		12.5	
Potencia calorífica	kW	11.2		14	
SEER / SCOP		7.6 A++ / 4.3 A++	7.4 A++ / 4.3 A++	5.7 A+ / 3.9 A	5.6 A+ / 3.9 A
Unidad interior		**3EPLAZM100**	**3EPLAZM100**	**3EPLAZM125**	**3EPLAZM125**
Alt x An x Pr	mm	1138 × 1050 × 330		1338 × 1050 × 330	
Presión sonora	dB (A)	40		411	
Peso neto	Kg	26			
Panel		**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**
Unidad exterior		**3EZM100VKA**	**3EZM100YKA**	**3EZM125VKA**	**3EZM125YKA**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 4			
Tubería y altura máxima	m	30 / 100			
Peso neto	Kg	116	123	116	125
Presión sonora	dB (A)	49		50	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I	380-III
SET PVP		**5.236€**	**5.540€**	**6.224€**	**6.583€**

CASSETTE / SERIE POWER INVERTER



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MPLZ-140VEA	MPLZ-140YEA
Potencia frigorífica	kW	13.4	
Potencia calorífica	kW	16	
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4.1 A	6.3 A++ / 4.1 A
Unidad interior		**3EPLAZM140**	**3EPLAZM140**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330	
Presión sonora	dB (A)	44	
Peso neto	Kg	26	
Panel		**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**
Unidad exterior		**3EZM140VKA**	**3EZM140YKA**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 4	
Tubería y altura máxima	m	30 / 100	
Peso neto	Kg	118	131
Presión sonora	dB (A)	50	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**7.598€**	**8.111€**

CASSETTE / SERIE S



R32 Monofásico Wifi opcional

CONJUNTO		MSLZ-25VA	MSLZ-35VA	MSLZ-50VA	MSLZ-60VA
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	4.6	5.7
Potencia calorífica	kW	3.2	4	0	6.4
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.3 A+	6.7 A++ / 4.3 A+	6.3 A++ / 4.2 A+	6.2 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		**3ESLZKF25A**	**3ESLZKF35A**	**3ESLZKF50A**	**3ESLZKF60A**
Alt x An x Pr	mm	245 × 570 × 570			
Presión sonora	dB (A)	28	31	34	39
Peso neto	Kg	15			
Panel		**3E0LP2FALM**	**3E0LP2FALM**	**3E0LP2FALM**	**3E0LP2FALM**
Unidad exterior		**3ESUZM25VA**	**3ESUZM35VA**	**3ESUZM50VA**	**3ESUZM60VA**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285		714 × 800 × 285	800 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.65	R32 / 0.9	R32 / 1.2	R32 / 1.25
Tubería y altura máxima	m	12 / 20		30 / 30	
Peso neto	Kg	30	35	41	54
Presión sonora	dB (A)	45	48		49
Alimentación eléctrica	V	220-I			
SET PVP		**1.910€**	**2.051€**	**2.871€**	**3.125€**

CASSETTE / MLZ-KP



R32 · Monofásico · Wifi opcional

CONJUNTO		MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5
Potencia calorífica	kW	3.2	4.1	6
SEER / SCOP		6.2 A++ / 4.4 A+	7 A++ / 4.6 A++	6.7 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**3EMLZKP25V**	**3EMLZKP35V**	**3EMLZKP50V**
Alt x An x Pr	mm	185 × 1102 × 360		
Presión sonora	dB (A)	38	40	47
Peso neto	Kg	15.5		
Unidad exterior		**3ESUZM25VA**	**3ESUZM35VA**	**3ESUZM50VA**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285		714 × 800 × 285
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.65	R32 / 0.9	R32 / 1.2
Tubería y altura máxima	m	12 / 20		30 / 30
Peso neto	Kg	30	35	41
Presión sonora	dB (A)	45	48	
Alimentación eléctrica	V	220-I		
SET PVP		**2.169€**	**2.342€**	**2.979€**

CASSETTE / ZUBADAN



Monofásico · Trifásico

CONJUNTO		HPLZS-100VEA2	HPLZS-100YEA2	HPLZS-125YEA2
Potencia frigorífica	kW	10		12.5
Potencia calorífica	kW	11.2		14
SEER / SCOP		5.3 A / 4 A+		189.9 / 143.3
Unidad interior		**3EMPLAM100**	**3EMPLAM100**	**3EMPLAM125**
Alt x An x Pr	mm	298 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	40		41
Peso neto	Kg	26		
Panel		**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**	**3EPLP6EALM**
Unidad exterior		**3EPUHZS112**	**3EPSHW112Y**	**3EPSHW140Y**
Alt x An x Pr	mm	1650 × 950 × 330	1350 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8'' x 5/8''		3/8 x 5/8
Refrigerante y precarga		R410 /		
Tubería y altura máxima	m	-		
Peso neto	Kg	134		
Presión sonora	dB (A)	51		
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I
SET PVP		**7.048€**	**7.443€**	**9.234€**

MITSUBISHI ELECTRIC

TECHO / SERIE STANDARD INVERTER



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MSPCZ-35VKA2	MSPCZ-50VKA2	MSPCZ-60VKA2	MSPCZ-71VKA2
Potencia frigorífica	kW	3.6	5	6.1	7.1
Potencia calorífica	kW	4.1	6	7	8
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4 A+	6 A+ / 4.6 A++	6.4 A++ / 4.6 A++	6.5 A++ / -
Unidad interior		**3EPCARP35A**	**3EPCAM50KA**	**3EPCAM60KA**	**3EPCAM71KA**
Alt x An x Pr	mm	230 × 960 × 680		230 × 1280 × 680	280 × 1136 × 650
Presión sonora	dB (A)	60	32	33	39
Peso neto	Kg	56	26	32	42
Unidad exterior		**3ESUZM35VA**	**3ESUZM50VA**	**3ESUZM60VA**	**3ESUZM71VA**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285	714 × 800 × 285	800 × 840 × 330	880 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.9	R32 / 1.2	R32 / 1.25	R32 / 1.45
Tubería y altura máxima	m	12 / 20	30 / 30		
Peso neto	Kg	35	41	54	55
Presión sonora	dB (A)	48		49	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.078€**	**2.931€**	**3.207€**	**3.495€**

CONJUNTO		MSPCZ-100VKA2	MSPCZ-100YKA	MSPCZ-125VKA	MSPCZ-125YKA
Potencia frigorífica	kW	9.5		12.1	
Potencia calorífica	kW	11.2		13.5	
SEER / SCOP		6 A+ / 4.1 A+		2.13 / 1.627	
Unidad interior		**3EPCARP100**	**3EPCARP100**	**3EPCARP125**	**3EPCARP125**
Alt x An x Pr	mm	230 × 1600 × 680			
Presión sonora	dB (A)	63		65	
Peso neto	Kg	37		38	
Unidad exterior		**3EUZM100VK**	**3EUZM100YK**	**3EUZM125VK**	**3EUZM125YK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3.1		R32 / 0	
Tubería y altura máxima	m	30 / 55		30 / 65	
Peso neto	Kg	78	76	84	85
Presión sonora	dB (A)	51		54	
Alimentación eléctrica	V	220-1	380-III	220-1	380-III
SET PVP		**4.705€**	**5.035€**	**5.374€**	**5.774€**

CONJUNTO		MSPCZ-140VKA	MSPCZ-140YKA
Potencia frigorífica	kW	13.4	
Potencia calorífica	kW	15	
SEER / SCOP		2.08 / 1.587	
Unidad interior		**3EPCAM140K**	**3EPCAM140K**
Alt x An x Pr	mm	230 × 1600 × 680	
Presión sonora	dB (A)	68	
Peso neto	Kg	40	
Unidad exterior		**3EUZM140VK**	**3EUZM140YK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0	
Tubería y altura máxima	m	30 / 65	
Peso neto	Kg	84	85
Presión sonora	dB (A)	55	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**6.561€**	**7.043€**



MITSUBISHI ELECTRIC

TECHO / SERIE POWER INVERTER / MPCZ-VKA



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MPCZ-35VKA	MPCZ-50VKA	MPCZ-60VKA	MPCZ-71VKA
Potencia frigorífica	kW	3.6	4.6	6.1	7.1
Potencia calorífica	kW	4.1	5	7	8
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4 A+	6.7 A++ / 4.2 A+	6.5 A++ / 4.1 A+	6.7 A++ / 4.2 A+
Unidad interior		**3EPCARP35A**	**3EPCAM50KA**	**3EPCAM60KA**	**3EPCAM71KA**
Alt x An x Pr	mm	230 × 960 × 680		230 × 1280 × 680	280 × 1136 × 650
Presión sonora	dB (A)	60	32	33	39
Peso neto	Kg	56	26	32	42
Unidad exterior		**3EZM035VKA**	**3EZM050VKA**	**3EZM060VKA**	**3EPUZZM71V**
Alt x An x Pr	mm	630 × 809 × 300		943 × 950 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.8	R32 / 2		R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	30 / 50		30 / 55	
Peso neto	Kg	46		70	
Presión sonora	dB (A)	44		47	
Alimentación eléctrica	V	220-I			
SET PVP		**3.045€**	**3.567€**	**3.930€**	**4.391€**

CONJUNTO		MPCZ-100VKA	MPCZ-100YKA	MPCZ-125VKA	MPCZ-125YKA
Potencia frigorífica	kW	9.5		12.5	
Potencia calorífica	kW	11.2		14	
SEER / SCOP		6.4 A++ / 4.3 A+	6.3 A++ / 4.3 A+	-	
Unidad interior		**3EPCARP100**	**3EPCARP100**	**3EPCARP125**	**3EPCARP125**
Alt x An x Pr	mm	230 × 1600 × 680			
Presión sonora	dB (A)	63		65	
Peso neto	Kg	37		38	
Unidad exterior		**3EZM100VKA**	**3EZM100YKA**	**3EZM125VKA**	**3EZM125YKA**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 4			
Tubería y altura máxima	m	30 / 100			
Peso neto	Kg	116	123	116	125
Presión sonora	dB (A)	49		50	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I	380-III
SET PVP		**5.543€**	**5.847€**	**6.268€**	**6.627€**

CONJUNTO		MPCZ-140VKA	MPCZ-140YKA
Potencia frigorífica	kW	13.4	
Potencia calorífica	kW	16	
SEER / SCOP		-	- / -
Unidad interior		**3EPCAM140K**	**3EPCAM140K**
Alt x An x Pr	mm	230 × 1600 × 680	
Presión sonora	dB (A)	68	
Peso neto	Kg	40	
Unidad exterior		**3EZM140VKA**	**3EZM140YKA**
Alt x An x Pr	mm	1338 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 4	
Tubería y altura máxima	m	30 / 100	
Peso neto	Kg	118	131
Presión sonora	dB (A)	50	
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III
SET PVP		**7.834€**	**8.347€**

TECHO / SERIE POWER INVERTER / MPCZ-VHA



R32 Monofásico

CONJUNTO		MPCZ-71VHA
Potencia frigorífica	kW	7.1
Potencia calorífica	kW	7.6
SEER / SCOP		5.6 A+ / 3.9 A
Unidad interior		**3EPCAM71HA**
Alt x An x Pr	mm	280 × 1136 × 650
Presión sonora	dB (A)	39
Peso neto	Kg	42
Unidad exterior		**3EPUZZM71V**
Alt x An x Pr	mm	943 × 950 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 2.8
Tubería y altura máxima	m	30 / 55
Peso neto	Kg	70
Presión sonora	dB (A)	47
Alimentación eléctrica	V	220-I
SET PVP		**5.144€**

MITSUBISHI ELECTRIC

SUELO / MFZ-KT



opcional

Monofásico

R32

CONJUNTO		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5	6.1
Potencia calorífica	kW	3.4	4.3	6	7
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4.2 A+	6.6 A++ / 4.4 A+	6.8 A++ / 4.2 A+	6.2 A++ / 4.4 A+
Unidad interior		**3EFZKT25VG**	**3EFZKT35VG**	**3EFZKT50VG**	**3EFZKT60VG**
Alt x An x Pr	mm	600 × 750 × 215			
Presión sonora	dB (A)	41		48	53
Peso neto	Kg	14.5			15
Unidad exterior		**3ESUZM25VA**	**3ESUZM35VA**	**3ESUZM50VA**	**3ESUZM60VA**
Alt x An x Pr	mm	550 × 800 × 285		714 × 800 × 285	800 × 840 × 330
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.65	R32 / 0.9	R32 / 1.2	R32 / 1.25
Tubería y altura máxima	m	12 / 20		30 / 30	
Peso neto	Kg	30	35	41	54
Presión sonora	dB (A)	45	48		49
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.044€**	**2.180€**	**3.357€**	**3EAC567IFE**



COLUMNA / SERIE STANDARD INVERTER



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MSPSZ-71VKA2	MSPSZ-100YKA2	MSPSZ-100VKA2	MSPSZ-125VKA2
Potencia frigorífica	kW	7.1	9.5		12.5
Potencia calorífica	kW	7.6	11.2		14
SEER / SCOP		6.7 A++ / 4.2 A+	6.3 A++ / 4.3 A+	6.4 A++ / 4.3 A+	6.2 A++ / 4.3 A+
Unidad interior		**3EPSAM071K**	**3EPSAM100K**	**3EPSAM100K**	**3EPSAM125K**
Alt x An x Pr	mm	1900 × 600 × 360			
Presión sonora	dB (A)	44	51		
Peso neto	Kg	46	39		40
Unidad exterior		**3ESUZM71VA**	**3EUZM100YK**	**3EUZM100VK**	**3EUZM125VK**
Alt x An x Pr	mm	880 × 840 × 330	981 × 1050 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 1.45	R32 / 3.1		R32 / 0
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	30 / 55		30 / 65
Peso neto	Kg	55	76	78	84
Presión sonora	dB (A)	49	51		54
Alimentación eléctrica	V	220-I	380-III	220-I	
SET PVP		**4.056€**	**5.829€**	**5.499€**	**6.786€**

CONJUNTO		MSPSZ-125YKA2	MSPSZ-140YKA2	MSPSZ-140VKA2
Potencia frigorífica	kW	12.5	13.4	
Potencia calorífica	kW	14	16	
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4.3 A+	6.1 A++ / 4.4 A+	6.2 A++ / 4.4 A+
Unidad interior		**3EPSAM125K**	**3EPUHZ140V**	**3EPUHZ140V**
Alt x An x Pr	mm	1900 × 600 × 360		
Presión sonora	dB (A)	51		
Peso neto	Kg	40	44	
Unidad exterior		**3EUZM125YK**	**3EUZM140YK**	**3EUZM140VK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 0		
Tubería y altura máxima	m	30 / 65		
Peso neto	Kg	85		84
Presión sonora	dB (A)	54	55	
Alimentación eléctrica	V	380-III		220-I
SET PVP		**7.186€**	**8.198€**	**7.716€**

COLUMNA / POWER STANDARD INVERTER



R32 Monofásico Trifásico

CONJUNTO		MPSZ-71VKA2	MPSZ-100VKA2	MPSZ-100YKA2	MPSZ-125VKA2
Potencia frigorífica	kW	7.1	9.4		12.1
Potencia calorífica	kW	8	11.2		13.5
SEER / SCOP		6.5 A++ / 4.1 A+	6 A+ / 4.1 A+		5.2 A / 4.1 A+
Unidad interior		**3EPSAM071K**	**3EPSAM100K**	**3EPSAM100K**	**3EPSAM125K**
Alt x An x Pr	mm	1900 × 600 × 360			
Presión sonora	dB (A)	44	51		
Peso neto	Kg	46	39		40
Unidad exterior		**3EPUZZM71V**	**3EZM100VKA**	**3EUZM100YK**	**3EUZM125VK**
Alt x An x Pr	mm	943 × 950 × 330	1338 × 1050 × 330	981 × 1050 × 330	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 2.8	R32 / 4	R32 / 3.1	R32 / 0
Tubería y altura máxima	m	30 / 55	30 / 100	30 / 55	30 / 65
Peso neto	Kg	70	116	76	84
Presión sonora	dB (A)	47	49	51	54
Alimentación eléctrica	V	220-I		380-III	220-I
SET PVP		**4.056€**	**5.499€**	**5.829€**	**6.786€**

CONJUNTO		MPSZ-125YKA2	MPSZ-140VKA2	MPSZ-140YKA2
Potencia frigorífica	kW	12.1	13.6	
Potencia calorífica	kW	13.5	14	
SEER / SCOP		5.2 A / 4.1 A+	6.2 A / 4.4 A+	6.1 A / 4.4 A+
Unidad interior		**3EPSAM125K**	**3EPUHZ140V**	**3EPUHZ140V**
Alt x An x Pr	mm	1900 × 600 × 360		
Presión sonora	dB (A)	51		
Peso neto	Kg	40	44	
Unidad exterior		**3EUZM125YK**	**3EUZM140VK**	**3EUZM140YK**
Alt x An x Pr	mm	981 × 1050 × 330		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 0		
Tubería y altura máxima	m	30 / 65		
Peso neto	Kg	85	84	85
Presión sonora	dB (A)	54	55	
Alimentación eléctrica	V	380-III	220-I	380-III
SET PVP		**7.186€**	**7.716€**	**8.198€**

MULTISPLIT / PARED Y SUELO

R-32













CÓDIGO	3EMSZLNW## 3EMSZLNV## 3EMSZLNB## 3EMSZLNR##	3EMSZVG##W 3EMSZVG##S 3EMSZVG##B	3EZAP##VGK	3MZBT##VGO	3EMSZHR##V	3EFZKT##VG
MODELO	MSZ-LN##VG-W/V/B/R	MSZ-EF##VG(K)-W/S/B	MSZ-AP##VG(K)	MSZ-BT##VGK	MSZ-HR##VF	MFZ-KT##VG

MOD		FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR
15	Capacidad nominal kW	-	-	-	-	1,5	1,7	-	-	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	-		-		21/26/30/35/40		-		-		-	
	Alt x An x Pr mm	-		-		250 x 760 x 178		-		-		-	
	PVP	-		-		572€		-		-		-	
18	Capacidad nominal kW	1,8	3,3	1,8	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	19/23/29/36/42		21/23/29/36/42		-		-		-		-	
	Alt x An x Pr mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		-		-		-		-	
	PVP	796€ / 952€ / 952€ / 952€		569€ / 659€ / 659€		-		-		-		-	
20	Capacidad nominal kW	-	-	-	-	2	2,5	2	2,5	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	-		-		21/26/30/35/40		19/22/30/37/43		-		-	
	Alt x An x Pr mm	-		-		250 x 760 x 178		280 x 838 x 235		-		-	
	PVP	-		-		582€		466€		-		-	
22	Capacidad nominal kW	-	-	2,2	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	-		21/23/29/36/42		-		-		-		-	
	Alt x An x Pr mm	-		299 x 885 x 195		-		-		-		-	
	PVP	-		592€ / 680€ / 680€		-		-		-		-	
25	Capacidad nominal kW	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,15	2,5	3,15	2,5	3,4
	Nivel Sonoro dB(A)	19/23/29/36/43		21/23/29/36/42		19/24/30/36/42		19/22/30/37/43		21/30/37/43		19/24/31/37/41	
	Alt x An x Pr mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		280 x 838 x 235		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
	PVP	866€ / 1.023€ / 1.023€ / 1.023€		661€ / 747€ / 747€		631€		478€		412€		1.120€	
35	Capacidad nominal kW	3,5	4	3,5	4	3,5	4	3,5	3,6	3,4	3,6	3,5	4,3
	Nivel Sonoro dB(A)	19/24/29/36/43		21/24/29/36/42		19/24/30/36/42		19/22/31/38/46		22/31/38/46		19/24/31/37/41	
	Alt x An x Pr mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		280 x 838 x 235		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
	PVP	974€ / 1.142€ / 1.142€ / 1.142€		769€ / 855€ / 855€		653€		509€		428€		1.435€	
42	Capacidad nominal kW	-	-	4,2	5,4	4,2	5,4	-	-	4,2	4,7	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	-		28/31/35/39/42		21/29/34/38/42		-		24/34/39/45		-	
	Alt x An x Pr mm	-		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		-		280 x 838 x 228		-	
	PVP	-		839€ / 920€ / 920€		772€		-		598€		-	
50	Capacidad nominal kW	-	-	5	5,8	5	5,8	-	-	5	5,4	5	6
	Nivel Sonoro dB(A)	-		30/33/36/40/43		28/33/36/40/44		-		28/36/40/45		28/32/37/42/48	
	Alt x An x Pr mm	-		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219		-		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
	PVP	-		964€ / 1.045€ / 1.045€		1.005€		-		1.721€		1.865€	
60	Capacidad nominal kW	-	-	-	-	6,1	6,8	-	-	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	-		-		29/37/41/45/48		-		-		-	
	Alt x An x Pr mm	-		-		325 x 1100 x 257		-		-		-	
	PVP	-		-		1.064€		-		-		-	
71	Capacidad nominal kW	-	-	-	-	7,1	8,1	-	-	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	-		-		30/37/41/45/49		-		-		-	
	Alt x An x Pr mm	-		-		325 x 1100 x 257		-		-		-	
	PVP	-		-		1.153€		-		-		-	

*Precios LN: Blanco (MSZ-LN##VGW) / Blanco Perla (MSZ-LN##VGV) / Negro Onyx (MSZ-LN##VGB) / Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR)| Precios EF: Blanco (MSZ-EF##VG-W) / Plateado (MSZ-EF##VG-S) / Negro (MSZ-EF##VG-B). | Alt x An x Pr: Alto x Ancho x Fondo | Las unidades interiores MSZ-HR solo son compatibles con unidades exteriores MXZ-HA. | Las unidades MSZ-AP con terminación VGK incorporan adaptador WiFi de serie dentro de la unidad interior. Consultar disponibilidad para las MSZ-AP15/20VGK | Para las unidades MSZ-AP15/20 con terminación VG se suministrará aparte el adaptador WiFi mediante el accesorio MAC-567IF-E, incluido en el precio. Modelos disponibles hasta finalizar existencias.

MULTI SPLIT / CONDUCTOS, TECHO Y CASSETTE








CÓDIGO		3EMSEZM##D		3EPEADM##J		3EMLZKP##V		3ESLZM##FA		3EMPLAM##E		3EPCAM##VA	
MODELO		SEZ-M##DA(1)(3)		PEAD-M##JA(1)(2)		MLZ-KP##VF		SLZ-M##FA		PLA-M##EA		PCA-M##KA(1)	
MOD		FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR	FRIO	CALOR
15 /20	Capacidad nominal kW	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	-		-		-		24 / 26 / 28		-		-	
	Alt x An x Pr mm (panel)	-		-		-		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)		-		-	
	PVP	-		-		1.146€		910€		-		-	
25	Capacidad nominal kW	2,5	2,9	-	-	2,5	3	2,6	3,2	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	22 / 25 / 29		-		27 / 31 / 34 / 38		25 / 28 / 31		-		-	
	Alt x An x Pr mm (panel)	200 x 790 x 700		-		185x1102x360 (24x1200x424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)		-		-	
	PVP	796€		-		1.245€		986€		-		-	
35	Capacidad nominal kW	3,5	4,2	-	-	3,5	4	3,5	4	-	-	-	-
	Nivel Sonoro dB(A)	23 / 28 / 33		-		27 / 32 / 36 / 40		25 / 30 / 34		-		-	
	Alt x An x Pr mm (panel)	200 x 990 x 700		-		185x1102x360 (24x1200x424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)		-		-	
	PVP	860€		-		1.365€		1.074€		-		-	
50	Capacidad nominal kW	5,1	6,4	5	6	4,6	5	4,6	5	5,5	6,0	5	5,5
	Nivel Sonoro dB(A)	29 / 33 / 36		26 / 31 / 35		29 / 36 / 41 / 47		27 / 34 / 39		27 / 29 / 31 / 32		32 / 34 / 37 / 40	
	Alt x An x Pr mm (panel)	200 x 990 x 700		250 x 900 x 732		185x1102x360 (24x1200x424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)		258x840x840 (40 x 950 x 950)		230 x 960 x 680	
	PVP	1.023€		1.170€		1.487€		1.379€		1.229€		1.272€	
60	Capacidad nominal kW	5,6	7,4	6,1	7	-	-	-	-	6,1	7,0	5,7	6,9
	Nivel Sonoro dB(A)	29 / 33 / 37		25 / 29 / 33		-		-		27 / 29 / 31 / 32		33 / 35 / 37 / 40	
	Alt x An x Pr mm (panel)	200 x 1190 x 700		250 x 1100 x 732		-		-		258x840x840 (40 x 950 x 950)		230 x 1280 x 680	
	PVP	1.120€		1.207€		-		-		1.428€		1.423€	
71	Capacidad nominal kW	7,1	8,1	7,1	8	-	-	-	-	7,1	8	7,1	7,9
	Nivel Sonoro dB(A)	29 / 34 / 39		26 / 30 / 34		-		-		28 / 30 / 32 / 34		35 / 37 / 39 / 41	
	Alt x An x Pr mm (panel)	200 x 1190 x 700		250 x 1100 x 732		-		-		258x840x840 (40 x 950 x 950)		230 x 1280 x 680	
	PVP	1.211€		1.505€		-		-		1.611€		1.629€	
	Control inalámbrico incluido	NO		NO		SI		SI (incluido con el panel)		SI (incluido con el panel)		NO	

(1) Para las unidades de conducto y de techo es necesario elegir un control PAR-40MAA, PAC-YT52CRA o PAR-SL94B-E (sólo para unidades de techo), no incluido en el precio. | (2) Las unidades interiores PEAD-M SOLO pueden conectarse a las MXZ cuando la suma total del amperaje de las unidades interiores es igual a 3A o menos. | (3) SEZ-M25 no es compatible en el caso de que la suma de capacidades de las interiores sea igual a la capacidad de la exterior. | (4) Solo compatibles con unidades exteriores MXZ-6D de R410A. | (5) Las capacidades nominales mostradas pueden variar en función de la unidad exterior seleccionada.

CONJUNTOS MXZ

Conjuntos Multisplit (MSZ-HR)					
	CONJUNTO	U. EXTERIOR	U. INTERIOR	U. INTERIOR	PVP
CÓDIGO	MXZ-HR2535E40	3EMXZ2HA40V	3EMSZHR25V	3EMSZHR25V	2.135€
MODELO	MXZ-HR2525E40VF	MXZ-2HA40VF	MSZ-HR25VF	MSZ-HR25VF	
CÓDIGO	MXZ-HR2535E40	3EMXZ2HA40V	3EMSZHR25V	3EMSZHR35V	2.158€
MODELO	MXZ-HR2535E40VF	MXZ-2HA40VF	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	
CÓDIGO	MXZ-HR2535E50	3EMXZ2HA50V	3EMSZHR25V	3EMSZHR35V	2.335€
MODELO	MXZ-HR2535E50VF	MXZ-2HA50VF	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	

Conjunto Multisplit (MSZ-BT)					
	CONJUNTO	U. EXTERIOR	U. INTERIOR	U. INTERIOR	PVP
CÓDIGO	MXZ-BT2035E4F	3EMXZ2F42V	3MZBT20VG0	3MZBT35VG0	2.427€
MODELO	MXZ-BT2035E42VF	MXZ-2F42VF	MSZ-BT20VGK	MSZ-BT35VGK	
CÓDIGO	MXZ-BT2525E4F	3EMXZ2F42V	3MZBT25VG0	3MZBT25VG0	2.408€
MODELO	MXZ-BT2525E42VF	MXZ-2F42VF	MSZ-BT25VGK	MSZ-BT25VGK	
CÓDIGO	MXZ-BT2535E4F	3EMXZ2F42V	3MZBT25VG0	3MZBT35VG0	2.439€
MODELO	MXZ-BT2535E42VF	MXZ-2F42VF	MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	
CÓDIGO	MXZ-BT2535E5F	3EMXZ2F53V	3MZBT25VG0	3MZBT35VG0	2.567€
MODELO	MXZ-BT2535E53VF	MXZ-2F53VF	MSZ-BT25VGK	MSZ-BT35VGK	
CÓDIGO	MXZ-BT3535E5F	3EMXZ2F53V	3MZBT35VG0	3MZBT35VG0	2.598€
MODELO	MXZ-BT3535E53VF	MXZ-2F53VF	MSZ-BT35VGK	MSZ-BT35VGK	

Consultar disponibilidad

Conjuntos Multisplit (MSZ-AP/AY)					
	CONJUNTO	U. EXTERIOR	U. INTERIOR	U. INTERIOR	PVP
CÓDIGO	MXZ-AP2035E4K	3EMXZ2F42V	3EMSZAP20V	3EZAP35VGK	2.687€
MODELO	MXZ-AP2035E42VFK	MXZ-2F42VF	MSZ-AP20VG	MSZ-AP35VGK	
CÓDIGO	MXZ-AP2525E42	3EMXZ2F42V	3EZAP25VGK	3EZAP25VGK	2.714€
MODELO	MXZ-AP2525E42VFK	MXZ-2F42VF	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP25VGK	
CÓDIGO	MXZ-AP2535E4K	3EMXZ2F42V	3EZAP25VGK	3EZAP35VGK	2.736€
MODELO	MXZ-AP2535E42VFK	MXZ-2F42VF	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	
CÓDIGO	MXZ-AP2535E5K	3EMXZ2F53V	3EZAP25VGK	3EZAP35VGK	2.864€
MODELO	MXZ-AP2535E53VFK	MXZ-2F53VF	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	
CÓDIGO	MXZ-AP3535E5K	3EMXZ2F53V	3EZAP35VGK	3EZAP35VGK	2.886€
MODELO	MXZ-AP3535E53VFK	MXZ-2F53VF	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP35VGK	

Consultar disponibilidad

MULTI SPLIT / MXZ 2X1 3X1



R32

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

CÓDIGO			3EMXZ2F33V	3EMXZ2F42V	3EMXZ2F53V	3EMXZ3F54V
Modelo			MXZ-2F33VF	MXZ-2F42VF	MXZ-2F53VF	MXZ-3F54VF
Unidades interiores máx			2	2	2	3
Capacidad	Frío Nominal	Kw	3,3	4,2	5,3	5,4
	Calor Nominal	Kw	4	4,5	6,4	7
Coeficiente energético	SEER / SCOP		6,13 A++/ 4,16 A+	8,69 A+++ / 4,6 A++	8,63 A+++ / 4,6 A++	8,52 A+++/ 4,61 A++
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	49	44	46	
	Alt x An x Pr	mm	550 x 800(+69) x 285(+59,5)			710 x 840(+30) x 330(+66)
	Peso	kg	33	37		57
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 2 X 3/8 x 2			1/4 x 3 X 3/8 x 3
Long. Máx. tubería vert/total		m	10/20	15(10)*/30		15(10)*/50
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 1	R32 / 1,2		R32 / 2,4
PVP			**1.292€**	**1.452€**	**1.580€**	**2.120€**

* Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m.

CÓDIGO			3EMXZ3F68V
Modelo			MXZ-3F68VF
Unidades interiores máx			3
Capacidad	Frío Nominal	Kw	6,8
	Calor Nominal	Kw	8,6
Coeficiente energético	SEER / SCOP		7,96 A++ / 4,12 A+
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	48
	Alt x An x Pr	mm	710 x 840(+30) x 330(+66)
	Peso	kg	57
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3 X 3/8 x 3
Long. Máx. tubería vert/total		m	15(10)*/60
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 2,4
PVP			**2.752€**

* Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m.

MULTI SPLIT / MXZ 4X1 / 5X1 / 6X1



R32

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

CÓDIGO			3EMXZ4F72V	3EMXZ4F80V	3EMXZ4F83V	3EMXZ5F102
Modelo			MXZ-4F72VF	MXZ-4F80VF	MXZ-4F83VF	MXZ-5F102VF
Unidades interiores máx			4	4	4	5
Capacidad	Frío Nominal	Kw	7,2	8	8,3	10,2
	Calor Nominal	Kw	8,6	8,8	9,3	10,5
Coeficiente energético	SEER / SCOP		8,13 A++ / 4,07 A+	7,55 A++ / 4,07 A+	8,51 A+++/ 4,72 A++	8,21 A++/ 4,65 A++
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	48	50	49	52
	Alt x An x Pr	mm	710 x 840(+30) x 330(+66)		796 x 950 x 330	
	Peso	kg	58	59	62	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 4 X 1/2 x 1 + 3/8 x 3			1/4 x 5 X 1/2 x 1 + 3/8 x 4
Long. Máx. tubería vert/total		m	15(10)*/60		15(10)*/70	15(10)*/80
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 2,4	R32 / 2,4	R32 / 2,4	R32 / 2,4
PVP			**3.581€**	**4.301€**	**4.768€**	**5.839€**

* Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m.

CÓDIGO			3EMXZ6F122
Modelo			MXZ-6F122VF
Unidades interiores máx			6
Capacidad	Frío Nominal	Kw	12,2
	Calor Nominal	Kw	14
Coeficiente energético	SEER / SCOP		3,33 EER / 4,23 COP
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	55
	Alt x An x Pr	mm	1048 x 950 x 330
	Peso	kg	87
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 6 X 1/2 x 1 + 3/8 x 5
Long. Máx. tubería vert/total		m	15(10)*/80
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 2,4
PVP			**7.021€**

SPLITMANIA

MITSUBISHI ELECTRIC

MULTI SPLIT / MXZ 2X1 / 3X1



R32

Solo compatibles con unidades interiores MSZ-HR

CÓDIGO			3EMXZ2HA40V	3EMXZ2HA50V	3EMXZ3HA50V
Modelo			MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF
Unidades interiores máx			2	2	3
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4	5	
	Calor Nominal	Kw	4,3	6	
Coeficiente energético	SEER / SCOP		8,12 A++ / 4,3 A+	7,78 A++ / 4,3 A+	7,26 A++/ 4,02 A+
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	44	47	46
	Alt x An x Pr	mm	550 x 800(+69) x 285(+59,5)		710 x 840 x 330(+66)
	Peso	kg	37		57
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 2 X 3/8 x 2		1/4 x 3 X 3/8 x 3
Long. Máx. tubería vert/total		m	15(10)*/30		15(10)*/50
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 0,9		R32 / 1,4
PVP	Exterior		1.311€	1.488€	1.783€

* Si la unidad exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m.



TABLA MULTI SPLIT

Compatibilidades

Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Modelo	2F33VF	2F42VF	2F53VF	3F54VF	3F68VF	4F72VF	4F80VF	4F83VF	5F102VF	6F122VF	6D122VA	2HA40VF	2HA50VF	3HA50VF
MSZ-LN18VG/VG2	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*6				
MSZ-LN25VG/VG2	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*6	●			
MSZ-LN35VG/VG2		●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*6	●			
MSZ-LN50VG2				●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4				
MSZ-EF18VG(K)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-EF22VG(K)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-EF25VG(K)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-EF35VG(K)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-EF42VG(K)			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-EF50VG(K)			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-AP15VG(K)	●	●	●	●*4	●*4	●*4	●*4	●	●	●	●			
MSZ-AP20VG(K)	●	●	●	●*4	●*4	●*4	●*4	●	●	●	●			
MSZ-AP25VG(K)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-AP35VG(K)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-AP42VG(K)			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-AP50VG(K)			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MSZ-AP60VG(K)					●*3	●*3	●*3							
MSZ-AP71VG(K)								●	●	●				
MSZ-BT20VGK	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●				
MSZ-BT25VGK	*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●				
MSZ-BT35VGK		●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	●				
MLZ-KP25VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MLZ-KP35VA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MLZ-KP50VA				●	●	●	●	●	●	●	●			
MFZ-KT25VG	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4				
MFZ-KT35VG		●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4				
MFZ-KT50VG				●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4				
MSZ-HR25VF												●	●	●
MSZ-HR35VF												●	●	●
MSZ-HR42VF													●	●
MSZ-HR50VF													●	●


Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R410A
Modelo	2F33VF	2F42VF	2F53VF	3F54VF	3F68VF	4F72VF	4F80VF	4F83VF	5F102VF	6F122VF	6D122VA	
SLZ-M15FA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SLZ-M25FA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SLZ-M35FA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SLZ-M50FA				●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEZ-M25DA	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1	●*1
SEZ-M35DA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEZ-M50DA				●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEZ-M60DA					●	●	●	●	●	●	●	●
SEZ-M71DA								●	●	●		●
PEAD-M50JA				●*2	●*2	●*2	●					●*2
PEAD-M60JA												●*2
PEAD-M71JA												●*2
PLA-M50EA												●
PLA-M60EA												●
PLA-M71EA												●
PCA-M50KA				●	●	●	●					●
PCA-M60KA					●	●	●					●
PCA-M71KA												●

Las unidades exteriores MXZ requieren que se instalen como mínimo dos unidades interiores. No están diseñadas para instalaciones 1x1. |*1 SEZ-M25 no es compatible en el caso de que la suma de capacidades de las interiores sea igual a la capacidad de la exterior. | *2 MUY IMPORTANTE: Para conectar las unidades interiores PEAD-M con unidades exteriores MXZ es necesario que el amperaje máximo de las unidades interiores en total sea igual o inferior a 3A | *3 Compatibles con unidades exteriores VF3 o posterior. | *4 Compatibles con unidades exteriores VF2 o posterior. | *5 Unidades interiores VG compatibles con unidades exteriores VF o VF2. Unidades interiores VG2 compatibles con unidades exteriores VF3 o posterior. | *6 Solo compatibles con unidades interiores VG2.


MITSUBISHI ELECTRIC

OPCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	MODELO	PVP
		FILTROS		
3EMAC100FT	Plasma Quad Connect	MSZ-EF / MSZ-AP / MSZ-BT / MSZ-HR	MAC-100FT-E	108€
3EMA2450FT	Filtro V-Bloquing con accion antibacterias y antivirus	MSZ-AP15/20	MAC-2450FT-E	52€
3EMA2460FT		MSZ-AP60/71	MAC-2460FT-E	52€
3EMA2470FT		M-Series (FT/EF/AP/BT/ HR/MFZ/MLZ)	MAC-2470FT-E	52€
3EMA2490FT		MSZ-EF / MSZ-AP / MSZ-BT / MSZ-HR	MAC-2490FT-E	52€
3EMAC3010F	Filtro anti-olor con catalizador de platino	MSZ-LN	MAC-3010FT-E	57€
		KIT DE LIMPIEZA		
3EMAC093SS	Kit de limpieza conectable a aspiradora	Todos los modelos	MAC-093SS-E	39€
		DEFLECTOR DE AIRE		
3EMAC889SG	Deflector de aire	MUZ-LN25~35 / MUZ-EF25~42 / SUZ-M25~35 / MXZ-2HA / MXZ-2F / MUZ-HR42~50 / MUY-TP / MSZ-AP25~42	MAC-881SG	201€
3EMAC882SG		MUZ-LN50 / MUZ-EF50	MAC-882SG	201€
3EMAC856SG		MXZ-3F / MXZ-3HA / MXZ-4F 72~80	MAC-856SG	216€
3EAC886SGE		MUZ-LN60 / MUZ-HJ60~71 / SUZ-M50~71 / MUZ-AP50	MAC-886SG-E	278€
3EMAC883SG		MUZ-HR25~35r	MAC-883SG	129€
3ECSH96SGE		MXZ-4F83 / MXZ-5F / MXZ-6F / MXZ-6D	PAC-SH96SG-E	128€
		CONTROL		
3EMAC334IF	Interface de integración a M-NET	Interiores de la gama Doméstica (excepto MSZ-HJ). Consultar disponi-bilidad	MAC-334IF	225€
3EAC567IFE	Adaptador WiFi para control por Smartphone	Interiores de la gama Doméstica (excepto MSZ-HJ)	MAC-567IF-E	104€
3EAC1200RC	Soporte de pa-red para Mando inalámbrico	MSZ-HR	MAC-1200RC-E	12€
3EAC1300RC		MSZ-LN / MSZ-EF / MSZ-AP (Soporte blanco)	MAC-1300RC-E	12€









SPLIT / SENSIRA



Monofásico R32

CONJUNTO		SETDA25TXF	SETDA35TXF	SETDA42TXF	SETDA50TXF
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.3	4.2	5.1
Potencia calorífica	kW	2.442	3.01	3.955	4.832
SEER / SCOP		6 A++ / 5 A+	6 A++ / 4 A+	6 A++ / 5 A+	
Unidad interior		**31DFTXF25C**	**31DFTXF35C**	**31DFTXF42C**	**31DFTXF50C**
Alt x An x Pr	mm	286 × 770 × 225			288 × 770 × 234
Presión sonora	dB (A)	55	58	60	57
Peso neto	Kg	8	9		
Unidad exterior		**31D0RXF25C**	**31D0RXF35C**	**31D0RXF42C**	**31D0RXF50C**
Alt x An x Pr	mm	550 × 658 × 275			615 × 845 × 300
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8			1/4-1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.45	R32 / 0.55	R32 / 0.75	R32 / 1
Tubería y altura máxima	m	20 / 12			30 / 20
Peso neto	Kg	26	28		39
Presión sonora	dB (A)	46	48		51
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**799€**	**883€**	**1.258€**	**1.600€**

CONJUNTO		SETDA60TXF	SETDA71TXF
Potencia frigorífica	kW	6.23	7.1
Potencia calorífica	kW	5.503	6.878
SEER / SCOP		6 A++ / 5 A+	5 A / 4 A
Unidad interior		**31DFTXF60C**	**31DFTXF71C**
Alt x An x Pr	mm	297 × 990 × 273	
Presión sonora	dB (A)	60	
Peso neto	Kg	13	
Unidad exterior		**31D0RXF60C**	**31D0RXF71C**
Alt x An x Pr	mm	615 × 845 × 300	695 × 930 × 350
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.1	R32 / 1.15
Tubería y altura máxima	m	30 / 20	
Peso neto	Kg	39	45
Presión sonora	dB (A)	54	
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**2.048€**	**2.313€**

SPLIT / COMFORA



Monofásico R32

CONJUNTO		TXP20N	TXP25N	TXP35N	TXP50N
Potencia frigorífica	kW	2	2.5	3.5	5
Potencia calorífica	kW	2.5	3	4	6
SEER / SCOP		6 A++ / 5 A++			7 A++ / 5 A+
Unidad interior		**31DTXP20M9**	**31DTXP25M9**	**31DTXP35M9**	**31DFTXP50L**
Alt x An x Pr	mm	286 × 770 × 225			295 × 990 × 263
Presión sonora	dB (A)	55 / 55		58 / 58	59 / 61
Peso neto	Kg	8		9	13
Unidad exterior		**31DRXP20L**	**31DRXP25L**	**31DRXP35L**	**31DRXP50L**
Alt x An x Pr	mm	550 × 658 × 275			734 × 870 × 373
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8			1/4-1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.55		R32 / 0.7	R32 / 0.9
Tubería y altura máxima	m	15 / 12			30 / 20
Peso neto	Kg	26		28	46
Presión sonora	dB (A)	46		48	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**880€**	**958€**	**1.096€**	**2.646€**

CONJUNTO		TXP60N	TXP71N
Potencia frigorífica	kW	6	7.1
Potencia calorífica	kW	7	8.2
SEER / SCOP		6 A++ / 5 A+	
Unidad interior		**31DFTXP60L**	**31DFTXP71L**
Alt x An x Pr	mm	295 × 990 × 263	
Presión sonora	dB (A)	60 / 62	62 / 62
Peso neto	Kg	13	
Unidad exterior		**31DRXP60L**	**31DRXP71L**
Alt x An x Pr	mm	734 × 870 × 373	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.15	
Tubería y altura máxima	m	30 / 20	
Peso neto	Kg	50	
Presión sonora	dB (A)	48	47
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**3.116€**	**3.708€**

SPLIT / PERFERA



CONJUNTO		TXM20A	TXM25A	TXM35A	TXM42A
Potencia frigorífica	kW	2	2.5	3.4	4.2
Potencia calorífica	kW	2.5	2.8	4	5.4
SEER / SCOP		9.47 A+++ / 6.26 A+++	9.47 A+++ / 6.3 A+++	9.25 A+++ / 6.39 A+++	7 A++ / 6 A++
Unidad interior		**31DFTXM20R**	**31DFTXM25R**	**31DFTXM35R**	**31DFTXM42A**
Alt x An x Pr	mm	298 × 804 × 252		295 × 778 × 272	298 × 804 × 252
Presión sonora	dB (A)	19			21
Peso neto	Kg	11.5		10	11.5
Unidad exterior		**31DRXM20R0**	**31DRXM25R0**	**31DRXM35R0**	**31DRXM42R0**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367			-
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76			R32 / 1.1
Tubería y altura máxima	m	20 / 15			30 / 20
Peso neto	Kg	36			-
Presión sonora	dB (A)	46		47	48
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.332€**	**1.374€**	**1.466€**	**1.927€**

CONJUNTO		TXM50A
Potencia frigorífica	kW	5
Potencia calorífica	kW	5.8
SEER / SCOP		7.8 A++ / 5.96 A+++
Unidad interior		**31DFTXM50A**
Alt x An x Pr	mm	298 × 804 × 252
Presión sonora	dB (A)	60
Peso neto	Kg	11.5
Unidad exterior		**31DRXM50R0**
Alt x An x Pr	mm	734 × 954 × 401
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 1.15
Tubería y altura máxima	m	30 / 20
Peso neto	Kg	49
Presión sonora	dB (A)	48
Alimentación eléctrica	V	220-1
SET PVP		**2.989€**

SPLIT / SERIE ALPHA



CONJUNTO		ZTXM35R	ZTXM50R	ZTXM60R	ZAAG71B
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	6	6.8
Potencia calorífica	kW	4	6	7	7.5
SEER / SCOP		7 A++ / 4 A++		6 A++ / 4 A+	
Unidad interior		**31DFTXM35R**	**31DFTXM50A**	**31DFTXM60M**	**31DFAA71A**
Alt x An x Pr	mm	295 × 778 × 272	298 × 804 × 252	299 × 998 × 292	290 × 1.05 × 269
Presión sonora	dB (A)	19	60	30	61
Peso neto	Kg	10	11.5	14.5	13
Unidad exterior		**31DRZA35A**	**31DRZA50A**	**31DRZA60A**	**31DRZAG71MV1**
Alt x An x Pr	mm	734 × 954 × 401			870 × 1.1 × 460
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2		3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1.55			R32 / 3.2
Tubería y altura máxima	m	50 / 30			55 / 30
Peso neto	Kg	52			0
Presión sonora	dB (A)	48	49	50	46
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**2.357€**	**3.217€**	**3.839€**	**31DBRC1H52**

CONJUNTO		ZAAG100B
Potencia frigorífica	kW	9.5
Potencia calorífica	kW	10.8
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+
Unidad interior		**31DFAA100A**
Alt x An x Pr	mm	340 × 1.2 × 262
Presión sonora	dB (A)	65
Peso neto	Kg	17
Unidad exterior		**31DRZAG100MV1**
Alt x An x Pr	mm	870 × 1.1 × 460
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3.2
Tubería y altura máxima	m	85 / 30
Peso neto	Kg	85
Presión sonora	dB (A)	47
Alimentación eléctrica	V	220-1
Mando		**31DBRC1H52**
SET PVP		**6.224€**

SPLIT / ADVANCE



Monofásico R32

CONJUNTO		AASG71B	AASG100B
Potencia frigorífica	kW	6.8	9.5
Potencia calorífica	kW	7.5	10.8
SEER / SCOP		6 A++ / 3 A	5 A+ / 3 A
Unidad interior		**31DFAA71A**	**31DFAA100A**
Alt x An x Pr	mm	290 × 1.05 × 269	340 × 1.2 × 262
Presión sonora	dB (A)	61	65
Peso neto	Kg	13	17
Unidad exterior		**31DRZASG71MV1**	**31DRZASG100MV**
Alt x An x Pr	mm	770 × 900 × 380	990 × 940 × 380
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.45	R32 / 2.6
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	
Peso neto	Kg	60	70
Presión sonora	dB (A)	46	53
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**4.048€**	**5.354€**

SPLIT / URURU SARARA



Monofásico R32

CONJUNTO		TXZ25N	TXZ35N	TXZ50N
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	5
Potencia calorífica	kW	3.6	5	6.3
SEER / SCOP		9 A+++ / 5 A+++		8 A+++ / 5 A+++
Unidad interior		**31DFTXZ25N**	**31DFTX35N**	**31DFTXZ50N**
Alt x An x Pr	mm	295 × 798 × 372		
Presión sonora	dB (A)	54	57	60
Peso neto	Kg	15		
Unidad exterior		**31DRXZ25N**	**31DRXZ35N**	**31DRXZ50N**
Alt x An x Pr	mm	693 × 795 × 300		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4" x 3/8"	1/4-3/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.34		
Tubería y altura máxima	m	10 / 8		
Peso neto	Kg	50		
Presión sonora	dB (A)	46	48	49
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**2.365€**	**2.787€**	**4.253€**

SPLIT / EMURA 3



Monofásico R32

CONJUNTO BLANCO		TXJ20AW	TXJ25AW	TXJ35AW	TXJ42AW	TXJ50AW
CONJUNTO PLATA		TXJ20AS	TXJ25AS	TXJ35AS	TXJ42AS	TXJ50AS
CONJUNTO NEGRO		TXJ20AB	TXJ25AB	TXJ35AB	TXJ42AB	TXJ50AB
Potencia frigorífica	kW	2	2.5	3.4	4.2	5
Potencia calorífica	kW	2.5	2.8	4	5.4	5.8
SEER / SCOP		8 A+++ / 6 A+++			7 A++ / 5 A++	
Unidad interior		31DTXJ20AW 31DTXJ20AS 31DTXJ20AB	31DTXJ25AW 31DTXJ25AS 31DTXJ2A5B	31DTXJ35AW 31DTXJ35AS 31DTXJ35AB	31DTXJ42AW 31DTXJ42AS 31DTXJ42AB	31DTXJ50AW 31DTXJ50AS 31DTXJ50AB
Alt x An x Pr	mm	295 × 798 × 189				
Presión sonora	dB (A)	57		60		
Peso neto	Kg	12				
Unidad exterior		31DRXJ20A0	31DRXJ25A0	31DRXJ35A0	31DRXJ42A0	31DRXJ50A0
Alt x An x Pr	mm	552 × 840 × 350			734 × 870 × 373	734 × 870 × 373
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8			1/4-1/2	
Refrigerante y pre-carga		R32 / 0.76			R32 / 1.1	
Tubería y altura máxima	m	20 / 15			30 / 20	
Peso neto	Kg	32			50	
Presión sonora	dB (A)	46		49	48	
Alimentación eléctrica	V	220-1				
SET PVP BLANCO		**2.056€**	**2.098€**	**2.388€**	**2.977€**	**3.678€**
SET PVP PLATA		**2.266€**	**2.347€**	**2.619€**	**3.278€**	**4.049€**
SET PVP NEGRO		**2.110€**	**2.153€**	**2.455€**	**3.052€**	**3.769€**

CONDUCTOS / BAJA SILUETA / ADEAS-A



Monofásico

R32

CONJUNTO		ADEAS35A	ADEAS50A	ADEAS60A	ADEAS71A
Potencia frigorífica	kW	3.4	5	5.7	6.8
Potencia calorífica	kW	4	5.5	7	
SEER / SCOP		5 A+ / 4 A+			5 A / 3 A
Unidad interior		**31DADEA35A**	**31DADEA50A**	**31DADEA60A**	**31DADEA71A**
Alt x An x Pr	mm	245 × 700 × 800		245 × 1 × 800	
Presión sonora	dB (A)	60		56	
Peso neto	Kg	28			35
Unidad exterior		**31DARXM35R**	**31DARXM50R**	**31DARXM60R**	**31DARXM71R**
Alt x An x Pr	mm	552 × 840 × 350	734 × 954 × 401		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2		3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76	R32 / 1.15		
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	30 / 20		
Peso neto	Kg	32	49		
Presión sonora	dB (A)	61	62	63	65
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando con cable		**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**
SET PVP		**1.585€**	**2.291€**	**2.350€**	**2.361€**

CONJUNTO		ADEAS100A	ADEAS125A
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5
SEER / SCOP		5 A / 3 A	4 / 3
Unidad interior		**31DADEA100A**	**31DADEA125A**
Alt x An x Pr	mm	245 × 1.4 × 800	
Presión sonora	dB (A)	58	62
Peso neto	Kg	46	
Unidad exterior		**31DAZAS100MV1**	**31DAZAS125MV1**
Alt x An x Pr	mm	990 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2.6	
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	
Peso neto	Kg	70	
Presión sonora	dB (A)	53	
Alimentación eléctrica	V	220-1	
Mando con cable		**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**
SET PVP		**3.472€**	**4.086€**

CONDUCTOS / ALTA PRESIÓN / DAG-A



R32 Monofásico

CONJUNTO		DAG125A
Potencia frigorífica	kW	12.1
Potencia calorífica	kW	13.5
SEER / SCOP		6.59 / 4.35
Unidad interior		**31DFDA125A**
Alt x An x Pr	mm	300 × 1.4 × 700
Presión sonora	dB (A)	66
Peso neto	Kg	45
Unidad exterior		**31DRZAG125MV1**
Alt x An x Pr	mm	870 × 1.1 × 460
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3.7
Tubería y altura máxima	m	85 / 30
Peso neto	Kg	95
Presión sonora	dB (A)	49
Alimentación eléctrica	V	220-1
Mando		**31DBRC1H52**
SET PVP		**6.227€**

CONDUCTOS / BAJA SILUETA / BA-BASG



R32 Monofásico

CONJUNTO		BA35A	BA50A	BA60A	BASG71A
Potencia frigorífica	kW	3.4	5	5.7	6.8
Potencia calorífica	kW	4	5.5	7	7.5
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+		5 A+ / 4 A+	6 A++ / 4 A+
Unidad interior		**31D0FBA35A**	**31D0FBA50A**	**31D0FBA60A**	**31DFBA71A**
Alt x An x Pr	mm	245 × 700 × 800		245 × 1 × 800	
Presión sonora	dB (A)	60		56	
Peso neto	Kg	28		35	
Unidad exterior		**31DRXM35R0**	**31DRXM50R0**	**31DRXM60R0**	**31DRZASG71MV1**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367	734 × 954 × 401		770 × 900 × 380
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2		3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76	R32 / 1.15		R32 / 2.45
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	30 / 20		50 / 30
Peso neto	Kg	36	49		60
Presión sonora	dB (A)	47	48	49	46
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando con cable		**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**
SET PVP		**1.779€**	**2.634€**	**2.819€**	**3.314€**

CONJUNTO		BASG100A	BASG125A	BASG140A
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		5 A+ / 3 A	5 '- / 3 '-	5 '- / 3
Unidad interior		**31DFBA100A**	**31DFBA125A**	**31DFBA140A**
Alt x An x Pr	mm	245 × 1.4 × 800		
Presión sonora	dB (A)	58	62	
Peso neto	Kg	46		
Unidad exterior		**31DRZASG100MV**	**31DRZASG125MV**	**31DRZASG140MV**
Alt x An x Pr	mm	990 × 940 × 380		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2.6		R32 / 2.9
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	70		78
Presión sonora	dB (A)	53		54
Alimentación eléctrica	V	220-I		
Mando con cable		**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**
SET PVP		**4.636€**	**5.430€**	**6.711€**



CONDUCTOS / BAJA SILUETA / ZBAG-A



Monofásico

R32

CONJUNTO		ZBAG35A	ZBAG50A	ZBAG60A	ZBAG71A
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	6	6.8
Potencia calorífica	kW	4	6	7	7.5
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+			
Unidad interior		**31D0FBA35A**	**31D0FBA50A**	**31D0FBA60A**	**31DFBA71A**
Alt x An x Pr	mm	245 × 700 × 800		245 × 1 × 800	
Presión sonora	dB (A)	60		56	
Peso neto	Kg	28		35	
Unidad exterior		**31DRZA35A**	**31DRZA50A**	**31DRZA60A**	**31DRZAG71MV1**
Alt x An x Pr	mm	734 × 954 × 401			870 × 1.1 × 460
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2		3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1.55			R32 / 3.2
Tubería y altura máxima	m	50 / 30			55 / 30
Peso neto	Kg	52			0
Presión sonora	dB (A)	48	49	50	46
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**
SET PVP		**2.850€**	**3.114€**	**3.443€**	**4.022€**

CONJUNTO		ZBAG100A	ZBAG125A	ZBAG140A
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+		
Unidad interior		**31DFBA100A**	**31DFBA125A**	**31DFBA140A**
Alt x An x Pr	mm	245 × 1.4 × 800		
Presión sonora	dB (A)	58	62	
Peso neto	Kg	46		
Unidad exterior		**31DRZAG100MV1**	**31DRZAG125MV1**	**31DRZAG140MV1**
Alt x An x Pr	mm	870 × 1.1 × 460		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3.2	R32 / 3.7	
Tubería y altura máxima	m	85 / 30		
Peso neto	Kg	85	95	
Presión sonora	dB (A)	47	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**
SET PVP		**5.616€**	**6.569€**	**8.069€**

CONDUCTOS / BAJA SILUETA / DXM-F



R32 Monofásico

CONJUNTO		DXM25F	DXM35F	DXM50F	DXM60F
Potencia frigorífica	kW	2.4	3.4	5	6
Potencia calorífica	kW	3.2	4	5.8	7
SEER / SCOP		5 A+ / 4 A+	5 A / 3 A	5 A+ / 3 A	5 A / 3 A
Unidad interior		**31DFDXM25F**	**31DFDXM35F**	**31DFDXM50F**	**31DFDXM60F**
Alt x An x Pr	mm	200 × 750 × 620		200 × 1.15 × 620	
Presión sonora	dB (A)	53		55	56
Peso neto	Kg	21		28	
Unidad exterior		**31DRXM25R0**	**31DRXM35R0**	**31DRXM50R0**	**31DRXM60R0**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367		734 × 954 × 401	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8		1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76		R32 / 1.15	
Tubería y altura máxima	m	20 / 15		30 / 20	
Peso neto	Kg	36		49	
Presión sonora	dB (A)	46	47	48	49
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando con cable		**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**
SET PVP		**1.869€**	**2.163€**	**3.254€**	**3.518€**

CONDUCTOS / BAJA SILUETA CONFORT +



Monofásico R32

CONJUNTO		ZDXMG35F	ZDXMG50F	ZDXMG60F
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	6
Potencia calorífica	kW	4	5	7
SEER / SCOP		5 A+ / 3 A		
Unidad interior		**31DFDXM35F**	**31DFDXM50F**	**31DFDXM60F**
Alt x An x Pr	mm	200 × 750 × 620	200 × 1.15 × 620	
Presión sonora	dB (A)	53	55	56
Peso neto	Kg	21	28	
Unidad exterior		**31DRZA35A**	**31DRZA50A**	**31DRZA60A**
Alt x An x Pr	mm	734 × 954 × 401		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.55		
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	52		
Presión sonora	dB (A)	48	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**
SET PVP		**3.234€**	**3.734€**	**4.142€**

CONDUCTOS / ALTA PRESIÓN / DAGS



Monofásico R32

CONJUNTO		DAGS125A
Potencia frigorífica	kW	12.1
Potencia calorífica	kW	13.5
SEER / SCOP		5 / 3
Unidad interior		**31DFDA125A**
Alt x An x Pr	mm	300 × 1.4 × 700
Presión sonora	dB (A)	66
Peso neto	Kg	45
Unidad exterior		**31DRZASG125MV**
Alt x An x Pr	mm	990 × 940 × 380
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 2.6
Tubería y altura máxima	m	50 / 30
Peso neto	Kg	70
Presión sonora	dB (A)	53
Alimentación eléctrica	V	220-I
Mando con cable		**31DBRC1E53**
SET PVP		**5.088€**

CONDUCTOS / ALTA PRESIÓN DA



Trifásico R32

CONJUNTO		DA200A	DA250A
Potencia frigorífica	kW	19	22
Potencia calorífica	kW	22.4	24
SEER / SCOP		6 '- / 3 '-	5 '- / 3 '-
Unidad interior		**31DFDA200A**	**31DFDA250A**
Alt x An x Pr	mm	470 × 1.49 × 1100	
Presión sonora	dB (A)	69	71
Peso neto	Kg	104	115
Unidad exterior		**31DRZA200D**	**31DRZA250D**
Alt x An x Pr	mm	870 × 1.1 × 460	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-7/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 5	
Tubería y altura máxima	m	100 / 30	
Peso neto	Kg	117	
Presión sonora	dB (A)	53	57
Alimentación eléctrica	V	380-III	
Mando con cable		**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**
SET PVP		**9.020€**	**9.811€**

CONDUCTOS / SUELO NAS-A



R32 Monofásico 200mm

CONJUNTO		NAS25A	NAS35A	NAS50A	NAS60A
Potencia frigorífica	kW	2.6	3.4	5	6
Potencia calorífica	kW	3.2	4	5.8	7
SEER / SCOP		5 A+ / 4 A+			5 A / 4 A+
Unidad interior		**31D0FNA25A**	**31D0FNA35A**	**31D0FNA50A**	**31D0FNA60A**
Alt x An x Pr	mm	620 × 750 × 200		620 × 1.15 × 200	
Presión sonora	dB (A)	-			
Peso neto	Kg	23		30	
Unidad exterior		**31DRXM25R0**	**31DRXM35R0**	**31DRXM50R0**	**31DRXM60R0**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367		734 × 954 × 401	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8		1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76		R32 / 1.15	
Tubería y altura máxima	m	20 / 15		30 / 20	
Peso neto	Kg	36		49	
Presión sonora	dB (A)	46	47	48	49
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando con cable		**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**	**31DBRC1E53**
SET PVP		**1.677€**	**1.808€**	**2.660€**	**2.850€**

CONDUCTOS / SUELO ZNAG-A



R32 Monofásico 200mm

CONJUNTO		ZNAG35A	ZNAG50A	ZNAG60A
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	6
Potencia calorífica	kW	4	5	7
SEER / SCOP		5 A+ / 3 A		
Unidad interior		**31D0FNA35A**	**31D0FNA50A**	**31D0FNA60A**
Alt x An x Pr	mm	620 × 750 × 200	620 × 1.15 × 200	
Presión sonora	dB (A)	-		
Peso neto	Kg	23	30	
Unidad exterior		**31DRZA35A**	**31DRZA50A**	**31DRZA60A**
Alt x An x Pr	mm	734 × 954 × 401		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.55		
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	52		
Presión sonora	dB (A)	48	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**
SET PVP		**2.879€**	**3.140€**	**3.474€**

SPLITMANIA

CASSETTE / INTEGRADO FAS-A



R32 Monofásico

CONJUNTO		FAS25A	FAS35A	FAS50A	FAS60A
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.4	5	5.7
Potencia calorífica	kW	3.2	4.2	5.8	7
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+		5 A+ / 3 A	5 A+ / 4 A+
Unidad interior		**31DFFA25A9**	**31DFFA35A9**	**31DFFA50A9**	**31DFFA60A9**
Alt x An x Pr	mm	260 × 575 × 575			
Presión sonora	dB (A)	48	51	56	60
Peso neto	Kg	16		17	
Panel		**31DBYFQ60C**	**31DBYFQ60C**	**31DBYFQ60C**	**31DBYFQ60C**
Unidad exterior		**31DRXM25R0**	**31DRXM35R0**	**31DRXM50R0**	**31DRXM60R0**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367		734 × 954 × 401	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8		1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76		R32 / 1.15	
Tubería y altura máxima	m	20 / 15		30 / 20	
Peso neto	Kg	36		49	
Presión sonora	dB (A)	46	47	48	49
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**31DBRC7F50**	**31DBRC7F50**	**31DBRC7F50**	**31DBRC7F50**
SET PVP		**1.846€**	**1.990€**	**2.759€**	**3.149€**

CASSETTE / INTEGRADO ZFAG-A



Monofásico R32

CONJUNTO		ZFAG35A	ZFAG50A	ZFAG60A
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	6
Potencia calorífica	kW	4	5.8	7
SEER / SCOP		6 A++ / 3 A	6 A++ / 4 A+	5 A+ / 4 A+
Unidad interior		**31DFFA35A9**	**31DFFA50A9**	**31DFFA60A9**
Alt x An x Pr	mm	260 × 575 × 575		
Presión sonora	dB (A)	51	56	60
Peso neto	Kg	16	17	
Panel		**31DBYFQ60C**	**31DBYFQ60C**	**31DBYFQ60C**
Unidad exterior		**31DRZA35A**	**31DRZA50A**	**31DRZA60A**
Alt x An x Pr	mm	734 × 954 × 401		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.55		
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	52		
Presión sonora	dB (A)	48	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31DBRC7F50**	**31DBRC7F50**	**31DBRC7F50**
SET PVP		**2.951€**	**3.129€**	**3.663€**

CASSETTE / ROUND FLOW ACAS-B



Monofásico R32

CONJUNTO		ACAS71B	ACAS100B	ACAS125B	ACAS140B
Potencia frigorífica	kW	6.8	9.5	12.1	13
Potencia calorífica	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		5 A+ / 4 A+	5 A+ / 3 A	5 '- / 3 '-	6 '- / 4 '-
Unidad interior		**31DFCAG71A**	**31DFCAG100A**	**31DFCAG125A**	**31DFCAG140A**
Alt x An x Pr	mm	204 × 840 × 840	246 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	51	54	58	
Peso neto	Kg	21	24		
Panel		**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**
Unidad exterior		**31DAZAS71MV1**	**31DAZAS100MV1**	**31DAZAS125MV1**	**31DAZAS140MV1**
Alt x An x Pr	mm	770 × 900 × 320	990 × 940 × 320		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 2.45	R32 / 2.6		R32 / 2.9
Tubería y altura máxima	m	30 / 30			
Peso neto	Kg	60	70		78
Presión sonora	dB (A)	46	53		
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**31D7FA532F**	**31DBRC7F52**	**31DBRC7F52**	**31DBRC7F52**
SET PVP		**3.009€**	**3.318€**	**4.000€**	**5.352€**



CASSETTE / ROUND FLOW CASG-B



R32 Monofásico

CONJUNTO		CASG35B	CASG50B	CASG60B	CASG71B
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	5.7	6.8
Potencia calorífica	kW	4.2	6	7	7.5
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A++	6 A++ / 4 A+		6 A++ / 4 A
Unidad interior		**31DFCAG35A**	**31DFCAG50A**	**31DFCAG60A**	**31DFCAG71A**
Alt x An x Pr	mm	204 × 840 × 840			
Presión sonora	dB (A)	49		51	
Peso neto	Kg	18	19		21
Panel		**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**
Unidad exterior		**31DRXM35R0**	**31DRXM50R0**	**31DRXM60R0**	**31DRZASG71MV1**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367	734 × 954 × 401		770 × 900 × 380
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2		3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76	R32 / 1.15		R32 / 2.45
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	30 / 20		50 / 30
Peso neto	Kg	36	49		60
Presión sonora	dB (A)	47	48	49	46
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**31D7FA532F**	**31D7FA532F**	**31D7FA532F**	**31D7FA532F**
SET PVP		**1.984€**	**2.753€**	**3.156€**	**3.309€**

CONJUNTO		CASG100B	CASG125B	CASG140B
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+	5 / 4	6 / 4
Unidad interior		**31DFCAG100A**	**31DFCAG125A**	**31DFCAG140A**
Alt x An x Pr	mm	246 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	54	58	
Peso neto	Kg	24		
Panel		**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**	**31DYCQ140E**
Unidad exterior		**31DRZASG100MV**	**31DRZASG125MV**	**31DRZASG140MV**
Alt x An x Pr	mm	990 × 940 × 380		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2.6		R32 / 2.9
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	70		78
Presión sonora	dB (A)	53		54
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31D7FA532F**	**31D7FA532F**	**31D7FA532F**
SET PVP		**4.205€**	**5.237€**	**6.268€**

CASSETTE / ROUND FLOW ZCAG-B



Monofásico R32

CONJUNTO		ZCAG35B	ZCAG50B	ZCAG60B	ZCAG71B
Potencia frigorífica	kW	3.5	5	6	6.8
Potencia calorífica	kW	4	5.8	7	7.5
SEER / SCOP		7 A++ / 4 A+	6 A++ / 4 A+		
Unidad interior		**31DFCAG35A**	**31DFCAG50A**	**31DFCAG60A**	**31DFCAG71A**
Alt x An x Pr	mm	204 × 840 × 840			
Presión sonora	dB (A)	49		51	
Peso neto	Kg	18	19		21
Unidad exterior		**31DRZA35A**	**31DRZA50A**	**31DRZA60A**	**31DRZAG71MV1**
Alt x An x Pr	mm	734 × 954 × 401			870 × 1.1 × 460
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2		3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 1.55			R32 / 3.2
Tubería y altura máxima	m	50 / 30			55 / 30
Peso neto	Kg	52			0
Presión sonora	dB (A)	48	49	50	46
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**3.183€**	**3.361€**	**3.908€**	**4.145€**

CONJUNTO		ZCAG100B	ZCAG125B	ZCAG140B
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		7 A++ / 4 A+		6 A++ / 4 A+
Unidad interior		**31DFCAG100A**	**31DFCAG125A**	**31DFCAG140A**
Alt x An x Pr	mm	246 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	54	58	
Peso neto	Kg	24		
Unidad exterior		**31DRZAG100MV1**	**31DRZAG125MV1**	**31DRZAG140MV1**
Alt x An x Pr	mm	870 × 1.1 × 460		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3.2	R32 / 3.7	
Tubería y altura máxima	m	85 / 30		
Peso neto	Kg	85	95	
Presión sonora	dB (A)	47	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**5.313€**	**6.504€**	**7.754€**

CASSETTE / VISTA UASG-A



R32 Monofásico

CONJUNTO		UASG71A	UASG100A	UASG125A
Potencia frigorífica	kW	6.8	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	7.5	10.8	13.5
SEER / SCOP		6 A++ / 3 A	5 A+ / 4 A+	5 / 3
Unidad interior		**31DFUA71A**	**31DFUA100A**	**31DFUA125A**
Alt x An x Pr	mm	198 × 950 × 950		
Presión sonora	dB (A)	59	64	65
Peso neto	Kg	25	26	
Unidad exterior		**31DRZASG71MV1**	**31DRZASG100MV**	**31DRZASG125MV**
Alt x An x Pr	mm	770 × 900 × 380	990 × 940 × 380	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2.45	R32 / 2.6	
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	60	70	
Presión sonora	dB (A)	46	53	
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31DBRC7C58**	**31DBRC7C58**	**31DBRC7C58**
SET PVP		**3.692€**	**4.930€**	**5.649€**

CASSETTE / VISTA ZUAG-A



R32 Monofásico

CONJUNTO		ZUAG71A	ZUAG100A	ZUAG125A
Potencia frigorífica	kW	6.8	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	7.5	10.8	13.5
SEER / SCOP		7 A++ / 4 A+	6 A++ / 4 A+	6 / 4
Unidad interior		**31DFUA71A**	**31DFUA100A**	**31DFUA125A**
Alt x An x Pr	mm	198 × 950 × 950		
Presión sonora	dB (A)	59	64	65
Peso neto	Kg	25	26	
Unidad exterior		**31DRZAG71MV1**	**31DRZAG100MV1**	**31DRZAG125MV1**
Alt x An x Pr	mm	870 × 1100 × 460		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3.2		R32 / 3.7
Tubería y altura máxima	m	55 / 30	85 / 30	
Peso neto	Kg	0	85	95
Presión sonora	dB (A)	46	47	49
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31DBRC7C58**	**31DBRC7C58**	**31DBRC7C58**
SET PVP		**4.290€**	**5.800€**	**6.678€**

TECHO / HAS-A



R32 Monofásico

CONJUNTO		HAS35A	HAS50A	HAS60A	HASG71A
Potencia frigorífica	kW	3.4	5	5.7	6.8
Potencia calorífica	kW	4	6	7.2	7.5
SEER / SCOP		6 A++ / 4 A+	5 A+ / 3 A	6 A+ / 3 A	5 A+ / 3 A
Unidad interior		**31DFHA35A**	**31DFHA50A**	**31DFHA60A**	**31DFHA71A**
Alt x An x Pr	mm	235 × 960 × 690		235 × 1.27 × 690	
Presión sonora	dB (A)	53	54		55
Peso neto	Kg	24	25	31	32
Unidad exterior		**31DRXM35R0**	**31DRXM50R0**	**31DRXM60R0**	**31DRZASG71MV1**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367	734 × 954 × 401		770 × 900 × 380
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8	1/4-1/2		3/8-5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76	R32 / 1.15		R32 / 2.45
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	30 / 20		50 / 30
Peso neto	Kg	36	49		60
Presión sonora	dB (A)	47	48	49	46
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**
SET PVP		**1.957€**	**2.897€**	**3.109€**	**3.606€**

CONJUNTO		HASG100A	HASG125A	HASG140A
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		5 A+ / 3 A	5 / 3	
Unidad interior		**31DFHA100A**	**31DFHA125A**	**31DFHA140A**
Alt x An x Pr	mm	235 × 1.59 × 690		
Presión sonora	dB (A)	60	62	64
Peso neto	Kg	38		
Unidad exterior		**31DRZASG100MV**	**31DRZASG125MV**	**31DRZASG140MV**
Alt x An x Pr	mm	990 × 940 × 380		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2.6		R32 / 2.9
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	70		78
Presión sonora	dB (A)	53		54
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando		**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**
SET PVP		**4.769€**	**5.388€**	**6.557€**

TECHO / ZHAG-A



Monofásico

R32

CONJUNTO		ZHAG71A	ZHAG100A	ZHAG125A	ZHAG140A
Potencia frigorífica	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	7	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		7 A++ / 4 A+	6 A++ / 4 A++	7 A++ / 4 A++	6 A++ / 4 A++
Unidad interior		**31DFHA71A**	**31DFHA100A**	**31DFHA125A**	**31DFHA140A**
Alt x An x Pr	mm	235 × 1.27 × 690		235 × 1.59 × 690	
Presión sonora	dB (A)	55	60	62	64
Peso neto	Kg	32		38	
Unidad exterior		**3IDRZAG71MV1**	**3IDRZAG100MV1**	**3IDRZAG125MV1**	**3IDRZAG140MV1**
Alt x An x Pr	mm	870 × 1.1 × 460			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8-5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3.2		R32 / 3.7	
Tubería y altura máxima	m	55 / 30	85 / 30		
Peso neto	Kg	0	85	95	
Presión sonora	dB (A)	46	47	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando		**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**	**31DBRC1H52**
SET PVP		**4.204€**	**5.639€**	**6.417€**	**7.805€**



SUELO / VXM-A9



R32 Monofásico

CONJUNTO		VXM25A9	VXM35A9	VXM50A9
Potencia frigorífica	kW	2.4	3.4	5
Potencia calorífica	kW	3.4	4.5	5.8
SEER / SCOP		8 A+++ / 5 A++	8 A++ / 6 A++	7 A++ / 4 A+
Unidad interior		**31DFVXM25A**	**31DFVXM35A**	**31DFVXM50A**
Alt x An x Pr	mm	600 × 750 × 238		
Presión sonora	dB (A)	52	53	61
Peso neto	Kg	17		
Unidad exterior		**31DRXM25R0**	**31DRXM35R0**	**31DRXM50R0**
Alt x An x Pr	mm	610 × 923 × 367		734 × 954 × 401
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4-3/8		1/4-1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.76		R32 / 1.15
Tubería y altura máxima	m	20 / 15		30 / 20
Peso neto	Kg	36		49
Presión sonora	dB (A)	46	47	48
Alimentación eléctrica	V	220-1		
SET PVP		**2.286€**	**2.536€**	**3.532€**



MULTI R-32 / 2X1 - 3X1



CÓDIGO						
Modelo			2MXM40N9/A	2MXM50N9/A	3MXM40N7/A	3MXM52N7/A
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4	5	4	5,2
	Calor Nominal	Kw	4,2	5,6	4,6	6,8
Coeficiente energético	SEER / SCOP		8,53 A+++/ 4,64 A++	8,67 A+++/ 4,61 A++	8,55 A+++/ 4,65 A++	8,5 A+++/ 4,6 A++
Unidad exterior	Potencia acústica	dB(A)	60		59	
	Alto x ancho x fondo	mm	550 x 765 x 285		734 x 974 x 401	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x2 X 3/8 x2	1/4 x2 X 3/8 x1 / 1/2 x1	1/4 x3 X 3/8 x1 / 1/2 x2	
Long. Máx. tubería total/vert		m	30/15		50/15	
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 0,88	R32 / 1,15	R32 / 1,8	
PVP	EXTERIOR		1.543€	1.717€	1.843€	2.122€

MULTI R-32 / 3X1 - 4X1 - 5X1

CÓDIGO						
Modelo			3MXM68N9/A	4MXM68N9/A	4MXM80N9/A	5MXM90N9/A
Capacidad	Frío Nominal	Kw	6,8		8	9
	Calor Nominal	Kw	8,6			10
Coeficiente energético	SEER / SCOP		7,57 A++/4,24 A+	7,93 A++/4,42 A+	7,8 A++/4,75 A++	7,77 A++/4,66 A++
Unidad exterior	Potencia acústica	dB(A)	61			64
	Alto x ancho x fondo	mm	734 x 973 x 384			
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x3 X 3/8 x1 / 1/2 x2	1/4 x4 X 3/8 x2 / 1/2 x2	1/4 x4 X 3/8 x1 / 1/2 x1 / 5/8 x2	1/4 x5 X 3/8 x2 / 1/2 x1 / 5/8 x2
Long. Máx. tubería total/vert		m	50/15	60/15	70/15	75/15
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 2		R32 / 2,4	
PVP	Exterior		2.560€	3.975€	4.808€	5.856€

MULTI R-32 / 2X1




CÓDIGO EXTERIOR					
Modelo			2MXM40N9/A	2MXM50N9	3MXM52N7
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4	5	5,2
	Calor Nominal	Kw	4,2	5,6	6,8
Coeficiente energético	SEER / SCOP		8,36 A++/ 4,6 A++	8,53 A+++/4,61 A++	8,5 A+++/4,65 A++
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	60		59
	Al x an x fon	mm	552 x 852 x 350		734 x 974 x 401
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x2 X 3/8 x2	1/4 x2 X 3/8 x1 / 1/2 x1	1/4 x3 X 3/8 x1 / 1/2 x2
Long. Máx. tubería total/vert		m	30/15		50/15
Refrigerante y Precarga		kg	R32 / 0,88	R32 / 1,15	R32 / 1,8
PVP	Exterior		1.543€	1.717€	2.122€

CÓDIGO INTERIOR			31DTXP25M9	31DTXP35M9
Modelo			FTXP25M9	FTXP35M9
Unidad interior	Presión sonora	dB(A)	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Alto x ancho x fondo	mm	286 x 770 x 225	
	Peso	kg	8,5	9
PVP	Exterior		422€	465€

CONJUNTO	UDS INTERIORES		UDS INTERIORES	UDS EXTERIOR	
2MXP40M1	31DTXP35M9	31DTXP25M9	-	31D2MXM40N	2.430
	430	390	-	1.409	
2MXP40M2	31DTXP25M9	31DTXP25M9	-	31D2MXM40N	2.387
	390	390	-	1.278€	
2MXP50M1	31DTXP35M9	31DTXP25M9	-	31D2MXM50N	2.604
	354€	388€	-	1.420€	
2MXP50M2	31DTXP25M9	31DTXP25M9	-	31D2MXM50N	2.561
	354€	354€	-	1.420€	
2MXP50M3	31DTXP35M9	31DTXP35M9	-	31D2MXM50N	2.647
	388€	388€	-	1.420€	
3MXP52M1	31DTXP25M9	31DTXP25M9	31DTXP25M9	31DMXM52N9	3.388
	354€	354€	354€	1.747€	
3MXP52M2	31DTXP35M9	31DTXP25M9	31DTXP35M9	31DMXM52N9	3.431
	354€	354€	388€	1.747€	

CTXM-R / FTXM-R



CÓDIGO					
PARED SERIE M		CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Alt x An x Pr	mm	298 x 804 x 252			
Peso	Kg	11,5			
Pres. sonora	dB(A)	14 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19
PVP		663€	654€	657€	674€

Nota: el control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

CÓDIGO			31DFTXM50R	31DFTXM60R	31DFTXM71R
PARED SERIE M		FTXM42A	FTXM50A	FTXM60R	FTXM71R
Alt x An x Pr	mm	299 x 998 x 292			
Peso	Kg	14,5			
Pres. sonora	dB(A)	45 / 30 / 21	46 / 33 / 31	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
€ (Wifi incluido)		869€	1.325€	1.643€	2.027€

Nota: el control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.

MULTI INVERTER/ EMURA 3



CÓDIGO BLANCO		31DFTXA20W	31DFTXA25W	31DFTXA35W
CÓDIGO PLATA		31DFTXA20S	31DFTXA25S	31DFTXA35S
CÓDIGO NEGRO		31DFTXA20B	31DFTXA25B	31DFTXA35B
Alt x An x Pr	mm	295 x 798 x 189		
Peso	Kg	12		
Presión Sonora	dB(A)	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19
PVP		1.036€	1.074€	1.217€
PVP		1.246€	1.323€	1.448€
PVP		1.090€	1.129€	1.284€

CÓDIGO BLANCO		31DFTXA42W	31DFTXA50W
CÓDIGO PLATA		31DFTXA42S	31DFTXA50S
CÓDIGO NEGRO		31DFTXA42B	31DFTXA50B
Alt x An x Pr	mm	295 x 798 x 189	
Peso	Kg	12	
Presión Sonora	dB(A)	45/37/29/21	46/42/33/24
PVP		1.509€	1.811€
PVP		1.810€	2.182€
PVP		1.584€	1.902€

CONDUCTO / FDXM-F9 / UNID. INTERIOR



CÓDIGO		31DFDXM25F	31DFDXM35F	31DFDXM50F	31DFDXM60F
MODELO		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Alt x An x Pr	mm	200 x 750 x 620		200 x 1150 x 620	
Peso	Kg	21		28	
Presión Sonora	dB(A)	35 /27		38 / 30	
PVP		1.087€	1.310€	1.570€	1.737€
Control por cable Mod.BRC1H52W		31DBRC1H52 209€			

Con las interiores de conductos FDXM-F9, FBA-A9 es obligatorio incluir un Mando.
* El Control Multifunción es necesario cuando se instala el filtro autolimpiable.

CONDUCTO / BAJA SILUETA / FBA-A



CÓDIGO		31D0FBA35A	31D0FBA50A	31D0FBA60A
MODELO		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Alt x An x Pr	mm	245 x 700 x 800		245 x 1000 x 800
Peso	Kg	28		35
Presión Sonora	dB(A)	35/37		30/31
PVP		926€	950€	1.038€
Control por cable Mod.BRC1H52W		209€ / 31DBRC1H52		

Con las interiores de conductos FDXM-F9, FBA-A9 es obligatorio incluir un Mando.

CASSETTE / INTEGRADO / FFA-A



R32

CÓDIGO			31D0FFA25A	31D0FFA35A	31D0FFA50A	31D0FFA60A
UDS. DE CASSETTE ITEGRADO FFA-A			FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Alt x An x Pr		mm	260 x 575 x 575			
Alt x An x Pr PANEL		mm	46 x 620 x 620			
Peso UNIDAD/PANEL		KG	16 / 2,7		17,5 / 2,7	
Presión sonora dB(A)		R/CALEF	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
PVP	Unidad		529€	602€	540€	833€
	Panel Mod: BYFQ60CW		420€ / 31DBYFQ60C			
Control sin cable* Mod: BRC7F530W			214€ / 31DBRC7F50			

* Con las interiores de Cassette FFA-A9 y FCAG-B es obligatorio incluir el panel y Mando.

CASSETTE / ROUND FLOW / FCAG-B



R32

CÓDIGO			31DFCAG35A	31DFCAG50A	31DFCAG60A
UDS ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A			FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Alt x An x Pr		mm	204 x 840 x 840		
Alt x An x Pr panel		mm	50 x 950 x 950		
Peso unidad / panel		Kg	18 / 5,4	19 / 5,4	
Presión sonora dB(A)		dB(A)	31 / 27		33 / 28
PVP	Unidad		630€	568€	874€
	Panel Mod: BYCQ140E		501€ / 31DYCQ140E		
Control sin cable* Mod: BRC7FA532F			99€ / 31DBRC7F52		
Control MULTIFUCION Mod: BRC1H52W			209€ / Opcional - 31DBRC1H52		
SELF CLANING Cassette Mod: BYCQ140EGF			1.008€ / Opcional - 31DBYCQ141		

Nota (1): El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.
* Con las interiores de Cassette FFA-A9 y FCAG-B es obligatorio incluir el panel y Mando.

SUELO / FVXM-A



R32

CÓDIGO		31DCVXM20A	31DFVXM25A	31DFVXM35A	31DFVXM50A
MODELO		CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
Alt x An x Pr	mm	600 x 750 x 238			
Peso	KG	17			
Presión Sonora	dB(A)	25/25			31/25
PVP		1.523€	1.603€	1.782€	1.947€

SPLIT / SERIE KP



CONJUNTO		ASY25-KP	ASY35-KP
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.4
Potencia calorífica	kW	2.8	3.8
SEER / SCOP		6.7 A++ / 4 A+	6.3 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	270 × 784 × 224	
Presión sonora	dB (A)	22	
Peso neto	Kg	8	
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	541 × 663 × 290	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 0.55	R32 / 0.59
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	
Peso neto	Kg	23	25
Presión sonora	dB (A)	47	49
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**901€**	**943,4€**

SPLIT / SERIE KL



CONJUNTO		ASY50-KL	ASY71-KL
Potencia frigorífica	kW	5.2	7.1
Potencia calorífica	kW	6.3	8
SEER / SCOP		7.2 A++ / 4.3 A++	7.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	293 × 790 × 249	
Presión sonora	dB (A)	35	50
Peso neto	Kg	9.5	10
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	5442 × 799 × 290	632 × 799 × 290
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 0.85	R32 / 1.1
Tubería y altura máxima	m	25 / 20	30 / 25
Peso neto	Kg	33	38
Presión sonora	dB (A)	50	55
Alimentación eléctrica	V	220-1	
SET PVP		**1.860€**	**2.351€**

SPLIT / SERIE KM



R32 Monofásico

CONJUNTO		ASY20-KMC	ASY25-KMC	ASY35-KMC	ASY40-KMC
Potencia frigorífica	kW	2	2.5	3.4	4.2
Potencia calorífica	kW	2.5	2.8	4	5.4
SEER / SCOP		7.4 A++ / 4.1 A+		7.3 A++ / 4.4 A+	6.9 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	270 × 834 × 222			
Presión sonora	dB (A)	20			
Peso neto	Kg	10			
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	541 × 663 × 290			542 × 799 × 290
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.6		R32 / 0.7	R32 / 0.85
Tubería y altura máxima	m	20 / 15			
Peso neto	Kg	22		24	31
Presión sonora	dB (A)	46		50	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
SET PVP		**1.041€**	**1.196€**	**1.318€**	**1.473€**

SPLIT / SERIE KM LARGE



Wifi opcional R32 Monofásico

CONJUNTO		ASY50-KMC	ASY71-KMC	ASY80-KMC	ASY100-KMC
Potencia frigorífica	kW	5.2	7.1	8	9.4
Potencia calorífica	kW	6.3	8	8.8	10.1
SEER / SCOP		7.77 A++ / 4.56 A+	7.28 A++ / 4.18 A+	6.67 A++ / 4.54 A+	6.14 A++ / 4.52 A+
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	280 × 980 × 240		340 × 1150 × 280	
Presión sonora	dB (A)	29		33	
Peso neto	Kg	12.5		18.5	
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.02	R32 / 1.32	R32 / 1.9	
Tubería y altura máxima	m	25 / 20	30 / 25	50 / 30	
Peso neto	Kg	36	42	52	
Presión sonora	dB (A)	50	54	53	55
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando LCD		**333NGF9024**	**333NGF9024**	**333NGF9024**	**333NGF9024**
SET PVP		**1.933€**	**2.560€**	**3.950€**	**4.340€**

SPLIT / SERIE KG



19 dB(A) · R32 · Monofásico · 20 dB(A)

CONJUNTO		ASY20-KG	ASY25-KG	ASY35-KG	ASY40-KG
Potencia frigorífica	kW	2	2.5	3.4	4.2
Potencia calorífica	kW	2.5	2.8	4	5.4
SEER / SCOP		8.1 A+++ / 5.3 A+++	8.9 A+++ / 5.2 A+++	8.7 A+++ / 5.2 A+++	7.9 A++ / 4.5 A+
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	270 × 834 × 215			
Presión sonora	dB (A)	19			20
Peso neto	Kg	10			
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	542 × 799 × 290			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.75		R32 / 0.85	
Tubería y altura máxima	m	20 / 15			
Peso neto	Kg	30		31	32
Presión sonora	dB (A)	46		50	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010
SET PVP		1.250€	1.290€	1.490€	1.850€



SPLIT / SERIE KE



CONJUNTO		ASY20-KE	ASY20-KE PLATA	ASY25-KE	ASY25-KE PLATA
Potencia frigorífica	kW	2		2.5	
Potencia calorífica	kW	2.5		2.8	
SEER / SCOP		7.4 A++ / 4.1 A+			
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	295 × 950 × 230			
Presión sonora	dB (A)	20			
Peso neto	Kg	11			
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	541 × 663 × 290			
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.6			
Tubería y altura máxima	m	20 / 15			
Peso neto	Kg	23			
Presión sonora	dB (A)	46			
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010
SET PVP		1.040€	1.060€	1.150€	1.190€

CONJUNTO		ASY35-KE	ASY35-KE PLATA	ASY40-KE	ASY40-KE PLATA
Potencia frigorífica	kW	3.4		4.2	
Potencia calorífica	kW	4		5.4	
SEER / SCOP		7.3 A++ / 4.4 A+		6.9 A++ / 4.1 A+	
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	295 × 950 × 230			
Presión sonora	dB (A)	20			
Peso neto	Kg	11		11.5	
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	541 × 663 × 290		542 × 799 × 290	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 0.7		R32 / 0.85	
Tubería y altura máxima	m	20 / 15			
Peso neto	Kg	25		31	
Presión sonora	dB (A)	50			
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010
SET PVP		1.390€	1.410€	1.740€	1.760€

CONDUCTOS / SERIE KM MEDIA



Wifi opcional · R32 · Monofásico

CONJUNTO		ACY100-KM
Potencia frigorífica	kW	9.5
Potencia calorífica	kW	10.8
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		-
Alt x An x Pr	mm	270 × 1135 × 700
Presión sonora	dB (A)	29
Peso neto	Kg	38
Unidad exterior		-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	50 / 30
Peso neto	Kg	52
Presión sonora	dB (A)	55
Alimentación eléctrica	V	220-1
Mando cable		333IVF9041
SET PVP		4.791€

CONDUCTOS / SERIE KA-ECO



Wifi opcional · R32 · Monofásico

CONJUNTO		ACY25-KA	ACY35-KA	ACY40-KA	ACY50-KA
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	4.3	5.2
Potencia calorífica	kW	3.2	4.1	5	6
SEER / SCOP		5.9 A+ / 3.8 A	5.8 A+ / 3.8 A	5.6 A+ / 3.8 A	5.8 A+ / 3.8 A
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	198 × 700 × 620			
Presión sonora	dB (A)	25		26	27
Peso neto	Kg	17			20
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	541 × 633 × 290		542 × 799 × 290	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 1.5			
Tubería y altura máxima	m	15 / 15		20 / 15	
Peso neto	Kg	23	25	32	33
Presión sonora	dB (A)	47	49	50	51
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		1.790€	1.930€	2.230€	2.512€

CONDUCTOS / SERIE KA-ECO MEDIA PRESIÓN



Wifi opcional · R32 · Monofásico

CONJUNTO		ACY71-KA	ACY80-KA	ACY100-KA	ACY125-KA
Potencia frigorífica	kW	6.8	8.5	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	7.5	10	10.8	13.5
SEER / SCOP		5.9 A+ / 3.9 A	5.8 A+ / 3.9 A	5.6 A+ / 3.9 A	0 / 0
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	270 × 1135 × 700			
Presión sonora	dB (A)	25	26		28
Peso neto	Kg	35	38		39
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	632 × 799 × 290	788 × 940 × 320		998 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 2	R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	25 / 20	30 / 30		
Peso neto	Kg	38	52		61
Presión sonora	dB (A)	54	53	55	58
Alimentación eléctrica	V	220-I			
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		2.650€	3.540€	3.816€	4.219€

CONDUCTOS / SERIE KA-ECO MEDIA PRESIÓN TRIFÁSICO



Wifi opcional · R32 · Trifásico

CONJUNTO		ACY100T-KA	ACY125T-KA
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5
SEER / SCOP		5.6 A+ / 3.9 A	0 / 0
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	270 × 1135 × 700	
Presión sonora	dB (A)	26	28
Peso neto	Kg	38	39
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	
Peso neto	Kg	62	32
Presión sonora	dB (A)	55	58
Alimentación eléctrica	V	380-III	
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		3.856€	4.249€

CONDUCTOS / SERIE KL



opcional

CONJUNTO		ACY25-KL	ACY35-KL	ACY40-KL	ACY50-KL
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	4.3	5.2
Potencia calorífica	kW	3.2	4.1	5	6
SEER / SCOP		6.2 A++ / 4.3 A+	6.1 A++ / 4 A+	5.8 A++ / 3.9 A+	6.2 A++ / 4.1 A+
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	198 × 700 × 620			198 × 900 × 620
Presión sonora	dB (A)	24	25	20	21
Peso neto	Kg	17			20
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	542 × 799 × 290			632 × 799 × 290
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 1.5			R32 / 2
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	25 / 20		30 / 20
Peso neto	Kg	32	33		36
Presión sonora	dB (A)	46	47	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		2.050€	2.230€	2.460€	3.063€

CONDUCTOS / SERIE KM MEDIA PRESIÓN



opcional

CONJUNTO		ACY71-KM	ACY80-KM	ACY125-KM
Potencia frigorífica	kW	6.8	8.5	12.1
Potencia calorífica	kW	7.5	10	13.5
SEER / SCOP		6.2 A++ / 4.1 A+	6.23 A++ / 4 A+	0 / 0
Unidad interior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	270 × 1135 × 700		
Presión sonora	dB (A)	29	26	29
Peso neto	Kg	35	38	39
Unidad exterior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2	R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	30 / 25	50 / 30	
Peso neto	Kg	42	52	67
Presión sonora	dB (A)	53		57
Alimentación eléctrica	V	220-1		
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		3.381€	4.611€	5.109€

FUJITSU

CONDUCTOS / SERIE KM MEDIA PRESIÓN TRIFÁSICO



Wifi opcional · R32 · Trifásico

CONJUNTO		ACY100T-KM	ACY125T-KM
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+	0 / 0
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	270 × 1135 × 700	
Presión sonora	dB (A)	26	28
Peso neto	Kg	38	39
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	
Peso neto	Kg	53	67
Presión sonora	dB (A)	55	57
Alimentación eléctrica	V	380-III	
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		**4.876€**	**5.239€**



CONDUCTOS / SERIE KH MEDIA PRESIÓN



Wifi opcional · R32 · Monofásico · 20 dB(A) · 21 dB(A)

CONJUNTO		ACY35-KH	ACY40-KH	ACY50-KH	ACY71-KH
Potencia frigorífica	kW	3.5	4.3	5.2	6.8
Potencia calorífica	kW	4.1	5	6	7.5
SEER / SCOP		6.3 A++ / 4.1 A+	6.2 A++ / 4 A+	6.5 A++ / 4.1 A+	
Unidad interior					
Alt x An x Pr	mm	300 × 700 × 700		300 × 1000 × 700	
Presión sonora	dB (A)	24	25	20	21
Peso neto	Kg	27		35	36
Unidad exterior					
Alt x An x Pr	mm	542 × 799 × 920		632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.2		R32 / 2	
Tubería y altura máxima	m	25 / 20		30 / 20	30 / 25
Peso neto	Kg	33		36	42
Presión sonora	dB (A)	47	49	50	53
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		2.690€	2.840€	3.331€	3.661€

CONJUNTO		ACY80-KH	ACY100-KH	ACY125-KH	ACY140-KH
Potencia frigorífica	kW	8.5	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.23 A++ / 4 A+	6.1 A++ / 4.2 A+	0 / 0	
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	300 × 1000 × 700	300 × 1400 × 700		
Presión sonora	dB (A)	29	26	29	
Peso neto	Kg	46			
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320		998 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8			
Refrigerante y precarga		R32 / 3			
Tubería y altura máxima	m	50 / 30			
Peso neto	Kg	52		67	
Presión sonora	dB (A)	53	55	57	
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		4.691€	4.761€	5.400€	7.080€

CONDUCTOS / SERIE KH MEDIA PRESIÓN TRIFÁSICO



CONJUNTO		ACY100T-KH	ACY125T-KH	ACY140T-KH
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4.2 A+	3.43 / 4.01	3.03 / 3.98
Unidad interior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	300 × 1400 × 700		
Presión sonora	dB (A)	26	29	
Peso neto	Kg	46		
Unidad exterior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	778 × 940 × 320		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	53	67	
Presión sonora	dB (A)	55	57	
Alimentación eléctrica	V	380-III		
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		4.850€	5.530€	7.450€

CONDUCTOS / SERIE KR ALTA PRESIÓN



CONJUNTO		ACY125-KR	ACY140-KR
Potencia frigorífica	kW	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	13.5	15.5
SEER / SCOP		0 / 0	
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	400 × 1050 × 500	
Presión sonora	dB (A)	40	
Peso neto	Kg	46	
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	998 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	
Peso neto	Kg	67	
Presión sonora	dB (A)	57	
Alimentación eléctrica	V	220-I	
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010
SET PVP		4.810€	5.990€

CONDUCTOS / SERIE KR ALTA PRESIÓN TRIFÁSICO



Wifi opcional · R32 · Trifásico

CONJUNTO		ACY125T-KR	ACY140T-KR
Potencia frigorífica	kW	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	13.5	15.5
SEER / SCOP		2.91 / 3.74	0 / 0
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	400 × 1050 × 500	
Presión sonora	dB (A)	40	
Peso neto	Kg	46	
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	998 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	
Peso neto	Kg	67	
Presión sonora	dB (A)	57	
Alimentación eléctrica	V	380-III	
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010
SET PVP		**4.940€**	**6.360€**

CONDUCTOS / SERIE LH ALTA PRESIÓN



Wifi opcional · R32 · Trifásico

CONJUNTO		ACY200-LHTA	ACY250-LHTA
Potencia frigorífica	kW	19	22
Potencia calorífica	kW	22.4	27
SEER / SCOP		2.94 / 3.4	2.83 / 3.3
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	360 × 1400 × 850	
Presión sonora	dB (A)	39	40
Peso neto	Kg	69	80
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	1428 × 1080 × 480	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/2 - 1,0	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	100 / 30	
Peso neto	Kg	69	80
Presión sonora	dB (A)	55	
Alimentación eléctrica	V	380-III	
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		**9.750€**	**10.690€**

FUJITSU

CASSETTE / SERIE KA-ECO



R32 Monofásico

CONJUNTO		AUY25-KA	AUY35-KA	AUY40-KA	AUY50-KA
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	4.3	5.2
Potencia calorífica	kW	3.2	4.1	5	6
SEER / SCOP		6.2 A++ / 4 A+	6.1 A++ / 4 A+		6.1 A++ / 3.9 A
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	245 × 570 × 570			
Presión sonora	dB (A)	27			26
Peso neto	Kg	15			
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	541 × 623 × 290		542 × 799 × 290	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8			1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 2			
Tubería y altura máxima	m	15 / 15		20 / 15	
Peso neto	Kg	23	25	32	33
Presión sonora	dB (A)	47	49	50	51
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		1.910€	1.990€	2.240€	2.440€

CONJUNTO		AUY71-KA
Potencia frigorífica	kW	6.8
Potencia calorífica	kW	7.5
SEER / SCOP		5.9 A+ / 3.8 A
Unidad interior		-
Alt x An x Pr	mm	245 × 570 × 570
Presión sonora	dB (A)	30
Peso neto	Kg	16
Unidad exterior		-
Alt x An x Pr	mm	632 × 799 × 290
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2
Refrigerante y precarga		R32 / 2
Tubería y altura máxima	m	25 / 15
Peso neto	Kg	38
Presión sonora	dB (A)	54
Alimentación eléctrica	V	220-1
Mando 2H		333IVF9010
Mando cable		333IVF9041
SET PVP		2.599€

CASSETTE / SERIE 3D AIRFLOW KA-ECO



R32 Monofásico

CONJUNTO		AUY50-KA 3D	AUY71-KA 3D	AUY80-KA 3D	AUY100-KA 3D
Potencia frigorífica	kW	5.2	6.8	8.5	9.5
Potencia calorífica	kW	6	7.5	10	10.8
SEER / SCOP		6.2 A++ / 4.1 A+		6.1 A++ / 4 A+	
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	246 × 840 × 840		288 × 840 × 840	
Presión sonora	dB (A)	28	29	33	34
Peso neto	Kg	23	24	26	29
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	788 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2	R32 / 1.5	R32 / 2	R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	25 / 20	30 / 20	30 / 30	
Peso neto	Kg	33	38	52	
Presión sonora	dB (A)	51	54	53	55
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		2.740€	2.880€	3.290€	3.570€

CONJUNTO		AUY125-KA 3D	AUY140-KA 3D
Potencia frigorífica	kW	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	13.5	15.5
SEER / SCOP		2.8 / 3.58	0 / 0
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	288 × 840 × 840	
Presión sonora	dB (A)	35	36
Peso neto	Kg	29	
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	998 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	
Peso neto	Kg	61	63
Presión sonora	dB (A)	58	
Alimentación eléctrica	V	220-1	
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		4.040€	5.080€

CASSETTE / SERIE 3D AIRFLOW KA-ECO TRIFÁSICO



R32 Trifásico

CONJUNTO		AUY100T-KA 3D	AUY125T-KA 3D	AUY140T-KA 3D
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+	0 / 0	
Unidad interior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	288 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	34	35	36
Peso neto	Kg	29		
Unidad exterior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	30 / 30		
Peso neto	Kg	53	62	63
Presión sonora	dB (A)	55	60	61
Alimentación eléctrica	V	380-III		
Mando 2H		**333IVF9010**	**333IVF9010**	**333IVF9010**
Mando cable		**333IVF9041**	**333IVF9041**	**333IVF9041**
SET PVP		**3.610€**	**4.070€**	**5.280€**



CASSETTE / SERIE KV



R32 Monofásico

CONJUNTO		AUY25-KV	AUY35-KV	AUY40-KV	AUY50-KV
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	4.3	5.2
Potencia calorífica	kW	3.2	4.1	5	6
SEER / SCOP		6.7 A++ / 4.4 A+	6.6 A++ / 4.3 A+	6.5 A++ / 4.4 A+	6.6 A++ / 4.2 A+
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	245 × 570 × 570			
Presión sonora	dB (A)	27			26
Peso neto	Kg	15			
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	542 × 799 × 290			632 × 799 × 290
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	-			
Refrigerante y precarga		R32 / 1.5			
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	25 / 20		30 / 20
Peso neto	Kg	32	33		36
Presión sonora	dB (A)	46	47	49	50
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando 2H		333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010	333IVF9010
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		2.170€	2.290€	2.470€	2.991€

CONJUNTO		AUY71-KV
Potencia frigorífica	kW	6.8
Potencia calorífica	kW	7.5
SEER / SCOP		6.1 A++ / 4 A+
Unidad interior		- - - -
Alt x An x Pr	mm	245 × 570 × 570
Presión sonora	dB (A)	30
Peso neto	Kg	16
Unidad exterior		- - - -
Alt x An x Pr	mm	716 × 820 × 315
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	-
Refrigerante y precarga		R32 / 1.5
Tubería y altura máxima	m	30 / 25
Peso neto	Kg	42
Presión sonora	dB (A)	53
Alimentación eléctrica	V	220-1
Mando 2H		333IVF9010
Mando cable		333IVF9041
SET PVP		3.330€

FUJITSU

CASSETTE / SERIE AIRFLOW KR



R32 Monofásico

CONJUNTO BLANCO		AUY50-KR 3D	AUY71-KR 3D	AUY80-KR 3D
CONJUNTO NEGRO		AUY50-KR 3D NG	AUY71-KR 3D NG	AUY80-KR 3D NG
Potencia frigorífica	kW	5.2	6.8	5
Potencia calorífica	kW	6	7.5	6
SEER / SCOP		7 A++ / 4.3 A+	6.6 A++ / 4.2 A+	8.5 A+++ / 4.6 A++
Unidad interior		-	-	-
		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	246 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	28	29	46
Peso neto	Kg	23	24	26
Unidad exterior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	788 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 2	R32 / 2	R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	30 / 20	30 / 25	50 / 30
Peso neto	Kg	36	42	52
Presión sonora	dB (A)	50	53	53
Alimentación eléctrica	V		220-1	
SET PVP BLANCO		**3.291€**	**3.611€**	**4.361€**
SET PVP PERLA		**3.321€**	**3.641€**	**4.391€**

CONJUNTO BLANCO		AUY100-KR 3D	AUY125-KR 3D	AUY140-KR 3D
CONJUNTO NEGRO		AUY100-KR 3D NG	AUY125-KR 3D NG	AUY140-KR 3D NG
Potencia frigorífica	kW	6.1	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	6.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		7.5 A++ / 4.6 A++	-/-	
Unidad interior		-	-	-
		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	288 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	49	35	36
Peso neto	Kg	29	29	
Unidad exterior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320	788 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	50 / 30	50 / 30	
Peso neto	Kg	52	67	
Presión sonora	dB (A)	55	57	
Alimentación eléctrica	V		220-1	
SET PVP BLANCO		**4.541€**	**4.930€**	**6.220€**
SET PVP PERLA		**4.571€**	**4.960€**	**6.250€**

CASSETTE / SERIE AIRFLOW KR TRIFÁSICO



R32 Trifásico

CONJUNTO		AUY100T-KR 3D	AUY125T-KR 3D	AUY140T-KR 3D
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.55 A++ / 4.3 A+	0 / 0	
Unidad interior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	288 × 840 × 840		
Presión sonora	dB (A)	34	35	36
Peso neto	Kg	29		
Unidad exterior		-	-	-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320		
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	53	67	
Presión sonora	dB (A)	55	57	
Alimentación eléctrica	V	380-III		
SET PVP		**4.630€**	**5.060€**	**6.590€**



TECHO / KA-ECO



R32 Monofásico

CONJUNTO		ABY50-KA	ABY71-KA	ABY80-KA	ABY100-KA
Potencia frigorífica	kW	5.2	6.8	8.5	9.5
Potencia calorífica	kW	6	7.5	10	10.8
SEER / SCOP		5.8 A+ / 3.8 A	6 A+ / 3.9 A	5.8 A+ / 3.9 A	5.6 A+ / 3.9 A
Unidad interior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	235 × 1080 × 705	235 × 1390 × 705		235 × 1700 × 705
Presión sonora	dB (A)	31	29	32	
Peso neto	Kg	24	31		38
Unidad exterior		-	-	-	-
Alt x An x Pr	mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	788 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 1.5	R32 / 2	R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	20 / 15	25 / 20	30 / 30	
Peso neto	Kg	33	38	52	
Presión sonora	dB (A)	51	54	53	55
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		2.550€	2.900€	3.450€	3.760€

CONJUNTO		ABY125-KA
Potencia frigorífica	kW	12.1
Potencia calorífica	kW	13.5
SEER / SCOP		- / -
Unidad interior		-
Alt x An x Pr	mm	235 × 1700 × 705
Presión sonora	dB (A)	34
Peso neto	Kg	38
Unidad exterior		-
Alt x An x Pr	mm	988 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	30 / 30
Peso neto	Kg	61
Presión sonora	dB (A)	58
Alimentación eléctrica	V	220-1
Mando cable		333IVF9041
SET PVP		4.170€

TECHO / KA-ECO TRIFÁSICO



R32 Trifásico

CONJUNTO		ABY100T-KA	ABY125T-KA
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5
SEER / SCOP		5.6 A+ / 3.9 A	0 / 0
Unidad interior		-	-
Alt x An x Pr	mm	235 × 1700 × 705	
Presión sonora	dB (A)	32	34
Peso neto	Kg	38	
Unidad exterior		-	-
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320	988 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	30 / 30	
Peso neto	Kg	53	62
Presión sonora	dB (A)	55	58
Alimentación eléctrica	V	380-III	
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		3.790€	4.360€



FUJITSU

TECHO / KR



R32 Monofásico

CONJUNTO		ABY50-KR	ABY71-KR	ABY80-KR	ABY100-KR
Potencia frigorífica	kW	5.2	6.8	8.5	9.5
Potencia calorífica	kW	6	7.5	10	10.8
SEER / SCOP		6.2 A++ / 4.1 A+		6.1 A++ / 4 A+	6.37 A++ / 4.21 A+
Unidad interior					
Alt x An x Pr	mm	235 × 1080 × 705	235 × 1390 × 705		235 × 1700 × 705
Presión sonora	dB (A)	31	29	32	
Peso neto	Kg	24	31		38
Unidad exterior					
Alt x An x Pr	mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8	
Refrigerante y precarga		R32 / 2		R32 / 3	
Tubería y altura máxima	m	30 / 20	30 / 25	50 / 30	
Peso neto	Kg	36	42	52	
Presión sonora	dB (A)	50	53		55
Alimentación eléctrica	V	220-1			
Mando cable		333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041	333IVF9041
SET PVP		**3.101€**	**3.631€**	**4.521€**	**4.731€**

CONJUNTO		ABY125-KR
Potencia frigorífica	kW	12.1
Potencia calorífica	kW	13.5
SEER / SCOP		0 / 0
Unidad interior		
Alt x An x Pr	mm	235 × 1700 × 705
Presión sonora	dB (A)	34
Peso neto	Kg	38
Unidad exterior		
Alt x An x Pr	mm	998 × 940 × 320
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8
Refrigerante y precarga		R32 / 3
Tubería y altura máxima	m	50 / 30
Peso neto	Kg	67
Presión sonora	dB (A)	57
Alimentación eléctrica	V	220-1
Mando cable		333IVF9041
SET PVP		**5.060€**

TECHO / KR TRIFÁSICO



R32 Trifásico

CONJUNTO		ABY100T-KR	ABY125T-KR	ABY140T-KR
Potencia frigorífica	kW	9.5	12.1	13.4
Potencia calorífica	kW	10.8	13.5	15.5
SEER / SCOP		6.37 A++ / 4.21 A+	0 / 0	
Unidad interior				
Alt x An x Pr	mm	235 × 1700 × 705		
Presión sonora	dB (A)	32	34	48
Peso neto	Kg	38		40
Unidad exterior				
Alt x An x Pr	mm	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320	
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	3/8 - 5/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 3		
Tubería y altura máxima	m	50 / 30		
Peso neto	Kg	53	67	
Presión sonora	dB (A)	55	57	58
Alimentación eléctrica	V	380-III		
Mando cable		**333IVF9041**	**333IVF9041**	**333IVF9041**
SET PVP		**4.820€**	**5.190€**	**6.710€**

SUELO / INVERTER



200mm R32 Monofásico

CONJUNTO		AGY25-KV	AGY35-KV	AGY40-KV
Potencia frigorífica	kW	2.5	3.5	4.2
Potencia calorífica	kW	3.5	4.5	5.2
SEER / SCOP		8.5 A+++ / 4.3 A+	8.2 A++ / 4.1 A+	8.1 A++ / 4 A+
Unidad interior				
Alt x An x Pr	mm	600 × 740 × 200		
Presión sonora	dB (A)	22		
Peso neto	Kg	14		
Unidad exterior				
Alt x An x Pr	mm	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290
Tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 - 3/8		
Refrigerante y precarga		R32 / 0.85		
Tubería y altura máxima	m	22 / 43	22 / 45	22 / 51
Peso neto	Kg	14		
Presión sonora	dB (A)	43	45	51
Alimentación eléctrica	V	220-I		
Mando 2H		**333IVF9010**	**333IVF9010**	**333IVF9010**
SET PVP		**2.150€**	**2.600€**	**3.190€**

FUJITSU

MULTI SPLIT / 2X1/3X1/4X1/5X1



R32

CÓDIGO			333NGF7088	333NGF7089	333NGF6037	333NGF82002
Modelo			AOY40M2-KB	AOY50M2-KB	AOY50M3-KB	AOY71M3-KB
Capacidad	Frío Nominal	Kw	4	5	5,4	6,8
	Calor Nominal	Kw	4,4	5,6	6,8	8
Coeficiente energético	**EER / COP**		**4,12 / 4,63**	**4,03 / 4,59**	**4,78/ / 4,89**	**3,9 / 4,4**
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	47/49	47/50	46/49	48/53
	Al x An x Pr	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	
	Peso	kg	33	37	46	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x2 X 3/8 x2		1/4 x3 X 3/8 x3	1/4 x3 X 3/8 x2 1/2 x1
Long. Máx. tubería vert/total		m	30/15		50/15	
Refrigerante y Carga		kg	R-32 / 0,9	R-32 / 1,02	R-32 / 1,8	
PVP	**EXTERIOR**		**1.484€**	**1.494€**	**2.111€**	**2.760€**



MULTI SPLIT / PARED KG



R32

CÓDIGO			333NGF7091	333NGF7092	333NGF6037	333NGF7094
Modelo			ASY20MI-KG	ASY25MI-KG	ASY35MI-KG	ASY40MI-KG
Potencia nominal		Kw	2	2,5	3,5	4
Unidad interior	Presión sonora	dBA	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Al × An × Pr	mm	270 x 834 x 215			
	Peso	kg	10			
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8			
PVP	INTERIOR		540€	580€	640€	800€

MULTI SPLIT / PARED KE



R32

CÓDIGO BLANCO			333NGF8022	333NGF8023	333NGF8024	333NGF8026
CÓDIGO PLATA			333NGF8029	333NGF8027	333NGF8028	333NGF8031
Modelo			ASY35MI-KE	ASY20MI-KE	ASY25MI-KE	ASY40MI-KE
Potencia nominal		Kw	3,5	2	2,5	4
Unidad interior	Presión sonora	dBA	40/35/30/21	38/33/29/21	40/34/29/21	43/36/30/21
	Al × An × Pr	mm	295×950 (lateral de pared: 840×230)			
	Peso	kg	11			11,5
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8			
PVP	INTERIOR BLANCO		550€	480€	510€	740€
	INTERIOR PLATA		560€	490€	520 €	760€

MULTI SPLIT / PARED KN



R32

CÓDIGO			333NGF8296	333NGF8297	333NGF8298	333NGF8299
Modelo			ASY20MI-KN	ASY25MI-KN	ASY35MI-KN	ASY40MI-KN
Potencia nominal		Kw	2	2,5	3,5	4
Unidad interior	Presión sonora	dBA	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Al × An × Pr	mm	270 x 834 x 222			
	Peso	kg	10			
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 3/8			
PVP	INTERIOR		458€	498€	519€	603€

MULTI SPLIT / PARED KM LARGE

CÓDIGO			333NGF2083	333NGF2084	333NGF2085
Modelo			ASY50MI-KM	ASY63MI-KM	ASY71MI-KM
Potencia nominal		Kw	2	2,5	3,5
Unidad interior	Presión sonora	dBA	45/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
	Al × An × Pr	mm	280 x 980 x 240		
	Peso	kg	12,5		
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 x 1/2		
PVP	INTERIOR		800€	920€	1.060€



R32

FUJITSU

MULTI SPLIT CONDUCTO / BAJA PRESIÓN



R32

No incluye Mando

CÓDIGO			333NGF7126	333NGF7127	333NGF7128	333NGF7129	333NGF7131
Modelo			ACY20MI-KS	ACY25MI-KS	ACY35MI-KS	ACY40MI-KS	ACY50MI-KS
Potencia nominal		Kw	2	2,5	3,5	4	5
Unidad interior	Presión sonora	dBA	29/26/24/23		31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Al × An × Pr	mm	198 x 700 x 450				198 x 900 x 450
	Peso	kg	15,5				18,5
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8				1/4 X 1/2
PVP	**INTERIOR**		**820€**	**870€**	**1.050€**	**1.160 €**	**1.250€**

MULTI SPLIT CONDUCTO / SLIM



R32

No incluye Mando

CÓDIGO			333NGF7116	333NGF7117	333NGF7118	333NGF7119	333NGF7122
Modelo			ACY20MI-KL	ACY25MI-KL	ACY35MI-KL	ACY40MI-KL	ACY50MI-KL
Potencia nominal		Kw	2	2,5	3,5	4	5
Unidad interior	Presión sonora	dBA	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27
	Al × An × Pr	mm	198 x 700 x 620				198 x 900 x 620
	Peso	kg	16	17			20
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8				1/4 X 1/2
PVP	**INTERIOR**		**740€**	**770€**	**890€**	**890€**	**1.080€**

MULTI SPLIT CONDUCTO / MEDIA PRESIÓN



R32

No incluye Mando

CÓDIGO			333NGF7123
Modelo			ACY60MI-KM
Potencia nominal		Kw	6
Unidad interior	Presión sonora	dBA	31/29/27/25
	Al × An × Pr	mm	270 x 1135 x 700
	Peso	kg	35
Diám. tuberías líquido/gas			1/4 x 1/2
PVP	**INTERIOR**		**1.170€**

MULTI SPLIT CASSETTE / COMPACTO KV



R32

CÓDIGO			333NGF7165	333NGF7170	333NGF7175	333NGF7180
Modelo			AUY20MI-KV	AUY25MI-KV	AUY35MI-KV	AUY40MI-KV
Potencia nominal		Kw	2	2,5	3,5	4
Unidad interior	Presión sonora	dBA	33/31/29/27		37/34/31/28	38/35/32/29
	Al × An × Pr	mm	245 x 570 x 570			245 x 570 x 570
	Peso	kg	15			15
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8			1/4 X 3/8
PVP	INTERIOR		960€	990€	1.060€	1.190€

CÓDIGO			333NGF8269	333NGF7281
Modelo			AUY50MI-KV	AUY60MI-KV
Potencia nominal		Kw	5	6
Unidad interior	Presión sonora	dBA	38/35/32/29	44/42/36/30
	Al × An × Pr	mm	245 x 570 x 570	
	Peso	kg	15	15
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 1/2	
PVP	INTERIOR		1.320€	1.480€

MULTI SPLIT / UNID. INTERIOR SUELO

CÓDIGO			333NGF7146	333NGF7147	333NGF7148
Modelo			AGY25MI-KV	AGY35MI-KV	AGY40MI-KV
Potencia nominal		Kw	2,5	3,5	4
Unidad interior	Presión sonora (A/M/B/SB*)	dBA	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Al × An × Pr	mm	600 x 740 x 200		
	Peso	kg	14		
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 3/8		1/4 X 1/2
PVP	INTERIOR		1.030€	1.100€	1.250€



R32

MULTI SPLIT / UNID. INTERIOR TECHO

CÓDIGO			333NGF7156	333NGF7157
Modelo			ABY50MI-KR	ABY60MI-KR
Potencia nominal		Kw	4	5
Unidad interior	Presión sonora (A/M/B/SB*)	dBA	36/34/33/29 (bajo techo) 39/37/36/32 (consola de suelo)	41/38/34/32 (bajo techo) 44/41/37/35 (consola de suelo)
	Al × An × Pr	mm	199 x 990 x 655	
	Peso	kg	27	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	1/4 X 1/2	
PVP	INTERIOR		990€	1.080€



R32

ACCESORIOS / GAMA DOMÉSTICA Y COMERCIAL

MANDOS OPCIONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Compatibilidad	PVP
333NGF9014	Kit de soporte del Mando a distancia	Serie KP / LLCE	10€
333NGF9004	Mando simplificado	Serie KM / LT-LU / LMCE / LF / LM / LM LARGE / Cassettes / Conductos	290€
333NGF9006	Mando por cable (3 hilos)	Serie KM / LT-LU / LMCE / LF / LM-LM LARGE / Cassettes / Conductos	240€
333IVF9010	Mando por cable (2 hilos)	Serie KG / KM LARGE / LM-LM LARGE / KVLA / KRLB / Serie 3D Airfl ow / LA /	220€
333NGF9003	Mando por cable	Multisplit 8x1	630€
333NGF9024	Mando por cable LCD retroiluminado	Serie KM / LT / LU / LMCE / LF / LM-LM LARGE / Cassettes / Conductos	310€
333NGF9005	Mando inalámbrico + receptor IR	Conductos LL / LM	200€
333NGF9016	Mando inalámbrico + receptor IR	Cassettes	200€
333IVF9091	Control Simplifi cado UTY-RHRY	Serie KG / Cassettes KVLA-LB / Conductos	160€
333IVF9090	Control Simplifi cado UTY-RSRY	Serie KG / KM LARGE / LM-LM LARGE / Cassettes KVLA / KRLB / Serie 3D Airfl ow / Conductos LA / KLLAP / LB / LM / LHTA	160€
333NGF9096	CONTROL INALAMBRICO UTY-LNTY	-	100€
333IVF9041	CONTROL x CABLE UTY-RLRY	-	220€
333NDN0004	CONTROL POR CABLE UTY-RNNXM	-	400€
333NDN0009	Mando POR CABLE LCD UTY-RVNXM	-	400€

ACCESORIOS / SPLIT PARED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Compatibilidad	PVP
333IVN9133	Interfaz de LAN inalámbrica	Serie KP / KM / KM LARGE	110€
333NDN0012	Interfaz wifi	Serie KL	265€
333IVF9039	Interfaz de LAN inalámbrica	Serie / KM	500€
333NDN9043	Filtro de iones de plata	Serie KP / KL / KM / KM LARGE / KE / KG	90€
333NDN9044	Filtro de iones de plata	Serie KM LARGE	90€
333IVF9038	Kit Comunicación paro Marcha (UTY-XCSXZ2)	Serie KG / KM LARGE / LM-LM LARGE / Conductos LB	170€
333IVF9037	Kit Comunicación Mando (UTY-TWRXZ2)	Serie KG / KM LARGE	170€
333NGF9092	Cables Conexión Externa LE/LG/LK	Serie KG / LM-LM LARGE / Cassettes LV / LR	100€
333NGF9013	Cables Conexión Externa. 9/12 - LT-LU-LM	Serie KM / KM LARGE	60€

ACCESORIOS / MULTISPLIT TWIN/TRIPLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Compatibilidad	PVP
333NGF9530	Separador 2x1	U.Exterior 100	120€
333NGF9532	Separador 3x1	U.Exterior 140	120€

MULTI SPLIT / TWIN-TRIPLE



CÓDIGO			333NGF6044	333NGF6045	333NGF6046	333NGF6047
Modelo			AOY100M2S-KB	AOY125M2S-KB	AOY140M3S-KB	AOY100T-M2S-KR (trif)
Capacidad	Frío Nominal	Kw	9,5	12,1	13,4	9,5
	Calor Nominal	Kw	10,8	13,5	15,5	10,8
Coeficiente energético	**SEER / SCOP**		**6,1 A++/ 4 A+**	**-**	**-**	**6,1 A++/ 4 A+**
Unidad interior	Nivel sonoro	dB(A)	70/70	71/71	73/73	70/70
	Al x An x Pr	mm	788x940x320	998 x 940 x 320		788x940x320
	Peso	kg	52	67		53
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 X 5/8	3/8 X 5/8	3/8 X 5/8	3/8 X 5/8
Long. Máx. tubería vert/total		m	50/30	50/30	50/30	50/30
Refrigerante y Carga		kg	R-32 / 1,9	R-32 / 2,7		R-32 / 1,9
PVP			**2.790€**	**3.490€**	**4.490€**	**2.990€**

CÓDIGO			333NGF6048	333NGF6049
Modelo			AOY125TM2S-KR (trif)	AOY140TM3S-KR (trif)
Capacidad	Frío Nominal	Kw	12,1	13,4
	Calor Nominal	Kw	13,5	15,5
Coeficiente energético	**SEER / SCOP**		**-**	**-**
Unidad interior	Nivel sonoro	dB(A)	71/71	73/73
	Al x An x Pr	mm	998 x 940 x 320	
	Peso	kg	67	
Diám. tuberías líquido/gas		pulg	3/8 X 5/8	3/8 X 5/8
Long. Máx. tubería vert/total		m	50/30	50/30
Refrigerante y Carga		kg	R-32 / 2,7	
PVP			**3.690€**	**4.690€**

FUJITSU

MULTI SPLIT / TWIN-TRIPLE



R32

CÓDIGO			333NGF6041	333NGF6043
Modelo			Conducto	
			ACY50MS-KM	ACY71MS-KM
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,2	6,8
	Calor Nominal	Kw	6	7,5
Unidad interior	Al x An x Pr	mm	198 x 900 x 620	270 x 1135 x 700
	Peso	kg	20	35
PVP			890€	960€

MULTI SPLIT / TWIN-TRIPLE




CÓDIGO			333NGF6038	333NGF6039	333NGF6040
Modelo			Cassette compacto		
			AUY50MS-KV	AUY63MS-KV	AUY71MS-KV
Capacidad	Frío Nominal	Kw	5,2	6	6,8
	Calor Nominal	Kw	6	7	7,5
Unidad interior	Al x An x Pr	mm	245 x 570 x 570		
	Peso	kg	15	16	
	Rejilla Cassette		UTG-UFYF-W		
PVP			890€	930€	960€

REFRIGERACIÓN

147 - 162





DESCUBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN SPLITMANIA

REALIZAR ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
Te ayudamos a analizar tus proyectos técnicamente y te orientamos en la oferta económica a realizar para tus clientes.

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Gestionamos vías de financiación, con las entidades más solventes del mercado y con condiciones muy ventajosas.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Somos expertos en la gestión de subvenciones y estamos continuamente informados de las novedades. Conseguimos para tu proyecto el máximo que puedes lograr en ayudas.

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Con nuestro equipo de ingenieros legalizamos y certificamos las instalaciones que desarrollas para tus clientes.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS
Tanto nuestro equipo técnico como nuestros puntos de venta te acompañarán en todo lo que necesites para llevar a término tus proyectos.

FORMACIÓN
Realizamos formaciones de instalaciones de última generación para que ofrezcas a tus clientes soluciones de vanguardia con todas las garantías.

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Set analizador de refrigeración testo 550s

- Todos los resultados medidos de un vistado en la gran pantalla gráfica.
- Cárcasa clase de protección IP54.
- Más versatilidad en la medición y la documentación con la App testo Smart, sondas por Bluetooth para la medición inalámbrica de temperatura y vacío.



Set Smart testo 550
Analizador de refrigeración de 2 vías con Bluetooth. 2 sondas de pinza inalámbricas para la medición de temperatura. Protocolo de calibración. Pilas y maleta de transporte.

Código	Modelo	€
1805645501	Testo 550s con sondas con cable	637,00
1805645502	Testo 550s sondas inalámbricas	750,06

App Store Google Play

Vacuómetro

- Lectura inmediata sin preajustes.
- Medición de la temperatura de evaporación de H_2O.
- Alarma óptica en caso de sobrepasar el valor límite.
- Para Aplicaciones con el refrigerante A2L, considerando las leyes, normas y directivas para sistemas de frío.
- Monitorización y envío de valores medidos a través de la App de Testo Smart.



Testo 552
Vacuómetro digital con Conexión Bluetooth para el monitoreo inalámbrico de los resultados.

Código	Modelo	€
1805605522	Testo 552	333,29

App Store Google Play

Set de refrigeración

- Menús especificos de la aplicación: recalentamiento y subenfriamiento.
- Set compuesto por 2 manómetros de alta presión testo 549i y 2 sondas de temperatura de pinza testo 115i para uso con la app en el smarthphone o la tablat.
- Todos los instrumentos para las mediciones necesarias en Aplicaciones de refrigeración en un solo Set.
- Instalación fácil y rápida en las boquillas de presión o en las tuberías para la medición de temperatura.
- Pérdida mínima de refrigerante ya que no son necesarias las mangueras.
- Análisis y envío de datos mediante la app testo Smart.



Testo Smart probes
Para la puesta en marcgha. el mantenimiento y la preparación de sistemas de refrigeración y bombbas de calor. Se compone de: 2 testo 115i, 2 testo 549i, mletín testo Smart Case (grande), pilas y protocolos de calibración.

Código	Modelo	€
1805630002	Smart Probes	594,28

App Store Google Play

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Termómetro de pinza

- Medición de temperatura de impulsión y retorno en las instalaciones de calefacción.
- Medición de la temperatura en sistemas de refrigeración para cálculo automático de recalentamiento y subenfriamiento.
- Análisis y envío de datos mediante la app testo Smart.

Código	Modelo	€
1805601115	Testo 115i	136,86

Testo 115i
Termómetro de pinza para Smartphone.
Medición en tuberías con un diámetro de 6 hasta máximo 35mm.
Incluye pilar y protocolo de calibración.



App Store Google Play

Termómetro por infrarrojos testo 830-T2

- Indicador láser.
- Óptica 12:1 y procesador de alta resolución para obtener resultados de medición precisos.
- Precisión con resolución de 0,1 °C.
- Emisividad ajustable.
- Función Hold (para retener un valor medido).
- Diseño tipo "pistola".

Código	Modelo	€
1805608312	Testo 830-T2	167,14

Testo 830-T2
El termómetro por infrarrojos testo 830-T2 permite realizar mediciones sin contacto de la temperatura de superficies.



Manómetro de alta presión testo 549i

- Medición de presión alta y baja
- Pérdida mínima de refrigerante ya que no se requieren mangueras para las mediciones
- Datos de medición en forma de gráfico o tabla y envío mediante la App testo Smart
- Bluetooth® con alcance hasta 100 m y boquilla a 45°

Código	Modelo	€
1805601549	Testo 549I	156,67

Testo 549i
El manómetro de alta presión testo 549i es de tamaño compacto, de tecnología totalmente profesional y puede controlarse mediante la App testo Smart en su smartphone o tablet. I



App Store Google Play

Vacuómetro para la medición de vacío

- Visualización rápida y sencilla del vacío mediante indicación gráfica en la App o en la pantalla del analizador de refrigeración Testo.
- Vincula automáticamente por Bluetooth a la App Testo Smart y a los analizadores de refrigeración digitales.
- Cárcasa clase de protección IP54.
- Fácil Conexión a cualquier punto del sistema gracias a la boquilla en ángulo de 45°.

Código	Modelo	€
1805642552	Testo 552i	253,69

Set Smart testo 552i
Vacuómetro con bluetooth para Smartphone con rango de 0 a 20.000 micrones, exactiud de + - 10 micrones + 10% del v.m y una resolución de 1 micron (0 a 1.000 micrones)



App Store Google Play

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Presión diferencial 0 a 100 hpa

» Medición de presión diferencial de 0 a 100 hPa.
» Medición de velocidad en combinación con tubo Pilot.
» Pantalla retroiluminada.
» 10 unidades seleccionables.
» Compensación de temperatura y densidad del aire.

Código	Modelo	€
1805600510	Testo 510	**289,7**



» **Testo 510**

Manómetro de presión diferencial, incluido manguera de silicina, adaptador para boquillas, tapa de protección, estuche de cinturón, cinta de sujeción para muñeca, 2 pilas AAA y protocolo de calibración.

Detector de fugas

» Alta sensibilidad de < 4 g/a - 1g/a según EN14624:2012, por lo que descubre hasta las fugas más pequeñas.
» Listo para el uso de forma inmediata sin necesidad de seleccionar el tipo del refrigerante.
» Puesta a cero automática.
» Detecta también fugas en espacios ya contaminados.
» Alarma visual y acústica en caso de fuga.
» Cumple los requerimientos de la normativa de gases fluorados, así como las normas SAE J1627 y EN 14624:2012.

Código	Modelo	€
1805633163	TESTO 316-3	**493,22**



» **Testo Smart probes**

Detector e fuga de CFC, HFC, HCFC incluido cabezal sensor, esuche de transporte, protocolo de calibración, pilas y filtro.

Set báscula para refrigerantes testo 560i

» Elevada exactitud de medición con resolución de 10 g y emisión en kg.
» Carga máxima de 100 kg para todas las bombona de refrigerante convencionales.
» Gran alcance por Bluetooth en combinación con el analizador de refrigeración Testo (hasta 30 m).
» Manipulación segura: esquinas marcadas en la superficie de goma para colocar la bombona perfectamente y que no resbale.
» Alta robustez gracias a la protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP44).
» Especialmente práctica gracias a su carcasa compacta, poco peso, asa práctica y maleta de transporte.
» Duración de las pilas hasta 70 horas con función de auto apagado.
» Amplio rango de utilización en temperaturas entre -10 y 50° C.

Código	Modelo	€
1805642560	Testo 560i	**649,21**



» **Testo 560i**

Con la báscula de refrigerante inalámbrica testo 560i, puede medir el peso del refrigerante de forma rápida, precisa y cómoda.

App Store Google Play

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

WIGAM

Analizador digital fox-100

- Analizador 4 vías con cierres de pistón.
- Mas de 50 refrigerantes disponibles (posibilidad de actualización con nuevos refrigerantes).
- Precisión superior al 1%.
- Temperatura ambiente + 2 sondas universales 3 metros tipo "K" incluidas (-99,9 + 200 ºC).
- Cálculo de subenfriamiento y recalentamiento.
- 2 Transductores de presión cerámicos de alta calidad, rango -0,99 bar + 49,9 bar.
- Medición de vacío en lado ALTA y BAJA (0,01 bar).
- Temperatura en grados ºC y ºF .
- Presión en bar – psi – Mpa.
- Display digital retroiluminado.
- Visor de paso de líquido.
- Presentado en robusto maletin de transporte.
- Diseño ergónomico y atractivo, cómodo de manejar.
- GAncho extraible de fijación para mayor comodidad.
- Posibilidad de suministro con certificado de calibración (consultar precio y disponibilidad).



Código	Modelo	Descripción	€
1801040801	FOX-100	Analizador digital en maletín con dos sondas TK109	**396,18**

Analizador digital fox one-100

- Incorpora las mismas características de la serie FOX, con las siguientes funciones adicionales:
- Vacúometro electrónico integrado de alta precisión, escalas mbar, micron Torr, InHg, mTrr, Pa (0-600 Pa).
- Data Logger integrado.
- Tarjeta MicroSd para almacenamiento de datos y descarga en PC.
- Dispone de Conexión para acoplar balanza electrónica WIRELESS Capacidad 100 kgs (balanza opcional).
- Función de test en presión con Nitrógeno para verificar la estanqueidad de la instalación, con sistema de compensación de presión por la variación de la temperatura ambiente.
- Análisis de los parámetros eléctricos de la instalación con pinza amperimétrica WIRELESS (pinza amperimétrica opcional).
- App de control, diagnosis y registro.



Código	Modelo	Descripción	€
1801040807	FOX ONE-100	Analizador digital en maletín con dos sondas TK109	**743,44**

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Kit analizador con mangueras y maleta

Kit maleta con poliforma interna compuesto por:
» 1 analizador SPY de 4 vías, escala A4, con manómetros ø 80 mm "PULSE FREE", Clase 1.
» 2 mangueras 1500 mm serie "GY", 5/16", roja y azul
» 2 mangueras 1500 mm, serie "GY" 5/16" con válvula fi nal, amarillas.
» 2 válvulas de servicio Lock-Valve 5/16".

Código	Modelo	Conexión SAE	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	€
1804101125	K-SPY2PFA4-5-GYSS60-LV	5/16"	360 x 320 x 120	2,5	**330,90**



Detalle analizador incluido en el kit


Kit analizadir con manggueras y Maleta

Kit analizador con malentín

Maletín con puente de manómetros VALUE de 2 vías con protección anti-colisión y mangueras de carga.

» Puente de aluminio.
» Mandos con alta resistencia a los golpes.
» Maletín robusto.
» Juego de 3 mangueras.



Código	VÍA	GAS	€
Con manguera			
18OXYKIT32	2 vias	R32, R410A, R407C	**90,76**

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

2 Vías con manómetros ø 80 clase 1

Código	Modelo	Gas	Conexión SAE ø	€
1810404040	F2MS80/D1/4	R-22, R-407C, R-410A, R-32	3x1/4"	**75,63**
1810400201	F2MS80/A4/5	R-410A, R-32	3x5/16"	**75,63**
1810400203	F2MS80/A6/4	R-22, R-134A, R-404A, R-407C	3x5/16"	**75,63**



2 Vías con manómetros ø 60 clase 1 glicerina

Código	Modelo	Gas	Conexion SAE	€
1810402205	F2BL60/A4/5/K1	R410A-R32	3 x 5/16"	**263,38**
1810402203	F2BL60/A6/4/K1	R22, R134a, R404A, R407C	3 x 1/4"	**238,62**




Reloj

Código	Modelo	Gas	Conexión NPT	Presión (MPa)	€
1810700207	MS80/38R1/A4/K1	R410A-R32	1/8"	-0,1 - 3,8	**22,74**
1810700208	MS80/53R1/A4/K1	R410A-R32	1/8"	-0,1 - 5,3	**22,74**



Reloj Glicerina

Código	Modelo	Gas	Conexión NPT	Presión (bar)	€
1810713132	BL60/20R1/A4/K1	R410A-R32	1/8"	-1 - 20	**119,99**
1810713133	BL60/45R1/A4/K1	R410A-R32	1/8"	-1 - 45	**123,54**



EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Mangueras CSA con conexión recta 45º

	Código	Medida(mm)	Conexión ø mm	Presión trabajo (MPa)	Presión estallido (MPa)	€
①	**1817625000**	1500	1/4"	4,2	20,7	**40,00**
①	**1817625250**	1500	5/16"	5,5	27,6	**47,52**
①	**1817625255**	1500	1/4" - 5/16"	5,5	27,6	**47,52**

Juego de mangueras tres Colores

	Código	GAS	Medida (mm)	Conexión ø mm	€
①	**1867D360RY**	R-22, R-134A, R-404A, R-407C	1500	1/4"	**35,70**
①	**1867D15410**	R-410A	1500	5/16"	**36,57**


Juego de manguera con válvula hongsen

	Código	GAS	Medida (mm)	Conexión ø mm	€
②	**1867V15420**	R-410A	1500	1/4" X 5/16"	**59,14**
②	**1867V15410**	R-410A	1500	5/16"	**35,53**


Mangueras W con válvula y conexión recta 45º

» Conforme a: SAE J2196 - SAE J2888.
» Temperatura de trabajo: -40 a +120º.

	Código	Modelo	Medida (mm)	Conexión	Presión trabajo	Presión estallido	€
②	**1817625015**	3V/GYSS/4-4/60	1500	1/4	5,6 MPa	28 MPs	**110,92**



①



②

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Maletín para analizadores

Código	Modelo	€
18104MALET	Estándar	24,91



Protectores para manómetro

Código	Color	ø mm	€
1804623100	Rojo	60	11,62
1804623105	Azul	60	11,62
1867623171	Rojo	70	1,23
1867623170	Azul	70	0,99
1804623110	Rojo	80	13,54
1804623115	Azul	80	13,54



Depresores para tubo

Código	Modelo	Descripción	€
Accesorios			
181740AN06	WKG07 L	Kit mando LOW	18,16
181740AN07	WKG07 H	Kit mando HIGH	18,16



Juntas para analizador

Código	Modelo	Descripción	€
181740ANJA	WKG 04	Kit juntas para analizador	6,93

Kit de conexión rápida

Código	Modelo	Vía	Gas	€
1867DQC12B	D-QC-12B	2	R-134A	11,78
1867DQC13B	D-QC-12B+PLUS	2	R-134A	14,15
1867DA0QC4	Kit Conexión alta	2	R-134A	81,84
1867DA0QC2	Kit Conexión baja	2	R-134A	81,84





Juntas

Código	Modelo	Descripción	Und.	€
1817624495	G19020	Kit de 10 juntas para manguera 1/4"SAE, 1/2"-16ACME en NBR	10	6,93
1817624493	G19516	Kit de 10 juntas para manguera 5/16"SAE	10	11,37

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Imperial

Válvulas de conexión

	Código	Modelo	Descripción	€
①	1805059005	16 C	Conexión rápida recta M 1/4" SAE x H 1/4" SAE	40,36
①	1805059038	26 C	Conexión rápida recta M 5/16" SAE x H 5/16" SAE	42,91
②	1805059007	17 C	Conexión rápida 90° M 1/4" SAE x H 1/4" SAE	49,41
②	1805059039	27 C	Conexión rápida 90° M 5/16" SAE x H 5/16" SAE	56,22
Recambios				
	1814020047	Juntas 16C y 17C		17,69
	1814020081	Juntas 26C y 27C		21,99

Válvulas de conexión

	Código	Modelo	Descripción	€
③	1859042001	LOCK-VALVE-1/4	Válvula de conexión sin pérdida 1/4"	28,24
③	1859045001	LOCK-VALVE-5/16	Válvula de conexión sin pérdida 5/16"	28,24

Adaptador recto serie RG con compresor

	Código	Modelo	Descripción	€
④	1805059002	RG180	H 1/4" SAE Giratorio x M 5/16" SAE	10,73
④	1805059023	RG180-5/4	H 5/16" SAE Giratorio x M 1/4" SAE	12,97
④	1805059022	RG180-4/5	H 1/4" SAE Giratorio x M 5/16" SAE	24,31









EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Ensanchador profesional

» Calor por fricción sistema innovador para moldear tubos.
» No más necesidad de escariar todos los ensanchadores estándar en un solo kit. Ensancha en 5 segundos hasta 10 veces más rápido que la herramienta tradicional.





1. Coloque el Ensanchador STIGMÌ correspondiente al diámetro del tubo en el mandril del taladro, asegurándose de ajustarlo firmemente.



2. Manteniendo el tubo ALINEADO con el taladro operando a MÁXIMA VELOCIDAD, retire con un movimiento firme el Ensanchador STIGMÌ del interior del tubo. Recuerde que todo el proceso de expansión del tubo, tanto la entrada como la salida, no debe tomar más de 5 a 7 segundos.



3. Ensamble las conexiones según lo acostumbrado.

Código	Descripción	€
1817000001	Sistema de ensanchado de alta temperatura para tuberías de cobre duro y flexible.	170,95

Abocardador profesional

» Calor por fricción sistema innovador para moldear tubos.
» No más fugas más superficie de contacto entre el abocar-dado y la válvula. Abocarda en 5 segundos hasta 10 veces más rápido que la herramienta tradicional.





1. Mantenga el tubo siempre alineado con el taladro y empuje el abocardador stigmì completamente hacia adentro, aplicando presión constante,
Hasta que el tope del stigmì se tropiece con el tubo.



2. Manteniendo el tubo ALINEADO con el taladro operando a MÁXIMA VELOCIDAD, retire con un movimiento firme el Abocardador STIGMÌ del interior del tubo. Recuerde que todo el proceso de abocinado, tanto la entrada como la salida, no
debe tomar más de 5 a 7 segundos.



3. Enrosque la tuerca en la válvula del equipo utilizando una llave inglesa para el acople. A Medidaque realice el acople, la tuerca y la válvula le darán la forma y el ángulo final al extremo abocinado del tubo, sin que se presenten fracturas ni fugas posteriormente.

Código	Descripción	€
1817000002	Sistema de abocardado de alta temperatura para tuberías de cobre/aluminio.	147,88

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Imperial

Abocardadores

	Código	Modelo	Para tubo ø	Dimensiones (mm)	€
Abocardador universal					
①	**1817642250**	525F	3/16" a 5/8"	200 x 120 x 30	**158,00**
Abocardador - Ensanchador					
②	**1817642100**	275 FS	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4"		**260,49**
Con conos					
③	**1817642200**	500FC	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"	250 x 220 x 50	**181,59**


① 
② 
③

Abocardador excéntrico de carraca

Código	Modelo	Diámetros	€
1867DNF808	NF808	1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	**71,11**



Abocardador excéntrico con carraca

Código	Modelo	Diámetros	€
1808001024	W810A	1/4" - 3/16" - 5/16" - 3/8" 1/2" - 5/8" - 3/4"	**193,97**



Abocardador VFT-808

» El abocardador excéntrico a 45º VFT-808 de VALUE está forjado con materiales de alta resistencia, freciendo una herramienta de altas prestaciones

	Código	Modelo	Descripción	€
④	**1867VFT808**	VFT-808-IN	1/4" – 3/4"	**84,00**
⑤	**1867VFT808B**	VFT-808-I		**62,19**


④ 
⑤

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Abocardador D-525

- Abocardador universal RR-525 diseñado para una fácil operación y precisión.
- Diseñado para una fácil operación y precisión.
- Ideal para Aplicaciones automotrices y de plomería especializadas.
- Abocardador para tubos 3/16" a 5/8".



Código	Modelo	Tubería	€
1867D00525	D-525	3/16" a 5/8"	**25,11**

Abocardador con cono



Código	Modelo	Tubería	€
1867D00500	D-500	3/16" a 5/8"	**29,28**

Abocardador ensanchador



Código	Modelo	Tubería	€
1867D00275	D-275	1/8" a 3/4"	**35,51**

Abocardador excéntrico de carraca, cortatubo y escaridor



Código	Modelo	Tubería	€
1867D0806A	D-806A	1/4" a 3/4"	**60,81**

Ensanchador de tubos de golpe



Código	Modelo	Para tubo ø	€
1817642500	193 S	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	**40,34**
1867D00193	D-139	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	**9,11**

Ensanchatubos



Código	Modelo	PARA DIÁMETROS	€
18OXYVST22	VST-22B	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	**52,37**

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Cortatubos

Imperial

	Código	Modelo	Para tubo ø	€
①	1817641105	312-FC	1/4" a 1 5/8"	98,17
②	1817641100	TC-1000	1/8" a 1 1/8"	58,54
③	1817641110	TC-1050	1/8" a 5/8"	35,13
④	1817640900	227-FA	1/8" a 3/4"	44,47



Cortatubos

	Código	Modelo	TUBERÍA	€
Mini, para trabajos de difícil acceso				
⑤	1867D00127	D-127	1/8" a 5/8"	3,00
⑤	1867DVTC19	VTC 19	1/8" a 3/4"	8,61
Con rueda de recambio y escariador				
⑥	1867D00274	D-274	1/8" a 1 1/8"	9,28
⑥	1867D00312	D-312	1/4" a 1 5/8"	10,58
	1867VTC28B	VTC 28B	1/8" a 1 1/4"	20,10



Cuchillas para cortatubos

Código	Recambio / Modelo	Descripción	€
1867D0127B	D-127	Cuchilla cortatubos	2,07
1867VTC019	VTC-19	Cuchilla abrasiva de acero	8,61
1867D0274B	D-274	Cortatubos 1/8" a 1-1/4"	2,07
1817641120	75015	Cuchillas para TC1000-312 FC-174 FC	9,46 Imperial
1817641140	323633	Cuchillas para TC1050	9,46 Imperial



Escariadores

	Código	Modelo	Descripción	€
①	1867D00208	D-208	Escariador de plático	5,70
①	1808008034	W-209	Escariador de Metálico	22,11
②	1867D00300	D-300	Escariador de bolígrafo	7,88



EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Doblatubos ballesta

» Accionador de curvar.
» Soporte universal de piezas deslizantes.
» Soporte de piezas deslizantes 32.
» Caja metálica.
» Dispositivo para curvar reversibles.



Código	Modelo	Para ø tubo	€
1808003081	W270	1/4"-5/16"-3/8" 1/2"-5/8"-3/4"-7/8"	242,21

Doblatubos múltiple



Código	Modelo	Para ø tubo	€
1817645510	TB-368	1/4" - 5/16" - 3/8"	33,93
1804002900	370-FH	1/4" - 3/8" - 1/2"	163,95

Doblatubos palanca

VBT-1/2



VBT-3/4/5



Código	Modelo	Para ø tubo	€
18OXY36406	VBT-1	3/8"	37,83
18OXY36408	VBT-2	1/2"	53,53
18OXY36410	VBT-3	5/8"	87,29
18OXY36412	VBT-4	3/4"	91,93
18OXY36414	VBT-5	7/8"	103,58

Doblatubos muelles

Juego de 3 muelles doblatubos.



Código	Modelo	Tubería	€
1817647010	D-102-12	3/4"	4,03
1817647020	D-103-13	1/2"	2,64
1817647000	D-163*	3/8, 1/2", 5/8"	7,32

Doblatubos cobre aislado



Código	Descripción	€
2520350450	Kit Doblatubos	60,55

Aceite universal



Código	Modelo	Capacidad (ml)	€
1812002015	FO-200	200	12,34

SOLDADURA

163 - 171



PLAN RENOVE

AEROTERMIA CLIMA





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

VARILLAS

Varillas soldar

PIETRO GALLIANI

De plata (30%)			
Código	Medida	Cantidad	€
0499014000	1,5 mm	5 und	35,74
0499014006	2 mm	5 und	46,17

ISO17672	Composición: %				Tª Trabajo	Varilla	Tipo Union
	Ag	Cu	Zn	Sn	°C	Diametro	
Ag130	30	36	32	2	740	1.5x 500mm	Cu-Hierro Cu-Latón Cu-Acero

De plata con decapante			
Código	Medida	Conexión	€
0499014040	1,5 mm	5 und	29,86


De cobre (5% plata)			
Código	Medida	Conexión	€
0499014021	2	10 und	21,16
0499014022	2	500 gr	66,91
0499014023	2	1 kg	133,71
0499014024	2 x 2	10 und	23,02
0499014025	2 x 2	500 gr	66,91
0499014026	2 x 2	1 kg	133,71

DIN 8513	Composición: %			Tª Trabajo	Varilla	Tipo Union
	Ag	Cu	P	°C	Diametro	
L-Ag 5 P	5	88.8	6.2	710	2x 500mm	Cu-Cu



Cobre con autodecapantes. Soldadura fuerte en particular con cobre destinado al ensamblaje de grupos sujetos a un uso caracterizado por sus vibraciones, a la industria de la refrigeración y climatización. Huelgo aconsejado de 0,06 - 0,13mm.

Plata con decapante. Buen mojado y buena fluidez. Se puede utilizar para la soldadura fuerte cualquier aceros, cobre y aleaciones de cobre basado, así como para el níquel y sus aleaciones. Se puede utilizar con llama o soldadura por inducción. Soldadura de Color amarillo claro. Huelgo aconsejado de 0,05 - 0,13mm.



EQUIPOS DE SOLDAR

Castolin

Equipos OXI-GAS/PRO

- Autonomía (con boquilla de 100 L/h) : > Oxígeno ≈ 1 hora > GAS
- Pro ≈ 4 horas Soplete de soldadura fuerte con válvulas de seguridad integradas.
- 2 Manorreductores equipados con válvulas antirretorno.
- 2 relojes que permiten, en el caso del oxígeno, leer la presión restante de la botella, y el ajustar la presión de utilización en el caso del GAS
- Pro. Peso 5 Kg.
- No se necesita contrato de gases.



Código	Modelo	C. Oxigeno (ml)	C. Butano (l)	Peso (Kg)	€
04CPRO4000	Kit 4000 Flex Pro	950	1	5	**429,51**

SGR-2268

- Botella Oxigeno B3 (2,5l) y Butano de 0,5 Kgs.
- Regulador de Oxigeno con protectores de goma.
- Soplete Modelo SB-19. Mangueras de 3 m. Boquilla de soldadura 2N.
- Carro de transporte.



Código	Modelo	C. Oxigeno (l)	C. Butano (Kg)	Peso (Kg)	€
1817662300	SGR-2268	400	0,5	7	**360,16**

SGR-750/900

- Botella Oxigeno B5 (5 l) y butano de 2,8 Kgs.
- Regulador de Oxigeno con protectores de goma.
- Mangueras de 3 mts.
- Soplete Modelo SB-19.
- Boquilla de soldadura 2N y N4.
- Carro de transporte.



Código	Modelo	C. Oxigeno (l)	C. Butano (Kg)	Peso (Kg)	€
1817662310	SGR-750/900	1000	2,8	24	**483,97**

Equipos turbo GAS/PRO

- Está especialmente diseñado para las Aplicaciones de soldadura fuerte
- Utilizable en todas las posiciones.
- Este soplete se puede utilizar con GAS
- Pro® Autonomía (para 1 botella de gas) ~ 3 h.
- Temperatura de la llama ~2.100°C, Peso del soplete 400 g.



Código	Modelo	€
04C45153BC	Soplete CT 27 + 2 cargas Gas MAP/Pro	**160,50**
04C0045215	Soplete CT27	**136,69**

EQUIPOS DE NITRÓGENO Y PRESURIZACIÓN

Reguladores Nitrógeno

- Modelo Supplygas 200N 10 bar.
- Salida 1/4" SAE.
- Fabricado según norma ISO2503 - Manómetros ISO5171 Clase 2,5 Ø50 mm.
- Sin partes soldadas para un fácil mantenimiento.
- Regulador de 1ª etapa equipado con válvula encapsulada y de seguridad.
- Protector de goma en manómetros.
- Compacto y económico.



Código	Modelo	€
18177LB21N	Supplygas 200N	**74,29**

Gas	P.Entrada	P. Salida	Caudal	C. Salida
Nitrógeno	200 bar	10 bar	50Nm³/h	1/4" SAE

Reguladores Nitrógeno

- Regulador de 1ª etapa equipado comn válvula encapsulada y de seguridad.
- Presiones de salida desde 50 a 170 bar.



Código	Modelo	€
1817662795	JET 25-40-N2	**146,32**

Gas	P.Entrada	P. Salida	Caudal	C. Salida
Nitrógeno	200 bar	50 bar	100Nm³/h	1/4" SAE

Equipo de prueba

- Regulador JET nitrógeno 50 bar.
- Mangueta pruebas 3m con racones 1/4" SAE.
- Tres juntas entrada regulador.
- Maleta de transporte.



Código	Modelo	€
1817662800	CPN503A	**198,10**

Gas	P.Entrada	P. Salida	Caudal	C. Salida
Nitrógeno	200 bar	50 bar	100Nm3/h	1/4" SAE

Kit test instalaciones



Código	Modelo	€
1810050150	W/HDSA/1M-4/6Y/PF80/N2-K1	**96,38**

EQUIPOS DE O2 Y CARGAS

Regulador oxígeno



» Fabricado según norma ISO2503 - manómetros ISO5171 clase ø 50 mm.
» Reguladores de 1ª etapa equipado con válvula encapsulada y de seguridad.
» Compacto y económico.
» Sin partes soldadas para un fácil mantenimiento.
» Protector de goma en manómetros.

Código	Gas	P. Entrada	P. Salida	Caudal	€
18177SB21O	Oxígeno	200 bar	10 bar	50 Nm^3/h	**72,03**

Envase desechable Nitrógeno



Código	Cantidad (cc)	€
1811001060	950	**65,15**

Envase de oxigeno



Código	Descripción	€
04C73024OX	Cartucho desechable oxigeno	**41,62**

Envase de propano

Cartucho de gas tipo 1450 (GAS 1450 -220 gr- 380 ml)



Código	Modelo	€
1817100305	GAS 1450	**9,23**

Envase de gas/pro



» Gas compuesto de metano, acetileno, y propadieno que permite alcanzar temperaturas de 2.200ºC.
» Capacidad 1 L/450 gr.
» Autonomía 3 horas continuas con boquilla de 11 mm.

Código	Modelo	€
1817100302	Recambio Gas MAP/Pro	**11,24**

ENVASES Y CARGAS DE O2 Y N

Nitrógeno

Código	Cantidad (L)	€
Envase de Nitrógeno		
1717506100	750	450,14
1717506109	1400	656,82
1717506140	2300	962,10
Carga de Nitrógeno		
1717506105	750	102,91
1717506107	1400	109,68
1717506115	2300	122,5



Nitrógeno minitop

Código	Cantidad (L)		€
Carga de Nitrógeno minitop			
1717506115	11		122,50
1717506121	2300		122,50
Envase Nitrógeno minitop			
1717506425	Rollerflam	11	661,00
1717506110	Nitrogeno	2300	1170,78



Oxígeno

Código	Cantidad (L)	€
Envases de oxígeno		
1717506410	300	287,00
1717506415	750	306,00
Cargas de oxígeno		
1717506000	300	78,19
1717506010	750	101,91



ENVASES Y CARGAS DE C2 H2 BUTANO

Envase de Acetileno minitop

Código	Cantidad (L)	€
Envase de Acetileno minitop		
1717506405	750	446,48
1717506406	1400	708,10
Carga de Acetileno		
1717506402	750	147,15
1717506407	1400	197,38



Envases de butano

Código	Cantidad (Kg)	€
Envases de butano		
1717505015	0,5	43,33
1717505020	2,8	47,50
Cargas de butano		
1717505000	0,5	20,34
1717505010	2,8	39,28



Grifo botella camping

Código	Modelo	€
1817GS0708	M-21.8 Izq	13,50



Detector de fugas

Permite verificación de posibles fugas.

Código	Modelo	€
04C7302261	730226-1	8,48



Soplete oxígeno

Soplete complemento (empuñadura + mezclador + brazo)

Código	Descripción	€
1817662820	Soplete Oxígeno	78,78



ACCESORIOS

Boquilla Butano/Propano

Código	Modelo	€
1817662615	Nº2	7,66
1817662620	Nº3	7,66
1817662621	Nº4	7,66
1817662625	Nº5	8,51
1817662626	Nº6	9,90



Mangueras para equipo de soldar

Código	Gas	ø	Medida (m)	€
1817662752	Oxígeno/ Propano	Ø 6+6 x 12mm	3	32,65
1817662755	Oxígeno/ Propano	Ø 6+6 x 12mm	5	42,76



Bote decapante

Código	Cantidad (gr)	€
0499014099	100	4,87



AIR FIRE - Disipador térmico para soldaduras

- Disipa el calor, evitando las quemaduras, deformaciones y otros efectos indeseados de un punto de calor elevado. Absorbe el calor evaporándolo.
- Protege los materiales sensibles tales como madera, azulejos, aluminio, vidrio, materiales sintéticos, gomas, juntas de asiento, etc.
- El producto puede ser pulverizable y gel a la vez.
- Se adhiere bien a las superficies verticales.


Código	Capacidad (ml)	€
1325103162	750	15,36



Manta Stop Flam

- Fibras tejidas de sílice (sin cerámica, mínimo 96 % de sílice).
- Fibra de vidrio cosida (libre de cerámica).
- Fibra de vidrio tejida (libre de cerámica).

Código	Modelo	Medidas	Espesor	€
1817100400	Manta Stop Flam	20 x 25	13mm	40,82



SM Solutions

FORMACIONES

Aerotermia y Fotovoltaica



Pregunta en tu punto de venta Splitmania más cercano

LIMPIEZA

173 - 180



PLAN RENOVE

AEROTERMIA CLIMA





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Cubierta para limpieza de unidades interna





Código	Modelo	Descripción	€
1800012045	EVA-SPLIT	Lámina protectora de las unidades internas del aire acondicionado doméstico.	**22,93**
1800012046	EVA-CASSETTE	Protección en polietileno con telar de metal para una limpieza del aire acondicionado a cassette.	**74,52**

Desodorizante higienizante para sistemas de climatización

- NEO CLIM-2 es un limpiador de equipos de A/C, que a su vez es desodorizante.
- Elimina fácilmente la suciedad de multitud de superficies diferentes como filtros, bandejas, carcasas, conductos, etc., dejando el aire perfectamente limpio e higienizado.
- Incorpora un potente desodorizante que actúa contra las moléculas causantes del mal olor, neutralizando olores de tabaco, humo, aceite frito, pescado, productos alimenticios o hidrocarburos, colaborando a dejar tanto el equipo como el ambiente sano e higienizado.



Código	Modelo	Densidad	Envase	pH	€
1300001915	NEO CLIM-2	1,00g/ml	1L	6	**10,66**

Desengrasante cleaning AIR

- Desengrasante especial climatización.
- No tóxico.
- No inflamable ni combustible.
- No deja residuos.
- Elimina todo tipo de suciedades aceitosas y/o grasientas, dejando un agradable aroma



Código	Modelo	€
1300002072	Cleaning Air	**4,10**

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Estación de lavado

- Permiten el lavado de cualquier circuito frigorífico, incluso de grandes dimensiones.
- Eliminan todos los residuos sólidos causados por la rotura del compresor o del filtro.
- Eliminan totalmente los residuos de aceite.

Están equipadas con:

- Deposito de 10 l, con conexión para depósito suplementario.
- Conexión para botella de Nitrógeno externa.
- Filtro mecánico en la aspiración.
- Mangueras con conexiones intercambiables de 1/4" SAE, 3/8"SAE y 1/2"SAE.
- Bomba, diseñada específicamente para el lavado, con junta mecánica y guarniciones en PTFE, compatibles con todos los fluidos de lavado (no inflamables).



Código	Modelo	Descripción	€
1813005021	FLUSH1-PLUS-HVAC	Motor eléctrico de trasiego, caudal 26 l/m.	**1.648,92**
1813005022	FLUSH&DRY-HVAC	Incorpora reductor de Nitrógeno y cartucho de 950cc para el barrido de instalaciones.	**1.525,00**

Datos Técnicos

Dimensiones	300 x 220 x 550 mm
Caudal	14 l/min
Presión máx.	0,45 Mpa
Potencia Motor	0,6 kw
Peso	13 kg
Alimentación	230/1/50

SUPER-FLUSH

- El lavado de los sistemas de A/C y los equipos necesarios para ello requieren solventes especiales.
- Disolvente para el lavado interno del sistema A/C.
- NO INFLAMABLE.
- Indicado para todo tipo de sistemas.
- Elimina todos los residuos de aceite, óxido, humedad, residuos y la humedad dentro del sistema.





Código	Modelo	Descripción	€
1813005026	SUPER-FLUSH/20	Bidón metálico de 20 l	**298,00**
13E1103600	SUPER-FLUSH/5	5	**50,44**
13E1103500	SUPER-FLUSH/1	1	**13,87**

BELNET

Se evapora muy rápida y completamente, acelerando los procesos de secado y sin dejar ningún tipo de residuo.

- Elimina los residuos metálicos y de lubricante contaminado.
- Ideal para Aplicaciones en todos los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
- Necesita sistemas manuales o neumáticos para la inserción.
- Inflamable.
- Ideal para la limpieza de líneas frigoríficas pequeñas de un sistema de AA/R.
- Listo para usar.
- Presión elevada de lavado (8 bar/116 psi).
- Presión constante hasta que el cilindro se vacíe completamente.
- No necesita otros equipos para la inserción.



Código	Descripción	€
13TR109UMO	Bombona aerosol de 600 ml con cono de goma	**14,63**

EQUIPOS DE LIMPIEZA



APLICACIONES	AIRNET PRO	AIRPUR PRO	AIRNET SPRAY DUCT	AIRPUR SERNET	AIR FIRE	AIR DISLIM
Batería Condensadora				●	●	
Batería Evaporadora Split	●	●			●	
Batería Split Cassette	●	●			●	
Batería Fancoil suelo/techo	●	●			●	
Baterías microcanal				●	●	
Unidad Interior Conducto (Evaporadora)	●	●			●	
Conductos de aire		●	●			
Aire Acondicionado de Ventana	●	●		●	●	
Chiller (Enfriadoras - Bomba de calor)				●	●	
Placas electrónicas						
Paneles fotovoltaicos						
Circuitos Gas HVAC					●	●
Valvulas Inversoras					●	
HVAC automoción						
ELIMINA						
Malos olores		●	●			
Grasa y aceite	●			●		●
Grasa filtros cocina	●					
Pelusa, plumas, suciedad y mugre	●			●		
Nicotina del tabaco	●			●		
Restos de óxido						
Insectos	●			●		
Polvo barro				●		
Cal						
Incrustaciones						
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS						
Espumoso						
Aclarar con agua				●		
Elimina olores		●	●			
Desinfectante		●	●			
Viricida (UNE-EN 14476)		●				
Fungicida (UNE-EN 13697)		●	●			
Bactericida (UNE-EN 13697)		●	●			
Uso Alimentario	●	●				
Biodegradable	●	●	●	●		●
Degradable						●
Antioxidante						
Desincrustante						
Registro sanitario		●	●			
Registro NSF	●	●				

EQUIPOS DE LIMPIEZA

AIRNET PRO

» Tratamiento para la limpieza de circuitos de refrigeradores y AC a base de disolventes-polialcoholes, desinfectantes e inhibidores anticorrosivos.
» Elimina todo tipo de suciedad persistente (microorganismos, bacterias, nicotina, grasas, hongos, polvo, etc.) producidas por el paso del aire, sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni productos agresivos.
» Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719 HA UNE-EN 13697



Código	Cantidad (l)	€
1325AIRNET	0,750	**13,59**
1325AIRNE5	5	**60,11**

AIRPUR PRO

» Elimina malos olores. Es bactericida y fungicida.
» Para todos los sistemas de conducción de aire, evita la proliferación de bacterias, hongos y microorganismos.
» Nº Registro: D.G.S.P. 13-20/40-06768 HA UNE-EN 13697



Código	Cantidad (l)	€
1325AIRPUR	0,750	**19,76**
1325AIRPU5	5	**90,94**

AIRPUR DUCT

» Elimina los malos olores de la fermentación y los metabolitos y microorganismos alojados y producidos por los cambios térmicos en conductos, baterías, Split, ambiente, etc. de los equipos de AC.
» Producto necesario y esencial para todos los sistemas de conducción de aire, evitando la proliferación de los malos olores y eliminándolos.
» Cada envase tiene una eficacia de tratamiento de 14 m2 de superficie de conducto, (equivalente a una superficie habitable de 100-120 m2).



Código	Cantidad (ml)	€
1325AIRDUC	100	**11,45**

EQUIPOS DE LIMPIEZA

AIR SERNET - Desengrasante limpiador para componentes de climatización

» Producto (no ácido) concentrado.
» Se puede diluir con agua, formulado para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de equipos de climatización, mejorando e incrementando la eficacia de los grupos de calefacción y aire acondicionado.
» Elimina los restos y depósitos de polvo, grasa, aceites que pueden aparecer en los aparatos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en la industria de la refrigeración.



Código	Cantidad (l)	€
1325AIRSEN	5	**50,02**

AIR FIRE - Disipador térmico para soldaduras

» Disipa el calor, evitando las quemaduras, deformaciones y otros efectos indeseados de un punto de calor elevado. Absorbe el calor evaporándolo.
» El producto puede ser pulverizable y gel a la vez.
» Protege los materiales sensibles tales como madera, azulejos, aluminio, vidrio, materiales sintéticos, gomas, juntas de asiento, etc.
» Se adhiere bien a las superficies verticales.



Código	Cantidad (ml)	€
1325103162	750	**15,36**

AIR DISLIM - Disolvente limpiador

» Producto técnico Base solvente de evaporación rápida, para el lavado interno de circuitos frigoríficos, limpieza de sistemas de aire acondicionado en la automoción, refrigeración y frio industrial.
» Limpia y arrastra los residuos causados por rotura del compresor o filtro, depósitos de carbón, aceite, minerales, etc.
» No ataca a los metales ni plásticos utilizados en las instalaciones, puede utilizarse con apartados de limpieza a presión que admitan disolventes o jeringas.



Código	Cantidad (l)	€
1325AIRDIS	5	**77,81**
1325DG10EC	0,750	**7,37**

Sistema tidas AAC

» Combate los problemas causados por ácaros, hongos y bacterias que se acumulan en los sistemas de aire acondicionado. Su eficacia desinfectante y acaricida evita infecciones respiratorias, contagios y malos olores provocados por la descomposición orgánica.
» Cumple las Normas UNE-1276 (eficacia bactericida) y UNE-1650 (eficacia fungicida).



Código	Cantidad (ml)	€
1399101156	600	**39,42**

PRODUCTOS QUIMICOS

Sistema tidas H. Ambiental 150 VDT



- Es un fumigador automático para aplicar como tratamiento de choque. Además de su eficacia bactericida y fungicida, cumpliendo con las normas UNE-1276 y UNE-1650.
- Incorpora piretrinas naturales que le aportan propiedades plaguicidas contra posibles infestaciones de insectos. Funciona de manera automática, sin presencia de personas, una vez accionada su válvula especial.
- Garantizado con registro sanitario.

Código	Cantidad (ml)	€
1399101157	150	**18,58**

Limpiador aletas DESIN-E-BRITE



- Potente limpiador que devuelve el brillo original a las aletas de aluminio de los condensadores.
- En baterías de aluminio pulverizar diluido al 20%, esperar 5-10 minutos y retirar la abundante espuma regeneradora.
- Elimina óxido, polvo y grasa sin dañar las aletas.
- Enjuagar con agua abundante.

Código	Cantidad (l)	€
1300001965	1	**13,01**
1300001960	5	**59,37**

Desengrasante D-15 biodegradable



- Elimina todo tipo de suciedades aceitosas y/o grasientas.
- No tóxico.
- No inflamable ni combustible.
- No deja residuos.

Código	Cantidad (l)	€
1300001010	5	**20,20**

Fixeno desincrustante de circuitos interiores



- Limpiador químico super concentrado especialmente indicado para la limpieza de condensadores, evaporadores, etc.
- Biodegradable.

Código	Cantidad (l)	€
1325AC3020	5	**35,04**

FUGAS Y RECUPERACIÓN

181 - 199



DESCUBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN SPLITMANIA



REALIZAR ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
Te ayudamos a analizar tus proyectos técnicamente y te orientamos en la oferta económica a realizar para tus clientes.

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Gestionamos vías de financiación, con las entidades más solventes del mercado y con condiciones muy ventajosas.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Somos expertos en la gestión de subvenciones y estamos continuamente informados de las novedades. Conseguimos para tu proyecto el máximo que puedes lograr en ayudas.

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Con nuestro equipo de ingenieros legalizamos y certificamos las instalaciones que desarrollas para tus clientes.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS
Tanto nuestro equipo técnico como nuestros puntos de venta te acompañarán en todo lo que necesites para llevar a término tus proyectos.

FORMACIÓN
Realizamos formaciones de instalaciones de última generación para que ofrezcas a tus clientes soluciones de vanguardia con todas las garantías.

DETECCIÓN DE FUGAS

Maletin limpiador busca fugas



kit contiene:
- Detector fluoresciente UV (frasco con dispensador de 250ml).
- Limpiador para el detector UV (frasco spray de 100 ml).
- Inyector recargable con jeringa de 50 ml.
- Adaptador automotive R134a (lato baja presión) con tubo flex de 120 mm.
- Adaptadores HVAC/R ¼ SAE e 5/16 SAE con tubo flex de 120mm.
- Lámpara de detección de fugas con 9 Led UV.
- Gafas de protección UV.
- 33 etiquetas de identificación.

Código	Modelo	Descripción	€
13RK119700	Fast Leak Finder Kit Rk1241	Brilliant (Amarillo)	**174,35**

Trazador fluorescente UV de refrigeración y A/A



Detección de Fugas de Gas Refrigerante de los Sistemas de AA/R
- Localiza con precisión las fugas de gas refrigerante en los sistemas.
- Insertado en el sistema, el producto sale de la fuga y se ve a través de lámpara UV.
- Compatible con todos los lubricantes y gases refrigerantes incluso CFC, HFC, HCFC y HFO.
- No contiene solventes.
- No altera las propiedades químicas del lubricante y no daña los sistemas.
- 1 jeringa (7,5 mL) cada 500 mL de lubricante.

Código	Modelo	Descripción	Adaptador	€/ud.
13TR1058K5	Brilliant HVAC&R	12 Cartuchos de 7,5 ml	1/4 SAE + 5/16 SAE	**50,23**

GAS REFRIGERANTE	ACEITE LUBRICANTE	BRILLIANT HVAC&R
Hasta 2.0 Kg	Hasta 2 Lt	7.5 ml (1/4 oz)
A partir de 2.0 Kg a 4.5 Kg	A partir de 2 Lt a 3.7 Lt	15 ml (1/2 oz)
A partir de 4.5 Kg a 11.4 Kg	A partir de 3.7 Lt a 9.5 Lt	30 ml (1.0 oz)

Detector de fugas Brilliant



- La línea de productos Brilliant está compuesta por detectores de fugas fluorescentes U/V.
- Brilliant permiten localizar de manera rápida y precisa las fugas en los sistemas de A/A.
- No contienen solventes, son compatibles y pueden ser totalmente mezclados con gas refrigerante R11, R12, R14, R22, R23, R123, R124, R134a, R141b, R404a, R407c, R410a, R502, R503 y R507.

Código	Modelo	Descripción	€/ud.
13TR1003R1	TR1003.01.S1	Dosificador de 250 ml	**35,29**

DETECCIÓN DE FUGAS

Accesorios

» Alimentación: 3 baterías "C" de 1,5 V.
» Gafas con protección UV incluidas.
» Frecuencia luz UV: 410 – 405 nm.
» Cuerpo en aluminio.
» Blíster.



Código	Descripción	€
13TRRK1230	Lámpara UV a 1 Led - 3W que permite la detección de fugas de gas refrigerante.	60,87



Código	Descripción	€
13TRTB5067	Adaptadores Flexible de Plástico 1/4 SAE	8,27
13TRTB5068	Adaptadores Flexible de Plástico 5/16 SAE	7,76

Detectores de fugas halogenado

» Conforme a la SAEJ1627, el detecta todos los refrigerantes halogenados, con una sensibilidad final de 3 gr/año.
» Calibración Automática.
» Tiempo de calentamiento <2 sg y tiempo de respuesta: Instantáneo.
» Longitud sonda: 30 cm.
» Alimentación: Batería 2x 1.5V 'AA'.
» Duración batería: 40 horas.
» Alarma de fuga visual y sonora.
» Dos niveles de sensibilidad.
» Función auto-apagado.
» Indicador de batería descargada.
» Maletín robusto.



Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso	€
1809001081	ELD-H	310 x 210 x 80	0,9 kg	344,52

Detector de fugas

» Detecta todos los refrigerantes habituales.
» Lectura inmediata sin preajustes.
» Indicador de fugas mediante segmentos LED y alarma sonora simultánea.

Código	Modelo	€
1805633163	TESTO 316-3	493,22

» **Testo Smart probes**

Detector e fuga de CFC, HFC, HCFC incluido cabezal sensor, esuche de transporte, protocolo de calibración, pilas y filtro.

Sensibilidad 4 g/a (0,15 oz/a)
Cabezal sensor del testo 316-3



Detector de fugas en spray

» Estudiado para comprobar la estanqueidad de las instalaciones que funcionen con cualquier tipo de gas, y con fórmula anti-corrosiva en cobre, latón y acero.
» Conforme a la norma DIN EN 14291.
» Señalizará la presencia de fugas mediante la formación de pompa/burbuja o espuma.



Código	Descripción	Capacidad	€
1817666100	Espuma Spray	400 ml	11,34

DETECCIÓN DE FUGAS

EXTREME ULTRA. Sellador de Fugas para Sistemas AC/R



- Individua las micro-fugas simples (hasta 0,3 mm) posiblemente presentes sobre componentes en metal, plástico y goma de todo el sistema de aire acondicionado, reparándola con acción mecánica sin reacción a humedad ni oxígeno (fórmula de polímero privado).
- Sin polímeros: no reacciona con humedad ni oxígeno. No obstruye los componentes del sistema de aire acondicionado y refrigeración.
- Seguro para los componentes en metal y en goma del sistema.
- Visible cuando se expone a cualquier luz UV.
- No inflamable, no irritante, seguro para el operador.
- Reduce significativamente el ruido del compresor.
- Compatible con todos los lubricantes.
- Compatible con todos los gases refrigerantes incluso CFC, HFC, HCFC y también R32 y HFO, a excepción de amoníaco R717.
- Ideal para Aplicaciones preventivas.
- Dosis Auto: 1 jeringa (6 mL) para un vehículo.
- Dosis HVAC/R: 1 jeringa (6 mL) para sistemas hasta 21 kW o 700 mL de lubricante del compresor.

Código	Descripción	Adaptadores	€/ud.
13TRTR1163	EXTREME ULTRA 6ML HVAC&R + FLEX	1/4 SAE + 5/16 SAE	**39,48**

EXTREME. Sellador de fugas para sistemas de A/A y de refrigeración



- Sella permanentemente las fugas.
- Compatible con todos los gases refrigerantes como CFC, HFC y HCFC.
- Visible para cualquier lámpara U / V.
- Reduce significativamente el ruido del compresor.
- No contiene polímeros.
- No daña el compresor de A/A y las estaciones de recuperación.
- Inocuo para cualquier componente del sistema.

Código	Descripción	€/ud.
Tuercas de Plástico		
13TR1062R1	Cartucho con Adaptador 1/4 & 5/16 SAE - 30 ml	**32,99**
Con Adaptador Flexible		
13TR1062K5	Cartucho con Adaptador FLEX 1/4 & 5/16 SAE - 30 ml	**44,19**
13TR1063K5	Cartucho con Adaptador FLEX 1/4 & 5/16 SAE - 60 ml	**95,68**

DETECCIÓN DE FUGAS

Sellador de fugas


» Producto especialmente formulado para la reparación rápida de microfugas en sistemas A/AC.
» El sellador introducido en el sistema comenzará a circular hasta que se encuentre el orificio de fuga. El producto no contiene polímero y no reacciona al oxígeno ni a la humedad.
» Esta versión concentrada permite introducir menos sustancia en el sistema A/AC, obteniendo el resultado de la parada de fugas tradicional. También se puede utilizar para acciones preventivas.



Código	Descripción	€/Und
13E1107230	Sellador de fugas verde jeringa 30 ml + adaptador 1/4 + 5/16	14,07
13E1107250	Sellador de fugas verde jeringa 60 ml + adaptador 1/4 + 5/16	21,2

Adaptadores

	Código	Descripción	€/Ud.
①	13E1072T14	Adaptador con manguera 1/4	6,08
①	13E1072T56	Adaptador con manguera 5/16	7,39
②	13E8829400	Adaptador sin manguera 1/4	3,95
②	13E8829500	Adaptador sin manguera 5/16	3,95



Sellador de fugas 5mm

» Adhiere perfectamente a componentes en metal (cobre, aluminio y acero) y goma.
» Resiste a los lubricantes Minerales, POE, PAG, PAO y Alquilbenceno.
» Resiste a los gases refrigerantes CFC, HFC, HCFC, CO2, y también R32 y R1234yf.
» Resiste a los aditivos y a los líquidos de lavado, incluso los clorados.
» Resiste a una gama de temperatura de -100°C a + 270°C.
» Se puede utilizar indistintamente en el lado de alta o de baja presión.
» Resistencia a la presión diferente sobre la Base del tamaño de la fuga: 5 mm = 40 bar. / 2 mm = 50 bar. / 1 mm = 57 bar.
» Ningún riesgo de dispersión del producto en los sistemas de AA/R.
» Ideal para reparaciones urgentes sobre sistemas que no se pueden bloquear (cámaras frías, sistemas de conservación de medicinales, sistemas de climatización de server y data center etc.).



Código	Descripción	€
13TR116601	Sellador de Fugas hasta 5 mm	16,43

RECUPERADORES

TRI260

Código	Modelo	€
18CHTR261L	TR1260L-R32	**993,50**



Datos Técnicos	
Refrigerantes	Categoría III: R12, R134a, R401c, R406A, R500, 1234yf Categoría IV: R22, R401A, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Categoría V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32
Alimentación	220V-240V/50-60Hz
Potencia	3/4 HP 550W
Máxima corriente absorbida	110V: 8A; 220V: 4A
Compresor	Menos aceite Refrigerado por aire Pistón
Bloqueo automático de seguridad 3	38.5 bar/3850 kPa (558 psi)
Temperatura de trabajo	0 - 40 °C

EASY REC-1

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	€
1813001012	Easyrec-1	545 x 300 x 395	15,5	**1.350,42**



Datos Técnicos	
Refrigerantes	CFC, HCFC , HFC y HFO (incluidos R32 y R1234ze)
Alimentación	220 - 240V AC 50 - 60 Hz
Potencia	3/4 HP 550W
Máxima corriente absorbida	4A
Compresor	De pistón, en seco
Bloqueo automático de seguridad 3	38.5 bar/3850 kPa (558 psi)
Temperatura de trabajo	0 - 40 °C

ENVASES DE RECUPERACIÓN

Envases de recuperación

» Envases para la recuperación de gases refrigerantes.
» Válvula de gas y líquido y sistema de seguridad.

Código	Modelo	Capacidad (l)	PH (bar)	Peso (kg)	Válvula Conexión	€
1742400250	ENV25Y	27,2	42	14,3	M21,7	**168,87**
1742400260	ENV61,1LY	61	42	27,9	M21,7	**245,19**





NEUTRALIZADORES Y TEST

Neutralizador de ácido

» Los neutralizadores eliminan completamente la acidez dentro de los sistemas A/C.
» Son compatibles con los componentes del sistema y tienen efecto inmediato.
» Excelente para acciones preventivas



Código	Descripción	€/und
13E1107100	Neutralizador de acido jeringa 50ml + adaptador 1/4 + 5/16	**26,75**

Líquido neutralizador de ácido

» Elimina y previene completamente la formación de ácido en los sistemas HVAC. Válido para todo tipo de aceites, minerales, polioléster,...



Código	Modelo	Capacidad (cc)	€
1812003006	18004	118	**56,33**

Líquido deshidratantes

» Neutraliza el agua y el ácido presentes en el interior del circuito frigorífico formando compuestos químicamente neutros.
» De uso sencillo, disponible en envases de distinta Capacidad



Código	Modelo	Capacidad (cc)	€
1812001014	17004	118	**25,08**

Test de control del aceite

» Test de acidez para muestras de aceite extraídas de las instalaciones de refrigeración y climatización.
» El kit está constituido por 4 tubos para la realización de 4 test.
» La verificación puede ser realizada tanto en aceite mineral como poliolester.



Código	Modelo	Uds. (und)	€
1812003007	ATK-4	12	**60,00**

Test de acidez oil



Código	Modelo	€
1812000POE	TESTOIL-POE	**32,97**

ACEITES

Instalaciones Gases HFCs

Suniso

Código	Base	Viscosidad	Envases	€
SUNISO SL				
18A01LSL32	POE	32	1 lts	40,37
18A04LSL32			4 lts	157,88
18A01LSL68		68	1 lts	29,80
18A04LSL68			4 lts	163,03

Instalaciones con NH_3 (Amoniaco)

Suniso

Código	Base	Viscosidad	Envases	€/lt
SUNICE A 68 SYNT				
18HT000230	PAO	68	20 l	258,80
SUNICE PAK NH_3				
18HT000235	PAO + AB	68	20 l	248,20
SUNISO 4 SA				
18HT000335	Mineral Parafínico	57	Cuba 20 l	164,80

Instalaciones con CO_2

FUCHS

Código	Base	Viscosidad	Envases	€/lt
RENISO C 55 E				
18HT000221	POE	55	10 l	470,60

Instalaciones con CO_2

Mobil

Código	Base	Viscosidad	Envases	€/lt
MOBIL EAL ARCTIC 22CC (homologación Copeland)				
18HT000095	POE	22	5 l	195,60









ACEITES

Refractómetro de aceite

Código	Modelo	€
1817403734	Refractómetro de aceite	263,02



Bomba carga aceite

Código	Modelo	Capacidad (ml)	€
1802041025	W52013	52	199,57



Bomba eléctrica para trasvase de aceite

Código	Modelo	Caudal (l/min)	Potencia (W)	€
1802041028	ETO-4	4	180	615,38



Adaptador cartucho pistola

Código	Modelo	GAS	€
18A4028009	AD-1/4"	R-12	55,13
18A4028010	QC-134-B4	R-134	91,89



Tipo	Refrigerantes comunes	Refrigerantes menos comunes
Objeto del Reglamento sobre gases fluorados		
HFC puros	R-134a	R-23, R-32, R-125, R-143a
HFC en mezcla	R- 403 (A,B), R-404A, R-407C, R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R-419A, R-507A	R-401 (A,B,C), R402 (A,B), R-405A, R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D), R-423A, R-508A
Otros refrigerantes fuera del objeto del Reglamento sobre gases fluorados pero sí por el Reglamento sobre las sustancias que agotan la capa de ozono[7]		
HFC puros	R-22	R-123, R-124
HCFC en mezcla		R-406A, R-409 (A,B)
CFC - puros y en mezcla	R-11, R-12, R-502	R-13
Otros refrigerantes - fuera del objeto del Reglamento sobre gases fluorados o del Reglamento sobre las sustancias que agotan la capa de ozono		
Alternativos	R-717 (amoniaco), R-290 (propano), R-600a (isobutano), R-1270 (propileno), mezclas de hidrocarburos (HC)	R-744 (CO_2)

Fuente: caloryfrio.com

GASES REFRIGERANTES

KIMIKAL GRUPO GAZECHIM

Ferogerantes sin agotamoiento de ozono

	Código	Gas	Aceites compateibles	Temperaturas	Sustituye	Kg	€
①	**1742500120**	R-410A	Sintéticos POE	Altas	R-22	1	**consultar**
②	**1742500127**	R-32	Sintéticos POE	Altas		1	**consultar**
③	**1742500115**	R-407C	Sintéticos POE	Altas Medias	R-22	1	**consultar**
④	**1742500105**	R-134A	Sintéticos POE	Altas Medias	R-12 R-409A R-406A	1	**consultar**
⑤	**1742500143**	RS-70 R-453A	- Sintéticos POE - Minerales - AB	Altas Medias Bajas Hasta 30ºC TºC ev	R-22 R-417A R-417B R-422D R-424A R-427A R-434A R-438A	1	**consultar**
⑥	**1742500153**	R-449A	- Sintéticos POE	Medias Bajas	R-404A R-507	1	**consultar**
⑦	**1742500150**	R-417A	- Minerales	Medias	R-22	1	**consultar**

Para otros gases consultar



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Envases desechables

	Código	Descripción	€
①	**04C73024OX**	Cartucho desechable oxigeno	**41,62**
②	**1711001026**	Cartucho desechable R600A	**8,34**
③	**1711001085**	Cartucho desechable R290	**28,28**
④	**1711001127**	Cartucho desechable R32	**56,57**



① ② ③ ④

GASES REFRIGERANTES

Resistencia TFC-502

» Resistencia con termostato para botellas.
» Dimensiones: 700 x 80 mm.
» La resistencia se suministra con dos muelles.

Código	Modelo	T. máx. (°C)	Potencia (W)	€
17RS4002T2	RS400/2T/ CLASE 2	60	400	**160,91**



Válvulas para envases desechables de refrigerante


Código	Modelo	Descripción	€
1705002003	BVR4	Válvula H 7/16" x M 1/4" SAE (R600a)	**22,51**
1805001003	121-RG4	Válvula H 1/4" SAE Giratorio x M 1/4" SAE (R134a-R407C)	**22,83**
1805001038	121-RG5	Válvula H 5/16" SAE Giratorio x M 5/16" SAE (R410A)	**22,96**



Adaptadores para botellas

	Código	Modelo	Descripción	€
①	**1742516001**	821/5	H 21,7 Izq x M 5/16" (R32)	**8,72**
②	**17425KIT32**	821/RGAS-5/K	H 21,7 Izq x M 1/2" ACME Izq (R32) + válvula (R32)	**47,83**





Acoplamiento para botellas de gas

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
03PAC13800	1/4"	2	**3,33**	**6,66**
03PAC13802	5/16"	1	**5,23**	**5,23**
1742516001	5/16" R-32	1	**8,72**	**8,72**



BOMBAS DE VACÍO

WP3DE/V. Bombas de vacío doble efecto

» Caudal nominal 42 lt/min
» Vacío final mbar: 15 / 2x10²
» Alimentación eléctrica: 220-240/1/50-60
» Potencia instalada: 150w
» Carga aceite: 150cc
» Conexiones: 1/4" - 5/16" - 3/8"
» Peso: 6,3 Kg



Código	Modelo	€
1827000069	WP3DE/V	353,97

WP8DE/V. Bombas de vacío doble efecto

» Caudal nominal 128 lt/min
» Vacío final mbar: 15 / 2x10²
» Alimentación eléctrica: 220-240/1/50-60
» Potencia instalada: 368w
» Carga aceite: 325cc
» Conexiones: 1/4" - 5/16" - 3/8"
» Peso: 12,4 Kg



Código	Modelo	€
1827000071	WP8DE/V	492,17

RS3DE/V. Bombas de vacío doble efecto

» Caudal nominal 46 lt/min
» Vacío final mbar: 7,5 / 1x10²
» Alimentación eléctrica: 220-240/1/50-60
» Potencia instalada: 120w
» Carga aceite: 300cc
» Conexiones: 1/4" - 5/16" - 3/8"
» Electroválvula (E). Vacuómetro (V): EV
» Peso: 6,9 Kg



Código	Modelo	€
1827000066	RS3DE/V	606,12

RS3D-EX. Bombas de vacío doble efecto


» Caudal nominal 46 lt/min
» Vacío final mbar: 7,5 / 1x10²
» Alimentación eléctrica: 220-240/1/50-60
» Potencia instalada: 120w
» Carga aceite: 300cc
» Conexiones: 1/4" NPT-H
» Peso: 6,4 Kg



Código	Modelo	€
1802002052	RS3D-EX	1.544,39

RS9DE/V. Bombas de vacío doble efecto

» Caudal nominal 180 lt/min
» Vacío final mbar: 7,5 / 1x10²
» Alimentación eléctrica: 230/1/50-60
» Potencia instalada: 370w
» Carga aceite: 450cc
» Conexiones: 1/4"-5/16"-3/8
» Electroválvula (E). Vacuómetro (V): EV
» Peso: 12,5 Kg



Código	Modelo	€
1827099020	RS9DE/V	1115,52

ACCESORIOS BOMBAS DE VACÍO

Aceite para bombas de vacío

	Código	Modelo	Viscosidad	Tipo	Capacidad (cc)	€
①	13E2030030	K1L	46	Mineral	1000	10,96
②	18A01LSL68	SL68	68	Ester	1000	29,80




Racores para bombas de vacío

	Código	Modelo	Conexiones	€
①	17425KIT32	821/121RGAS-5/K	H 21,7 Izq x M 1/2" ACME Izq (R32) + válvula (R32)	47,83
②	1805055048	404/5	1/4" SAE F x 5/16" SAE M	6,38
③	1805055008	46F	1/4" SAE M x 1/8" NPT F	7,25





Maletin para bomba de vacío

Maletín de plástico para bomba de vacío con poliforma interna para alojamiento de analizador, báscula y mangueras de carga.



Código	Modelo	Descripción	Dimensiones	Peso	€
1827000100	BP/PD	Maletin para bomba RS3	520 x 290 x 340 mm	1,85 kg	113,33

Reloj bomba de vacío

Código	Modelo	Descripción	€
1807041003	PF80/VR1	Vacuómetro Conexión radial/ vertical	42,87
1810704105	PF80/VC1	Vacuómetro Conexión posterior/ trasera	34,91



BALANZAS DE PRECISIÓN

Balanzas de precisión

Código	1867VES50A	1805642560	1817013019	1809013018
Modelo	VES-50A	TESTO 560i	PRATIKA 100-05	W8025
Capacidad máxima	50Kg	100Kg	100Kg	5Kg
Resolución	2g	5g	5g	1g
Precisión	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Unidades de Medida	kg, lbs, oz	kg	kg, lbs, oz	kg, lbs, oz
Temperatura de trabajo	-10ºC -40ºC	-10 hasta +50 ºC	0ºC-45ºC	0ºC-45ºC
Autoapagado (min)		10	1,5	3
Alimentación	1x9V	4 pilas AA	1 x 9V batería alcalina	2 x 1,5V AA batería alcalina
Dimensiones (mm)	460 x 350 x 170	310 x 287 x 58	380 x 300 x 80	235 x 130 x 40
Peso (Kg)	5	4,49	3,1	0,5







Báscula digital VES - 50A



- Peso máximo: 50 kg.
- Resolución: 2 g.
- Alimentación (pila): 1 x 9V.
- Peso plataforma: 5 kg.
- Funcion ón: auto-apagado.
- Precisión: 0,05% del valor.
- Temp. de trabajo: -10º a 40ºC.

Código	Modelo	€
1867VES50A	VES-50A	**191,46**

Báscula digital testo 560i



- Carga automática y precisa del refrigerante según peso, recalentamiento y subenfriamiento gracias a la válvula inteligente.
- Conectividad y funcionamiento por Bluetooth con los analizadores de refrigeración Testo y la App testo Smart.
- Todos los valores medidos del proceso de carga a la vista y memorización de los datos medidos en la App testo Smart.
- Poco peso, asa de sujeción y maleta de transporte.

Testo 560i
Con la báscula de refrigerante inalámbrica testo 560i, puede medir el peso del refrigerante de forma rápida, precisa y cómoda.

Código	Modelo	€
1805642560	Testo 560i	**649,21**

BALANZAS DE PRECISIÓN

Báscula digital PRATIKA 100-05

- Peso máximo: 100 kg.
- Funcion ón: auto-apagado.
- Precisión: 0,5% del valor.
- Temperatura de uso: 0º a 45ºC.
- Resolución: 5 g.
- Alimentación eléctrica: pila de 9V alcalina.
- Unidad de Medida: kg o lbs/oz.
- Utilizable con todos los refrigerante (incluido R410A)
- Báscula electrónica programable que permite realizar cargas de precisión de extraordinario relación calidad/precio.
- Se suministra dentro dentro de un maletín de alta consistencia que protege el sensor frente a los golpes en los desplazamiento.



Código	Modelo	€
1817013019	PRATIKA 100-05	**252,12**


Báscula digital W8025

- Peso máximo: 5kg.
- Resolución: 1g
- Alimentación: 2 x 1.5 AA pilas alcalinas
- Dimensiones: 235 x 130 x 40 mm
- Peso: 0,5 Kg



Código	Modelo	€
1809013018	W8025	**91,77**

RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES DE LA F-GAS REGULATION AL USO DE REFRIGERANTES FLUORADOS COMERCIALIZADOS POR GAS SERVEI EN LOS DISTINTOS SECTORES Y SUBSECTORES



HERRAMIENTAS

Llave carraca

Código	Modelo	Tubería	€
1867D00122	D-122	1/4", 3/8", 3/16", 5/16"	5,57
1817648002	127-C	3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	30,31





Imperial


Kit de llaves dinamométricas

Código	Modelo	Descripción	€
1808007022	TW/KIT-04	Kit de llaves 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29	118,60



Peine

	Código	Tubería	€
①	1867D00351	D-351*	5,70
②	1867D18000	Peine metálico aletas	4,86



Espejo telescópico

Código	Modelo	€
1867D03006	D-3006	3,68



Espejo telescópico

Código	Modelo	€
1817400475	WSR-2146	15,16



Imán extensible

Código	Modelo	€
1867D03001	D-3001	3,46



ACCESORIOS

Anemómetro con temperatura

Código	Descripción	€
1873400100	Anemómetro con temperatura	58,44



Termoanemómetro

Código	Descripción	€
1881101023	Termoanemómetro digital portátil	104,00



Termohigrómetro digital

Código	Modelo	€
1809011057	THA-261	333,12



Termohigrómetro de bolsillo con sonda fija

- Rango temperatura: -20+ 60ºC . Precisión: ± 1ºC
- Rango humedad: 15-90% HR. Precisión: ±2,5% (30-80%HR) resto escala ±4%
- Cuerpo de aluminio, máxima-mínima, función hold
- Alimentación: 1 pila AA 1.5V.
- Dimensiones: Ø18x176 mm

Código	Descripción	€
1820301066	Termo-higrómetro de bolsillo con sonda fija	97,06



Termohigrómetro de bolsillo

- Rango: 10-95% HR / -20+50ºC
- Resolución: 0,1% HR / 0,1ºC
- Precisión: ±5% HR / ±1ºC
- Alimentación: 1 Pila LR44
- Tamaño: 150x20x16mm.
- Peso: 48 gr.
- Funciones: Máxima y mínima, selector ºC/ºF

Código	Descripción	€
1820305007	Termo-higrómetro de bolsillo	39,02




Termohigrómetros digitales

Presentación simultánea de temperatura interior, temperatura exterior, humedad relativa interior.

Rangos de medición:
- Temp. interior: -30ºC/+50ºC
- Temp. exterior: -50ºC/+70ºC
- Hum. relativa: 20%HR/99%HR.
- Memorización de temperaturas máxima y mínima.
- Resolución Tª, HR: 0,1ºC;+/-5HR.
- Precisión Tª, HR: +/-1ºC;+/-5HR.
- Pilas 1,5VCC.
- Dimensiones: 104 x 44,5 x 16,5 mm.

Código	Modelo	€
1869002795	TST-MT3	68,13





DESCUBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN SPLITMANIA

REALIZAR ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
Te ayudamos a analizar tus proyectos técnicamente y te orientamos en la oferta económica a realizar para tus clientes.

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Gestionamos vías de financiación, con las entidades más solventes del mercado y con condiciones muy ventajosas.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Somos expertos en la gestión de subvenciones y estamos continuamente informados de las novedades. Conseguimos para tu proyecto el máximo que puedes lograr en ayudas.

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Con nuestro equipo de ingenieros legalizamos y certificamos las instalaciones que desarrollas para tus clientes.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS
Tanto nuestro equipo técnico como nuestros puntos de venta te acompañarán en todo lo que necesites para llevar a término tus proyectos.

FORMACIÓN
Realizamos formaciones de instalaciones de última generación para que ofrezcas a tus clientes soluciones de vanguardia con todas las garantías.

HERRAMIENTAS

201 - 219



PLAN RENOVE

AEROTERMIA **CLIMA**





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

HERRAMIENTAS

Juegos SHOCKWAVE™ Impact Duty



- Punta creada por fresado, con lo que mejora la fijación en la cabeza del tornillo. Reduciendo el patinado y el salto en el tornillo, aumentando así la durabilidad.
- Aleación de acero - Formula especial Milwaukee®, hace que las puntas Shockwave sean más resistentes a los impactos.
- Geometría Shock Zone - Diseñada para ser flexible.

Código	Referencia	Descripción	€
1832464240	4932464240	Estuche de 32 piezas 31x 25mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3mm / 1 x Hex 4mm / 1 x Hex 5mm / 1 x Hex 6mm. Adaptador con bloqueo de 73mm	31,00

Juegos de vasos y carracas



- Diseño con 90 dientes y un ángulo de recuperación de 4°, para trabajos en lugares estrechos.
- Suministrada con bandeja para cajones de herramientas.
- Vasos con Medidas estampadas en las caras planas, para una fácil y rápida lectura.
- Totalmente metálica para una máxima durabilidad.
- Diseño con 4 caras planas FOUR FLAT™, para evitar el rodado.
- Cabezal estilizado con leva de cambio de dirección de fácil acceso.

Código	Referencia	Descripción	€
1832464943	932464943	Juego de 28 piezas de vasos y carraca en métrico 1/4″ Vasos cortos: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm; Vasos Largos: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm; 2 extensiones 1x 75mm y 1x 127mm y bandeja extraíble	**110,80**

Vasos de 1/4″



- Las 4 caras evitan que ruede con facilidad en superficies inclinadas
- FOUR FLAT™, preparado para usarse con llave fija o inglesa.
- Medidas estampadas para una mejor visibilidad.
- Acabado cromado.

Código	Referencia	Descripción	Ancho (mm)	Ø (mm)	Longitud (mm)	€
1832479992	4932479992	Vaso corto de 1/4″ de 4 mm	9.7	6.8	25	**2,70**
1832479993	4932479993	Vaso corto de 1/4″ de 4.5 mm	9.7	7.2	25	**2,70**
1832352541	4932352541	Vaso 1/4″ de 8 x 65 mm	–	-	-	**10,40**
1832352543	4932352543	Vaso 1/4 de 10 x 65 mm	–	-	-	**10,40**

HERRAMIENTAS

Multipuntas compacto con carraca 8 en 1



- Carraca totalmente metálica.
- Puntas cromadas y protegidas contra el óxido.
- Mango estilo revolver para guardar las puntas.
- Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y resistencia, que fijan perfectamente en los tornillos.

Código	Referencia	Descripción	€
1832471868	4932471868	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / Plana 4,8 / Plana 6,4	**22,20**

Multipuntas con carraca 9 en 1



- Empuñadura ergonómica de 152mm con recepción Hex 1/4" y con pelador y doblador de cables.
- Carraca totalmente metálica, 2 veces más velocidad y control.
- Puntas de 88mm compatibles con las herramientas eléctricas.
- Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y resistencia, que fijan perfectamente en los tornillos.
- Mango estilo revolver para guardar las puntas.
- Puntas cromadas y protegidas contra el óxido.

Código	Referencia	Descripción	€
1832471598	4932471598	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Plana 0,8 x 5,5mm	**35,10**

Puntas de impacto SHOCKWAVE™ Impact Duty

- Aleación de acero

Código	Referencia	Tipo	Largo total (mm)	€
1832430854	4932430854	PH 2	50	**2,30**
1832430865	4932430865	PZ 2	25	**2,30**
1832430850	4932430850	PH 1	25	**1,60**
1832430852	4932430852	PH 2	25	**1,60**
1832430860	4932430860	PZ 1	25	**1,60**
1832430863	4932430863	PZ 2	25	**1,60**
1832430879	4932430879	TX 25	25	**1,60**
1832430885	4932430885	TX 30	25	**1,60**
1832430874	4932430874	TX 20	25	**1,60**



Portapuntas magnéticos




- Una aleación de acero con fórmula especial MILWAUKEE® y un tratamiento especial de calor para una Dureza y flexibilidad máxima.
- Geometría SHOCK ZONE™ - Absorbe hasta 3x más torsión.
- Soporte magnético de alta fuerza, para sujetar firmemente las puntas.
- Anclaje universal de 1/4" Hexagonal (DIN 3126 - E 6.3).

Código	Referencia	Descripción	Largo total (mm) A	€
1832352406	4932352406	Portapuntas magnético de 60mm de 1/4" Hex. (DIN 3126 - E 6.3)	60	**10,20**

HERRAMIENTAS

Destornilladores TRI-LOBE

- Destornillador con mango trilobular engomado para mayor comodidad y Aplicaciones que requieran alto par.
- Identificación fácil gracias al marcado imborrable.
- Agujero en el mango para poder asegurarlo a un sistema de seguridad.
- Punta endurecida y magnetizada para una mayor durabilidad y mejor agarre en el tornillo.
- Collar con 3 caras, para evitar que ruede.
- Varilla hexagonal para poder utilizar una llave y realizar más fuerza.



	Código	Referencia	Descripción	Longitud (cm)	€
Plana	**1832471782**	4932471782	Plano 1,2 x 8 x 150	Preparado para llave inglesa	**7,50**
	1832471783	4932471783	Plano 1,6 x 8 x 175	Preparado para llave inglesa	**7,90**
Phillips	**1832471786**	4932471786	PH1 x 100	Preparado para llave inglesa	**5,10**
	1832471788	4932471788	PH2 x 125	Preparado para llave inglesa	**6,00**
	1832471789	4932471789	PH3 x 150	Preparado para llave inglesa	**7,50**

Juego de 2 destornilladores STUBBY TRI-LOBE

- Destornillador con mango trilobular engomado.
- Agujero en el mango para poder asegurarlo a un sistema de seguridad.
- Punta endurecida y magnetizada.
- Collar con 3 caras, para evitar que ruede.



Código	Referencia	Descripción	€
1832471810	4932471810	PZ2 x 45mm / Plana 6,5 x 45mm	**6,90**

Buscapolos HQ

- Testado por el Instituto VDE a 10.000V y garantizado a 1.000V.
- Punta con fresado CNC para alta precisión. Reduce el patinado de la punta.
- Fosfato negro en la punta para agarre y resistencia a la corrosión.
- Diseño delgado para Aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión.



Código	Referencia	Descripción	€
1832478719	4932478719	HQ 0.5 x 3 x 65	**9,70**

HERRAMIENTAS

Set de llaves combinadas MAX BITE™

- El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas.
- Set de 7 piezas con asa de transporte.
- Acero cromado, acabado pulido plateado.



Código	Referencia	Descripción	€
1832464257	4932464257	Juego de 7 llaves combinadas Métrica MAX BITE™ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.	**85,40**

Llaves ajustables

- Tornillo de ajuste preciso, con roscas de precisión y tolerancias mínimas. Las mordazas no se retraen durante el uso
- Cuerpo cromado, para una mejor protección contra el óxido e incrementar la durabilidad
- Empuñadura ergonómica y redondeada para un agarre más cómodo
- Diseño de la cabeza estrecha, para poder entrar en espacios confinados
- Mandíbulas paralelas que no patinan o dañan, superficies acabadas
- Marcas en mm y pulgadas, realizadas con láser para una mayor duración
- Orificio para poder colgarla



Código	Referencia	Largo total (mm)	Apertura de la mordaza para tubos (mm)	€
1848227406	48227406	150	24.5	**23,90**
1888227410	48227410	250	36.5	**35,90**

Alicate de cremallera de ajuste rápido

- Para agarrar, fijar y sujetar piezas de trabajo.
- Botón de ajuste rápido de una sola mano y botón de autobloqueo.
- Mandíbulas en forma de "V" y ranuradas. Dientes especiales endurecidos a 60HRC.
- Aleación de acero forjado con níquel y cromo para una mayor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica.
- Disponible en 3 Medidas diferentes.
- Diseño ergonómico y estrecho para trabajar en zonas de difícil acceso. 30% más ligera que la antigua.



Código	Referencia	Largo total (mm)	Max. Capacidad de corte tamaño tuerca (mm)	€
1848226212	48226212	300	50	**43,30**

Alicates de corte diagonal

- Para todo tipo de cortes en cables o alambres.
- Filos de corte desde la Base hasta la punta.
- Escariador: elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm.
- Cortan cables, tornillos y clavos.
- Aleación de acero forjado con cromo-vanadio.
- Empuñadura engomada ergonómica.
- La inclinación del cabezal de 15° permite el corte al ras, puede utilizarse como extractor de clavos



Código	Referencia	Largo total (mm)	Corte varilla dura (mm)	Corte en varilla ligera (mm)	Longitud de la mordaza (mm)	€
1848226106	48226106	160	2.5	4.0	22	**33,40**

HERRAMIENTAS

Alicate de boca larga

- Alicates mandíbula larga.
- Corta cables hasta 2.5mm
- Escariador. Elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm.
- Saca clavos.
- Mandíbulas dentadas transversalmente.
- Extra endurecimiento 64HRC
- Cromo Vanadio para una mejor durabilidad y una buena protección contra el óxido
- Empuñadura ergonómica.



Código	Referencia	Largo total (mm)	Corte varilla dura (mm)	Corte varilla ligera (mm)	Longitud mordaza (mm)	€
1848226101	48226101	210	2.5	6.0	51	**29,70**

Alicates HEAVY DUTY

- Diseño de efecto palanca. Empuñadura larga para una potencia máxima de corte y palanca.
- Escariador. Elimina las rebabas de los cortes en tubos hasta 25mm. No necesitamos más herramientas.
- Saca clavos. Alta fuerza de agarre y palanca.
- Bordes de corte endurecidos con láser: Cortan cables, tornillos y clavos. Extra endurecimiento hasta 60HRC. Cortan cables, tornillos y clavos.
- Zonas de agarre con texturas serradas, para mejorar el agarre.
- Aleación de acero forjado con cromo-vanadio para un mejor protección contra el óxido.
- Empuñadura engomada ergonómica.
- Con función de crimpado.



Código	Referen-cia	Capacidad de corte en varilla dura (mm)	Capacidad de corte en varilla ligera (mm)	Largo total (mm)	Diam. Max. Cabeza de desbarbado (mm)	€
1848226100	48226100	3.0	4.6	250	25	**36,30**

Alicates aislados VDE

- Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900). Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V. Testadas a -40°.
- Alicates forjados, endurecidos y templados.
- Filos endurecidos por inducción para cortar los metales más duros.
- Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura.



Código	Referencia	Descripción	Largo total (mm)	Corte en cable Al / Cu Máx. Ø mm	€
1832464566	4932464566	VDE Alicate de corte diagonal 145mm	145	8	**50,40**
1832464572	4932464572	VDE Alicate universal de 165mm	180	12	**53,30**

HERRAMIENTAS

Cúters

- Bloqueo por rosca metálica en los cúters de 18 y 25mm, para una máxima durabilidad y mayor vida.
- Bloqueo de doble rosca para más seguridad y rápidez.
- Botón autoblocante el cúter de 9mm para un rápido ajuste de la hoja.
- Corta segmentos con clip en la misma herramienta.
- Empuñadura engomada para mejorar la comodidad y evitar que resbale en la mano.
- Hojas de hierro carbono para más durabilidad del afilado y cortes más limpios.



Código	Referencia	Descripción	Grosor (mm)	No segmentos	€
1848221961	48221961	Cúter de 18mm	18	8	**12,50**

Hojas para cúter

- Estuche reutilizable con fácil acceso a las hojas.
- Ángulo de corte optimizado para afilar y precisión de cortes mejorada.
- Hierro-carbono para mayor duración.
- Filos más afilados para cortes más precisos.
- Hojas compatibles con todas las marcas.



Código	Referencia	Descripción	Grosor (mm)	Nº segmentos	€
1848229118	4932480107	Hojas para cúter 18mm	18	8	**7,80**

Navaja bolsillo compacta

- Tamaño compacto para llevar en el bolsillo.
- Hoja de acero inoxidable afilable.
- La punta permite una perforación controlada y un corte fácil.
- Bloqueo para asegurar la hoja cuando está abierta.
- Orificio para cuerda anticaída.



Código	Referencia	Descripción	€
1832478560	4932478560	Navaja compacta de bolsillo	**23,10**

Cuchillo plegable FASTBACK™

- Protector integrado. Permite al usuario hacer cortes sin exponerse a la cuchilla
- Cambio rápido de la cuchilla, permitiendo ahorrar tiempo en el cambio de cuchillas
- Pelacables. Elimina la necesidad de buscar otra herramienta en la bolsa del usuario



Código	Referencia	Descripción	€
1832471357	4932471357	Cuchillo Plegable FASTBACK™	**26,30**
1832471358	4932471358	Cuchillo FASTBACK™ con almacenamiento para hojas.	**28,00**

HERRAMIENTAS

Flexómetro Autolock

- Freno Autolock: la cinta se frena automáticamente cuando dejamos de tirar de ella.
- Cinta recubierta de nailon, que la protege de la suciedad, polvo y agua.
- Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia.
- Carcasa fabricada en ABS y engomada para mayor durabilidad y resistencia a los impactos.
- Diseño compacto y ergonómico.
- Clip para el cinturón.
- Precisión Clase II.
- Pedidos solo posibles en expositores de cartón y en múltiplos de 6 unidades.



Código	Referencia	Descripción	Longitud (cm)	Grosor (mm)	€
1832464663	4932464663	Flexómetro Autolock 5m	5	25	**20,80**
1832464664	4932464664	Flexómetro Autolock 8m	8	25	**25,40**

Flexómetros Slimline

- Diseño muy compacto y ergonómico.
- Recubrimiento protector de la cinta en nailon. Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua.
- Carcasa en ABS y engomada para una mayor comodidad y durabilidad.
- Carcasa reforzada con 4 tornillos.
- Base totalmente plana para una mejor estabilidad y Base trasera a escuadra para mediciones verticales.
- Clip para el cinturón.
- Precisión Clase II.
- Pedido mínimo de 6, 12 o 24 unidades según la referencia.
- Clip para cinturón.



Código	Referencia	Descripción	Longitud (cm)	Grosor (mm)	€
1848227703	48227703	Flexómetro Slimline C3	3	16	**10,30**

Niveles Slim

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA.
- Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión.
- Protectores laterales que absorben los impactos.
- Orificio reforzado para poder colgarlo.
- Con certificado de precisión VPA.
- Precisión de 0,029º (0,0005˝/in, 0,5mm/m).



Código	Referencia	Descripción	Longitud (cm)	€
1832478897	4932478897	20cm ligero y magnético	20	**20,60**

HERRAMIENTAS

Medidor láser de distancia 30m

- IP54: protección contra polvo y salpicaduras de agua.
- Función de autoapagado e indicador de batería baja.
- Unidades Métricas e Imperiales.
- Diseño de carcasa estilizado con clip para el cinturón para facilitar el transporte.
- Dos botones de medición de acceso fácil en la parte frontal y lateral de la carcasa.
- Permite al usuario realizar mediciones individuales y seguimiento continuo.
- Gran pantalla LCD de 3 líneas con retroiluminación automática de Color blanco.
- La pantalla muestra las tres últimas medidas realizadas.



Código	1833459276
Modelo	LDM 30
Máx. Rango de medición (m)	30
Exactitud	± 1.5
Pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla (mm)	31.5 x 40
Clasificación de láser	Clase 2
Dimensiones (mm)	113 x 48 x 31
Rango de distancia (m)	0.15 - 100
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Función de autonivelado	Si
Pitágoras	Si
Sensor de inclinación	Si
Seguimiento de altura	Si
Kit incluido	2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933459278
€	**105,00**

Guantes anticorte de nitrilo nivel a

- Palma reforzada con nitrilo texturado.
- SMARTSWIPE™ en las yemas de los dedos y las palmas, que permite el uso de pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes.
- Certificación europea de protección contra el corte: EN420 y EN388:2016 (3121A).



Código	Modelo	Descripción	€
1832471614	4932471416	Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - M/8	**3,05**
1832471417	4932471417	Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - L/9	**3,05**
1832471418	4932471418	Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XL/10	**3,05**
1832471419	4932471419	Guantes anticorte de nitrilo Nivel A - XXL/11	**5,38**

HERRAMIENTAS

Amoladora angular m18 fuel™ de 125mm con interruptor de botón

- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave.
- Protector ajustable sin llave de 125mm.
- Relé de baja tensión para evitar el arranque automático.
- El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual.
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.



Código	1833478428
Modelo	M18 FSAG125X-0X
Velocidad máxima (rpm)	8500
Diámetro del disco (mm)	125
Máx. profundidad de corte (mm)	33
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	No
Protección Anti-kickback	Si
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo
FIXTEC™	Si
Relé de baja tensión	Si
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-Box
Referencia	4933478428
€	351,00

Baterias

Código	1832430062	1832430323
Modelo	M18 B2	M18 B4
Tiempo de carga con M12-18 SC	26 min	52 min
Tiempo de carga con M12-18 FC	26 min	52 min
Tiempo de carga con M12-18 C	40 min	80 min
Tiempo de carga con M12-18 AC	40 min	80 min
Tiempo de carga con M1418C6	40 min	80 min
Tiempo de carga con M18 DFC	26 min	52 min
Tiempo de carga con C12 C	-	-
Tiempo de carga con M12 TC	-	-
Tiempo de carga con M12 C4	-	-
Tiempo de carga con cargador MXF	-	-



Código	Modelo	Descripción	€
1832430062	M18 B2	Batería M18™ 2.0Ah	**120,00**
1832430323	M18 B4	Batería M18™ 4.0Ah	**154,00**

HERRAMIENTAS

M12 BPD | Taladro percutor subcompacto m12™



- Taladro percutor subcompacto MILWAUKEE® de alto rendimiento con 190mm de Largo, ideal para trabajar en áreas confinadas.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Portabrocas metálico 10mm: permite un cambio rápido de accesorio.
- Durabilidad, agarre y retención.
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre.
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario.
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta y su electrónica, son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más Capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE®M12™.

M18 CBLPD | Taladro percutor compacto sin escobillas m18™



- Taladro percutor compacto sin escobillas con 165mm de longitud ideal para acceder a espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK™ en la herramienta y en la batería, conviertiéndola en la mejor de su clase
- Batería REDLITHIUM™ con una magnífica construcción, electrónica y rendimiento para proporcionar mayor autonomía y más trabajo durante toda la vida de la batería
- 60Nm de par de apriete, el mejor ratio potencia/tamaño
- GAncho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de manera rápida y sencilla
- Indicador de carga integrado y luz LED
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Código	1833441950	1833464537
Modelo	M12 BPD-202C	M18 CBLPD-402C
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400	0 - 500
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500	0 - 1800
Capacidad de portabrocas (mm) 13	10	13
Máx. Capacidad de taladrado en madera (mm)	22	52
Máx. Capacidad de taladrado en metal (mm)	10	13
Máx. Capacidad en mampostería (mm)	10	16
Máx. nivel de percusión (bpm)	22,500	0 - 27,000
Máx. par de apriete (Nm)	30	60
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit incluido	2 x M12 B2. Baterías. C12 C Cargador, Kitbox	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933441940	4933464537
€	**185,00**	**490,00**

HERRAMIENTAS

M18 BH | Martillo combinado SDS-PLUS M18™



- Motor de alto rendimiento, ofrece el mismo rendimiento que un martillo con cable.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad.
- Potente pegada: genera 2,4J de energía de impacto.
- Caja de engranajes totalmente metálica. Óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil.
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock para una mayor versatilidad.
- Parada de percusión y variolock.
- Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea.
- Sistema antivibración AVS proporciona la máxima comodidad reduciendo al mínimo la vibración.
- La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador del nivel de carga de la batería.
- Las baterías REDLITHIUM™ son capaces de ofrecer un rendimiento constante, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Código	1833443468
Modelo	SDS-PLUS
Energía de impacto (EPTA) (J)	2.4
Equipamiento estándar	Empuñadura adicional con tope de profundidad metálica
Velocidad máxima (rpm)	1400
Máx. Capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. Capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. Capacidad de taladrado en hormigón (mm)	24
Máx. Nivel de percusión (bpm)	4200
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B4)
Kit incluido	2 x M18 B4 Baterías, M12-18 C Cargador, Kitbox
Referencia	4933443468
€	**679,00**

TALADRO

1 POTENCIA
Los taladros **con escobillas** suelen tener una potencia mayor en comparación con los taladros de motor DC.

2 DURABILIDAD
Las escobillas suelen tener una vida útil **más larga que los motores DC**, lo que significa que los taladros con escobillas tienen una vida útil más prolongada.

3 MANTENIMIENTO
Los taladros **con escobillas** requieren menos mantenimiento en comparación con los taladros DC.

4 TAMAÑO
Los taladros **con escobillas son más compactos** en comparación con los taladros con motor DC, lo que los hace más fáciles de manejar y transportar.

HERRAMIENTAS

PH 26 T. Martillo de 4 modos SDS-PLUS 26MM

- Martillo resistente, duradero y compacto para Aplicaciones de perforación en mampostería y hormigón
- 2,4J de energía de impacto
- Motor de 800W que proporciona potencia para las Aplicaciones más difíciles
- Optimizado para perforación de 6 - 16mm
- Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
- La versión X tiene como dotación el adaptador FIXTEC™ y portabrocas adicional sin llave
- Cable de 4m



Código	1833464580
Modelo	PH 26 T
Potencia de entrada (W)	800
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.4
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Máx. Capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26
Máx. Capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. Capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Recepción	SDS-Plus
Vibración de taladrado (m/s²)	13.6
Vibración de cincelado (m/s²)	11.9
FIXTEC™	No
Peso (kg)	2.4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4933464580
Precio	**312,00**

Estuche de plástico con 5 brocas para pared

- Punto de centrado y una espiral en forma de "H", durabilidad en materiales duros, como: hormigón, bloque aireado, albañilería, piedra natural y artificial, cerámica, pizarra y granito.
- A partir de ø 12mm, las brocas se suministran con vástago multicaras para evitar que patinen en portabrocas.




Código	Referencia	Descripción	€
1832352333	4932352333	Uds. por paquete 5 Contenido ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Se suministra en Estuche de plástico	**14,00**

HERRAMIENTAS

Coronas SDS-Plus TCT


- Coronas perforadoras para martillos de hasta 4kg
- Todas las coronas TCT tienen rosca M16 x 2 y encajan tanto en husillos SDS-plus como Hex 11mm
- El husillo y la broca piloto se venden por separado
- Fabricadas en Alemania
- No recomendadas para perforar hormigón armado



Código	Referencia	ø	Largo total (mm)A	€
1832344479	4932344479	50	58	**66,50**
1832344480	4932344480	65	50	**77,90**

Husillos para coronas TCT

Tanto los husillos SDS-Plus y hexagonales incluyen la llave allen, pero se les debe añadir la broca piloto, que se vende por separado.



Código	Referencia	Descripción	Recepción	ø	Largo total (mm)A	€
1832399967	4932399967	Husillo SDS-Plus	SDS-Plus		370	49,80
1832399125	4932399125	Broca piloto TCT para utilizar en ladrillo, hormigón, mampostería, etc.		8	120	7,50

Coronas Hole Dozer™

Dientes de acero rápido soldados por láser en un cuerpo de aleación de acero. Los dientes se templan después al vacío hasta alcanzar una Dureza de 65HRC, a una temperatura de 600C.



La gama de coronas para cortar todos los tipos de materiales:
- Acero con una resistencia de hasta 1000N/mm²
- Acero inoxidable y acero resistente al ácido
- Metales no férricos
- Fundición
- Aluminio
- Madera
- Tableros de fibras de madera de media densidad (MDF)
- Cartón yeso
- Materiales tipo Sandwich
- PVC



Código	Referencia	Ø (mm)	Ø (pulgadas)	Máx. profundidad de corte (mm)	€
1849560043	49560043	25	1	41	**17,30**
1849560087	49560087	40	1 9/16	41	**19,80**
1849560113	49560113	50	1 31/52	41	**22,40**

HERRAMIENTAS

Accesorios para coronas HOLE DOZER™

» Construcción de acero endurecido duradero.



Código	Descripción	Ø mm	Vástago de recepción	Recepción de corona	€
1832479465	Husillo	Ø 14-30	9.5 mm Hex	1/2″ x 20	**11,30**
1832471695	Husillo	Ø 32-210	9.5 mm Hex	5/8″ x 18	**37,90**

Brocas SDS-PLUS MX4™ - 4 cortes

» Los 4 filos de corte simétricos a 90º, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje. La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento.
» Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración.
» Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material. Sello PGM.
» Fabricadas en Alemania



Código	Referencia	ø	Largo total (mm)A	Longitud de trabajo (mm) B	€
1832352011	4932352011	6	115	50	**7,30**
1832352021	4932352021	8	115	50	**8,40**
1832352022	4932352022	8	165	100	**9,10**
1832352026	4932352026	10	165	100	**9,90**
1832352027	4932352027	10	215	150	**11,30**
1832352032	4932352032	12	210	160	**13,50**
1832356505	4932356505	20	450	400	**51,00**
1832356510	4932356510	28	450	400	**87,10**
1832399336	4932399336	32	450	400	**109,80**

Broca hormigón eje cilíndrico

» Punta de carburo con puntas de corte afiladas.
» Para perforar en ladrillo, teja, cerámica, hormigón, yeso, pizarra y bloques de hormigón celular.
» A partir de Ø 13mm, las brocas se suministran con un vástago multi-caras para evitar que las brocas patinen en el portabrocas.



Código	Modelo	ø	Largo total (mm)A	Longitud de trabajo (mm) B	€
1832363636	4932363636	6	100	60	**2,20**
1832363640	4932363640	8	120	80	**2,90**

HERRAMIENTAS

Discos de diamante DHTI

Disco Turbo continuo, diseñado para cortar sin descantillar en baldosa y piedra natural fina.





Código	ø disco (mm)	ø orificio (mm)	Altura segmento	Ancho corte (mm)	€
1832399552	115	22.23	8	2.0	**13,00**

Discos de diamante DU

Disco de uso general, ofrece buen rendimiento en velocidad y larga duración en una amplia variedad de materiales de construcción.





Código	Tipo	ø disco (mm)	ø orificio (mm)	Altura segmento	Ancho corte (mm)	€
1832399521	DU 115	115	22.23	10	2.2	**13,40**

Discos finos para corte de metal PRO+

- Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros. Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce.
- Mayor rendimiento. +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm.



Código	Tipo	ø disco (mm)	ø orificio (mm)	Anchura (mm)	€
1832451484	SCS 41 / 115	115	22.2	1	**2,20**

Tuerca FIXTEC™

- FIXTEC™: Cambio del disco sin necesidad de herramientas.
- Muy delgada (8mm), permitiendo más superficie del disco en el material.
- Compatible con todas las marcas de amoladoras angulares hasta Ø 150mm con rosca de eje estándar.
- M14.
- Agujeros integrados para utilizar una llave de pivotes, en caso que la tuerca se bloquee.



Código	Descripción	€
1832352473	Tuerca FIXTEC – rosca M14.	**26,70**



HERRAMIENTAS

Organizador PACKOUT™

- Estructura fabricada con polímeros resistentes a los impactos y la tapa transparente en policarbonato.
- El interior está equipado con 10 organizadores extraíbles y apilables que pueden ponerse sobre materiales comunes.
- Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita la entrada de agua o polvo
- Sistema "antimovimiento" de los organizadores que evita que se muevan o mezclen los materiales que contienen en el transporte.



Código	Descripción	Dimensiones (mm)	€
1832464082	Oganizador PACKOUT™	117 x 500 x 386	**99,10**

Conjunto de 3 piezas PACKOUT™

- Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor durabilidad en la obra.
- Protección IP65 gracias a su junta de estanqueidad que evita la entrada de agua o polvo.
- Estructura nervada para mayor resistencia y esquinas reforzadas con metal.
- Baúl con ruedas PACKOUT™
- Caja grande PACKOUT™
- Maleta PACKOUT™



Código	Referencia	€
1833464244	4932464244	**489,60**

Base PACKOUT™ con ruedas

- 113kg de Capacidad máxima.
- Incluye un freno central y 2 laterales en las ruedas, para poder apilar cualquier caja, bolsa u organizador PACKOUT™.



Código	Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)	€
1832471068	4932471068	Base con ruedas PACKOUT™	193 x 620 x 480	**161,20**

Maletín herramientas aluminio



Código	Descripción	€
1826659900	Maletín aluminio	**43,00**

HERRAMIENTAS

Escalera telescopica

» Excelente escalera telescópica de aluminio de moderno diseño, fabricada bajo normas de seguridad.
» EN-131. Tras la URBANA X1 es el mayor éxito de ventas de Mundocies. Una de las escaleras telescópicas más vendidas en el mercado. De brillante estética, auna en ella la seguridad y una cuidada fabricación Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.





Código	Modelo	Dimensiones (m)	Peso (kg)	€
20CMASTER3	MASTER3	0,72 x 0,44 x 0,17		**171,22**
20CMASTER5	MASTER5			**281,39**

Carro aluminio plegable cartalla-BC-60A 70kg

» Capacidad máxima: 70 kg
» Peso: 3,5 kg
» Estructura y pie hecho de aluminio. Ligero.
» Tamaño de la placa de pie 385x280 mm.
» Altura del mango: 995mm.
» Diámetro de la rueda: 125mm.
» Material rueda: PP + TR de Color negro.
» Tamaño plegado: 400x55x640mm.
» Tamaño extendido: 400x410x995mm.
» Certificado: TÜV SÜD GS.

Código	Modelo	€
1811490002	BC-60A	**54,03**



SM Solutions

FORMACIONES

Aerotermia y Fotovoltaica



Pregunta en tu punto de venta Splitmania más cercano

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

221 - 292



PLAN RENOVE

AEROTERMIA CLIMA





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

BOMBAS DE CONDENSADOS

SICCOM

Bomba de condensados PC-12B

- Adecuado para todas las tensiones en el mundo.
- Bajo consumo de energía, la tasa de alimentación de solo 3W.
- Caudal Hith.
- El ruido de baja.
- Muy tranquilo y no la vibración.
- Descarga de máx. De cabeza en 10 m.
- Construcción compacta, fácil montaje.
- Certificado CE.



Código	Modelo	Caudal máx	Alt.. asp	Alt. imp.	Potencia	Alarma	€
25PC12B000	PC-12B	36 L/h	-	-	3W	-	**59,94**

Bomba de condensados FLOWITA +

- Altura de descarga máx. 10 m
- Potencia eléctrica 19W
- Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- Alarma* Opcional
- Nivel sonoro**
- Protección IP IP24
- Protección térmica Sí
- Factor de marcha*** 100%
- Cable alimentación 0.8 m
- Capacidad del tanque 170 ml
- Dimensiones 135 x 57 x 106.5 mm



Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	Alarma	€
1805LCC440	FLOWITA +	13,2 L/h	12m	10m	19W	No	**71,09**

Bomba FLOWATCH VISION

- Altura de descarga máx. 10 m
- Potencia eléctrica 19W
- Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- Alarma NO-NC
- Nivel sonoro*
- Protección IP IPX3
- Protección térmica Sí
- Factor de marcha** 100%
- Cable alimentación / alarma 1.4 m
- Dimensiones 230 x 61.5 x 55 mm



Código	Modelo	Caudal máx.	Altura. asp.	Altura imp.	Potencia	Alarma	€
1805LCA121	FLOWATCH VISION	15 L/h	2 m	10 m	19W	Si	**99,23**

Bomba MINIFLOWATCH 2 Condensados y bomba DESIGN

- Altura de aspiración máx. 2 m
- Altura de descarga máx. 10 m
- Potencia eléctrica 19W
- Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- Alarma Sí
- Nivel sonoro*
- Protección IP IP64
- Protección térmica Sí
- Factor de marcha** 100%
- Cable alimentación / alarma 1.6 m
- Dimensiones 86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm



Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	€
1805LC4400	MINIFLOWATCH 2	15 L/h	2 m	10 m	19W	**84,01**

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

BOMBAS DE CONDENSADOS

SICCOM

Bomba MINIFLOWATCH 2 condensados y bomba DESIGN

» Altura de aspiración máx. 2 m
» Altura de descarga máx. 10 m
» Potencia eléctrica 19W
» Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
» Alarma sí
» Nivel sonoro*
» Protección IP IP64
» Protección térmica Sí
» Factor de marcha** 100%
» Cable alimentación / alarma 1.6 m
» Dimensiones 86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm



Código	Modelo	Caudal máx	Alt. asp.	Alt. imp.	Potencia	€
1805LCD750	SILENCE	15 L/h	2 m	10 m	19W	**93,26**

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

Bomba FLOWATCH

» Altura de aspiración máx. 1.5 m
» Altura de descarga máx. 10 m
» Potencia eléctrica 11W
» Tensión eléctrica 220-240V 50Hz only
» Alarma* Sin alarma
» Nivel sonoro**
» Protección IP IP20
» Protección térmica Sí
» Factor de marcha*** 100%
» Cable alimentación 1.5 m
» Dimensiones 98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm



Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	Alarma	€
1805LCA980	MINI-FLOWATCH 0	10 L/h	1,5 m	10m	11W	No	**66,07**

* Opción alarma por previa solicitud.
** Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

Bomba FLOWATCH ECO

» Caudal máx. 13.2 l/h
» Altura de aspiración máx. 1.5 m
» Altura de descarga máx. 10 m
» Potencia eléctrica 19W
» Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
» Alarma* Sin alarma
» Nivel sonoro**
» Protección IP IP20
» Protección térmica Sí
» Factor de marcha*** 100%
» Cable alimentación 1.5 m
» Dimensiones 98 x 30 x 41 mm / 90 x 32 x 42 mm



Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	€
1805LCC190	ECO FLOWATCH	13L/H	-	-	19W	**66,34**

* Opción alarma por previa solicitud.
** Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

BOMBAS DE CONDENSADOS

SICCOM

Bomba MAXI ECO FLOWATCH

- Altura de aspiración máx. 2 m
- Altura de descarga máx. 10 m
- Potencia eléctrica 16W
- Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- Alarma* Sin alarma
- Nivel sonoro**
- Protección IP IP20
- Protección térmica Sí
- Factor de marcha*** 100%
- Cable alimentación 1.5 m
- Dimensiones 111 x 41 x 48 mm / 90 x 32 x 42 mm




Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	Depósito	€
1805LCC300	MAXI ECO FLOWATCH	40L/H	-	-	-		**94,81**

* Opción alarma por previa solicitud.
** Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
*** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

Bomba SUNNY FLOWATCH CLIM

- Altura de descarga máx. 10 m
- Potencia eléctrica 19W
- Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
- Alarma NO-NC
- Nivel sonoro*
- Protección IP IPX4
- Protección térmica Sí
- Factor de marcha** 100%
- Cable alimentación / alarma 1.5 m / 1.3 m
- Dimensiones 186 x 110 x 100 mm






Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	Depósito	€
1805LCA150	SUNNY FLOWATCH CLIM	15 l/h	-	10 m	19 W	-	**92,74**

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

Bomba FLOWATCH TANK 1.3 L

- Altura de descarga máx.: 5.5 m
- Resistencia pH: pH > 2.5
- Temperatura max de los condensados: 60ºC
- Potencia eléctrica: 80W
- Tensión eléctrica: 220-240V 50/60Hz
- Alarma: NO-NC
- Nivel sonoro*
- Protección IP: IP20
- Protección térmica: Sí
- Factor de marcha**: 30%
- Cable alimentación / alarma: 2 m / 1 m
- Dimensiones: 280 x 130 x 135 mm





Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Poten-cia	Depósito	€
1805LCA700	MINIFLOWATCH	788 L/h	-	-	-	1,3	**85,45**

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 30% del tiempo si es necesario.

BOMBAS DE CONDENSADOS

SICCOM

Bomba ecotank 1.2

» Altura de descarga máx.: 4.6 m
» Resistencia pH: pH > 2.5
» Condensates max temp.: 40ºC
» Potencia eléctrica: 65W
» Tensión eléctrica: 230V 50Hz
» Alarma: NO-NC
» Nivel sonoro*
» Protección IP: IP24
» Protección térmica: Sí
» Factor de marcha**: 30%
» Cable: 1.5 m
» Dimensiones: 280 x 130 x 129 mm



Código	Modelo	Caudal máx	Alt. asp	Alt. imp.	Poten-cia	Depósito	€
1805LCB910	ECOTANK 1.2	300 L/h	-	4,6 m	70 W	1,2	**70,23**

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

Bomba ecotank 2.5

» Altura de descarga máx.: 6 m
» Resistencia pH: pH > 2.5
» Condensates max temp.: 40ºC
» Potencia eléctrica: 65W
» Tensión eléctrica: 230V 50Hz
» Alarma: NO-NC
» Nivel sonoro
» Protección IP: IP24
» Protección térmica: Sí
» Factor de marcha*: 30%
» Cable: 1.5 m
» Dimensiones: 280 x 130 x 159 mm



Código	Modelo	Caudal máx	Alt. asp	Alt. imp.	Potencia	Depósito	€
1805LCB920	ECOTANK 2.5	400 L/h	-	4,6 m	70 W	2,5	71,83

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

Bomba centrífuga

» Altura de descarga máx. 110 cm
» Potencia eléctrica: 8W
» Tensión eléctrica: 220-240V 50/60Hz
» Nivel sonoro*
» Protección IP: IP54
» Elevación máxima de la temperatura rotor bloqueado: 66K
» Factor de marcha**: 100%
» Tubo de evacuación: Ø 14 mm
» Dimensiones: 82.5 x 76 x 97.3 mm



Código	Modelo	€
1805LCA641	CP08	**40,72**

* Notación de 1 onda (≤ 20 dBA) a 6 ondas (> 45 dBA)
** La bomba es capaz de funcionar al 100% del tiempo si es necesario.

BOMBAS DE CONDENSADOS

sauermann

Mini bomba SI-27

- Altura de descarga máx: 10 m
- Presión máx: 14 m
- Clase de aislamiento: Double insulation
- Alimentación eléctrica: 230V 50/60Hz 14W
- Ciclo de funcionamiento: 100% Ciclo continuo
- Protección: IP20
- Masterpack: 20
- Contacto de seguridad: NC 8 A resistivo – 250 V
- Detección: Unidad de detección




Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	Alarma	€
18SI270000	SI 27	20 L/h	3 m	10 m	14 W	No	**95,95**

Bomba de condensados DELTA PACK

- Altura de descarga máx: 10 m
- Presión máx: 14 m
- Clase de aislamiento: Double insulation
- Alimentación eléctrica: 230V ~ 50/60Hz ~ 14W
- Ciclo de funcionamiento: 100%
- Protección: IPX4
- Masterpack: 5
- Contacto de seguridad: NC 8 A resistive - 250 V
- Detección: Integrated detection floats






Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	Alarma	€
18SIDP1000	Delta Pack	20 L/h	3 m	10 m	14 W	No	**178,67**

Bomba de condensados SI-10'L

- Altura de descarga máx: 10 m
- Presión máx: 14 m
- Clase de aislamiento: Double insulation
- Alimentación eléctrica: 230 V ~ 50/60 Hz - 14 W
- Ciclo de funcionamiento: 100%
- Protección: IPX4
- Masterpack: 12
- Contacto de seguridad: NF 8 A resistivo - 250 V
- Detección: Flotador





Código	Modelo	Caudal máx	Altura imp.	Potencia	Alarma	Niv. sonoro	€
18SI100000	SI-10'L	20 L/h	10 m	14 W	Si	22 dBA	**148,77**

Mini bomba para climatizadores si-30 y con unidad de detención SI-33

- Altura de descarga máx: 10 m
- Presión máx: 14 m
- Altura de aspiración máx: 3 m
- Clase de aislamiento: Double insulation
- Alimentación eléctrica: 230V~ 50Hz - 14 W
- Ciclo de funcionamiento: 100%
- Protección: IP20
- Masterpack: 20
- Contacto de seguridad: NC 8 A resistivo - 250 V
- Detección: Bloque de detección



Código	Modelo	Caudal máx	Altura. asp	Altura imp.	Potencia	Alarma	€
18SI300000	SI-30	20 L/h	3 m	10 m	14 W	Si	**126,48**

BOMBAS DE CONDENSADOS

Bomba de condensados SI-83

- Altura de descarga máx: 5.4 m
- Presión máx: 5.7 m
- Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz - 115 W – 1.4 A
- Dimensiones: L= 315 mm A= 151 mm Alt= 175 mm
- Ciclo de funcionamiento: 7 % no continuo.
- Protección: IP44.
- Temperatura máx.de los condensados: 55 °C.
- Acidez máx.de los condensados: pH > 2,5 (calderas de gas de condensación).
- Color: Negro, azul.
- Volumen del depósito: 2 litros.
- Peso: 1.83 gr.
- Masterpack: 105.
- Contacto de seguridad: NC: 5 A resistivo 250 V (SI83CE01UN23, SI83CE04UN23). NA: 5 A resistive 250 V (SI83CE41UN23). NC/NA: 5 A resistivo 250 V (SI83CE71UN23, SI83CE74UN23).





• Aplicación para smartphone para mantenimiento mediante Conexión Bluetooth.


Código	Modelo	Caudal máx	Altura. max	Altura imp.	Potencia	Depósito	€
18SI830000	SI-83	700 l/h	5,7 m	5,4 m	115 W	2 l	**105,88**


Bomba sumergible

- Detección automática de 120/240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 16 W max., 0.25 cuando ralentí
- Relé de alarma: 5 A, 30 VDC, 250 VCA de rotura en falla
- Capacidad: 3.17 US gal/h
- Cabezal de descarga: 65 pies verticales, > 328 pies horizontal3.28 pies de succión
- Temperatura ambiente: 32 F a 104 F
- Material: ABS ignífugo - UL94 5 VA
- Tubo de descarga: 1/4" ID
- Dimensiones: 6.3" x 1.7" x 1.3"



Código	Modelo	Consumo W máx	Capacidad	Distancia máx		€
				Vertical	Horizontal	
2509299020	Drain Karoo	16	12 l/h	20 m	100 m	**192,17**







MANGUERAS ELÉCTRICAS

Alimentación y maniobra.

Rollos de 25 m

Código	Medida	€/m. lineal	€/rollo
Color Negro			
2061901450	3 x 1,5	2,11	**57,00**
2061901451	3 x 2,5	3,16	**85,00**
2061901452	4 x 1,5	**2,80**	**73,00**
2061901453	5 x 1,5	**3,48**	**88,00**

Rollos de 50 m

Código	Medida	€/m	€/rollo
Color Blanco			
2061900550	3 x 1,5	**1,95**	**96,00**
2061900650	3 x 2,5	**3,13**	**153,00**
2061901150	4 x 1,5	**2,56**	**125,00**
Color Negro			
2061901350	3 x 1,5	**1,98**	**105,00**
2061901351	3 x 2,5	**2,74**	**152,00**
2061901352	4 x 1,5	**2,57**	**145,00**
2061901353	4 x 2,5	**3,87**	**197,00**
2061901355	5 x 1,5	**3,20**	**186,64**

Rollos de 100 m

Código	Medida	€/m	€/rollo
Color Blanco			
2061900500	3 x 1,5	**1,95**	**183,00**
2061900600	3 x 2,5	**3,11**	**292,00**
2061901100	4 x 1,5	**2,53**	**238,00**
Color Negro			
2061901300	3 x 1,5	**1,74**	**190,00**
2061901301	3 x 2,5	**2,72**	**290,00**
2061901314	3 x 4,0	**4,69**	**442,00**
2061901302	4 x 1,5	**2,25**	**246,00**
2061901303	5 x 1	**0,87**	**129,00**
2061901305	5 x 1,5	**3,19**	**305,00**



MANGUERA BLANCA
- Denominación Técnica: H05VV-F
- FLAMA: No propagador de la llama, UNE-20432.1 (IEC-332.1)
- Conductor de Cu: Clase 5
- Aislamiento: PVC, Cubierta: PVC
- Temperatura máxima de utilización: 70ºC
- Características constructivas: UNE-21031
- Aplicación: Servicio móvil interior



MANGUERA NEGRA
- Denominación Técnica: RV-k 0,61/1 KV
- FLAMA: No propagador de la llama, UNE-20432.1 (IEC-332.1)
- Conductor de Cu: Clase 5
- Aislamiento: XLPE, Cubierta: PVC
- Temperatura máxima de utilización: 90ºC
- Caract. constructivas: UNE-21031 (P-2)
- Baja emisión de CLH (inferior al 14%)
- Otras características: Alta manejabilidad
- Aplicación: Distribucción de Energía B.T. interior y exterior, en instalaciones fijas

MANGUERAS ELÉCTRICAS

Alimentación y maniobra. Libre de halógenos.

Por metros

Código	Medida	€/m. lineal
Color Verde por metros		
20619V1310	4 x 2,5	**4,30**
20619V1315	4 x 4,0	**12,37**



Rollos de 50 m y 100m

Código	Medida	€/m. lineal	€/rollo*
Color Verde 50m			
20619V1350	3 x 1,5	**2,44**	***consultar**
20619V1351	3 x 2,5	**3,58**	***consultar**
20619V1318	3 X 4	**5,14**	***consultar**
20619V1352	4 x 1,5	**3,08**	***consultar**
20619V1355	5 x 1,5	**3,74**	***consultar**
Color Verde 100m			
20619V1300	3 x 1,5	**2,32**	***consultar**
20619V1301	3 x 2,5	**3,42**	***consultar**
20619V1314	3 x 4,0	**4,82**	***consultar**
20619V1302	4 x 1,5	**2,91**	***consultar**
20619V1305	5 x 1,5	**3,67**	***consultar**
20619V1306	5 x 2,5	**5,30**	***consultar**

- Estos cables son los indicados para la realización de instalaciones fijas en viviendas y locales de pública concurrencia.
- Presentamos esta gama protegida con film de plástico retráctil transparente, que facilita la identificación del cable.

XTREM H07RN-F. Cable flexible de goma, para uso industrial

Empleo hasta 1.000 V en montaje fijo protegido. Diseñado para suministrar energía a todo tipo de equipos eléctricos, incluídos motores y bombas sumergibles en instalaciones de aguas profundas (AD8).

Características térmicas
- Temp. máx. del conductor: 90°C
- Temp. máx. en cortocircuito: 250°C (máximo 5 s).
- Temp. mín. de servicio: -40°C (estático con protección) y -25°C (servicio móvil).

Características frente al fuego
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.
- Reacción al fuego CPR, Eca según la norma EN 50575.

Características eléctricas
- BAJA TENSIÓN 450/750 V

Características mecánicas
- Radio de curvatura: 3 x Ø exterior hasta 12 mm de Ø y 4 x Ø exterior a partir de 12 mm de Ø. Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Presencia de agua
- Presencia de agua: AD8 sumergida.
- Apto para bombas sumergibles.
- Apto para pozos profundos.
- Apto para agua potable.



Código	Sección (mm2)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Caida tensión (V/A - km)	€
20619X0315	3 x 1,5	9,7	137	30,9	**523,80**
20619X0325	3 x 2,5	11,4	198	18,5	**785,56**

MANGUERAS ELÉCTRICAS

Cable de instalación reforzado. Libre de halógenos

Diámetro del cable 1,5 mm

Código	Color	Uds. (m)	€/m. lineal	€/rollo
20619V1500	gris	200	0,36	71,73
20619V1505	azul	200	0,36	71,73
20619V1510	negro	200	0,36	71,73
20619V1515	marrón	200	0,36	71,73
20619V1520	am-verde	200	0,36	71,73



Diámetro del cable 2,5 mm

Código	Color	Uds. (m)	€/m. lineal	€/rollo
20619V1525	gris	200	0,57	114,79
20619V1530	azul	200	0,57	114,79
20619V1535	negro	200	0,57	114,79
20619V1540	marrón	200	0,57	114,79
20619V1545	am-verde	200	0,57	114,79



Diámetro del cable 4 mm

Código	Color	Uds. (m)	€/m. lineal	€/rollo
20619V1550	gris	100	0,83	83,35
20619V1555	azul	100	0,85	85,01
20619V1560	negro	100	0,87	87,11
20619V1565	marrón	100	0,88	88,03
20619V1570	am-verde	100	1,46	146,67



Diámetro del cable 6 mm

Código	Color	Uds. (m)	€/m. lineal	€/rollo
20619V1575	gris	100	1,29	129,93
20619V1580	azul	100	1,24	124,39
20619V1585	negro	100	1,41	141,60
20619V1590	marrón	100	1,29	129,13
20619V1595	am-verde	100	1,28	128,80



- **Colores:** Según UNE 21-089-81/1
- **No propagación de la llama** según UNE 20-432-82/1 IEC 332-1
- **No propagación del incendio** según UNE 20-432-3-C IEEE 383
- **Nula emisión de halógenos** según UNE 21-147-1 IEC 754-1
- **Corrosividad**, normas según UNE 21-147-2, IEC 754-2
- **Baja emisión de humos opacos** según UNE 21-172-1; 21-172-2

CABLES

Cable apantallado



- Cable ARAFLEX RC4V-K 0,6/1Kv 2x1,5 negro R100.
- Estos cables son los indicados para la realización de instalaciones fijas, en las que se requiera protección electromagnética para evitar corrientes parasitarias.
- Su uso está recomendado en Aplicaciones de control y mando de variadores, electroválvulas, arranque de máquinas y autómatas, telerruptores, regulación de temperatura de intensidad o de tensión en válvulas motorizadas.
- Su gran flexibilidad los hace indicados para instalaciones complejas y de gran dificultad.

Rollo 100m

Código	Descripción	€
2061015015	2 x 1.5 Negro ARAFLEX RC4V-K 06/1KV CPR Rollo 100 MTS	**243,94**

TOXFREE ZH Z1C4Z1-K (AS)



Aplicaciones
Los cables apantallados y libres de halógenos TOXFREE ZH Z1C4Z1-K AS son cables de alta seguridad, con baja emisión de humos y no propagadores del incendio. La pantalla formada por trenza de hilos de cobre estañado y cinta de aluminio-poliéster solapada, protege al cable de las posibles interferencias electromagnéticas provocadas por circuitos cercanos.

Características térmicas
- Temp. máxima del conductor: 90°C
- Temp. máxima en cortocircuito: 250°C (máximo 5 s).
- Temp. mínima de servicio: -40°C (estático con protección).

Características frente al fuego
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3 e IEC 60332-3 y EN 50399. Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%. Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.
- Reacción al fuego CPR, Cca -s1a, d1, a1 según la norma EN 50575.

Características eléctricas
BAJA TENSIÓN 0,6/1kV

Características mecánicas
- Radio de curvatura: 5 x diámetro exterior.
- Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Características químicas
- Resistencia a los ataques químicos: aceptable.
- Resistencia a los rayos ultravioleta: UNE 211605.

Presencia de agua
- AD5 chorros de agua.

Cable apantallado, libre de halógenos, de 1kw

Código	Sección (mm2)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Caida tensión (V/A - km)	€
20619V1200	2 x 1,5	9,3	99	-	**250,00**

CABLES

TOPSOLAR PV ZZ-F / H1Z2Z2-K - negro.
Cable para instalaciones solares fotovoltaicas TÜV y EN

Aplicaciones
- Certificado TÜV y EN, es apto para instalaciones fotovoltaicas, tanto en servicio móvil como en instalación fija.
- Cable muy flexible especialmente indicado para la conexión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor de corriente continua o alterna.
- Compatible con la mayoría de conectores.

Características térmicas
- Temp. máxima del conductor: 120ºC.
- Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s).
- Temp. mínima de servicio: -40ºC

Características frente al fuego
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.
- Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%.
- Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.
- Reacción al fuego CPR, Dca según la norma EN 50575.

Características mecánicas
- Radio de curvatura: 3 x diámetro exterior.
- Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Características químicas
- Resistencia a grasas y aceites: excelente.
- Resistencia a los ataques químicos: excelente.

Resistencia a los rayos Ultravioleta
EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08.
Presencia de agua: AD8 sumergida.
Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2



Código	Sección (mm2)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Caida tensión (V/A - km)	€
20619N1515	1 x 4	5,3	57	14,3	**141,64**
20619N1520	1 x 6	5,3	57	14,3	**195,80**

TOPSOLAR PV ZZ-F / H1Z2Z2-K - rojo.
Cable para instalaciones solares fotovoltaicas TÜV y EN

Aplicaciones
- Certificado TÜV y EN, es apto para instalaciones fotovoltaicas, tanto en servicio móvil como en instalación fija.
- Cable muy flexible especialmente indicado para la conexión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor de corriente continua o alterna. Compatible con la mayoría de conectores.

Características térmicas
- Temp. máxima del conductor: 120ºC.
- Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s).
- Temp. mínima de servicio: -40ºC

Características frente al fuego
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.
- Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%.
- Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.
- Reacción al fuego CPR, Dca según la norma EN 50575

Características mecánicas
- Radio de curvatura: 3 x diámetro exterior.
- Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Características químicas
- Resistencia a grasas y aceites: excelente.
- Resistencia a los ataques químicos: excelente.

Resistencia a los rayos Ultravioleta
- EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08.

Presencia de agua: AD8 sumergida.
Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2



Código	Sección (mm2)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Caida tensión (V/A - km)	€
20619R1515	1 x 4	5,3	57	14,3	**138,98**
20619R1520	1 x 6	5,9	76	9,49	**215,41**

CABLES

Topsolar PV TOXFREE ZH H07Z1 amarillo/verde

Cable flexible libre de halógenos, para cableado de cuadros eléctricos y locales de pública concurrencia

Aplicaciones
El Toxfree ZH ES05Z1-K y H07Z1-K (AS) es un cable libre de halógenos, con baja emisión de humos y no propagador del incendio. Su instalación es de uso obligado en locales de pública concurrencia como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general.

Aislamiento
Poliolefina ignifugada extradeslizante, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. La identificación normalizada de los conductores aislados es la siguiente:
- Azul RAL 5015
- Marrón RAL 8003
- Negro RAL 9011
- Rojo RAL 3000
- Amarillo/Verde RAL 1021 / RAL 6028
- Gris RAL 7000
- Blanco RAL 9010
- Otros Colores disponibles bajo demanda.

Características eléctricas
- BAJA TENSIÓN 300/500 V - UL 600V

Tensión nominal:
- ES05Z1-K (AS) (hasta 1 mm2): 300/500 V
- H07Z1 (AS) (desde 1,5 mm2) 450/750 V
- Todos UL 600 V

Características térmicas
- Temp. máxima del conductor: 70ºC (EN 50525-3-31).
- Temp. máxima en cortocircuito: 160ºC (máximo 5 s).
- Temp. mínima de servicio: -40ºC (estático con protección)

Características frente al fuego
- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.
- No propagación del incendio según UNE-EN 60332-3 e IEC 60332-3 y EN50399
- Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754
- Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034.
- Transmitancia luminosa > 60%.
- Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.
- Reacción al fuego CPR, B2ca-s1a,d1,a1 según la norma EN 50575

Características mecánicas
Radio de curvatura: 5 x diámetro exterior.

Características químicas
Resistencia a los ataques químicos: aceptable.

Presencia de agua
Presencia de agua: AD3 aspersión.

Otros
Marcaje: metro a metro (a partir de 10 mm2)

Condiciones de instalación
Entubado

Aplicaciones
- Interiores de viviendas
- Cableado de cuadros eléctricos
- Locales de pública concurrencia

Código	Sección (mm2)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Caida tensión (V/A - km)	€
20619TV125	1 x 25	8,8	246	1,87	**Consultar**



ILUMINACIÓN

Cassette 8m

Código	Modelo	Descripción	€/m
2061960010	CME08164SL-PX	4xSchukos 16A H05VV- F3G1.5MM	**32,00**



Proyector Recargable USB

Código	Modelo	Descripción	€/m
2061960015	LWR7G65-01	USB 750LM 7,5W 6500K	**48,29**



Frontal de Inspección

Código	Modelo	Descripción	€/m
2061960020	LILH15P65-02	Recargable USB 3W 150lm 6500K	**24,67**



Linterna SLIM Plegable

Código	Modelo	Descripción	€/m
2061960025	LIL50TT65-02	Recargable USB con Powerbank 5W 500lm 6500 Imán	**55,72**



Proyector

Código	Modelo	Descripción	€/m
2061960030	LILW100U65UC-02	Recargable de Inspección USB 10W 1000lm 6500K Imán	**76,68**



Lámpara portátil con interruptor

Código	Descripción	€/m
2061960005	20 LED con puerto usb bateria 7.4V	**78,30**



Proyector

Código	Modelo	Descripción	€/m
2061960035	EFLDTS10B50-E5	Proyector 10W 800LM 5000K TRIPODE	**56,74**
2061960040	EFLDTS30B50-E5	Proyector 30W 2500LM 5000K TRIPODE	**76,01**
2061960045	EFLDTS50B50-E5	Proyector 50W 5000LM 5000K TRIPODE	**88,14**



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Guía pasa-cables

» Guía pasacables de 15, 20 y 50 m.
» Ideal para la conducción y ayuda en el paso de cables a través de tubos.
» Gran flexibilidad y firmeza.



Código	Medida	€/m
A232000004	15	15,76

Tubo forroplast

En rollos



Código	Módelo	Uds. (m)	€
20157FOM16	M-16	100	35,39
20157FOM20	M-20	100	38,06
20157FOM26	M-25	75	37,65
20157FOM32	M-32	50	39,15

Tubo lhc. Libre de halógenos

En rollos



Código	Módelo	Uds. (m)	€
20157LHC16	M-16	100	48,59
20157LHC20	M-20	100	56,25
20157LHC25	M-25	75	63,65
20157LHC32	M-32	50	72,29

Regleta conexionado



Código	Medida (mm)	€
2061902055	2,5	1,41
2061902060	6	1,49
2061902100	10	2,14
2061902160	16	3,84
2061902500	25	7,19

Clavijas toma lateral 16a



Código	Uds.	€/uds	€/caja
2061287150	2	1,60	6,06
2061287200	25	1,53	65,02

Caja estanca con conos



Código	Medida (mm)	CONOS	€/caja
2015700088	80 x 80	7	2,58
2015701011	100 x 100	7	2,84
2015701610	160 x 100	10	5,80

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Caja registro

Código	Módelo	Medida (mm)	€
2015700314	314	200 x 130 x 60	**4,37**
2015700324	324	250 x 250 x 65	**9,99**
2015700362	362	100 x 100 x 45	**2,41**
2015700363	363	160 x 100 x 50	**3,29**



Grapillones para manguera

Código	Módelo	Uds.	€
20CH282105	Nº7	100	**4,27**
20CH282000	Nº8	100	**4,25**
20CH282200	Nº10	100	**6,40**
20CH282300	Nº12	100	**6,34**



Bridas de nylon

Código	Medida (mm)	Color	Uds.	€
206121025B	100 X 2,5	Blanco	100	**1,42**
206121025N	100 X 2,5	Negro	100	**1,27**
206121536B	150 x 3,6	Blanco	100	**3,02**
206121536N	150 x 3,6	Negro	100	**3,02**
2061281100	200 x 4,8	Negro	100	**5,33**
2061280500	200 x 4,6	Blanco	100	**5,33**
2061280600	300 x 4,8	Blanco	100	**6,33**
2061281000	300 x 4,8	Negro	100	**8,27**
206123976N	390 x 7,6	Negro	100	**19,85**
206153089N	530 x 8,9	Negro	25	**32,00**
206127676N	760 x 7,6	Negro	50	**32,00**



Taco lock

Código	Módelo	Color	Ø	Uds.	€
2061283700	LOCK 244	Negro	8	100	**7,85**
2061283750	5458-BL	Blanco	8	100	**4,56**



CINTAS

Cinta aislante


Código	Módelo	Uds.	€
20CH902010	20 x 20	gris	**1,90**
20CH902020	20 x 20	negra	**1,86**
20CH902030	20 x 20	blanca	**2,47**
2061902045	20 x 20	marrón	**2,91**
20CH902040	50 x 25	anticorrosiva	**5,45**



Butil band start

Esta banda está desarrollada para Aplicaciones donde sea necesario tener alta adhesión compatible con materiales específicos como plásticos, vidrio, metal, policarbonato, madera y materiales de obra.

Código	Descripción	€
20BUTIL010	Butil Band Start 10 cm de 0,6 mm	**30,58**



Rollo venda de escayola

Código	Cantidad (ml)	€
2308840520	45	**28,03**



Cinta auto-vulcanizable

Cinta sin adhesivo pero se vulcaniza (pega/suelda) una vez se aplica sobre si misma. Ideal para aislamientos y protecciones en el exterior dado que protege la posible entrada de agua.

Código	Módelo	€
2071110401	HTAPE-POWER810 BK	**18,99**



Cinta perforada

Código	Ancho (mm)	Largo	Color	€
2300001910	17	10	Galvanizada	**15,88**



CINTAS

INTUBEX S.L

Cinta de aluminio

Código	Ancho (mm)	Largo	Color	€
DE ALUMINIO				
2317000922	50	50	aluminio	**10,02**
2317000962	63	50	aluminio	**11,64**
2317000975	75	50	aluminio	**13,86**
DE ALUMINIO NEGRO				
231700N975	75	50	negro	**24,64**




Cinta americana

Código	Ancho (mm)	Largo	Color	€
AMERICANA BLANCA				
231700105B	50	50	Blanca	**13,37**
AMERICANA GRIS PLATA				
2317001050	50	50	gris plata	**13,37**



Cinta zero / neto

Código	Ancho (mm)	Largo	Color	€
2317001280	63	50	negra	**34,10**



Cinta aluminio para conductos aislados circulares

Código	Ancho (mm)	Largo	Color	€
2317024350	50	50	aluminio	**8,89**



Cinta antigoteo autoadhesiva

Código	Uds.	Color	€/m	€/Caja
072201610B	10	Blanco	0,78	10,63
072201610N	10	Negro	0,59	9,37



TUBERÍA COBRE

Tubo en rollo

» El tubo de cobre en rollos está deshidratado, purgado con nitrógeno y sellado.
» De gran consistencia, el tubo de cobre está preparado para instalciones con gas R410a.
» Cada rollo de cobre va plastificado individualmente, e identificado con una etiqueta en la que figura la Mediday longitud del tubo.

0,8mm

Código	Medida	Espesor (mm)	€*
01990100R1	1/4	0,80	*Consultar
0199010003	3/8	0,80	*Consultar
0199010004	1/2	0,80	*Consultar
0199010805	5/8	0,80	*Consultar
0199010803	3/4	0,80	*Consultar
0199010007	7/8	1	*Consultar



0,7mm

Código	Medida	Espesor (m)	€*
01990107R1	1/4	0,70	*Consultar
0199010703	3/8	0,70	*Consultar
0199010704	1/2	0,70	*Consultar



Tubo rígido en barra.

Código	Medida	Espesor (mm)	€/m. lineal
0199010997	3/8	0,80	*Consultar
0199010998	1/2	0,80	*Consultar
0199010999	5/8	0,80	*Consultar
0199011000	3/4	1,00	*Consultar
0199011001	7/8	1,00	*Consultar
0199011002	1	1,00	*Consultar
0199011003	1 1/8	1,00	*Consultar
0199011004	1 3/8	1,25	*Consultar
0199011005	1 5/8	1,25	*Consultar
0199011006	2 1/8	1,25	*Consultar
0199011007	2 5/8	1,65	*Consultar
0199011008	3 1/8	1,651	*Consultar



TUBERÍA COBRE

Doble tubo de cobre aislado. Rollo 20 m.

Código	Medida	Espesor (mm)	€*
0150000000	1/4 x 3/8	0,80 x 0,80	*Consultar
0150000010	1/4 x 1/2	0,80 x 0,80	*Consultar
0150000020	1/4 x 5/8	0,80 x 1	*Consultar
0150000033	3/8 x 5/8	0,80 x 0,80	*Consultar



CERTIFICADO EN-12735-1

Tubo de cobre aislado. Rollo 25 m.

Código	Medida	Espesor (mm)	€*
0150000035	1/4	0,80	*Consultar
0150000036	3/8	0,80	*Consultar
0150000037	1/2	0,80	*Consultar
0150000038	5/8	1	*Consultar
0150000032	5/8	0,80	*Consultar



Doble tubo de cobre aislado. Rollo 20 m.

Código	Medida	Espesor (mm)	€*
0150001438	1/4 x 3/8	-	*Consultar
0150001412	1/4 x 1/2	-	*Consultar
0150000021	1/4 x 5/8	0,80	*Consultar
0150000031	3/8 x 5/8	0,80	*Consultar
0150003834	3/8 x 3/4	-	*Consultar



Tubo de cobre aislado. Rollo 25 m.

Código	Medida	Espesor (mm)	€*
0150000835	1/4	0,80	*Consultar
0150000836	3/8	0,80	*Consultar
0150000837	1/2	0,80	*Consultar
0150000080	5/8	0,80	*Consultar
0150000916	3/4	0,80	*Consultar



Tubo de cobre aislado. Rollo 50 m.

Código	Medida	€*
0150000050	1/4	*Consultar
0150000060	3/8	*Consultar
0150000070	1/2	*Consultar
0150000880	5/8	*Consultar
0150000881	3/4	*Consultar



AISLAMIENTO

Aislamiento térmico

Códigos	Medida	m/ cajas	€/. lineal
	6 mm		
0722015000	6x6=1/4"	432	1,36
0722015020	6x10=3/8"	300	1,45
0722015030	6x12=1/2"	274	1,57
0722015040	6x15=5/8"	230	1,69
0722015050	6x18=3/4"	190	1,82
0722015060	6x22=7/8"	160	2,31
0722015070	6x28=1 1/8"	120	2,85
0722015080	6x35=1 3/8"	108	3,60
	9 mm		
0725000906	9x6=1/4"	280	1,53
0725000910	9x10=3/8"	228	1,61
0725000912	9x12=1/2"	200	1,98
0725000915	9x15=5/8"	152	2,27
0725000918	9x18=3/4"	142	2,36
0725000922	9x22=7/8"	116	2,52
0725000925	9x25=1"	92	2,93
0725000928	9x28=1 1/8"	86	3,55
0725000935	9x35=1 3/8"	70	4,51
0725000942	9x42=1 5/8"	60	5,04
0725000948	9x48=1 7/8"	56	5,99
0725000954	9x54=2 1/8"	46	7,65
0725000960	9x60=2 3/8"	42	8,10
0725000976	9x76=3"	34	10,62
	13 mm		
0725001306	13x6=1/4"	160	2,98
0725001310	13x10=3/8"	142	3,10
0725001312	13x12=1/2"	126	3,27
0725001315	13x15=5/8"	110	3,64
0725001318	13x18=3/4"	98	3,84
0725001322	13x22=7/8"	78	4,46
0725001325	13x25=1"	70	5,66
0725001328	13x28=1 1/8"	66	5,83
0725001335	13x35=1 3/8"	52	6,78
0725001342	13x42=1 5/8"	48	7,73
0725001354	13x54=2 1/8"	34	9,26
0725001360	13x60=2 3/8"	30	10,17
0725001388	13x88=3"	22	19,21

Más medidas a continuación



Descripción
Material aislante, flexible, estructura de celdas cerradas. Aumentado por protección UVA.

Tipo de material
Espuma elastomérica de caucho sintético, con recubrimiento vinílico coplymero negro. Muy buena resistencia a los micro-organismos.

Aplicación
Aislamiento para tuberías en los sectores de A/C, refrigeración, calefacción, energía solar y sanitarios.

Dimensiones
Espesor de pared 9, 13, 19, 30mm y Ø desde 6 a 42mm.

UNION FOAM

FICHA TÉCNICA N° 01 - REV. 12

EUROBATEX®

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	Espuma elastomérica flexible (FEF) de células cerradas de color negro
GAMA PRODUCTO:	Tubo en barra (también en una versión adhesiva) y en rollo con espesor de 6 a 60 mm con diámetros de 6 a 170 mm. Plancha y rollo (también en versión adhesiva) con espesor de 6 a 60 mm. Cinta de espesor 3 mm
APLICACIÓN:	Aislamiento térmico de componentes en instalaciones de climatización, calefacción, refrigeración para aplicaciones civiles e industriales
TOLERANCIAS DIMENSIONALES:	Según tabla 1 Norma EN 14304
INFORMACIÓN ECOLÓGICA:	Extrusionado y expandido sin CFC ni HCFC. No degrada la capa de ozono (ODP cero) y no provoca el efecto sierra (GWP cero). Environmental Product Declaration: número de registro EPDITALY0093, emitida el 21/02/2020, validez 5 años, código UNCPC 3623
IINFORMACIÓN ADJUNTA:	Para las versiones adhesivas se utiliza un adhesivo acrílico con red de refuerzo, protegido por una película de poliolefina o en hoja de papel. Pueden encontrarse trazas de silicona sobre la película protectiva
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN:	Almacenar el material en lugar limpio y seco con temperatura ambiente entre 0 °C y 35 °C y una H.R. comprendida entre 50% y 70%. No exponer al calor o los rayos solares antes de la instalación. No debe almacenarse durante más de un año

CARACTERÍSTICAS	VALOR DE REFERENCIA		TEST DE PRUEBA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DEL FLUIDO TRANSPORTADO*	-45 °C +110 °C		EN 14706 / EN 14707
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	A la temperatura media de 0 °C	Tubo esp. ≤25 mm: λ ≤0,033 W/m·K Tubo esp. >25 mm: λ ≤0,035 W/m·K Plancha esp. ≤32 mm: λ ≤0,033 W/m·K Plancha esp. >32 mm: λ ≤0,034 W/m·K Cinta: λ ≤0,033 W/m·K	EN 12667 / EN ISO 8497
	A la temperatura media de +40 °C	Tubo esp. ≤25 mm: λ ≤0,037 W/m·K Plancha esp. >25 mm: λ ≤0,039 W/m·K Plancha esp. ≤32 mm: λ ≤0,037 W/m·K Plancha esp. >32 mm: λ ≤0,038 W/m·K Cinta: λ ≤0,037 W/m·K	
FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA	Tubo esp. ≤19 mm: μ ≥ 10000 Plancha esp. ≤25 mm: μ ≥ 10000 Cinta μ ≥ 10000 Tubo esp. ≥25 mm: μ ≥ 7000 Plancha esp. ≥30 mm: μ ≥ 7000		EN 13469 / EN 12086
ABSORCIÓN DEL AGUA	<0,1 kg/m²		EN 13472 / EN 1609
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO	**Estándar Europeo Euroclase**	Tubo: B_L-s2,d0 Plancha: B-s3,d0 Plancha 60 mm: E Plancha para aplicación lineal[1]: B_L-s2,d0 Cinta: B-s2,d0	EN 13501-1
	FM Approval	FM Approved Class 4924 Product Type: Pipe and Duct insulation	Test Procedure Class Number 4924 UCB Standard No. 26-3
	UK Fire propagation Surface spread of flame Building Regulations	i1≤ 6.0 Class 1 Class 0	BS476: Part 6 BS476: Part 7 BS476: Parts 6 and 7
	USA, Canada	UL Approved Flame Class V-0 Flame Class V-0, HF-1 - esp. 3 mm	UL 94 UL 746 A - UL 746 B
	Aplicaciones navales (MED Marine)	De acuerdo con los requisitos	IMO Res. MSC.307(88); IMO MSC/Circ. 1004 (Directiva MED 2014/90/UE Módulos B y D)
	Suiza Grupo de Reacción al fuego	Tubo: RF2 Plancha: RF2 (cr)	VKF Directiva 13 - 15
COMPORTAMENTO ANTIMICROBIANO	Impide el crecimiento de bacterias y hongos		A.A.T.C.C. Test Method 30 ISO 22196
RIESGO DE CORROSIÓN	De acuerdo con los requisitos		EN 13468

*NB: para aplicaciones a temperatura inferior, contactar con nuestra oficina técnica.
[1]: Euroclase B_L-s2,d0: planchas para aplicación lineal (esp. máximo 32 mm) para tubería hasta un diámetro máximo de 300 mm, incluido el aislamiento.
Para información relativa a la resistencia química del producto consultar la documentación técnica específica.
Para cinta y plancha adhesiva la temperatura máxima de uso es de +90 °C. Para aplicaciones a temperatura superior, contactar con nuestra oficina técnica.
Marcado CE en Sistema 1 según la Norma EN 14304.
Certificado de Garantía de Prestaciones remitido por CSI S.p.A. - Bollate IT-20021.
El producto cumple con los requisitos de las disposiciones requeridas para obtener la marca Eco-Bau.
Para aplicaciones al exterior, Eurobatex está protegido con revestimiento externo "Union Covering" o con barniz polimérica "Vec".
Todas la normativas citadas en el presente documento están realizadas según la última versión publicada.
Ultra-Fresh es una marca registrada por Thomson Research Associates, Inc.
Union Foam S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos antes mencionados sin previo aviso.

AISLAMIENTO

Aislamiento térmico

Códigos	Medida	m/ cajas	€/m. lineal
	19 mm		
0725001906	19x6=1/4"	88	6,08
0725001910	19x10=3/8"	82	6,41
0725001912	19x12=1/2"	76	8,10
0725001915	19x15=5/8"	62	7,85
0725001918	19x18=3/4"	58	8,43
0725001922	19x22=7/8"	52	9,05
0725001925	19x25=1"	46	10,13
0725001928	19x28=1 1/8"	44	10,62
0725001935	19x35=1 3/8"	30	11,82
0725001942	19x42=1 5/8"	30	14,05
0725001948	19x48=1 7/8"	26	16,29
0725001954	19x54=2 1/8"	24	18,23
0725001960	19x60=2 3/8"	22	19,76
0725001964	19x64=2 1/2"	18	22,07
0725001976	19x76=3"	18	25,17
0725001988	19x88=3 9/16"	14	16,80
	25 mm		
0725002515	25x15=5/8"	44	13,82
0725002518	25x18=3/4"	40	11,31
0725002522	25x22=7/8"	30	15,28
0725002525	25x25=1"	30	16,55
0725002528	25x28=1 1/8"	30	18,73
0725002535	25x35=1 1/2"	24	20,95
0725002542	25x42=1 3/4"	22	24,80
0725002548	25x48=1 7/8"	18	29.89
0725002554	25x54=2 1/8"	18	43,01
0725002560	25x60=2 3/8"	18	35,55
0725002576	25x76=3"	12	46,74
	30 mm		
0725003015	30x15=5/8"	30	14,84
0725003018	30x18=3/4"	30	17,94
0725003022	30x22=7/8"	28	19,21
0725003025	30x25=1"	26	20,16
0725003028	30x28=1 1/8"	24	21,59
0725003035	30x35=1 3/8"	22	26,55
0725003042	30x42=1 3/4"	16	30,00
0725003048	30x48=1 7/8"	16	34,16
0725003054	30x54=2 1/8"	16	36,23
0725003060	30x60=2 3/8"	12	41,72
0725003076	30x76=3"	10	45,71
0725003088	30x88=3 9/16"	10	27,26
0725030114	30x114=4 9/16"	8	76,73
	32 mm		
0725003222	32x22=7/8"	28	25,43
0725003228	32x28=1 1/8"	24	31,19
0725003235	32x35=1 3/8"	22	35,12
0725003242	32x42=1 5/8"	16	39,70



UNION FOAM

Para otras Medidas consultar delegación.

AISLAMIENTO

Aislamiento elastomérico

- Protección UV y contra condiciones climatológicas adversas.
- Resistente al aceite y la grasa.
- Película protectora con resistencia a alta temperatura hasta 80ºC.
- ISOPIPE SOLAR Plata contiene una pequeña Uds. de aluminio.
- No es necesario cubrir con cinta, pinturas u otros materiales y se puede limpiar fácilmente con un paño estándar.
- Resultado estético perfecto.
- Permeabilidad: Mayor resistencia a la transmisión de vapor de agua.
- Protección SOLAR: los defectos estéticos sobre la superficie no se muestren al menos hasta pasados varios años de exposición prolongada a radiación UV.
- Flexibilidad: Rendimiento continuo a Largo plazo.
- Rango de Temperaturas: -40ºC a +80ºC
- Vida útil (est.): +5 años
- Garantía: 3 años

Códigos	Medida	m/ cajas	€/m. lineal
9 mm			
0725B00910	9x10=3/8"	228	**4,63**
0725B00912	9x12=1/2"	200	**4,71**
0725B00915	9x15=5/8"	152	**5,21**
0725B00918	9x18=3/4"	142	**6,2**
0725B00922	9x22=7/8"	116	**6,78**
0725B00928	9x28= 1 1/8"	86	**7,94**
13 mm			
0725B01310	13x10=3/8"	142	**7,27**
0725B01312	13x12=1/2"	126	**6,94**
0725B01315	13x15=5/8"	110	**7,27**
0725B01318	13x18=3/4"	98	**7,94**
0725B01322	13x22=7/8"	78	**8,85**
0725B01328	13x28= 1 1/8"	66	**10,75**
0725B01335	13x35= 1 3/8"	52	**13,14**
0725B01342	13x42=1 5/8"	48	**18,93**
19 mm			
0725B01910	19x10=3/8"	82	**15,46**
0725B01912	19x12=1/2"	76	**15,87**
0725B01915	19x15=5/8"	62	**16,95**
0725B01918	19x18=3/4"	58	**17,11**
0725B01922	19x22=7/8"	52	**18,1**
0725B01928	19x28= 1 1/8"	44	**23,89**
0725B01935	19x35= 1 3/8"	30	**32,32**
20 mm			
0725B02022	20x22=7/8"	52	**15,87**




Descripción
Material aislante, flexible, estructura de celdas cerradas. Aumentado por protección UVA.

Tipo de material
Espuma elastomérica de caucho sintético, con recubrimiento de cuatro capas de polímero especial. Muy buena resistencia a los micro-organismos.

Aplicación
Aislamiento para tuberías en los sectores de A/C, refrigeración, calefacción, energía solar y sanitarios.

Dimensiones
Espesor aislamiento 9, 13, 19, 25, 32, 40 y 50 mm y Ø desde 10 a 39 mm.

ISOPIPE® TC SOLAR



AISLAMIENTO

Aislamiento recubierto lámina aluminio 19mm.

ISOPIPE TC UV PLUS

Ventajas y propiedades de UV PLUS

- Alta protección UV con propiedades reflectantes.
- Reduce el riesgo de corrosión bajo aislamiento.
- El fuego no se propaga a través de su protección.
- Instalación rápida y sencilla y no requiere equipamiento especial.
- Resistencia a sustancias químicas y aceite.
- No es necesario cubrir con cinta, pinturas u otros materiales y se puede limpiar fácilmente con un paño estándar.
- Aspecto suave y brillante.
- Grosor: 99 µm
- Peso: 125 g/m2
- Permeabilidad: Mayor resistencia a la difusión de
- vapor de agua (µ) en más del 100% frente a la
- coquilla sin cubrir con UV PLUS.
- Flexibilidad: Rendimiento continuo a Largo plazo.
- Rango de Temperaturas: -40ºC a +100ºC
- Vida útil (est.): +10 años
- Garantía: 5 años



Código	Medida	m/ cajas	€*
En tiras de 2 metros y 9 mm de Espesor			
0725A01915	19x15=5/8"	48	**37,78**
0725A01918	19x18=3/4"	42	**39,60**
0725A01922	19x22=7/8"	40	**8,60**
0725A01928	19x28=1 1/8"	32	**46,29**
0725A01935	19x35=1 3/8"	24	**50,67**
0725A01942	19x42=1 5/8"	20	**18,93**
0725A01948	19x48=1 7/8"	18	**62,58**
0725A01954	19x54=2 3/8"	16	**65,47**
0725A01960	19x60=2 5/8"	16	**37,78**
0725A01964	19x64=2 1/2"	16	**77,05**

* Precio por metro lineal.
Medidas superiores consultar delegación

Rollos aislantes

ISOPIPE TC SOLAR

Código	€/m²	Código	Espesor mm- pulg.	MedidaS Plancha (m)	Medida Rollos (m)	€/m²
Normales		Autoadhesivas				
0725ISOR00	69,05	0725ISOR07	6 - 1/4"	1 x 1	30 x 1	**2.071,35**
0725ISOR01	32,75	0725ISOR08	10 - 3/8"	1 x 1	20 x 1	**1.507,29**
0725ISOR02	35,07	0725ISOR09	13 - 1/2"	1 x 1	14 x 1	**1.113,10**
0725ISOR03	38,37	0725ISOR10	19 - 3/4"	1 x 1	10 x 1	**876,39**
0725ISOR04	46,67	0725ISOR11	25 - 1"	1 x 1	8 x 1	**823,30**
0725ISOR05	56,68	0725ISOR12	32 - 1 1/4"	1 x 1	6 x 1	**750,97**
0725ISOR06	71,14	0725ISOR13	40 - 1-9/16"	1 x 1	4 x 1	**592,26**

Las Planchas y rollos pueden ser suministrados en Anchos de 1,2 m y 1,5 m. Consultar precio y plazo de entrega

AISLAMIENTO

SLIT & SEAL RF. Con solapa para sellado.

Ventajas de SLIT & SEAL

- Tiene una unión doble segura a lo Largo de la abertura longitudinal, con una robusta película autoadhesiva interior y una película o solapa autoadhesiva superpuesta exterior, en toda su longitud.
- Está precortado en ángulo para garantizar una mayor superficie de contacto, mejor adherencia y menos riesgo de pérdida de calor.
- Reduce significativamente los costos y el tiempo de aplicación e instalación.

ISOPIPE® TC



Ejemplo: 0725SS0915




Cod: 0725SS(Medida)

Diámetro exterior tubería			Espesor Y DIMENSIONES								
Fe	Cu		13 mm 1/2"			19 mm 3/4"			25 mm 1"		
Pulg.	mm	Pulg.	Medida	m	€/m	Medida	m	€/m	Medida	m	€/m
1/4"	ø15	5/8"	13x15	110	**4,70**	19x15	62	**6,40**	25x15	44	**9,202**
3/8"	ø18	3/4"	13x18	98	**4,90**	19x18	58	**6,70**	25x18*	40	**9,70**
1/2"	ø22	7/8"	13x22	78	**5,30**	19x22	52	**7,30**	25x22	30	**12,00**
3/4"	ø28	1 1/8"	13x28	66	**5,70**	19x28	44	**7,90**	25x28*	30	**12,80**
1"	ø35	1 3/8"	13x35	52	**6,40**	19x35	30	**8,80**	25x35*	24	**13,90**
1 1/4"	ø42	1 5/8"	13x42	48	**7,10**	19x42	30	**9,80**	25x42	22	**14,90**
1 1/2"	ø48	1 7/8"	13x48	42	**7,60**	19x48	26	**10,50**	25x48*	18	**15,90**
-	ø54	2 1/8"	13x54	34	**8,20**	19x54	24	**12,50**	25x54*	18	**18,60**
2"	ø60	2 3/8"	13x60	30	**9,50**	19x60	22	**13,00**	25x60	18	**19,50**
-	ø64	2 1/2"	13x64	28	**9,80**	19x64	18	**13,80**	25x64*	16	**20,30**
2 1/2"	ø76	3"	13x76	24	**10,60**	19x76	18	**15,90**	25x76	12	**22,90**
3"	ø89	3 9/16"	13x88	22	**11,30**	19x88	14	**17,70**	25x88	12	**24,50**

La longitud de las coquillas ISOPIPE TC es de 2 m (± 1,5 %). Hasta un 5% del contenido de la caja, puede presentarse en tramos de 1 m. Dimensiones de las cajas 210 x 41 x 27 cm.

Aislam. En rollo duct adhesivo.

- Aislamiento sin polvo y sin fibra que ha sido desarrollado específicamente para sistemas de conductos de A/C.
- Estructura de célula cerrada y excelente rendimiento térmico, reduce las pérdidas energéticas y elimina la condensación.
- Se suministra en rollos de 1,5 m de anchura para minimizar el tiempo de trabajo.
- Con una estructura de célula cerrada que previene de forma efectiva la penetración de humedad, detiene la condensación y mantiene su rendimiento técnico durante Largos periodos de tiempo.
- Absorción de ruidos y la amortiguación de las vibraciones en las paredes de los conductos.
- Excelente comportamiento al fuego, con una superficie resistente a la extensión de las llamas, una naturaleza autoextinguible y sin goteo en caso de incendio. Esto, junto con el material de estructura sin polvo y sin fibras, garantiza que Kaiflex Duct plus es adecuado para su uso en cualquier edificio de servicios públicos, comercial e industrial
- Plancha extra ancha diseñada para conductos.
- La fácil aplicación reduce el tiempo y coste de instalación.
- Rendimiento fiable a Largo plazo.



Código	Medida	GROSOR	€
07KDUCT010	1,5 x 20M	10 mm	**501,36**

AISLAMIENTO EN ROLLO Y ACCESORIOS

Cinta antigoteo autoadhesiva

Código	Uds. (m)	Color	€/m	€/Caja
072201610B	10	Blanco	**0,78**	**10,63**
072201610N	10	Negro	**0,59**	**9,37**



Bote de pintura blanca

Código	Uds.	Color	€
07ISOFINIS	1 kg	Blanco	**39,37**
07ISOFINI4	4 kg	Blanco	**105,75**



Bote pegamento para aislamiento

Código	Cantidad (L)	€
07327G3229	0,5	**7,48**

Pincel incluido



Aislamiento en rollo 9 mm

» El tubo continuo EROFLEX® ofrece una instalación rápida por deslizamiento para tubos y tuberías de gran longitud. Ideal para líneas HVAC y sistemas de tuberías VRF/VRV.

» La mezcla patentada de caucho EPDM no polar es la clave para un rendimiento térmico constante y duradero y para la protección contra la humedad y el estrés ambiental.

Código	Medidas	m/caja	€/m	€/Caja
0722030906	9x6=1/4"	76	**0,79**	**59,97**
0722030910	9x10=3/8"	63	**0,85**	**53,85**
0722030913	9x13=1/2"	47	**0,91**	**42,76**
0722030915	9x15=5/8"	40	**0,96**	**38,47**
0722030919	9x19=3/4"	33	**1,24**	**40,91**
0722030922	9x22=7/8"	30	**1,25**	**37,56**
0722030928	9x28= 1 1/8"	20	**1,94**	**38,81**



ACCESORIOS DE COBRE

Sifones

Código	Medida	Uds.	€
02PAC13000	5/8	1	10,20
02PAC13001	3/4	1	19,46
02PAC13002	7/8	1	23,32
02PAC13003	1 1/8	1	35,93
02PAC13004	1 3/8	1	54,98
02PAC13005	1 5/8	1	91,99
02PAC13006	2 1/8	1	137,88



Manguito reducido

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
02PAC13300	3/8" x 1/4"	6	0,59	3,55
02PAC13301	1/2" x 1/4"	6	0,81	4,88
02PAC13302	1/2" x 3/8"	6	0,81	4,88
02PAC13303	5/8" x 3/8"	6	0,99	6,01
02PAC13304	5/8" x 1/2"	6	1,10	6,27
02PAC13305	3/4" x 3/8"	4	1,69	6,74
02PAC13306	3/4" x 1/2"	4	2,45	6,78
02PAC13309	3/4" x 5/8"	2	1,72	3,44
02PAC13307	7/8" x 5/8"	2	2,18	4,35
02PAC13308	7/8" x 3/4"	2	2,28	4,55
02PAC13310	1 1/8" x 7/8"	2	3,91	7,82
02PAC13311	1 3/8" x 1 1/8"	1	5,82	5,82
02PAC13312	1 5/8" x 1 3/8"	1	8,51	8,51
02PAC13313	5/8" x 1/4"	6	1,01	6,60
02PAC13314	1 1/8" x 3/4"	1	4,11	4,11
02PAC13315	1 1/8" x 5/8"	1	4,05	4,05
02PAC13316	1 3/8" x 7/8"	1	5,82	5,82
02PAC13317	1 5/8" x 1 1/8"	1	8,22	8,22
02PAC13318	1 5/8" x 7/8"	1	9,20	9,20
02PAC13319	2 1/8" x 3 1/8"	1	36,09	36,09



Manguito unión

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
02PAC13100	1/4"	6	0,37	2,23
02PAC13101	3/8"	6	0,52	3,09
02PAC13102	1/2"	6	0,67	4,02
02PAC13103	5/8"	6	0,86	5,15
02PAC13104	3/4"	6	1,36	8,13
02PAC13105	7/8"	4	1,95	7,80
02PAC13106	1"	1	3,41	3,41
02PAC13107	1 1/8"	2	3,53	7,05
02PAC13108	1 3/8"	2	4,98	9,96
02PAC13109	1 5/8"	2	6,79	13,57
02PAC13110	2 1/8"	1	12,76	12,76



ACCESORIOS DE COBRE

Curvas 45°, 90°, 180°

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
45°				
02PAC13142	1/4"	6	0,75	4,48
02PAC13143	3/8"	6	0,78	4,68
02PAC13144	1/2"	6	1,03	5,48
02PAC13145	5/8"	6	0,91	7,00
02PAC13146	3/4"	4	2,00	8,02
02PAC13147	7/8"	3	2,92	8,76
02PAC13148	1"	1	4,57	4,57
02PAC13149	1 1/8"	2	5,43	10,85
02PAC13150	1 3/8"	1	8,59	8,59
02PAC13151	1 5/8"	1	10,74	10,74
02PAC13152	2 1/8"	1	21,81	21,81
02PAC13153	2 5/8"	1	37,90	37,90
90°				
02PAC13130	1/4"	6	1,02	6,07
02PAC13131	3/8"	6	1,00	6,01
02PAC13132	1/2"	6	1,28	7,67
02PAC13133	5/8"	6	1,97	11,84
02PAC13134	3/4"	4	3,35	13,41
02PAC13135	7/8"	2	4,22	8,44
02PAC13136	1"	1	7,11	7,11
02PAC13137	1 1/8"	2	7,42	14,83
02PAC13138	1 3/8"	1	12,13	12,13
02PAC13139	1 5/8"	1	17,96	17,96
02PAC13140	2 1/8"	1	36,51	36,51
02PAC13141	3 1/8"	1	91,35	91,35
180°				
02PAC13154	1/4"	6	1,17	7,00
02PAC13155	3/8"	6	1,89	11,31
02PAC13156	1/2"	4	2,39	9,57
02PAC13157	5/8"	2	4,80	9,59
02PAC13158	3/4"	2	6,16	12,31
02PAC13159	7/8"	2	7,39	14,78
02PAC13160	1 1/8"	1	17,13	17,13
02PAC13161	1 3/8"	1	25,10	25,10
02PAC13162	1 5/8"	1	34,54	34,54








ACCESORIOS DE COBRE

Grupo HECA

Tes

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
02PAC13200	1/4"	6	0,90	5,41
02PAC13201	3/8"	6	1,32	7,93
02PAC13202	1/2"	6	1,64	9,85
02PAC13203	5/8"	4	2,22	8,86
02PAC13204	3/4"	2	4,16	8,31
02PAC13205	7/8"	2	4,95	9,90
02PAC13207	1"	1	9,82	9,82
02PAC13206	1 1/8"	1	10,40	10,40
02PAC13208	1 3/8"	1	15,25	15,25
02PAC13209	1 5/8"	1	22,82	22,82
02PAC13210	2 1/8"	1	39,16	39,16
02PAC13211	2 5/8"	1	66,07	66,07
02PAC13212	3 1/8"	1	122,03	122,03



Tapón hembra

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
02PAC13400	1/4"	5	**0,70**	**3,51**
02PAC13401	3/8"	5	**0,65**	**3,23**
02PAC13402	1/2"	5	**0,81**	**4,06**
02PAC13403	5/8"	5	**0,82**	**4,12**
02PAC13405	3/4"	4	**1,34**	**5,37**
02PAC13404	7/8"	4	**1,56**	**6,25**
02PAC13406	1 1/8"	2	**2,79**	**5,57**
02PAC13407	1 3/8"	1	**4,30**	**4,30**
02PAC13408	1 5/8"	1	**6,78**	**6,78**
02PAC13409	2 1/8"	1	**11,32**	**11,32**
02PAC13410	2 5/8"	1	**20,01**	**20,01**
02PAC13411	3 1/8"	1	**37,36**	**37,36**



Racores curva 180°

Código	Conexión	€/Blister
Macho x Hembra con curva de 180°		
0414143838	1/4" x 1/4" - 3/8" x 3/8"	**39,18**
0414141212	1/4" x 1/4" - 1/2" x 1/2"	**46,61**
0414140058	5/8"	**28,00**



Sustituye al abocardado de forma rápida, segura y económica. No es necesario ninguna conexión o soldadura posterior. El instalador debe preparar el tubo de cobre e insertarlo dentro del racor después de haber insertado la tuerca.

ACCESORIOS DE LATÓN ROSCAR

Tuercas SAE

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
03PAC135002	1/4"	2	1,53	3,05
03PAC135012	3/8"	2	2,23	4,45
03PAC135022	1/2"	2	3,42	6,84
03PAC135032	5/8"	2	5,08	10,16
03PAC13504	3/4"	2	10,64	21,27



Tuercas reducidas SAE

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
03PAC135102	3/8" x 1/4"	2	3,03	6,06
03PAC135112	1/2" x 3/8"	2	3,55	7,09
03PAC135122	5/8" x 1/2"	2	5,26	10,51
03PAC13513	3/4" x 5/8"	2	11,54	23,07



Uniones macho SAE

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
03PAC135202	1/4"	2	1,54	3,07
03PAC135212	3/8"	2	3,32	6,64
03PAC135222	1/2"	2	5,03	10,06
03PAC135232	5/8"	2	6,88	13,75
03PAC13524	3/4"	2	10,45	20,89



Packs uniones macho + tuercas SAE

Código	Medida	€/blister
03PAC13550	Unión 1/4 + (2) Tuercas 1/4 SAE	2,39
03PAC13551	Unión 3/8 + (2) Tuercas 3/8 SAE	4,44
03PAC13552	Unión 1/2 + (2) Tuercas 1/2 SAE	8,41
03PAC13553	Unión 5/8 + (2) Tuercas 5/8 SAE	9,16
03PAC13554	Unión 3/4 + (2) Tuercas 3/4 SAE	16,21



Tapones hembra SAE

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
03PAC137102	1/4"	2	1,22	2,44
03PAC13711	5/16"	2	2,44	4,88
03PAC137152	3/8"	2	2,76	5,51
03PAC13720	1/2"	2	4,30	8,60
03PAC13725	5/8"	2	5,67	11,34
03PAC13730	3/4"	2	13,84	27,67



ACCESORIOS DE LATÓN

Acoplamiento macho gas x macho SAE

Reduciones macho x macho SAE

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
03PAC139002	3/8" x 1/4"	2	3,01	6,01
03PAC139012	1/2" x 3/8"	2	4,98	9,96
03PAC139021	5/8" x 1/2"	1	7,07	7,07
03PAC139031	3/4" x 5/8"	1	16,63	16,63



Reduciones macho x hembra SAE

Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
03PAC13850	1/4" x 5/16"	1	4,33	4,33
03PAC13805	1/4" x 3/8"	2	3,67	7,34
03PAC13810	1/4" x 1/2"	2	5,01	10,01
03PAC13803	5/16" x 1/4"	1	3,98	3,98
03PAC13825	3/8" x 1/4"	2	2,86	5,71
03PAC13811	3/8" x 1/2"	2	5,60	11,19
03PAC13816	3/8" x 5/8"	2	7,67	15,33
03PAC13823	5/8" x 3/8"	2	7,72	15,44
03PAC13820	5/8" x 1/2"	1	6,50	6,50
03PAC13840	5/8" x 3/4"	1	14,95	14,95
03PAC13815	1/2" x 3/8"	2	5,37	10,74
03PAC13824	1/2" x 5/8"	1	6,71	6,71
03PAC13830	3/4" x 5/8"	1	16,05	16,05



Tapa conector

Código	Medida	€/blister
03PAC13100	3/8" x 3/8"	5,18
03PAC13110	1/2" x 1/2"	6,50
03PAC13120	5/8" x 5/8"	9,98
03PAC13130	3/4" x 3/4"	15,34



Junta de cobre


Código	Medida	Uds.	€/und	€/blister
02PAC13500	1/4"	5	0,48	2,44
02PAC13501	3/8"	5	0,55	2,76
02PAC13502	1/2"	5	0,66	3,33
02PAC13503	5/8"	5	1,33	6,66
02PAC13504	3/4"	5	0,56	2,83



ACCESORIOS FRIGORÍFICOS


Destornillador quita obuses

	Código	Módelo	€
①	1808008002	W32000	28,42
②	18TEXTOBUS	RL1001.R1	3,60



Extractores obuses

Código	Modelo	Conexión	Gas	€
1817080080	EW 3900	1/4" SAE	R-22, R-134A, R-404A, R-407C	55,52
1817080090	EW 3900/5	5/16"	R-410A	55,52
18OXY41550	OXY41550	1/4" y 5/16"	R-410A, R-32	56,00



Permite sustituir los obuses sin pérdida de refrigerante.

Sistema de funcionamiento
Como sustituir o desmontar el mecasismo de carga sin perder un gramo de refrigerante



Características técnicas

Dimensiones (mm)	100 x 175 x 30
Peso neto (kg)	0,10

Obús azul

Código	Módelo	Uds.	€/und	€/blister
0417013700	M1/4" R-22B	5	0,72	3,64



Juntas

Código	Modelo	Descripción	Und.	€
Recambios				
1817140200	G-LV/T-WIG	LOCK-VALVE y EW3900/4900	5	10,96
1817624495	G19020	Kit de juntas para mangueras 1/4"SAE, 1/2"-16ACME en NBR series GY/HD	10	6,93
1817624493	G19516	Kit de juntas para Mangueras 5/16"SAE series GY/HD	10	11,37



ACCESORIOS FRIGORÍFICOS

Válvula obús

Código	Concepto	Conexión	uds.	€/und	€/blister
0417013750	Soldar	1/4" x 1/4" SAE	4	2,37	**9,46**
0417013755	Roscar	1/4" x 1/4" ODS	4	6,24	**24,95**
Con tubo					
0417014800	Con tubo	1/4" SAE	2	1,24	**2,48**



Válvula piramidal con obús

Código	Medida	Uds.	€/blister
0417013600	Piramidal	1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2	**3,39**



Tapón

Código	Medida	Uds.	€/blister
0417013815	1/4"	5	**8,22**



Válvula perforadora

Código	Modelo	Conexiones	Para tubo ø	€
1867504020	BPV 31	1/4"SAE	1/4-5/16-3/8	**12,12**
1867504025	BPV 21	1/4"SAE	1/2-5/8	**15,93**



Sellante de juntas para A/A

Código	Módelo	Capacidad (ml)	€
13TR115740	SealUp	50	**9,80**



ELEVADORES

Elevador carga vertical con plataforma

Cabrestante autofrenable
El cabrestante está certificado para una carga máxima de 450 kg.

Sistema de Bloqueo de Seguridad.

Fabricación europea.
» Cable Ø 4 mm (180kg/mm2) DIN 3060
» Material Acero S235 JRH-DIN-10219 1:2006

Normativas: DIN 15560-27, BGV-D8, DIN 1055, DIN18800, 2006-42-C

Características técnicas

Altura máxima	4 m
Carga máxima	100 kg
Altura plegada	1,65 m
Peso neto	20,5 kg
Carga máxima	10 kg
Superficie de trabajo	ø 1650 mm
Medidas plegada	260 x 330 x 1650 mm
Material	Acero
Adaptaciones	ø 35mm





Código	Modelo	€
25999WLC71	WLC-710	664,06
1817WIGR71	wigr-2710 (Juego de ruedas)	99,03

Elevador de carga

Ventajas de la serie W-100
» Dimensiones reducidas (altura plegado 175 cm).
» Fácil manejo, manipulable por un solo operario.
» Ruedas de gran tamaño (Ø200 mm) para su fácil transporte.
» Fabricado en Base de acero con pintura epoxy y con ruedas.

Fabricación Europea.
Normativa: 2006-42-CE.

Características técnicas

Elevación palas estándar	2,65 m
Elevación palas invertidas	2,90 m
Carga máxima	170 Kg
Carga máxima	1,75 m
Tramos	2
Altura de carga	33 cm
Medidas plegada	750 x 620 x 1750 mm
Peso neto	67,5 Kg



Código	Modelo	€
259990W101	W-101	2.668

SOPORTES PARED

Soporte fijo

Código	Medida(mm) Alto x Ancho x Espesor	€
25950X40X1	500 x 400 x 1,5	**11,93**
25950X45X1	500 x 450 x 1,5	**12,38**
25950X45X2	500 x 450 x 2	**20,28**
25950X50X1	500 x 500 x 1,5	**12,68**
25950X50X2	500 x 500 x 2	**21,87**
25960X55X3	600 x 550 x 3	**40,83**
25100X60X3	1000 x 600 x 3	**54,22**



Soporte en poliamida

Código	Medida (mm)*	€
259400X400	400 x 400 x 2	**30,96**
259500X500	500 x 500 x 2	**32,89**

* alto x Ancho x espesor



Soporte desmontable 3 alturas

Código	Medida (mm)*	€
25999CC400	500 x 400 x 2	**19,55**
25999CC450	500 x 450 x 2	**20,89**
25999CC550	500 x 550 x 2	**24,50**

* alto x Ancho x espesor



Soporte inoxidable

Código	Módelo	Medida (mm)*	€
25999IN450	C450	350 x 450 x 1,5	**88,60**
25999IN550	C550	450 x 550 x 1,8	**116,90**

* alto x Ancho x espesor



SOPORTES PARED

Soporte repisa o ventana

Código	Módelo	Medida A (mm)	€
259990C164	C164	400	36,91
259990C165	C165	500	40,11



Soporte de aparatos de ventana

Código	Módelo	Anchura libre (mm) máx	Anchura libre (mm) min	€
259990C166	C166	660	445	18,37



Soporte lateral

Código	Módelo	Medida A (mm)	€
259990C167	C167	1100	49,78
259990C168	C168	850	46,35



Soporte para bajo de ventana

Código	Módelo	Medida (mm) A	Medida (mm) B	€
259990C169	C169	550	500	34,23
259990C170	C170	550	400	36,91



Plantillas para escuadras

Código	Módelo	Medida A (mm)	€
259990C171	C171	800	28,24



Soporte para colgar del techo

Combinando la varilla roscada de 8, puede conseguirse cualquier altura

Código	Módelo	Medida (mm) A	Medida (mm) B	€
259990C160	C160	400	850	79,71
259990C161	C161	500	1100	80,84



Soporte para tejado o suelo inclinado

Código	Módelo	Medida (mm)	€
259990C162	C162	400	80,06
259990C163	C163	500	81,44



BANDEJAS Y ACCESORIOS

Resistencia bandeja desagüe

Código	Módelo	€
09D00NF151	RDF-100 2M+1M CAB	59,85



Bandeja condensados metal

Código	Módelo	Medida (mm)	€
2599300000	Pequeña	830 x 370 x 35	38,47
2599300005	Grande	1020 x 450 x 35	43,00



Bandeja condensados plásticos

Código	Medida (mm)	€
2599009400	790 x 390	59,42
2599007900	940 x 420	68,47



Soporte para bandeja de condensados. Juego de 2 piezas

Código	Módelo	€
259990C651	C651	22,18



Kit drenaje

Código	Concepto	€
333DGF9150	Codo 90° + 2 tapones	2,63
333DGF9170	Accesorios de drenaje grande	2,98
333DGF9190	Conector drenaje (pipeta)	1,70



Funda de protección

Código	Descripción	€
1898990870	Funda de protección ud. exterior	30,64



SOPORTES SUELO


Bricoforte. Soporte cargas pesadas

Código	Medida (mm)	€
25CH251690	250 x 160 x 90	27,71
25CH451360	450 x 130 x 60	26,17
25CH451690	450 x 160 x 90	42,39
25CH601690	600 x 160 x 90	57,69
25CH101690	1000 x 160 x 90	95,04



Soporte de polivinilo bricorock

Código	Módelo	Uds.	€/und	€/paq
25CH000350	350	2	3,92	10,82
25CH000450	450	2	4,50	11,40
25CH001000	1000	2	8,76	26,70



Soporte de suelo

Código	Módelo	Medida (mm)	€
259990C172	C172	400	35,42
259990C173	C173	500	37,85



Soporte big-foot

Código	Módelo	€
2599999090	BIG-FOOT	272,64

SISTEMA AJUSTABLE DE PIE A TIERRA



TUBERÍA DRENAJE

Tubería de drenaje. Doble capa

Código	Medida (mm)	Metros	€/m	€/rollo
2039280081	16/18	5	**1,14**	**5,74**
2039280082	16/18	50	**1,04**	**52,12**



Tubería de cristal

Manguera de PVC plastificada resistente a los agentes atmosféricos y a la abrasión (-15ºC a 60ºC)

Código	Medida (mm)	Metros	€/m	€/rollo
2039280050	5 x 8	Por metros	**0,60**	**30,00**
2039280055	6 x 9	Por metros	**0,68**	**34,00**
2039280060	10 x 12	Por metros	**0,68**	**34,00**
20CHDRCS69	6 x 9	Rollo de 50 m.	**0,57**	**28,56**
20CHDR1014	10 x 14	Rollo de 50 m.	**1,00**	**49,81**
2039280038	15 x 19	Rollo de 25 m.	**1,50**	**37,64**



Hidrotubo de PVC flexible

Código	Medida (mm)	Metros	Color	€/m	€/rollo
20392800930	13 x 16	50	Gris	**1,65**	**82,53**
20392800890	13 x 16	50	Blanco	**1,65**	**82,53**
20392800850	15 x 20	25	Blanco	**1,76**	**44,16**
20392800860	15 x 20	25	Gris	**1,76**	**44,16**
20392800910	20 x 25	25	Blanco	**2,49**	**62,25**
20392800920	20 x 25	25	Gris	**2,49**	**62,25**
2039280096	27 x 32	25	Gris	**2,94**	**73,46**
2039280097	34 x 40	25	Gris	**2,76**	**69,22**



Tubo desagüe TU-16

Código	Medida (mm)	Metros	€/m	€/rollo
2039280070	16	30	**1,37**	**41,24**



ACCESORIOS DRENAJE

Uniones de drenaje

Código	Medida (mm)	Uds.	€
2039280099	16-18	2	**1,34**



"T" para tubo de drenaje

Código	Medida (mm)	Uds.	€
2039280090	16-18	2	**4,61**



"Y" para tubo de drenaje

Código	Medida(mm)	€
"Y" para tubo de drenaje Módelo 105		
2039280098	16-18-20	**1,76**
"Y" de PVC para drenaje		
2039280106	16-18	**1,18**



Sifón de desagüe

Código	Medida (mm)	Uds.	€
2520161820	20x 16-18-20	1	**50,12**



Sifón en seco inspeccionable

» Han sido diseñados para eliminar los malos olores provenientes del tubo de desagüe de la condensación, uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las instalaciones de acondicionamiento.
» Posibilidad de inspección. Dimensiones reducidas. Dos entradas y dos salidas horizontales y verticales, que permiten su instalación a derecha o izquierda. Transparente, permite el control visual del funcionamiento de la instalación y de la condensación.

Código	Concepto	€
2099SIFONS	Sifón en seco	**38,00**



Compuesto por:
» Sifón con tapa inspeccionable
» y esfera.
» Junta.
» Conector 20/26/32
» O-ring.
» Caja con tapa

ACCESORIOS DRENAJE

Depósito avisador

» Este recipiente pone fin a los desbordamientos de agua de su acondicionador de aire.
» Un sencillo dispositivo nos avisará una hora antes con una señal acústica de que vaciar el recipiente.
» No necesita ningún tipo de instalación.
» Es inofensivo para los niños.
» Su discreto diseño lo hace apto para todo tipo de decoración.
» Medidas: 43 x 20 cm.
» Pila: 1 x 1,5V AA LR 6



Código	Módelo	Capacidad (L)	€
20990CB001	CB-001	11	**74,82**

Pinza-avisador con prolongador

» Le avisará con una hora de antelación del llenado de cualquier recipiente, bañeras, bidones, depósitos, etc.
» Idóneo para evitar desbordamientos en recipientes ocultos o situaciones en otra habitación, ya que el avisador se puede colocar a una distancia de 3 metros del depósito.
» Puede instalarlo encajándolo por los bordes o bien adhiriéndolo con la ventosa.
» Pila: 2 x 1,5V AA LR 3.



Código	Módelo	€
20990CB003	CB-003	**58,77**

Soporte con depósito



Código	Cantidad (L)	€
259990C186	5	**13,38**
259990C187	10	**20,64**

Depósito con avisador



Código	Cantidad (L)	€
259990C200	5	**31,15**
259990C201	10	**36,51**

TUBERÍA DE PVC Y ACCESORIOS

Tubería de pvc en tiras

Código	Medida (mm)	Metro	€/m	€/barra
2039190016	16	2,5	1,27	3,19
2039290020	20	2,5	2,72	5,44
2039390025	25	2,5	2,52	6,30
2039490032	32	3	3,12	9,37
2039590040	40	3	3,96	11,88



Cortatubo plástico. Para corte tubería PVC

Código	Medida tubo (mm)	Uds.	€
4833650105	42	1	21,39



Codo 90º hembra-hembra PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/ und	€/ blister
2039190050	16	2	0,91	1,83
2039190B60	16	10	0,81	8,15
2039290050	20	2	0,77	1,54
2039290B60	20	10	0,84	8,46
2039390050	25	2	0,98	1,97
2039390B60	25	10	1,20	11,17
2039490050	32	1	2,11	2,11



Curva 45º hembra-hembra PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/ blister
2039190051	16	2	0,83	1,66
2039190B61	16	10	1,41	11,26
2039290051	20	2	1,25	2,51
2039290B61	20	10	0,93	9,37
2039390051	25	2	1,66	3,08
2039390B61	25	10	1,63	16,32



ACCESORIOS PVC

Manguito hembra-hembra pvc

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039190052	16	2	1,52	3,05
2039190B62	16	10	0,84	8,40
2039290052	20	2	1,28	2,56
2039290B62	20	10	1,22	12,22
2039390052	25	2	1,09	2,19
2039390B62	25	10	1,52	15,27




Tes iguales a 90° hembra pvc

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039190053	16	2	4,93	9,87
2039190B63	16	10	2,31	23,13
2039290053	20	2	1,27	2,55
2039290B63	20	10	1,45	14,50
2039390053	25	2	1,85	3,70
2039390B63	25	10	1,63	16,32
2039490053	32	1	2,74	2,74



Casquillo reductor PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039390059	20/16	4	0,77	3,11
2039390060	25/20	4	0,78	3,13
2039390061	32/25	4	1,11	4,44



Reducciones cónicas macho-hembra pvc

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039390080	32/20	2	1,41	2,82
2039390085	40/20	2	1,41	3,90
2039390090	40/25	2	1,48	3,96



Manguitos hembra-rosca macho PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039390095	20-1/2"	2	1,41	2,82
2039390096	25-3/4"	2	1,58	3,16
2039390097	32-1"	2	1,79	3,59



ACCESORIOS PVC

Manguitos hembra-rosca hembra PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039391000	20-1/2"	2	**2,22**	**4,44**
2039391005	25-3/4"	2	**3,13**	**6,27**
2039391010	32-1"	2	**2,56**	**5,13**



Unión con tope hembra-hembra PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039EMHT32	32	2	**2,89**	**5,78**
2039EMHT40	40	2	**3,62**	**6,24**



Codo 45° hembra-hembra PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
2039EC4H32	32	2	**0,68**	**1,37**
2039EC4H40	40	2	**0,77**	**1,54**



CODO 87° PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/und	€/blister
macho-hembra				
2039EC9M32	32	2	**1,31**	**2,62**
2039EC9M40	40	2	**3,50**	**7,01**
hembra-hembra				
2039EC9H32	32	2	**0,70**	**1,40**
2039EC9H40	40	2	**0,95**	**1,91**





Injerto a tubo 90° 100-110-125/40 PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/Blister
2039EINJ40	40	1	**5,16**



Tapón PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/Blister
2039290054	20	2	**1,97**
2039390054	25	2	**2,51**
2039490054	32	2	**2,68**
2039590054	40	2	**2,99**



ACCESORIOS PVC

Injerto 45º simple PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/Blister
hembra-hembra			
2039EIH432	32	1	1,54
2039EIH440	40	1	1,62
macho-hembra			
2039EIM432	32	1	3,25
2039EIM440	40	1	2,91



Injerto hembra-hembra 67º simple PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/Blister
2039EIH632	32	1	3,59
2039EIH640	40	1	2,76



Injerto hembra-hembra 87º simple PVC

Código	Medida (mm)	Uds.	€/Blister
2039EIH832	32	1	1,54
2039EIH840	40	1	1,62



Uniones 3 piezas hembra-rosca hembra

Código	Modelo	Medida (mm)	Rosca	€/Ud
2039042229	N-25-R	25	3/4"	4,90
2039042236	N-32-R	32	1"	6,30
2039042257	N-40-R	40	1 1/4"	7,72
2039042235	N-50-R	50	1 1/2"	8,03
2039042246	N-63-R	63	2"	11,08



Válvula de esfera para encolar

Código	Modelo	Medida (mm)	€/Ud
2039000090	V-20-E	20	15,81
2039000105	V-25-E	25	18,83
2039000123	V-32-E	32	23,28



ADHESIVOS Y SELLANTES PVC

Adhesivo loctite para tuberías de pvc



» Es un adhesivo especial en base solvente para la adhesión de tuberías de PVC y ABS.
» Recomendado para formar juntas resistentes a la cizalla y a la presión en tuberías con PVC o fittings de ABS (agua y gas).

Código	Módelo	Cantidad (gr)	€
2099005005	TANGIT	250	**12,33**

Adhesivo para pvc



Código	Módelo	Cantidad (gr)	€
20327G2026	Tubo	125	**3,75**
20327G2002	Bote con pincel	250	**11,14**

Limpiador pvc



» Desengrasa y elimina la suciedad de las superficies a unir.

Código	Cantidad (ml)	€
20327G0206	500	**7,75**

Cinta teflón



Código	Cantidad (gr)	€
40ACT00000	12	**1,05**

Hilo sellador de tuberías



» Hilo sellador de tuberías para juntas de metal y plástico.

Código	Módelo	Medida(m)	€
2099000056	LOCTITE 55	160	**30,00**

SILICONA Y SELLADORES

Silicona

» Sellador de silicona ácida de uso general.
» Resistente a la intemperie.

Código	Color	Cantidad (ml)	€
2062290120	Translúcido	280	2,88
2062290121	Blanco	280	2,88



Selladores acrílicos

» Sellador acrílico de uso general para juntas de bajo movimiento en hormigón, piedra, ladrillo y madera.
» Pintable y barnizable. Fácil aplicación y limpieza.

Código	Color	€
2062290100	Blanco	2,52
2062290105	Ladrillo	2,86
2062290125	Gris	2,52
2062290130	Negro	2,86



Sintex MS-35 sellado y pegado

» Sellador-adhesivo de polímero MS para el pegado y sellado elástico.
» Adhiere en húmedo.
» Alta resistencia y elasticidad.
» Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.

Código	Módelo	Color	€
2062290119	MS-35	Blanco	7,92



Instant, 1500º, 4 h

Código	Módelo	Cantidad (ml)	Color	€
2099936780	MS-INTANT	280	Blanco	8,42
2062290135	refractario	300	Negro	5,99



	ORBASIL N-19	ORBASIL N-28	F-42 FIRE STOP PISTOLA	ORBASIL K-88	ORBASIL N-65	SINTEX REFRACTARIO
RESISTENCIA AL FUEGO	●	●	●	--	--	●
RESISTENCIA A TEMPERATURA	--	--	--	Hasta 325ºC	Hasta 315ºC	hasta 1500ºC
CERTIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO	HASTA EI 240			--	--	--
MOVIMIENTO JUNTA	Alto	Alto	Bajo	Alto	Alto	Sin movimiento
PINTABLE	--	--	●	--	--	●
NORMATIVA	UNE EN 1366-4/13501-2	UNE EN 1366-4/13501-2	UNE EN 1366-4/13501-2			

» MS-INSTANT: Agarre inmediato: 10 SEGUNDOS..
» REFRACTARIO: Resistente a la temperatura hasta 1500ºC y al fuego directo.

POLIURETANO Y PISTOLAS

Poliuretano

Quilosa

» Elimina la espuma de poliuretano para limpieza de restos de espuma seca endurecida.

Código	Cantidad (ml)	€
Espuma envase manual		
1817008675	750	**8,08**
Espuma Poliuretano en pistola		
1817008680	750	**8,85**
Limpiador pistola poliuretano		
1817008681	500	**9,97**



Pistola poliuretano

» Pistola para aplicación de espuma de poliuretano.
» Fácil mantenimiento y dosificación precisa.

Código	Módelo	€
1817008685	PP4	18,80



Pistola silicona

Pistola de máxima facilidad de extrusión para trabajos profesionales.

Código	Módelo	€
18CHPISTOL	Pistola silicona	**4,27**
1899328250	C-2 Profesional	**4,91**



Aplicador termopegado

Código	Módelo	€
1899000188	188	**7,50**
Aplicador termosellado potencia 80W		
2099000122	Barras termosellado	**3,15**
Barras de termosellado. Secado rápido		



AMORTIGUADORES

Juegos amortiguadores

» Unidades exteriores de aire acondicionado.
» Motores y bombas.
» Actuadores antibalancio.
» Tramos horizontales y verticales de tuberías.
» Aislamiento acústico.




Código	Modelo	Medida (mm)					C. máx	Uds.	€
		A	B	C	D	r			
2599285608	A-35	25	35	20	16	M-8	-	4	**3,18**
2599285610	A-35 (super)	30	40	24	16	M-8	50	4	**5,11**
2599285612	AG-45	30	40	30	20	M-8	-	4	**3,34**
2590100050	AG-50	40	49	34	20	M-10	130	4	**6,92**



Juegos amortiguadores de suelo. Soporte elástico


» Motores y bombas.
» Aire acondicionado.
» Grupos de presión.
» Compresores.
» Maquinaria de laboratorio.
» Máquina y herramienta.
» Inyectoras de plástico y caucho.
» Grupos electrógenos.
» Turbo compresores.
» Maquinaria de envase y embalaje.

Código	Modelo	Medida (mm)					C. máx	Uds.	€
		A	B	C	D	r			
2599285620	S-40	-	-	-	-	-	-	4	**4,86**
2590200060	SG-60	58	20	80	-	M-10	150	4	**6,79**
2590200075	SG-70	74	26	80	68	M-12	350	2	**4,83**
2590SP9000	SP 90	-	30	90	90	M-12	850	1	**25,25**
2590SP1200	SP 120	-	41	95	134	M-16	2100	1	**65,46**



AMORTIGUADORES

Amortiguadores de caucho para suspender






» Estas series están diseñadas para la suspensión, en forjados, de fan-coils, conductos y techos acústicos en espacio de uso público.
» La carcasa es articulada para facilitar su montaje.

Código	Módelo	Medida(mm)					Carga máx	€
		A	B	C	D	r		
2590600025	TG-25	55	56	55	45	8	25	**7,46**

Serie bigom + tornillería



» Es el amortiguador mas versátil para Aplicaciones de aislamiento vibratorio en máquinas de no grandes dimensiones y con un peso máximo de 200 kg.
» Formado por dos cuerpos de caucho que encajan entre sí, de manera que se adapta perfectamente al espesor de las superficies metálicas.
» Permite además aislar fijaciones de estructuras, tabiquería de techos acústicos, así como adaptarse a angulares de fijación de conductos.

Código	Módelo	Medida(mm)					Carga máx	Uds.	€
		A	B	C	D	E			
2599285616	BIGOM G	27	26	38	27	26	26	4	**10,64**
2599285617	BIGOM N	27	26	38	27	26	56	4	**10,64**



NOTA: Para otras cargas o Capacidades consultar

Amortiguadores metálico de muelle



» Amortiguadores miniblock de muelle
» Aisladores metálicos de muelle indicados para aislar todo tipo de maquinaria con régimen de trabajo por encima de las 1000 rpm.
» Indicamos para aislar equipos dinámicos desde 1 kg.
» Frecuencia natural 11-5 Hz.

Código	Módelo	Medida(mm)				Carga máx	€
		A	B	C	r		
2590MINI15	C-15	51	17	51	M-8	15	**13,75**
2590MINI25	C-25	51	17	51	M-8	25	**13,75**
2590MINI50	C-50	51	17	51	M-8	50	**13,75**



AMORTIGUADORES

vibcon®

Juegos amortiguadores de suelo. Soporte elástico

Bajo demanda
Serie diseñada para el soporte elástico de todo tipo de maquinaria sometida a desplazamientos horizontales bruscos.
Permite el cumplimiento de seguridad de maquinaria UNE ENV1032.






Código	Módelo	Medida(mm) A	B	C	D	r	Carga máx	€
25SB660000	SB66	22	28	60	76	M-6	25	**25,34**
25SB106000	SB106	32	45	100	124	M-10	160	**30,23**
25SB156000	SB156	40	80	150	186	M-14	250	**65,88**

Amortiguadores. Soporte elástico

- Sobrecarga admisible +50% carga máxima.
- Tacos de caucho antivibratorios, indicados para grandes pesos, son muy fáciles de colocar y permiten posibles problemas de vibraciones y evitan el contacto directo de cualquier equipo con una superficie o elemento constructivo.
- Aplicable a cualquier equipo susceptible de transmitir vibraciones.





PA-100



PA-70




disponible con adhesivo

Código	Módelo	Medida(mm) A	B	C	D	Carga máx	€
2590307035	PA - 70	70	70	30	29	400	**6,16**
2590308035	PA - 100	100	100	30	29	800	**14,57**

NOTA: Para otras cargas o Capacidades consultar

Amortiguadores metálicos para suspender. Soporte elástico

- Serie compuesta de aisladores metálicos de muelle especialmente diseñados para suspender maquinaria y conducciones.
- Indicados para equipos y conductos situados en zonas críticas y con régimen de trabajo de ciclo bajo (por encima de 600 rpm).



Código	Módelo	Medida(mm) A	B	C	r	Carga máx	€
2590500025	TVIB-25	65	77	60	M-8	25	**19,11**
2590500050	TVIB-50	65	77	60	M-8	50	**19,11**
2590500026	TVIB-75	65	102,5	60	M-8	75	**19,49**
2590500051	TVIB-100	65	102,5	60	M-8	100	**19,49**



AMORTIGUADORES

vibcon®

Amortiguadores metálico DE MUELLE CON BASE

- Aisladores metálicos de muelle indicados para aislar todo tipo de maquinaria con régimen de trabajo por encima de las 800 rpm.
- Indicados para aislar equipos dinámicos desde 1 kg.
- Frecuencia natural 9-4 Hz.






Código	Módelo	Medida(mm)					Carga máx	€
		A	B	C	D	r		
2590700025	VIB-25-B	51	77	70	106	M-8	25	**16,07**
2590700050	VIB-50-B	51	77	70	106	M-8	56	**16,07**
2590700075	VIB-75-B	51	77	70	106	M-8	82	**16,51**
2590700100	VIB-100-B	51	77	70	106	M-8	110	**16,51**
2590700125	VIB-125-B	51	77	70	106	M-8	138	**16,83**
2590700150	VIB-150-B	70	114	86	128	M-12	150	**29,94**
2590700200	VIB-200-B	70	114	86	128	M-12	200	**31,72**
2590700250	VIB-250-B	70	114	86	128	M-12	250	**30,51**

Para otras cargas o Capacidades consultar

Amortiguadores metálico de muelle con base

- Aisladores metálicos de muelle indicados para aislar todo tipo de maquinaria con régimen de trabajo por encima de las 800 rpm.
- Indicados para aislar equipos dinámicos desde 1 kg.
- Frecuencia natural 9-4 Hz.



Código	Módelo	Medida(mm)					Carga máx	€
		A	B	C	D	r		
25VIB025BB	VIB025BB	51	72	70	106	M-8	25	**19,18**
25VIB050BB	VIB050BB	51	72	70	106	M-8	50	**19,18**
25VIB075BB	VIB075BB	51	72	70	106	M-8	75	**21,02**
25VIB100BB	VIB100BB	51	72	70	106	M-8	100	**21,02**
25VIB125BB	VIB125BB	51	72	70	106	M-8	125	**21,40**
25VIB1150B	VIB1150BB	70	114	86	128	M-12	150	**36,54**
25VIB1200B	VIB1200BB	70	114	86	128	M-12	200	**36,54**
25VIB1250B	VIB1250BB	70	114	86	128	M-12	250	**34,45**

* Sobrecarga admisible +50% carga máxima.


ALFOMBRILLAS Y PLANCHAS DE GOMA

Alfombrillas antivibratorias dentadas


» Las planchas antivibratorias son las más versátiles de toda la familia de antivibradores, facultándolas como de aplicación universal para todo tipo de maquinaria.
» Mejora el aislamiento y es muy versátil y multiusos en montajes industriales.

Código	Módelo	Medida(mm)			Carga máx	€
		A	B	C		
2599280040	100/10	100	100	10	-	**3,11**
2599280045	1000/12	1000	100	10	-	**45,88**

* Sobrecarga admisible +50% carga máxima.









Planchas aislantes de goma

» Aislamiento vibratorio.
» Aislamiento dieléctrico.
» Evitar puente térmico.
» Evitar el contacto de una superficie metálica con el suelo evitando la oxidación producida por aguas pluviales.
» Compensar desniveles.
» Desolarizar cualquier punto de apoyo de una estructura.
» Impermeabilizante en forma de placas.



Código	Módelo	Dureza (ºShA)	Alargamiento (%)	€
2590GOMASO	Gomasola	65	215	**407,00**

CANALETA Y ACCESORIOS

Canaleta cubre tubería. (Tira de 2 m.)

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
20CH007040	70 x 40	11,03
20CH007060	70 x 60	15,27
20CH010060	100 x 60	23,00



Accesorios

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
Ángulo plano		
20CHP07040	70 x 40	3,38
20CHP07060	70 x 60	4,31
20CHP10060	100 x 60	6,06
Ángulo exterior		
20CHE07040	70 x 40	2,08
20CHE07060	70 x 60	2,50
20CHE10060	100 x 60	4,31
Ángulo interior		
20CHI07040	70 x 40	2,08
20CHI07060	70 x 60	2,50
20CHI10060	100 x 60	4,31
Tapa terminal		
20CHT07040	70 x 40	0,88
20CHT07060	70 x 60	1,06
20CHT10060	100 x 60	1,39
Uniones		
20CHU07040	70 x 40	0,58
20CHU07060	70 x 60	0,66
20CHU10060	100 x 60	0,74







Abrazadera ajustable para canaleta

Código	Uds.	€
20CHABRA01	4	4,44

Válido para las 3 Medidas.



CANALETA Y ACCESORIOS

BOCCHIOTTI

Canaleta cubre tubería. (Tira de 2 m.)


Código	Medida(mm)Largo x Ancho	€
20BOC01517	15 x 17	4,26
20BOC02210	22 x 10	5,25
20BOC02530	25 x 30	7,35
20BOC06040	60 x 40	12,87
20BOC06060	60 x 60	15,56
20BOC08040	80 x 40	18,80
20BOC10060	100 x 60	21,80
20BOC12060	120 x 60	39,07
20BOC15060	150 x 60	46,17
20BOC20060	200 x 60	102,70





Microcanal adhesivo. (Tira de 2 m.)

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
20BOC01612	16 x 12	4,54



ACCESORIOS

Ángulo exterior variable

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
20BEV02530	25 x 30	4,96
20BEV06040	60 x 40	10,40
20BEV06060	60 x 60	10,56
20BEV08040	80 x 40	10,67
20BEV10060	100 x 60	10,72
20BEV12060	120 x 60	12,45
20BEV15060	150 x 60	22,4
20BEV20060	200 x 60	36,04



Ángulo interior variable

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
20BAI01517	15 x 17	1,24
20BIV02530	25 x 30	3,00
20BIV06040	60 x 40	6,15
20BIV06060	60 x 60	7,89
20BIV08040	80 x 40	7,17
20BIV10060	100 x 60	10,70
20BIV12060	120 x 60	14,04
20BIV15060	150 x 60	24,97
20BIV20060	200 x 60	32,70



CANALETA Y ACCESORIOS

BOCCHIOTTI

Ángulo plano

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
20BAP01517	15 x 17	1,87
20BAP02530	25 x 30	6,19
20BAP06040	60 x 40	10,78
20BAP06060	60 x 60	11,89
20BAP08040	80 x 40	10,99
20BAP10060	100 x 60	26,79
20BAP12060	120 x 60	23,33
20BAP15060	150 x 60	47,29
20BAP20060	200 x 60	42,55



Unión

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
20BU000060	60 x 40/60	1,79
20BU000080	80 x 40	3,81
20BU000100	100 x 60	4,04
20BU000120	120 x 60	4,04
20BU000150	150 x 60	4,15
20BU000200	200 x 60	4,78



Tapa terminal

Código	Medida(mm) Largo x Ancho	€
20BTT02530	25 x 30	4,33
20BTT06040	60 x 40	2,88
20BTT06060	60 x 60	3,63
20BTT08040	80 x 40	5,00
20BTT10060	100 x 60	3,31
20BTT12060	120 x 60	6,22
20BTT15060	150 x 60	4,33
20BTT20060	200 x 60	4,93



Tijera canaleta

Código	Descripción	€
1804007881	Tijera plasticos / canaleta 84380	93,26



FIJACIONES

CELO

Tacos nylon multiuso con collarín


Características
- Área de expansión larga para fijaciones que requieran anclajes profundos en materiales macizos o huecos.
- Exclusiva area de expansión permite que se pueda utilizar tanto en macizo como en hueco.
- Soporta temperaturas entre -40 °C a +80 °C.
- Múltiples estrías para evitar la rotación al atornillar.
- Sin collarín para utilizarse en fijaciones pasantes.




MZ sin valona



MZK con valona



Adecuado para materiales
- Hormigón
- Piedra
- Ladrillo macizo
- Hormigón poroso
- Ladrillo hueco
- Cartón yeso
- Listones de madera



Código	Modelo	ø taco (mm)	Longitud taco(mm)	ø broca (mm)	Uds.	€
2096MZ0000	MZ 6	6	29	6	100	**6,60**
2098MZ0000	MZ 8	8	48	8	100	**9,43**
20910MZ000	MZ 10	10	59	10	50	**8,78**
20912MZ000	MZ 12	12	71	12	50	**33,62**

Código	Modelo	ø taco (mm)	Longitud taco(mm)	ø broca (mm)	Uds.	€
2068283500	MZK 6	6	30	6	100	**4,63**
2068305182	MZK 8	8	49	8	100	**8,65**
2068500184	MZK 10	10	60	10	50	**7,92**
2068500185	MZK 12	12	72	12	50	**17,65**

Kit anclaje taco + tornillo

Código	Descripción	Uds	€
2068101010	Kit anclaje interior - exterior NP6 + MZK10	**6**	**4,09**



FIJACIONES


CELO


Taco de golpe NP

Características
- Refuerzo en la cabeza del taco para impedir ser atravesado.
- Tirafondo robusto PZ.
- Optimización entre taco y clavo para dar valores de sujeción elevados.
- Soporta temperaturas entre -40 °C a +80 °C.

Adecuado para materiales
- Hormigón.
- Piedra.
- Ladrillo macizo.
- Ladrillo hueco.
- Bloque hueco.







Código	Modelo	Uds.	€/paq
2018283430	NP6 - 35	100	11,26
2018283420	NP5 - 35	100	16,15
209640NP00	NP6 - 40	100	12,37
2018283440	NP6 - 40	50	7,36

Kit anclaje taco + tornillo

Código	Descripción	Uds	€
2068101010	Kit anclaje interior - exterior NP6 + MZK10	**6**	**4,09**



FIJACIONES


CELO

Taco para hueco HBR

Características
- Empotramiento 90 mm.
- La guía flexible interior permite que el tornillo se deslice eficazmente.
- Adecuado para fijación pasante de marcos en ladrillo hueco.
- Los valores recomendados de extracción solo se obtienen cuando se utilizan los tornillos homologados.
- Soporta temperaturas entre -40 °C a + 80 °C.
- Se homologa el conjunto taco y tornillo. El taco suelto no está homologado.

Adecuado para materiales
- Hormigón poroso.
- Hormigón ligero.
- Ladrillo hueco.
- Bloque hueco de hormigón.







Código	Medida	Uds.	€/paq
2068500441	10 x 100	6	7,70
2068500440	10 x 100	50	65,20

Kit anclaje

Código	Descripción	Uds.	€/paq
20510135HB	Taco + Tornillo	5	9,24



Tacos plástico blanco

Código	ø taco (mm)	Longitud taco mm)	tornillo (mm)	ø broca (mm)	Uds	€
2018283405	8	27	3	8	25	**0,48**
2018283400	9	30	3	9	25	**0,62**




FIJACIONES


Tornillo tirafondo hexagonal

Código	Medida (mm)	Uds.	€/paq
209870571	8 x 70	200	**29,69**
209860571	8 x 60	250	**33,42**
2098605711	8 x 60	100	**13,79**
2098805710	8 x 80	100	**30,51**





MODO DE APLICACIÓN




Tornillo tirafondo DIN 571

» Cabeza hexagonal.
» Rosca tirafondo.

Código	Medida(mm)	Uds.	€/paq
2004540571	5 X 40	50	**3,13**
2004550571	5 X 50	40	**2,93**






FIJACIONES

CELO

Taco nylon FX


- Compatible con diferentes tipos de tornillo como rosca madera, rosca chapa, rosca tirafondo, etc.
- Aletas antirotación para evitar el giro.
- Con collarín para evitar que se cuele.
- Estriado en las cuatro caras, mayor agarre.
- Soporta temperaturas entre -40 ºC a +80 ºC.
- Expansión cuádruple para conseguir mejores valores de extracción.
- Adecuado para materiales: Hormigón, piedra, ladrillo macizo, hormigón poroso, bloque hueco, ladrillo hueco, cartón yeso.



Código	Modelo	Uds.	€/paq
20910FX000	FX 10	**150**	**8,94**

Taco multimaterial MFR

- Expansión cuádruple para conseguir mejores valores de extracción.
- Aletas antirotación para evitar el giro.
- Soporta temperaturas entre -40 ºC a +80 ºC.
- Adecuado para materiales: hormigón, ladrillo hueco, ladrillo macizo, caliza, hormigón poroso, piedra, bloque hueco.



Código	Medida (mm)	Uds.	€/paq
20MFR91080	10 X 80	**6**	**7,79**

FIJACIONES


Arandela ala ancha

Características
» Arandelas planas para perfiles.
» Cincado.


DIN 125A


DIN 9021

Características
» DIN 125 A: Arandela lisa.
» DIN 9021: Arandela de carrocero.


DIN 125A


DIN 9021

Código	Medida(mm)	Uds.	€/Paq
2062413105	M4	25	0,14
2062413110	M6	25	0,74
2062413120	M10	25	3,59
2062413120	M10	25	3,59

Arandelas isofónicas

vibcon®

Código	Módelo	Medida(mm)			Uds.	€
		A	B	C		
25ACM60000	AC M6	6,5	22	3	25	**12,14**
25ACM80000	AC M8	8	25	4	25	**12,14**
25ACM88000	AC M8.8	8,5	25	8	25	**15,93**
25ACM10000	AC M10	10,8	30	5	25	**11,17**
Para otras cargas o capacidades consultar						



Cabezal abrazadera metálica

Código	Descrición	Uds.	€
2300001920	Cabezal Metálico	10	**6,61**
2300001925	Cabezal Metálico	50	**36,19**
2300001930	Abrazadera	Rollo 30 metros	**31,84**



Cinta perforada

Código	Ancho (mm)	Largo	Color	€
2300001910	17	10	Galvanizada	**15,88**



Tuerca hexagonal DIN-934

Código	Modelo	Uds.	€
2399TUEME4	M - 4	100	**1,48**
2062413095	M - 4	25	**0,91**
2062413100	M - 6	25	**0,97**
2062413102	M - 8	25	**1,27**
2062413107	M - 10	25	**1,99**



PERFILES

Perfil metálico u aluminio

Código	Descripción	Medida(mm)	€
2399U29052	Tira de 2 m	29	**2,77**



Perfil multitub

» Fijación directa con tornillo FT.
» Versátil, permite instalación en ambos lados.
» Acero galvanizado sendzimir.

» Multitud de instalaciones:
- Abrazaderas de plástico.
- Bridas
- Conducto


Código	Descripción	Medida(mm)	€
2018PE2010	Perfil multitub tira de 2m	20 x 10	**5,36**




Perfiles metálicos c

Código	Descripción	Medida(mm)	€
2018PE2718	Tira de 2 m.	27 x 18	**8,46**
2018PE3014	Tira de 2 m.	30 x 13	**8,97**
Perforado			
2018PE3840	Tira de 2 m.	38 x 40	**25,57**







Soporte perfil

Código	Descripción	Medida(mm)	€
20271830SP	Soporte perfil	27x18x300	**7,49**




ACCESORIOS PERFILES

Espárrago perfil

- Para cualquier tipo de perfil metálico de regata de 12 hasta 18 mm.
- Rápido, en dos pasos: introducir y girar.
- Las dos alas laterales permiten sujetar de forma más fácil.
- Se agarra al perfil con un giro de 90º.
- Permite fijar directamente varilla. Al ser desmontable puede fijar la base y unir directamente la varilla.
- M6x35/121 y M8x35/121 - compatibles con perfil 27x18, 28x30, 30x13 y 35x13.
- M6x35/162 y M8x35/162 - compatibles con T2000P y 38x40.



Código	Modelo	Medida	Uds.	€
2018ESPM83	M-8 x 35/16	8 x 35/16	4	**6,75**



1. Extraer el espárrago previamente fijado.
2. El soporte permanece fijado al perfil.
3. Introducir otro elemento de fijación.
4. Bajar varilla



ACCESORIOS PERFILES

Cabezal basculante



Código	Medida(rosca)	ø broca (mm)	Uds.	€
2017171304	M-4	-	4	**2,20**
2017171306	M-6	17	4	**2,51**
2017171308	M-8	23	4	**3,85**



Varilla Roscada

Características
» Fabricado en acero calidad 4.8.
» Cincado.

Codigo	Modelo	Uds.	€
2399VARME4	M - 4	25	**14,16**
2018284480	M - 6 x 1.000	1	**1,10**
2018284490	M - 8 x 1.000	1	**1,99**
2018284500	M - 10 x 1.000	1	**3,10**




FIJACIONES

Taco de latón ME

Características
» Expansión por roscado de tornillo o varilla.
» No necesita expansionador.
» Resistente a la corrosión.

Adecuado para materiales
» Hormigón.
» Ladrillo macizo.
» Piedra caliza.
» Piedra natural.





Código	Módelo	Uds.	€/paq
2099062460	M 8	25	**18,97**
2399TACME4	M-4	50	**7,27**
2099052469	M 4	25	**3,93**
2099062450	M 6	25	**7,77**
2099062470	M 10	25	**11,18**
209L4ME	ME 4	100	**28,39**
209L6ME	ME 6	100	**42,13**
209L8ME	ME 8	50	**41,51**

Manguito roscar


Código	Módelo	Uds.	€
2030504606	SAM 6	4	**1,05**
2030504608	SAM 8	4	**1,24**
2030504610	SAM 10	4	**2,02**
2030504612	SAM 12	4	**2,94**
2030504616	SAM 16	4	**6,30**



FIJACIONES

Cartucho tamiz de Nylon

Código	Módelo	ø broca (mm)	Longitud profundidad broca	Longitud del cartucho	Paso de varilla ø	uds.	€
2030507111	SH 16/85	16	95	85	8-12	6	**3,43**



El tamiz estabiliza el mortero de anclaje en ladrillos y bloques huecos.

Perforar el material base según las instrucciones de uso.

Colocar el tamiz en el agujero.

Introducir la boquilla hasta el fondo del tamiz y rellenar el mortero desde dentro hacia afuera.

Introducir el elemento de fijación con movimiento giratorio.

» Dejar de fraguar el mortero según las instrucciones.

Empujador cartucho

Código	Descripción	€
2030507105	Empujador cartucho	0,80



Manguito hexagonal MS

Características
» Fabricado en acero cincado.
» Pieza de unión para varillas u otros elementos roscados.



Código	Medida	Uds.	€/paq
2018284060	10 X 30	4	**3,70**



Polyester

» Homologado ce para ladrillo hueco m8 a m16.
» La homologación ce opción 7 (hormigón no fisurado) permite la fijación de varillas M8 a M24.
» Se puede fijar en agujeros húmedos y agujeros inundados de agua.
» Resiste temperaturas entre -40° y +80°.

Material compatible
» Hormigón.
» Ladrillo.



Código	Modelo	Cantidad (ml)	€
2030506871	300CR	280	**11,30**

EQUIPOS DE MEDIDA

Termómetro



Código	Módelo	ESCALA °C	€
0904440140	IP-70	-20 a +50	**4,15**

Termómetro



- Tasa de distinción: 0,1°C
- Rango de temperatura: -50°C - + 300°C
- Exactitud: + -1°C
- Batería: 1.5V LR44 pila de botón (no incluido)
- Dimensiones 8.1 "x 0.79" x 0.79 "/ (20,5 x 2 x 2) cm (L x W x D)
- Color: Negro
- Peso: 2,01 oz / 57g
- Tiempo de respuesta: 1.5s

Código	Módelo	ESCALA °C	€
18CH000WT1	WT-1	-50 a +300	**8,29**

Termómetros dígital de bolsillo



- Rango de temperatura: -40°C
- Resolución: 0,1°C
- Alarma programable para baja o alta temperatura.
- Seleccionable: °C/°F
- Ubicable tanto en mesa como en pared.

Código	Módelo	€
18CH000WT2	WT-2	**10,37**

Termómetros mural. Sobremesa para interior



- Con sonda exterior, cable de 2 m Soporte para sobremesa o pared.
- Rango interior: -10+60: 0,1°C.
- Alimentación: 1 Pila 1,5V AAA incluida.
- Rango exterior: -50+70: 0,1°C.
- Tamaño: 61x84x19mm.
- Peso 105 gr
- Precisión: -10+ 60°C ± 1°C / Resto del rango ± 2°C
- Funciones: Máxima y mínima

Código	Módelo	€
1869088178	Sobremesa	**17,73**

Termómetros mural. Sobremesa con pantalla de gran formato



- Con sonda exterior, cable de 2 m Funciones: Máxima y mínima
- Rango interior: -10+60: 0,1°C - Soporte para sobremesa o pared
- Rango exterior: -50+70: 0,1°C
- Alimentación: 1 Pila 1,5V AAA
- Precisión: -10+ 60°C ± 1°C / Resto del rango ± 2°C
- Tamaño: 100x108x20mm.
- Peso: 180 gr

Código	Módelo	€
1869088161	Sobremesa	**25,37**

Termómetro digital



- Termómetro digital TPM-10
- Fuente de alimentación: dc1.5v LR44
- Pantalla LCD, panel de pantalla digital de tres bits integrado, distribución de dos pilas, precisión: + 1%
- Rango de medición:-50 grados ~ + 108 grados
- Tamaño total: 48x28.5x16 cm
- Dimensiones de la instalación: 46.2x26.7mm

Código	Módelo	Escala °C	€
18CH0TPM10	TPM-10	-	**4,36**

EQUIPOS DE MEDIDA

Termómetro digital

Código	Descripción	€
1820001033	Con sonda sumergida	34,79



Mando a distancia universal

Código	Módelo	€
3967K2018E	K-2028E	8,24
3967KT200A	KT-200A (Wifi)	68,39

K-2028E



KT-200A

Módulo electrónico. Universal

- Para equipos de AC, mando a distancia, transformador y accesorios para su instalación.
- Electrónica de reemplazo muy útil cuando se avería la original. Estas electrónicas sirvan para sustituir todas las originales de cualquier modelo y marca del mercado, excepto los equipos inverter.

Código	Módelo	€
18ELC500000	ELC-5	33,61
18ELC600000	ELC-6	36,35
18ELC70000	ELC-7	86,59
18ELC10000	ELC-10	96,82
18ELC11000	ELC-11	129,56
18ELC12000	ELC-12	141,88
18ELC13000	ELC-13	158,85
18ELC0U12A	QD-U12A	69,16

ELC-5



ELC-6



QD-U12A



FUNCIONES ELC-5:
- 5 modos de trabajo
- Sin diferenciación de ventilación, bajo ruido.
- Control de temperatura estable y preciso.
- Ventilador automático estable y preciso.
- Función temporizador.
- Función suspensión.
- Doble sensor.
- Evita aire frío en modo caliente.
- Desencarche periódico.
- Tubo protector para altas temperaturas.

FUNCIONES ELC-6:
- 5 modos de trabajo.
- 3 velocidades de ventilador.
- Control de temperatura precisa y estable.
- Ventilador auto.
- Panel de control manual.
- Display digital de LED.
- Timer cuando esté trabajando/reposo.
- Modo sleep.
- Auto desencarche en modo calor.
- 2 sondas.
- Resistencia para impedir aire frío cuando desencarcha.
- Ventilador exterior es controlado independientemente.
- Conectores Coloreados para los sensores, más facilidad para conectar. Intervalo de tiempo de 3 minutos en el compresor para proteger la máquina.
- Fuerza para arrancar mientras que la alimentación esté off.

ACCESORIOS

Plastimatic

Capaz de fijarse en soportes de distinta naturaleza, como papel, madera, materiales sintéticos, metal, tela, etc.

Código	Descripción	€
1303045190	Revestimiento plástico protector	20,06



Protección térmica

Código	Cantidad (gr)	€
1300002098	100	20,12



Control baja temperatura ambiente

Código	Módelo	€
090HPLAC21	HPLAC 2/1	72,17



Pilas

Código	Descripción	Uds.	€
1899PILA15	Pilas alcalinas de 1,5 AA Lr6	4	1,82
1899PILA20	Pila alcalina AAA 1,5 V	4	1,82
1899PILA25	Pila alcalina 9 V	1	2,39



Desmagnetizador para abrir/desbloquear válvulas

Código	Modelo	€
0417013900	MAS20	38,13



Llave chicharra

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	€
1817640000	PTC1	150 x 70 x 20	0,08	27,87



HOSTELERÍA

293 – 295



PLAN RENOVE

AEROTERMIA CLIMA





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

ASBER

Lavavajillas capota GES H500



- Panel de control electromecánico.
- 2 ciclos de lavado de 90" / 180".
- Ciclo continuo hasta su parada manual
- Cuba de lavado: 45 l. / Potencia: 4.5 kw.
- Calderín de aclarado: 7 l. / Potencia: 6.0 kw.
- Bomba de lavado: 0.6 kw.
- Consumo de agua: 3.0 l/aclarado.
- Doble sistema de lavado y aclarado superiores e inferiores.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Válvula anti-retorno incorporada.
- Termostato de seguridad en tanque y calderín.
- Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica multi-voltaje: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N.
- Potencia del calderín ajustable (multi-potencia) en 230V /1N:
- 2.0 kw / 3.0 kw / 4.0 kw / 6.0 kw.
- Dotación: 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 2 cestillos para cubiertos CU-7.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	€
29AS000005	GES-H500	675 x 675 x 1420	**3.914**

Cocina a gas CAG-20 SP



- Parrilla, placa y quemadores de fundición.
- Dimensiones de la parrilla y placa: 425 x 350 mm.
- Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.
- Pilotos para el encendido.
- Vertederos esmaltados individuales.
- Bandejas recogegrasas extraíbles.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	€
29S0000006	CAG-20 SP	425 x 350	**1.336**

Lavavasos GES-400



- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Cuba de lavado: 11 l. / Potencia: 2.0 kw.
- Calderín de aclarado: 5 l. / Potencia: 2.4 kw.
- Bomba de lavado: 0.3 kw.
- Consumo de agua: 2 l/aclarado.
- Doble sistema de lavado y aclarado superiores e inferiores.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Válvula anti-retorno incorporada.
- Termostato de seguridad en tanque y calderín.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85°C.
- Conexión eléctrica: 230V / 1N 50 Hz.
- Dotación: 2 cestas Base 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cestillo para cubiertos CU.

Código	Modelo	Dimensiones (mm)	€
29AS000001	GES-400	470 x 525 x 720	**1.667**
29AS000002	GES-400 B	470 x 525 x 720	**1.851**

DESCUBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN SPLITMANIA



REALIZAR ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS
Te ayudamos a analizar tus proyectos técnicamente y te orientamos en la oferta económica a realizar para tus clientes.

GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Gestionamos vías de financiación, con las entidades más solventes del mercado y con condiciones muy ventajosas.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Somos expertos en la gestión de subvenciones y estamos continuamente informados de las novedades. Conseguimos para tu proyecto el máximo que puedes lograr en ayudas.

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES
Con nuestro equipo de ingenieros legalizamos y certificamos las instalaciones que desarrollas para tus clientes.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS
Tanto nuestro equipo técnico como nuestros puntos de venta te acompañarán en todo lo que necesites para llevar a término tus proyectos.

FORMACIÓN
Realizamos formaciones de instalaciones de última generación para que ofrezcas a tus clientes soluciones de vanguardia con todas las garantías.

VENTILACIÓN

297-358



PLAN RENOVE

AEROTERMIA CLIMA





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

VENTILACIÓN

297-358



PLAN RENOVE

AEROTERMIA CLIMA





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

ACCESORIOS

CREJ.
Compuerta de Regulación Manual.



Compuerta de regulación con palanca

Cod. 22A609(LxH)

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
75	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00
100	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00
150	14,00	14,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00
200	17,00	15,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00
250	-	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	27,00
300	-	-	22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00
350	-	-	-	26,00	27,00	28,00	30,00	33,00
400	-	-	-	-	30,00	32,00	34,00	36,00

Cod. 22A609(LxH)

H \ L	650	700	750	800
75	19,00	21,00	20,00	20,00
100	18,00	18,00	20,00	20,00
150	22,00	22,00	24,00	24,00
200	26,00	26,00	28,00	28,00
250	27,00	27,00	30,00	-
300	-	-	-	-
350	-	-	-	-
400	-	-	-	-

LARGUEROS


CÓDIGO	Dimensiones	€	CÓDIGO	Dimensiones	€
22AIRLA075	75	2,00	22AIRLA450	450	3,00
22AIRLA100	100	2,00	22AIRLA500	500	3,00
22AIRLA150	150	2,00	22AIRLA600	600	4,00
22AIRLA200	200	2,00	22AIRLA700	700	4,00
22AIRLA250	250	2,00	22AIRLA800	800	5,00
22AIRLA300	300	3,00	22AIRLA900	900	5,00
22AIRLA350	350	3,00	22AIRL1000	1000	5,00
22AIRLA400	400	3,00			




ACCESORIOS

FLEXIT.
Para embocque tubo flexible


CÓDIGO	Nº	Dimensión	ø	€
Modelo A				
23P2010A10	01	200 x 100	100	46,26
23P3010A10	02	300 x 100	100	46,98
23P3015A10	04	300 x 150	100	47,51
23P3015A15	05	300 x 150	150	47,51
23P4015A15	06	400 x 150	150	54,06
23P4020A20	07	400 x 200	200	57,70
23P5020A20	08	500 x 200	200	62,91



CÓDIGO	Nº	Dimensión	ø	€
Modelo L				
23P2010L10	11	200 x 100	100	46,26
23P3010L10	12	300 x 100	100	46,98
23P3010L15	13	300 x 100	150	46,98
23P3015L10	14	300 x 150	100	47,51
23P3015L15	15	300 x 150	150	47,51
23P4015L15	16	400 x 150	150	54,06
23P4020L15	17	400 x 200	150	57,70
23P5020L20	18	500 x 200	200	62,91



CÓDIGO	Nº	Dimensión	ø	€
Modelo C				
23P2010C10	21	200 x 100	100	40,25
23P3010C10	22	300 x 100	100	45,16
23P3015C10	24	300 x 150	100	47,51
23P3015C15	25	300 x 150	150	47,25
23P4015C15	26	400 x 150	150	54,06
23P4020C15	27	400 x 200	150	57,70
23P5020C20	28	500 x 200	200	62,91



FLEXIT Plénum montable de chapa galvanizada para acoplar a rejillas y embocar a tubo flexible. El plénum está formado por piezas de chapa que se ensamblan entre sí a pie de obra.

Estos plénums están diseñados para ir montados en pared. Las medidas de este tipo de plénum son estándard y no hay posibilidad de variación. La altura del FLEXIT es de 200 mm.

DAKIT.
Algunas de sus múltiples combinaciones

CÓDIGO	BOCA	BOCA	BOCA	BOCA	€
1 LADO					
2300151010	150	100	100	-	28,19
2300201515	200	150	150	-	31,65
2320151515	200	150	150	150	57,27
2 LADOS					
2300151010	200	200	150	-	38,10
2300201515	200	200	150	150	57,27
3 LADOS					
2300202020	200	200	200	-	38,67
4 LADOS					
2315151515	150	150	150	150	57,27
2320202020	200	200	200	200	57,27



DAKIT Plénum montable de chapa galvanizada para distribuir el aire entre una entrada y dos o tres salidas con tubo flexible. El Plénum está formado por piezas de chapa que se ensamblan con otras formando una caja cuadrada de 220 x 220 x 220 mm.

REJILLAS DE IMPULSIÓN

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL. IH



Rejilla simple deflexión horizontal

Cod. 22RSDA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RSDR(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,00	13,00	13,00	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00
150	14,00	14,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00	26,00	27,00	28,00	33,00
200	15,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	27,00	30,00	33,00	35,00	39,00
250	-	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	40,00	44,00	48,00	50,00	57,00
300	-	-	27,00	30,00	32,00	35,00	36,00	45,00	50,00	54,00	57,00	66,00
350	-	-	-	33,00	36,00	39,00	41,00	52,00	57,00	61,00	66,00	75,00
400	-	-	-	-	40,00	44,00	46,00	55,00	63,00	68,00	72,00	82,00
450	-	-	-	-	-	48,00	50,00	63,00	68,00	75,00	79,00	93,00
500	-	-	-	-	-	-	54,00	67,00	74,00	80,00	87,00	99,00
600	-	-	-	-	-	-	-	78,00	87,00	95,00	101,00	115,00

* Precios para aluminio anodizado (AL). Para lacado blanco (BL) RAL9010 incremento 10%.

Materiales en stock nacional

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL. IV




Rejilla simple deflexión vertical

Cod. 22RSA0(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RSDV(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00	24,00	27,00	28,00	32,00
150	15,00	17,00	18,00	18,00	20,00	20,00	23,00	27,00	28,00	32,00	35,00	39,00
200	-	18,00	20,00	20,00	23,00	24,00	26,00	32,00	35,00	37,00	40,00	45,00
250	-	-	24,00	26,00	27,00	30,00	33,00	39,00	44,00	48,00	50,00	63,00
300	-	-	-	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	49,00	53,00	55,00	64,00
350	-	-	-	-	35,00	36,00	40,00	49,00	53,00	58,00	63,00	71,00
400	-	-	-	-	-	40,00	44,00	53,00	58,00	64,00	68,00	78,00
450	-	-	-	-	-	-	48,00	58,00	64,00	70,00	74,00	85,00
500	-	-	-	-	-	-	-	63,00	70,00	76,00	79,00	94,00
600	-	-	-	-	-	-	-	72,00	79,00	88,00	93,00	107,00

* Esta rejilla está disponible con o sin filtro

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN. IHV



Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

Cod. 22RDA0(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RDH0(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	15,00	16,00	17,00	20,00	22,00	24,00	25,00	33,00	36,00	38,00	43,00	-
150	17,00	18,00	21,00	24,00	26,00	27,00	30,00	40,00	44,00	48,00	52,00	57,00
200	20,00	22,00	25,00	29,00	32,00	35,00	37,00	48,00	53,00	58,00	64,00	71,00
250	-	26,00	30,00	35,00	37,00	41,00	46,00	58,00	67,00	72,00	77,00	-
300	-	-	35,00	40,00	44,00	47,00	52,00	68,00	75,00	82,00	91,00	102,00
350	-	-	-	44,00	48,00	52,00	57,00	75,00	84,00	93,00	101,00	112,00
400	-	-	-	-	53,00	58,00	64,00	84,00	96,00	104,00	113,00	128,00
450	-	-	-	-	-	63,00	70,00	93,00	103,00	113,00	123,00	138,00
500	-	-	-	-	-	-	76,00	102,00	112,00	125,00	136,00	151,00
600	-	-	-	-	-	-	-	117,00	132,00	146,00	158,00	177,00

* Precios para aluminio anodizado (AL). Para lacado blanco (BL) RAL9010 incremento 10%.

Materiales en stock nacional

SPLITMANIA

REJILLAS DE IMPULSIÓN

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN POR TORNILLO. RTHV+RT




Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

Cod. 22RTHV(Lxl) – ALUMINIO
Cod. 22RTHV(Lxl) – BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	25,00	27,50	30,00	35,00	37,50	40,00	44,00	53,00	62,00	66,00
150	29,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	51,00	64,00	76,00	82,00
200	33,00	37,00	41,00	48,00	52,00	56,00	61,00	76,00	88,00	98,00

REJILLA DE LAMA CURVA. RLC1






Rejilla de lama curva

RLC1 Cod. 22NRLA(Lxl) – ALUMINIO
RLC1 Cod. 22NRLI(Lxl) – BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	17,00	17,80	18,00	18,80	20,50	20,00	23,00	24,50	25,00	29,00
150	18,80	19,50	20,00	21,00	23,80	24,00	25,00	28,80	32,50	34,80
200	18,80	21,50	23,00	24,80	29,50	27,50	29,00	33,80	36,00	38,00
250	"	27,00	30,00	33,00	38,50	36,00	38,00	46,00	50,00	55,80
300	"	"	35,00	36,80	38,50	43,00	45,00	56,00	65,00	61,80
350	"	"	"	38,80	44,00	44,80	47,80	56,00	62,00	70,80
400	"	"	"	"	46,00	50,00	54,00	66,00	76,00	76,00
450	"	"	"	"	"	"	57,00	"	"	"
500	"	"	"	"	"	"	61,00	76,00	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	76,80	"	96,80

REJILLA DE LAMA CURVA. RLC2






Rejilla de lama curva

RLC2 Cod. 22NRLD(Lxl) – ALUMINIO
RLC2 Cod. 22NRL2(Lxl) – BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	17,00	17,80	18,00	18,80	20,50	20,00	23,00	24,50	25,00	29,00
150	18,80	19,50	20,00	21,00	23,80	24,00	25,00	28,80	32,50	34,80
200	18,80	21,50	23,00	24,80	29,50	27,50	29,00	33,80	36,00	38,00
250	"	27,00	30,00	33,00	38,50	36,00	38,00	46,00	50,00	55,80
300	"	"	35,00	36,80	38,50	43,00	45,00	56,00	65,00	61,80
350	"	"	"	38,80	44,00	44,80	47,80	56,00	62,00	70,80
400	"	"	"	"	46,00	50,00	54,00	66,00	76,00	76,00
450	"	"	"	"	"	"	57,00	"	"	"
500	"	"	"	"	"	"	61,00	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	76,80	"	"

REJILLAS DE RETORNO

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45°. RH



Cod. 22RHFA(LxH) – ALUMINIO
Cod. 22RHFF(LxH) – BLANCO

Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	12,60	12,60	13,00	14,00	15,00	15,60	16,60	18,00	18,00	21,60	30,00	34,00
150	13,60	14,00	15,60	16,00	17,00	19,60	19,60	23,60	24,00	28,60	40,00	45,60
200	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00	23,00	23,00	28,00	28,00	33,60	47,00	53,00
250	-	21,00	23,00	25,60	28,00	28,00	30,60	36,00	36,00	40,60	60,00	76,00
300	-	-	26,00	27,00	29,00	32,00	35,00	40,00	40,60	58,00	77,60	93,60

* Esta rejilla está disponible con o sin filtro

REJILLA RETORNO LAMA GRANDE FIJA. RR19*



Cod. 22RRLA(LxH) – ALUMINIO
Cod. 22RRLW(LxH) – BLANCO

Rejilla simple deflexión horizontal de lama grande de retorno

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	17,60	18,00	18,00	20,60	28,00	22,00	23,00	28,00	28,00	33,00	33,00	36,00
150	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	30,00	32,00	33,00	35,00	37,00	48,00	45,60
200	20,60	23,60	24,00	26,60	28,00	30,00	33,60	37,60	40,60	46,00	49,00	53,00
250	-	30,00	33,00	36,60	39,00	41,60	46,00	52,00	54,60	63,60	68,00	76,00
300	-	-	37,00	46,00	44,00	48,60	58,00	67,00	64,60	71,60	78,00	85,60
350	-	-	-	46,00	49,00	53,00	57,60	66,00	72,00	69,00	88,00	95,00
400	-	-	-	-	53,00	58,60	63,60	71,00	78,00	68,00	96,00	108,00
450	-	-	-	-	-	63,00	68,00	76,00	68,60	98,00	102,00	117,00
500	-	-	-	-	-	-	74,60	84,00	86,60	106,00	116,60	128,60
600	-	-	-	-	-	-	-	97,00	108,00	123,00	134,00	148,00

* Esta rejilla está disponible con o sin filtro

REJILLA DE RETORNO PORTAFILTROS. RRPR



Cod. 22RRFA(LxH) – ALUMINIO
Cod. 22RRFB(LxH) – BLANCO

*Rejilla con filtro Montaje sin marco

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	45,00	48,00	50,60	54,00	57,60	59,00	64,00	71,00	78,00	76,00	78,00	84,00	84,00
150	49,00	53,00	57,00	61,60	66,00	70,60	76,00	82,00	82,00	90,60	90,60	96,60	96,00
200	54,00	60,00	64,60	70,00	74,60	78,60	86,00	95,00	95,00	108,00	108,00	114,00	114,00
250	-	66,00	78,00	76,00	82,60	88,00	94,00	106,60	106,60	117,60	117,60	126,00	126,00
300	-	-	76,00	85,60	90,60	96,00	105,00	118,00	118,60	126,60	126,60	146,00	146,00
350	-	-	-	90,00	96,60	107,00	114,00	132,00	132,00	148,00	148,00	166,00	166,00
400	-	-	-	-	106,00	117,00	126,00	144,60	144,60	166,00	166,00	177,00	177,60
450	-	-	-	-	-	128,00	136,00	156,60	156,60	173,00	173,00	-	-
500	-	-	-	-	-	-	146,00	166,60	166,60	173,00	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	-	192,00	192,00	-	-	-	-

También disponible para falso techo modular 595x595mm. Precio 58,92€

REJILLA DE RETORNO


Cod. 22BORC(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	14,80	16,02	16,67	20,08	21,76	24,20	26,38	28,88	35,76
150	16,71	18,46	21,16	23,86	26,49	26,01	30,14	33,74	43,61
200	18,86	23,67	26,67	26,39	26,84	35,08	39,46	46,39	53,89
250	»	26,91	26,33	33,43	36,76	42,11	42,11	49,84	66,07
300	»	»	33,15	37,40	40,12	44,67	47,47	64,81	66,84
400	»	»	»	«	46,67	55,06	56,95	65,81	83,63
500	»	»	«	«	«	«	66,43	76,06	101,58
600	«	»	«	«	«	«	«	»	136,34




Cod. 22BRCO(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	23,21	26,47	29,61	33,06	36,32	39,57	43,46	49,50	63,56
150	25,67	30,80	34,46	37,33	40,62	44,56	48,36	54,66	72,66
200	30,96	34,61	36,76	43,04	47,00	51,54	56,62	63,80	83,63
250	»	36,62	44,36	46,20	52,04	56,57	62,36	72,53	94,61
300	»	»	48,11	57,34	61,57	67,03	70,72	80,57	104,36
400	»	»	«	«	67,06	76,54	83,57	96,26	125,67
500	»	»	«	«	«	«	94,46	106,66	138,66
600	»	»	«	«	«	«	»	»	163,74




Cod. BRCM(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	17,66	20,16	22,67	24,96	26,70	26,54	29,76	33,71	46,42
150	18,66	22,67	24,61	27,44	26,66	32,36	34,72	36,72	46,66
200	23,76	27,26	26,66	26,66	36,70	36,04	41,66	47,06	56,67
250	»	26,71	24,66	37,27	46,66	47,41	47,46	54,66	67,66
300	»	»	26,66	42,66	46,46	56,26	63,26	66,76	76,72
400	»	»	«	«	62,67	66,00	66,26	76,17	96,06
500	»	»	«	«	«	«	76,16	66,12	106,46
600	»	»	«	«	«	«	»	»	126,62




Cod. BRC9(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	26,96	26,71	33,16	37,34	36,66	44,61	46,66	53,36	66,21
150	26,06	26,62	37,14	46,16	44,74	46,62	53,66	56,67	76,44
200	26,66	36,77	46,26	47,64	56,66	66,66	64,34	66,62	66,41
250	»	46,12	46,02	56,04	56,04	66,64	66,37	76,46	106,66
300	»	»	56,06	62,34	66,76	72,66	76,64	66,66	116,64
400	»	»	«	«	76,76	62,34	66,66	106,62	136,61
500	»	»	«	«	«	«	106,67	116,72	146,64
600	»	»	«	«	«	«	»	»	176,12



REJILLAS LINEALES

RLOO.
Rejilla de lama lineal fija 0º.



Rejilla de lama lineal fija 0º

Cod. 22RLOA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RLOO(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	17,00	18,80	20,80	21,80	23,80	24,00	25,00	29,00	33,00	36,00	38,00
150	20,00	21,00	24,80	26,80	27,80	30,00	33,00	37,00	43,80	48,00	51,00
200	23,00	25,00	27,00	30,00	34,00	37,80	39,00	46,80	51,00	57,80	62,00
250	25,00	27,00	30,80	36,80	44,00	49,00	51,00	60,80	68,80	75,80	82,00
300	27,00	30,80	41,00	48,00	55,00	55,00	58,00	68,00	78,00	87,80	97,80

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	41,00	45,80	50,00	54,00	57,00	60,00	63,00	66,80	73,00	78,80	83,00
150	55,00	60,80	66,80	70,80	76,80	83,00	87,00	93,00	98,80	104,00	109,00
200	63,00	75,00	81,80	88,00	98,00	103,00	109,80	116,00	121,00	130,00	136,00
250	81,00	106,00	108,00	117,00	126,00	130,00	145,80	154,00	163,80	173,80	180,00
300	106,80	86,00	128,80	137,80	147,00	160,00	170,00	179,00	190,00	208,00	218,00

RLOV.
Rejilla de lama lineal fija 0º con deflexión vertical.



Rejilla de lama lineal fija 0º con deflexión vertical

Cod. 22RLOA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RLOV(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	16,00	18,80	20,00	25,80	28,00	32,00	35,00	37,00	41,00	46,00	50,00
150	19,00	23,00	27,00	33,80	37,80	39,00	43,00	48,80	54,00	60,00	66,00
200	23,00	27,00	33,00	38,80	44,00	46,00	51,00	58,80	67,00	74,80	80,00
250	30,00	36,00	43,80	50,00	56,00	60,00	67,00	76,00	87,00	96,00	107,00
300	35,00	43,80	48,80	58,00	66,00	76,00	78,00	88,00	101,00	112,00	126,00

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	54,00	58,80	64,00	68,00	74,00	78,00	85,00	88,80	96,80	100,00	105,00
150	70,00	76,00	85,00	88,80	98,00	105,80	113,00	120,80	128,00	135,00	141,00
200	88,00	98,00	108,00	115,00	128,00	132,00	141,00	148,00	158,00	168,00	178,00
250	117,00	130,80	141,00	153,00	164,00	176,00	188,80	200,00	216,00	223,00	234,00
300	137,00	151,00	164,00	178,00	192,00	204,00	226,00	232,00	248,00	268,00	278,80

SPLITMANIA

REJILLAS LINEALES

RLQ1/RLQ2.
Rejilla de lama lineal fija orientada 15o.



Rejilla de lama lineal fija orientada 15º

RLQ1: Cod. 22RLQ1A(LxH) – ALUMINIO
RLQ1: Cod. 22RLQ1(LxH) – BLANCO

RLQ2: Cod. 22RLQ2B(LxH) – ALUMINIO
RLQ2: Cod. 22RLQ2(LxH) – BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	17,00	18,80	20,80	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	33,00	36,00	38,00
150	20,00	21,00	24,80	28,00	28,00	30,00	33,00	38,80	43,00	46,00	51,00
200	23,00	25,00	27,00	33,80	34,00	37,00	41,80	48,80	53,80	57,80	64,00
250	25,00	32,00	34,80	39,00	44,00	48,00	51,00	58,80	67,00	74,80	81,00
300	27,00	30,00	41,00	48,00	55,00	54,00	58,00	68,80	78,00	87,80	97,80

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	43,00	46,00	58,00	64,00	58,00	88,00	67,00	70,00	74,80	79,80	82,00
150	54,80	61,80	67,80	73,00	78,00	82,00	88,80	94,80	105,00	105,00	110,00
200	64,00	79,00	83,80	96,00	96,00	104,80	110,00	117,80	128,00	139,00	137,00
250	83,00	94,80	107,00	115,00	126,00	135,00	143,80	153,00	159,00	171,00	179,00
300	105,00	118,00	128,00	135,00	149,00	159,00	169,80	179,80	189,00	195,00	209,00

RLQV.
Rejilla de lama lineal fija orientada 15º con segunda deflexión vertical.



Rejilla de lama lineal fija orientada 15º con segunda deflexión vertical

Cod. 22RLQA(LxH) – ALUMINIO
Cod. 22RLQV(LxH) – BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	17,80	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	28,00	43,00	49,00	56,80
150	20,80	21,00	24,00	26,00	27,00	28,80	44,00	49,00	55,00	60,00	67,00
200	23,00	25,00	17,00	32,00	45,80	48,80	53,80	60,00	66,00	74,00	81,80
250	25,80	32,80	36,00	39,00	66,80	61,80	67,80	76,80	87,00	98,00	108,00
300	27,00	30,00	41,00	45,00	64,80	70,00	76,80	88,00	100,00	113,00	125,80

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	64,00	58,00	68,00	76,00	76,00	90,00	88,00	91,00	97,00	103,80	107,80
150	73,00	79,80	86,00	94,00	108,00	107,80	115,00	128,00	130,00	136,80	143,00
200	88,00	99,00	107,00	116,80	128,80	138,00	145,00	155,00	161,80	171,00	176,80
250	105,00	128,00	140,80	151,80	163,80	174,80	185,00	197,00	209,00	228,00	232,00
300	128,00	149,00	162,00	177,00	191,00	203,80	218,00	231,00	248,00	268,00	279,00


REJILLAS LINEALES

GLF-1.
Rejilla lineal de suelo

Cod. 226RF1(Lx1)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	30,56	41,18	47,79	54,39	65,95	72,59
100	30,35	40,16	50,75	60,16	74,16	86,77
125	43,95	49,79	58,60	67,95	83,79	91,17
150	46,76	56,98	66,80	76,60	91,22	106,76
200	54,60	66,61	77,27	86,59	107,67	118,64
250	62,38	76,07	88,11	103,07	124,06	138,78
300	71,22	86,62	100,78	115,56	141,62	167,62

Modelo GLF-1




GLF-1+O.
Rejilla lineal de suelo con regulador de caudal

Cod. 226RF2(Lx1)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	47,62	56,36	64,72	73,36	89,84	106,86
100	56,39	66,32	76,24	86,76	101,89	116,24
125	66,18	63,36	76,59	87,84	110,56	134,64
150	66,89	71,23	83,77	96,76	126,01	150,42
200	83,91	93,17	98,79	116,66	158,71	182,04
250	76,74	86,35	108,81	138,56	168,62	178,48
300	86,26	107,07	134,66	148,44	178,14	202,50

NOTA: Rejillas de suelo técnico consultar precios

Modelo GLF-1+O





GLF - 1 - ST + O - AA de dimensión L x H

- Dimensión transversal en mm.
- Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado: - Aluminio extruido (estándar); AA Aluminio anodizado (opcional)
- Regulador de caudal
- Ejecución especial para suelos técnicos (opcional)
- Aletas de descarga recta
- Rejilla para suelo

SPLITMANIA

REJILLAS LINEALES

GLP-1-SE.
Rejilla lineal con bastidor de 8,8mm - aluminio anodizado

Cod. 2286F3(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	33,43	37,05	41,99	44,77	54,05	58,27
100	36,48	39,94	44,61	48,99	61,69	70,35
125	37,99	42,03	47,48	53,05	70,05	80,03
150	42,51	46,69	50,74	59,54	69,69	94,77
200	50,07	56,05	65,54	77,13	102,20	127,44
250	58,58	64,69	76,67	89,72	119,11	138,04
300	69,49	71,95	81,34	95,41	126,29	141,59

Modelo GLP-1-SE




GLP-1-SE+O.
Rejilla lineal con bastidor de 8,8mm y regulador de caudal - aluminio anodizado

Cod. 2286F4(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	44,67	51,21	58,76	64,96	81,64	92,74
100	46,72	53,58	61,52	68,26	85,85	103,53
125	48,83	56,19	64,49	73,25	92,47	114,46
150	54,64	62,89	74,91	84,49	103,43	131,41
200	65,26	74,34	87,76	98,85	123,64	155,64
250	76,61	82,11	96,37	105,71	143,65	170,84
300	78,44	90,29	104,69	126,27	154,69	184,27

Modelo GLP-1-SE+O




GLP-1-SE-BS.
Rejilla lineal con bastidor de 8,8mm - blanco satinado

Cod. 2286F6(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	41,78	46,31	52,1	55,96	67,55	74,09
100	44,34	49,17	55,09	60,99	77,36	87,95
125	45,99	52,54	59,35	67,57	86,33	100,19
150	53,14	60,86	70,93	78,49	104,54	118,71
200	62,58	73,99	85,42	96,40	127,78	146,59
250	71,08	83,15	94,59	108,96	146,69	173,57
300	76,92	90,29	104,65	118,26	165,43	178,98

Modelo GLP-1-SE-BS



GLP-1-SE+O-BS.
Rejillas lineal con bastidor de 8,8mm y regulador de caudal - blanco satinado

Cod. 2286F8(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	53,92	60,47	68,12	75,06	95,26	107,55
100	49,72	53,80	61,03	68,29	85,69	103,62
125	58,25	65,76	73,96	85,06	110,12	134,53
150	54,64	62,89	74,91	84,49	113,43	131,41
200	63,26	74,34	87,76	98,85	123,64	155,64
250	70,88	83,11	96,37	110,71	142,65	170,84
300	76,44	89,26	104,59	121,27	154,65	185,27

Modelo GLP-1-SE+O-BS



REJILLAS EXTERIOR

RTAE.
Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipajaros.



RTAE: Cod. 2SRTAA(LXH) – ALUMINIO
RTAE: Cod. 2SRTAB(LXH) – BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	14,00	15,00	16,00	17,00	18,80	18,80	20,80	22,80	24,00	26,00	28,00	30,80
150	15,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	23,00	28,50	28,50	32,00	35,00	37,00
200	17,80	19,00	20,00	22,00	24,00	25,00	27,00	28,50	34,00	36,00	41,80	45,00
250	18,00	25,50	27,50	30,00	33,00	35,80	38,00	43,50	46,00	53,00	57,00	63,80
300	21,00	27,80	30,00	34,00	38,00	38,80	45,00	48,00	54,00	60,00	66,80	71,00
350	22,80	30,00	34,00	36,00	41,80	43,00	46,00	54,00	60,00	67,00	74,00	79,00
400	24,50	33,50	38,00	41,80	45,80	48,50	53,80	58,00	67,50	74,00	81,80	86,80
450	28,50	36,00	39,00	45,80	48,00	53,80	58,00	66,00	73,00	80,00	88,80	98,80
500	27,80	38,00	43,00	48,80	53,80	58,50	61,50	70,80	78,50	88,00	97,00	108,50
600	28,50	48,00	48,00	54,80	58,80	68,00	70,80	85,00	98,00	103,00	112,80	123,80

REJILLA CIRCULAR TOMA AIRE EXTERIOR CON MALLA ANTIPAJAROS

CÓDIGO	MODELO	Descripción	Diámetro (mm)	€
21SZ888403	SZ888403	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX	Ø125mm	59,03
21SZ888005	SZ888005	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX	Ø160mm	65,19
21SZ888407	SZ888407	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX	Ø180mm	80,23



AIRE DE EXTRACCIÓN

Dependiendo del uso que se le dé al local o edificio no residencial, el aire de extracción se clasifica de la siguiente manera

AE 1 (bajo nivel de contaminación)
Es el aire de los locales en los que las emisiones más significativas de contaminantes vienen de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. No se incluye el aire de locales en los que está permitido fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación)
Se trata del aire de locales con un nivel de contaminantes mayor que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes.

AE 3 (alto nivel de contaminación)
Aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.


AE 4 (muy alto nivel de contaminación)
Aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

En esta categoría se incluyen: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.

SPLITMANIA

REJILLAS EXTERIOR

PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN



PSA-E bastidor en perfil de "L". Apertura de aletas hacia el exterior. Ej: PSA-E 220x300 (H x L)
PSA-I bastidor en perfil de "L". Apertura de aletas hacia el interior. Ej: PSA-I 220x300 (H x L)
PSA-U bastidor en perfil de "U. PRECIOS CONSULTAR

Ejemplo PSA-E 220x300 (H x L) Ejemplo PSA-I 220x300 (H x L)

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1000
220	66,71	69,16	69,60	76,27	82,06	86,45	95,92	102,57
320	76,66	76,76	86,62	94,48	102,37	110,24	118,66	126,68
420	84,64	94,14	106,96	112,64	121,63	130,13	140,33	149,69
520	96,01	106,85	120,66	130,66	141,90	153,01	163,53	172,96
620	102,66	124,84	136,69	148,79	160,76	172,71	184,65	196,62
720	120,79	140,16	153,61	166,86	180,24	193,68	206,97	220,64
820	140,86	153,69	176,35	184,62	198,62	214,26	228,06	243,46
920	154,69	171,03	186,06	202,07	218,16	235,69	253,16	267,04
1020	166,89	184,76	203,69	221,11	236,46	256,67	273,16	290,47


Todos los precios son en aluminio. Color blanco consultar

SERIE PSA


Persiana de sobrepresión en aluminio.
Apertura de aletas hacia el interior o exterior.
Bastidor en L o en U.
Aleta en aluminio o acero galvanizado en función de la velocidad de paso.




Modelo PSA-E



Modelo PSA-I



Modelo PSA-U




TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA

IV-CC.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR – SIMPLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVCC(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	18,53	22,90	28,66
125	22,48	26,21	29,99
225	26,19	29,98	34,67

IV-CC




IV-CC+O.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULADOR DE CAUDAL – SIMPLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVCO(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	36,18	41,67	54,67
125	38,98	43,37	59,17
225	43,35	52,16	66,98

IV-CC+O




IVH-CC.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR – DOBLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVCO(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	25,21	29,55	33,16
125	30,82	34,99	39,33
225	38,45	43,56	48,34

IVH-CC



IVH-CC+O.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULADOR DE CAUDAL – DOBLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVHO(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	46,98	48,12	60,33
125	47,40	52,08	57,91
225	58,79	57,69	68,08

IVH-CC+O




TABLA DE COMPATIBILIDAD	
Altura de rejilla	Diámetro de conducto
75	160 – 400
125	315 – 900
225	630 – 1400

Para dimensiones en longitud que no figuren en la tabla, consultar precios.





SPLITMANIA


TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA

BMT-CC

Cod. 22BMTC(Lx1)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-CC		
	3	4	5	6	8	10
1	78,58	94,68	111,86	120,64	160,16	197,79
2	122,68	165,69	187,40	209,02	329,99	394,16

BMT-CC




BMT-CC+O

Cod. 22BMTO(Lx1)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-CC+O		
	3	4	5	6	8	10
1	99,64	112,74	133,98	164,87	192,69	237,06
2	139,33	176,39	211,47	240,36	311,52	391,03

BMT-CC+O




DIMENSIONES BMT-C

FILAS	H = Nom	B
1	120	180
2	225	285
3	330	370

FILAS	ØD	
	min.	max.
1	250	1.200
2	630	1.200
3	630	1.400

Toberas	L = Nom	A = L+30
3	340	370
4	446	476
5	560	590
6	665	695
7	760	790
8	865	895
9	970	1.000
10	1.075	1.105






BMT + O + MFT - BS - T x F

- T — Número de filas / Número de toberas por fila
- BS — Blanco estándar
- NM — Negro mate
- GR — Gris (solo bmt bmt-h)
- AG — Acero galvanizado (solo bmt-cc)
- MFT — Marco metálico y tornillos
- PL+C — Plenum de adaptación con compuerta
- Regulador de caudal
- BMT — Bandeja multitobera
- BMT-H — Bandeja multitobera oculta
- BMT-CC — Bandeja multitobera conducto circular


TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA

TOBERAS ESFÉRICAS


Modelo TEI+CC



Modelo TEI+SC



Modelo TEI+PCR



DIMENSIONES

NOMINAL	6"	8"	10"	12"	14"
ØA	122	176	224	268	308
ØB	128	170	218	268	308
ØC	70	108	158	160	160
ØD	286	308	358	406	456
E	82	102	122	142	162
G	32	49	66	74	89
H	114	148	188	218	242
Hc	198	218	242	268	314
J	112	120	129	153	181
Hueco	168	286	268	336	368

DIMENSIONES

NOMINAL	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600	Ø700	Ø800	Ø90
6"	182	177	167	162	157	152	152
8"	–	222	207	197	192	187	182
10"	–	277	247	232	227	217	
12"	–	–	282	272	257	252	242
14"	–	–	332	317	302	297	277



PRECIOS

MODELO	TAMAÑO				
	6"	8"	10"	12"	14"
Cod. 22TEI(Lxh) TEI	131,80	171,96	203,80	284,81	308,12
Cod. 22PCR(Lxh) PCR	54,70	90,68	80,65	65,62	76,04
Cod. 22TEIC(Lxh) TEI+CRD	-	210,64	247,88	283,97	317,09
Cod. 22AOO(Lxh) AE	16,62	16,92	22,89	26,84	40,19



TEI + CC + AE + PCR + CRD - AA - D

- D: Diámetro nominal (pulgadas)
- AA: Color Aluminio
- BS: Blanco estándar
- CRD: Regulador de discos
- PCR: Pieza de adaptación al conducto circular
- AE: Aro embellecedor
- CC: Con cuello de conexión
- SC: Sin cuello de conexión
- TEI: Tobera esférica de inyección orientable

SPLITMANIA

TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA

Cod. 228MT1(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT		
	3	4	5	6	8	10
1	66,67	78,65	88,85	103,64	130,69	156,23
2	84,27	101,08	144,17	166,41	210,66	256,81
3	107,34	176,54	218,15	257,49	328,67	407,65

Cod. 228MT2(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+O		
	3	4	5	6	8	10
1	74,65	93,61	110,61	130,52	163,12	197,44
2	110,08	139,67	166,67	208,85	247,13	305,41
3	167,80	208,54	247,39	304,50	374,76	463,80

Cod. 228MT3(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+M		
	3	4	5	6	8	10
1	78,96	76,66	94,55	107,07	135,98	166,25
2	98,98	124,98	158,12	178,76	217,02	266,59
3	142,62	164,10	234,67	263,39	335,76	466,91

Cod. 228MT4(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+O+M		
	3	4	5	6	8	10
1	79,49	96,18	116,61	134,03	169,41	204,47
2	114,86	145,88	174,12	206,52	255,07	316,40
3	163,62	208,72	264,90	288,18	360,86	473,24

Cod. 228MT5(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H		
	3	4	5	6	8	10
1	66,55	97,63	88,46	102,06	146,27	172,46
2	103,73	130,46	167,14	165,58	229,64	281,66
3	149,58	184,40	237,78	280,67	357,66	444,13

Cod. 228MT6(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+O		
	3	4	5	6	8	10
1	88,10	106,82	116,69	136,33	176,61	214,76
2	116,58	161,16	193,14	217,31	267,58	338,76
3	179,69	220,03	287,33	317,49	404,20	509,49

Cod. 228MT7(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+M		
	3	4	5	6	8	10
1	79,28	94,79	102,62	115,38	147,65	179,81
2	107,65	135,78	169,58	187,08	228,58	289,67
3	154,96	200,14	244,18	295,49	365,39	462,57


Cod. 228MT8(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+O+M		
	3	4	5	6	8	10
1	93,80	104,80	128,67	143,34	180,89	218,75
2	128,92	169,45	187,10	221,68	274,63	334,68
3	178,86	226,70	273,93	323,39	416,80	508,00


DIMENSIONES BMT BMT-H

FILAS	TOBERAS	3	4	5	6	8	10
1	L	360	476	576	676	876	1.180
	H			160			
2	L	360	476	576	676	876	1.180
	H			280			
3	L	360	476	576	676	876	1.180
	H			280			


Modelo BMT




Modelo BMT+O




Modelo BMT+M




Modelo BMT+O+M




Modelo BMT-H




Modelo BMT-H+O



Modelo BMT-H+M




Modelo BMT+O+M




DIFUSORES

DIFUSORES CIRCULARES DE CONOS FIJOS


Modelo DCI-1+CIM+P



Modelo DCI-1+CIM+CTF



Modelo DCI-1+CIM+PR



DIMENSIONES

Nominal	A	B	C	D	E	G	H	J
6"	245	150	210	148	115	145	280	210
8"	295	200	260	196	140	195	330	260
10"	342	250	310	198	165	245	330	310
12"	395	300	360	248	190	295	380	360
14"	445	350	410	248	215	345	380	410





ALUMINIO ANONIZADO

	DCI-1+CIM+P (Compuerta de mariposa)	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	2206010006	30,91
8"	2206010008	38,33
10"	2206010010	45,10
12"	2206010012	54,45
14"	2206010014	68,90


BLANCO SATINADO

	DCI-1+BS+CIM+P (Compuerta de mariposa)	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	22b6010006	30,91
8"	22b6010008	38,33
10"	22b6010010	45,10
12"	22b6010012	54,45
14"	22b6010014	68,90

Válidos para techos de espesor 8 y 22 mm

DCI-1+CDR+P+BS de dimensión D. (Dimensión en pulgadas)


- Aluminio anodizado
- BS Blanco satinado
- P Puerta de montaje
- CTF Conexión para tubos flexibles
- PL1+C Plenum con regulación
- CDR Compuerta de disco
- CIM Compuerta de mariposa
- Difusor circular de cono fijo




DIFUSORES

DIFUSORES CIRCULARES DE CONOS REGULABLES

Modelo DCI-5 + CM



Modelo DCI-5 + CM



ALUMINIO ANONIZADO

	DCI-5+CMP+P	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	2206030606	51,49
8"	2206030608	70,09
10"	2206030610	96,19
12"	2206030612	116,36

BLANCO SATINADO

	DCI-5+CMP+P	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	2206030606	61,49
8"	2206030608	70,09
10"	2206030610	96,19
12"	2206030612	116,36

DIMENSIONES

Nominal	A	B	C	D	E	G	H	J	K	M
6"	290	150	255	145	135	65	330	145	160	210
8"	395	200	355	195	185	70	395	185	185	260
10"	492	250	455	245	185	75	460	245	179	310
12"	590	300	555	295	225	80	495	295	175	360
15"	740	375	705	345	275	85	520	370	212	435
18"	890	450	855	395	325	84	590	445	220	510


CONEXIÓN PARA TUBO FLEXIBLE

CÓDIGO	TAMAÑO	€
2206CTFI06	6"	11,29
2206CTFI08	8"	14,10
2206CTFI10	10"	19,60
2206CTFI12	12"	28,45




DIFUSORES

DIFUSOR CUADRADO DE 4 VÍAS - BLANCO SATINADO



MODELO	6" X 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"
DCU-4+CUM+P-BS	61,11	66,30	91,51	-	-
DCU-4+PL4+C-BS	105,05	120,35	154,75	178,33	212,48



BOCAS DE EXTRACCIÓN EN METAL

CÓDIGO	MODELO	ø mm	€
Con anillo de fijación para tubos flexibles			
220DPVC100C	DVK - 100	100	9,22
220DPVC125C	DVK - 125	125	12,64
220DPVC150C	DVK - 150	150	17,99
220DPVC200C	DVK - 200	200	25,59



TABLA RÁPIDA - CÁLCULO DIMENSIONES DIFUSORES

DIFUSORES CIRCULARES

Dimensión nominal	DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS MULTIPLES			
	DATOS TÉCNICOS*			
	Q	$L_{w(A)}$	$X_{0,25}$	Y_c
6"	190	32	2,8	3
8"	280	40	3,4	2,5
10"	440	43	4,4	2,5
12"	640	42	5,4	2,5
14"	880	40	5,1	2

* Valores correspondientes a la versión con compuerta de mariposa CM y conexión mediante tubo flexible. Incrementar la pérdida de presión en 10 Pa y la potencia sonora e 4 dB(A) en la versión con compuerta de discos CRD.

Dimensión nominal	DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS REGULABLES			
	DATOS TÉCNICOS			
	Q	$L_{w(A)}$	$X_{0,25}$	Y_c
6"	250	31	2	4
8"	450	35	3	4
10"	710	34	4	4
12"	1150	34	5	4
15"	1590	37	6	4
18"	2580	40	8	4,5

Q: Caudal (m3/h) - $X_{0,25}$: Alcance (m) - $Y_{0,25}$: Caída (m)

DIFUSORES ROTACIONALES

DIFUSOR ROTACIONAL DE FORMATO CIRCULAR

Modelo / Tamaño	FIJO DFR-FCI-RR-DO DFR-FCI-RE-DO		ORIENTABLE DFR-FCI-RR-DF DFR-FCI-RE-DF	
	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
400/12	226DFRD412	63,96	226DFRF412	66,16
500/20	226DFRD512	73,86	226DFRF512	67,23
600/12	226DFRD636	106,00	226DFRF636	83,92
600/20	226DFRD648	138,00	226DFRF648	120,16

RADIAL

400 / 12



500 / 20



600 / 36



600 / 48




DIMENSIONES

Nominal	400	500	600
ø A	400	500	600



DIMENSIONES

Nominal	Ranuras	L	H
1200x300	20	1.195	295
1200x300	12	1.195	295



ESTRELLA

400 / 12



500 / 20



600 / 36



600 / 48




DIFUSOR ROTACIONAL DE FORMATO RECTANGULAR

TAMAÑO/RANURAS*	DFR-FCR-DF		Con plenum PLH-FCR	
	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
1200 x 300/20	226DFRFRC1	66,43	226DPLHFR0	96,66
1200 x 300/12	226DFRFRC2	76,70	226DPLHFR1	96,66

* Consultar tamaños y configuraciones especiales

INDENTIFICACIÓN



DIFUSORES ROTACIONALES

DIFUSOR ROTACIONAL FORMATO CUADRADO


	DEFLECTOR FIJO			DEFLECTOR ORIENTABLE		
	DFR-FCU-RR-DF DFR-FCU-RE-DF			DFR-FCU-RR-DO DFR-FCU-RE-DO		
TAMAÑO	CÓDIGO		€	CÓDIGO		€
	Aluminio	Blanco		Aluminio	Blanco	
400/12	22DFR00000	22DFR00001	55,45	22DFR00040	22DFR00041	62,35
500/20	22DFR00005	22DFR00006	60,87	22DFR00045	22DFR00046	71,79
600/12	22DFR00010	22DFR00011	60,56	22DFR00050	22DFR00051	67,60
600/20	22DFR00015	22DFR00016	65,65	22DFR00055	22DFR00056	76,17
600/36	22DFR00020	22DFR00021	67,57	22DFR00060	22DFR00061	104,66
600/40	22DFR00025	22DFR00026	104,63	22DFR00065	22DFR00066	126,96
600/48	22DFR00030	22DFR00031	114,43	22DFR00070	22DFR00071	143,03
825/60	22DFR00035	22DFR00036	267,98	22DFR00075	22DFR00076	347,34

RANURAS RADIALES


















RANURAS ESPIGA


















DIMENSIONES

Nominal	400	500	600	825
□ A	395	495	595	825





SPLITMANIA

DIFUSORES ROTACIONALES

PLENUMS DE ADAPTACIÓN. FORMATO CUADRADO

Cod. 22PLH0(Ld-l)
Modelo PLH-FCU + C



Cod. 22PLV0(Ld-l)
Modelo PLV-FCU + C




TAMAÑO	DIMENSIONES A	B	C	H	€
300	380	270	148	252	55,79
400	395	364	198	302	61,95
500	495	464	248	352	67,53
600	595	564	248	352	78,73
825	825	787	298	402	104,79

TAMAÑO	DIMENSIONES A	B	C	D	H	€
400	400	400	385	198	302	73,95
500	500	500	472	248	352	81,06
600	600	600	580	248	352	96,69

FORMATO CIRCULAR


Modelo PLH-FCI + C



Modelo PLV-FCI + C



FORMATO RECTANGULAR



NORMAL	DIMENSIONES B	C	€
1200 X 1200	1198	298	69,40

CÓDIGOS	PUENTES DE MONTAJE NOMINAL	€
22DIPM0400	PM-400	6,82
22DIPM0500	PM-500	6,82
22DIPM0600	PM-600	6,82
22DIPM0825	PM-825	9,19

CÓDIGOS	SERVOMOTORES Par de accionamiento	Tensión	Señal de mando	€
22SERVO230	5 Nm.	230 V	2-6-3 puntos T/N	184,29
22SERVO024		24 V	2-6-3 puntos T/N	184,29
22SERVO025		24 V	T/N 3 p. ó 0...10V.	223,88
22ADAPTACI	ADAPTACIÓN DE MOTOR			40,19



PLH - FCU + C - A x d

- Diámetro del cuello
- Tamaño de placa
- Clapeta de regulación
- FCU Formato cuadrado
- FCI Formato circular
- PLH Plenum de adaptación acometida horizontal
- PLV Plenum de adaptación acometida vertical

DIFUSORES LINEALES

Color Blanco (B)/Aluminio (A)
Solo se fabrica en múltiplos de 500 mm.

DFLI+X DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] X
DFLI-3-0850-B-X Difusor lineal de 3 vías 850 mm blanco con puente de montaje.





Cod. 22ADFV(Vxx) **Cod. 22ADFU(Vxx)**

V \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1	83,00	87,00	88,00	88,00	72,80	91,00	82,80	94,00	98,00	98,80	94,00
2	85,00	88,00	88,80	83,00	88,00	100,00	103,00	111,00	112,00	113,80	125,00
3	101,00	105,00	110,00	115,00	119,80	127,80	135,00	140,80	143,80	142,00	165,00
4	118,84	127,00	133,00	138,00	145,00	154,00	167,00	168,00	170,00	172,00	186,00

*Longitud expresada en mm con 5 dígitos. Precios disponibles para medidas desde 500 mm.

DFLI SQ ESQUINA DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] SQ [Color]
DFLI-3-SQ-B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.

Vías	DFLI
1	95,00
2	97,00
3	108,00
4	115,00

Valores expresados en: precios - euros (€)/medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.





SPLITMANIA


DIFUSORES LINEALES

DIFUSOR LINEAL OCULTO NEGRO MODELO DLO

Cod. 22DLO0(Vxl.)

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	74,70	79,67	81,74	102,85	122,68	168,82	198,95
33	75,84	81,17	99,32	114,48	134,97	181,44	202,64
40	76,67	83,38	84,92	118,18	127,12	184,19	206,97
50	78,18	83,86	86,63	118,81	130,21	187,81	228,18


Modelo DLO



DIFUSOR LINEAL OCULTO CON PLENUM NEGRO MODELO DLO+PLO

Cod. 22DLO1(Vxl.)

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	117,88	138,80	164,66	179,84	186,04	247,58	287,12
33	123,20	140,47	156,42	188,25	195,69	250,85	303,44
40	127,64	144,84	161,58	156,69	201,83	258,98	311,83
50	129,08	146,79	163,75	160,73	206,18	263,87	317,25



DLO + I + PLO - RAL de dimensión L x h


- 25 / 33 / 40 / 50
- Longitud total (mm)
- RAL 9005 estándar / RAL a elegir (opcional)
- PLO Plenum montado en difusor / Sin Plenum
- -I Impulsión / -R Retorno
- DLR Difusor lineal Oculto

DIFUSOR LINEAL OCULTO BASTIDOR ESTRECHO NEGRO MODELO DLM+BO

Cod. 22DLM0(Vxl.)

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	37,35	38,40	43,65	47,89	52,08	58,41	65,88

Modelo DLM + BO



DLM + PLM-BO - NEGRO de dimensión L x 25


- Longitud total (mm)
- RAL 9005 estándar / RAL a elegir (opcional)
- PLM-BO Plenum montado en difusor / Sin Plenum
- DLM-BO Difusor lineal de bastidor oculto




COMPUERTAS DE REGULACIÓN

RECTANGULAR DE ALUMINIO

DETALLE ALETA CRA





COMPUERTA RECTANGULAR DE ALUMINIO – ALETA AERODINÁMICA

Cod. 229CCA(LxH)


V \ L	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.500	2.000
112	70,05	86,81	95,48	93,33	97,04	109,72	115,23	117,96	160,77
212	98,74	107,53	115,19	123,08	130,86	138,77	154,36	216,54	280,28
312	126,60	134,25	144,17	154,09	163,83	173,66	193,53	269,41	335,09
412	148,08	160,62	172,85	184,86	194,61	208,74	232,70	328,60	369,79
512	173,83	187,84	200,84	215,79	229,79	243,79	271,84	356,87	490,35
612	193,81	208,84	228,80	243,12	258,30	274,50	306,01	439,57	548,14
712	219,90	237,72	256,08	269,46	286,66	305,29	340,09	490,50	576,04
812	253,18	253,72	266,58	284,96	315,44	335,80	377,05	527,30	633,63
912	253,80	275,79	294,14	321,19	343,80	368,50	412,09	574,23	699,85
1.012	272,96	297,73	323,84	347,58	372,48	399,68	447,19	628,01	740,50
1.112	296,07	325,02	351,27	377,96	404,87	432,07	486,08	674,04	814,23
1.212	326,96	356,08	379,39	408,39	437,82	466,70	525,67	731,95	879,11
1.312	345,23	376,25	402,49	430,79	470,10	501,49	564,77	782,34	943,86
1.474	368,69	404,96	435,75	466,72	503,84	538,18	602,06	836,16	1.008,56
1.574	383,86	426,43	463,96	498,99	538,34	570,69	642,04	890,86	1.073,34

ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS

Cod. 229CCM(LxH)


Superficie Compuerta	Par de accionamiento	Tensión	Señal de mando	€
Hasta 1,5 m²	5 Nm.	230 V.	Todo ó nada	169,21
		24 V.	Todo ó nada	169,21
		24 V.	Proporcional	223,61
Hasta 3 m²	10 Nm.	230 V	Todo ó nada	182,54
		24 V.	Todo ó nada	182,54
		24 V	Proporcional	276,28
Hasta 4,5 m²	16 Nm.	230 V	Todo ó nada	256,67
		24 V.	Todo ó nada	256,67
		24 V	Proporcional	287,61
Adaptación de motor				40,19

EJECUCIONES ESPECIALES

CRA-90 de dimensión L x (H1+H2)	CRA de dimensión (L1+L2) x H	CRA de dimensión L x (H1+H2)	CRA de dimensión L x (H1+H2)
			

SPLITMANIA

COMPUERTAS DE REGULACIÓN



COMPUERTA CIRCULAR DE ACERO

CÓDIGO	DIMENSIONES			€
	Nominal	ØD	L	
22CRC01	100	100	250	26,82
22CRC02	125	125		30,88
22CRC03	150	150		32,32
22CRC04	160	157		33,56
22CRC05	175	172		34,56
22CRC06	200	200	330	39,88
22CRC07	250	250		45,24
22CRC08	300	300	400	61,88
22CRC09	350	350	525	73,27
22CRC10	400	400	600	84,78



ACCIONAMIENTO DE COMPUERTA

CÓDIGO	Tensión	Señal de mando	€
22SERV0230	230 V.	Todo ó nada	151,52
22SERV0024	24 V.	Todo ó nada	151,52
22SERV0025	24 V.	Proporcional	223,90
22ADAPTACI	Adaptación de motor		42,39

CRC - MM de diámetro D


- Diámetro nominal (mm)
- MM Mando manual
- MA Preparado para motorizar
- MS Servomotor incorporado
- Compuerta de regulación circular

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

RECTANGULAR

De conexión por:
- Cuello
- Brida
- Circular

OPCIONES
- Contacto fin de carrera
- Electroimán a 220V ó 24V
- Solenoide a 220V ó 24V
- Actuador a 220V ó 24V



ARFD-RC Y ARFD-RB

Cod. 229CCR(L)(H)

Cod. 229CCR(L/H) Ejemplo 229CCR500

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	243,44	265,97	284,69	306,19	327,72	346,54	369,79	390,97	412,18	435,43	454,64	476,87	497,67	518,39
250	269,39	291,23	315,20	336,31	357,96	379,28	401,41	423,45	445,49	467,53	489,57	491,59	535,64	535,67
300	296,60	323,65	295,53	318,37	341,22	364,08	386,93	409,77	432,64	455,46	478,33	501,15	524,03	546,86
350	293,44	264,08	307,76	331,43	467,80	376,76	402,43	428,10	448,78	479,44	497,08	520,76	544,45	568,10
400	271,84	296,62	319,09	333,71	366,09	393,43	417,09	442,46	469,80	491,17	515,86	540,53	564,62	588,59
450	285,30	286,93	309,76	332,59	355,59	358,64	405,64	423,28	442,03	462,42	483,79	456,72	487,00	506,83
500	282,26	310,37	344,49	370,59	396,71	422,82	448,93	478,04	501,17	527,26	553,38	579,51	605,63	631,75
550	313,48	341,22	368,96	396,71	434,46	462,20	479,09	507,70	535,43	563,17	590,93	618,66	646,40	674,17
600	313,48	341,22	368,96	396,71	434,46	462,20	479,09	507,70	535,43	563,17	590,93	618,66	646,40	673,65
650	334,69	364,04	393,43	422,82	452,20	481,58	510,96	540,33	569,70	599,08	628,46	-	-	-
700	334,69	364,04	393,43	422,82	452,20	481,58	510,96	540,33	569,70	599,08	628,46	-	-	-
750	355,92	386,86	417,80	448,93	479,84	510,96	541,87	572,87	603,98	-	-	-	-	-
800	355,92	386,86	417,80	448,93	479,84	510,96	541,87	572,87	603,98	-	-	-	-	-

EN CASO DE INCENDIO



Es obligatorio instalar puertas cortafuegos

En las salidas de escape. Estas zonas son entradas a escaleras o al edificio, pasillos, salidas de emergencia, etc. También se suelen instalar en paredes resistentes al fuego y al calor, que ayudan a contener el fuego y a facilitar las labores de los bomberos, así como a asegurar su seguridad en la medida de lo posible.

La presencia de este tipo de puertas es tan importante como su correcta instalación. Una instalación incorrecta o la falta de mantenimiento impedirán que la puerta cumpla su cometido de poner a salvo a los ocupantes del edificio.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

CF1: CARTUCHOS CORTAFUEGO. EI 60 S - (VE HO I - O)

Cod. 22CF100100(Lzh)

GAMA R14

CÓDIGO	ø (mm)	Denominación	€
22L1040430	100	CF1-ø 100-(EI60S)	46,40
22L1040431	125	CF1-ø 125-(EI60S)	51,70
22L1040432	150	CF1-ø 150-(EI60S)	67,50
22L1040433	160	CF1-ø 160-(EI60S)	71,10
22L1040434	200	CF1-ø 200-(EI60S)	84,40




DIMENSIONES (mm) – PESOS (Kg)

(mm)	d (mm)	EI 60/120 S W1 (mm)	EI 60 S	EI 120 S
			Peso (kg)	
100	1,5	27	0,3	0,3
125		39,5	0,4	0,4
150		52	0,4	0,6
160		57	0,5	0,6
200		77	0,7	0,9

CF2: CARTUCHOS CORTAFUEGO. EI 120 S - (VE HO I - O)

GAMA R14


CÓDIGO	ø (mm)	Denominación	€
22L1040435	100	CF2-ø 100-(EI60S)	71,10
22L1040436	125	CF2-ø 125-(EI60S)	78,30
22L1040437	150	CF2-ø 150-(EI60S)	95,80
22L1040438	160	CF2-ø 160-(EI60S)	98,80
22L1040439	200	CF2-ø 200-(EI60S)	130,00



CF2: CARTUCHOS CORTAFUEGO. EI 120 S - (VE HO I - O)

GAMA R9

CÓDIGO	ø (mm)	€
22L1013121	100	39,50
22L1013122	125	42,90
22L1013123	150	60,50
22L1013124	160	49,10
22L1013125	200	63,20



COMPUERTAS CORTAFUEGOS

REJILLA CORTAFUEGOS RECTANGULAR DE LAMAS RECTAS A 0º



Las rejillas cortafuegos tipo RCF4, RCF5 y RCF6 están diseñadas para instalarse en muros evitando la propagación del fuego entre 2 sectores de incendio distintos.
En caso de incendio, cuando la temperatura llega a 93ºC las lamas se expanden cerrando el paso del humo y del fuego.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- La estructura y lamas de la rejilla están fabricadas con material intumescente protegidas por una vaina de termoplástico.
- Las lamas están colocadas a 0º. A través de ellas puede verse el interior.

MONTAJE
- Rejillas empotrables en paredes o muros interiores.
- No son rejillas de aire exterior. Evite su colocación en la intemperie.

	CONCEPTO
RCF4	40
RCF5	50
RCF6	60

Cód: 234RCF(mm) Cód: 235RCF(mm) Cód: 236RCF(mm)

Precios a consultar

REJILLA CORTAFUEGOS RECTANGULAR DE LAMAS RECTAS A 0º CON MARCO



Las rejillas cortafuegos tipo RCF4+K, RCF5+K y RCF6+K están diseñadas para instalarse en muros evitando la propagación del fuego entre 2 sectores de incendio distintos.
En caso de incendio, cuando la temperatura llega a 93ºC las lamas se expanden cerrando el paso del humo y del fuego.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- La estructura y lamas de la rejilla están fabricadas con material intumescente protegidas por una vaina de termoplástico.
- Las lamas están colocadas a 0º. A través de ellas puede verse el interior.
- Llevan un marco exterior perimetral de aluminio anodizado (evitan la pared).

MONTAJE
- Rejillas empotrables en paredes o muros interiores.
- No son rejillas de aire exterior. Evite su colocación en la intemperie.

	CONCEPTO
RCF4+K	40
RCF5+K	50
RCF6+K	60

Cód: 234RCF(mm) Cód: 235RCF(mm) Cód: 236RCF(mm)

Precios a consultar

REJILLA CORTAFUEGOS CIRCULAR DE LAMAS RECTAS A 0º



Las rejillas cortafuegos tipo RCF-CIR están diseñadas para instalarse en muros evitando la propagación del fuego entre 2 sectores de incendio distintos.
En caso de incendio, cuando la temperatura llega a 93ºC las lamas se expanden cerrando el paso del humo y del fuego.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- La estructura y lamas de la rejilla están fabricadas con material intumescente protegidas por una vaina de termoplástico.
- Las lamas están colocadas a 0º. A través de ellas puede verse el interior.
- Permiten la libre circulación del aire en edificios o en los conductos protegidos contra el fuego, cerrando a la vez, protección contra el humo y gases en caso de incendio.
- Diámetros de rejillas de 160 a 400 mm.

RESISTENCIA AL FUEGO
- Las rejillas RCF-CIR tienen una resistencia al fuego de hasta 120 minutos.
- Ensayo de resistencia al fuego según la norma UNE EN 1363-1:2020 en laboratorio español acreditado por ENAC. Informe de ensayo nº: 2201/01.

MONTAJE
- Rejillas empotrables en paredes o muros interiores.
- No son rejillas de aire exterior. Evite su colocación en la intemperie.

	CONCEPTO
RCF4-CIR	40
RCF6-CIR	60

Cód: 234CIR(Ø) Cód: 236CIR(Ø)

Precios a consultar

BLOQUE CORTAFUEGOS MODULAR PARA INTEMPERIE



Rb90: Bloque de ventilación modular fabricado en grafito, resistente al fuego. El Rb90 se puede instalar solo o acoplando varios bloques juntos mediante las ranuras laterales, dependiendo del flujo de aire exigido y resistencia al fuego. En caso de incendio, el grafito se expande y cierra el acceso al fuego.
Dimensiones: 100 x 100 x 60 mm.
Color: Negro
Se pueden hacer montajes de 1x1, 2x2, 1x6 y 6x1.

Cód: 235RB(Ud) Precios a consultar

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

OUVRANT OXITONE LAMAS 2012 PARA TOMA DE AIRE



Cod: 221.48(LxH) Precios a confirmar



Cod: 221.49(LxH) Precios a confirmar



Cod: 221.50(LxH) Precios a confirmar

Nº de lamas	Altura H (mm)	Longitud L (mm)								
		330	475	600	725	850	975	1100	1225	1850
2	260	–	8,8/–	11,4/–	14/–	16,7/–	19,3/–	21,8/–	24,8/–	27,2/–
3	476	–	13,1/–	16,8/–	20,5/–	24,5/–	28,7/–	32,6/–	36,6/–	40,8/–
4	600	11,2/11,4	17,5/16,5	22,5/20,7	27,7/25,9	32,9/31,1	38,2/36,3	43,4/41,5	48,6/46,7	53,8/51,9
5	725	14/11,6	21,6/19,3	28,1/25,8	34,8/32,3	41,1/38,6	47,6/45,2	54,1/51,5	60,6/58,2	67,1/64,5
6	850	16,8/14,2	25,8/23,3	33,7/31	41,4/38,6	49,2/46,6	57/54,5	64,6/62,1	72,6/69,9	80,4/77,7
7	975	19,6/16,8	30,2/27,1	39,2/36,1	48,3/45,2	57,4/54,3	66,5/63,4	75,5/72,4	84,8/81,5	93,7/90,6
8	1100	22,4/19,3	34,4/30,8	44,8/41,3	55,2/51,6	65,5/62	75,8/72,4	86,2/ 82,7	96,6/93,1	107/103,5
9	1225	25,2/21,8	38,7/34,9	50,4/46,4	62/58,1	73,7/69,7	85,3/81,4	97/93	108,8/104,7	–
10	1350	28/23,8	43/38,6	55,9/51,6	68,9/64,6	81,8/77,5	94,8/90,4	107,7/103,3	120,8/116,3	–

ABERTURA OXITONE PANEL 2012 PARA TOMA DE AIRE

-La abertura se realiza por abatimiento hacia el exterior. Se realiza por energía "telnesca" (2 dispositivos de cierre eléctrico) tipo una cerradura eléctrica telecomandada a 24 o 48 V.
- El disparo puede realizarse por emisión o por ruptura de corriente, 24 o 48 VDC.
- Rearme manual mediante empujadura con la que está equipada la apertura.
- El chasis está formado por un marco en el que dos dispositivos de clase eléctrica articulan el PANEL. Además, los contactos de señalización y el disparador eléctrico se integran en la pestaña, por lo que resultan invisibles mientras que la OXITONE PANEL 2012 está cerrada.
- El marco y el PANEL emplean perfiles de aluminio para poder integrarse perfectamente en cualquier tipo de carpintería, tanto empotrada como en aplique.
- El PANEL está disponible en 9 acabados – estándar – doble cristal (aislamiento con una cara laminada 4(16)6(2)) – opción doble cristal térmico (aislante 4/16 Ar/4 climapilla) – opción PANEL con chapa maciza aislada (2 chapas alu 20/10 + PUR de 20 mm)
- Pintura RAL epoxiemal para el chasis y para el PANEL revés.
- Suministrado sin taqueríos, se suministra como accesorio sin montar, para cortar según dimensiones.





Cod: 221.95(LxH) Precios a confirmar

Altura H (mm)	Longitud L (mm)												
	420	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
420	9	10.8	13.4	16.2	19	21.8	24.6	27.4	30.2	33	35.8	38.6	41.4
500	10.8	14.4	18.2	22	25.8	29.6	33.4	37.2	41	44.8	48.8	52.6	56.2
600	13.4	18.2	23	27.8	32.6	37.4	42.2	47	51.8	56.6	61.4	66.2	71
700	16.2	22	27.8	33.6	39.4	45.2	51	56.8	62.6	68.4	74.2	80	85.8
800	19	25.8	32.6	39.4	46.2	53	59.8	66.6	73.4	80.2	87	93.8	100.6
900	21.8	29.6	37.4	45.2	53	60.8	68.6	76.4	84.2	92	99.8	107.6	115.4
1000	24.6	33.4	42.2	51	59.8	68.6	77.4	86.2	95	103.8	112.6	121.4	130.2
1100	27.4	37.2	47	56.8	66.6	76.4	86.2	96	105.8	115.6	125.4	134.2	145
1200	30.2	41	51.8	62.6	73.4	84.2	95	105.8	116.6	127.4	138.2	149	159.8


ACTUADORES PARA COMPUERTAS

CM../LM..A/SM..A-S

Par de giro 2..40 Nm
Grado de protección IEC/EN IP54
Grado de protección IEC/EN IP66 (opción en modelo CM..) 1

CÓDIGO	MODELO DE A-CTUADO	Par de giro nominal	Tamaño de compuerta hasta aprox	Nuez de arrastre universal interfaz mecánica	Tiempo de giro del motor 90°	Tensión nominal AC/DC 24 V AC 230 V	€
21B0CM24L0	CM24-L	2Nm	0,4 m²	6..12,7mm	75s	24V	131,00
21B0CM24R0	CM24-R						131,00
21B0CM230L	CM230-L					230V	139,00
21B0CM230R	CM230-R						139,00
21B0CM24SR	CM24-SR-L					24V	189,00
21B0CM24RR	CM24-SR-R						189,00
21B0LM24A0	LM24A	5 Nm	1 m²	6..20mm	150s	24V	158,00
21B0LM24AS0	LM24A-S						179,00
21B0LM230A	LM230A					230V	158,00
21B0LM230S	LM230A-S						179,00
21B0LM24AS	LM24A-SR					24V	210,00
21B0LM230SR	LM230ASR					230V	250,00
21B0NM24AS	NM24A-S					24V	231,00
21B0NM230A	NM230A					230V	198,00
21B0SM230S	NM230A-S						237,00
21B0NM24AS	NM24A-SR					24V	274,00
21B0NM230R	NM230ASR					230V	315,00
21B0SM24A0	SM24A	20Nm	4 m²	10..20mm	150s	24V	222,00
21B0SM24AS	SM24A-S						276,00
21B0SM230A	SM230A					230V	227,00
21B0SM230S	SM230A-S						283,00
21B0SM24AR	SM24A-SR					24V	309,00
21B0SM230R	SM230ASR					230V	349,00
21B0GM24A0	GM24A	40 Nm	8m²	12..26,7mm	150s	24V	383,00
21B0GM230A	GM230A					230V	388,00
21B0GM24AS	GM24A-SR					24V	458,00

1) Por favor, contacte con su comercial de Belimo.
CM..-L = giro antihorario
CM..-R = rotación horaria



SPLITMANIA

CONDUCTO FLEXIBLE

ALUFLEX – CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO

- Material: Aluminio y poliéster
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De -60 ºC a +150 ºC
- Diámetros: De ø 82 a 508 mm
- Presión máxima: 2500 Pa
- Velocidad máxima: 40 m/s
- Longitud estándar: 10 m
- Embalaje: Caja individual
- Consulta stock y plazo de entrega

CÓDIGO	Descripción	Diámetro (mm)	€/ud
23ALUCH102	ALUFLEX-102	102	12,22
23ALUCH127	ALUFLEX-127	127	14,64
23ALUCH152	ALUFLEX-152	152	14,57
23ALUCH160	ALUFLEX-160	160	17,36
23ALUCH180	ALUFLEX-180	180	20,34
23ALUCH203	ALUFLEX-203	203	23,81
23ALUCH229	ALUFLEX-229	229	27,72
23ALUCH254	ALUFLEX-254	254	30,08
23ALUCH305	ALUFLEX-305	305	37,27
23ALUCH315	ALUFLEX-315	315	38,26
23ALUCH356	ALUFLEX-356	356	44,53
23ALUCH406	ALUFLEX-406	406	51,47
23ALUCH457	ALUFLEX-457	457	88,99
23ALUCH508	ALUFLEX-508	508	136,25



DESCRIPCIÓN
Tubo conformado por capas de un complejo de aluminio y poliéster ochenta micras de fibra aislapack y un espiral mediante un helimall de bajo poder calorífico. El tubo se refuerza mediante un alambre con tratamiento exterior contra la oxidación, de espesores comprendidos entre 0,8 mm y 1,5 mm, dependiendo del diámetro del conducto.

APLICACIONES
Se destina a instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado de oficinas, hoteles comerciales, grandes superficies. Está especialmente indicado para conexiones de conductos generales a difusores.
Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno, siendo su aplicación idónea en esta última.

REACCIÓN AL FUEGO
- Clasificación Euroclase "B-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTAFLEX M-1.
- Clasificación Euroclase "A2-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTAFLEX M-0.
- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI).

ACCESORIOS
Collarín de unión a conducto de fibra. Disponibles en tres variantes: (I) collarín normal, (X) collarín autoroscante y (X) collarín tres pinchos.



CONDUCTO FLEXIBLE

COMBIFLEX – CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO REVESTIDO PVC COLOR NEGRO

- Material: Aluminio y poliéster
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De -60ºC a +120ºC
- Diámetro: De ø 82 a 508 mm
- Presión máxima: 2500 Pa
- Velocidad máxima: 20 m/s
- Longitud estándar: 10 m
- Embalaje: Caja individual
- Consulta stock y plazo de entrega

CÓDIGO	Descripción	Diámetro (mm)	€/ud
23COMCH102	COMBIFLEX-102	102	17,12
23COMCH127	COMBIFLEX-127	127	33,86
23COMCH152	COMBIFLEX-152	152	34,54
23COMCH160	COMBIFLEX-160	160	37,46
23COMCH180	COMBIFLEX-180	180	45,09
23COMCH203	COMBIFLEX-203	203	50,05
23COMCH254	COMBIFLEX-254	254	62,26
23COMCH305	COMBIFLEX-305	305	72,62
23COMCH315	COMBIFLEX-315	315	78,51
23COMCH356	COMBIFLEX-356	356	92,28
23COMCH406	COMBIFLEX-406	406	105,92
23COMCH457	COMBIFLEX-457	457	144,68
23COMCH508	COMBIFLEX-508	508	176,43



DESCRIPCIÓN
Variante del tubo superflexible Ventilvent al cual se le añade una capa adicional de PVC en la cara exterior que actúa como barrera de vapor contra la posible generación de condensaciones.

APLICACIONES
Se destina a instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado de oficinas, hoteles comerciales, grandes superficies. Está especialmente indicado para conexiones de conductos generales a difusores. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno.

REACCIÓN AL FUEGO
- Clasificación Euroclase "D-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 como conducto interior Ventilvent.
- Clasificación M1 en la capa exterior de PVC.

ACCESORIOS
Collarín de unión a conducto de Rixa. Disponibles en tres variantes: (1) collarín normal, (2) collarín autoroscante y (3) collarín tres pinchos.



CONDUCTO FLEXIBLE

ISOFLEX - CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO AISLADO

- Material: aluminio y poliéster, aislamiento en fibra de vidrio de 25 mm de espesor y 10 kg/m³ de densidad
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De -20ºC a +120 ºC
- Diámetro: De ø 80 a ø 630 mm
- Presión máxima: 2500 Pa
- Velocidad máxima: 20 m/s
- Longitud standard: 10 m
- Embalaje: cajas individuales

CÓDIGO	Descripción	Diámetro (mm)	€/ud
23ATECH080	ISOFLEX-80	82	46,80
23ATECH102	ISOFLEX-102	102	43,22
23ATECH127	ISOFLEX-127	127	51,35
23ATECH152	ISOFLEX-152	152	51,96
23ATECH160	ISOFLEX-160	160	55,50
23ATECH180	ISOFLEX-180	180	70,57
23ATECH203	ISOFLEX-203	203	73,86
23ATECH229	ISOFLEX-229	229	86,57
23ATECH254	ISOFLEX-254	254	86,70
23ATECH305	ISOFLEX-305	305	115,29
23ATECH315	ISOFLEX-315	315	117,40
23ATECH356	ISOFLEX-356	356	141,21
23ATECH406	ISOFLEX-406	406	171,16
23ATECH457	ISOFLEX-457	457	230,33
23ATECH208	ISOFLEX-508	508	277,52



DESCRIPCIÓN
Conducto aislado tipo sándwich compuesto por un tubo interior tipo Ventilvent, un aislamiento intumedio de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y una densidad de 10 kg/m3, y una funda exterior conformada por un complejo de aluminio y poliéster.
El FHOMENT es un conducto CALOPRENT el que se le realizan unas microperforaciones en el conducto interior, favoreciendo la absorción acústica a través del aislamiento.

APLICACIONES
Se destina a instalaciones de calefacción y aire acondicionado de viviendas, oficinas, locales comerciales y grandes superficies. Está especialmente indicado cuando se requiere aislamiento para evitar condensaciones. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno.

REACCIÓN AL FUEGO
- Clasificación Euroclase "B-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTIVENT M-1.
- Clasificación Euroclase "A2-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTIVENT M-0.
- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIE).

ACCESORIOS
Collarín de unión a conducto de fibra. Disponibles en tres variantes: (J) collarín normal, (Q) collarín cuatrocostas y (H) collarín tres pinchos.



CONDUCTO FLEXIBLE

ALUFLEX

TRAMO 5 METROS

CÓDIGO	ø mm (D x d)	€
23ALUFL100	100	15,96
23ALUFL110	110	17,76
23ALUFL120	120	19,62
23ALUFL125	125	20,61
23ALUFL150	150	26,11
23ALUFL200	200	38,39
23ALUFL250	250	54,77
23ALUFL300	300	66,33
23ALUFL350	350	88,14



ACCESORIOS

COLLAR UNIÓN TUBO A TUBO

CÓDIGO	MODELO	€
23YI0JM150	150	3,22
23YI0JM200	200	3,86
23YI0JM250	250	5,15
23YI0JM300	300	5,80
23YI0JM350	350	6,44
23YI0JM400	400	7,09
23YI0JM450	450	7,73
23YI0JM500	500	8,37
23YI0JM550	550	9,65
23YI0JM600	600	11,58



MANGUITO CHAPA-FIBRA

CÓDIGO	MODELO	€
23MC000100	100	4,13
23MC000125	125	5,15
23MC000150	150	4,93
23MC000200	200	4,79
23MC000250	250	11,85
23MC000300	300	7,04
23MC000315	315	11,05
23MC000350	350	13,31





SILENCIADORES FLEXIBLES

SILENCIADORES FLEXIBLES PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

DESCRIPCIÓN
Conducto aislado tipo climaflex compuesto por un tubo interior tipo Ventiflex® un aislamiento intermedio de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y una densidad de 19 kg/m3, y una funda exterior conformada por un complejo de aluminio y poliéster.
En FHONIMET es un conducto CANOMET al que se le realizan unas microperforaciones en el conducto interior, favoreciendo la absorción acústica a través del aislamiento.

APLICACIONES
Se destina a instalaciones de climatización y aire acondicionado de viviendas, oficinas, locales comerciales y grandes superficies. Está especialmente indicado cuando se requiere aislamiento para evitar condensaciones. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno.

REACCIÓN AL FUEGO
- Clasificación Euroclase "B-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILANET M-1.
- Clasificación Euroclase "A2-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILANET M-0.
- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCEI).

ACCESORIOS
Collarín de unión a conducto de fibra. Disponibles en tres variantes: (1) collarín normal, (2) collarín autoroscante y (3) collarín tres pletinas.



CÓDIGO	MODELO	Descripción	Diámetro (mm)	Reducción sonora a 1000/2000 Hz (db A)	€
21T0000318	SRP 100/900	Silenciador flexible	Ø 100/Ø 162		37,00
21T0000319	SRP 125/900		Ø 125/Ø 187		41,00
21T0000320	SRP 150/900		Ø 150/Ø 212		48,00
21T0000321	SRP 200/900		Ø 200/Ø 264		60,00

SILENCIADORES RÍGIDOS PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Fabricados con tubo exterior de chapa de acero galvanizado, un tubo interior perforado y lana mineral acústica.
Aislamiento de lana mineral de 50mm, de espesor con recargues circulares de chapa galvanizada en ambos extremos.

Pérdida de carga aproximada: entre 10 y 30Pa a los caudales recomendados.

CÓDIGO	MODELO	Dimensiones D/D1	Reducción sonora a 1000/2000 Hz (db A)	€
21T0000324	SR 100/900	100-202	44/30 db (A)	86,00
21T0000325	SR 125/900	125-225	43/22 db (A)	102,00
21T0000326	SR 150/900	150-252	36/25 db (A)	113,00
21T0000327	SR 200/900	200-318	39/23 db (A)	142,00
21T0000328	SR 250/900	250-358	23/20 db (A)	172,00
21T0000329	SR 315/900	315-403	30/14 db (A)	197,00
21T0000330	SR 355/900	355-453	25/15 db (A)	306,00
21T0000331	SR 400/900	400-503	15/9 db (A)	374,00



TUBO HELICOIDAL RÍGIDO Y ACCESORIOS


TUBO HELICOIDAL RÍGIDO GALVANIZADO – TIPO P.S.H.G

Tramo de 3 m
Espesor: 0,6 mm

Cod.:2311H063(mod)

Med	80	90	100	113,5	125	140	150	160	175	200	224	250	300	315
€	16,62	20,48	20,98	25,27	26,68	31,48	31,97	34,74	40,03	43,40	61,59	64,81	66,67	72,88

Para otras espesores y medidas consultar.



ACCESORIOS: PARED SIMPLE HELICOIDAL GALVANIZADO – TIPO P.S.H.G

CÓD	2311C045(mod.)	2311C090(mod.)	2311T100(mod.)	2311X100(mod.)	2311C125(mod.)	2311M125(mod.)	2311R125(mod.)	2311A125(mod.)	2311E125(mod.)	2311T125(mod.)
Med	CODO 45°	CODO 90°	TE SIMPLE 90°	CRUZ 90°	CAPERUZA	MANGUITO	ABRAZADERA (atornillar)	TAPA TUBO	INJERTO 45°	
80	5,97*	7,55*	13,43**	20,99	11,96	1,62	5,63	4,59	7,70	
100	6,66*	10,69*	10,25**	25,27	12,28	1,94	6,16	5,58	8,66	
125	6,62*	8,26*	14,99*	31,90	14,10	2,28	8,53	6,04	10,54	
150	8,21*	13,11*	17,58	36,83	16,62	2,71	7,46	8,70	11,88	
160	9,30*	14,36*	18,24	41,83	16,61	2,93	7,72	7,06	13,11	
200	13,42	16,83	23,88	46,71	22,16	3,37	8,78	8,14	16,77	
250	16,86	21,70	30,84	63,87	26,71	4,16	11,06	10,36	21,44	
300	20,76	33,66	42,06	80,33	34,11	5,05	13,86	13,03	26,47	
315	27,00	40,83	48,72	85,82	37,83	5,80	14,30	13,83	31,27	
355	27,96	42,66	85,67	99,82	40,30	6,16	15,36	16,16	37,36	
400	34,17	53,34	66,62	117,16	46,02	6,93	16,71	16,96	45,40	
450	40,14	69,32	77,21	136,13	55,87	8,39	18,46	22,01	54,80	
500	60,28	76,61	80,36	166,63	66,90	9,33	19,97	24,66	65,29	

* Artículo estampado
** Consultar otras medidas. Todos los precios son €/ud







TUBO HELICOIDAL RÍGIDO Y ACCESORIOS

REDUCCIONES - TIPO P.S.H.G

CÓDIGO	ø mm (D x d)	€
23RE100900	100 x 90	18,42
23RE125100	125 x 100*	8,49
23RE150100	150 x 100*	7,80
23RE150125	150 x 125*	7,36
23RE200150	200 x 150*	14,71
23RE250200	250 x 200*	20,00
23RE300150	300 x 150	28,78
23RE300200	300 x 200	28,98
23RE300250	300 x 250	26,27
23RE350300	355 x 300	29,83
23RE400350	400 x 355	32,78
23RE500450	500 x 450	40,78



* Artículo estampado
** Consultar otras medidas. Todos los precios son €/ud

ABRAZADERA

CÓDIGO	MEDIDA mm	€
23THSAT100	100	5,29
23THSAT150	150	6,51
23THSAT200	200	7,59
23THSAT250	250	9,32
23THSAT300	300	10,88
23THSAT355	355	13,14
23THSAT400	400	14,29
23THSAT450	450	16,12
23THSAT500	500	17,48



MANTA FILTRANTE PARA REJILLA PORTAFILTROS

Medida de 1000 Cod. 2206MF(993H) resto Cod. 2206MF(UOH).

MF

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,54	0,68	0,81	0,93	1,06	1,20	1,35	1,62	2,16	2,16	2,69	2,69
150	0,81	1,02	1,20	1,41	1,62	1,83	2,02	2,42	3,23	3,23	4,01	4,01
200	1,08	1,35	1,62	1,88	2,16	2,42	2,68	3,23	4,32	4,32	5,36	5,36
250	-	1,67	2,02	2,35	2,69	3,04	3,36	4,01	5,36	5,36	6,71	6,71
300	-	-	2,42	2,81	3,23	3,63	4,01	4,84	6,44	6,44	8,06	8,06
350	-	-	-	3,30	3,77	4,23	4,70	5,63	7,51	7,51	9,41	9,41
400	-	-	-	-	4,32	4,84	5,36	6,44	8,58	8,59	10,74	10,74
450	-	-	-	-	-	5,46	6,06	7,24	9,66	9,66	12,07	12,07
500	-	-	-	-	-	-	6,71	8,06	10,74	10,74	13,43	13,43
600	-	-	-	-	-	-	-	9,66	12,80	12,80	16,12	16,12
700	-	-	-	-	-	-	-	-	15,05	15,05	18,80	18,80
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,19	21,50	21,50
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,18	24,18
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,88



TUBO HELICOIDAL RÍGIDO Y ACCESORIOS

ABRAZADERAS AERO PARA CONDUCTOS DE AIRE

CÓDIGO	Dimensiones (mm)	€/ud
23THISO080	80	4,60
23THISO100	100	5,38
23THISO125	125	5,66
23THISO150	150	6,71
23THISO160	160	6,70
23THISO180	180	6,90
23THISO200	200	7,94
23THISO225	225	8,00
23THISO250	250	9,06
23THISO280	280	8,90
23THISO300	300	10,00
23THISO315	315	10,20
23THISO355	355	11,60
23THISO400	400	10,93
23THISO560	560	12,99
23THISO600	600	28,60



- Con sistema de cierre rápido.
- La goma está unida a la abrazadera (permanece adherida cuando se desliza el conducto de aire).
- Material abrazadera para tubería fabricada en acero prepintado.
- Revestimiento interior de ruido, goma de TPE, negro.



La goma está unida a la abrazadera



Sin problemas de deslizamiento en conductos en espiral




Sistema único de cierre rápido patentado

ESCUADRAS DE APOYO PARA CONDUCTOS

CÓDIGO	Dimensiones (mm)	€/ud
40AB125001	L	2,84
40AB125003	Z	2,89

- Para la fijación de conductos rectangulares de aire.
- Con orificio de ø 4,2 mm para conexiones con tornillos autotaladrantes.
- Material partes metálicas: hechas de acero. Tacos silenciador hecho de goma de TPE, negro.
- Acero zincado.



L Z

ESCUADRAS DE APOYO PARA CONDUCTOS

CÓDIGO	Dimensiones (mm)	€/ud
40AB125004	V	3,71
40AB125005	A	4,33

- Para la fijación de conductos redondos de aire.
- Material: partes metálicas: hechas de acero. Tacos silenciador hecho de goma de TPE, negro.
- Acero zincado.




V A

PANEL AIRE ACONDICIONADO

AIR ZERO PS858

Panel de lana mineral URSA AIR conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado por su cara exterior y con el tejido acústico Zero (ensayado contra la no proliferación bacteriana), de alta resistencia mecánica, por su cara interior. Sistema de machihembrado reforzado con el tejido interior Zero.



InCare

- Mejora la calidad del aire
- Excelente absorbente acústico
- Excelente valores de resistencia al fuego
- Fácil instalación y mecanizado
- Excelente absorbente térmico
- Mantiene piezas reforzado

CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud / paquete	m2 / paquete	paq / palet	m2 / palet	Resist. térmica	€/m2
2399000025	25	1,20	8	Stock	6	21,60	7	151,20	0,78	25,96
2399000021	25	1,20	8	Stock	46	165,60	-	165,60	0,78	25,96
2399000022	25	1,20	2,4	Stock	46	132,48	-	132,48	0,78	25,96


InCare

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10º		0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC	EN 12667	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC	EN 12939	0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	B-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
Absorción acústica con 37 cm plenum (α)			0,80
Resistencia a la presión	EN 13403	800 Pa	
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 1-48,15 m²h Pa/mg	
Estanqueidad	EN 13403	C	
Estanqueidad	EN 1507	D	
Densidad nominal aproximada		81 Kg/m³	
Marcado CE	0060/CPR/A43/0286		
AENOR	020/003641		

PANEL AIRE ACONDICIONADO

AIR ZERO A2

Panel de lana mineral URSA AIR conforme a la norma UNE EN 14303 revestido en su cara exterior por un complejo tejido de glasvelo que ofrece un excelente acabado para que el conducto pueda instalarse visto y con el tejido acústico Zero (enmarcado contra la no proliferación bacteriana), de alta resistencia mecánica, por su cara interior. Producto que combina la excelente absorción acústica con la incombustibilidad.




CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud /paquete	m2 /paquete	paq / palet	m2 / palet	Resist. térmica	€/m2
2399000023	25	1,20	3	Cons.	6	21,6	7	151,20	0,78	32,04

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
Absorción acústica con 37 cm plenum (α)			0,80
Resistencia a la presión		EN 13403	500 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 1-3,15 m²h Pa/mg
Estanqueidad		EN 13403	C
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aprox. 25 mm			81 kg/m³
Densidad nominal aprox. 40 mm			85 kg/m³
Marcado CE	0099/CPR/A43/0316		
AENOR	020/009539		

PANEL AIRE ACONDICIONADO

PANEL TECH2 PG058

Panel de lana mineral URSA AIR para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE-EN 14303, recubierto en su cara exterior por un complejo tejido de aluminio de apariencia opaca para conductos vistos y con aluminio puro reforzado en su cara interior. Reacción al fuego (Euroclases) A2, totalmente incombustible.




CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud /paquete	m2 /paquete	paq / palet	m2 /palet	Resist. térmica	€/m²
2399000029	25	1,20	2,00	Cons. B	6	20,88	7	148,16	0,78	27,88

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/mK
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/mK
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/mK
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/mK
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,45
Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MU1 – 148,16 m2 h Pa/mg
Estanqueidad		EN 13403	C
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aproximada			81 Kg/m3
Marcado CE	0099/CPR/A43/0915		
AENOR	020/009643		

PANEL AIRE ACONDICIONADO

PANEL ALU-ALU PS050

Panel de lana mineral URSA AIR para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, revestido en su cara exterior por un complejo kraft-aluminio reforzado, y por su cara interior por un complejo kraft-aluminio con sistema de marcado CE.



15 AÑOS

InCare

Mejora la calidad del aire

Excelente absorción acústica

Excelente valores de resistencia al fuego

Fácil instalación y mantenimiento

Excelente absorción térmica

Materia prima reciclada

CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud/paquete	m2/paquete	paq/palet	m2/palet	Resist. térmica	€/m2
2399000010	25	1,20	3	Stock	6	21,60	7	151,20	0,78	22,28
2399000011	25	1,20	3	Stock	48	165,60	-	165,60	0,78	22,28
2399000008	25	1,20	2,4	Stock	48	132,48	-	132,48	0,78	22,28

InCare

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/mK
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/mK
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/mK
Lambda (λ90/90)	80ºC		0,038 W/mK
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	B-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,45
Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m2 h Pa/mg
Estanqueidad		EN 13403	C
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aproximada			81 kg/m3
Marcado CE	0099/CPR/A43/0294		
AENOR	020/003540		

MANTA ALUMINIO

M2021

Manta de lana mineral URSA AIR para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, revestida por su cara exterior con complejo kraft-aluminio.




CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud / paquete	m2 / paquete	paq / palet	m2 /palet	Resist. térmica	€/m2
2389000101	50	1,20	16,60	Stock	1	19,80	18	356,40	1,25	6,84
2389000105	100	1,20	7,50	Cons. 8	1	9	18	162	2,50	16,50

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10°C	EN 12667 EN 12939	0,040 W/mK
Lambda (λ90/90)	24°C		0,042 W/mK
Lambda (λ90/90)	40°C		0,046 W/mK
Lambda (λ90/90)	60°C		0,054 W/mK
Reacción al fuego (Euro-clase)		EN 13501-1	B-s1,d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MU - 1 48,15 m²h Pa/mg
Densidad nominal aproximada			12 Kg/m3
Calor específico aproximado (C_p)			800 J/KgK
Marcado CE	0099/CPR/A43/0341		
AENOR	020/003463		

InCare

La tecnología InCare en base a iones de cobre, mejora la calidad del aire interior reduciendo la presencia de microorganismos en el aire de los espacios cerrados. La instalación de la gama URSA AIR con tecnología InCare, preserva la salud y asegura la eficiencia energética y el confort en todo tipo de ámbitos



Antimicrobiano
Reduce el riesgo de alergias y enfermedades infecciosas.

Durabilidad
La eficacia antibiótica del cobre perdura toda la vida útil

Materiales seguros
Respetuosos con la salud y el medioambiente

ACCESORIOS PANEL

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE CORTE NEW TOOL

CÓDIGO	Descripción	€
2308850013	Maletín de herramientas de corte NEW TOOL (NUEVO)	656,17



KIT DE RECAMBIO DE CUCHILLAS EASY TOOL

CÓDIGO	Descripción	€
2308850015	Juego de recambios de cuchillas para el nuevo maletín EASY TOOL. El nuevo kit incorpora recambio para la nueva cuchilla roja de corte en media madera.	198,11



MALETÍN DE HERRAMIENTAS URSA AIR Q4

CÓDIGO	Descripción	€
2308850040	Kit de maletín con 2 herramientas (roja y azul) para la construcción de conductos a partir de paneles URSA AIR Q4 (con 40mm de espesor).	526,65



ESCUADRA DE ALUMINIO URSA AIR

CÓDIGO	Descripción	€
2308842898	Escuadra plegable URSA AIR dispone de posición 90º para realizar conductos rectos; posición de 67,5º para la realizar figuras a partir de conductos rectos; y otras posiciones como 45º	321,47



TRIÁNGULO SCR (SISTEMA CONDUCTO RECTO)

CÓDIGO	Descripción	€
2308850018	Escuadra metálica que permite realizar las marcas de 22,5º, en los dos sentidos, para la construcción rápida de piezas a partir de conductos rectos.	44,67



CUCHILLO URSA AIR

CÓDIGO	Descripción	€
1803850014	Cuchillo para fibra	7,74



GRAPADORAS Y GRAPAS

CÓDIGO	Descripción	€
2308840535	GRAPADORA SLAP	94,93
2308840550	GRAPADORA ESCO 58 4-14 TR	140,00
2399GRAPA2	Grapas 58/14 para grapadora ESCO 58 4-14 TR (5000 ud)	8,98
2399GRAPA5	Caja grapas 5000 unid.stor-5016-12 plus	9,46



BOTE DE COLA PARA CONDUCTOS

CÓDIGO	Descripción	€
20327GTE6K	Bote de cola conductos 6 kg	21,24



SPLITMANIA

CONDUCTOS EXTRACCIÓN CAMPANAS

DINAK EI30

Conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de lana de roca, específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina industriales.

0099 CPD 80220 018

Disponible en 2 versiones



Con junta (J)



Con aro (EB)

DINAK EI30 CON JUNTA

MODELO	ø mm	
1.4404/316L	ø80–600	EN 1856-1 T200 H1 W V2 L50040 O00
1.4301/304	ø80–600	EN 1856-1 T200 H1 W Vm L20040 O00

Para ver designaciones hasta EN1090, consultar certificado CE de la gama

DINAK EI30 CON ARO

MODELO	ø mm	
1.4404/316L	ø80–300	EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G60
1.4301/304	ø80–300	EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G60

MATERIALES
Pared interior:
- Inox AISI 304 (1.4301).
- Inox AISI 316L (1.4404).

Pared exterior:
- Inox AISI 304 (1.4301) acabado brillante.
- Inox AISI 316L (1.4404), para ambientes marinos u otros altamente corrosivos, acabado brillante.
- Inox AISI 409L (1.4512) para montaje interior, acabado brillante. Disponible hasta ø750
- Acero Galvanizado (versión J) para montaje interior. Disponible hasta ø750.

Aislamiento:
- lana de roca de 30 mm de espesor

CARACTERÍSTICAS
- Alta resistencia mecánica y estabilidad. Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme a la norma UNE-EN 1856.
- Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego.
- Estanqueidad al agua de lluvia. Ensayado según norma UNE-EN 1856-1.
- La versión EI30 con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas UNE-EN 1443 de chimeneas (clase H, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilación (clase D, hasta 2.000 Pa en sobrepresión, y 150 Pa en depresión).
- Única empresa con marcado CE hasta ø1000.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO
Certificaciones de Resistencia al Fuego para Campanas de Cocina Industriales compatibles con la última revisión del DB SI del CTE
EI 30 ve (h↔o)
EI 30 ho (h↔o)

APLICACIONES EI30 CON JUNTA
- Para instalaciones con bajo pasillo de extracción:
- Hasta -40 Pa en sobrepresión
- Hasta 200 Pa en depresión (pasillo negativo)
- Incorpora una junta de silicona (Tmax = 200 ºC) en las uniones entre elementos



APLICACIONES EI30 CON ARO
- Para instalaciones con alto pasillo de extracción:
Hasta 5.000 Pa en sobrepresión y 2.000 Pa en depresión (pasillo negativo)
Incorpora un aro de estanqueidad perimetral en las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas




Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior/pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de la tarifa en 304/304:

316L/304 +10%
304/316L +18%

El coeficiente no se aplica sobre los abrazaderas y anclajes.

MANTAS FILTRANTES

TECNOPOR PPI-20 N9



Espuma de poliuretano base poliéter, con una estructura celular completamente abierta y regular. TECNOPOR PPI es particularmente adecuado para la fabricación de filtros, p.ej: filtros de aire y humidificadores para la industria de ventilación y aire acondicionado, como material base para la fabricación de filtros de carbón activado o impregnación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Densidad	27 – 33	Kg/m3	DIN EN ISO 845
Dureza a la compresión 40%	2,5 – 4	kPa	DIN EN ISO 3386-1
Resistencia a la tracción	≥ 130	kPa	DIN EN ISO 1798
Alargamiento a la rotura	≥ 150	%	DIN EN ISO 1798
Cantidad de poros	14,5 – 21	PPI (Poros/pulgada)	Interno
Clasificación ifrecation			
Espesor 25mm	94	——	EN 779
Espesor 10mm	40% ISO GRUESO	——	ISO 16890
Rango de temperatura de trabajo	−40/+108	°C	
Intermitente	+145	°C	

FILTRINA ESPUMA 2XIM



CÓDIGO	Medida (mm)	PPI	€
2138260200	5	20/5 19,89	19,89
2138260300	10	20/10	39,15
2138260400	15	20/15	54,49
2138260500	20	20/20	79,15
2138260600	40	20/40	119,95

FILTRINA NEGRA 1X2M



CÓDIGO	Medida (mm)	PPI	€
2138020020	2MP/PPI 02002	5	24,05
2138020030	2MP/PPI 02003	10	43,05
2138020040	2MP/PPI 02004	15	65,02
2138020050	2MP/PPI 02005	20	83,45

SPLITMANIA

MANTAS FILTRANTES

FILTRINA BLANCA 1X2M

CÓDIGO	MODELO	PPI	€
2138020010	ZM6/M1-F1/ECO	6	6,20
2138010460	MANTA 190/10 (G2) ROLLO 1 X 20 M ZM6/M1-F1/ECO 01946	20	43,30
2138010510	MANTA 190/15 (G3) ROLLO 1 X 20 M ZM6/M1-F1/ECO 01951	20	59,50
2138010530	MANTA 290/22 (G4) ROLLO 1 X 20 M ZM6/M1-F1/ECO 01953	20	78,20



FILTRINA BLANCA 2X1M

CÓDIGO	MODELO	PPI	€
2138260250	6V/412	6/10	18,30
2138260260	6V/430	16-20	18,00



HVAC. AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN

Cada vez más personas se preocupan por la calidad de vida. Calidad de vida significa también condiciones de salud. La calidad del aire se convierte cada vez más en un problema, ya que se mucho más fácil medir diferentes parámetros en línea.

Una gran parte de nuestra vida la pasamos en casa, oficinas y otros edificios. La calidad del aire interior se basa en la refrigeración del aire entrante y la recirculación del aire interior.

La excelencia sólo puede darse utilizando el filtro adecuado.

DELTRAN dispone de toda la gama de filtros siguiendo la norma EN779:2012 – ISO16890.

DELTRAN es una empresa con la certificación ISO 14001 y, como tal, está muy preocupada por las mejores medioambientales.

Un gran problema es el consumo de energía. Hemos desarrollado filtros que ofrecen una pérdida de carga media baja durante toda su vida útil.

Esto repercute, por un lado, en la vida útil del filtro y, por otro, en un considerable ahorro de energía. Nuestros filtros con certificación EUROVENT ofrecen a nuestros clientes una garantía sobre los niveles de pérdida de carga y la calidad de la filtración.

Nuestros filtros HVAC incluyen: filtros domésticos, medios filtrantes, filtros de tipo celda, filtros de panel, filtros de bolsa, filtros compactos, filtros de miel plegues y filtros de carbón activado.




MANTAS FILTRANTES

POLY M1


Aplicaciones
Filtración primaria para recuperadores de calor en la ventilación y aire acondicionado.

Ventajas
- Tejido de corte plástico.
- Baja pérdida de carga.
- Resistencia mecánica.
- Densidad progresiva.
- Alto poder de retención.

Características técnicas
- Eficiencia según norma ISO 16890 : 2016.
- Medios filtrantes Certificado al fuego y toxicidad M1 según UNE.
- Pérdida de carga final 250 Pa.
- T° máxima en servicio continuo: 80°C.
- Humedad máxima 100%.



MODELO	Ancho A (mm)	Longitud B (m)	Espesor C (mm)	Superficie (m²)	Velocidad frontal (m/s)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)	Clasificación al fuego NFF16101
ISO COARSE 40% ISO 16890 - (G4)							
POLY90-M1	1000	20	10	20	1	5400/27	M1/F1
POLY90-M1	2000	20	10	40	1	5400/27	M1/F1
ISO 16890 COARSE 50% (M5)							
POLY140-M1	1000	20	15	20	1	5400/34	M1/F1
POLY140-M1	2000	20	15	40	1	5400/34	M1/F1
ISO 16890 COARSE 60% (M6)							
POLY200-M1	1000	20	20	20	1	5400/50	M1/F1
POLY200-M1	2000	20	20	40	1	5400/50	M1/F1



SPLITMANIA

FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

FZ GALVA


APLICACIONES
Filtración primario para unidades de tratamiento de aire o rejillas de impulsión de aire.


VENTAJAS
Alta capacidad de filtración.
Medios filtrantes gruesos con gran capacidad de retención de polvo, plegado entre 5 mallas rígidas.
Versión de media filtrante reemplazable disponible.
Clasificación de los medios conforme al riesgo en el proceso.
Aprobado para el contacto con alimentos según la norma EU 1935/2004.

Construcción estándar
Bastidor según la norma ISO 16890:2016.
Medios filtrantes.
Marco: galvanizado, marco inox disponible a petición.
Pérdida de carga final: 250 Pa
T° máxima de servicio continua: 70°C
Humedad relativa: 100%


Solicite la ejecución industrial (media filtrante grueso de poliéster plegada entre 2 mallas) que garantiza una capacidad de retención de polvo mucho más elevada que las ejecuciones de mallas trianguladas/plegadas.

Compruebe el número de pliegues, algunos fabricantes ofrecen versiones con hasta un 50% menos de superficie.





MODELO	Ancho	Alto	Espesor	Superficie (m²)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO Coarse 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ GA AC	592	592	47	0,9	3400/65
FZ GA AC	287	592	47	0,9	1700/65
ISO Coarse 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ GA AC	592	592	97	1	3400/47
FZ GA AC	287	592	97	0,5	1700/47



FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

FZ SS – SC Y ES

APLICACIONES
Filtración primaria para unidades de recuperación de calor o equipos de ventilación de aire.

VENTAJAS
• Gran superficie de filtración
• Fácil ligera, rígido y fácil de componer
• 100% incinerable
• Repelente al agua
• Amplia gama de tamaños estándar. Tamaños no estándar disponibles bajo pedido
• Agrupado para encontrar con diferentes según la norma UNE 100/0004

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Marco
• Bastidor de acero galvanizado - FL: Plástico
• Celda Cartón - PB: Fibrosintex
• Filtración según la norma ISO 16890: 2016
ES - Versión disponible en M5
• Media: Sintética rizada plegada
• Pérdida de carga final: 250 Pa
• T° máxima en servicio continuo: 70 °C
• Humedad relativa: 100%




MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Espesor C (mm)	Superficie (m²)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 65% ISO 16890 – (G4)					
FZ SS SC	592	592	47	0,94	3400/85
FZ SS SC	492	492	47	0,65	2400/85
FZ SS SC	392	492	47	0,52	1900/85
FZ SS SC	287	592	47	0,47	1700/85
FZ SS SC	592	592	97	1,8	3400/40
FZ SS SC	492	492	97	1,25	2400/40
FZ SS SC	392	492	97	1	1900 /40
FZ SS SC	287	592	97	0,9	1700/40
ISO COARSE 65% – ISO 16890 – (G4)					
FZ SS ES	592	592	47	1,8	3400/55
FZ SS ES	492	492	47	0,9	2400/55
FZ SS ES	392	492	47	0,6	1900/55
FZ SS ES	287	592	47	0,7	1700/55
FZ SS ES	592	592	97	2,2	3400/30
FZ SS ES	492	492	97	1,5	2400/30
FZ SS ES	392	492	97	1,3	1900/30
FZ SS ES	287	592	97	1,2	1700/30

SPLITMANIA

FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

KS CARTON SC Y ES

MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ CA SC	595	595	23	0,44	3000/100
FZ CA SC	495	624	23	0,38	2500/100
FZ CA SC	495	595	23	0,38	2500/100
FZ CA SC	395	495	23	0,24	1950/100
FZ CA SC	297	595	23	0,21	1500/100
FZ CA SC	297	297	23	0,10	750/100
FZ CA SC	595	595	47	0,9	3400/90
FZ CA SC	495	624	47	0,79	2975/90
FZ CA SC	495	595	47	0,75	2950/90
FZ CA SC	395	495	47	0,49	1870/90
FZ CA SC	297	595	47	0,43	1700/90
FZ CA SC	297	297	47	0,20	825/90
FZ CA SC	595	595	87	1,95	3400/60
FZ CA SC	495	624	87	1,81	2975/60
FZ CA SC	495	595	87	1,54	2950/60
FZ CA SC	395	595	87	1,29	2525/60
FZ CA SC	395	495	87	0,84	1870/60
FZ CA SC	297	595	87	0,5	1700/60
FZ CA SC	297	297	87	0,28	825/60
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ CA ES	595	595	47	1,9	3400/55
FZ CA ES	495	495	47	0,8	2600/55
FZ CA ES	395	495	47	0,8	1900/55
FZ CA ES	297	595	47	0,7	1700/55
FZ CA ES	595	595	87	2,2	3400/50
FZ CA ES	495	495	87	1,5	2600/50
FZ CA ES	395	495	87	1,9	1900/50
FZ CA ES	297	595	87	1,2	1700/50





FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

KS

APLICACIONES
Filtración para salas blancas y acondicionamiento de aire.

VENTAJAS
- Perfil aerodinámico de alta tecnología que reduce las turbulencias en el interior del filtro.
- Bolsa cónica continua.
- Baja pérdida de carga.
- Bajo consumo de energía.
- Versiones en marco de plástico (ABS/PS) bajo pedido.
- Apropiado para el funcionamiento alternativo según norma CE 1935/2004.
- Certificado contra el desarrollo microbiano (ISO 846-Método A).



CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Filtrado según la norma ISO 16890:2016.
- Media: Microfibra.
- Marco: Acero galvanizado.
- Pérdida de carga final: 300 Pa.
- Pérdida de carga final recomendada para ahorro: 200 Pa.
- T.ª máxima en servicio continuo: 70°C.
- Humedad relativa: 100%.

* Consumo de energía. Ensayo de acuerdo según la directiva 4/2009 de Eurovent.
** Clase energética según Eurovent 4-4/5/2018.
Nuevo rediseño en el cierre de filtración siguiendo nuestro filtro de bolsa de la serie "F", que alcanza el ecopack de filtración en un solo producto.

MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Nº de bolsas	Superficie (m²)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)
ePM10 55% ISO 16890 - (M6)						
KS50-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400/46
KS50-6/600/06	592	592	500	6	4,30	3400/46
KS50-6/500/06	592	592	600	6 S.	69	3400/59
KS50-6/360/06	592	592	360	6	2,66	3400/67
ePM10 70% ISO 16890 - (M6)						
KS65-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400/59
KS65-5/600/06	490	592	600	6	4,30	2800/59
KS65-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1700/60
KS65-6/600/06	592	592	600	6	4,30	3400/54
KS65-5/600/05	490	592	600	5	3,60	2800/54
KS65-3/600/03	287	592	600	3	2,10	1700/54
KS65-6/500/08	592	592	500	8	4,70	3400/59
KS65-5/500/06	490	592	500	6	3,60	2800/59
KS65-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1700/59
KS65-6/380/08	592	592	380	8	3,60	3400/59
KS65-5/380/06	490	592	380	6	2,80	2700/59
KS65-3/380/04	287	592	380	4	1,70	1700/59
KS65-6/380/06	592	592	380	6	2,70	3400/72
KS65-5/380/05	490	592	380	5	2,20	2800/72
KS65-3/380/03	287	592	380	3	1,90	1700/72
ePM2,5 70% ISO 16890 - (F7)						
KS85-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400/109
KS85-5/600/06	490	592	600	6	4,30	2800/109
KS85-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1700/109
KS85-6/500/08	592	592	500	8	4,70	3400/118
KS85-5/500/06	490	592	500	6	3,60	2800/118
585-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1700/118
ePM1 70% ISO 16890 - (F9)						
KS95-6/600/08	592	592	600	8	5,70	2000/ 62
KS95-5/600/06	490	592	600	6	4,30	1650/62
KS95-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1000/ 62
KS95-6/500/08	592	592	500	8	4,70	2800/54
KS95-5/500/06	490	592	500	6	3,60	1950/54
KS95-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1000/54

SPLITMANIA

FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

FZ MP SC – EB


APLICACIONES
Filtración para unidades de tratamiento de aire equipadas con un prefiltro y unidades de aire acondicionado.

VENTAJAS
Compacto y económico.
- Área de alta filtración.
- Alta eficiencia.
- Apilables para montaje con diferentes según UNE 100713:2005.
- Certificado contra crecimiento microbiano (ISO 846-14 Clase)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Eficiencia según ISO 16890:2016
Medios: papel de fibra de vidrio plisplegado
Marco:
- GA: Acero galvanizado
+ PL: Plástico
- MA: Madera
- CA: Cartón

Separadores: Cordones de hot melt
Pérdida de carga final: 450 Pa
Pérdida de carga recomendada por ISO: 250 Pa
T° máxima en servicio continuo: 70°C
Humedad relativa: 100% HR





MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Espesor C (mm)	Superficie (m²)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)
ePM10 70% (M5) – (M6)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2200/142
FZ MP SC	592	490	47	5	2200/142
FZ MP SC	592	287	47	3	1450/142
FZ MP SC	592	592	97	11	3300/151
FZ MP SC	592	490	97	9	2200/151
FZ MP SC	592	287	97	5,5	1300/151
ePM1 60% (M5) – (F7)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2000/99
FZ MP SC	592	490	47	5	2500/99
FZ MP SC	592	287	47	3	1450/68
FZ MP SC	592	592	97	11	3300/90
FZ MP SC	592	490	97	9	2450/90
FZ MP SC	592	287	97	5,5	1300/99
ePM1 70% (M6) – (F8)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2000/99
FZ MP SC	592	490	47	5	2500/99
FZ MP SC	592	287	47	3	1450/99
FZ MP SC	592	592	97	11	3000/100
FZ MP SC	592	490	97	9	2450/100
FZ MP SC	592	287 9	7	5,5	1300/100
ePM1 50% (M5) – (F7)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2000/145
FZ MP SC	592	490	47	5	2000/145
FZ MP SC	592	287	47	3	1250/145
FZ MP SC	592	592	97	11	2800/130
FZ MP SC	592	490	97	9	2300/130
FZ MP SC	592	287	97	5,5 –	1750/130

FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA


FCM

APLICACIONES
- Filtro de grasas e partículas de aceite para sistemas de extracción de cocina.
- Colocado en la pared o cuando está cerca de la salida exterior.
- Separador de grasas en unidades de acondicionamiento de aire.


VENTAJAS
- Celdas rígidas con refuerzo para tamaños más grandes.
- Superposición de capas de media.
- Disponible con orificios de drenaje en esquinas y manijas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Eficiencia según ISO 16890 : ePM1
- Medios: Acero galvanizado de perna, cierre hermético con capas de aluminio.
- Marco: acero galvanizado como estándar o aluminio.
- Caída de presión final recomendada: 250 Pa.
- T° máxima en servicio continuo: 70°C.
- Humedad relativa: 100% HR.
- Red disponible a petición.





Eficiencia EN779:2012	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Superficie (m²)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 50% ISO 16890 – (est)					
4#2	592	592	28	0,35	3400/12
4#2	287	592	28	0,17	1700/12
4#2	592	592	47	0,35	3400/17
4#2	287	592	47	0,17	1700/17



SPLITMANIA


FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

FP 40


APLICACIONES
Filtración primario para unidades de tratamiento de aire.

VENTAJAS
- Gran capacidad de retención de polvo.
- Bajo pérdida de presión.
- Bolsas cónicas compactadas.
- Terminal en marco de plástico (atornillado) bajo pedido
- Ecológico
- Apropiado para el contacto con alimentos según la norma CE 1935/2004.
- Certificado comercial desarrollo microbiano (ISO 846-ver 1998).

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Eficiencia según la norma ISO 16890 : 2016.
- Medio filtrante grueso con densidad progresiva.
- Pérdida de carga final: 300 Pa
- T° máxima en servicio continuo: 80 °C
- Humedad relativa: 100% HR



MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Nº de Bolsas	Superficie (m²)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO Coarse 65% ISO 16890 - (G4)						
FP40-6/600/06	592	592	600	6	4,5	3400/50
FP40-5/600/05	490	592	600	5	3,8	2900/50
FP40-3/600/03	287	592	600	3	2,9	1790/50
FP40-6/360/06	592	592	360	6	2,6	3400/57
FP40-5/360/05	490	592	360	5	2,4	2900/57
FP40-3/360/03	287	592	360	31	4	1700/57



ANEMÓMETROS

ANEMÓMETRO PARA SMARTPHONE TESTO 410i

- Instrumento de medición profesional compacto de la serie testo Smart Probes para el uso con smartphone/tablets
- Medición de velocidad, caudal y temperatura del aire.
- Fácil parametrización del conducto para la medición del caudal volumétrico (dimensión y geometría).
- Representación del caudal volumétrico de múltiples rejillas para el ajuste de instalaciones.
- Medición y envío de datos mediante la App testo Smart.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805601410	0560 1410	Anemómetro de molinete para smartphone, para la medición de velocidad, caudal y temperatura, incl. pilas y protocolo de calibración	98,00

TESTO SMART PROBES - SET VAC

- Instrumentos compactos de calidad profesional manejados desde la app en el smartphone o la tablet.
- Medición de temperatura ambiente y superficial, humedad, velocidad y caudal.
- Menús de medición específicos según la aplicación.
- Visualización de las mediciones en formato de tabla o de gráfico.
- Funcionamiento, evaluación y envío de los datos medidos mediante la App testo Smart.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805630202	0563 0003 10	Set testo Smart Probes para el servicio en los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Se compone de: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, maletín testo Smart Case (ventilación), pilas, y protocolos de calibración.	384,00

SET DE CONOS TESTOVENT 417

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805634170	0563 4170	Set de conos testovent 417: cono para rejillas de salida (200 x 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm)	214,00
1805544172	0554 4172	Estabilizador de caudal para testovent 417	128,00
1805544173	0554 4173	Set de conos testovent 417 con estabilizador de caudal; el set incluye cono para rejillas de salida (200 x 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm). Accesorio indicado para rejillas orientables.	310,00



ANEMÓMETROS Y BALÓMETRO

ANEMÓMETRO DE MOLINETE TESTO 410-2

- Anemómetro con medición de humedad y temperatura integrada
- Sonda de molinete de 40 mm integrada
- Medición de humedad con el sensor Testo de gran estabilidad a largo plazo



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805604102	0563 4102	Anemómetro con sonda de molinete y sensor de humedad y sensor NTC de temperatura integrados, incl. tapa de protección, estuche de cinturón, cinta de sujeción para muñeca, 2 pilas AAA y protocolo de calibración.	157,00

TESTO 420

- Peso inferior a 2,8 kg.
- Estabilizador de flujo para mediciones en difusores de salida de aire
- Instrumento de medición orientable e inclinable con pantalla grande.
- Visualización por Bluetooth a la App para la medición rápida y sencilla a distancia y para la elaboración de informes in situ.
- Compatible con el testo 400.





CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805634200	0563 4200	Balómetro con instrumento de medición, cuerpo base, campana de 610 x 610 mm, 6 varillas de tensión, cable USB, pilas, protocolo de calibración y cantto de transporte.	2.431,00
1805600420	0560 0420	Manómetro diferencial testo 420 incl. pilas y protocolo de calibración.	946,70

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805544200	0554 4200	Campana 360 x 360 mm, con bolsa	2.431,00
1805544201	0554 4201	Campana 305 x 1220 mm, con bolsa	295,00
1805544202	0554 4202	Campana 610 x 1220 mm, con bolsa	373,00
1805544203	0554 4203	Campana 915 x 915 mm, con bolsa	360,00
1805544209	0554 4209	Trípode extensible hasta 4 m, con ruedas	447,00
1805540440	0554 0440	Tubo flexible de conexión, silicona - Manguera de conexión, silicona	80,00
1805540453	0554 0453	Manguito de conexión sin silicona para la medición de presión diferencial, 5 m de longitud, carga máxima 700 hPa (mbar)	53,00

DATA LOGGER3 WIFI TESTO 160 IAQ

- Transferencia de los valores medidos a la memoria del Testo Cloud 190 vía WiFi.
- Acceso a los valores medidos en todos los dispositivos móviles.
- Mensajes de alarma por SMS o correo electrónico.
- Diseño discreto y tamaño pequeño.
- Cubierta decorativa para la posterior adaptación individual del registrador al entorno.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805720580	0572 2014	Registrador de calidad del aire WiFi testo 160 IAQ con pantalla y sensores integrados para temperatura, humedad, CO2 y presión atmosférica	585,00

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805542012	0554 2012	Cubierta decorativa para testo 160 IAQ	10,80
1805542015	0554 2015	Soporte de pared para testo 160 IAQ	11,00
1805150414	0515 0414	Pilas AA alcalinas de manganeso hasta -10 °C, embalaje 4 unidades	15,20
1805722020	0572 2020	Alimentación de tensión USB externa	33,00
1805200171	0520 0171	Certificado de calibración ISO de temperatura -8 °C; 0 °C; +40 °C	
1805200076	0520 0076	Certificado de calibración ISO de humedad a +25 °C; puntos húmedos 11,3 %HR y 75,3 %HR	
1805200033	0520 0033	Certificado de calibración ISO de CO2, puntos de calibración de 1.000; 5.000 ppm	

ANEMÓMETROS

TESTO SMART PROBES - SET VAC

TESTO 440

- Medición de todos los parámetros relevantes para la IAQ con un solo instrumento – con sondas de turbulencia, velocidad, temp., CO_2, temperatura, humedad, calor radiante, presión y presión diferencial
- Sondas digitales de alta calidad y concepto de calibración inteligente.
- Programas de medición inteligentes e intuitivos:
  - Medición del sistema HVAC según EN ISO 12599 y ASHRAE 62
  - PMV/PPD según EN ISO 7730 y ASHRAE 55
  - Confort de aire y grado de turbulencia según EN ISO 7730 y ASHRAE 055
  - Medición WBGT según DIN 33403 y EN ISO 7243, medición HRF según DIN 33403
  - Programas de medición para mediciones según las normativas vigentes
- Documentación de los valores medidos directamente en las instalaciones del cliente y envío por correo electrónico o análisis posterior con el software para PC Testo DataControl.
- Funcionamiento intuitivo mediante pantalla HD de 5" con Smart-Touch para la visualización clara de todos los valores medidos.
- Sensor de presión diferencial integrado, altamente preciso e independiente de la ubicación.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805600401	0560 4401	Instrumento para medición de parámetros IAQ, 3 pilas del tipo AA, cable USB y protocolo de calibración	306,00

SET COMBINADO 1 PARA CAUDAL TESTO 440 CON BLUETOOTH®

Menú de medición específicos para caudal y la determinación en paralelo de la velocidad, la humedad y la temperatura del aire en conductos o rejillas de salida del sistema de ventilación

- Sonda de hilo caliente con telescopio (65 cm). Puede combinar la sonda de molinete (Ø 100 mm) con Bluetooth con el telescopio para medir en rejillas de techo o con el set de conos (este se adquiere por separado) para medir en rejillas grandes.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805604406	0563 4406	Instrumento para medición de la IAQ con memoria y función de exportación (incl. pilas y protocolo de calibración), sonda molinete 100 mm con Bluetooth y sensor de temperatura, sonda de hilo caliente con telescopio de 0,65 m, sensor de temperatura y cable de 1,8 m, menú de medición específico para caudal volumétrico y maletín de transporte.	622,00



SET DE MOLINETE DE 16 MM TESTO 440

- Medición de velocidad y caudal
- Telescopio extensible hasta 65 cm para medir en cualquier conducto de ventilación
- Memorización y fácil exportación para evaluar los datos

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805634401	0563 4401	Instrumento para medición de la IAQ con memoria y función de exportación (incl. pilas y protocolo de calibración), sonda de molinete de 16 mm (con telescopio y protocolo de calibración) y maletín de transporte.	542,00



PLAN RENOVE

AEROTERMIA **CLIMA**





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA


ACCESORIOS

PLEKIT.
Para emboque tubo flexible


CÓDIGO	Nº	Dimensión	ø	€
Modelo A				
23P2010A10	01	200 x 100	100	**40,25**
23P3010A10	02	300 x 100	100	**45,16**
23P3015A10	04	300 x 150	100	**47,51**
23P3015A15	05	300 x 150	150	**47,51**
23P4015A15	06	400 x 150	150	**54,06**
23P4020A20	07	400 x 200	200	**57,70**
23P5020A20	08	500 x 200	200	**62,91**



CÓDIGO	Nº	Dimensión	ø	€
Modelo L				
23P2010L10	11	200 x 100	100	**40,25**
23P3010L10	12	300 x 100	100	**45,16**
23P3010L15	13	300 x 100	150	**45,00**
23P3015L10	14	300 x 150	100	**47,51**
23P3015L15	15	300 x 150	150	**47,51**
23P4015L15	16	400 x 150	150	**54,06**
23P4020L15	17	400 x 200	150	**57,70**
23P5020L20	18	500 x 200	200	**62,91**



CÓDIGO	Nº	Dimensión	ø	€
Modelo C				
23P2010C10	21	200 x 100	100	**40,25**
23P3010C10	22	300 x 100	100	**45,16**
23P3015C10	24	300 x 150	100	**47,51**
23P3015C15	25	300 x 150	150	**47,25**
23P4015C15	26	400 x 150	150	**54,06**
23P4020C15	27	400 x 200	150	**57,70**
23P5020C20	28	500 x 200	200	**62,91**



PLEKIT Plénum montable de chapa galvanizada para acoplar a rejillas y embocar a tubo flexible. El plénum está formado por piezas de chapa que se ensamblan entre sí a pie de obra.

Estos plénums están diseñados para ir montados en pared. Las medidas de este tipo de plénum son standard y no hay posibilidad de variación. La altura del PLEKIT es de 200 mm.

DAKIT.
Algunas de sus múltiples combinaciones

CÓDIGO	BOCA	BOCA	BOCA	BOCA	€
1 LADO					
2300151010	150	100	100	-	**28,13**
2300201515	200	150	150	-	**31,65**
2320151515	200	150	150	150	**57,27**
2 LADOS					
2300151010	200	200	150	-	**31,10**
2300201515	200	200	150	150	**57,27**
3 LADOS					
2300202020	200	200	200	-	**29,67**
4 LADOS					
2315151515	150	150	150	150	**57,27**
2320202020	200	200	200	200	**57,27**



DAKIT Plénum montable de chapa galvanizada para distribuir el aire entre una entrada y dos o tres salidas con tubo flexible. El Plénum está formado por piezas de chapa que se ensamblan con otras formando una caja cuadrada de 220 x 220 x 220 mm.

REJILLAS DE IMPULSIÓN

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL. IH



Rejilla simple deflexión horizontal

Cod. 22RSDA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RSDR(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,00	13,00	13,00	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00
150	14,00	14,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00	26,00	27,00	28,00	33,00
200	15,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	27,00	30,00	33,00	35,00	39,00
250	-	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	40,00	44,00	48,00	50,00	57,00
300	-	-	27,00	30,00	32,00	35,00	36,00	45,00	50,00	54,00	57,00	66,00
350	-	-	-	33,00	36,00	39,00	41,00	52,00	57,00	61,00	66,00	75,00
400	-	-	-	-	40,00	44,00	46,00	55,00	63,00	68,00	72,00	82,00
450	-	-	-	-	-	48,00	50,00	63,00	68,00	75,00	79,00	93,00
500	-	-	-	-	-	-	54,00	67,00	74,00	80,00	87,00	99,00
600	-	-	-	-	-	-	-	78,00	87,00	95,00	101,00	115,00

* Precios para aluminio anodizado (AL). Para lacado blanco (BL) RAL9010 incremento 10%.

Materiales en stock nacional

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL. IV




Rejilla simple deflexión vertical

Cod. 22RSA0(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RSDV(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00	24,00	27,00	28,00	32,00
150	15,00	17,00	18,00	18,00	20,00	20,00	23,00	27,00	28,00	32,00	35,00	39,00
200	-	18,00	20,00	20,00	23,00	24,00	26,00	32,00	35,00	37,00	40,00	45,00
250	-	-	24,00	26,00	27,00	30,00	33,00	39,00	44,00	48,00	50,00	63,00
300	-	-	-	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	49,00	53,00	55,00	64,00
350	-	-	-	-	35,00	36,00	40,00	49,00	53,00	58,00	63,00	71,00
400	-	-	-	-	-	40,00	44,00	53,00	58,00	64,00	68,00	78,00
450	-	-	-	-	-	-	48,00	58,00	64,00	70,00	74,00	85,00
500	-	-	-	-	-	-	-	63,00	70,00	76,00	79,00	94,00
600	-	-	-	-	-	-	-	72,00	79,00	88,00	93,00	107,00

* Esta rejilla está disponible con o sin filtro

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN. IHV



Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

Cod. 22RDA0(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RDH0(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	15,00	16,00	17,00	20,00	22,00	24,00	25,00	33,00	36,00	38,00	43,00	-
150	17,00	18,00	21,00	24,00	26,00	27,00	30,00	40,00	44,00	48,00	52,00	57,00
200	20,00	22,00	25,00	29,00	32,00	35,00	37,00	48,00	53,00	58,00	64,00	71,00
250	-	26,00	30,00	35,00	37,00	41,00	46,00	58,00	67,00	72,00	77,00	-
300	-	-	35,00	40,00	44,00	47,00	52,00	68,00	75,00	82,00	91,00	102,00
350	-	-	-	44,00	48,00	52,00	57,00	75,00	84,00	93,00	101,00	112,00
400	-	-	-	-	53,00	58,00	64,00	84,00	96,00	104,00	113,00	128,00
450	-	-	-	-	-	63,00	70,00	93,00	103,00	113,00	123,00	138,00
500	-	-	-	-	-	-	76,00	102,00	112,00	125,00	136,00	151,00
600	-	-	-	-	-	-	-	117,00	132,00	146,00	158,00	177,00

* Precios para aluminio anodizado (AL). Para lacado blanco (BL) RAL9010 incremento 10%.

Materiales en stock nacional

SPLITMANIA

REJILLAS DE IMPULSIÓN

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN HORIZONTAL-VERTICAL DE IMPULSIÓN POR TORNILLO. RTHV+RT




Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

Cod. 22RTHA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RTHV(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	25,00	27,00	30,00	35,00	37,00	40,00	44,00	53,00	63,00	68,00
150	29,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	51,00	64,00	75,00	82,00
200	33,00	37,00	41,00	48,00	52,00	56,00	61,00	76,00	89,00	99,00

REJILLA DE LAMA CURVA. RLC1






Rejilla de lama curva

RLC1: Cod. 22ARLA(LxH) - ALUMINIO
RLC1: Cod. 22ARL1(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00
150	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	32,00	34,00
200	19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	33,00	36,00	39,00
250	-	27,00	30,00	33,00	36,00	38,00	39,00	45,00	50,00	55,00
300	-	-	33,00	36,00	38,00	43,00	45,00	55,00	55,00	61,00
350	-	-	-	39,00	44,00	44,00	47,00	56,00	62,00	70,00
400	-	-	-	-	46,00	50,00	54,00	66,00	70,00	75,00
450	-	-	-	-	-	-	57,00	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	61,00	70,00	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	76,00	-	95,00

REJILLA DE LAMA CURVA. RLC2





Rejilla de lama curva

RLC2: Cod. 22ARLD(LxH) - ALUMINIO
RLC2: Cod. 22ARL2(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00
150	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	32,00	34,00
200	19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	33,00	36,00	39,00
250	-	27,00	30,00	33,00	36,00	38,00	39,00	45,00	50,00	55,00
300	-	-	33,00	36,00	38,00	43,00	45,00	55,00	55,00	61,00
350	-	-	-	39,00	44,00	44,00	47,00	56,00	62,00	70,00
400	-	-	-	-	46,00	50,00	54,00	66,00	70,00	75,00
450	-	-	-	-	-	-	57,00	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	61,00	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	-	76,00	-	-

REJILLAS DE RETORNO

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DE RETORNO LAMA FIJA 45°. RH



Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija

Cod. 22RSFA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RSFF(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	16,00	18,00	19,00	21,00	30,00	34,00
150	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	40,00	45,00
200	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	25,00	28,00	30,00	47,00	53,00
250	-	21,00	23,00	25,00	26,00	28,00	30,00	36,00	40,00	44,00	69,00	78,00
300	-	-	25,00	27,00	29,00	32,00	35,00	40,00	46,00	50,00	77,00	88,00

* Esta rejilla está disponible con o sin filtro

REJILLA RETORNO LAMA GRANDE FIJA. RRLG*



Rejilla simple deflexión horizontal de lama grande de retorno

Cod. 22RRLA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RRLG(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	22,00	23,00	26,00	28,00	32,00	33,00	36,00
150	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	32,00	35,00	37,00	41,00	45,00
200	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	33,00	37,00	40,00	45,00	49,00	53,00
250	-	30,00	33,00	36,00	39,00	41,00	46,00	52,00	54,00	63,00	68,00	75,00
300	-	-	37,00	40,00	44,00	48,00	50,00	57,00	64,00	71,00	78,00	85,00
350	-	-	-	46,00	49,00	53,00	57,00	66,00	72,00	80,00	88,00	95,00
400	-	-	-	-	53,00	58,00	63,00	71,00	79,00	89,00	98,00	106,00
450	-	-	-	-	-	63,00	68,00	78,00	88,00	98,00	107,00	117,00
500	-	-	-	-	-	-	74,00	84,00	95,00	106,00	115,00	128,00
600	-	-	-	-	-	-	-	97,00	109,00	123,00	134,00	148,00

* Esta rejilla está disponible con o sin filtro

REJILLA DE RETORNO PORTAFILTROS. RRFR



*Rejilla con filtro Montaje sin marco

Cod. 22RRFA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RRFR(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	45,00	48,00	50,00	54,00	57,00	59,00	64,00	71,00	71,00	78,00	78,00	84,00	84,00
150	49,00	53,00	57,00	61,00	66,00	70,00	74,00	82,00	82,00	90,00	90,00	99,00	99,00
200	54,00	59,00	64,00	70,00	74,00	79,00	85,00	95,00	95,00	105,00	105,00	114,00	114,00
250	-	66,00	71,00	76,00	82,00	88,00	94,00	106,00	106,00	117,00	117,00	130,00	130,00
300	-	-	78,00	85,00	93,00	98,00	105,00	119,00	119,00	133,00	133,00	146,00	146,00
350	-	-	-	93,00	99,00	107,00	114,00	132,00	132,00	145,00	145,00	160,00	160,00
400	-	-	-	-	109,00	117,00	126,00	144,00	144,00	160,00	160,00	177,00	177,00
450	-	-	-	-	-	126,00	136,00	155,00	155,00	173,00	173,00	-	-
500	-	-	-	-	-	-	145,00	168,00	168,00	173,00	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	-	192,00	192,00	-	-	-	-

También disponible para falso techo modular 595x595mm. Precio 129,82€


SPLITMANIA

REJILLA DE RETORNO

Cod. 22BORC(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	14,80	16,92	18,57	20,68	21,76	24,20	25,39	28,91	35,76
150	16,71	19,45	21,13	23,58	25,48	28,01	30,14	33,74	42,81
200	19,86	23,07	25,57	28,39	30,84	33,88	36,48	41,29	52,09
250	-	26,31	30,33	32,43	35,76	42,11	42,11	48,54	61,07
300	-	-	33,13	37,40	40,12	44,67	47,47	54,51	68,64
400	-	-	-	-	46,87	53,00	56,95	65,51	83,53
500	-	-	-	-	-	-	69,43	79,00	101,50
600	-	-	-	-	-	-	-	-	121,24


Modelo RC



Cod. 22BRCO(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	23,21	26,47	29,81	33,56	35,92	39,87	42,40	48,50	63,55
150	25,87	30,00	33,46	37,33	40,62	44,50	48,31	54,69	72,60
200	29,96	34,61	38,78	43,04	47,00	51,54	55,92	63,80	83,83
250	-	38,92	44,26	48,20	52,94	61,37	62,81	72,53	94,81
300	-	-	48,11	57,24	61,37	67,03	70,72	80,37	104,96
400	-	-	-	-	67,98	76,34	82,57	95,26	125,07
500	-	-	-	-	-	-	94,65	106,86	135,86
600	-	-	-	-	-	-	-	-	163,74


Modelo RC + O



Cod. BRCM(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	17,80	20,16	22,07	24,36	25,70	28,34	29,79	33,71	41,42
150	19,89	22,87	24,81	27,44	29,60	32,33	34,72	38,72	48,65
200	23,78	27,23	29,99	32,99	35,70	38,94	41,80	47,01	58,67
250	-	30,71	34,99	37,27	40,86	47,41	47,65	54,50	67,89
300	-	-	38,05	42,50	45,48	50,23	53,29	60,73	75,72
400	-	-	-	-	52,67	59,00	63,21	72,17	91,05
500	-	-	-	-	-	-	76,15	86,12	109,48
600	-	-	-	-	-	-	-	-	129,62


Modelo RC + M



Cod. BRC9(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	26,39	29,71	33,31	37,24	39,86	44,01	46,80	53,30	69,21
150	29,05	33,42	37,14	41,19	44,74	48,82	52,89	59,67	78,44
200	33,88	38,77	43,20	47,64	51,86	56,60	61,24	69,52	90,41
250	-	43,32	48,92	53,04	58,04	63,64	68,37	78,49	101,63
300	-	-	53,03	62,34	66,73	72,59	76,54	86,59	112,04
400	-	-	-	-	73,78	82,34	88,83	101,92	132,61
500	-	-	-	-	-	-	101,37	113,72	143,84
600	-	-	-	-	-	-	-	-	172,12

Modelo RC + O + M



REJILLAS LINEALES

RL00.
Rejilla de lama lineal fija 0°.



Rejilla de lama lineal fija 0°

Cod. 22RL0A(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RL00(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	32,00	36,00	38,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	27,00	30,00	33,00	37,00	43,00	46,00	51,00
200	23,00	25,00	27,00	30,00	34,00	37,00	39,00	46,00	51,00	57,00	63,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	44,00	49,00	51,00	60,00	68,00	75,00	82,00
300	27,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	58,00	69,00	78,00	87,00	97,00

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	41,00	45,00	50,00	54,00	57,00	61,00	66,00	69,00	73,00	78,00	81,00
150	55,00	60,00	66,00	70,00	76,00	81,00	87,00	93,00	98,00	104,00	109,00
200	68,00	75,00	81,00	88,00	95,00	103,00	109,00	115,00	121,00	130,00	136,00
250	91,00	100,00	109,00	117,00	128,00	136,00	145,00	154,00	162,00	172,00	180,00
300	106,00	116,00	128,00	137,00	147,00	159,00	170,00	179,00	190,00	200,00	210,00

RLOV.
Rejilla de lama lineal fija 0° con deflexión vertical.



Rejilla de lama lineal fija 0° con deflexión vertical

Cod. 22RLOA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RLOV(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	15,00	19,00	23,00	25,00	29,00	32,00	33,00	37,00	41,00	46,00	50,00
150	19,00	23,00	27,00	32,00	37,00	39,00	43,00	49,00	54,00	60,00	66,00
200	23,00	27,00	33,00	38,00	44,00	48,00	51,00	58,00	67,00	74,00	80,00
250	30,00	36,00	43,00	50,00	56,00	61,00	67,00	76,00	87,00	98,00	107,00
300	33,00	43,00	49,00	56,00	66,00	70,00	76,00	89,00	101,00	112,00	126,00

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	54,00	58,00	64,00	69,00	74,00	79,00	85,00	89,00	95,00	100,00	106,00
150	70,00	78,00	85,00	93,00	99,00	106,00	112,00	120,00	128,00	135,00	141,00
200	88,00	98,00	106,00	115,00	123,00	132,00	141,00	149,00	159,00	168,00	176,00
250	117,00	130,00	141,00	153,00	164,00	176,00	189,00	200,00	211,00	223,00	234,00
300	137,00	151,00	164,00	178,00	192,00	204,00	220,00	233,00	246,00	260,00	273,00

SPLITMANIA

REJILLAS LINEALES

RLQ1/RLQ2.
Rejilla de lama lineal fija orientada 15o.



Rejilla de lama lineal fija orientada 15°

RLQ1: Cod. 22RLQA(LxH) - ALUMINIO
RLQ1: Cod. 22RLQ1(LxH) - BLANCO
RLQ2: Cod. 22RLQB(LxH) - ALUMINIO
RLQ2: Cod. 22RLQ2(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	17,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00	32,00	36,00	38,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	29,00	30,00	33,00	38,00	43,00	48,00	51,00
200	23,00	25,00	27,00	32,00	34,00	37,00	41,00	46,00	52,00	57,00	64,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	44,00	48,00	51,00	58,00	67,00	74,00	81,00
300	27,00	36,00	41,00	45,00	50,00	54,00	58,00	68,00	78,00	87,00	97,00

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	43,00	46,00	50,00	54,00	58,00	63,00	67,00	70,00	74,00	78,00	82,00
150	56,00	61,00	67,00	72,00	78,00	82,00	88,00	94,00	100,00	105,00	110,00
200	69,00	76,00	82,00	89,00	98,00	104,00	110,00	117,00	125,00	131,00	137,00
250	89,00	99,00	107,00	116,00	126,00	135,00	143,00	153,00	161,00	171,00	179,00
300	105,00	115,00	126,00	136,00	146,00	158,00	168,00	178,00	189,00	198,00	209,00

RLQV.
Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con segunda deflexión vertical.



Rejilla de lama lineal fija orientada 15° con segunda deflexión vertical

Cod. 22RLQA(LxH) - ALUMINIO
Cod. 22RLQV(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	17,00	19,00	20,00	21,00	29,00	32,00	34,00	38,00	43,00	46,00	50,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	37,00	39,00	44,00	49,00	55,00	60,00	67,00
200	23,00	25,00	17,00	32,00	45,00	49,00	52,00	60,00	68,00	74,00	81,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	56,00	61,00	67,00	76,00	87,00	98,00	106,00
300	27,00	36,00	41,00	45,00	64,00	70,00	76,00	88,00	100,00	112,00	125,00

H \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	54,00	58,00	66,00	70,00	75,00	80,00	86,00	91,00	97,00	103,00	107,00
150	72,00	79,00	86,00	94,00	100,00	107,00	115,00	121,00	130,00	136,00	143,00
200	89,00	99,00	107,00	116,00	126,00	135,00	143,00	153,00	161,00	171,00	178,00
250	116,00	129,00	140,00	151,00	162,00	174,00	186,00	197,00	209,00	221,00	232,00
300	136,00	149,00	162,00	177,00	191,00	203,00	218,00	231,00	241,00	258,00	271,00


REJILLAS LINEALES

GLF-1.
Rejilla lineal de suelo

Cod. 22GLF1(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	36,58	41,19	47,71	54,26	65,85	72,58
100	39,15	46,16	53,73	61,16	74,10	81,77
125	42,85	49,79	59,50	67,95	82,76	91,17
150	46,76	56,08	65,60	74,80	91,12	100,78
200	54,80	66,01	77,27	88,38	107,97	119,84
250	62,81	75,97	89,11	102,07	124,88	138,73
300	71,22	85,82	100,78	115,58	141,82	157,62

Modelo GLF-1




GLF-1+O.
Rejilla lineal de suelo con regulador de caudal

Cod. 22GLF2(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	47,82	55,35	64,72	73,85	93,64	106,05
100	50,39	60,32	70,74	80,75	101,89	115,24
125	55,18	63,95	76,51	87,54	110,55	124,64
150	59,09	71,22	83,77	95,75	120,91	136,42
200	68,01	82,17	96,71	110,89	139,71	158,04
250	76,74	93,15	109,81	126,06	158,62	179,45
300	86,20	107,07	124,03	141,44	178,14	202,30

NOTA: Rejillas de suelo técnico consultar precios

Modelo GLF-1+O





GLF - 1 - ST + O - AA de dimensión L x H

- Dimensión transversal en mm.
- Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado: - Aluminio extruido (estándar); AA Aluminio anodizado (opciona)
- Regulador de caudal
- Ejecución especial para suelos técnicos (opcional)
- Aletas de descarga recta
- Rejilla para suelo

SPLITMANIA


REJILLAS LINEALES

GLP-1-BE.
Rejilla lineal con bastidor de 6,5mm - aluminio anodizado

Cod. 22GLF3(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	33,43	37,05	41,69	44,77	54,05	59,27
100	35,48	39,34	44,01	48,69	61,89	70,35
125	37,59	42,03	47,48	53,66	70,68	80,93
150	42,51	48,69	56,74	63,54	83,63	95,77
200	50,07	58,08	68,34	77,12	102,20	117,44
250	56,88	64,93	75,67	86,72	119,11	138,94
300	63,46	71,95	81,34	95,41	128,33	141,59

Modelo GLP-1-BE




GLP-1-BE+O.
Rejilla lineal con bastidor de 6,5mm y regulador de caudal - aluminio anodizado

Cod. 22GLF4(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	44,67	51,21	58,70	64,36	81,84	92,74
100	46,72	53,50	61,02	68,28	89,68	103,82
125	48,83	56,19	64,49	73,25	98,47	114,40
150	54,84	63,83	74,91	84,49	113,43	131,41
200	63,28	74,24	87,78	99,63	133,94	155,64
250	70,81	82,11	96,37	110,71	152,85	179,66
300	78,44	93,20	104,59	121,27	164,65	186,27

Modelo GLP-1-BE+O




GLP-1-BE-BS.
Rejilla lineal con bastidor de 6,5mm - blanco satinado

Cod. 22GLF5(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	41,78	46,31	52,11	55,96	67,56	74,09
100	44,34	49,17	55,01	60,86	77,36	87,93
125	46,99	52,54	59,35	67,07	88,33	101,16
150	53,14	60,86	70,93	79,41	104,54	119,71
200	62,58	72,59	85,42	96,40	127,75	146,80
250	71,09	81,15	94,59	108,38	148,89	173,67
300	79,32	89,93	101,68	119,26	160,42	176,98

Modelo GLP-1-BE-BS




GLP-1-BE+O-BS.
Rejillas lineal con bastidor de 6,5mm y regulador de caudal - blanco satinado

Cod. 22GLF6(LxH)

H \ L	300	400	500	600	800	1000
75	53,02	60,47	69,12	75,56	95,35	107,58
100	46,72	53,50	61,02	68,28	89,68	103,82
125	58,23	66,70	76,36	86,66	116,12	134,63
150	54,84	63,83	74,91	84,49	113,42	131,41
200	63,28	74,24	87,78	99,63	133,94	155,64
250	70,81	82,11	96,37	110,71	152,85	179,66
300	78,44	93,20	104,59	121,27	164,65	186,27

Modelo GLP-1-BE+O-BS



REJILLAS EXTERIOR

RTAE.
Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipajaros.



RTAE: Cod. 22RTAA(LxH) - ALUMINIO
RTAE: Cod. 22RTAE(LxH) - BLANCO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
150	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	37,00
200	17,00	19,00	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00	30,00	34,00	38,00	41,00	45,00
250	19,00	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00	38,00	43,00	48,00	53,00	57,00	63,00
300	21,00	27,00	30,00	34,00	36,00	39,00	43,00	48,00	54,00	59,00	66,00	71,00
350	22,00	30,00	34,00	38,00	41,00	45,00	48,00	54,00	60,00	67,00	74,00	79,00
400	24,00	33,00	36,00	41,00	45,00	49,00	52,00	59,00	67,00	74,00	81,00	89,00
450	25,00	35,00	39,00	45,00	49,00	53,00	56,00	65,00	73,00	80,00	89,00	98,00
500	27,00	38,00	43,00	48,00	52,00	56,00	61,00	70,00	79,00	88,00	97,00	106,00
600	30,00	43,00	48,00	54,00	59,00	65,00	70,00	80,00	91,00	102,00	112,00	123,00

REJILLA CIRCULAR TOMA AIRE EXTERIOR CON MALLA ANTIPAJAROS

CÓDIGO	MODELO	Descripción	Diámetro (mm)	€
21SZ888403	SZ888403	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX	Ø125mm	59,03
21SZ888005	SZ888005	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX	Ø160mm	65,19
21SZ888407	SZ888407	TERMINAL PARED ENTRADA DE AIRE INOX	Ø180mm	80,23



AIRE DE EXTRACCIÓN

Dependiendo del uso que se le dé al local o edificio no residencial, el aire de extracción se clasifica de la siguiente manera

AE 1 (bajo nivel de contaminación)
Es el aire de los locales en los que las emisiones más significativas de contaminantes vienen de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. No se incluye el aire de locales en los que está permitido fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación)
Se trata del aire de locales con un nivel de contaminantes mayor que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes.


AE 3 (alto nivel de contaminación)
Aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios químicos, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.

AE 4 (muy alto nivel de contaminación)
Aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

En esta categoría se incluyen: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.

REJILLAS EXTERIOR

PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN



PSA-E, bastidor en perfil de "L". Apertura de aletas hacia el exterior. **Cod.22PSE(LxH)**
PSA-I, bastidor en perfil de "L". Apertura de aletas hacia el interior. **Cod.22PSI(LxH)**
PSA-U, bastidor en perfil de "U. PRECIOS CONSULTAR

Ejemplo PSA-E 22PSE30X22 **Ejemplo PSA-I 22PSI30X22**

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1000
220	56,71	63,35	69,90	76,27	82,90	89,45	95,92	102,37
320	70,68	78,75	86,62	94,49	102,37	110,24	118,03	125,91
420	84,84	94,14	103,35	112,54	121,83	131,13	140,33	149,53
520	98,91	109,53	120,06	130,68	141,30	151,91	162,53	172,98
620	112,90	124,84	136,88	148,73	160,76	172,71	184,65	196,52
720	126,79	140,15	153,51	166,88	180,24	193,59	206,87	220,04
820	140,95	155,63	170,33	184,92	199,52	214,28	228,99	243,48
920	154,93	171,03	186,95	202,97	219,16	235,09	251,18	267,04
1020	168,99	186,16	103,59	221,11	238,46	255,87	273,30	290,47


Todos los precios son en aluminio. Color blanco consultar

SERIE PSA


Persiana de sobrepresión en aluminio.
Apertura de aletas hacia el interior o exterior.
Bastidor en L o en U.
Aleta en aluminio o acero galvanizado en función de la velocidad de paso.



Modelo PSA-E



Modelo PSA-I



Modelo PSA-U




TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA

IV-CC.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR - SIMPLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVC0(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	19,53	22,30	26,80
125	22,48	25,21	29,39
225	26,10	29,19	34,67

IV-CC




IV-CC+O.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULADOR DE CAUDAL - SIMPLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVCO(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	35,18	41,87	54,57
125	38,96	43,37	59,17
225	45,35	53,16	68,38

IV-CC+O




IVH-CC.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR - DOBLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVCO(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	25,21	28,55	33,16
125	30,92	33,89	38,13
225	39,45	43,86	49,34

IVH-CC



IVH-CC+O.
REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULADOR DE CAUDAL - DOBLE DEFLEXIÓN

Cod. 22IVHO(LxH)

ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	40,86	48,12	60,93
125	47,40	52,05	67,91
225	58,70	67,83	83,05

IVH-CC+O





TABLA DE COMPATIBILIDAD	
Altura de rejilla	Diámetro de conducto
75	160 - 400
125	315 - 900
225	630 - 1400

Para dimensiones en longitud que no figuran en la tabla, consultar precios.





SPLITMANIA

TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA

BMT-CC

Cod. 22BMTC(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-CC		
	3	4	5	6	8	10
1	76,09	94,58	111,95	129,54	160,18	197,79
2	122,55	155,59	187,40	218,92	273,86	336,18

BMT-CC




BMT-CC+O

Cod. 22BMT0(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-CC+O		
	3	4	5	6	8	10
1	89,84	112,74	132,91	156,51	192,63	237,00
2	138,33	176,29	211,41	248,18	311,82	381,02

BMT-CC+O




DIMENSIONES BMT-C


FILAS	H = Nom	B
1	120	160
2	225	265
3	330	370

FILAS	ØD	
	min.	max.
1	250	1.200
2	500	1.200
3	800	1.400

Toberas	L = Nom	A = L+30
3	340	370
4	445	475
5	550	580
6	655	685
7	760	790
8	865	895
9	970	1.000
10	1.075	1.105









TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA

TOBERAS ESFÉRICAS


Modelo TEI+CC



Modelo TEI+SC



Modelo TEI+PCR



DIMENSIONES

NOMINAL	6"	8"	10"	12"	14"
ØA	122	175	224	250	300
ØB	125	170	210	250	300
ØC	70	100	130	160	190
ØD	235	300	350	405	455
E	82	102	122	142	162
G	32	43	58	74	80
H	114	145	180	216	242
Hc	185	213	242	286	314
J	112	120	129	153	161
Hueco	185	235	285	335	385

DIMENSIONES

NOMINAL	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600	Ø700	Ø800	Ø90
6"	192	177	167	162	157	152	152
8"	-	222	207	197	192	187	182
10"	-	277	247	232	237	217	
12"	-	-	292	272	257	252	242
14"	-	-	352	317	302	287	277



PRECIOS

MODELO	TAMAÑO				
	6"	8"	10"	12"	14"
Cod. 22TEI(LxH) TEI	131,80	171,88	213,80	264,81	309,12
Cod. 22PCR(LxH) PCR	34,79	39,58	50,65	65,62	78,04
Cod. 22TEIC(LxH) TEI+CRD	-	210,04	247,66	282,37	317,09
Cod. 22AOO(LxH) AE	16,02	19,32	27,33	36,84	40,19



TEI + CC + AE + PCR + CRD - AA - D

- D: Diámetro nominal (pulgadas)
- AA: Color Aluminio
- BS: Blanco estándar
- CRD: Regulador de discos
- PCR: Pieza de adaptación al conducto circular
- AE: Aro embellecedor
- CC: Con cuello de conexión
- SC: Sin cuello de conexión
- TEI: Tobera esférica de inyección orientable

SPLITMANIA

TOBERAS Y CONDUCTOS DE CHAPA


Cod. 22BMT1(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT		
	3	4	5	6	8	10
1	60,87	75,65	89,56	103,64	129,69	158,23
2	94,27	119,68	144,17	168,41	210,68	258,61
3	137,24	178,34	218,15	257,49	328,07	407,45

Modelo BMT



Modelo BMT+O



Cod. 22BMT2(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+O		
	3	4	5	6	8	10
1	74,63	93,81	110,51	130,62	162,12	197,44
2	110,05	139,87	166,67	200,65	247,13	303,41
3	157,90	203,34	247,90	294,30	374,76	463,80


Cod. 22BMT3(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+M		
	3	4	5	6	8	10
1	79,98	79,98	94,56	107,07	135,96	165,25
2	99,09	124,98	150,12	172,78	217,92	266,59
3	142,52	184,10	224,57	262,29	335,76	415,91

Modelo BMT+M



Modelo BMT+O+M



Cod. 22BMT4(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+O+M		
	3	4	5	6	8	10
1	78,49	98,15	115,51	134,03	168,41	204,47
2	114,86	145,68	174,12	206,52	255,87	311,40
3	163,62	209,72	254,30	299,12	380,96	472,24


Cod. 22BMT5(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H		
	3	4	5	6	8	10
1	66,35	97,63	82,45	112,96	141,37	172,48
2	102,73	130,46	157,14	183,56	229,64	281,88
3	149,58	194,40	237,78	280,67	357,60	444,13

Modelo BMT-H



Modelo BMT-H+O




Cod. 22BMT6(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+O		
	3	4	5	6	8	10
1	80,10	100,62	118,58	139,93	173,81	211,70
2	118,50	151,15	181,14	217,31	267,59	326,70
3	170,68	220,02	267,51	317,49	404,29	500,46


Cod. 22BMT7(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+M		
	3	4	5	6	8	10
1	70,21	86,79	102,62	116,38	147,65	179,51
2	107,55	135,75	163,09	187,93	236,88	289,87
3	154,85	200,14	244,18	285,49	365,29	452,57

Modelo BMT-H+M



Modelo BMT+O+M



Cod. 22BMT8(LxH)

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+O+M		
	3	4	5	6	8	10
1	83,96	104,96	123,57	143,34	180,09	218,73
2	123,32	156,45	187,10	221,68	274,83	334,69
3	175,95	225,76	273,92	322,31	411,98	508,90


DIMENSIONES BMT BMT-H

FILAS	TOBERAS	3	4	5	6	8	10
1	L	350	475	575	675	875	1.100
	H			150			
2	L	350	475	575	675	875	1.100
	H			250			
3	L	350	475	575	675	875	1.100
	H			350			


DIFUSORES

DIFUSORES CIRCULARES DE CONOS FIJOS


Modelo DCI-1 + CIM + P



Modelo DCI-1 + CIM + CTF



Modelo DCI-1 + CIM + PI1



DIMENSIONES

Nominal	A	B	C	D	E	G	H	J
6"	245	150	210	148	115	145	289	210
8"	295	200	260	198	140	195	339	260
10"	342	250	310	198	165	245	339	310
12"	395	300	360	248	190	295	389	360
14"	445	350	410	248	215	345	389	410



ALUMINIO ANONIZADO

	DCI-1+CIM+P (Compuerta de mariposa)	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	2206010006	30,91
8"	2206010008	36,33
10"	2206010010	45,10
12"	2206010012	54,45
14"	2206010014	68,90


BLANCO SATINADO

	DCI-1+BS+CIM+P (Compuerta de mariposa)	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	22B6010006	30,91
8"	22B6010008	36,33
10"	22B6010010	45,10
12"	22B6010012	54,45
14"	22B6010014	68,90

Válidos para techos de espesor 8 y 22 mm

DCI-1+CDR+P+BS de dimensión D (diámetro en pulgadas)


- \- Aluminio anodizado
- BS Blanco satinado
- P Puente de montaje
- CTF Conexión para tubos flexible
- PL1+C Plenum con regulación
- CDR Compuerta de discos
- CIM Compuerta de mariposa
- Difusor circular de aros fijos




DIFUSORES


DIFUSORES CIRCULARES DE CONOS REGULABLES

Modelo DCI-5 + CIM





Modelo DCI-5 + CIM



ALUMINIO ANONIZADO

	DCI-5+CMP+P	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	2206030006	51,49
8"	2206030008	70,09
10"	2206030010	95,38
12"	2206030012	111,25

BLANCO SATINADO

	DCI-5+CMP+P	
TAMAÑO	CÓDIGO	€
6"	22B6030006	51,49
8"	22B6030008	70,09
10"	22B6030010	95,38
12"	22B6030012	111,25

DIMENSIONES

Nominal	A	B	C	D	E	G	H	J	K	M
6"	290	150	255	148	135	65	300	145	160	210
8"	385	200	355	198	165	70	355	195	165	260
10"	492	250	455	248	195	75	410	245	170	310
12"	590	300	555	298	225	80	465	295	175	360
15"	740	375	705	348	275	86	520	370	212	435
18"	890	450	855	398	325	94	580	445	220	510

CONEXIÓN PARA TUBO FLEXIBLE


CÓDIGO	TAMAÑO	€
2206CTF106	6"	11,29
2206CTF108	8"	14,10
2206CTF110	10"	18,60
2206CTF112	12"	21,45




DIFUSORES

DIFUSOR CUADRADO DE 4 VÍAS - BLANCO SATINADO

Modelo DCU-4+CUM+P



MODELO	6" X 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"
DCU-4+CUM+P-BS	51,11	69,30	91,31	-	-
DCU-4+PL4+C-BS	106,95	128,35	154,75	179,23	212,45



BOCAS DE EXTRACCIÓN EN METAL

CÓDIGO	MODELO	ø mm	€
Con anillos de fijación para tubos flexibles			
220DPVC100C	DVK - 100	100	**8,22**
220DPVC125C	DVK - 125	125	**12,64**
220DPVC150C	DVK - 150	150	**17,69**
220DPVC200C	DVK - 200	200	**25,89**



TABLA RÁPIDA - CÁLCULO DIMENSIONES DIFUSORES

DIFUSORES CIRCULARES

Dimensión nominal	DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS MULTIPLES			
	DATOS TÉCNICOS*			
	Q	$L_{w(A)}$	$X_{0,25}$	Y_C
6"	190	32	2,8	3
8"	280	40	3,4	2,5
10"	440	43	4,4	2,5
12"	640	42	5,4	2,5
14"	690	40	5,1	2

* Valores correspondientes a la versión con compuerta de mariposa CIM y conexión mediante tubo flexible. Incrementar la pérdida de presión en 10 Pa y la potencia sonora e 4 dB(A) en la versión con compuerta de discos CRD.

Dimensión nominal	DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS REGULABLES			
	DATOS TÉCNICOS			
	Q	$L_{w(A)}$	$X_{0,25}$	Y_C
6"	250	31	2	4
8"	450	35	3	4
10"	710	34	4	4
12"	1150	34	5	4
15"	1590	37	6	4
18"	2580	40	8	4,5

Q: Caudal (m3/h) - $X_{0,4}$: Alcance (m) - $Y_{0,2}$: Caída (m)

DIFUSORES ROTACIONALES

DIFUSOR ROTACIONAL DE FORMATO CIRCULAR

Modelo / Tamaño	FIJO DFR-FCI-RR-DO DFR-FCI-RE-DO		ORIENTABLE DFR-FCI-RR-DF DFR-FCI-RE-DF	
	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
400/12	226DFRD412	63,98	226DFRF412	58,18
500/20	226DFRD512	73,95	226DFRF512	67,22
600/12	226DFRD636	108,00	226DFRF636	93,92
600/20	226DFRD648	138,96	226DFRF648	129,15

RADIAL

400 / 12



500 / 20



600 / 36




600 / 48



DIMENSIONES

Nominal	400	500	600
ø A	400	500	600



DIMENSIONES

Nominal	Ranuras	L	H
1200x300	20	1.195	295
1200x300	12	1.195	295



ESTRELLA

400 / 12



500 / 20



600 / 36



600 / 48




DIFUSOR ROTACIONAL DE FORMATO RECTANGULAR

TAMAÑO/RANURAS*	DFR-FCR-DF		Con plenum PLH-FCR	
	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
1200 x 300/20	226DFRFRC1	85,41	226DPLHFR0	95,65
1200 x 300/12	226DFRFRC2	78,70	226DPLHFR1	95,66

* Consultar tamaños y configuraciones especiales

INDENTIFICACIÓN




DIFUSORES ROTACIONALES


DIFUSOR ROTACIONAL. FORMATO CUADRADO

	DEFLECTOR FIJO			DEFLECTOR ORIENTABLE		
	DFR-FCU-RR-DF DFR-FCU-RE-DF			DFR-FCU-RR-DO DFR-FCU-RE-DO		
TAMAÑO	CÓDIGO		€	CÓDIGO		€
	Aluminio	Blanco		Aluminio	Blanco	
400/12	22DFR00000	22DFR00001	55,48	22DFR00040	22DFR00041	62,15
500/20	22DFR00005	22DFR00006	60,87	22DFR00045	22DFR00046	71,79
600/12	22DFR00010	22DFR00011	60,50	22DFR00050	22DFR00051	67,80
600/20	22DFR00015	22DFR00016	65,65	22DFR00055	22DFR00056	76,17
600/36	22DFR00020	22DFR00021	87,37	22DFR00060	22DFR00061	104,85
600/40	22DFR00025	22DFR00026	104,83	22DFR00065	22DFR00066	128,96
600/48	22DFR00030	22DFR00031	114,43	22DFR00070	22DFR00071	143,03
825/60	22DFR00035	22DFR00036	207,98	22DFR00075	22DFR00076	241,24

RANURAS RADIALES





RANURAS ESPIGA



DIMENSIONES

Nominal	400	500	600	825
⍁ A	395	495	595	825







DIFUSORES ROTACIONALES

PLENUMS DE ADAPTACIÓN. FORMATO CUADRADO

Cod. 22PLH0(LxH)
Modelo PLH-FCU + C



Cod. 22PLV0(LxH)
Modelo PLV-FCU + C




TAMAÑO	DIMENSIONES A	B	C	H	€
300	310	270	148	252	55,79
400	395	364	198	302	61,65
500	495	464	248	352	67,53
600	595	564	248	352	79,73
825	825	787	298	402	109,79


TAMAÑO	DIMENSIONES A	B	C	D	H	€
400	400	410	385	198	302	73,95
500	500	510	472	248	352	81,06
600	600	610	580	248	352	95,69

FORMATO CIRCULAR


Modelo PLH-FCI + C



Modelo PLV-FCI + C



FORMATO RECTANGULAR



NORMAL	DIMENSIONES B	C	€
1200 X 1200	1138	266	89,40

CÓDIGOS	PUENTES DE MONTAJE NOMINAL	€
220IPM0400	PM-400	6,62
220IPM0500	PM-500	6,62
220IPM0600	PM-600	6,62
220IPM0825	PM-825	9,13

CÓDIGOS	SERVOMOTORES Par de accionamiento	Tensión	Señal de mando	€
22SERVO230	5 Nm.	230 V	2 ó 3 puntos T/N	151,21
22SERVO024		24 V	2 ó 3 puntos T/N	151,21
22SERVO025		24 V	T/N 3 p. ó 0„10V.	223,81
22ADAPTACI	ADAPTACIÓN DE MOTOR			40,19



PLH - FCU + C - A x d

- Diámetro del cuello
- Tamaño de placa
- Clapeta de regulación
- FCU Formato cuadrado
- FCI Formato circular
- PLH Plenum de adaptación acometida horizontal
- PLV Plenum de adaptación acometida vertical

DIFUSORES LINEALES

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Solo se fabrica en múltiplos de 500 mm.



DFLI+X DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] X
DFLI·3·01200·B·X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco con puente de montaje.

Cod. 22ADFV(VxL) **Cod. 22ADFLI(VxL)**

V \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1	63,00	67,00	68,00	69,00	72,00	81,00	82,00	84,00	85,00	86,00	94,00
2	81,00	85,00	88,00	93,00	96,00	109,00	110,00	111,00	112,00	113,00	128,00
3	101,00	105,00	110,00	115,00	119,00	137,00	138,00	140,00	141,00	142,00	161,00
4	119,84	127,00	133,00	139,00	145,00	164,00	167,00	169,00	170,00	172,00	196,00

*Longitud expresada en mm con 5 dígitos. Precios disponibles para medidas desde 500 mm.

DFLI SQ ESQUINA DIFUSOR LINEAL

DFLI [Vías] SQ [Color]
DFLI·3·SQ·B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.

Vías	DFLI
1	65,00
2	87,00
3	108,00
4	135,00

Valores expresados en: precios - euros (€)/medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.






DIFUSORES LINEALES

DIFUSOR LINEAL OCULTO NEGRO MODELO DLO

Cod. 22DLO0(VxL)

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	74,79	79,87	91,74	112,25	122,59	158,27	198,36
33	75,94	81,17	93,37	114,40	124,97	161,44	202,54
40	76,87	82,26	94,82	116,19	127,12	164,13	206,07
50	78,18	83,88	96,83	118,81	130,21	167,91	211,16

Modelo DLO




DIFUSOR LINEAL OCULTO CON PLENUM NEGRO MODELO DLO+PLO

Cod. 22DLO1(VxL)

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	117,88	139,00	154,66	178,94	193,04	247,56	297,12
33	133,30	140,47	156,42	181,25	195,60	250,95	301,44
40	137,54	144,94	161,51	186,88	201,83	259,96	311,93
50	139,08	146,79	163,75	189,73	205,15	263,97	317,25







DIFUSOR LINEAL OCULTO BASTIDOR ESTRECHO NEGRO MODELO DLM+BO

Cod. 22DLM0(VxL)

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	37,35	39,46	43,65	47,89	52,08	58,41	68,91

Modelo DLM + BO









COMPUERTAS DE REGULACIÓN

RECTANGULAR DE ALUMINIO

DETALLE ALETA CRA





COMPUERTA RECTANGULAR DE ALUMINIO - ALETA AERODINÁMICA

Cod. 226CCA(LxH)

V \ L	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.500	2.000
112	70,05	80,81	86,49	92,33	97,94	103,72	115,23	151,88	180,77
212	99,74	107,53	115,30	123,08	130,93	138,77	154,39	210,54	250,26
312	124,40	134,25	144,17	154,03	163,83	173,68	193,53	269,41	320,08
412	149,05	160,92	172,85	184,85	194,51	208,74	232,76	328,00	389,78
512	173,63	187,64	201,64	215,70	229,78	243,71	271,84	386,67	460,36
612	193,61	209,64	225,90	242,12	258,30	274,50	306,91	433,57	518,14
712	213,30	231,72	250,05	268,45	286,90	305,23	341,96	480,50	575,94
812	233,18	253,72	268,65	294,88	315,44	335,90	377,00	527,30	633,92
912	253,00	275,79	294,14	321,13	343,90	366,60	412,00	574,23	691,05
1.012	272,88	297,73	322,64	347,58	372,49	383,89	447,13	621,01	749,50
1.112	296,07	323,92	351,27	377,96	404,97	432,07	486,06	674,94	814,33
1.212	320,93	350,00	379,29	408,39	437,62	466,70	525,07	721,95	879,11
1.312	345,23	376,23	407,49	438,79	470,10	501,40	564,17	782,34	943,88
1.474	368,89	404,36	435,75	469,72	502,64	536,18	602,95	836,18	1.008,56
1.574	392,85	428,43	463,98	499,66	535,34	570,89	642,04	889,86	1.073,34


ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS

Cod. 226CCB(LxH)


Superficie Compuerta	Par de accionamiento	Tensión	Señal de mando	€
Hasta 1,5 m²	5 Nm.	230 V.	Todo ó nada	**151,21**
		24 V.	Todo ó nada	**151,21**
		24 V.	Proporcional	**223,81**
Hasta 3 m²	10 Nm.	230 V	Todo ó nada	**182,54**
		24 V.	Todo ó nada	**182,54**
		24 V	Proporcional	**279,29**
Hasta 4,5 m²	18 Nm.	230 V	Todo ó nada	**258,87**
		24 V.	Todo ó nada	**258,87**
		24 V	Proporcional	**367,61**
Adaptación de motor				**40,19**

EJECUCIONES ESPECIALES


CRA-90 de dimensión L x (H1+H2)




CRA de dimensión (L1+L2) x H



CRA de dimensión L x (H1+H2)




CRA de dimensión L x (H1+H2)




COMPUERTAS DE REGULACIÓN


MODELO CRC-MM



MODELO CRC-MA



MODELO CRC-MS




COMPUERTA CIRCULAR DE ACERO

CÓDIGO	DIMENSIONES			€
	Nominal	ØD	L	
22CRC01	100	100	250	**28,92**
22CRC02	125	125		**30,89**
22CRC03	150	150		**32,12**
22CRC04	160	157		**33,58**
22CRC05	175	172		**34,56**
22CRC06	200	200	330	**39,61**
22CRC07	250	250		**45,24**
22CRC08	300	300	460	**61,81**
22CRC09	350	350	525	**73,27**
22CRC10	400	400	600	**86,76**



ACCIONAMIENTO DE COMPUERTA

CÓDIGO	Tensión	Señal de mando	€
22SERV0230	230 V.	Todo ó nada	151,52
22SERV0024	24 V.	Todo ó nada	151,52
22SERV0025	24 V.	Proporcional	223,80
22ADAPTACI	Adaptación de motor		**42,19**




COMPUERTAS CORTAFUEGOS

RECTANGULAR

De conexión por:
- Cuello
- Brida
- Circular

OPCIONES
- Contacto fin de carrera
- Electroimán a 220V ó 24V
- Solenoide a 220V ó 24V
- Actuador a 220V ó 24V



AFRFD-RC Y AFRFD-RB

Cod. 226CCR(LxH)

COD. 226CCR(L/H) ejemplo 226CCR2020

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	242,44	263,67	284,88	306,10	327,32	348,54	369,76	390,97	412,19	433,43	454,64	475,87	497,07	518,30
250	239,21	261,23	283,28	305,31	327,36	349,39	371,41	393,45	415,49	437,52	459,57	481,59	503,64	525,67
300	249,80	272,68	295,52	318,37	341,22	364,08	386,93	409,77	432,64	455,48	478,32	501,18	524,03	546,88
350	260,44	284,09	307,76	331,43	487,80	378,76	402,43	426,10	449,76	473,44	497,09	520,75	544,43	568,10
400	271,04	295,52	319,99	332,11	368,96	393,43	417,93	442,40	466,89	491,37	515,86	540,33	564,82	589,30
450	280,26	286,33	296,73	313,98	332,99	355,54	400,54	421,23	442,03	452,42	462,79	469,72	487,90	506,93
500	292,25	318,37	344,49	370,59	396,71	422,82	448,93	475,06	501,17	527,28	553,39	579,51	605,63	631,75
550	313,48	341,22	368,99	396,71	424,46	452,20	479,93	507,70	535,43	563,17	590,93	618,68	646,41	674,17
600	313,48	341,22	368,96	396,71	424,46	452,20	479,93	507,70	535,43	563,17	590,93	618,68	646,41	673,55
650	334,69	364,08	393,43	422,82	452,20	481,58	510,96	540,32	569,70	599,09	628,46	-	-	-
700	334,69	364,08	393,43	422,82	452,20	481,58	510,96	540,32	569,70	599,09	628,46	-	-	-
750	355,92	386,93	417,93	448,93	479,94	510,96	541,97	572,97	603,98	-	-	-	-	-
800	355,92	386,93	417,93	448,93	479,94	510,96	541,97	572,97	603,98	-	-	-	-	-

EN CASO DE INCENDIO



Es obligatorio instalar puertas cortafuegos

En las salidas de escape. Estas zonas son entradas a escaleras o al edificio, pasillos, salidas de emergencia, etc. También se suelen instalar en paredes resistentes al fuego y al calor, que ayudan a contener el fuego y a facilitar las labores de los bomberos, así como a asegurar su seguridad en la medida de lo posible.

La presencia de este tipo de puertas es tan importante como su correcta instalación. Una instalación incorrecta o la falta de mantenimiento impedirán que la puerta cumpla su cometido de poner a salvo a los ocupantes del edificio.

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

CF1: CARTUCHOS CORTAFUEGO. EL 60 S - (VE HO I - O)

Cod. 22CF100100(LxH)

GAMA R14

CÓDIGO	ø (mm)	Denominación	€
22L1040430	100	CF1-ø 100-(EI60S)	46,40
22L1040431	125	CF1-ø 125-(EI60S)	51,70
22L1040432	150	CF1-ø 150-(EI60S)	67,50
22L1040433	160	CF1-ø 160-(EI60S)	71,10
22L1040434	200	CF1-ø 200-(EI60S)	84,40




DIMENSIONES (MM) - PESOS (KG)

(mm)	d (mm)	EI 60/120 S W1 (mm)	EI 60 S	EI 120 S
			Peso (kg)	
100	1,5	27	0,3	0,3
125		39,5	0,4	0,4
150		52	0,4	0,6
160		57	0,5	0,6
200		77	0,7	0,9

CF2: CARTUCHOS CORTAFUEGO. EL 120 S - (VE HO I - O)

GAMA R14


CÓDIGO	ø (mm)	Denominación	€
22L1040435	100	CF2-ø 100-(EI60S)	71,10
22L1040436	125	CF2-ø 125-(EI60S)	78,30
22L1040437	150	CF2-ø 150-(EI60S)	95,80
22L1040438	160	CF2-ø 160-(EI60S)	98,80
22L1040439	200	CF2-ø 200-(EI60S)	130,00



CF2: CARTUCHOS CORTAFUEGO. EL 120 S - (VE HO I - O)

GAMA R3

CÓDIGO	ø (mm)	€
22L1013121	100	39,50
22L1013122	125	42,90
22L1013123	150	60,50
22L1013124	160	49,10
22L1013125	200	63,20



COMPUERTAS CORTAFUEGOS

REJILLA CORTAFUEGOS RECTANGULAR DE LAMAS RECTAS A 0º



Las rejillas cortafuegos tipo RCF4, RCF5 y RCF6 están diseñadas para instalarse en muros evitando la propagación del fuego entre 2 sectores de incendio distintos.
En caso de incendio, cuando la temperatura llega a 100ºC las lamas se expanden cerrando el paso del humo y del fuego.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- La estructura y lamas de la rejilla están fabricadas con material intumescente protegidas por una vaina de termoplástico.
- Las lamas están colocadas a 0º. A través de ellas puede verse el interior.

MONTAJE
- Rejillas empotrables en paredes o muros interiores.
- No son rejillas de aire exterior. Evite su colocación en la intemperie.

		CONCEPTO
Cod: 224RCE(LxH)	RCF4	40
Cod: 225RCE(LxH)	RCF5	50
Cod: 226RCE(LxH)	RCF6	60

Precios a consultar

REJILLA CORTAFUEGOS RECTANGULAR DE LAMAS RECTAS A 0º CON MARCO



Las rejillas cortafuegos tipo RCF4+K, RCF5+K y RCF6+K están diseñadas para instalarse en muros evitando la propagación del fuego entre 2 sectores de incendio distintos.
En caso de incendio, cuando la temperatura llega a 100º las lamas se expanden cerrando el paso del humo y del fuego.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- La estructura y lamas de la rejilla están fabricadas con material intumescente protegidas por una vaina de termoplástico.
- Las lamas están colocadas a 0º. A través de ellas puede verse el interior
- Llevan un marco exterior perimetral de aluminio anodizado (solapan a pared).

MONTAJE
- Rejillas empotrables en paredes o muros interiores.
- No son rejillas de aire exterior. Evite su colocación a la intemperie.

		CONCEPTO
Cod: 224RCF(LxH)	RCF4+K	40
Cod: 225RCF(LxH)	RCF5+K	50
Cod: 226RCF(LxH)	RCF6+K	60

Precios a consultar

REJILLA CORTAFUEGOS CIRCULAR DE LAMAS RECTAS A 0º



Las rejillas cortafuegos tipo RCF-CIR están diseñadas para instalarse en muros evitando la propagación del fuego entre 2 sectores de incendio distintos.
En caso de incendio, cuando la temperatura llega a 100ºC las lamas se expanden cerrando el paso del humo y del fuego.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- La estructura y lamas de la rejilla están fabricadas con material intumescente protegidas por una vaina de termoplástico.
- Las lamas están colocadas a 0º. A través de ellas puede verse el interior.
- Permiten la libre circulación del aire en edificios o en los conductos protegidos contra el fuego, ofreciendo a la vez, protección contra el humo y gases en caso de incendio.
- Diámetros de rejillas de 100 a 400 mm.

RESISTENCIA AL FUEGO
- Las Rejillas RCF-CIR tienen una resistencia al fuego de hasta 120 minutos.
- Ensayo de resistencia al fuego según la norma UNE EN 1363-1:2000 en laboratorio español acreditado por ENAC. Informe de ensayo nº: 231638.

MONTAJE
- Rejillas empotrables en paredes o muros interiores.
- No son rejillas de aire exterior. Evite su colocación en la intemperie.

		CONCEPTO
Cod: 224CIR(LxH)	RCF4-CIR	40
Cod: 225CIR(LxH)	RCF6-CIR	60

Precios a consultar

BLOQUE CORTAFUEGOS MODULAR
PARA INTEMPERIE



Gb90: Bloque de ventilación modular fabricado en grafito, resistente al fuego. El Gb90 se puede instalar solo o acoplando varios bloques juntos mediante las ranuras laterales, dependiendo del flujo de aire exigido y resistencia al fuego. En caso de incendio, el grafito se expande y cierra el acceso al fuego.
Dimensiones: 100 x 100 x 80 mm.
Color: Negro
Se pueden hacer montajes de 1x1, 2x2, 1x8 y 8x1.

Cod: 226GB(LxH) **Precios a consultar**

SPLITMANIA

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

OUVRANT OXITONE LAMAS 2012 PARA TOMA DE AIRE



Cod: 22L45(LxH) Precios a confirmar



Cod: 22L40(LxH) Precios a confirmar



Cod: 22L30(LxH) Precios a confirmar

Nº de lamas	Altura H (mm)	Longitud L (mm)								
		330	475	600	725	850	975	1100	1225	1850
2	350	-	8,8/-	11,4/-	14/-	16,7/-	19,3/-	21,9/-	24,6/-	27,2/-
3	475	-	13,1/-	16,9/-	20,9/-	24,8/-	28,7/-	32,6/-	36,6/-	40,5/-
4	600	11,3/9,4	17,3/15,5	22,5/20,7	27,7/25,9	32,9/31,1	38,2/36,3	43,4/41,5	48,6/46,7	53,8/51,9
5	725	14/11,8	21,6/19,3	28,1/25,8	34,6/32,3	41,1/38,8	47,6/45,3	54,1/51,8	60,6/58,3	67,1/64,8
6	850	16,8/14,2	25,9/23,3	33,7/31	41,4/38,8	49,2/46,6	57/54,3	64,8/62,1	72,6/69,9	80,4/77,7
7	975	19,6/16,5	30,2/27,1	39,2/36,1	48,3/45,2	57,4/54,3	66,5/63,4	75,5/72,4	84,6/81,5	93,7/90,6
8	1100	22,4/18,9	34,4/30,9	44,8/41,3	55,2/51,6	65,5/62	75,9/72,4	86,3/ 82,7	96,6/93,1	107/103,5
9	1225	25,2/21,3	38,7/34,8	50,4/46,4	62/58,1	73,7/69,7	85,3/81,4	97/93	108,6/104,7	-
10	1350	28/23,6	43/38,6	55,9/51,6	68,9/64,5	81,8/77,5	94,8/90,4	107,7/103,3	120,6/116,3	-

ABERTURA OXITONE PANEL 2012 PARA TOMA DE AIRE

•La abertura se realiza por abatimiento hacia el exterior. Se realiza por energía "intrínseca" (2 dispositivos de cierre eléctricos) tras una señal eléctrica telecomandada a 24 o 48 V.
• El disparo puede realizarse por emisión o por ruptura de corriente, 24 o 48 VCC.
• Rearme manual mediante empuñadura con la que esta equipada la apertura.
• El chasis está formado por un marco en el que dos dispositivos de cierre eléctricos articulan el PANEL. Además, los contactos de señalización y el disparador eléctrico se integran en lo perfiles, por lo que resultan invisibles mientras que la OXYTONE PANEL 2012 esté cerrada.
• El marco y el PANEL emplean perfiles de aluminio para poder integrarse perfectamente en cualquier tipo de carpinterías, tanto empotrada como en aplique.
• El PANEL está disponible en 3 acabados: - estándar = doble cristal (aislamiento con una cara laminada 4/10/33.2) - opción doble cristal térmico (aislante 4/16 Ar/4 climaplus) - opción PANEL con chapa maciza aislada (2 chapas alu 20/10 + PSE de 20 mm)
• Pintura RAL opcional para el chasis y para el PANEL macizo.
• Suministrado sin tapajuntas, se suministra como accesorio sin montar, para cortar según dimensiones.



Cod: 22L35(LxH) Precios a confirmar

Altura H (mm)	Longitud L (mm)												
	420	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
420	9	10.6	13.4	16.2	19	21.8	24.6	27.4	30.2	33	35.8	38.6	41.4
500	10.6	14.4	18.2	22	25.8	29.6	33.4	37.2	41	44.8	48.6	52.4	56.2
600	13.4	18.2	23	27.8	32.6	37.4	42.2	47	51.8	56.6	61.4	66.2	71
700	16.2	22	27.8	33.6	39.4	45.2	51	56.8	62.6	68.4	74.2	80	85.8
800	19	25.8	32.6	39.4	46.2	53	59.8	66.6	73.4	80.2	87	93.8	100.6
900	21.8	29.6	37.4	45.2	53	60.8	68.6	76.4	84.2	92	99.8	107.6	115.4
1000	24.6	33.4	42.2	51	59.8	68.4	77.4	86.2	95	103.8	112.6	121.4	130.2
1100	27.4	37.2	47	56.8	66.6	76.4	86.2	96	105.8	115.6	125.4	134.2	145
1200	30.2	41	51.8	62.6	73.4	84.2	95	105.8	116.6	127.4	138.2	149	159.8

ACTUADORES PARA COMPUERTAS

CM.. / LM..A / SM..A-S

Par de giro 2...40 Nm
Grado de protección IEC/EN IP54
Grado de protección IEC/EN IP66 (opción en modelo CM..) 1

CÓDIGO	MODELO DE A-CTUADO	Par de giro nominal	Tamaño de compuerta hasta apro	Nuez de arrastre universal interfaz mecánica	Tiempo de giro del motor 90°	Tensión nominal AC/DC 24 V AC 230 V	€
21B0CM24L0	CM24-L	2Nm	0,4 m²	6...12,7mm	75s	24V	131,00
21B0CM24R0	CM24-R						131,00
21B0CM230L	CM230-L					230V	139,00
21B0CM230R	CM230-R						139,00
21B0CM24SR	CM24-SR-L					24V	189,00
21B0CM24RR	CM24-SR-R						189,00
21B0LM24A0	LM24A	5 Nm	1 m²	6...20mm	150s	24V	158,00
21B0LM24AS0	LM24A-S						179,00
21B0LM230A	LM230A					230V	158,00
21B0LM230S	LM230A-S						179,00
21B0LM24AS	LM24A-SR					24V	210,00
21B0LM230SR	LM230ASR					230V	250,00
21B0NM24AS	NM24A-S					24V	231,00
21B0NM230A	NM230A					230V	198,00
21B0SM230S	NM230A-S						237,00
21B0NM24AS	NM24A-SR					24V	274,00
21B0NM230R	NM230ASR					230V	315,00
21B0SM24A0	SM24A	20Nm	4 m²	10...20mm	150s	24V	222,00
21B0SM24AS	SM24A-S						276,00
21B0SM230A	SM230A					230V	227,00
21B0SM230S	SM230A-S						283,00
21B0SM24AR	SM24A-SR					24V	309,00
21B0SM230R	SM230ASR					230V	349,00
21B0GM24A0	GM24A	40 Nm	8m²	12...26,7mm	150s	24V	383,00
21B0GM230A	GM230A					230V	388,00
21B0GM24AS	GM24A-SR					24V	458,00

1) Por favor, contacte con su comercial de Belimo.
CM..-L = giro antihorario
CM..-R = rotación horaria



SPLITMANIA

CONDUCTO FLEXIBLE

ALUFLEX - CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO

- Material: Aluminio y poliéster
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De −30 °C a +120 °C
- Diámetro: De a 82 a 630 mm
- Presión máxima: 2500 Pa
- Velocidad máxima: 30 m/s
- Longitud estándar: 10 m
- Embalaje: Cajas individuales
- Consulte stock y plazo de entrega

CÓDIGO	Descripción	Diámetro (mm)	€/ud
23ALUCH102	ALUFLEX-102	102	**12,22**
23ALUCH127	ALUFLEX-127	127	**14,64**
23ALUCH152	ALUFLEX-152	152	**14,57**
23ALUCH160	ALUFLEX-160	160	**17,36**
23ALUCH180	ALUFLEX-180	180	**20,34**
23ALUCH203	ALUFLEX-203	203	**23,81**
23ALUCH229	ALUFLEX-229	229	**27,72**
23ALUCH254	ALUFLEX-254	254	**30,08**
23ALUCH305	ALUFLEX-305	305	**37,27**
23ALUCH315	ALUFLEX-315	315	**38,26**
23ALUCH356	ALUFLEX-356	356	**44,53**
23ALUCH406	ALUFLEX-406	406	**51,47**
23ALUCH457	ALUFLEX-457	457	**88,99**
23ALUCH508	ALUFLEX-508	508	**136,25**



DESCRIPCIÓN
Tubo conformado por capas de un complejo de aluminio y poliéster adhesivadas de forma solapada y en espiral mediante un hotmelt de bajo poder calorífico.
El tubo se refuerza mediante un alambre con tratamiento exterior contra la oxidación, de espesores comprendidos entre 0,8 mm y 1,5 mm, dependiendo del diámetro del conducto.

APLICACIONES
Se destina a instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado de oficinas, locales comerciales, grandes superficies. Está especialmente indicado para conexiones de conductos generales a difusores.
Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno, siendo su aplicación idónea en esta última.

REACCIÓN AL FUEGO
- Clasificación Euroclase "B-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILWEST M-1.
- Clasificación Euroclase "A2-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILWEST M-0.
- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI).

ACCESORIOS
Collarín de unión a conducto de fibra. Disponibles en tres variantes: (1) collarín normal, (2) collarín autorroscante y (3) collarín tres pinchos.



CONDUCTO FLEXIBLE

COMBIFLEX - CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO REVESTIDO PVC COLOR NEGRO

- Material: Aluminio y poliéster
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De −30ºC a +120ºC
- Diámetro: De a 82 a 630 mm
- Presión máxima: 2500 Pa
- Velocidad máxima: 30 m/s
- Longitud estándar: 10 m
- Embalaje: Cajas individuales
- Consulte stock y plazo de entrega

CÓDIGO	Descripción	Diámetro (mm)	€/ud
23COMCH102	COMBIFLEX-102	102	**17,12**
23COMCH127	COMBIFLEX-127	127	**33,86**
23COMCH152	COMBIFLEX-152	152	**34,54**
23COMCH160	COMBIFLEX-160	160	**37,46**
23COMCH180	COMBIFLEX-180	180	**45,09**
23COMCH203	COMBIFLEX-203	203	**50,05**
23COMCH254	COMBIFLEX-254	254	**62,26**
23COMCH305	COMBIFLEX-305	305	**72,62**
23COMCH315	COMBIFLEX-315	315	**78,51**
23COMCH356	COMBIFLEX-356	356	**92,28**
23COMCH406	COMBIFLEX-406	406	**105,92**
23COMCH457	COMBIFLEX-457	457	**144,68**
23COMCH508	COMBIFLEX-508	508	**176,43**



DESCRIPCIÓN
Variante del tubo superflexible Ventilwest al cual se le añade una capa adicional de PVC en la cara exterior que actúa como barrera de vapor contra la posible generación de condensaciones.

APLICACIONES
Se destina a instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado de oficinas, locales comerciales, grandes superficies. Está especialmente indicado para conexiones de conductos generales a difusores. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno.

REACCIÓN AL FUEGO
- Clasificación Euroclase "B-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 como conducto interior Ventilwest.
- Clasificación M1 en la capa exterior de PVC.

ACCESORIOS
Collarín de unión a conducto de fibra. Disponibles en tres variantes: (1) collarín normal, (2) collarín autorroscante y (3) collarín tres pinchos.



CONDUCTO FLEXIBLE

ISOFLEX - CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO AISLADO

- Material: aluminio y poliéster, aislamiento en fibra de vidrio de 25 mm de espesor y 16 kg/m³ de densidad
- Reacción al fuego: Clase M-1
- Temperatura: De -30ºC a +120 ºC
- Diámetro: De a 82 a 630 mm
- Presión máxima 2500: Pa
- Velocidad máxima: 30 m/s
- Longitud standard: 10 m
- Embalaje: cajas individuales

CÓDIGO	Descripción	Diámetro (mm)	€/ud
23ATECH080	ISOFLEX-80	82	**45,00**
23ATECH102	ISOFLEX-102	102	**43,22**
23ATECH127	ISOFLEX-127	127	**51,35**
23ATECH152	ISOFLEX-152	152	**51,96**
23ATECH160	ISOFLEX-160	160	**55,50**
23ATECH180	ISOFLEX-180	180	**70,57**
23ATECH203	ISOFLEX-203	203	**73,86**
23ATECH229	ISOFLEX-229	229	**86,57**
23ATECH254	ISOFLEX-254	254	**86,70**
23ATECH305	ISOFLEX-305	305	**115,29**
23ATECH315	ISOFLEX-315	315	**117,40**
23ATECH356	ISOFLEX-356	356	**141,21**
23ATECH406	ISOFLEX-406	406	**171,16**
23ATECH457	ISOFLEX-457	457	**230,33**
23ATECH208	ISOFLEX-508	508	**277,52**



DESCRIPCIÓN
Conducto aislado tipo sándwich compuesto por un tubo interior tipo Ventilwest, un aislamiento intermedio de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y una densidad de 18 kg/m3, y una funda exterior conformada por un complejo de aluminio y poliéster.
En PHONIWEST es un conducto CALOWEST al que se le realizan unas microperforaciones en el conducto interior, favoreciendo la absorción acústica a través del aislamiento.

APLICACIONES
Se destina a instalaciones de calefacción y aire acondicionado de viviendas, oficinas, locales comerciales y grandes superficies. Está especialmente indicado cuando se requiere aislamiento para evitar condensaciones. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno.

REACCIÓN AL FUEGO
- Clasificación Euroclase "B-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILWEST M-1.
- Clasificación Euroclase "A2-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILWEST M-0.
- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI).

ACCESORIOS
Collarín de unión a conducto de fibra. Disponibles en tres variantes: (1) collarín normal, (2) collarín autorroscante y (3) collarín tres pinchos.



CONDUCTO FLEXIBLE

ALUFLEX

TRAMO 5 METROS

CÓDIGO	ø mm (D x d)	€
23ALUFL100	100	15,96
23ALUFL110	110	17,75
23ALUFL120	120	19,82
23ALUFL125	125	20,61
23ALUFL150	150	25,11
23ALUFL200	200	38,39
23ALUFL250	250	54,77
23ALUFL300	300	65,33
23ALUFL350	350	88,16



ACCESORIOS

COLLAR UNIÓN TUBO A TUBO

CÓDIGO	MODELO	€
23YI0JM150	150	3,22
23YI0JM200	200	3,86
23YI0JM250	250	5,15
23YI0JM300	300	5,80
23YI0JM350	350	6,44
23YI0JM400	400	7,09
23YI0JM450	450	7,73
23YI0JM500	500	8,37
23YI0JM550	550	9,65
23YI0JM600	600	11,58



MANGUITO CHAPA-FIBRA

CÓDIGO	MODELO	€
23MC000100	100	4,13
23MC000125	125	5,15
23MC000150	150	4,93
23MC000200	200	4,79
23MC000250	250	11,85
23MC000300	300	7,04
23MC000315	315	11,05
23MC000350	350	13,31





SILENCIADORES FLEXIBLES

SILENCIADORES FLEXIBLES PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

DESCRIPCIÓN

Conducto aislado tipo sándwich compuesto por un tubo interior tipo Ventilwest, un aislamiento intermedio de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y una densidad de 18 kg/m3, y una funda exterior conformada por un complejo de aluminio y poliéster.
En PHONIWEST es un conducto CALOWEST al que se le realizan unas microperforaciones en el conducto interior, favoreciendo la absorción acústica a través del aislamiento.



APLICACIONES

Se destina a instalaciones de calefacción y aire acondicionado de viviendas, oficinas, locales comerciales y grandes superficies. Está especialmente indicado cuando se requiere aislamiento para evitar condensaciones. Se puede emplear tanto en las instalaciones de impulsión como en las de retorno.

REACCIÓN AL FUEGO

- Clasificación Euroclase "B-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILWEST M-1.
- Clasificación Euroclase "A2-s1,d0" según norma UNE-EN 13501-1:2007 para el conducto VENTILWEST M-0.
- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE) y del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI).

ACCESORIOS

Collarín de unión a conducto de fibra. Disponibles en tres variantes: (1) collarín normal, (2) collarín autorroscante y (3) collarín tres pinchos.

CÓDIGO	MODELO	Descripción	Diámetro (mm)	Reducción sonora a 1000/2000 Hz (db A)	€
21T0000318	SRP 100/900	Silenciador flexible	Ø 100/Ø 162		**37,00**
21T0000319	SRP 125/900		Ø 125/Ø 187		**41,00**
21T0000320	SRP 150/900		Ø 150/Ø 212		**48,00**
21T0000321	SRP 200/900		Ø 200/Ø 264		**60,00**

SILENCIADORES RIGIDOS PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Fabricados con tubo spiro de chapa de acero galvanizada, un tubo interior perforado y lana mineral acústica.
Aislamiento de lana mineral de 50mm, de espesor con manguitos circulares de chapa galvanizada en ambos extremos.

Pérdida de carga aproximada: entre 10 y 30Pa a los caudales recomendados.



CÓDIGO	MODELO	Dimensiones D/D1	Reducción sonora a 1000/2000 Hz (db A)	€
21T0000324	SR 100/900	100-202	44/30 db (A)	**86,00**
21T0000325	SR 125/900	125-225	43/22 db (A)	**102,00**
21T0000326	SR 150/900	150-252	36/25 db (A)	**113,00**
21T0000327	SR 200/900	200-318	39/23 db (A)	**142,00**
21T0000328	SR 250/900	250-358	23/20 db (A)	**172,00**
21T0000329	SR 315/900	315-403	30/14 db (A)	**197,00**
21T0000330	SR 355/900	355-453	25/15 db (A)	**306,00**
21T0000331	SR 400/900	400-503	15/9 db (A)	**374,00**

TUBO HELICOIDAL RÍGIDO Y ACCESORIOS

TUBO HELICOIDAL RIGIDO GALVANIZADO - TIPO P:S:H:G

Tramo de 3 m
Espesor: 0,5 mm

Cod.:23TH053(med)

Med	80	90	100	113,5	125	140	150	160	175	200	224	250	300	315
€	18,62	20,41	20,35	25,37	26,58	31,41	31,97	34,74	40,03	43,40	51,59	54,81	66,57	72,68

Para otros espesores y medidas consultar.



ACCESORIOS: PARED SIMPLE HELICOIDAL GALVANIZADO - TIPO P.S.H.G

CÓD	23THC45(med.)	23THC90(med.)	23THT90(med.)	23THDS0(med.)	23THCAP(med.)	23THMAN(med.)	23THSAT(med.)	23THTAP(med.)	23IN450(med.)
Med	CODO 45°	CODO 90°	TE SIMPLE 90°	CRUZ 90°	CAPERUZA	MANGUITO	ABRAZADERA (atornillar)	TAPA TUBO	INJERTO 45°
80	5,97*	7,55*	13,43**	20,99	11,66	1,62	5,63	4,89	7,70
100	5,58*	10,69*	10,25**	25,37	12,28	1,94	6,18	5,81	8,65
125	6,62*	9,36*	14,96*	31,90	14,10	2,28	6,83	6,04	10,84
150	8,21*	13,11*	17,89	38,63	16,02	2,71	7,48	6,70	11,88
160	9,30*	14,28*	19,24	41,53	18,63	2,93	7,72	7,05	13,11
200	13,42	18,63	23,91	48,71	22,15	3,37	8,78	8,14	16,77
250	15,56	23,70	31,94	63,97	26,71	4,18	11,08	10,35	21,44
300	20,76	33,58	42,05	80,33	34,11	5,03	12,55	13,03	28,47
315	27,00	40,83	46,72	85,52	37,93	5,50	14,19	13,83	31,27
355	27,96	42,86	55,67	99,92	40,39	6,18	15,38	16,15	37,36
400	34,17	53,34	65,62	117,18	46,02	6,93	16,71	18,86	45,40
450	40,14	69,32	77,21	135,33	55,67	8,39	18,48	22,01	54,60
500	50,29	78,51	90,36	156,63	66,50	9,33	19,97	24,59	65,29

* Articulo estampado
** Consultar otras medidas. Todos los precios son €/ud







TUBO HELICOIDAL RÍGIDO Y ACCESORIOS

REDUCCIONES - TIPO P.S.H.G

CÓDIGO	ø mm (D x d)	€
23RE100900	100 x 90	11,42
23RE125100	125 x 100*	6,43
23RE150100	150 x 100*	7,50
23RE150125	150 x 125*	7,36
23RE200150	200 x 150*	14,71
23RE250200	250 x 200*	20,00
23RE300150	300 x 150	26,76
23RE300200	300 x 200	25,16
23RE300250	300 x 250	25,27
23RE350300	355 x 300	29,83
23RE400350	400 x 355	32,78
23RE500450	500 x 450	40,78



* Articulo estampado

** Consultar otras medidas. Todos los precios son €/ud

ABRAZADERA

CÓDIGO	MEDIDA mm	€
23THSAT100	100	5,39
23THSAT150	150	6,51
23THSAT200	200	7,59
23THSAT250	250	9,32
23THSAT300	300	10,88
23THSAT355	355	13,14
23THSAT400	400	14,29
23THSAT450	450	16,12
23THSAT500	500	17,41



MANTA FILTRANTE PARA REJILLA PORTAFILTROS

Medida de 1000 Cod. 2206MF(99XH) resto Cod. 2206MF(LXH).

MF

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,54	0,66	0,81	0,93	1,08	1,20	1,35	1,62	2,16	2,16	2,69	2,69
150	0,81	1,02	1,20	1,41	1,62	1,82	2,02	2,42	3,23	3,23	4,01	4,01
200	1,08	1,35	1,62	1,88	2,16	2,42	2,69	3,23	4,32	4,32	5,38	5,38
250	-	1,67	2,02	2,35	2,69	3,04	3,35	4,01	5,38	5,38	6,71	6,71
300	-	-	2,42	2,81	3,23	3,63	4,01	4,84	6,44	6,44	8,06	8,06
350	-	-	-	3,30	3,77	4,23	4,70	5,63	7,51	7,51	9,41	9,41
400	-	-	-	-	4,32	4,84	5,38	6,44	8,59	8,59	10,74	10,74
450	-	-	-	-	-	5,46	6,05	7,24	9,66	9,66	12,07	12,07
500	-	-	-	-	-	-	6,71	8,06	10,74	10,74	13,43	13,43
600	-	-	-	-	-	-	-	9,66	12,90	12,90	16,12	16,12
700	-	-	-	-	-	-	-	-	15,05	15,05	18,80	18,80
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,19	21,50	21,50
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,18	24,18
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,86



TUBO HELICOIDAL RÍGIDO Y ACCESORIOS

ABRAZADERAS AERO PARA CONDUCTOS DE AIRE

CÓDIGO	Dimensiones (mm)	€/ud
23THISO080	80	4,60
23THISO100	100	5,16
23THISO125	125	5,68
23THISO150	150	6,71
23THISO160	160	6,70
23THISO180	180	6,90
23THISO200	200	7,94
23THISO225	225	8,00
23THISO250	250	9,08
23THISO280	280	8,90
23THISO300	300	10,00
23THISO315	315	10,30
23THISO355	355	11,50
23THISO400	400	10,93
23THISO560	560	12,99
23THISO600	600	26,50



- Con sistema de cierre rápido.
- La goma está unida a la abrazadera (permanece adherida cuando se desliza el conducto de aire).
- Material: abrazadera para tubería fabricada en acero, pregalvanizada.
- Revestimiento aislante de ruido, goma de TPE, negro.



La goma está unida a la abrazadera



Sin problemas dedeslizamiento en conductos en espiral



Sistema único de cierre rápido patentado

ESCUADRAS DE APOYO PARA CONDUCTOS

CÓDIGO	Dimensiones (mm)	€/ud
40AB125001	L	2,84
40AB125003	Z	2,89

- Para la fijación de conductos rectangulares de aire.
- Con orificio de ø 4,2 mm para conexiones con tornillos autotaladrantes.
- Material: partes metálicas hechas de acero; taco silenciador hecho de goma de TPE, negro.
- Acero zincado.



L Z

ESCUADRAS DE APOYO PARA CONDUCTOS

CÓDIGO	Dimensiones (mm)	€/ud
40AB125004	V	3,71
40AB125005	A	4,83

- Para la fijación de conductos redondos de aire.
- Material: partes metálicas hechas de acero; taco silenciador hecho de goma de TPE, negro.
- Acero zincado.




V A

PANEL AIRE ACONDICIONADO

AIR ZERO P8858

Panel de lana mineral URSA AIR conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado por su cara exterior y con el tejido acústico Zero (ensayado contra la no proliferación bacteriana), de alta resistenca mecánica, por su cara interior. Sistema de machihembrado rebordeado con el tejido interior Zero.



InCare

Mejora la calidad del aire

Excelente aislamiento acústico

Excelentes valores de reacción al fuego

Fácil instalación y mantenimiento

Excelente aislamiento térmico

Materia prima reciclada

CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud / paquete	m2 / paquete	paq / palet	m2 / palet	Resist. térmica	€/m2
2399000025	25	1,20	3	Stock	6	21,60	7	151,20	0,78	**25,85**
2399000021	25	1,20	3	Stock	46	165,60	-	165,60	0,78	**25,85**
2399000022	25	1,20	2,4	Stock	46	132,48	-	132,48	0,78	**25,85**


InCare

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10º		0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC	EN 12667	0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC	EN 12939	0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	B-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
Absorción acústica con 37 cm plenum (α)			0,80
Resistencia a la presión	EN 13403	800 Pa	
Resistencia a la difusión del vapor de agua	EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg	
Estanqueidad	EN 13403	C	
Estanqueidad	EN 1507	D	
Densidad nominal aproximada		81 Kg/m^3	
Marcado CE	0099/CPR/A43/0295		
AENOR	020/003541		

PANEL AIRE ACONDICIONADO

AIR ZERO A2

Panel de lana mineral URSA AIR conforme a la norma UNE EN 14303 recubierto en su cara exterior por un complejo tejido de aluminio que ofrece un excelente acabado para que el conducto pueda instalarse visto y con el tejido acústico Zero (ensayado contra la no proliferación bacteriana), de alta resistenca mecánica, por su cara interior. Producto que combina la excelente absorción acústica con la incombustibilidad.




CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud /paquete	m2 /paquete	paq / palet	m2 / palet	Resist. térmica	€/m2
2399000023	25	1,20	3	Cons.	6	21,6	7	151,20	0,78	**32,04**

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,55
Absorción acústica con 37 cm plenum (α)			0,80
Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m^2h Pa/mg
Estanqueidad		EN 13403	C
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aprox. 25 mm			81 kg/m^3
Densidad nominal aprox. 40 mm			65 kg/m^3
Marcado CE	0099/CPR/A43/0316		
AENOR	020/003539		

PANEL AIRE ACONDICIONADO

PANEL TECH2 P8058

Panel de lana mineral URSA AIR para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto en su cara exterior por un complejo tejido de aluminio de apariencia apta para conductos vistos y con aluminio puro reforzado en su cara interior. Reacción al fuego (Euroclases) A2, totalmente incombustible.




CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud /paquete	m2 /paquete	paq / palet	m2 /palet	Resist. térmica	€/m²
2399000029	25	1,20	2,90	Cons. B	6	20,88	7	146,16	0,78	**27,56**

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	A2-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,45
Resistencia a la presión		EN 13403	**800 Pa**
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	**MV1 - 148,15 m2 h Pa/mg**
Estanqueidad		EN 13403	**C**
Estanqueidad		EN 1507	**D**
Densidad nominal aproximada			**81 Kg/m3**
Marcado CE	0099/CPR/A43/0315		
AENOR	020/003543		

PANEL AIRE ACONDICIONADO

PANEL ALU-ALU P5858

Panel de lana mineral URSA AIR para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierto en su cara exterior por un complejo kraft-aluminio reforzado, y por su cara interior por un complejo kraft-aluminio con sistema de marcado IN.



InCare

- Mejora la calidad del aire
- Excelente aislamiento acústico
- Excelentes valores de reacción al fuego
- Fácil instalación y mantenimiento
- Excelente aislamiento térmico
- Materia prima reciclada

CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud /pa-quete	m2 /pa-quete	paq / palet	m2 /palet	Resist. térmica	€/m2
2399000010	25	1,20	3	Stock	6	21,60	7	151,20	0,78	**22,28**
2399000011	25	1,20	3	Stock	46	165,60	-	165,60	0,78	**22,28**
2399000008	25	1,20	2,4	Stock	46	132,48	-	132,48	0,78	**22,28**

InCare

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,034 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,036 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,038 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)		EN 13501-1	B-s1,d0
Absorción acústica sin plenum (α)			0,45
Resistencia a la presión		EN 13403	800 Pa
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m2 h Pa/mg
Estanqueidad		EN 13403	C
Estanqueidad		EN 1507	D
Densidad nominal aproximada			81 Kg/m3
Marcado CE	0099/CPR/A43/0294		
AENOR	020/003540		

MANTA ALUMINIO

M2021

Manta de lana mineral URSA AIR para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierta por su cara exterior con complejo kraft-aluminio.




CÓDIGO	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Dispon.	ud / paquete	m2 / paquete	paq / palet	m2 /palet	Resist. térmica	€/m2
2399000101	50	1,20	16,50	Stock	1	19,80	18	356,40	1,25	**5,64**
2399000105	100	1,20	7,50	Cons. B	1	9	18	162	2,50	**11,50**

Características técnicas			
Lambda (λ90/90)	10ºC	EN 12667 EN 12939	0,040 W/m·K
Lambda (λ90/90)	24ºC		0,042 W/m·K
Lambda (λ90/90)	40ºC		0,048 W/m·K
Lambda (λ90/90)	60ºC		0,054 W/m·K
Reacción al fuego (Euro-clases)		EN 13501-1	B-s1,d0
Resistencia a la difusión del vapor de agua		EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
Densidad nominal aproximada			12 Kg/m3
Calor específico aproximado (C_p)			800 J/Kg·K
Marcado CE	0099/CPR/A43/0341		
AENOR	020/003463		

InCare

La tecnología InCare en base a iones de cobre, mejora la calidad del aire interior reduciendo la presencia de microorganismos en el aire de los espacios cerrados. La instalación de la gama URSA AIR con tecnología InCare, preserva la salud y asegura la eficiencia energética y el confort en todo tipo de ámbitos



Inactivación microbiana
Reduce el riesgo de alergias y enfermedades infecciosas.

Durabilidad
La eficacia inhibidora del cobre perdura toda la vida útil

Materiales seguros
Respetuosos con la salud y el medioambiente

ACCESORIOS PANEL

MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE CORTE NG18 TOOL

CÓDIGO	Descripción	€
2308850013	Maletin de herramientas de corte NG18 TOOL (NUEVO)	555,17



KIT DE RECAMBIO DE CUCHILLAS EASY TOOL

CÓDIGO	Descripción	€
2308850015	Juego de recambios de cuchillas para el nuevo maletín EASY TOOL. El nuevo kit incorpora recambio para la nueva cuchilla roja de corte en media madera.	136,11



MALETÍN DE HERRAMIENTAS URSA AIR Q4

CÓDIGO	Descripción	€
2308850040	Kit de maletín con 2 herramientas (roja y azul) para la construcción de conductos a partir de paneles URSA AIR Q4 (con 40mm de espesor).	526,95



ESCUADRA DE ALUMINIO URSA AIR

CÓDIGO	Descripción	€
2308842898	Escuadra plegable URSA AIR dispone de posición 90º para realizar conductos rectos; posición de 67,5º para la realizar figuras a partir de conductos rectos; y otras posiciones como 45º	321,47



TRIÁNGULO SCR (SISTEMA CONDUCTO RECTO)

CÓDIGO	Descripción	€
2308850018	Escuadra metálica que permite realizar las marcas de 22,5º , en los dos sentidos, para la construcción rápida de piezas a partir de conductos rectos.	44,67



CUCHILLO URSA AIR

CÓDIGO	Descripción	€
1803850014	Cuchillo para fibra	7,74



GRAPADORAS Y GRAPAS

CÓDIGO	Descripción	€
2308840535	GRAPADORA SLAP	94,98
2308840550	GRAPADORA ESCO 58 4-14 TR	140,00
2399GRAPA2	Grapas 58/14 para grapadora ESCO 58 4-14 TR (5000 ud)	8,65
2399GRAPA5	Caja grapas 5000 unid.stcr-5019-12 plus	6,46



BOTE DE COLA PARA CONDUCTOS

CÓDIGO	Descripción	€
20327GTE6K	Bote de cola conductos 6 kg	21,24



SPLITMANIA

CONDUCTOS EXTRACCIÓN CAMPANAS

DINAK EI30

Conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de lana de roca, específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina industriales.

0036 CPD 90220 019

Disponible en 2 versiones



Con junta (J)



Con aro (KS)

DINAK EI30 CON JUNTA

MODELO	ø mm	
1.4404/316L	Ø80-600	EN 1856-1 T200 N1 W V2 L50040 O00
1.4301/304	Ø80-600	EN 1856-1 T200 N1 W Vm L20040 O00

Para ver designaciones hasta DN1000, consultar certificado CE de la gama

DINAK EI30 CON ARO

MODELO	ø mm	
1.4404/316L	Ø80-300	EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G60
1.4301/304	Ø80-300	EN 1856-1 T600 H1 W Vm L20040 G60

MATERIALES
Pared interior:
• Inox AISI 304 (1.4301).
• Inox AISI 316L (1.4404).

Pared exterior:
• Inox AISI 304 (1.4301) acabado brillante.
• Inox AISI 316L (1.4404), para ambientes marinos u otros altamente corrosivos, acabado brillante.
• Inox AISI 409L (1.4512) para montaje interior, acabado brillante. Disponible hasta Ø750
• Acero Galvanizado (versión J) para montaje interior. Disponible hasta Ø750.

Aislamiento:
• Lana de roca de 30 mm de espesor

CARACTERÍSTICAS
• Alta resistencia mecánica y estabilidad. Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme a la norma UNE-EN 1859.
• Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego.
• Estanqueidad al agua de lluvia. Ensayado según norma UNE-EN 1856-1.
• La versión EI30 con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas UNE-EN 1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de ventilación (clase D3, hasta 2.000 Pa en sobrepresión, y 750 Pa en aspiración).
• Única empresa con marcado CE hasta Ø1000.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO
Certificaciones de Resistencia al Fuego para Campanas de Cocina Industriales compatibles con la última revisión del DB SI del CTE
EI 30 ve (i↔o)
EI 30 ho (i↔o)

APLICACIONES EI30 CON JUNTA
• Para instalaciones con baja presión de extracción:
- Hasta 40 Pa en sobrepresión
- Hasta 200 Pa en aspiración (presión negativa)
• Incorpora una junta de silicona (Tmax = 200 °C) en las uniones entre elementos



APLICACIONES EI30 CON ARO
• Para instalaciones con alta presión de extracción:
Hasta 5.000 Pa en sobrepresión y 2.000 Pa en aspiración (presión negativa)
Incorpora un aro de estanqueidad perimetral en las uniones sobre el que se aplica un sellante de silicona neutra resistente a altas temperaturas




Para calcular el precio de las distintas combinaciones de materiales (pared interior/pared exterior), aplicar los siguientes coeficientes partiendo de la tarifa en 304/304:

316L/304 +10%
304/316L +15%

El coeficiente no se aplica sobre las abrazaderas y anclajes.

MANTAS FILTRANTES

TECNOPOR PPI-20 NG



Espuma de poliuretano base poliéster, con una estructura celular completamente abierta y regular. TECNOPOR PPI es particularmente adecuado para la fabricación de filtros, p.ej.: filtros de aire y humidificadores para la industria de ventilación y aire acondicionado, como material base para la fabricación de filtros de carbón activado o impregnación

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Densidad	27 – 33	Kg/m3	DIN EN ISO 845
Dureza a la compresión 40%	2,5 – 4	KPa	DIN EN ISO 3386-1
Resistencia a la tracción	≥ 100	KPa	DIN EN ISO 1798
Alargamiento a la rotura	≥ 150	%	DIN EN ISO 1798
Cantidad de poros	14,5 – 21	PPI (Poros/pulgada)	Interna
Clasificación filtración			
Espesor 25mm	G3	----	EN 779
Espesor 10mm	40% ISO GRUESO	----	ISO 16890
Rango de temperatura de trabajo	-40/+100	ºC	
Intermitente	+145	ºC	

FILTRINA ESPUMA 2X1M



CÓDIGO	Medida (mm)	PPI	€
2138260200	5	20/5 19,59	**19,59**
2138260300	10	20/10	**39,18**
2138260400	15	20/15	**54,49**
2138260500	20	20/20	**79,18**
2138260600	40	20/40	**119,30**

FILTRINA NEGRA 1X2M



CÓDIGO	Medida (mm)	PPI	€
2138020020	ZMP/PPI 02002	5	**24,00**
2138020030	ZMP/PPI 02003	10	**42,00**
2138020040	ZMP/PPI 02004	15	**63,92**
2138020050	ZMP/PPI 02005	20	**82,48**

MANTAS FILTRANTES

FILTRINA BLANCA 1X2M

CÓDIGO	MODELO	PPI	€
2138020010	ZMS/M1-F1/ECO	8	6,20
2138010460	MANTA 100/10 (G2) ROLLO 1 X 20 M ZMS/M1-F1/ECO 01046	20	43,30
2138010510	MANTA 150/15 (G3) ROLLO 1 X 20 M ZMS/M1-F1/ECO 01051	20	59,80
2138010530	MANTA 200/22 (G4) ROLLO 1 X 20 M ZMS/M1-F1/ECO 01053	20	76,29



FILTRINA BLANCA 2X1M

CÓDIGO	MODELO	PPI	€
2138260250	SV/412	8/10	12,38
2138260260	SV/430	18-20	13,00



HVAC. AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN

Cada vez más personas se preocupan por la calidad de vida. Calidad de vida significa también condiciones de salud. La calidad del aire se convierte cada vez más en un problema, ya que es mucho más fácil medir diferentes parámetros en línea.

Una gran parte de nuestra vida la pasamos en casas, oficinas y otros edificios. La calidad del aire interior se basa en la refrigeracion del aire entrante y la recirculacion del aire interior.

La excelencia sólo puede darse utilizando el filtro adecuado.


DELTRIAN dispone de toda la gama de filtros siguiendo la norma EN779:2012 - ISO16890.

DELTRIAN es una empresa con la certificación ISO 14001 y, como tal, está muy preocupada por las mejoras medioambientales.

Un gran problema es el consumo de energía. Hemos desarrollado filtros que ofrecen una pérdida de carga media baja durante toda su vida útil.

Esto repercute, por un lado, en la vida útil del filtro y, por otro, en un considerable ahorro de energía. Nuestros filtros con certificación EUROVENT ofrecen a nuestros clientes una garantía sobre los niveles de pérdida de carga y la calidad de la filtración.

Nuestros filtros HVAC incluyen: filtros domésticos, medias filtrantes, filtros de fan coil, filtros de panel, filtros de bolsa, filtros compactos, filtros de mini pliegues y filtros de carbón activado.



MANTAS FILTRANTES

POLY M1


APLICACIONES
Filtración primaria para tratamiento de aire en la ventilación y aire acondicionado.

VENTAJAS
- Servicio de corte Deltrian.
- Baja pérdida de carga.
- Resistencia mecánica.
- Densidad progresiva.
- Alto poder de retención.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Eficiencia según norma ISO 16890 : 2016.
- Medios: Sintética Certificada al fuego y toxicidad M1/F1 según NFF16101.
- Pérdida de carga final: 250 Pa.
- Tº máxima en servicio continuo: 110ºC.
- Humedad relativa: 100%.



MODELO	Ancho A (mm)	Longuitud B (m)	Espesor C (mm)	Superficie (m^2)	Velocidad frontal (m/s)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)	Clasificación al fuego NFF16101
ISO COARSE 40% ISO 16890 - (G2)							
POLY90-M1	1000	20	10	20	1	5400/27	M1/F1
POLY90-M1	2000	20	10	40	1	5.400/27	M1/F1
ISO 16890 COARSE 50% (G3)							
POLY140-M1	1000	20	16	20	1	5.400/34	M1/F1
POLY140-M1	2000	20	16	40	1	5.400/34	M1/F1
ISO 16890 COARSE 60% (G4)							
POLY200-M1	1000	20	20	20	1	5.400/50	M1/F1
POLY200-M1	2000	20	20	40	1	5.400/50	M1/F1



FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

FZ GALVA


APLICACIONES
Filtración primaria para unidades de tratamiento de aire o rejillas de entrada de aire.


VENTAJAS
Gran superficie de filtración.
Medios sintéticos gruesos con gran capacidad de retención de polvo, plegada entre 2 rejillas rígidas.
Versión de media filtrante reemplazable disponible.
Clasificación de los medios contra el fuego M1 a petición.
Aprobado para el contacto con alimentos según la norma EC 1935/204.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Eficacia según la norma ISO 16890:2016.
Medios: Sintética.
Marco: galvanizado, marco SECURE disponible a petición.
Pérdida de carga final: 250 Pa
Tª máxima en servicio continuo: 70ºC
Humedad relativa: 100%


Solicite la ejecución industrial (media filtrante gruesa de poliéster plegada entre 2 rejillas) que garantiza una capacidad de retención de polvo mucho más elevada que las ejecuciones de mezcla sintética/algodón.

Compruebe el número de pliegues, algunos fabricantes ofrecen versiones con hasta un 50% menos de superficie.





MODELO	Ancho	Alto	Espesor	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ GA AC	592	592	47	0,6	3400/65
FZ GA AC	287	592	47	0,3	1700/65
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ GA AC	592	592	97	1	3400/47
FZ GA AC	287	592	97	0,5	1700/47



FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

FZ SS - SC Y ES

APLICACIONES
Filtración primaria para unidades de tratamiento de aire o rejillas de entrada de aire.

VENTAJAS
- Gran superficie de filtración
- Filtro ligero, rígido y fácil de compactar
- 100% incinerable
- Repelente al agua
- Amplia gama de tamaños estándar, tamaños no estándar disponibles bajo petición
- Aprobado para el contacto con alimentos según la norma CE 1935/2004

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Marco
- GA: Acero galvanizado • PL: Plástico
- CA: Cartón • F0: FiberPlast
- Eficacia según la norma ISO 16890: 2016 G4 - También disponible en M5
- Media : Sintética termo plegada
- Pérdida de carga final: 250 Pa
- T° máxima en servicio continuo: 70 °C
- Humedad relativa : 100%




MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Espesor C (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ SS SC	592	592	47	0,94	3400/65
FZ SS SC	492	492	47	0,65	2400/65
FZ SS SC	392	492	47	0,52	1900/65
FZ SS SC	287	592	47	0,47	1700/65
FZ SS SC	592	592	97	1,8	3400/40
FZ SS SC	492	492	97	1,25	2400/40
FZ SS SC	392	492	97	1	1900 /40
FZ SS SC	287	592	97	0,9	1700/40
ISO COARSE 65% - ISO 16890 - (G4)					
FZ SS ES	592	592	47	1,3	3400/55
FZ SS ES	492	492	47	0,9	2400/55
FZ SS ES	392	492	47	0,8	1900/55
FZ SS ES	287	592	47	0,7	1700/55
FZ SS ES	592	592	97	2,2	3400/38
FZ SS ES	492	492	97	1,5	2400/38
FZ SS ES	392	492	97	1,3	1900/38
FZ SS ES	287	592	97	1,2	1700/38

FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

KS CARTON SC Y ES

MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ CA SC	595	595	23	0,44	3000/100
FZ CA SC	495	624	23	0,38	2600/100
FZ CA SC	495	595	23	0,36	2500/100
FZ CA SC	395	495	23	0,24	1650/100
FZ CA SC	287	595	23	0,21	1500/100
FZ CA SC	287	287	23	0,10	750/100
FZ CA SC	595	595	47	0,9	3400/90
FZ CA SC	495	624	47	0,78	2975/90
FZ CA SC	495	595	47	0,75	2850/90
FZ CA SC	395	495	47	0,49	1870/90
FZ CA SC	287	595	47	0,43	1700/90
FZ CA SC	287	287	47	0,20	825/90
FZ CA SC	595	595	97	1,85	3400/60
FZ CA SC	495	624	97	1,61	2975/60
FZ CA SC	495	595	97	1,54	2850/60
FZ CA SC	395	595	97	1,23	2325/60
FZ CA SC	395	495	97	0,54	1870/60
FZ CA SC	287	595	97	0,5	1700/60
FZ CA SC	287	287	97	0,26	825/60
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)					
FZ CA ES	595	595	47	1,3	3400/55
FZ CA ES	495	495	47	0,9	2800/55
FZ CA ES	395	495	47	0,8	1900/55
FZ CA ES	287	595	47	0,7	1700/55
FZ CA ES	595	595	97	2,2	3400/50
FZ CA ES	495	495	97	1,5	2800/50
FZ CA ES	395	495	97	1,3	1900/50
FZ CA ES	287	595	97	1,2	1700/50





FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

KS

APLICACIONES
Filtración para unidades de tratamiento de aire.

VENTAJAS
- Perfil aerodinámico de alta tecnología que reduce las turbulencias en el aire de salida.
- Bolsa cónica cosida.
- Baja pérdida de carga.
- Bajo consumo de energía.
- Variante en marco de plástico (SECURE) bajo pedido.
- Aprobado para el contacto con alimentos según norma CE 1935/2004.
- Certificado contra el desarrollo microbiano (ISO 846-VD 6022).

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Eficacia según la norma ISO 16890: 2016.
- Media: Sintética.
- Marco: Acero galvanizado.
- Pérdida de carga final: 300 Pa.
- Pérdida de carga final recomendada para ECO: 250 Pa.
- Tº máxima en servicio continuo: 70ºC.
- Humedad relativa: 100%.



* Consumo de energía, kWh/año: Calculado según la directriz 4/21-2018 de Eurovent
** Clase energética: según Eurovent RS 4/C/001-2019
Nota Reduzca sus costes de filtración eligiendo nuestro filtro de bolsa de la serie "K", que ofrece 2 etapas de filtración en un solo producto.

MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Nº de bolsas	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)
ePM10 55% ISO 16890 - (M5)						
KS50-6/600/08	592	592	600	8	5.70	3400/40
KS50-6/600/06	592	592	500	6	4.30	3400/45
KS50-6/500/06	592	592	600	6 3.	60	3400/53
KS50-6/360/06	592	592	360	6	2.86	3400/67
ePM10 70% ISO 16890 - (M6)						
KS65-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400/50
KS65-5/600/06	490	592	600	6	4,30	2800/50
KS65-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1700/50
KS65-6/600/06	592	592	600	6	4,30	3400/54
KS65-6/600/05	490	592	600	5	3,60	2800/54
KS65-3/600/03	287	592	600	3	2,10	1700/54
KS65-6/500/08	592	592	500	8	4,70	3400/63
KS65-5/500/06	490	592	500	6	3,60	2800/63
KS65-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1700/63
KS65-6/380/08	592	592	380	8	3,60	3400/58
KS65-5/380/06	490	592	380	6	2,60	2700/58
KS65-3/380/04	287	592	380	4	1,70	1700/58
KS65-6/380/06	592	592	380	6	2,70	3400/72
KS65-5/380/05	490	592	380	5	2,20	2800/72
KS65-3/380/03	287	592	380	3	1,30	1700/72
ePM2,5 70% ISO 16890 - (F7)						
KS85-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400/103
KS85-5/600/06	490	592	600	6	4,30	2800/103
KS85-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1700/103
KS85-6/500/08	592	592	500	8	4,70	3400/115
KS85-5/500/06	490	592	500	6	3,60	2800/115
S85-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1700/115
ePM1 70% ISO 16890 - (F8)						
KS95-6/600/08	592	592	600	8	5,70	2000/ 52
KS95-5/600/06	490	592	600	6	4,30	1650/52
KS95-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1000/ 52
KS95-6/500/08	592	592	500	8	4,70	2000/54
KS95-5/500/06	490	592	500	6	3,60	1650/54
KS95-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1000/54

SPLITMANIA

FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA

FZ MP SC - ES


APLICACIONES
Filtración para unidades de tratamiento de aire equipadas con un prefiltro y unidades de aire acondicionado.

VENTAJAS
Compacto y económico.
- Área de alta filtración.
- Alta eficiencia.
- Aprobado para contacto con alimentos según CE 1935/200.4
- Certificado contra el desarrollo microbiano (ISO 846-VD 6022)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Eficiencia según ISO 16890:2016
Medios: Papel de fibra de vidrio miniplegado
Marco:
- GA : Acero galvanizado
- PL : Plástico
- Fo : FiberPlast
- CA : Cartón

Separador: Cordones de hot melt
Pérdida de carga final: 450 Pa
Pérdida de carga recomendada por ECO: 250 Pa
Tº máximo en servicio continuo: 70ºC
Humedad relativa: 100% HR





MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Espesor C (mm)	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)
ePM10 70% ISO16890 - (M6)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2000/42
FZ MP SC	592	490	47	5	2500/42
FZ MP SC	592	287	47	3	1450/42
FZ MP SC	592	592	97	11	3000/81
FZ MP SC	592	490	97	9	2500/81
FZ MP SC	592	287	97	5,5	1500/81
ePM1 60% ISO16890 - (F7)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2000/69
FZ MP SC	592	490	47	5	2500/69
FZ MP SC	592	287	47	3	1450/69
FZ MP SC	592	592	97	11	3000/90
FZ MP SC	592	490	97	9	2450/90
FZ MP SC	592	287	97	5,5	1500/90
ePM1 70% ISO16890 - (F8)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2000/96
FZ MP SC	592	490	47	5	2500/96
FZ MP SC	592	287	47	3	1450/96
FZ MP SC	592	592	97	11	3000/100
FZ MP SC	592	490	97	9	2450/100
FZ MP SC	592	287 9	7	5,5	1500/100
ePM1 80% ISO16890 - (F9)					
FZ MP SC	592	592	47	6	2000/145
FZ MP SC	592	490	47	5	2000/145
FZ MP SC	592	287	47	3	1250/145
FZ MP SC	592	592	97	11	2500/130
FZ MP SC	592	490	97	9	2000/130
FZ MP SC	592	287	97	5,5 -	1750/130

FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA


FCM

APLICACIONES
- Filtros de grasa o neblina de aceite para sistemas de extracto de cocina.
- Caliente la pantalla cuando esté cerca de baterías calientes.
- Separador de gotas en unidades de tratamiento de aire.


VENTAJAS
- Celdas rígidas con refuerzo para tamaños más grandes.
- Superposición de capas de medios.
- Disponible con orificios de drenaje en esquinas y manijas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Eficiencia según ISO 16890 : 2016.
- Medios: Acero galvanizado de punto, acero inoxidable o capas de aluminio.
- Marco: acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio.
- Caída de presión final recomendada: 250 Pa.
- T° máximo en servicio continuo: 150°C.
- Humedad relativa: 100% HR.
- Asa disponible a petición.





Eficiencia EN779:2012	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Superficie (m²)	Caudal (m³/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 30% ISO 16890 - (G2)					
G2	592	592	23	0,35	3400/12
G2	287	592	23	0,17	1700/12
G2	592	592	47	0,35	3400/17
G2	287	592	47	0,17	1700/17



SPLITMANIA


FILTROS DE BOLSA Y CAMPANA


FP 40

APLICACIONES
Filtración primaria para unidades de tratamiento de aire.


VENTAJAS
- Gran capacidad de retención de polvo.
- Baja pérdida de presión.
- Bolsas cónicos autoportantes.
- Variante en marco de plástico (SECURE) bajo pedid.o
- Económico
- Aprobado para el contacto con alimentos según la norma CE 1935/2004.
- Certificado contra el desarrollo microbiano (ISO 846-VD 6022).

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Eficiencia según la norma ISO 16890 : 2016.
- Media: Sintético grueso con densidad progresiva.
- Pérdida de carga final: 250 Pa
- Tº máximo en servicio continuo: 80 °C
- Humedad relativa: 100% HR





MODELO	Ancho A (mm)	Alto B (mm)	Fondo C (mm)	Nº de Bolsas	Superficie (m^2)	Caudal (m^3/h) Pérdida de carga (Pa)
ISO COARSE 65% ISO 16890 - (G4)						
FP40-6/600/06	592	592	600	6	4,3	3400/30
FP40-5/600/05	490	592	600	5	3,9	2800/30
FP40-3/600/03	287	592	600	3	2,3	1700/30
FP40-6/360/06	592	592	360	6	2,6	3400/37
FP40-5/360/05	490	592	360	5	2,4	2800/37
FP40-3/360/03	287	592	360	3 1,	4	1700/37



ANEMÓMETROS

ANEMÓMETRO PARA SMARTPHONE TESTO 410I

- Instrumento de medición profesional compacto de la serie testo Smart Probes para el uso con smartphone/tablets
- Medición de velocidad, caudal y temperatura del aire.
- Fácil parametrización del conducto para la medición del caudal volumétrico (dimensión y geometría).
- Representación del caudal volumétrico de múltiples rejillas para el ajuste de instalaciones.
- Medición y envío de datos mediante la App testo Smart.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805601410	0560 1410	Anemómetro de molinete para smartphone, para la medición de velocidad, caudal y temperaratura, incl. pilas y protocolo de calibración	96,00

TESTO SMART PROBES - SET VAC

- **Instrumentos compactos de calidad profesional manejados desde la app en el smartphone o la tablet.**
- Medición de temperatura ambiente y superficial, humedad, velocidad y caudal.
- Menús de medición específicos según la aplicación.
- Visualización de las mediciones en formato de tabla o de gráfica.
- Funcionamiento, evaluación y envío de los datos medidos mediante la App testo Smart.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805630202	0563 0003 10	Set testo Smart Probes para el servicio en los sistemas de ventilación y aire acondicionado. Se compone de: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, maletín testo Smart Case (ventilación), pilas, y protocolos de calibración.	394,00

SET DE CONOS TESTOVENT 417

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805634170	0563 4170	Set de conos testovent 417: cono para rejillas de salida (200 x 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm)	214,80
1805544172	0554 4172	Estabilizador de caudal para testovent 417	121,20
1805544173	0554 4173	Set de conos testovent 417 con estabilizador de caudal; el set incluye cono para rejillas de salida (200 x 200 mm) y cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm). Accesorio indicado para rejillas orientables.	310,80



ANEMÓMETROS Y BALÓMETRO

ANEMÓMETRO DE MOLINETE TESTO 410-2



• Anemómetro con medición de humedad y temperatura integrada
• Sonda de molinete de 40 mm integrada
• Medición de humedad con el sensor Testo de gran estabilidad a largo plazo

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805604102	0560 4102	Anemómetro con sonda de molinete y sensor de humedad y sensor NTC de temperatura integrados, incl. tapa de protección, estuche de cinturón, cinta de sujeción para muñeca, 2 pilas AAA y protocolo de calibración.	157,00

TESTO 420



• Peso inferior a 2,9 kg.
• Estabilizador de flujo para mediciones en difusores de salida de aire.
• Instrumento de medición extraíble e inclinable con pantalla grande.
• Vinculación por Bluetooth a la App para la medición rápida y sencilla a distancia y para la elaboración de informes in situ.
• Compatible con el testo 400.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805634200	0563 4200	Balómetro con instrumento de medición, cuerpo base, campana de 610 x 610 mm, 5 varillas de tensión, cable USB, pilas, protocolo de calibración y carrito de transporte.	2.431,66
1805600420	0560 0420	Manómetro diferencial testo 420 incl. pilas y protocolo de calibración.	946,79

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805544200	0554 4200	Campana 360 x 360 mm, con bolsa	2.431,66
1805544201	0554 4201	Campana 305 x 1220 mm, con bolsa	238,80
1805544202	0554 4202	Campana 610 x 1220 mm, con bolsa	272,40
1805544203	0554 4203	Campana 915 x 915 mm, con bolsa	298,80
1805544209	0554 4209	Trípode extensible hasta 4 m, con ruedas	447,60
1805540440	0554 0440	Tubo flexible de conexión, silicona - Manguera de conexión, silicona	50,40
1805540453	0554 0453	Manguito de conexión sin silicona para la medición de presión diferencial, 5 m de longitud, carga máxima 700 hPa (mbar)	52,80

DATA LOGGERS WIFI TESTO 160 IAQ



• Transferencia de los valores medidos a la memoria del Testo Cloud 160 vía WiFi.
• Acceso a los valores medidos en todos los dispositivos móviles.
• Mensajes de alarma por SMS o correo electrónico.
• Diseño discreto y tamaño pequeño.
• Cubierta decorativa para la perfecta adaptación individual del registrador al entorno.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805720580	0572 2014	Registrador de calidad del aire WiFi testo 160 IAQ con pantalla y sensores integrados para temperatura, humedad, CO2 y presión atmosférica	563,00

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805542012	0554 2012	Cubierta decorativa para testo 160 IAQ	10,00
1805542015	0554 2015	Soporte de pared para testo 160 IAQ	11,00
1805150414	0515 0414	Pilas AA alcalinas de manganeso hasta -10 °C, incluye 4 unidades	13,29
1805722020	0572 2020	Alimentación de tensión USB externa	32,00
1805200171	0520 0171	Certificado de calibración ISO de temperatura -8 °C; 0 °C; +40 °C	
1805200076	0520 0076	Certificado de calibración ISO de humedad a +25 °C; puntos húmedos 11,3 %HR y 75,3 %HR	
1805200033	0520 0033	Certificado de calibración ISO de CO2, puntos de calibración 0; 1.000; 5.000 ppm	

ANEMÓMETROS

TESTO SMART PROBES - SET VAC

TESTO 440

• Medición de todos los parámetros relevantes para la IAQ con un solo instrumento – con sondas de turbulencia, velocidad, lux, CO_2, temperatura, humedad, calor radiante, presión y presión diferencial
• Sondas digitales de alta calidad y concepto de calibración inteligente.
• Programas de medición inteligentes e intuitivos:
- Medición del sistema HVAC según EN ISO 12599 y ASHRAE 1111
- PMV/PPD según EN ISO 7730 y ASHRAE 55
- Corriente de aire y grado de turbulencia según EN ISO 7730 y ASHRAE 555
- Medición WBGT según DIN 33403 y EN ISO 7243, medición NET según DIN 33403
- Programas de medición para mediciones según las normativas vigentes

• Documentación de los valores medidos directamente en las instalaciones del cliente y envío por correo electrónico o análisis posterior con el software para PC testo DataControl.
• Funcionamiento intuitivo mediante pantalla HD de 5" con Smart-Touch para la visualización clara de todos los valores medidos.
• Sensor de presión diferencial integrado, altamente preciso e independiente de la ubicación.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805600401	0560 4401	Instrumento para medición de parámetros IAQ, 3 pilas del tipo AA, cable USB y protocolo de calibración	306,00

SET COMBINADO 1 PARA CAUDAL TESTO 440 CON BLUETOOTH®

Menú de medición específico para caudal y la determinación en paralelo de la velocidad, la humedad y la temperatura del aire en conductos o rejillas de salida del sistema de ventilación
• Sonda de hilo caliente con telescopio (85 cm). Puede combinar la sonda de molinete (Ø 100 mm) con Bluetooth con el telescopio para medir en rejillas de techo o con el set de conos (este se adquiere por separado) para medir en rejillas grandes.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805604406	0563 4406	Instrumento para medición de la IAQ con memoria y función de exportación (incl. pilas y protocolo de calibración), sonda molinete 100 mm con Bluetooth y sensor de temperatura, sonda de hilo caliente con telescopio de 0,85 m, sensor de temperatura y cable de 1,8 m, menú de medición específico para caudal volumétrico y maletín de transporte.	922,00



SET DE MOLINETE DE 16 MM TESTO 440

• Medición de velocidad y caudal
• Telescopio extensible hasta 85 cm para medir en cualquier conducto de ventilación
• Memorización y fácil exportación para evaluar los datos

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
1805634401	0563 4401	Instrumento para medición de la IAQ con memoria y función de exportación (incl. pilas y protocolo de calibración), sonda de molinete de 16 mm (con telescopio y protocolo de calibración) y maletín de transporte.	542,00



PLAN RENOVE

AEROTERMIA **CLIMA**





PREGUNTA EN TU PUNTO DE VENTA SPLITMANIA

FOTOVOLTAICA

359-441



Precios actualizados

SM Solutions

FORMACIONES

Aerotermia y Fotovoltaica



Pregunta en tu punto de venta Splitmania más cercano


SPLITMANIA



KITS FOTOVOLTAICOS 2024

Paneles

CÓDIGO		6Q2HS45060	6Q2HG57072
Tipo de módulo		QNM182-HS450-60	QNN182-HG570-72
Tolerancia de potencia	(W)	0~+5	0~+5
Pico de Potencia STC	Pmax (W)	450	570
Tensión operativa óptima	vmp (V)	34,89	42,04
Corriente óptima de trabajo	Imp(A)	12,90	13,56
Tensión de corcuito abierto	Voc (V)	41,12	50,70
Tensión CORTOcircuito	iSC(A)	13,59	14,33
Eficiencia del módulo	(%)	20,7	22,07



STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 W/m2, temperatura de la celda 25 ºC, Espectros a AM 1,5)

Carascteríticas mecánicas	QNM182-HS450-60	QNN182-HG570-72
Tipo de célula	Tipo PERC Monocrostalino 182 x 91mm	Tipo- N TOPCon Monocrostalino
Nº celulas	120 (2x60)	144 (2 X 72)
Dimensiones del módulo (mm)	1910mm x 1134mm x 35 mm (-+2mm)	2278mm X 1134mm X 35mm (30mm)
Peso (kg)	24,5Kg (-+3%)	31, 4Kg (Marco de 30mm) 31,6 Kg (Marco de 35mm)
Vídrio	Vidrio templado revestido 3,5mm	Vídrio templado revestido, dual, de 2mm
Marco	Alineación de aluminio anodizada	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	Norma IP68 (3 diodos de derivación)	Normal IP68 (3 diodos de derivación)
Cables de salida	TUV (2pfg1169:2007)	TUV (APFG1169:2007) 4 mm² / 1200 mm
Conector	MC4 o (Compatible con MC4)	MC4 o (Compatible con MC4)
Prueba de granizo	Granizo de 25mm velocidad de 23m/s	Granizo de 25mm velocidad de 23m/s
Carga mecánica	Carga de nieve máx. 5400 Pa Carga de viento máx. 2400Pa	Carga de nieve máx. 5400 Pa Carga de viento máx. 2400 Pa

Protecciones DC

FV221016



FV111016



CÓDIGO	6SFV111016	6SFV221016
Modelo	FV111016	FV221016
Tipo de envolvente	Cuadro protección strings FV	
Strings	1 entrada - 1 salida	2 entradas - 2 salidas
Método de instalación	Superficie	
Tipo de ubicación	Exterior e Interior	
Nº de módulos (18mm)	8	12
Módulos por fila	8	12
Dimensiones ext. (An x Al x Prof)	215 x 200 x 160	270 x 250 x 160
Nº entradas y tamaño (mm)	-	SUP/INF: 4xØ20, 4xØ25, 6xØ40. LAT: 8xØ40
Clasificación IP	IP65	


HUAWEI

Kits fotovoltaicos

Inversores SUN2000 híbridos

INCLUYE

- **WIFI**
- **METER** DDSU666-H-1PH
- **PROTECCIONES** DC / AC



A CONSULTAR

- **LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN**
- **FINANCIACIÓN** Para tus instalaciones

Monofásicos

3kW — 2MPPT



Inversor Huawei Sun2000 - 3KTL L1				PRECIO KIT
Rango de tensión MPPT	90 V – 560 V³	**Máx. intensidad por MPPT**	12.5 A	Varilla roscada **0,47 €/Wp**
Tensión de arranque	100 V	**Grado de protección**	IP65	Chapa sandwich **0,46 €/Wp**
Baterías compatibles	Luna2000			
Comunicación	RS485, WLAN a través del módulo WLAN incorporado en el inversor Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (Opcional)			Salvatejas **0,47 €/Wp**

5kW — 2MPPT



Inversor Huawei Sun2000 - 5KTL L1				PRECIO KIT
Rango de tensión MPPT	90 V – 560 V³	**Máx. intensidad por MPPT**	12.5 A	Varilla roscada **0,40 €/Wp**
Tensión de arranque	100 V	**Grado de protección**	IP65	Chapa sandwich **0,39 €/Wp**
Baterías compatibles	Luna2000			
Comunicación	RS485, WLAN a través del módulo WLAN incorporado en el inversor Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (Opcional)			Salvatejas **0,40 €/Wp**

6kW — 2MPPT




Inversor Huawei Sun2000 - 6KTL L1				PRECIO KIT
Rango de tensión MPPT	90 V – 560 V³	**Máx. intensidad por MPPT**	12.5 A	Varilla roscada **0,40 €/Wp**
Tensión de arranque	100 V	**Grado de protección**	IP65	Chapa sandwich **0,39 €/Wp**
Baterías compatibles	Luna2000			
Comunicación	RS485, WLAN a través del módulo WLAN incorporado en el inversor Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (Opcional)			Salvatejas **0,40 €/Wp**

No incluye tasas e impuestos (X)

Batería de litio HUAWEI LUNA2000-5kWh-S0

Inversores monofásicos y trifásicos híbridos.
Batería modular ampliable con una capacidad de entre 5 y 30 kWh.



Nota: se utiliza como ejemplo el modelo de 15 kWh

- El **BMS batería de lítio Huawei Luna 2000** es un controlador que actúa como interfaz Huawei de las gamas KTL monofásicos L1 y los KTL Trifásicos M1.
- Puede **gestionar entre 1 y 3 baterías de 5kWh**, por lo que cada BMS es capaz de admitir hasta 15kWh de acumulación.
- Dispone de **protección IP65, 10 años de garantía** y una capacidad de **expansión de hasta 30kWh** si instaláramos un segundo BMS en nuestro sistema de autoconsumo con inversor hidrído Huawei.

Energía por módulo de batería	**5 kWh**
Potencia máxima de salida	**2.5 kW**
Potencia pico de salida	**3.5 kW, 10 s**
Tensión nominal (monofásico)	**360 V**
Rango de tension de operación (monofásico)	**350 – 560 V**
Tensión nominal (trifásico)	**600 V**
Rango de tensión de operación (trifásico)	**600 – 980 V**

Especificaciones generales	
Grado de protección	IP 66
Humedad relativa	5% ~95%
Emisiñon de sonidos	<29 dB
Tecnología de célula	Litio-ferrofosfato(LiFePO4)
Instalación	Soporte de suelo (estándar), montaje en pared (opcional)
Rango de temperature en operación	-20°C~ + 55°C (-4°F ~ 131°F)3
Altitud de operación	0 - 4,000 m (13,123 ft.) (Derating por encima de 2,000 m)
Medio ambiente	Exterior (*Consulte el manual de usuario para las condiciones de instalación)
Escalabilidad	Max. 2 sistemas funcionando en paralelo
Compatibilidad con inversores	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 5, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Garantía	10 años*

*Consulte la ficha de garantía de la batería para conocer la aplicación condicional.

Kits fotovoltaicos


Inversores SUN2000 híbridos

INCLUYE

WIFI

METER
DDSU666-H-1PH

PROTECCIONES
DC / AC



A CONSULTAR

LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

FINANCIACIÓN
Para tus instalaciones

Trifásicos

4kW — 2MPPT

Inversor Huawei Sun2000 - 4KTL M1				PRECIO KIT
Rango de tensión MPPT	140 V / 980 V	**Máx. intensidad por MPPT**	11A	Varilla roscada **0,55 €/Wp**
Tensión de arranque	200 V	**Grado de protección**	IP65	Chapa sandwich **0,54 €/Wp**
Baterías compatibles	Luna2000			
Comunicación	RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)			Salvatejas **0,55 €/Wp**

X10

8kW — 2MPPT

Inversor Huawei Sun2000 - 8KTL M1				PRECIO KIT
Rango de tensión MPPT	140 V / 980 V	**Máx. intensidad por MPPT**	11A	Varilla roscada **0,44 €/Wp**
Tensión de arranque	200 V	**Grado de protección**	IP65	Chapa sandwich **0,44 €/Wp**
Baterías compatibles	Luna2000			
Comunicación	RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)			Salvatejas **0,45 €/Wp**

X19

10kW — 2MPPT

Inversor Huawei Sun2000 - 10KTL M1				PRECIO KIT
Rango de tensión MPPT	140 V / 980 V	**Máx. intensidad por MPPT**	11A	Varilla roscada **0,41 €/Wp**
Tensión de arranque	200 V	**Grado de protección**	IP65	Chapa sandwich **0,41 €/Wp**
Baterías compatibles	Luna2000			
Comunicación	RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)			Salvatejas **0,42 €/Wp**

X24

No incluye tasas e impuestos

Cargador Wallbox

Los cargadores Pulsar Plus de Wallbox se han diseñado para la carga inteligente de tu vehículo eléctrico con una gran potencia y un tamaño increíblemente pequeño. Pulsar Plus es ideal para el uso diario en el hogar.

Su diseño compacto y minimalista se ajusta a cualquier garaje y permite una gran variedad de opciones gracias a la app myWallbox.

Compacto
Más pequeño que un tostador y más ligero que un portátil.

Potente
Capacidad de carga de hasta 22 kW.

Conectado
Conecta tu cargador a cualquier dispositivo inteligente a través de Wi-Fi* o Bluetooth y accede a la app myWallbox para controlar el cargador con facilidad.

*Solo disponible para Pulsar Plus.



Controlado
Planifica sesiones de carga para aprovechar las tarifas reducidas en horas de menor demanda, controla el estado de la carga y disfruta de muchas más ventajas con la app myWallbox.

Compatible con tu vehículo eléctrico
Pulsar Plus está disponible con mangueras de tipo 2.

Durabilidad
Resistente al agua y al polvo para una instalación segura en interiores y exteriores con los grados de protección IP54 e IK08.


Especificaciones eléctricas			
Potencia máxima de carga	7,4 kW (monofásico) 22 kW (trifásico)	**Sección de cable**	5 x 10 mm²
Rango de voltaje de CA ± 10 %	De 220 V a 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW y 22 kW)	**Grado de protección**	IP54 / IK08
Corriente máxima	32 A	**Detección de corriente residual**	CC 6 mA

Kits fotovoltaicos

Inversores BOOTS

INCLUYE

- **WIFI**
- **METER** DDSU666-H-1PH
- **PROTECCIONES** DC / AC



A CONSULTAR

- **LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN**
- **FINANCIACIÓN** Para tus instalaciones

Monofásicos

2kW — 1MPPT

Inversor Solax X1 MINI 2.0

Rango de tensión MPPT	180 V - 280 V	**Máx. intensidad por MPPT**	99.9 %
Tensión de arranque	70 V	**Grado de protección**	IP65
Baterías compatibles	-		
Comunicación	RS485 / WIFI (opcional) / DRM / USB		

X5

PRECIO KIT	
Varilla roscada	**0,47 €/Wp**
Chapa sandwich	**0,46 €/Wp**
Salvatejas	**0,48 €/Wp**

3kW — 2MPPT

Inversor Solax BOOST 3.0 - T

Rango de tensión MPPT	180 V - 280 V	**Máx. intensidad por MPPT**	99.9 %
Tensión de arranque	150 V	**Grado de protección**	IP65
Baterías compatibles	-		
Comunicación	RS485 / WIFI (opcional) / DRM / USB /RF (opcional) / Meter (opcional)		

X12

PRECIO KIT	
Varilla roscada	**0,43 €/Wp**
Chapa sandwich	**0,42 €/Wp**
Salvatejas	**0,43 €/Wp**

5kW (4,6kW) — 2MPPT

Inversor Solax BOOST 5.0 - T

Rango de tensión MPPT	180 V - 280 V	**Máx. intensidad por MPPT**	99.9 %
Tensión de arranque	150 V	**Grado de protección**	IP65
Baterías compatibles	-		
Comunicación	RS485 / WIFI (opcional) / DRM / USB /RF (opcional) / Meter (opcional)		

X12

PRECIO KIT	
Varilla roscada	**0,38 €/Wp**
Chapa sandwich	**0,38 €/Wp**
Salvatejas	**0,39 €/Wp**

No incluye tasas e impuestos

Cable TOPLAR PV

Cable para instalaciones solares fotovoltaicas TÜV y EN

El cable Topsolar H1Z2Z2-K, certificado TÜV y EN, es apto para instalaciones fotovoltaicas, tanto en servicio móvil como en instalación fija.

Cable muy flexible especialmente indicado para la conexión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor de corriente continua o alterna.

Gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado a la intemperie en plenas garantías.

Compatible con la mayoría de conectores.



Especificaciones			
Características eléctricas	Baja tensión 1,5/1,5 · 1kV · (1,8) kV DC	**Características mecánica**	**Radio de curvatura:** 3 x diámetro exterior **Resistencia a los impactos:** AG2 Medio
Norma de referencia	EN 50618 / TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502	**Características químicas**	**Resistencia a grasas y aceites:** Excelente **Resistencia a los ataques químicos:** Excelente
Certificaciones	- CE - TÜV - EN - RoHS	**Resistencia a los rayos Ultravioleta**	**Resistencia a los rayos ultravioleta:** EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08
	D_{ca}- s2, d2, a2	**Presencia de agua**	**Presencia de agua:** AD8 sumergida
Características térmicas	- **Temp. máxima del conductor:** 120ºC. - **Temp. máxima en cortocircuito:** 250ºC (máximo 5s) - **Temp. mínima de servicio:** -40ºC	**Vida útil**	**Vida útil 30 años:** Según UNE-EN 60216-2
Características frente al fuego	- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. - Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754. - Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%. - Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2. - **Reacción al fuego CPR:** Dca- s2, d2, a2 según la norma EN 50575.		

TOP CABLE 151V006.R100 H07Z1-K 6mm Tierra

Los cables unipolares libres de halógenos son cables de alta seguridad

Especificaciones	
Tensión	450.00 ~ 750.00 V
Designación	H07Z1-K (AS)
Sección	6 mm²
Temperatura de servicio	-40.00 ~ 70.00 °C
Tipo de cable	Flexible
Material	Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228, Aislamiento: Poli
Aplicaciones	Cableado de cuadros eléctricos. Interiores de viviendas. Locales de pública concurrencia.
Norma diseño	UNE-EN 50525-3-31 / UNE 211002 / UL 1581




Kits fotovoltaicos

Inversores MIC

INCLUYE

- **WIFI**
- **METER** 3P CHINT
- **PROTECCIONES** DC / AC



A CONSULTAR

- **LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN**
- **FINANCIACIÓN** Para tus instalaciones

Trifásicos

4kW — 2MPPT

Inversor Solax X3 MIC 4.0 T

Rango de tensión MPPT	160 V - 750 V	**Máx. intensidad por MPPT**	99.9 %
Tensión de arranque	180 V	**Grado de protección**	IP65
Baterías compatibles	-		
Comunicación	RS485 / DRM / Pocket WIFI (opcional) / Pocket LAN (opcional) / Pocket GPRS (opcional) / Meter (opcional) / USB-upgrade		

X10

PRECIO KIT

- Varilla roscada **0,50 €/Wp**
- Chapa sandwich **0,49 €/Wp**
- Salvatejas **0,50 €/Wp**

5kW — 2MPPT

Inversor Solax 3X MIC 5.0 T

Rango de tensión MPPT	160 V - 750 V	**Máx. intensidad por MPPT**	99.9 %
Tensión de arranque	180 V	**Grado de protección**	IP65
Baterías compatibles	-		
Comunicación	RS485 / DRM / Pocket WIFI (opcional) / Pocket LAN (opcional) / Pocket GPRS (opcional) / Meter (opcional) / USB-upgrade		

X12

PRECIO KIT

- Varilla roscada **0,43 €/Wp**
- Chapa sandwich **0,45 €/Wp**
- Salvatejas **0,46 €/Wp**

6kW — 2MPPT

Inversor Solax 3X MIC 6.0 T

Rango de tensión MPPT	160 V - 750 V	**Máx. intensidad por MPPT**	99.9 %
Tensión de arranque	180 V	**Grado de protección**	IP65
Baterías compatibles	-		
Comunicación	RS485 / DRM / Pocket WIFI (opcional) / Pocket LAN (opcional) / Pocket GPRS (opcional) / Meter (opcional) / USB-upgrade		

X14

PRECIO KIT

- Varilla roscada **0,43 €/Wp**
- Chapa sandwich **0,42 €/Wp**
- Salvatejas **0,43 €/Wp**

No incluye tasas e impuestos

Protecciones kits

PROCA1

Protección de alterna AC

Interruptor diferencial CD748V
COD.: A205008250

Interruptor Magnetot. MN510V
COD.: A205010512

Caja distribución 8 elementos
COD.: A232007093

PROCA2

Protección de alterna AC

Interruptor diferencial CD748V
COD.: A205008250

Interruptor Magnetot. MN516V
COD.: A205010513

Caja distribución 8 elementos
COD.: A232007093

PROCA3

Protección de alterna AC

Interruptor diferencial CD748V
COD.: A205008250

Interruptor Magnetot. MN520V
COD.: A205010514

Caja distribución 8 elementos
COD.: A232007093

PROCA4

Protección de alterna AC

Interruptor diferencial CD748V
COD.: A205008250

Interruptor Magnetot. MN525V
COD.: A205010515

Caja distribución 8 elementos
COD.: A232007093


PROCA5

Protección de alterna AC

Interruptor diferencial CDC742J
COD.: A205020554

Interruptor Magnetot. MUN610A
COD.: A205010677

Caja distribución 12 elementos
COD.: A232006445



PROCA6

Protección de alterna AC

Interruptor diferencial CDC742J
COD.: A205020554

Interruptor Magnetot. MUN616A
COD.: A205010678

Caja distribución 12 elementos
COD.: A232006445



PROCA7

Protección de alterna AC

Interruptor diferencial CDC742J
COD.: A205020554

Interruptor Magnetot. MUN620A
COD.: A205010679

Caja distribución 12 elementos
COD.: A232006445

PROTECCIONES KITS FOTOVOLTAICOS CC

PROCC1JS

Protección de alterna DC

2 Portafusibles ZRM0 GPV
COD.: A127015565

2 Fusible ZR-0 VCC 15A
COD.: A127027270

1 Limitadores CS-40
COD.: 42T0700191

1 Caja distribución 6 elementos
COD.: A232007092



PROCC2JS

Protección de alterna DC 2 strings

4 Portafusibles ZRM0 GPV
COD.: A127015565

4 Fusible ZR-0 VCC 15A
COD.: A127027270

2 Limitadores CS-40
COD.: 42T0700191

1 Caja distribución 12 elementos
COD.: A232007092



PROCC1JH

Protección de alterna DC

4 Portafusibles ZRM0 GPV
COD.: A127015565

4 Fusible ZR-0 VCC 15A
COD.: A127027270

1 Caja distribución 12 elementos
COD.: A232007092




SOLARBLOC®

Consigue un soporte para paneles solares diseñado para **todas las instalaciones imaginables**




SUNFER


Elige la mejor estructura **para los módulos fotovoltaicos**



Varilla roscada



Chapa/Sandwich



Salvatejas

SPLITMANIA

PANDA 425 WC

PANEL FOTOVOLCAICO BIFACIAL

- 10 a 30% de producción de energía adicional en comparación con un modelo estándar y dependiendo de su posicionamiento.
- Deja pasar la luz.
- Zero LID (degradación inducida por la luz).
- Carga mecánica mejorada. Cristal trasero y cristal delantero 2mm.
- Resistencia PID.

425WC
POTENCIA DE SALIDA STC

21,76%
MÁXIMA EFICIENCIA DEL MÓDULO


0~+5W
PODER POSITIVO



THALEOS Energy efficiency

Características eléctricas

CÓDIGO	6P000425WC	
	STC	NOCT
Potencia de salida	425Wp	322Wp
Tolerancia de potencia máx.	0-5W	-
Tolerancia de potencia máx.	0-5W	-
Tolerancia de potencia máx.	0-5W	-
Tolerancia de potencia máx.	0-5W	-
Tolerancia de potencia máx.	0-5W	-
Tolerancia de potencia máx.	0-5W	-
Corriente de cortocircuito	14.13 A	11.37 A



Características técnicas

Tamaño de celda	182 x 91 mm
Número de celdas	108 [2 x (9 x 6)]
Dimensiones del módulo	1722 x 1134 x 30mm
Peso	24Kg
Ventana frontal	2mm - Revestimiento antirreflectante
ventana trasera	2mm - Vidrio reforzado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP68 (3 diodos)
Longitud del cable	TUV lx4.0mm², 1,2 m

Propiedades de funcionamiento


Temperatura de funcionamineto	-40°C ~+85°C
Tensión máxima del sistema	1500 V DC (IEC)
Clasificación máxima de fusibles en serie	30A
Tolerancia de poder	0~+5W
Bifacial	80~+5%

KIT SOLAFLEX 400

MÓDULO DE MEDIA-CELDA MONOFACIAL TIPO-N TOPCON

- Panel solar flexible y estándar, fabricado en vidrio monocristalino alta eficiencia (2x200Wp).
- Diseño ligero y ultrafino. Componente tan ligero como 3,8 kg y tan tarde como 3 minutos.
- Se adapta a cualquier tipo de ubicación. Reduce significativamente los costos instalación y transporte.
- Eficiencia de conversión 22,3%. Alta eficiencia solar.





Grosor: 3mm

Composición kit

- 2 paneles solares flexibles 200Wp/m² + 1 microinversor THO400.
- + 20 bridas para cables de acero inoxidable + 2 conectores PV MC4.
- + 1 cable de 5m + Instrucciones de montaje.

Características eléctricas

CÓDIGO		6Q2HS47060
Potencia maxima	Wc	200
Tolerancia máxima	W	0~5
Tensión óptima de funcionamiento	V	28
Corriente de funcionamiento óptima (Im)	A	7.14
Tensión de cortocircuito (Voc)	V	33.6
Corriente de cortocircuito (Isc)	A	7.85

STC • AM = 1,5; irradiancia 1 OOOW/m²; Temperatura de funcionamiento: 25ºC

Micro-onduleur Wi-Fi THO400



Dimensions

- 163 x 216 x 27 mm
- Peso: 1.8 kg

Características mecánicas

Red celular	10 (182/2) x5
Caja de conexiones	IP67
Resistencia al viento/nieve	2 400 mpa / 5 400 mpa
Cable	4 mm
Diodos	3

Datos de entrada (corriente continua)

Rango de potencia de entrada	2 x 200 Wc
Máx. entrada CC	60 V
Máx. Corriente de cortocircuito de entrada	15 A
Rango de operación	16 V – 60 V
Máx. Entrada de corriente continua	2 X 12 A
Rango de voltaje simulado	22 ~ 48 V

SPLITMANIA

QNN182-HS-60 550W

MÓDULO DE MEDIA-CELDA PERC MONOFACIAL


- Una salida de potencia pico con una tolerancia positiva de O~+ 5 w garantiza la fiabilidad del módulo.
- El módulo muestra un rendimiento de luz débil excelente por las mañanas, al atardecer y en los días nublados.
- Se reduce eficazmente la pérdida de hasta un 2 % causada por la discrepancia y se maximiza la potencia de salida del sistema.
- La tecnología de celda mejorada y los materiales seleccionados hacen que el módulo tenga una buena resistencia a la degradación y la pérdida de potencia.
- El módulo puede soportar una carga de viento de hasta 2400 Pa y una carga de nieve de 5400 Pa.





Características eléctricas

CÓDIGO		6Q2HS55060
Tipo de módulo		QNM182-HS550-60
Pico de Potencia STC	**Pmax (W)**	550
Tensión operativa óptima	**vmp (V)**	42,09
Corriente óptima de trabajo	**Imp(A)**	13,07
Tensión de corcuito abierto	**Voc (V)**	49,77
Tensión CORTOcircuito	**iSC(A)**	13,77
Eficiencia del módulo	**(%)**	21,28




Características mecánicas

Tipo de célula	Tipo-P PERC Monocristalino 182 x 91 mm
N° de medias- celdas	144 (2x72)
Tamaño del módulo (mm)	2279 x 1134mm x 35 mm (30 mm)
Peso (kg)	28,3 Kg (Marco de 35 mm) 28,1 Kg (Marco de 30 mm)
Vídrio	Vídrio templado revestivo de 3,2 mm
Marco	Aleación de aluminio anodizadi
Caja de conexiones	Norma IP68 (3 diodos de by-pass)
Cables de salida	TUV (2pfg1169:2007) 4 mm2 / 1200 mm
Conector	MC4 o (Compatible con MC4)
Prueba de granizo	Granizo de 25mm velocidad de 23m/s
Carga mecánica	Carga de nieve máx. 5400 Pa Carga de viento máx. 2400Pa

TIGER PRO 72 HC
545 WATT

JinKO Solar




CARACTERÍSTICAS

- 5 celdas solares de barra colectora: La celda solar de 5 barras colectoras adopta una nueva tecnología para mejorar la eficiencia de módulos, ofrece una mejor apariencia estética, lo que lo hace perfecto para azoteas instalación.
- Alta eficiencia: Una mayor eficiencia de conversión de módulo (hasta un 20,45%) se beneficia de la estructura de media celda (característica de baja resistencia).
- Resistencia PID: El excelente rendimiento Anti-PID garantiza una degradación de energía limitada para la masa producción.
- 12 de años de garantía de producto
- 25 años de garantía de rendimiento lineal.
- Durabilidad contra condiciones ambientales extremas: Alta resistencia a la niebla salina y al amoniaco certificada por TUV NORD.

Características eléctricas

CÓDIGO	6DJIN330WB
Modelo	JKM330M-60H
Potencia nominal (Pmax)	545 Wp
Voltaje de circuito abierto (VOC)	49,52 V
Corriente de cortocircuito (ISC)	13,94A
Voltaje en el punto Pmax (Vmp)	33,8 V
Corriente en el punto Pmax (Imp)	13,36 A
Eficiencia del módulo (%)	21,10%
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +85°C
Voltaje máximo del sistema	1000/1500VDC (IEC)
Capacidad máxima de los fusibles de serie	25A



Características Mecánicas

Tipo de célula	Tipo P mono-cristalino, número de células 144
Dimensiones del módulo	2278 x 1134 x 35mm
Peso (kg)	28 kg
Cristal frontal	3,2 mm, revestimiento antirreflejos, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP68
Cables de salida	TÜV 1x4.0mm², (+) 400mm, (-) 200mm o longitud personalizada


SPLITMANIA

TIGER PRO 60HC
MM455-60HLD-MB

JinKO Solar


CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología de barras colectoras múltiples:** Mejor captura de luz y recolección actual para mejorar la salida de potencia y fiabilidad del módulo.
- **Durabilidad contra condiciones ambientales extremas:** Alta resistencia a la niebla salina y al amoniaco.
- **Pérdida reducida de puntos calientes:** Diseño eléctrico optimizado y menor corriente de funcionamiento para reducir la pérdida de puntos calientes y mejorar la temperatura coeficiente.
- **Carga mecánica mejorada:** Certificado para soportar: carga de viento (2400 Pascal) y nieve carga (5400 Pascal).
- **Resistencia PID:** Excelente garantía de rendimiento Anti-PID a través de procesos y materiales de producción en masa optimizados controlar.



Caracteristicas eléctricas

CÓDIGO	6LMJKM455M
Modelo	MM455-60HLD-MB
Potencia nominal (Pmax)	455 Wp
Voltaje de circuito abierto (VOC)	41,33 V
Corriente de cortocircuito (ISC)	13,93 A
Voltaje en el punto Pmax (Vmp)	34,06 V
Corriente en el punto Pmax (Imp)	13,36 A
Eficiencia del módulo (%)	21,08
Temperatura de funcionamiento	-40ºC a +85ºC
Voltaje máximo del sistema	1000/1500VDC (IEC)
Capacidad máxima de los fusibles de serie	25A




Características Mecánicas

Tipo de célula	Tipo P Monocristalino
Dimensiones del módulo	1903 x 1134 x 30mm
Peso (kg)	24,2
Cristal frontal	3,2 mm, revestimiento antirreflejos, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP68
Cables de salida	TÜV 1x4.0mm², (+) 400 mm, (-) 200mm o longitud personalizada

YLM144 CELL

YINGLI SOLAR




CARACTERÍSTICAS

- Eficiencia celular 22,3 %.
- Facil de manejar, sin lados afilados.
- Control de calidad del 100%.
- Carga de prueba máxima de 8100 Pa.
- Larga duración.
- Excelentes propiedades térmicas.
- Cristal avanzado.
- 12 años de garantía de producto.
- 25 años de garantía de rendimiento lineal.

Características eléctricas

CÓDIGO	6YIYGE445C
Potencia nominal (Pmax)	445 Wp
Voltaje de circuito abierto (VOC)	49,70 V
Corriente de cortocircuito (ISC)	11,40 A
Voltaje en el punto Pmax (Vmp)	41,15 V
Corriente en el punto Pmax (Imp)	10,82A
Eficiencia del módulo (%)	20,47
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +85°C
Voltaje máximo del sistema	1500 VDC
Capacidad máxima de los fusibles de serie	20A



Características Mecánicas

Tipo de célula	60 Mono PERC FS 5bb
Dimensiones del módulo	2094 x 1038 x 35 mm
Peso (kg)	25 kg
Cristal frontal	3,2 mm, revestimiento antirreflejos
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP67
Cables de salida	300 mm / 4mm

SPLITMANIA

INVERSOR Y OPTIMIZADOR CON TECNOLOGÍA COMPACTA

Inversores: SE1000M, SE1500M, SE2000M
Optimizador de energía: M2640



Solución rentable para sistemas residenciales de 4-8 módulos

- Cada una de las cuatro entradas del optimizador de energía admite una o dos módulos de 60 celdas, o un módulo de 72/96 celdas.
- Adecuado para hogares con espacio limitado en el techo, proyectos de vivienda social, o para cumplir con el mínimo requisitos de sostenibilidad.
- Extremadamente compacto, ligero y fácil de instalar Inversor con clasificación.
- IP65: apto para interiores o instalación al aire libre.
- Optimizador de energía e inversor diseñado para funcionar exclusivamente entre sí y se ordenan con un solo número de pieza y se suministra en una sola caja.
- Opción de comunicación opcional para máximo rentabilidad.

solaredge

CÓDIGO	6ESE01000M	6ESE01500M	6ESE02000M
MODELO	SE1000M	SE1500M	SE2000M
SALIDA			
Máxima potencia de salida (VA)	1000	1500	2000
Tensión de salida (nominal) (Vac)	220/230		
Rango de tensión de salida (Vac)	184 - 264,5		
Frecuencia (nominal) (Hz)	50/60 ± 5		
Corriente máxima de salida contínua (A)	5	7	9,5
ENTRADA			
Máxima potencia (W)	1000	1500	2000
Tensión máxima de entrada	Si		
Tensión de entrada nominal (Vdc)	500		
Tensión de funcionamiento (Vdc)	75 - 480		
Corriente máxima de entrada (Adc)	11		
Rendimiento máximo del inversor (%)	97		
Rendimiento ponderado europeo (%)	95,7	96,5	97
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES			
Interfaces de comunicación compatibles	Básica: Sin interfaces de comunicación		
	Extendido: Interfaz RS485, comunicación con la plataforma de monitoreo SolarEdge a través de Ethernet o Wi-Fi integrados (1) conectividad u opciones adicionales compradas por separado, como complementos ZigBee o GSM		
Gestión inteligente de la energía	Básico: sin gestión inteligente de la energía		
	Extendido: Limitación de Exportación, Gestión de Energía Doméstica		
CUMPLIMIENTO DE NORMAS			
Seguridad	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109		
Normas sobre conexión a la red	VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, AS-4777, RD-1663, DK5940		
Emisiones	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part 15 class B		
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN			
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	340 x 239 x127		
Ruido (dBA)	< 25		
Peso (kg)	6		
Enfriamiento	Convección natural		
Rango de temperatura de trabajo	-40 a +60		
Grado de protección	IP65 - Exteriores e interiores		

INVERSOR MONOFÁSICO

SE2200H, SE3000H, SE3500H, SE3680H
SE4000H, SE5000H, SE6000H



Instalación optimizada con tecnología de HD-Wave

- Especialmente diseñados para trabajar con los optimizadores de energía
- Récord de rendimiento
- Extremadamente pequeños, livianos y fáciles de instalar
- Gran confiabilidad
- Monitoreo integrado a nivel de módulo
- Instalación en exteriores e interiores
- Inversor de tensión fija para cadenas más largas
- Control de la Gestión Inteligente de Energía
- Compatible con la interfaz StorEdge para aplicaciones StorEdgeTM

CÓDIGO	6ESE02200M	6ESE03000M	6ESE03500M	6ESE03680M	6ESE04000M	6ESE05000M	6ESE06000M
MODELO	SE2200H	SE3000H	SE3500H	SE3680H	SE4000H	SE5000H	SE6000H
SALIDA							
Máxima potencia de salida (VA)	2200	3000	3500	3680	4000	5000	6000
Tensión de salida (nominal) (Vac)	220/230						
Rango de tensión de salida (Vac)	184 - 264,5						
Frecuencia (nominal) (Hz)	50/60 ± 5						
Corriente máxima de salida contínua (A)	10	14	16	16	18,5	23	27,5
ENTRADA							
Máxima potencia (W)	3400	4650	5425	5700	6200	7750	9300
Tensión máxima de entrada (Vdc)	480						
Tensión de entrada nominal (Vdc)	380						
Corriente máxima de entrada (Adc)	6,5	9	10	10,5	11,5	13,5	16,5
Rendimiento máximo del inversor (%)	99,2						
Rendimiento ponderado europeo (%)	98,3	98,8				99	
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES							
Interfaces de comunicación compatibles	RS485, Ethernet, ZigBee (opcional), Wifi (opcional), telefonía móvil (opcional)						
Gestión inteligente de la energía	Limitación de la exportación, Smart Energy, aplicaciones StorEdge						
CUMPLIMIENTO DE NORMAS							
Seguridad	IEC-62109-1/2, AS-3100						
Normas sobre conexión a la red	AS-4777, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, UTE C15-712, G83/2, G59/3, CEI-021, EN 50438, IEC61727, IEC62116, ÖNORM, TF3.2.1, C10-11, NRS 097-2-1						
Emisiones	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC, parte 15, clase B						
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN							
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	280 x 370 x 142						
Ruido (dBA)	< 25						
Peso (kg)	7,8					9	10,6
Enfriamiento	Convección natural						
Rango de temperatura de trabajo	-20 a +60 (-40ºC opcionalmente)						
Grado de protección	IP65 - Exteriores e interiores						

SPLITMANIA

INVERSOR MONOFÁSICO
SE8000H, SE10000H

Instalación optimizada con tecnología de HD-Wave
- Especialmente diseñados para trabajar con los optimizadores de energía
- Récord de rendimiento
- Extremadamente pequeños, livianos y fáciles de instalar
- Gran confiabilidad
- Monitoreo integrado a nivel de módulo
- Instalación en exteriores e interiores
- Inversor de tensión fija para cadenas más largas
- Control de la Gestión Inteligente de Energía
- Compatible con la interfaz StorEdge para aplicaciones StorEdgeTM



solaredge HD wave

CÓDIGO	6ESE08000M	6ESE10000M
MODELO	SE8000H	SE10000H
SALIDA		
Máxima potencia de salida (VA)	8000	10000
Tensión de salida (nominal) (Vac)	220/230	
Rango de tensión de salida (Vac)	184 - 264,5	
Frecuencia (nominal) (Hz)	50/60 ± 5	
Corriente máxima de salida contínua (A)	36,5	45,5
ENTRADA		
Máxima potencia (W)	12400	15500
Tensión máxima de entrada (Vdc)	480	
Tensión de entrada nominal (Vdc)	400	
Corriente máxima de entrada (Adc)	20,5	25,5
Rendimiento máximo del inversor (%)	99,2	
Rendimiento ponderado europeo (%)	98,8	
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES		
Interfaces de comunicación compatibles	RS485, Ethernet, ZigBee (opcional), WiFi (opcional), Celular (opcional)	
Gestión inteligente de la energía	Limitación de exportación, energía inteligente, aplicaciones StorEdge	
CUMPLIMIENTO DE NORMAS		
Seguridad	IEC62109, AS/NZS3100	
Normas sobre conexión a la red	AS/NZS4777:2015	
Emisiones	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Part 15 Class B	
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN		
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	540 x 370 x 185	
Ruido (dBA)	< 25	
Peso (kg)	17,6	
Enfriamiento	Convección natural	
Rango de temperatura de trabajo	-20 a +60	
Grado de protección	IP65 - Exteriores e interiores	

INVERSOR TRIFÁSICO
SE3K-SE10K

Diseñado específicamente para trabajar con optimizadores de energía
-Nivel de ruido adecuado para entornos residenciales - Sin ventilador externo.
-Eficiencia superior (98%).
-Pequeño, más ligero de su clase y fácil de instalar.
-Monitoreo integrado a nivel de módulo.
-Conexión a Internet a través de Ethernet o Wireless (Wi-Fi, ZigBee Gateway, celular).
-IP65 - Instalación interior y exterior.
-Inversor de tensión fija para cadenas más largas.
-Control de gestión de energía inteligente.



solaredge

CÓDIGO	6ESE03000K	6ESE04000K	6ESE05000K	6ESE06000K	6ESE07000K	6ESE08000K	6ESE09000K	6ESE10000K
MODELO	SE3K	SE4K	SE5K	SE6K	SE7K	SE8K	SE9K	SE10K
SALIDA								
Máxima potencia de salida (VA)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Tensión de salida (nominal) (Vac)	380/220 ; 400/230							
Rango de tensión de salida (Vac)	184 - 264,5							
Frecuencia (nominal) (Hz)	50/60 ± 5							
Corriente máxima de salida contínua (A)	5	6,5	8	10	11,5	13	14,5	16
ENTRADA								
Máxima potencia (W)	4050	5400	6750	8100	9450	10800	12150	13500
Tensión máxima de entrada (Vdc)	900							
Tensión de entrada nominal (Vdc)	750							
Corriente máxima de entrada (Adc)	5	7	8,5	10	12	13,5	15	16,5
Rendimiento máximo del inversor (%)	98							
Rendimiento ponderado europeo (%)	96,7	97,3	97,3	97,3	97,4	97,6	97,5	97,6
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES								
Interfaces de comunicación compatibles	RS485, Ethernet, ZigBee (opcional), Wi-Fi (opcional), GSM incorporado (opcional)							
Gestión inteligente de la energía	Limitación de exportación, gestión de energía doméstica (control de dispositivos)							
CUMPLIMIENTO DE NORMAS								
Seguridad	IEC-62103 (EN50178), IEC-62109							
Normas sobre conexión a la red	VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59							
Emisiones	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 class B							
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN								
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	540 x 315 x 191							
Ruido (dBA)	< 40							
Peso (kg)	18,9							
Enfriamiento	Ventilador interno							
Rango de temperatura de trabajo	-20 a +60 (versión M40 -40 a +60)							
Grado de protección	IP65 - Exteriores e interiores							

SPLITMANIA

OPTIMIZADOR DE ENERGÍA
P370 / P401

Optimización de la energía fotovoltaica a nivel de módulo

- Diseñado específicamente para trabajar con inversores SolarEdge.
- Hasta un 25% más de energía.
- Mantenimiento de próxima generación con nivel de módulo supervisión.
- Mitiga todos los tipos de pérdida por desajuste de módulos, desde tolerancia de fabricación al sombreado parcial.
- Eficiencia superior (99,5%).
- Diseño de sistema flexible para una máxima utilización del espacio.
- Apagado de voltaje a nivel de módulo para el instalador y seguridad del bombero.
- Instalación rápida con un solo perno.



solaredge

CÓDIGO	6EP3706072	6EP4016072
Modelo	P370 (60/72 celda módulos)	P401 (Para alta potencia 60/72 celda módulos)
SALIDA		
Corriente máxima de salida	15	15
Voltaje de salida máximo	60	
ENTRADA		
Potencia nominal de entrada CC	370	400
Voltaje de entrada máximo absoluto (Voc a la temperatura más baja)	60	
Rango de funcionamiento MPPT	8 - 60	
Corriente máxima de cortocircuito (Isc)	11	11,75
Máxima eficiencia	99,5	
Eficiencia ponderada	98,8	
CUMPLIMIENTO DE NORMAS		
EMC	FCC Parte 15 Clase B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3	
Seguridad	IEC62109-1 (seguridad de clase II), UL1741	
Seguridad contra incendios	VDE-AR-E 2100-712:2013-05	
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN		
Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	129 x 153 x 27,5 / 5,1 x 6 x 1,1	129 x 153 x 29,5 / 5,08 x 6,02 x 1,16
Humedad relativa	0-100	
Peso (kg) cables incluidos	655 / 1,5	
Longitud del cable de salida	1,2 / 3,9	
Rango de temperatura de trabajo	-40 - +85 / -40 - +185	
Grado de protección	IP68	

INVERSOR MONOFÁSICO
SERIE MINI 1 MPPT

La gama de inversores SolaX X1 Mini está diseñada y desarrollada para pequeños paneles fotovoltaicos. Con un voltaje de arranque de 65V y un máximo eficiencia del 97.1%, el X1 Mini promete un rendimiento sin igual, permitiéndole cosechar la máxima cantidad de energía posible de su sistema fotovoltaico.



CÓDIGO	6LMLXAIR07	6LMLXAIR06	6LMLXAIR05	6LMLXAIR02
Modelo	X1-0,7	X1-1,1	X1-1,5	X1-2,0
ENTRADA (DC)				
Potencia máxima de matriz (Wp)	1050	1650	2250	3000
Voltaje máximo (V)	400	400	400	400
Tensión nominal de funcionamiento (V)	360	360	360	360
Corriente de entrada máxima (A)	10	10	10	10
Corriente de cortocircuito máxima (A)	12	12	12	12
Rango de voltaje MPPT (V)	55-380	55-380	55-380	55-380
Voltaje para operar (V)	70	70	70	70
Nº. de rastreadores MPP	1	1	1	1
Cadenas por rastreador MPP	1	1	1	1
SALIDA (DC)				
Potencia máxima (VA)	700	1100	1500	2000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220/230/240; 180~280			
Corriente máxima (A)	3,5	5,5	7,5	9,5
EFICIENCIA				
Eficiencia MPPT (%)	99,9			
ESTÁNDAR				
Proteccion al sobrevoltaje	SI	SI	SI	SI
Protección contra la sobretensión	SI	SI	SI	SI
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI	SI	SI	SI
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI	SI	SI	SI
Monitoreo de inyección DC	SI	SI	SI	SI
Protección RCD	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	267 x 328 x 116			
Peso (kg)	6			

SPLITMANIA

INVERSOR MONOFÁSICO

SERIE MINI 1 MPPT

SolaX ha desarrollado una gama de inversores monofásicos sin igual en la industria por su calidad, confiabilidad y eficiencia. los Los inversores monofásicos SolaX cuentan con un amplio rango de voltaje MPPT para permitir una mayor cosecha de energía y tener un aporte máximo voltaje de 580V, con una eficiencia máxima del 97.6%. Adicionalmente, Los inversores monofásicos SolaX tienen clasificación IP65, no tienen ventilador interno y viene con WIFI opcional "plug & play".



SOLAX POWER

CÓDIGO	6LMLX125PP	6LMLX130PP	6LMLX133PP
Modelo	X1-2,5	X1-3,0	X1-3,3
ENTRADA (DC)			
Potencia máxima de matriz (Wp)	3750	4500	4950
Voltaje máximo (V)	600	600	600
Tensión nominal de funcionamiento (V)	360	360	360
Corriente de entrada máxima (A)	10	10	10
Corriente de cortocircuito máxima (A)	12	12	12
Rango de voltaje MPPT (V)	70-580	70-580	70-580
Voltaje para operar (V)	80	80	80
Nº. de rastreadores MPP	1	1	1
Cadenas por rastreador MPP	1	1	1
SALIDA (DC)			
Potencia máxima (VA)	2500	3000	3300
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220/230/240; 180~280		
Corriente máxima (A)	12	14	15
EFICIENCIA			
Eficiencia MPPT (%)	99,9		
ESTÁNDAR			
Proteccion al sobrevoltaje	SI	SI	SI
Protección contra la sobretensión	SI	SI	SI
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI	SI	SI
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI	SI	SI
Monitoreo de inyección DC	SI	SI	SI
Protección RCD	SI	SI	SI
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	323 x 402 x 119		
Peso (kg)	10,5		

INVERSOR MONOFÁSICO
SERIE BOOST 2 MPPT

SolaX ha desarrollado una gama de inversores monofásicos sin igual en la industria por su calidad, fiabilidad y eficiencia. Los inversores monofásicos SolaX cuentan con un amplio rango de voltaje MPPT para permitir una mayor cosecha de energía y tener un Tensión de entrada máxima de 580 V, con una eficiencia máxima del 97,6%. Adicionalmente, Los inversores monofásicos SolaX tienen clasificación IP65, no tienen ventilador interno y vienen con WIFI "plug & play" opcional. La gama dual MPPT "Boost" también es compatible con nuevo SolaX "Smart Plug" que permite el control remoto del dispositivo.



CÓDIGO	6LMLX30TPP	6LMLX33TPP	6LMLX36TPP	6LMLX42TPP	6LMLX50TPP	6LMLX60TPP
Modelo	X1-3,0T	X1-3,3T	X1-3,6T	X1-4,2T	X1-5,0T	X1-6,0K
ENTRADA (DC)						
Potencia máxima de matriz (Wp)	4500	4950	5400	6300	7500	9000
Voltaje máximo (V)	600	600	600	600	600	600
Corriente de entrada máxima (A)	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12
Rango de voltaje MPPT (V)	70-580	70-580	70-580	70-580	70-580	70-580
Voltaje para operar (V)	100	100	100	100	100	100
Nº. de rastreadores MPP	2	2	2	2	2	2
Cadenas por rastreador MPP	1	1	1	1	1	1
SALIDA (DC)						
Potencia máxima (VA)	3000	3300	3680	4200	5000	600
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220/230/240; 180~280					
Corriente nominal (A)	13	14,3	16	18,3	21,7	26,1
EFICIENCIA						
Eficiencia MPPT (%)	99,9					
ESTÁNDAR						
Proteccion al sobrevoltaje	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Protección contra la sobretensión	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Monitoreo de inyección DC	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Protección RCD	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	341,5 x 430 x 143					
Peso (kg)	13,5	13,5	13,5	15	15	15

SPLITMANIA

INVERSOR TRIFÁSICO
SERIE MIC 2 MPPT

SolaX ha desarrollado una gama de inversores trifásicos sin igual en el industria por su calidad, fiabilidad y eficiencia. La trifásica SolaX Los inversores cuentan con un amplio rango de voltaje MPPT para permitir más energía cosecha y tiene un voltaje de entrada máximo de 800V, con un máximo eficiencia del 98.5%. Además, los inversores trifásicos SolaX tienen clasificación IP65, no tiene ventilador interno y viene con WIFI opcional "plug & play". Supervisión Plataforma: Portal SolaX.



SOLAX POWER

CÓDIGO	6LMLXMIC40	6LMLXMIC50	6LMLXMIC60
Modelo	X3-40-T	X3-5,0-T	X3-6,0-T
ENTRADA (DC)			
Potencia máxima de matriz (Wp)	6000	7500	9000
Voltaje máximo (V)	800	800	800
Tensión nominal de funcionamiento (V)	600	600	600
Corriente de entrada máxima (A)	12/12	12/12	12/12
Corriente de cortocircuito máxima (A)	14/14	14/14	14/14
Rango de voltaje MPPT (V)	160-750	160-750	160-750
Voltaje para operar (V)	180	180	180
Nº. de rastreadores MPP	2	2	2
Cadenas por rastreador MPP	1	1	1
SALIDA (DC)			
Potencia máxima (VA)	4000	5000	6000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480)		
Corriente máxima (A)	6,4	8	9,6
EFICIENCIA			
Eficiencia MPPT (%)	99,9		
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	534 x 419 x 179		
Peso (kg)	30		

INVERSOR TRIFÁSICO
SERIE MIC 2 MPPT

SolaX ha desarrollado una gama de inversores trifásicos sin igual en el industria por su calidad, fiabilidad y eficiencia. La trifásica SolaX Los inversores cuentan con un amplio rango de voltaje MPPT para permitir más energía cosecha y tiene un voltaje de entrada máximo de 1000V, con un máximo eficiencia del 98.5%. Además, los inversores trifásicos SolaX tienen clasificación IP65, no tiene ventilador interno y viene con WIFI opcional "plug & play". Supervisión Plataforma: Portal SolaX.



CÓDIGO	6LMLXMIC70	6LMLXMIC80	6LMLXMIC90	6LMMIC100T
Modelo	X3-7,0-T	X3-8,0-T	X3-9,0-T	X3-10,0-T
ENTRADA (DC)				
Potencia máxima de matriz (Wp)	10500	12000	13500	15000
Voltaje máximo (V)	1000	1000	1000	1000
Tensión nominal de funcionamiento (V)	600	600	600	600
Corriente de entrada máxima (A)	12/12	12/12	12/12	12/12
Corriente de cortocircuito máxima (A)	14/14	14/14	14/14	14/14
Rango de voltaje MPPT (V)	160-900	160-900	160-900	160-900
Voltaje para operar (V)	180	180	180	180
Nº. de rastreadores MPP	2	2	2	2
Cadenas por rastreador MPP	1	1	1	1
SALIDA (DC)				
Potencia máxima (VA)	7000	8000	9000	10000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480)			
Corriente máxima (A)	11,2	12,8	14,4	16,0
EFICIENCIA				
Eficiencia MPPT (%)	99,9			
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	534 x 419 x 179			
Peso (kg)	30			

SPLITMANIA

INVERSOR TRIFÁSICO

SERIE X3-PRO 2 MPPT 3 FASES

SolaX ha desarrollado una gama de inversores trifásicos sin igual en el industria por su calidad, fiabilidad y eficiencia. El SolaX trifásico Los inversores cuentan con un amplio rango de voltaje MPPT para permitir más energía cosecha y tienen un voltaje de entrada máximo de 800V, con un máximo eficiencia del 98,5%. Además, los inversores trifásicos SolaX tienen clasificación IP65, no tienen ventilador interno y vienen con WIFI "plug & play" opcional. Supervisión Plataforma: Portal SolaX.



CÓDIGO	6LMX3012PT	6LMX3015PT
Modelo	X3-12.0P	X3-15.0P
ENTRADA (DC)		
Potencia máxima de matriz (Wp)	18000	22500
Voltaje máximo (V)	1000	1000
Tensión nominal de funcionamiento (V)	600	600
Corriente de entrada máxima (A)	10/20	10/20
Corriente de cortocircuito máxima (A)	12/24	12/24
Rango de voltaje MPPT (V)	160-850	160-850
Voltaje para operar (V)	180	180
Nº. de rastreadores MPP	2	2
Cadenas por rastreador MPP	A:1/B:2	A:1/B:2
SALIDA (DC)		
Potencia máxima (VA)	12000	15000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	3/N/PE, 3/PE, 230/400(310-480)	
Corriente máxima (A)	19,2	23,8
EFICIENCIA		
Eficiencia MPPT (%)	99,9	
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	534 x 419 x 179	
Peso (kg)	32	

INVERSOR TRIFÁSICO

SERIE X3-MAX 2 MPPT 3 FASES



Eficiencia superior
- Eficiencia máxima del 98,2%, eficiencia europea del 97,7%.
- Rango de tensión muy amplio (180V-950V).
- Tecnología patentada por ECO.

Alta fiabilidad
- Descargadores de sobretensión de CC y CA de tipo II integrados.

Mantenimiento inteligente
- Monitorización inteligente vía APP y Web.
- Multiple monitorización remota para un cómodo funcionamiento y mantenimiento.

SOLAX POWER

CÓDIGO	6LMX3020TL	6LMX3025TL	6LMX3030TL
Modelo	X3-20K-TL	X3-25K-TL	X3-30K-TL
ENTRADA (DC)			
Max. Tensión de entrada [V]	1000	1000	1000
Tensión nominal de funcionamiento (V)	620	620	620
Corriente de entrada máxima (A)	2*25	2*37,5	2*37,5
Rango de voltaje MPPT (V)	180-960	180-960	180-960
Nº. de rastreadores MPP	4 (2/2)	6 (3/3)	6 (3/3)
Número de MPPT	2	2	2
SALIDA (DC)			
Potencia activa nominal de CA [W]	20000	25000	30000
Potencia máxima (VA)	22000	27500	33000
Máx. Corriente de salida de CA [A]	3*33,5	3*40	3*48
Tensión nominal de CA [V]	380/400,3W+N+PE		
Frecuencia nominal de la red [Hz]	50/60	50/60	50/60
EFICIENCIA			
Eficiencia MPPT (%)	98,2	98,2	98,2
ESTÁNDAR			
Clasificación IP	IP65		
Rango de temperatura de funcionamiento [C]	Refrigeración natural	Refrigeración por ventilador	Refrigeración por ventilador
Rango de humedad relativa [%]	-25-60		
Max. Altitud de funcionamiento [m]	0-100		
Ruido [dB]	4000 (>2000 de reducción de potencia)		
Protección RCD	>30	>50	>50
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	555 x 446 x 270		
Peso (kg)	37	40	40

SPLITMANIA

INVERSOR TRIFÁSICO

SERIE X3-MEGA 4 MPPT 3 FASES

Eficiencia superior
- Eficiencia máxima del 98,3%, eficiencia europea del 98,0%.
- 4 MPPT independientes.
- Tecnología patentada por ECO Invention.

Alta fiabilidad
- Componentes de alta calidad de primer nivel.
- Descargadores de sobretensiones de CC y CA de tipo II integrados.

Mantenimiento inteligente
- Supervisión inteligente a través de la APP y la web.
- Supervisión de varias cadenas para facilitar la resolución de problemas (opcional).

Excelente compatibilidad con la red
- Algoritmo avanzado de impedancia de red para centrales eléctricas de gran tamaño.
- Opción de control de potencia activa/reactiva (a distancia).



SOLAX POWER

CÓDIGO	6LMX3050TL	6LMX3060TL
Modelo	X3-50K-TL	X3-60K-TL
ENTRADA (DC)		
Max. Tensión de entrada [V]	1100	
Tensión nominal de funcionamiento (V)	620	
Corriente de entrada máxima (A)	110(33/33/22/22)	132(33/33/33/33)
Rango de voltaje MPPT (V)	200-960	
Nº. de rastreadores MPP	10(3/3/2/2)	12(3/3/3/3)
Número de MPPT	4	
SALIDA (DC)		
Potencia activa nominal de CA [W]	50000	60000
Potencia máxima (VA)	55000	66000
Máx. Corriente de salida de CA [A]	3*83	3*92
Tensión nominal de CA [V]	380/400,3W+N+PE	
Frecuencia nominal de la red [Hz]	50/60	
EFICIENCIA		
Eficiencia MPPT (%)	98,3	
ESTÁNDAR		
Clasificación IP	IP65	
Rango de temperatura de funcionamiento [C]	Refrigeración por ventilador	
Rango de humedad relativa [%]	-25-60	
Max. Altitud de funcionamiento [m]	0-100	
Ruido [dB]	4000 (>2000 de reducción de potencia)	
Protección RCD	>62	
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	855 x 555 x 275	
Peso (kg)	65	67
HMI & COM		
Display	Inalámbrico y APP +LED / LCD(opcional)	
Comunicación	WiFi(opcional) / RS485 / GPRS(opcional)	

INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO

SERIE X1 HYBRID-HV G4

SolaX Power se complace en anunciar el lanzamiento del tercera generación anticipada de nuestra batería solar líder en el mercado Producto de almacenamiento Inversor híbrido.

Los Inversores híbridos Monofásicos SolaX X1 Híbrido son ideales para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residenciales donde la instalación eléctrica es monofásica, están disponibles en una amplia gama de potencias, de 3 kW a 7,5 kW nominales.



CÓDIGO	6LMBRID30M	6LMBRID37M	6LMBRID50M	6LMBRID60M	6LMBRID75M
Modelo	X1-HYBRID-3.0M	X1-HYBRID-3.7M	X1-HYBRID-5.0M	X1-HYBRID-6M	X1-HYBRID-7.5-M
ENTRADA (CC)					
Potencia máxima recomendada	4500	5500	7500	9000	10000
Tensión máxima CC (V)	600				
Tensión nominal de funcionamiento CC (V)	360				
Corriente de entrada máxima (A)	16/16				
Corriente de cortocircuito máxima	20/20				
Rango de tensión MPPT (V)	70-550				
Comience el voltaje de funcionamiento(V)	90				
Nº. de rastreadores MPP	2				
Cadenas por rastreador MPP	1				
SALIDA (CA)					
Potencia máxima CA (VA)	3000	3680	5000	6000	7500
Tensión nominal de red (rango de tensión CA) [V]	230/240				
Corriente máxima (A)	30	30	30	30	30
EFICIENCIA					
Eficiencia MPPT (%)	97.6				
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	482x 417x 181				
Peso (kg)	24				

SPLITMANIA

INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO
SERIE X3 HYBRID G4

Gestión inteligente de la energía: Los inversores híbridos son capaces de suministrar la electricidad generada por el campo fotovoltaico de forma directa cuando hay consumo o almacenar el excedente en baterías para su uso posterior, independizando de esta forma los horarios de generación solar de los del consumo eléctrico.
Los inversores híbridos Trifásicos SolaX X3 Híbrido son ideales para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residenciales grandes o comerciales, están disponibles en una amplia gama de potencias, de 5 kW a 15 kW nominales..



SOLAX POWER

CÓDIGO	6LMBRID50T	6LMBRID60T	6LMBRID80T	6LMBRI100T
Modelo	X3-HYBRID-5.0M	X3-HYBRID-6.0M	X3-HYBRID-8.0M	X3-HYBRID-10.0M
ENTRADA (CC)				
Potencia máxima recomendada (W)	8000	10000	12000	15000
Tensión máxima CC (V)	1000	1000	1000	1000
Tensión nominal de funcionamiento CC (V)	640	640	640	640
Corriente de entrada máxima (A)	16/16	16/16	26/16	26/16
Corriente de cortocircuito máxima (A)	20/20	20/20	30/20	30/20
Rango de tensión MPPT (V)	180-950	180-950	180-950	180-950
Comience el voltaje de funcionamiento(V)	200	200	200	200
Nº. de rastreadores MPP	2	2	2	2
Cadenas por rastreador MPP	A:1/ B:1	A:1/ B:1	A:2/ B:1	A:2/ B:1
SALIDA (CA)				
Potencia máxima CA (VA)	5500	6600	8800	11000
Tensión nominal de red (rango de tensión CA) [V]	415/240: 400/230;380/220			
Corriente máxima (A)	16.1	19.3	25.8	32.0
EFICIENCIA				
Eficiencia MPPT (%)	98.0			
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	505 X 503 X 199			
Peso (kg)	30			

Kit compuesto por: inversor, batería, antivertido y wifi.
* Los inversores híbridos trifásicos Solax admiten de 2-4 baterías.
* Hasta fin de existencias



TRIPLE POWER 3.0

SolaX Power se complace en anunciar el lanzamiento de la muy esperada cuarta generación de su inversor de almacenamiento de batería solar híbrido líder en el mercado, que ahora incluye un sistema todo en uno X-ESS. Al combinar su inversor híbrido X1/X3 de cuarta generación y su batería Triple Power 3.0kWh/5.8kWh más reciente, SolaX ha diseñado y diseñado el futuro del almacenamiento de energía en el hogar. El X-ESS está disponible en modelos trifásicos y monofásicos.

Diseño sistemático, optimización profunda y conexión perfecta con inversor híbrido Solax.

Tecnología única de calentamiento de batería, que es capaz de funcionar a baja temperatura
El tipo más seguro de batería LiFePO4, una adopción de procesadores de alto rendimiento

Diseño de apilamiento modular, fácil instalación, suelo de apoyo y montaje en pared.

Se adopta la tecnología de recarga automática de energía para evitar la descarga excesiva de la batería
IP65, admite instalación en interiores y exteriores

SPLITMANIA

BATERIAS DE LITIO

TRIPLE POWER

-Múltiples interfaces de comunicación RS485,CAN
- Con inversor G4 hybrido
- Ciclo de vida>6000 veces.
- Nivel de protección IP55.
- Montaje en el suelo o en la pared.
- Instalación rápida.
- Instalación tanto en interior como en exterior.



SOLAX POWER

CÓDIGO	6LM0BBOX12
Modelos	T-BAT-SYS-HV-3.0
RENDIMIENTO	
Tensión nominal [V]	102,4
Tensión de funcionamiento [V]	90-116
Tipo de batería	Li-ion (LFP)
Capacidad nominal [kWh]	2.5
Capacidad útil [kWh]	2.7
Potencia estándar [kW]	2,9
Potencia máxima [kW]	3
Corriente de carga/descarga recomendada [A]	25
Duración del ciclo [90% DOD]	>6000 ciclos
EFICIENCIA	
Rango de temperatura de funcionamiento disponible [°C]	-30 a 50
Humedad [%]	0 a 100
Protección	IP65
COMUNICACIÓN	
Sistema a inversor	CAN2.0
Batería a batería/BMS	RS485/CAN2.0
CUMPLIMIENTO DE NORMAS	
Seguridad	CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040
Requisito de prueba para el transporte	UN38.3
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones	482.5 X 173.5 X 153 (MC0600) /482.5 X 471.5 X 153 (HV10230)
Peso (kg)	72,2 (T-BAT H 5.8) / 68,5 (HV11550)

* Admiten hasta 4 baterías

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6LM0BBOX15	SOLAX BASE GESTIÓN TBT-BMS H 3.0S

MATEBOX

SolaX Power presenta su nuevo sistema de almacenamiento de cuarta generación, el X-ESS. Un sistema todo en uno que incluye un inversor híbrido G4 X1, una batería Triple Power 3.0 kWh y la revolucionaria MATE Box
El SolaX X-ESS viene equipado con un inversor X1 con un gran rango de potencia. Pudiendo elegir entre la opción monofásica (X1 Hybrid G4) con un rango entre 3 kW y 7,5 kW, o la opción trifásica (X3 Hybrid G4) con un rango entre 5 kW y 15 kW.



CÓDIGO	6LMX1MATEBO	6LMX3MATEBA
Modelos	X1-MATEBOX	X3-MATEBOX BASIC
PV		
Max voltaje	600	1000
Max corriente cortocircuito	18(18	30/18
Batería		
Rango voltaje de batería	80-480	180 - 650
Máx corriente en carga/descarga	30	30
ON-GRID inversor		
Frecuencia de voltaje	220/230/240.50/60	380/400/415.50/60
Máximo corriente de entrada y salida	32.6	32/32
OFF-GRID Inversor		
Frecuencia de voltaje	230.50/60	380/400/415.50/60
Máximo corriente de entrada y salida	32.6	24.1
RED UTILIDAD		
Frecuencia de voltaje	220/230/240.50/60	380/400/415.50/60
Máximo corriente de entrada y salida	60	32/32
CARGA		
Frecuencia de voltaje	220/230/240/.50/60	380/400/415.50/60
Maximo corriente	60	24.1
LIMITES AMBIENTALES		
Grados de protección	IP54	IP54
Rango temperatura funcionando	-25 ˚C - + 60 ˚C	
Temperatura almacenada	-40 ˚C- + 70 ˚C	
Humedad	0 - 100	
Altitud	<3000	
DIMENSIONES		
Dimensiones	482X437X185	533 x 397 x 204
Peso	10.5	7.5

SPLITMANIA

SOLAX POWER

INVERSOR MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6LMCHINT1P	Contador monofásico marca Chint. Con opción de inyección 0 para serie AIR&MINI G2 y BOOST de Solax
6LMCHICT1P	Contador monofásico medida indirecta con CT
6LMPOCKETW	Monitorización Wifi
6LMLXCH03P	Contador trifásico marca Chint. Con opción de inyección 0
6LMCHICT3P	Contador monofásico medida indirecta con CT
6LMTS4A050	Optimizador

INVERSOR HÍBRIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6LMCHINT1P	Contador monofásico marca Chint. Con opción de inyección 0 para serie AIR&MINI G2 y BOOST de Solax
6LMCHICT1P	Contador monofásico medida indirecta con CT
6LMPOCKETW	Monitorización Wifi
6LMLXCH03P	Contador trifásico marca Chint. Con opción de inyección 0
6LMCHICT3P	Contador monofásico medida indirecta con CT
6LMTS4A050	Optimizador

INVERSOR MAX Y MEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6LMCHINT1P	Contador trifásico marca Chint. Con opción de inyección 0
6LMCHICT1P	Contador monofásico medida indirecta con CT
6LMPOCKETW	Monitorización Wifi
6LMV1000MV	Paralelización V1000 + MAX Y VEGA

INVERSOR MONOFÁSICO HÍBRIDO

SERIE SUN2000

- Seguridad activa. Desarrollado por IA Protección activa de arco.
- Rendimientos más altos. Hasta un 30% más de energía con Optimizer.
- Preparado para batería x2. Salida de CA de 5KW más Carga de batería de 5KW



HUAWEI

CÓDIGO	6LM2KTLL1S	6LM3KTLL1S	6LM368KTL1	6LM4KTLL1S
Modelo	SUN2000-2KTL	SUN2000-3KTL	SUN2000-3.68KTL	SUN2000-4KTL
ENTRADA (DC)				
Entrada DC máxima recomendada	3000	4500	5520	6000
Máxima tensión de entrada	600			
Rango de tensión de potencia máxima de MMPPT	90 V - 560 V			
Rango de voltaje de entrada	360 V			
Max. corriente de entrada por MPPT	12,5 A			
Max. corriente de cortocircuito	18 V			
Número de seguidores MPPT	2			
Max. número de entrada por rastreador MPPT	1			
SALIDA (DC)				
Potencia máxima (VA)	2200	3300	3680	4400
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220/230/240			
Corriente máxima (A)	10	15	16	20
EFICIENCIA				
Eficiencia MPPT (%)	98,2	98,3	98,4	98,4
ESTÁNDAR				
Proteccion al sobrevoltaje	SI			
Protección contra la sobretensión	SI			
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI			
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI			
Monitoreo de inyección DC	SI			
Protección RCD	SI			
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	365 x 365 x 156			
Peso (kg)	12			

SPLITMANIA

INVERSOR MONOFÁSICO HÍBRIDO
SERIE SUN2000

- Seguridad activa. Desarrollado por IA Protección activa de arco.
- Rendimientos más altos. Hasta un 30% más de energía con Optimizer.
- Preparado para batería x2. Salida de CA de 5KW más Carga de batería de 5KW

HUAWEI



CÓDIGO	6LM46KTLL1	6LM5KTLL1S	6LM6KTLL01
Modelo	SUN2000-4.6KT	SUN2000-5KT	SUN2000-6KTL
ENTRADA (DC)			
Entrada DC máxima recomendada	6900	7500	9000
Máxima tensión de entrada	600		
Rango de tensión de potencia máxima de MMPPT	90 - 560		
Rango de voltaje de entrada	360		
Max. corriente de entrada por MPPT	12,5		
Max. corriente de cortocircuito	18		
Número de seguidores MPPT	2		
Max. número de entrada por rastreador MPPT	1		
SALIDA (DC)			
Potencia máxima (VA)	5000	5500	6000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220/230/240		
Corriente máxima (A)	23	25	27,3
EFICIENCIA			
Eficiencia MPPT (%)	98,4	98,4	98,4
ESTÁNDAR			
Proteccion al sobrevoltaje	SI		
Protección contra la sobretensión	SI		
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI		
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI		
Monitoreo de inyección DC	S		
Protección RCD	SI		
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	365 x 365 x 156		
Peso (kg)	12		

INVERSOR TRIFÁSICO

SERIE SUN2000L

- Mayores ingresos: Eficiencia máxima del 98,6%.
- Fácil y sencillo: 17kg.
- Seguro y fiable: Protección de falla de arco



HUAWEI

CÓDIGO	6LM4KTLM0S	6LM5KTLM0S	6LM6KTLM0S	6LM8KTLM0S	6LM10KTLM0
Modelo	SUN2000 -4KTL-M1	SUN2000 -5KTL-M1	SUN2000 -6KTL-M1	SUN2000 -8KTL-M1	SUN2000 -10KTL-M1
ENTRADA (DC)					
Potencia máxima de matriz (Wp)	6000	7500	9000	12000	15000
Voltaje máximo (V)	1100				
Tensión nominal de funcionamiento (V)	140V ~ 980V				
Corriente de entrada máxima (A)	11				
Corriente de cortocircuito máxima (A)	15				
Tensión nominal de entrada (V)	600				
Tensión de entrada mínima (V)	200				
Nº. de rastreadores MPP	2				
Cadenas por rastreador MPP	1				
SALIDA (DC)					
Potencia máxima (VA)	4400	5500	6600	8800	11000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE				
Corriente máxima (A)	6,8	8,5	10,1	13,5	16,9
SALIDA BACKUP					
Máxima potencia aparente (VA)	3300				
Máxima salida de corriente (A)	15				
EFICIENCIA					
Eficiencia MPPT (%)	98,3	98,4	98,6	98,6	98,6
ESTÁNDAR					
Proteccion al sobrevoltaje	SI				
Protección contra la sobretensión	SI				
Control de impedancia de aislamiento DC	SI				
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI				
Monitoreo de inyección DC	SI				
Protección RCD	SI				
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	525 x 470 x 146,5				
Peso (kg)	17				

SPLITMANIA

INVERSOR TRIFÁSICO
SERIE SUN2000L

- Mayores ingresos: Eficiencia máxima del 98,65%.
- Fácil y sencillo: 25kg.
- Seguro y fiable: Protección contra arco eléctrico.

HUAWEI



CÓDIGO	6LM12KTLM0	6LM15KTLM0	6LM17KTLM0	6LM20KTLM0
Modelo	SUN2000 -12KTL-M2	SUN2000 -15KTL-M2	SUN2000 -17KTL-M2	SUN2000 -20KTL-M2
ENTRADA (DC)				
Potencia máxima de matriz (Wp)	18000	22500	25500	30000
Voltaje máximo (V)	1080			
Tensión nominal de funcionamiento (V)	160V ~ 950V			
Corriente de entrada máxima (A)	22			
Corriente de cortocircuito máxima (A)	30			
Tensión nominal de entrada (V)	600			
Tensión de entrada mínima (V)	200			
Nº. de rastreadores MPP	2			
Cadenas por rastreador MPP	2			
SALIDA (DC)				
Potencia máxima (VA)	13200	16500	18700	22000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE			
Corriente máxima (A)	20	25,2	28,5	33,5
EFICIENCIA				
Eficiencia MPPT (%)	98,65			
ESTÁNDAR				
Proteccion al sobrevoltaje	SI			
Protección contra la sobretensión	SI			
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI			
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI			
Monitoreo de inyección DC	SI			
Protección RCD	SI			
Protección contra descargas atmosféricas CC y CA	SI, Tipo II			
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	525 x 470 x 262			
Peso (kg)	25			

INVERSOR TRIFÁSICO
SERIE SUN2000L

- Inteligente: Monitorización a nivel de strings
- Eficiente: Eficiencia máxima del 98,7 %
- Seguro: Diseño sin fusibles
- Confiable: Descargadores de sobretensión tipo II de CC y CA

HUAWEI



CÓDIGO	6LM30KTLM0	6LM36KTLSU	6LM40KTLM0
Modelo	SUN2000 -30KTL-M3	SUN2000 -36KTL-M3	SUN2000 -40KTL-M3
ENTRADA (DC)			
Voltaje máximo (V)	1100	1100	1100
Tensión nominal de entrada (V)	200 V ~ 1000 V		
Corriente de entrada máxima (A)	26		
Corriente de cortocircuito máxima (A)	40		
Tensión de funcionamiento MPPT (V)	600 V		
Tensión de arranque (V)	200		
Nº. de rastreadores MPP	4		
Cadenas por rastreador MPP	2		
SALIDA (DC)			
Potencia máxima (VA)	33000	40000	44000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE		
Corriente máxima (A)	47,9	58	63,8
EFICIENCIA			
Eficiencia MPPT (%)	98,7		
ESTÁNDAR			
Proteccion al sobrevoltaje	SI		
Protección contra la sobretensión	SI		
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI		
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI		
Monitoreo de inyección DC	SI		
Protección RCD	SI		
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	640 x 530 x 270		
Peso (kg)	43		

SPLITMANIA

INVERSOR TRIFÁSICO
SERIE SUN2000L

- Inteligente: Monitorización a nivel de strings
- Eficiente: Eficiencia máxima del 98,7 %
- Seguro: Diseño sin fusibles
- Confiable: Descargadores de sobretensión tipo II de CC y CA

HUAWEI



CÓDIGO	6LM60KTLM0
Modelo	SUN2000-60KTL-M0
ENTRADA (DC)	
Voltaje máximo (V)	1100
Tensión nominal de entrada (V)	600 V @380 Vac/ 400 Vac; 720 V @480 Vac
Corriente de entrada máxima (A)	22
Corriente de cortocircuito máxima (A)	30
Tensión de funcionamiento MPPT (V)	200V - 1000V
Tensión de arranque (V)	200
Nº. de rastreadores MPP	6
Cadenas por rastreador MPP	2
SALIDA (DC)	
Potencia máxima (VA)	66000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	220 V / 380 V, 230 V / 400 V, por defecto 3W + N + PE; 3W + PE opcional en configuraciones; 277 V / 480 V, 3W + PE
Corriente máxima (A)	100 A@380 V, 95.3 A @400 V, 79.4 A @480 V
EFICIENCIA	
Eficiencia MPPT (%)	98.9% @480 V; 98.7% @380 V / 400 V
ESTÁNDAR	
Proteccion al sobrevoltaje	SI
Protección contra la sobretensión	SI
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI
Monitoreo de inyección DC	SI
Protección RCD	SI
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	1075 x 555 x 300
Peso (kg)	74

INVERSOR TRIFÁSICO
SERIE SUN2000L

- Gestión de nivel de cadena.
- Diagnóstico inteligente de curvas I-V admitido.
- MBUS soportado.
- Diseño sin fusible.
- Protección contra rayos para DC y AC.
- Protección IP66.

HUAWEI



CÓDIGO	6LM100KTLM
Modelo	SUN2000-100KTL-M1
ENTRADA (DC)	
Voltaje máximo (V)	1100
Tensión nominal de entrada (V)	720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Corriente de entrada máxima (A)	26
Corriente de cortocircuito máxima (A)	40
Tensión de funcionamiento MPPT (V)	200V - 1000V
Tensión de arranque (V)	200
Nº. de rastreadores MPP	10
Cadenas por rastreador MPP	2
SALIDA (DC)	
Potencia máxima (VA)	110000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE
Corriente máxima (A)	133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V
EFICIENCIA	
Eficiencia MPPT (%)	98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V
ESTÁNDAR	
Proteccion al sobrevoltaje	SI
Protección contra la sobretensión	SI
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI
Monitoreo de inyección DC	SI
Protección RCD	SI
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	1035 x 700 x 365
Peso (kg)	90

SPLITMANIA

INVERSOR TRIFÁSICO
SERIE SUN2000L

- Gestión de nivel de cadena.
- Diagnóstico inteligente de curvas I-V admitido.
- MBUS soportado.
- Diseño sin fusible.
- Protección contra rayos para DC y AC.
- Protección IP66.



HUAWEI

CÓDIGO	6LM185KTLH
Modelo	SUN2000 -185KTL-H1
ENTRADA (DC)	
Voltaje máximo (V)	1500
Tensión nominal de entrada (V)	1080
Corriente de entrada máxima (A)	26
Corriente de cortocircuito máxima (A)	40
Tensión de funcionamiento MPPT (V)	500V - 1500V
Tensión de arranque (V)	550
Nº. de rastreadores MPP	9
Cadenas por rastreador MPP	2
SALIDA (DC)	
Potencia máxima (VA)	185000
Tensión nominal de red (rango de tensión AC) [V]	800V, 3W + PE
Corriente máxima (A)	126,3 A @40ºC, 121,3A @45ºC, 115,5A @50ºC
EFICIENCIA	
Eficiencia MPPT (%)	99,03
ESTÁNDAR	
Proteccion al sobrevoltaje	SI
Protección contra la sobretensión	SI
Control de impedancia de aislamiento de DC	SI
Monitoreo de corriente de falla a tierra	SI
Monitoreo de inyección DC	SI
Protección RCD	SI
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	1035 x 700 x 365
Peso (kg)	84

BATERIAS DE LITIO

SERIE LUNA

- Energía más utilizable
- 100% de profundidad de descarga
- Optimización de energía a nivel de paquete
- Diseño modular de 5kWh, escalable de 5 a 30 kWh Segura y Fiable
- Celda de fosfato de hierro y litio (LFP)
- Módulo de potencia de 12 kg
- Módulo de batería de 50 kg
- Puesta en servicio rápida

HUAWEI



CÓDIGO	6LM20005E0
Modelo	LUNA2000-5-S0
RENDIMIENTO	
Módulo de poder	LUNA2000-5KW-C0
Número de módulos de potencia	1
Módulo de batería	LUNA2000-5-E0
Energía del módulo de batería	5 kWh
Número de módulos de batería	1
Energía utilizable de la batería	5 kW
Potencia máxima de salida	2,5 kW
Potencia de salida de pico	3,5 kW, 10s
Tensión nominal (sistema monofásico)	360V
Rango de tensión de funcionamiento (sistema monofásico)	350-560V
Tensión nominal (sistema trifásico)	600V
Rango de tensión de funcionamiento (sistema trifásico)	600-980V
Dimensiones	670 x 150 x 600
Peso (kg)	63,8
Dimensión del módulo de potencia	670 x 150 x 240
Peso del módulo de potencia	12
Dimensión del módulo de bateria	670 x 150 x 360
Peso del módulo de bateria	50
Temperatura de funcionamiento	-10°C - +55°C
Humedad relativa	5% - 95%
Grado de protección	IP 66
Emisión de ruido	<29 dB
Inversores compatibles	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Certificados	CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

CÓDIGO	MODELO
6LMWALLUNA	Kit montaje pared LUNA2000
6LM20005KW	Base y unidad de gestion LUNA2000-5KW-C0

SPLITMANIA

BACK UP BOX

-La Backup Box (o caja de respaldo) separa las cargas para priorizar la continuidad de las cargas más importantes cuando hay un corte de la red eléctrica, garantizando así la continuidad del suministro

HUAWEI



CÓDIGO	6LMH05K010	6LMH05K015
Modelo	Backup Box-B0	Backup Box- B1
Conexión a red	1	3
Tensión nominal de entrada (V)	220V /230V	380V /400V
Frecuencia AC	50 Hz / 60 Hz	
Rango voltaje de salida AC	198V - 253 V	
Conexión de carga	1	1
Tensión nominal	220 V / 230 V	
Frecuencia de salida AC	50 Hz / 60 Hz	
Potencia aparente máxima	5,000V	3,300V
Intensidad de salida max	22.7 A	15.2 A
Tiempo de conmutación	< 3s	
Tensión nominal de entrada de AC	22.0 V / 230 V	380 V / 400 V
Frecuencia de entrada AC	50 Hz / 60 Hz	
Inversor compatible	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Temperatura de funcionamiento	-20˚C - +45 ˚C	
Rango de humedad relativa	0%RH ~ 100%RH	
Protección RCD	IP 65	
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	400 x 350 x 130 mm	
Peso (kg)	11kg	

INVERSOR MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6LMDDTU666	Antivertido DTSU666-H-3PH
6LMHDONGLE	Acc. de comunicación inteligente WLAN
6LM3000AC1	Smart Logger 3000 A01EU
3LMPOWERAN	Medidor universal trifásico UMG-103CBM
6LMCT2505A	Transformador de corriente Janitza 250/5A 1ud
6LMDDSU666	Antivertido DDSU666-H-1PH
6LMP450WSU	Optimizador SMART HUAWEI450 W

ARMARIO SERIE GLOBAL 1

CUERPO

TECHNOSUN



CÓDIGO	6LMA386146	6LMA516146	6LMA646146
Capacidad	4-6U	6-9U	8-12U
Perfil	Tipo L		
Cuerpos	1 cuerpo		
Carga máxima	60kg		
Material	Acero SPPC laminado en frío de alta calidad 2mm		
Perfiles de sujeción	4Uds desplazables en profundidad (2mm de espesor)		
Puerta frontal	Cristal templaso 5 mm, con cerradura rectangular		
Parte trasera	Lisa con fijación Drill & Go		
Laterales	Lisos desmontables con cierre de plástcio (cerradura redonda opcional)		
Entrada cableado	Superior e inferior		
Acabado	Recubrimiento en polvo de grano fino		
Color	Negro RAL - 9004		
Medidas	367x600x450mm	500x600x450mm	634x600x450mm
Peso	17,29kg	20,90kg	23,75kg
Accesorios	Bandeja fija + regleta alimentación 19" + ventilador de techo + kit tornillos/tuercas		
EStanqueidad	IP20		
Normativas	EIA/ECA-310-E,IEC 60297, ETSI/EN300 119, RoHS 2011/65/UE Y CE		
Cubicaje con palet	0,12m3	0,155m3	0,202m3

SPLITMANIA

MasterPower Unlimited power

CONVERTIDORES/CARGADOR PARA AISLADA

SERIE OMEGA OFF-GRID UP/UM

- Inversor de onda sinusoidal pura.
- Potencia de salida de factor 1.
- Opción de seleccionar corriente de carga de alta.
- Amplio rango de entrada de CC.
- Opción de elegir el rango de voltaje de entrada para electrodomésticos y ordenadores personales.
- Opción de dar prioridad a la entrada de AC/PV gracias a la configuración LCD.
- Compatible con la tensión proveniente de la red y/o de un generador.
- Sistema de reinicio automático durante la recuperación de la AC.
- Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos.
- El cargador tiene un diseño inteligente que optimiza el rendimiento de la batería.
- Función de arranque en frío.



CÓDIGO	6MAS100012	6MUP300024	6MUM300024	6MUP500048
MODELO	Omega UM 1K-12	Omega UP 3K-24	Omega UM 3K-24	Omega UP 5K-48
Potencia nominal	1000W	3000W	3000W	5000W
ENTRADA				
Voltaje	230 Vac			
Rango de voltaje seleccionable	170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCAV (para electrodomésticos)			
SALIDA				
Regulación de voltaje	230 Vac ± 5%			
Potencia de sobretensión	2000VA	6000VA		10000VA
BATERIA				
Voltaje bateria	12VDC	24VDC		48VDC
CARGA SOLAR & CARGA AC				
Tipo de carga Solar	MPPT	PWM	MPPT	PWM
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz FV	102VDC	80VDC	102VDC	105VDC
Máxima potencia de matriz fotovoltaica	500W	1200W	1000W	2400W
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento	17 ~ 80VDC	N/A	30 ~ 80VDC	N/A
Carga solar máxima Actual	40A	50A	40A	50A
Carga AC máxima Actual	20A	25A	25A	60A
Carga máxima Actual	60A	70A	60A	110A
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones (Prof x Ancho x Alto.)	88 x 225 x 320	100 x 285 x 334	100 x 285 x 334	100 x 300 x 440
Peso (kg)	4,4	6,3	6,5	8,5

* Obligatoria la bateria

TARJETA DE MONITORIZACION WIFI-BOX

CÓDIGO	MODELO	Tarjeta SIM	Temperatura de almacenamiento	Temperatura de operación	Medidas (Prof x An x Al.)
3MBWIFIBOX	Omega Alpha	Tarjeta GPRS	-15ºC~85ºC	-10ºC~75ºC	23 x 47 x 15



SPLITMANIA

MasterPower Unlimited power

CONVERTIDORES/CARGADOR PARA AISLADA

SERIE OMEGA OFF-GRID TOP

- Inversor de onda sinusoidal pura.
- Factor de potencia de salida 1 (solo 0.8 para los modelos 3KP / 5KP).
- Controlador de carga solar MPPT incorporado.
- Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y ordenadores personales.
- Corriente de carga seleccionable basada en aplicaciones.
- Prioridad de entrada de CA / solar configurable a través de la configuración LCD.
- Compatible con la tensión de red o la potencia del generador.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- Ecualización de la batería para optimizar el rendimiento y el ciclo de vida de la batería.
- Función de arranque en frío.
- Operación en paralelo con hasta 9 unidades solo disponibles para Panel remoto Axpert MKS 3KP / 4KVA / 5KVA *



USO FIN DE SEMANA

CÓDIGO	6MATOP3K24
MODELO	Omega TOP 3K-24
Potencia nominal	3000W
ENTRADA	
Voltaje	230 Vac
Rango de voltaje seleccionable	170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCAV (para electrodomésticos)
SALIDA	
Regulación de voltaje	230 Vac ± 5%
Potencia de sobretensión	6000VA
BATERIA	
Voltaje bateria	24VDC
CARGA SOLAR & CARGA AC	
Máxima potencia de matriz fotovoltaica	1500W
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento	60 - 115VDC
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz FV	145VDC
Carga solar máxima Actual	60A
Carga AC máxima actual	20 o 30A (Seleccionable)
Carga máxima Actual	90A
Eficiencia máxima	98%
Consumo de energía en espera	2W
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (Prof x Ancho x Alto.)	140 x 295 x 479
Peso (kg)	11,5

* Obligatoria la bateria

TARJETA DE MONITORIZACION WIFI-BOX

CÓDIGO	MODELO	Tarjeta SIM	Temperatura de almacenamiento	Temperatura de operación	Medidas (Prof x An x Al.)
3MBWIFIBOX	Omega Alpha	Tarjeta GPRS	-15°C~85°C	-10°C~75°C	23 x 47 x 15



SPLITMANIA

MasterPower Unlimited power

CONVERTIDORES/CARGADOR PARA AISLADA

SERIE OMEGA OFF-GRID UM v3

- Inversor de onda sinusoidal pura.
- Factor de potencia de salida 1 (solo 0.8 para los modelos 3KP / 5KP).
- Controlador de carga solar MPPT incorporado.
- Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y ordenadores personales.
- Corriente de carga seleccionable basada en aplicaciones.
- Prioridad de entrada de CA / solar configurable a través de la configuración LCD.
- Compatible con la tensión de red o la potencia del generador.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- Ecualización de la batería para optimizar el rendimiento y el ciclo de vida de la batería.
- Función de arranque en frío.



USO HABITUAL

CÓDIGO	6MAS300024	6MAS500048
MODELO	Omega UM v3 3K-24	Omega UM v3 5K-48
Potencia nominal	3000W	5000W
ENTRADA		
Voltaje	230 Vac	
Rango de voltaje seleccionable	170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCAV (para electrodomésticos)	
SALIDA		
Regulación de voltaje	230 Vac ± 5%	
Potencia de sobretensión	6000VA	10000VA
BATERIA		
Voltaje bateria	24VDC	48VDC
CARGA SOLAR & CARGA AC		
Tipo de carga Solar	MPPT	MPPT
Máxima potencia de matriz fotovoltaica	4000W	4000W
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento	120 ~ 450VDC	120 ~ 450VDC
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz FV	500VDC	500VDC
Carga solar máxima Actual	80A	80A
Carga AC máxima Actual	60A	60A
Carga máxima Actual	80A	80A
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones (Prof x Ancho x Alto.)	115 x 300 x 400	115 x 300 x 400
Peso (kg)	11	13

* Obligatoria la bateria

TARJETA DE MONITORIZACION WIFI-BOX

CÓDIGO	MODELO	Tarjeta SIM	Temperatura de almacenamiento	Temperatura de operación	Medidas (Prof x An x Al.)
3MBWIFIBOX	Omega Alpha	Tarjeta GPRS	-15ºC~85ºC	-10ºC~75ºC	23 x 47 x 15



SPLITMANIA

MasterPower Unlimited power

CONVERTIDORES/CARGADOR PARA AISLADA

SERIE OMEGA OFF-GRID P/M

- Inversor de onda sinusoidal pura.
- Factor de potencia de salida 1 (solo 0.8 para los modelos 3KP / 5KP).
- Controlador de carga solar MPPT incorporado.
- Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y ordenadores personales.
- Corriente de carga seleccionable basada en aplicaciones.
- Prioridad de entrada de CA / solar configurable a través de la configuración LCD.
- Compatible con la tensión de red o la potencia del generador.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- Ecualización de la batería para optimizar el rendimiento y el ciclo de vida de la batería.
- Función de arranque en frío.



CÓDIGO	6MBOMP5K24	6MBOMM5K24
MODELO	Omega P 5K-24	Omega M 5K-24
Potencia nominal	4000W	4000W
ENTRADA		
Voltaje	230 Vac	
Rango de voltaje seleccionable	170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCAV (para electrodomésticos)	
SALIDA		
Regulación de voltaje	230 Vac ± 5%	
Potencia de sobretensión	10000VA	10000VA
BATERIA		
Voltaje bateria	24VDC	
CARGA SOLAR & CARGA AC		
Tipo de carga Solar	PWM	MPPT
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz FV	80VDC	145VDC
Carga solar máxima Actual	50A	60A
Carga AC máxima Actual	60A	60A
Carga máxima Actual	110A	120A
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones (Prof x Ancho x Alto.)	180 x 310 x 475	180 x 310 x 475
Peso (kg)	11,5	12,5

* Obligatoria la bateria

TARJETA DE MONITORIZACION WIFI-BOX

CÓDIGO	MODELO	Tarjeta SIM	Temperatura de almacenamiento	Temperatura de operación	Medidas (Prof x An x Al.)
3MBWIFIBOX	Omega Alpha	Tarjeta GPRS	-15°C~85°C	-10°C~75°C	23 x 47 x 15



SPLITMANIA

CONVERTIDORES/CARGADOR PARA AISLADA

SERIE OMEGA UM v4 3k-24

- Anillo LED de estado personalizable con luces RGB.
- Botón táctil con LCD a color de 4,3".
- Wifi incorporado para la monitorización móvil (App disponible).
- Soporta la función USB On-the-Go.
- Registro de datos de eventos almacenados en el inversor.
- Puerto de comunicación reservado (RS485, CAN-BUS o RS232) para BMS.
- Diseño independiente de la batería.

La ecualización de la batería prolonga el ciclo de vida.

- Funcionamiento de la pantalla LCD fácil de usar.
- Potencia de carga mejorada.
- Kit antipolvo incorporado.



MasterPower
Unlimited power

CÓDIGO	6LMA03KVA	6LMA05KVA
MODELO	Omega UM-v4 3K-24	Omega UM-v4 5K-48
Potencia nominal	3600VA / 3600W	5600VA / 5600W
ENTRADA		
Voltaje	230 Vac	
Rango de voltaje	170-280 VAC (ordenadores personales) 90-280 VAC (Electrodomésticos)	
SALIDA		
Regulación de voltaje	230 Vac ± 5%	
Potencia de sobretensión	7200VA	11200VA
Eficiencia	90% - 93%	
Tiempo de transferencia	15 ms (ordenadores personales) 20 ms (electrodomésticos)	
BATERIA		
Voltaje de batería	24 VDC	48VDC
Voltaje de carga flotante	27 VDC	54VDC
Protección de sobrecarga	33 VDC	63VDC
CARGA SOLAR & CARGA AC		
Tipo de carga Solar	MPPT	
Máxima potencia de matriz fotovoltaica	4000W	6000W
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento	120 ~ 450 VDC	
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz FV	500 VDC	
Carga solar máxima Actual	120A	
Carga AC máxima Actual	100A	
Corriente máxima de carga	120A	
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones (Prof x Ancho x Alto.)	115 X 300 X 400	
Peso (kg)	9	10
Interfaz de comunicación	USB /RS232 /RS485 /WIFI/Contacto seco	

BATERÍAS SOLARES

SERIE OPZS

- Vida útil: 18 años a 20ºC.
- Intervalo de rellenado de agua: Más de 2 años a 20ºC.
- IIEC 896-1 ciclos: 2300 ciclos.
- Auto-descarga: Aprox. 2% al mes a 20ºC.
- Temperatura de trabajo: -20ºC a 55ºC, recomendado de 10ºC a 30ºC.
- Conformes a: DIN 40736-3, IEX 60896-11 y EN 50272-2.
- Densidad de electrolito: 1,24 ± 0,01kg/l a 20ºC.
- Aplicaciones: Las mismas que UP-OPzS Block.



Upower

CÓDIGO	MODELO	Capacidad Ah 1,80 UPC 20ºC		Dimensiones			Peso		IR mΩ	Circuito corto actual	Nº de polos
		C10	C100	Pro	An	Alt	Moj	Seca			
6MASPZS200	4 OPzS 200	215	322,5	103	206	355	17,5	12,9	0,74	2720	2
6MASPZS250	5 OPzS 250	270	405	124	206	355	21,2	15,5	0,59	3420	2
6MASPZS300	6 OPzS 300	324	486	145	206	355	24,9	18,1	0,51	3940	2
6MASPZS350	5 OPzS 350	396	594	124	206	471	28,7	21	0,54	3750	2
6MASPZS420	6 OPzS 420	474	711	145	206	471	33,7	24,5	0,46	4400	2
6MASPZS490	7 OPzS 490	541	811,5	166	206	471	38,7	28	0,41	4950	2
6MASPZS600	6 OPzS 600	672	1008	145	206	646	46,3	33,6	0,43	4700	2
6MASPZS800	8 OPzS 800	893	1339,5	191	210	646	63,5	46,8	0,31	6500	4
6MASPZ1000	10 OPzS 1000	1114	1671	233	210	646	77,5	56,6	0,25	8100	4
6MASPZ1200	12 OPzS 1200	1329	1993,5	275	210	646	91,6	66,6	0,22	9250	4
6MASPZ1500	12 OPzS 1500	1630	2445	275	210	979	113,2	81,7	0,22	9200	4
6MASPZ2000	16 OPzS 2000	2186	3279	399	214	772	154,9	110,5	0,156	12950	6
6MASPZ2500	20 OPzS 2500	2926	4389	487	212	772	192,5	138,2	0,122	16550	8

SPLITMANIA

BATERIAS GEL SIN MANTENIMIENTO

SERIE UPC

Upower

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	Dimensiones			Peso	IR mΩ	TERMINALES	PVP
			Total	An	Alt				
6MAMUUP012	MU-UPG12-12	12V	99	151	98	3,75KG	22,2	F1 / F2	**39,50**
6MAMUUP018	MU-UPG18-12		167.5	181	77	5,8kg	18	T12	**56,28**
6MAMUUP026	MU-UPG26-12		125	166	175	8,7 KG	13,5	T12	**80,74**
6MAMUUP033	MU-UPG33-12		167	196	130	5,8 KG	11,5	M6	**107,66**
6MAMUUP040	MU-UPG40-12		170	197	165	13,5 KG	12.0	T6	**124,79**
6MAMUUP050	MU-UPG50-12		211	229	138	16,6 KG	9	T6	**173,72**
6MAMUUP075	MU-UPG75-12		214	259	168	23 KG	7,9	T4/T6	**225,11**
6MAMUUP100	MU-UPG100-12		233	331	213	29,2 KG	6,5	T60,T10	**318,09**
6MAMUUP120	MU-UPG120-12		219	331	176	32,5	6.0	T11	**330,32**
6MAMUUP150	MU-UPG150-12		241	484	171	43,7 KG	5.0	T11	**435,53**
6MAMUUP200	MU-UPG200-12		223	522	240	58,5 KG	3,9	T11	**599,47**
6MAMUUP250	MU-UPG250-12		224	520	268	70,3	2,8	T11	**697,34**



BATERÍA DE LITIO

SERIE UE-UP

La batería de fosfato de hierro y litio UE-UP2900 es uno de los nuevos productos de almacenamiento de energía desarrollados y producidos por Master Battery, se puede utilizar para admitir energía confiable para varios tipos de equipos y sistemas. UE-UP2900 es especialmente adecuado para aplicaciones de alta potencia, espacio de instalación limitado, carga restringida y ciclo de vida largo. UE-UP2900 tiene un sistema de administración de batería BMS incorporado, que puede administrar y monitorear células
La información, incluida la tensión, la corriente y la temperatura, proporciona una base de protección adicional en la información anterior.
El BMS también puede equilibrar las células durante la carga para extender la vida útil del ciclo. Se pueden conectar varias baterías en paralelo a expanda la capacidad y la potencia en paralelo para obtener una mayor capacidad y una potencia más larga que soporte los requisitos de duración.

- Todo el módulo no es tóxico, no contamina y es ecológico;
- El material de cátodo está hecho de LiFePO4 con rendimiento de seguridad y larga vida útil;
- El sistema de gestión de la batería (BMS) tiene funciones de protección que incluyen sobredescarga, sobrecarga, sobrecorriente y temperatura alta / baja;
- El sistema puede administrar automáticamente el estado de carga y descarga y equilibrar la corriente y el voltaje de cada celda;
- Configuración flexible, múltiples módulos de batería pueden estar en paralelo para ampliar la capacidad y la potencia;
- El modo de autoenfriamiento adoptado redujo rápidamente el ruido total del sistema;
- El módulo tiene menos autodescarga, hasta 6 meses sin cargarlo en el estante, sin efecto memoria, excelente rendimiento de carga superficial y descarga;
- El rango de temperatura de trabajo es de -10 ° C a 55 ° C, (carga 0 ~ 55 ° C; descarga -10 ~ 55 ° C) con excelente rendimiento de descarga y ciclo de vida;
- Tamaño pequeño y peso ligero, el módulo de diseño integrado estándar de 19 pulgadas es cómodo para la instalación y mantenimiento.



Upower

CÓDIGO	6MA48LI2900
Modelo	UE-UP2900
Voltaje nominal	25,6
Capacidad nominal	2840
Capacidad de usabilidad	2550
Dimensiones (Prof x Ancho x Alto.)	442 x 420 x 120
Peso (kg)	26,5
Voltaje de descarga (V)	23,2 ~ 28,5
Comunicación	RS485, CAN
Temperatura de trabajo	0ºC~55ºC Carga -10ºC~55ºC Descarga
Temperatura de estante	-20ºC ~ 45ºC
Protección IP	IP20
Vida útil	+10 años (25ºC)
Ciclos de vida	>4500 25ºC

BATERÍA DE LITIO

SERIE UE-H

La batería de fosfato de litio y hierro UE-48Li2400WH es uno de los nuevos productos de almacenamiento de energía desarrollados y producidos por Upower, puede usarse para soportar energía confiable para varios tipos de equipos y sistemas.
UE-48Li2400WH es especialmente adecuado para aplicaciones de alta potencia, espacio de instalación limitado, restringido carga y larga vida útil. UE-48Li2400WH tiene un sistema de gestión de batería BMS incorporado, que puede administrar y monitorear la información de las celdas incluyendo voltaje, corriente y temperatura. Además, BMS puede equilibrar las células de carga y descarga para extender la vida útil del ciclo. Se pueden conectar varias baterías en paralelo a expanda la capacidad y la potencia en paralelo para obtener una mayor capacidad y una potencia más larga que soporte los requisitos de duración.





UE-48Li3600WH es especialmente adecuado para aplicaciones de alta potencia, espacio de instalación limitado, restringido carga y larga vida útil. UE-48Li3600WH tiene un sistema de gestión de batería BMS incorporado, que puede Administrar y monitorear la información de las celdas incluyendo voltaje, corriente y temperatura. Además, BMS puede equilibrar las células de carga y descarga para extender la vida útil del ciclo. Se pueden conectar varias baterías en paralelo a expanda la capacidad y la potencia en paralelo para obtener una mayor capacidad y una potencia más larga que soporte los requisitos de duración.

- Todo el módulo no es tóxico, no contamina y es ecológico.
- El material de cátodo está hecho de LiFePO4 con rendimiento de seguridad y larga vida útil.
- El sistema de gestión de la batería (BMS) tiene funciones de protección que incluyen sobredescarga, sobrecarga, sobrecorriente y alta / baja temperatura.
- El sistema puede gestionar automáticamente el estado de carga y descarga y equilibrar la corriente y el voltaje de cada célula.
- Configuración flexible, múltiples módulos de batería pueden estar en paralelo para ampliar la capacidad y la potencia.
- El modo de autoenfriamiento adoptado redujo rápidamente el ruido total del sistema.
- El módulo tiene menos autodescarga, hasta 6 meses sin cargarlo en el estante, sin efecto memoria, excelente rendimiento de carga superficial y descarga.
- El rango de temperatura de trabajo es de -10ºC a 50ºC, (carga 0ºC ~ 50ºC; descarga -10ºC ~ 50ºC) con excelente rendimiento de descarga y ciclo de vida.
- Tamaño pequeño y peso ligero, el módulo de diseño integrado estándar de 19 pulgadas es cómodo para la instalación y mantenimiento.

CÓDIGO	6MA48LI2400	6MA48LI3600
Modelo	UE-48Li2400WH	UE-48Li3600WH
Voltaje nominal	48	48
Capacidad nominal	2400	3552
Capacidad de usabilidad	2200	3200
Dimensiones (Prof x Ancho x Alto.)	440 x 410 x 88,5	442 x 420 x 132
Peso (kg)	24	31
Voltaje de descarga (V)	45 ~ 53,5	44,5 ~ 53,5
Comunicación	RS232, RS485, CAN	RS485, CAN
Temperatura de trabajo	0ºC~50ºC Carga -10ºC~50ºC Descarga	0ºC~50ºC Carga -10ºC~50ºC Descarga
Temperatura de estante	-20ºC ~ 60ºC	-20ºC ~ 60ºC
Protección IP	IP20	IP20
Vida útil	+10 años (25ºC)	+10 años (25ºC)
Ciclos de vida	>4500 25ºC	>4500 25ºC

BATERÍA BOX
PREMIUM LVL

• Escalable desde 15.4 hasta 983 kWh.
• Compatible con Inversores Mono (Sma, Victron, GoodWe, Selectronic) y Trifásicos (Sma, Victron, Selectronic).
• Libre de Cobalto. Litio Fosfato de Hierro (LFP): Máxima Seguridad, Ciclos de Vida y Potencia.
• Capacidad Back-Up de Alta Potencia y trabajar Off-Grid.
• Menos espacio de suelo necesario al poder Apilar hasta dos sistemas.
• Posibilidad de añadir sistemas en Paralelo para Ampliar Capacidad.


BYD Battery-Box Premium LVL es una batería de litio fosfato de hierro (LFP) para ser utilizada en combinación con un inversor compatible. Gracias a su unidad de control y comunicación (BMU), la BYD Battery-Box Premium LVL se puede expandir para alcanzar cualquier necesidad energética de sus proyectos, no importa cuanto grande estos sean. Puede empezar con un sistema LVL15.4 (15.36kWh) y ampliar el sistema más tarde hasta 983 kWh conectando en paralelo hasta 64 sistemas.



FLEXIBLE, EFICIENTE, SIMPLE



Fácil Instalación
Manejo sencillo



15.4 - 983 kWh
Capacidad Diseñada para Cada Aplicación



Ampliación en Cualquier Momento
Sencilla Adaptación a Necesidades Futuras



Alta Potencia
Potencia para Cada Aplicación


CÓDIGO	6LMBDLVL15
Modelo	LVL 15,4
Número de módulos	2
Energía utilizable	15,36 kWh
Máx corriente de salida	250A
Dimensiones	500 x 575 x 650
Peso (kg)	164
Voltaje nominal	51,2 V
Voltaje operativo	40,59 V
Temperatura operativa	-10ºC a 50ºC
Comunicación	CAN/RS485
Protección IP	IP20
Garantía	10 Años

ESTRUCTURAS COPLANAR

SOPORTE SOBRE CUBIERTA INCLINADA. DISPOSICIÓN VERTICAL.

LI026. Chapa/Sandwich L120

CÓDIGO	MODELO 03V
6LMLI02601	LI026 (1x1)
6LMLI02602	LI026 (1x2)
6LMLI02603	LI026 (1x3)
6LMLI02604	LI026 (1x4)
6LMLI02605	LI026 (1x5)
6LMLI02606	LI026 (1x6)




LI026WS. Varilla Roscada teja

CÓDIGO	MODELO 01V
6LMLI26W01	LI026WS (1x1)
6LMLI26W02	LI026WS (1x2)
6LMLI26W03	LI026WS (1x3)
6LMLI26W04	LI026WS (1x4)
6LMLI26W05	LI026WS (1x5)
6LMLI26W06	LI026WS (1x6)



LIU026. Salva tejas

CÓDIGO	MODELO 02V
6LMLIU2601	LIU026 (1x1)
6LMLIU2602	LIU026 (1x2)
6LMLIU2603	LIU026 (1x3)
6LMLIU2604	LIU026 (1x4)
6LMLIU2605	LIU026 (1x5)
6LMLIU2606	LIU026 (1x6)



LIUP026. Salva tejas pizarra

CÓDIGO	MODELO 02.1V
6LMIUP2601	LIUP026 (1x1)
6LMIUP2602	LIUP026 (1x2)
6LMIUP2603	LIUP026 (1x3)
6LMIUP2604	LIUP026 (1x4)
6LMIUP2605	LIUP026 (1x5)
6LMIUP2606	LIUP026 (1x6)




ESTRUCTURAS COPLANAR

SOPORTE SOBRE CUBIERTA INCLINADA


LIF026. Chapa vertical

CÓDIGO	MODELO 05V
6LMLIF2601	LIF026 (1x1)
6LMLIF2602	LIF026 (1x2)
6LMLIF2603	LIF026 (1x3)
6LMLIF2604	LIF026 (1x4)
6LMLIF2605	LIF026 (1x5)
6LMLIF2606	LIF026 (1x6)
6LMLIF2607	LIF026 (1x7)
6LMLIF2608	LIF026 (1x8)



LIT026. Chapa horizontal


CÓDIGO	MODELO 06H
6LMLIT2601	LIT026 (1x1)
6LMLIT2602	LIT026 (1x2)
6LMLIT2603	LIT026 (1x3)
6LMLIT2604	LIT026 (1x4)
6LMLIT2605	LIT026 (1x5)
6LMLIT2606	LIT026 (1x6)
6LMLIT2607	LIT026 (1x7)
6LMLIT2608	LIT026 (1x8)



SOPORTE SOBRE SUELO. DISPOSICIÓN VERTICAL.

DWB026. Hormigón/Suelo

CÓDIGO	MODELO 08V
6LMDWB2601	DWB026 (1x1)
6LMDWB2602	DWB026 (1x2)
6LMDWB2603	DWB026 (1x3)
6LMDWB2604	DWB026 (1x4)
6LMDWB2605	DWB026 (1x5)
6LMDWB2606	DWB026 (1x6)



DWF026. Chapa/Sandwich

CÓDIGO	MODELO 10V
6LMDWF2601	DWF026 (1x1)
6LMDWF2602	DWF026 (1x2)
6LMDWF2603	DWF026 (1x3)
6LMDWF2604	DWF026 (1x4)
6LMDWF2605	DWF026 (1x5)
6LMDWF2606	DWF026 (1x6)




SOPORTE SOBRE SUELO/CUBIERTA INCLINADA. DISPOSICIÓN VERTICAL.

DWB026B. Hormigón/Suelo

CÓDIGO	MODELO 09V
6LMWB26B01	DWB026B (1x1)
6LMWB26B02	DWB026B (1x2)
6LMWB26B03	DWB026B (1x3)
6LMWB26B04	DWB026B (1x4)
6LMWB26B05	DWB026B (1x5)
6LMWB26B06	DWB026B (1x6)

Panel hasta 2m



30°

DWF026B. Chapa/Sandwich

CÓDIGO	MODELO 11V
6LMWF26B01	DWF026B (1x1)
6LMWF26B02	DWF026B (1x2)
6LMWF26B03	DWF026B (1x3)
6LMWF26B04	DWF026B (1x4)
6LMWF26B05	DWF026B (1x5)
6LMWF26B06	DWF026B (1x6)

Panel hasta 2m




30°

SOPORTE SOBRE SUELO/CUBIERTA INCLINADA. DISPOSICIÓN VERTICAL.

DWB026BR. Hormigón/Suelo

CÓDIGO	MODELO 12V
6LMWB26R01	DWB026BR (1x1)
6LMWB26R02	DWB026BR (1x2)
6LMWB26R03	DWB026BR (1x3)
6LMWB26R04	DWB026BR (1x4)
6LMWB26R05	DWB026BR (1x5)
6LMWB26R06	DWB026BR (1x6)

Panel hasta 1,7-2m




20° hasta 35°

DWF026BR. Chapa/Sandwich

CÓDIGO	MODELO 13V
6LMWF26R01	DWF026BR (1x1)
6LMWF26R02	DWF026BR (1x2)
6LMWF26R03	DWF026BR (1x3)
6LMWF26R04	DWF026BR (1x4)
6LMWF26R05	DWF026BR (1x5)
6LMWF26R06	DWF026BR (1x6)

Panel hasta 1,7-2m




20° hasta 35°

ANCLAJE HORMIGÓN. DISPOSICIÓN VERTICAL.

GW036

CÓDIGO	MODELO 31V
6LMGW03602	GW036 (2x2)
6LMGW03603	GW036 (2x3)
6LMGW03604	GW036 (2x4)
6LMGW03605	GW036 (2x5)
6LMGW03606	GW036 (2x6)

Ancho panel hasta 1,15m




CLAVADO. DISPOSICIÓN VERTICAL.

GW036B

CÓDIGO	MODELO 35V
6LMGW36B02	GW036B (2x2)
6LMGW36B03	GW036B (2x3)
6LMGW36B04	GW036B (2x4)
6LMGW36B05	GW036B (2x5)
6LMGW36B06	GW036B (2x6)

Ancho panel hasta 1,15m




SOPORTE SOBRE SUELO/CUBIERTA INCLINADA. DISPOSICIÓN VERTICAL.

FMWB

CÓDIGO	MODELO 38V
6LMFMWB201	FMWB (2x1)
6LMFMWB202	FMWB (2x2)
6LMFMWB203	FMWB (2x3)
6LMFMWB204	FMWB (2x4)
6LMFMWB205	FMWB (2x5)
6LMFMWB206	FMWB (2x6)
6LMFMWB207	FMWB (2x7)
6LMFMWB208	FMWB (2x8)
6LMFMWB209	FMWB (2x9)
6LMFMWB210	FMWB (2x10)

Panel hasta 2m




SOPORTE SOBRE SUELO/CUBIERTA INCLINADA. DISPOSICIÓN HORIZONTAL.

DIB026B. Hormigón/Suelo

CÓDIGO	MODELO 09H
6LMIB26B01	DIB026B (1x1)
6LMIB26B02	DIB026B (1x2)
6LMIB26B03	DIB026B (1x3)


Panel hasta 2m



DIF026B. Chapa/Sandwich

CÓDIGO	MODELO 11H
6LMIF26B01	DIF026B (1x1)
6LMIF26B02	DIF026B (1x2)
6LMIF26B03	DIF026B (1x3)

Panel hasta 2m



PERFILES

G1

CÓDIGO	MODELO
6LMG102200	G1-2200



PRESORES Y UNIONES

PRESOR LATERAL S10

CÓDIGO	UDS.
6LMPRESORL	2 uds



KIT DE UNIÓN S15 Pack 2

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO
6LM0KUSS14	260 x 100 x 60	0,6 kg



UNIÓN DE PERFIL G1

CÓDIGO	UDS.
6LMUNIONPE	2 uds



PRESOR INTERMEDIO S11

CÓDIGO	UDS.
6LMPRESORI	2 uds



FIJACIONES

VARILLA ROSCADA S01

CÓDIGO	UDS.
6LMFIJACIO	2 uds



SALVATEJA S02

CÓDIGO	UDS.
6LMLVATEJA	2 uds



SALVATEJA PIZARRA/TEJA PLANA S02-1

CÓDIGO	UDS.
6LMSALVATE	2 uds



L120 S03

CÓDIGO	UDS.
6LMRCV4000	2 uds




SOPORTE DE HORMIGÓN

SOLARBLOC

Estructuras fijas de prefabricado de hormigón, que se utiliza para superficies planas, con un diseño de gran resistencia y durabilidad que permite simplificar el montaje de los paneles y abaratar los costes de instalación al reducir materiales.

La solución SOLARBLOC cuenta con una masa de entre 50 y 76kg por unidad, que es suficiente para contrarrestar la fuerza del viento. Este hecho permite prescindir de cimentaciones o anclajes, según las normas EN1990.2007.CTE-DB-SE: 2.2009 que se han contemplado el dimensionado de las estructuras con unas condiciones funcionales en un entorno 3 a una altura de 15m. Aunque se recomienda fijar los soportes a la superficie con un cordón de silicona adhesiva para evitar posibles desplazamientos (arrastre) de la estructura como consecuencia de fuertes vientos.

SOLARBLOC dipone de opciones para ángulos de 10º, 12º, 15º, 18º, 28º, 30º y 34º con un diseño que permite fijar los paneles directamente al SOLARBLOC, eliminando asi el montaje de la estructura metálica para la fijación de los paneles solares.





SOLARBLOC®

Calculamos los elementos necesarios adaptados al diseño de tu instalación.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
		ESTRUCTURA SOLARBLOC
6SO4900001	BLO01000001	SOLARBLOC estructura lastrada para suelo incl. 15º (68kg)
6SO4900014	BLO01000014	SOLARBLOC estructura lastrada para suelo incl. 28º (76kg)
6SO4900002	BLO01000002	SOLARBLOC estructura lastrada para suelo incl. 34º (76kg)
6SO4900003	BLO01000003	SOLARBLOC ESTRUCTURA INCLINACION 10º HORMIGON
6SO4900016	BLO01000016	SOLARBLOC ESTRUCTURA INCLINACION 30º HORMIGON
6JBLO00030	BLO01000030	Conjunto de herrajes INTERMEDIO para estructuras SOLAR-BLOC para grosor de panel de 38 - 40mm
6JBLO00033	BLO01000033	Conjunto de herrajes FINAL para estructuras SOLARBLOC para grosor de panel de 38 - 40mm

ANGULO INCLINACIÓN
× **No necesario** ✓ **Recomendable** ✓✓ **Muy Recomedable** ✓✓✓ **Obligatorio**

ANGULO INCLINACIÓN	PANEL ≤1,65 HORIZONTAL	PANEL ≤1,65 VERTICAL	PANEL ≥1,65 HORIZONTAL	PANEL ≥1,65 VERTICAL
SOLARBLOC 10º	×	×	×	×✓✓
SOLARBLOC 15º	×✓	×✓✓	×✓✓	✓✓✓
SOLARBLOC 28º	×✓	Montaje icompatible	×✓✓	Montaje incompatible
SOLARBLOC 34º	×✓	Montaje incompatible	×✓✓	**Montaje incompatible**

SPLITMANIA

MasterPower Unlimited power

INVERSOR BOMBA DE AGUA

SERIE OMEGA

- Incorpora un cargador solar MPPT.
- Admite motores de inducción tanto monofásicos como trifásicos, dependiendo del modelo.
- Admite la entrada de CA monofásica cuando la energía fotovoltaica no es suficiente (sólo para el modelo Omega 2.2KW LS).
- Incorpora una protección completa y un software de autodiagnóstico.
- La función de "inicio suave" evita el efecto "golpe de ariete" y aumenta el ciclo de vida del sistema.
- LEDs y pantalla de visualización intuitivos para monitoizar en tiempo real el estado del sitema.
- Opción de monitorizar en remoto a través del RS-485.
- Opción de panel remoto disponible.

El inversor solar Omega está especialmente diseñado para la aplicación de bombas de agua. Este inversor solar incorpora un cargador solar MPPT para maximizar la energía solar. Además, es fácil de instalar y tiene un bajo costo de mantenimiento. Es pues una solución ecológica para las áreas rurales donde la energía de la red es costosa y poco fiable.



CÓDIGO	6MBA0220LS		6MBA0220KW	6MBA0750KW	6MBA1100KW
MODELO	Omega PUMP 2.2KW LS		Omega PUMP 2.2KW	Omega PUMP 7.5KW	Omega PUMP 11KW
Potencia nominal	2200W			7500W	11000W
ENTRADA					
Voltaje	220 / 230 / 240 Vac (-15% - +10%)		N / A		
Frecuencia de entrada	47 - 63 Hz		N / A		
SALIDA					
Voltaje nominal	220 / 230 / 240 Vac		3 x 380 / 400 / 415 / 440 VAC		
Eficiencia	>97%				
Corriente de voltaje nominal	14A	10A	5A	15A	22A
Tipo de motor	motor monofásico	motor asíncrono trifásico	motor asíncrono trifásico		
INVERSOR					
Dimensiones	110 x 230 x 342				
Peso (kg)	5		5,5	6	6,5
IP Protección	IP20				
AMBIENTE					
Humedad	<95% RH (Sin condensación)				
Temperatura de funcionamiento	-20ºC - 45ºC al 100% carga completa, 46ºC - 60ºC reducción de potencia				


MARQUESINA PARA APARCAMIENTO SUR



Características técnicas:

- Materiales:
  - Acero Galvanizado en caliente por inmersión
  - Calidad del Hierro S275
  - Tornillería A2/70
  - Tornillería fijación cubierta zincada
  - Cubierta: Chapa metálica prelacada blanco pirineo
- Velocidad del viento: 110 Km/h
- Opción fijación módulos con Soporte de anclaje KHB915 sobre cubierta de chapa
- Opción fijación directa con perfil KHC directo a correas sin cubierta de chapa
- Disposición de los módulos: Horizontal
- Inclinación: 5º
- Altura libre mínima: 2,20 m.
- Medidas plazas de aparcamiento 2,50x5,00 m.

TAMAÑO DE PLAZA





2 opciones para fijación de módulos



Sistema de Fijación de módulos Guía KHC

Fijación de perfiles KHC directos sobre correas sin cubierta de chapa





Sistema de Fijación de módulos KHB915

Fijación de módulos sobre cubierta de chapa



Características:

- 5 filas de módulos en horizontal para módulos de 1650/2000x1000
- 4 filas de módulos en horizontal para módulos de ancho especial
- Sistema Modular. Disponible en dimensiones desde 5 m. hasta 50 m.

Acabados:

- Pilares y vigas en acero galvanizado en caliente por inmersión.
- Chapa metálica lacada color blanco pirineo.


SPLITMANIA

MARQUESINA PARA APARCAMIENTO “V”




43

TAMAÑO DE PLAZA




Características técnicas:

- Materiales:
  - Acero Galvanizado en caliente por inmersión
  - Calidad del perno S275
  - Tornillería A2/70
  - Tornillería fijación cubierta zincada
  - Cubierta: Chapa metálica prelacada blanco pálmeo
- Velocidad del viento: 110 km/h
- Opción fijación módulos con Soporte de anclaje KHB915 sobre cubierta de chapa
- Opción fijación directa con perfil KHC directo a correas sin cubierta de chapa
- Disposición de los módulos: horizontal
- Inclinación: 5º
- Altura libre mínima: 2,20 m.
- Medidas plazas de aparcamiento 2,50x5,00 m.



2 opciones para fijación de módulos



Sistema de Fijación de módulos Guia KHC

Fijación de perfiles KHC directos sobre correas sin cubierta de chapa



Sistema de Fijación de módulos KHB915

Fijación de módulos sobre cubierta de chapa



Características:

- 5 filas de módulos en horizontal para módulos de 1650/2000x1000
- 4 filas de módulos en horizontal para módulos de ancho especial
- Sistema Modular
- Disponible en dimensiones desde 5 m. hasta 50 m.

Acabados:

- Pilares y vigas en acero galvanizado en caliente por inmersión.
- Chapa metálica lacado color blanco pálmeo.

INVERSOR MONOFÁSICO
para carga de vehículos eléctricos (VE)

2 en 1: Inversor Solar y Cargador para VE, Acelera Instalación y Carga de VE
- Combina la energía solar y la red para cargar hasta 2,5 veces más rápido que un cargador de vehículos eléctricos estándar.
- Maximiza el autoconsumo y optimiza el uso de energía renovable.
- Reduce el tiempo y los costes respecto a los trabajos de instalación de un inversor solar y un cargador para VE por separado.
- Diseñado para trabajar específicamente con los optimizadores de potencia SolarEdge.
- Eficiencia de record del 99% y alta fiabilidad, gracias a la tecnología HD-Wave.
- Monitorización a nivel de módulo incorporada.

Pequeño, ligero y fácil de instalar como un inversor estándar SolarEdge.
Funciones de seguridad avanzada, incluyendo la protección contra arco eléctrico integrada.
Selección flexible de tipos de cables de carga y longitudes (cable y soporte se venden por separado).
RCD integrado 6mA (sensible CC), en conformidad con IEC 62752:2016, para una reducción de costes de instalación.



solaredge HD wave

CÓDIGO	6ESE03680C	6ESE04000C	6ESE05000C	6ESE06000C
MODELO	SE3680H	SE4000H	SE5000H	SE6000H
SALIDA - CA				
Salida de potencia de CA nominal	3680	4000	5000	6000
Tensión de salida de CA (nominal)	220/23			
Rango de tensión de salida de CA	184 - 264.5			
Frecuencia de CA (nominal)	50/60 ± 5%			
Corriente máxima de salida y continua	16	18,5	23	27,5
Corriente de salida máxima y duración en caso de fallo	16/20	18,5/20	23/20	27,5/20
Protección máxima contra sobrecorriente de salida	38			
ENTRADA - CC				
Máxima de potencia de CC	5700	6200	7750	9300
Tensión máxima de entrada	480			
Tensión nominal de entrada de CC	380			
Corriente máxima de entrada	10,5	11,5	13,5	16,5
Rendimiento máximo del inversor	99,2			
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES				
Interfaces de comunicación compatibles	RS485, Ethernet, Wifi (necesita antena), ZigBee para Smart Energy (opc.), telefonía móvil (opc.)			
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS				
Seguridad - Inversor	IEC-62109-1/2			
Normas sobre conexión a la red	EN 50438, IEC 61727, IEC62116, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, RD1699, RD413, UNE 206007-1, UNE 206006			
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN				
Salida CA - Diámetro del cable compatible	9 - 16			
Entrada CC	1 par de MC4	2 parejas de MC4		
Dimensiones con ud. de conexión (AlxAnxPr)	450 x 370 x 174			
Peso con ud. de conexión	10	11,4		11,9
Grado de protección	IP65 - Exteriores e interiores (inversor con unidad de conexión)			

PUNTO DE RECARGA COCHE

SPLITMANIA

BUNDLE KIT PARA PULSAR PLUS

Compacto

- Más pequeño que un tostador y más ligero que un portátil.

Potente

- Capacidad de carga desde 7,4 kW a 22 kW

Conectado

- Conexión a tus dispositivos inteligentes a través de wifi o bluetooth..



EL KIT INCLUYE:

Pulsar plus
Soporte cable
Medidor de potencia EM12



CONSULTAR

wallbox



CARGADOR VE CA
7.2/11/22KW

El wallbox CA monofásico o trifásico es una nueva generación de productos inteligentes de Master Power. La apariencia de este producto adopta un diseño aerodinámico y simple, que es más refinado y brillante. A través de la App, el propietario del coche puede elegir el bloqueo inteligente por Bluetooth, la función de carga temporizada, o modificarlo al modo plug and play. Al mismo tiempo, puede supervisar la información de carga, establecer los parámetros de la pila, vincular el equipo y la autorización ,y actualizar el software remoto.



Innovación

Tamaño pequeño y diseño aerodinámico, uso doméstico con control inteligente de aplicaciones.

Control inteligente

Comunicación inalámbrica (WiFi/Bluetooth), protocolo de comunicación OCPP1.6 con el backend, carga inteligente o carga programada por App.

Opción flexible

Cable de carga tipo 1 o tipo 2, funcionamiento de la App por Bluetooth o plug and play, instalación en la pared o en el suelo.

Seguro y protegido

Protección de corriente residual de 6mA DC, protección anti-soldadura.

MasterPower
Unlimited power

CÓDIGO	6MAV7.2KWS1	6MAV11KWS2	6MAV22KWS3
MODELO	MF - EV 7.2kW - S1	MF - EV 11kW - S2	MF - EV 22kW - S3
ENTRADA			
Nº de fases/cablel	Monofásico + neutro + PE	Trifásico + neutro + PE	
Voltaje nominal	230 VAC	380 VAC	
Corriente nominal	32A	16A	32A
Frecuencia de CA (nominal)	50/60 Hz		
SALIDA			
Voltaje de salida	230VAC	380VAC	
Corriente máxima	32A	16A	32A
Potencia nominal	7.2Kw	11kW	22kW
Corriente máxima de entrada	10,5	11,5	13,5
COMUNICACIÓN			
Wifi	Opcional		
Bluetooth	Si		
OCPP1.6	Si		

SPLITMANIA

MEDIDOR DE CONSUMO

Wibee BOX

Wibeee Box es una solución de la familia Wibeee que cuenta con 3 sensores de corriente para líneas monofásicas de hasta 100A. Wibeee Box es una solución que ha sido diseñada para el segmento de los hogares y las pequeñas empresas, que permite comprobar el consumo individual de los principales electrodomésticos o dispositivos conectados a la red desde el cuadro eléctrico, como los sistemas de sistemas de iluminación, sistemas de climatización o la generación de paneles de energía fotovoltaica.. Wibeee Box tiene un diseño ergonómico, como en el caso de de todas las demás soluciones de la familia Wibeee. El dispositivo se autoalimenta con el circuito de medición de tensión, cuenta con tres sensores de corriente que permiten determinar el consumo global, y dos circuitos auxiliares auxiliares. Se puede conectar a una red WiFi para enviar y registrar los datos en la nube para su posterior análisis y gestión en la plataforma. Wibeee Box se conecta a la red WiFi local con la aplicación gratuita APP (iOS / Android). La plataforma web permite ver y analizar la información generada por los dispositivos.



wibeee

Circuito de alimentación	**Tipo de conexión**	Monofásico o trifásico
	Tensión nominal	85 - 265V
	Frecuencia	50 - 60Hz
	Potencia	1,5 - 4,5VA
Circuito de medición	**Medición de la tensión**	85 - 265V
	Corriente nominal	60A - 100A
Clase de precisión	**Voltaje**	1%
	Corriente	1%
Comunicaciones	**Tipo**	Wifi (IEEE 802.11)
	Protocolo	HTTP, Modbus/TCP, XML
	Rango de frecuencia	2,405 - 2,480 GHz
	Codificación	AES128
	Certificado	FCC (USA), IC (CANADA), ETSI (EUROPE)
Características de la construcción	**Material del recinto**	Autoextinguible UNE 21031 90 °C
	Peso	125g
	Grado de protección	IP 20
Condiciones ambientales	**Temperatura de funcionamiento**	-10°C / +45°C
	Humedad (sin condensación)	10% - 90% (sin condensación)
	Altura máxima	2000 m
Seguridad	IEC 61010-1:2001 Protección contra descargas eléctricas de doble aislamiento clase II	
Normas	UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1	

CÓDIGO	MODELO
6S00800050	WIBEEE BOX MONOFASICO 60 A C/MEMORIA
6S00800019	WIBEEE BOX TRIFASICO 100 A C/MEMORIA
6S02213201	WIBEEE PINZA CORRIENTE 60 A BLANCO
6S00800026	WIBEEBOX TRIFÁSICO 300 A

MEDIDOR DE CONSUMO

Wibeee ONE

Las versiones monofásica y trifásica del dispositivo Wibeee One permiten al usuario leer, almacenar y gestionar los parámetros eléctricos mientras el dispositivo está conectado a una conexión inalámbrica WiFi. El diseño ergonómico de las dos versiones de Wibeee One hace que estos dispositivos pueden adaptarse como piezas de "LEGO" a estándar de 2 módulos (L y N) y de 4 módulos (3L y N) de interruptores termomagnéticos. Las reducidas dimensiones de Wibeee One facilitan su instalación en en el cuadro eléctrico, sin necesidad de ampliar o añadir otros elementos y sin necesidad de espacio adicional en el cuadro eléctrico.

Wibeee 2W / 4W cuenta con sensores de precisión para detectar corriente y terminales magnéticos, que captan tensión y alimentan el dispositivo. El dispositivo ha sido diseñado para corrientes inferiores a 65A. Cuenta con un sistema de comunicación y un firmware integrado para conectarse a la red WiFi local y transmitir los datos a la nube. La APP gratuita permite la configuración local del dispositivo y la visualización de los datos en tiempo real y el acceso acceso a los datos históricos en la nube.



wibeee

Circuito de alimentación	Tipo de conexión	Monofásico o trifásico
	Tensión nominal	85 - 265V
	Frecuencia	50 - 60Hz
	Potencia	1,5 - 4,5VA
Circuito de medición	Medición de la tensión	85 - 265V
	Corriente nominal	65A
Clase de precisión	Voltaje	2%
	Corriente	2%
Comunicaciones	Tipo	Wifi (IEEE 802.11)
	Protocolo	HTTP, Modbus/TCP, XML
	Rango de frecuencia	2,405 - 2,480 GHz
	Codificación	AES128
	Certificado	FCC (USA), IC (CANADA), ETSI (EUROPE)
Características de la construcción	Material del recinto	Autoextinguible UNE 21031 90 °C
	Peso	2W: 37g / 4W: 64g
	Grado de protección	IP 40
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento	-10°C / +45°C
	Humedad (sin condensación)	10% - 90% (sin condensación)
	Altura máxima	2000 m
Seguridad	IEC 61010-1:2001 Protección contra descargas eléctricas de doble aislamiento clase II	
Normas	UNE-EN 61010-2-030:2011, UNE-EN 61326-1:2006, EN 301 489-17 V2.2.1	

CÓDIGO	MODELO
6S00800042	WIBEEE ONE MONOFASICO 2W MEDIA DE PARAMEROS ELEC. MCBS 2 POLOS MEMORIA 30DIAS
6S00800008	WIBEEE ONE TRIFASICO 4W NLMEDIA DE PARAMEROS NEUTRO A LA IZQUIERDA ELEC. MCBS 2 POLOS MEMORIA 30DIAS
6S00800007	WIBEEE ONE TRIFASICO 4W NR MEDIA DE PARAMEROS NEUTRO A LA DERECHA ELEC. MCBS 2 POLOS MEMORIA 30DIAS

SPLITMANIA

LIMITADOR SOLAR

STECA PR / PRS

Dispositivos de protección contra sobretensiones adecuados para aplicaciones fotovoltaicas. Diseñados y probados según la clasificación PV T2 de la norma EN 50539-11.

La ventana frontal de indicación ayuda a los usuarios a conocer el estado del dispositivo y el puerto de señal remota puede proporcionar indicaciónes remotas y alarma.

El diseño del módulo hace posible cambiar el módulo sin tener que desconectar el dispositivo.





CARACTERÍSTICAS


- Dispositivos de protección contra sobretensiones de CC adecuado para sistemas fotovoltaicos
- PV / DC Tipo 2 (T2, Clase II, Clase C)
- Acorde a EN 50539-11
- Corriente nominal de descarga In 20 kA (8/20 µs) por bloque
- Corriente máxima de descarga Imax 40 kA (8/20 máx. µs)
- Max. tensión operativa continua Ucp 600 a 1500 V DC y Uc de 24 a 75 V DC
- Diseño de módulo enchufable con indicación de estado
- Contacto de indicación remota opcional

CRADY

CÓDIGO	42T0700191	42T0700192
Modelo	CS-40-PV1000/3S	CS-40-PV1500/3S
Max. Operación continua en voltaje DC voltaje	1000V	1500V
Max. Tensión del sistema Uoc máx. (según las normas generales de diseño IEC 62548, IEC / HD 60364-7-712)	1500V	1500V
Contacto remoto (opcional)	1 contacto de cambio	
Longitud dispositivo	90mm	
Ancho dispositivo	36,54mm	
Altura dispositivo	67mm	
Indicación de estado / error	Verde / rojo	
Grado de protección IP	IP20	
Para montar en	Carril DIN 35mm,según EN60715	
Rango de temperatura	-40°C a 70°C	







PORTAFUSIBLE UNIPOLARES



CARACTERÍSTICAS
- Voltaje: 690 Vac
- Rango de corriente: hasta 100 A (tamaño 2).
- Tamaños: 0, 1, 2.
- Zócalo y manilla portafusibles aislantes, autoextinguibles
- Pinzas de contacto de cobre electrolítico plateado.
- Elementos de conexión mediante grapas de acero debidamente tratadas contra la corrosión.
- Montaje con fijación tornillo.

CÓDIGO	MODELO	Amperios	Tamaño fusible
A000088752	DYFUS ZRB-100	100A	22 x 58

BASES PORTAFUSIBLES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
- Voltaje: 1500 Vdc
- Rango de corriente: 4-50 A
- Tamaño: 10/14 x 85
- Especiales para montaje en carril DIN

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- Base diseñada para tamaño de fusibles 10x85 y 14x85 mm.
- Sistema de extracción del fusible frontal.

CÓDIGO	MODELO	Amperios	Tamaño fusible
A001678458	ZRM GPV	50A	10/14 x 85

PORTAFUSIBLE UNIPOLARES



CARACTERÍSTICAS
- Voltaje 1000Vac
- Rango de corriente hasta 30 A (tamaño 2
- Tamaños de fusibles 10 x 38
- Con capacidad modular para montaje de bases multipolo
- Especiales para montaje en carril DIN
- Tornillos imperdibles y abiertos
- Tamaños 1 y 2 equipados con cierre de seguridad contra maniobras indebidas en carga
- Desconexión en función del número de polos
  - 1P Desconexión unipolar
  - 2P Desconexión bipolar
  - 3P Desconexión tripolar
  - 4P Desconexión tetrapolar

CÓDIGO	MODELO	Amperios	Tamaño fusible
A127015565	ZRM-0 GPV	30A	10 x 38

FUSIBLES CILÍNDRICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
- Voltaje: 500 690 Vac.
- Rango de corriente: 0.5A 125A.
- Poder de corte: 100 kA (500 V) 50 kA (690).
- Clase de servicio: gG.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- Cuerpo de radiocerámica MgO de alta resistencia.
- Como medio de extinción del arco se utiliza arena de cuarzo de alta pureza SiO2 tratada químicamente.
- Contactos de aleación de cobre bañados en níckel.



CÓDIGO	MODELO	ØD x L	Peso (gr)	Tensión (Vac)	Poder corte (kA)
A000087499	ZR 2 de 50 A*	Ø 22.2 x 58	58	500/690	100/50
A000087502	ZR 2 de 63 A*				
A127015163	ZR 2 de 80 A*				
A127015164	ZR 2 de 100 A*				

FUSIBLES CILÍNDRICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
- Voltaje: 1000Vdc.
- Rango de corriente: 2A - 32A.
- Poder de corte: 20 kA.
- Clase de servicio: gPV.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- Cuerpo de cerámica de alta resistencia.
- Como medio de extinción del arco se utiliza arena de cuarzo de alta pureza tratada químicamente.
- Contactos de cobre electrolítico bañado en plata.



CÓDIGO	MODELO	ØD x L	I²t (A²-s)	Tensión (Vdc)	Poder corte (kA)	Máx. Potencia disipada (W)	Resistencia eléctrica (20°C) mΩ
A127027268	ZR 0 Vcc de 10A gPV	Ø 10,3 x 38	68	1000	20	2,39	11,3-14,3
A001279631	ZR 0 Vcc de 12A gPV		136			2,64	9,06-11,5
A127027270	ZR 0 Vcc de 15A gPV		215			2,91	7,57-9,63
A001279633	ZR 0 Vcc de 20A gPV		392			3,52	4,01-4,9
A001389588	ZR 0 Vcc de 25A gPV		508			4,22	2,64-3,63
A003950251	ZR 0 Vcc de 32A gPV		976			4,50	2,4-3,32

FUSIBLES FOTOVOLTAICOS

CARACTERÍSTICAS
-Voltaje: 1500 vdc
-Rango de corriente: 50 A
-Tamaño: 10X85 y 14x85

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
-Fusibles hechos de plata pura, encapsulados con alta resistencia y soldados con estaño.
-Cuerpo de porcelana.
-El relleno del cuerpo cerámico se realiza con polvo de arena de cuarzo puro.



CÓDIGO	MODELO	ØD x L	Corriente (A)	Tensión (Vdc)	Poder corte (kA)	I²t (A²-s)	Máx. Potencia disipada (W)
A001678456	ZR Vcc de 40A gpv	Ø 14 x 85	40	1500	20	800	12,67
A001678457	ZR Vcc de 50A gpv		50	1500	20	920	13,65

CONECTORES MC4 CON DERIVACIÓN FIJA
DERIVACIONES DE 2 CABLES EN 1

- Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida.
- Cableado sencillo.
- Conexión fiable de forma permanente.
- Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable.
- Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales.
- Materiales: PPO y contactos de cobre con baño de plata.
- Rango de temperatura desde -40 ° C hasta +125 °C.
- Clase de inflamabilidad UL94-V0.



CÓDIGO	MODELO	In (A)	Tensión (V)	Sección (mm²)	Grado de protección
A003950364	KCF-06-1000T2-M	30	1000	2,5-4-6	IP67
A003950363	KCF-06-1000T2-F	30	1000	2,5-4-6	IP67

CONECTORES MC4

- Conexión de conductores rápida y fiable y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida snap-in..
- Rango de temperatura desde -40ºC hasta 90ºC.
- Clase de inflamabilidad UL94-V0.
- Protección UV.
- Rigidez dieléctrica: 8kV.
- Resistencia de contacto: <0,5mΩ
- Aislamiento de clase II.
- Materiales PPE y cobre con recubrimiento de estaño.




CÓDIGO	MODELO	Tipo conector	In (A)	Tensión (V)	Sección (mm²)	Grado de protección
A001678529	KCF-06-1000-M	macho	30	1000	2,5-4-6	IP67
	KCF-06-1000-F	hembra	30	1000	2,5-4-6	IP67

LLAVES DE MONTAJE
Y DE DESBLOQUEO PARA MC4

Para apretar y desatornillar el racor roscado para cables y para abrir el dispositivo de bloqueo de la conexión.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
6ST3260240	PV-MS	Conjunto de llaves de montaje (2 llaves de montaje), plástico



CRIMPADORA

Herramienta para engaste circunferencial de conectores fotovoltaicos MC4 hasta 6 mm²



CÓDIGO	MODELO	Sección (mm²)	Peso (kg)	Longitud (mm)
42T0779788	KE-PV 03	6	0,6	230

SPLITMANIA

CABLE NEGRO PARA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS TOPSOLAR PV ZZ-F / H1Z2Z2-K

Top Cable

APLICACIONES
El cable Topsolar ZZ-F/H1Z2Z2-K, certificado TÜV y EN, es apto para instalaciones fotovoltaicas, tanto en servicio móvil como en instalación fija. Cable muy flexible especialmente indicado para la conexión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor de corriente continua o alterna. Compatible con la mayoría de conectores.
Gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado a la intemperie en plenas garantías.



Características térmicas
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s).
Temp. mínima de servicio: -40ºC

Características frente al fuego
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.
Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%.
Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.
Reacción al fuego CPR, Dca según la norma EN 50575

Características mecánicas
Radio de curvatura: 3 x diámetro exterior.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Características químicas
Resistencia a grasas y aceites: excelente.
Resistencia a los ataques químicos: excelente.

Resistencia a los rayos Ultravioleta
Resistencia a los rayos ultravioleta: EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08.

Presencia de agua
Presencia de agua: AD8 sumergida.

Vida útil
Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2

CÓDIGO	Sección (mm²)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Caida tensión (V/A - km)
20619N1515	1 x 4	5,3	57	14,3
20619N1520	1 x 6	5,9	76	9,49

CABLE ROJO PARA INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS TOPSOLAR PV ZZ-F / H1Z2Z2-K

APLICACIONES
El cable Topsolar ZZ-F/H1Z2Z2-K, certificado TÜV y EN, es apto para instalaciones fotovoltaicas, tanto en servicio móvil como en instalación fija. Cable muy flexible especialmente indicado para la conexión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor de corriente continua o alterna. Compatible con la mayoría de conectores.
Gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado a la intemperie en plenas garantías.



Características térmicas
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s).
Temp. mínima de servicio: -40ºC

Características frente al fuego
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.
Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%.
Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.
Reacción al fuego CPR, Dca según la norma EN 50575

Características mecánicas
Radio de curvatura: 3 x diámetro exterior.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Características químicas
Resistencia a grasas y aceites: excelente.
Resistencia a los ataques químicos: excelente.

Resistencia a los rayos Ultravioleta
Resistencia a los rayos ultravioleta: EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08.

Presencia de agua
Presencia de agua: AD8 sumergida.

Vida útil
Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2

CÓDIGO	Sección (mm²)	Diámetro (mm)	Peso (kg/km)	Caida tensión (V/A - km)
20619R1515	1 x 4	5,3	57	14,3
20619R1520	1 x 6	5,9	76	9,49

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

GAMA VIVIENDA

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205008250	CD748V	2P 40A 30mA AC



GAMA RESIDENCIAL

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205008263	CDC728M	2P 25A 30mA AC
A205008264	CDC748M	2P 40A 30mA AC



GAMA LOCAL PROFESIONAL

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205020554	CDC742J	Int.diferencial 4P 40A 30mA tipo AC
A205020555	CDC763J	Int.diferencial 4P 63A 30mA tipo AC
A205020557	CFC742J	Int.diferencial 4P 40A 300mA tipo AC
A205020558	CFC763J	Int.diferencial 4P 63A 300mA tipo AC



GAMA TERCIARIA

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205008259	CDC263M	2P 63A 30mA AC
A205008260	CDC425M	4P 25A 30mA AC
A205008284	CFC425M	4P 25A 300mA AC
A205008261	CDC440M	4P 40A 30mA AC
A205008285	CFC440M	4P 40A 300mA AC
A205008262	CDC463M	4P 63A 30mA AC
A205008286	CFC463M	4P 63A 300mA AC
A205008266	CDH240M	2P 40A 30mA Sup inmunitz.
A205008269	CDH440M	4P 40A 30mA Sup inmunitz.



SPLITMANIA

:hager

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICO

GAMA VIVIENDA

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205010512	MN510V	1P+N 10A curva C
A205010513	MN516V	1P+N 16A curva C
A205010514	MN520V	1P+N 20A curva C
A205010515	MN525V	1P+N 25A curva C
A205010516	MN532V	1P+N 32A curva C
A205010517	MN540V	1P+N 40A curva C



GAMA RESIDENCIAL

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205010670	MUN510A	1P+N 10A curva C
A205010671	MUN516A	1P+N 16A curva C
A205010672	MUN520A	1P+N 20A curva C
A205010673	MUN525A	1P+N 25A curva C
A205010674	MUN532A	1P+N 32A curva C
A205010675	MUN540A	1P+N 40A curva C
A205010661	MUN210A	2P 10A curva C
A205010662	MUN216A	2P 16A curva C
A205010663	MUN220A	2P 20A curva C
A205010664	MUN225A	2P 25A curva C
A205010665	MUN232A	2P 32A curva C
A205010666	MUN240A	2P 40A curva C



GAMA PROFESIONAL

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205010677	MUN610A	3P+N 10A curva C
A205010678	MUN616A	3P+N 16A curva C
A205010679	MUN620A	3P+N 20A curva C
A205010680	MUN625A	3P+N 25A curva C
A205010681	MUN632A	3P+N 32A curva C
A205010682	MUN640A	3P+N 40A curva C
A205010683	MUN650A	3P+N 50A curva C
A205010684	MUN663A	3P+N 63A curva C



GAMA TERCIARIA

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205010412	MCA410	4P 10A 6/10kA curva C
A205010413	MCA416	4P 16A 6/10kA curva C
A205010414	MCA420	4P 20A 6/10kA curva C
A205010415	MCA425	4P 25A 6/10kA curva C
A205010416	MCA432	4P 32A 6/10kA curva C
A205010417	MCA440	4P 40A 6/10kA curva C
A205010418	MCA450	4P 50A 6/10kA curva C
A205010419	MCA463	4P 63A 6/10kA curva C



SPLITMANIA

:hager

INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICO

GAMA TERCIARIA (1 MODULO)

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205010448	MLN510A	1P+N 10A 6/10kA curva C
A205010449	MLN516A	1P+N 16A 6/10kA curva C
A205010450	MLN520A	1P+N 20A 6/10kA curva C
A205010451	MLN525A	1P+N 25A 6/10kA curva C



POTENCIA, MANDO Y SEÑALIZACIÓN

CONTACTORES

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205013755	ESC225	Contactor, 25A, 2NA, 230V
A205013757	ESC226	Contactor, 25A, 2NC, 230V
A205013759	ESC240	Contactor, 40A, 2NA, 230V
A205013771	ESC425	Contactor, 25A, 4NA, 230V
A205013773	ESC426	Contactor, 25A, 4NC, 230V
A205013779	ESC440	Contactor, 40A, 4NA, 230V



CONMUTADORES MODULARES

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205020079	SFT125	1P,25A,común arriba,I-0-II



INTERRUPTORES MODULARES

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205020041	SBN125	Interruptor modular, 1 polo, 25A
A205020048	SBN225	Interruptor modular, 2 polos, 25A



PILOTOS LED

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205011229	SVN121	Piloto color verde
A205011230	SVN122	Piloto color rojo



SPLITMANIA

:hager

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

LIMITADOR TRANSITORIO
EN5050

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205011145	SPM215D	Limit. sobret. monob., 1P+N, 15kA, 275V
A205011146	SPM415D	Limit. sobret. monob., 3P+N,15kA,440/275V



LIMITADOR COMBINADO
IGA + TRANSITORIO + PERMANENTE

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205020655	MZ240G	Protección combinada P+T 2P 40A C
A205020027	MZ425N	Protección combinada P+T 4P 25A C
A205020031	MZ440N	Protección combinada P+T 4P 40A C



PROGRAMADORES DIGITALES

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205014016	EG103B	1 vía, 1 conm. 16 A, 56 maniobras, sin llave
Accesorios		
A205008375	EG005	Llave de programación (gris) EG005 1 para programadores de 2



INTERRUPTORES HORARIO

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A205008392	EH010	1NA, 16 A, sin reserva
A205008393	EH011	1NA, 16 A, reserva 200 h



CAJAS DE DISTRIBUCION

CAJAS DE CONEXIÓN ESTANCAS

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A232004140	604	7 conos para tubo Ø máximo 20 (M20).

IP55, IK07. Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. Color gris. Dimensiones exteriores 90x90x40. Dimensiones interiores 80x80x35.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A232004386	715	7 conos para tubo Ø máximo 25 (M25).

IP55, IK07. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 110x110x60. Dimensiones interiores 100x100x55.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A232004390	716	8 conos para tubo Ø máximo 25 (M25) y 2 conos para tubo Ø máximo 32 (M32).

IP55, IK07. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A232004394	717	8 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40).

IP55, IK07. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A232004329	686	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). Certificado APPLUS.

IP55, IK07. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
A232006531	100888	4 conos para tubo Ø máximo 32 (M32). 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). 6 conos para tubo Ø máximo 50 (M50). Certificado APPLUS.

IP55, IK07. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 320x251x134. Dimensiones interiores 310x240x125.



Nuestras condiciones

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las siguientes condiciones regirán las relaciones comerciales entre SPLITMANIA y sus clientes y, en consecuencia, se suponen plenamente aceptadas al cursarse un pedido. Cualquier otra condición consignada por el comprador en su pedido que contraiga o no esté previsto en el presente documento, será considerada nula, salvo que sea aceptada expresamente por escrito:

PAGOS

- La forma de pago establecida es al CONTADO, salvo que con anterioridad se hubiera pactado otra distinta con el cliente, en cuyo caso, figurará en la factura.
- Cualquier incumplimiento al vencimiento de las facturas, supondrá el cierre de la cuenta de crédito hasta la satisfacción de la deuda y un cargo por gastos de demora.

VENTA MÍNIMA

- La venta mínima será de 100€. En otro caso, se suministrará el material a cobro anticipado por transferencia bancaria o contrareembolso.

PRECIOS

- Los precios indicados, salvo indicación en contrario, no incluyen el I.V.A., ni los embalajes, podrán ser variados sin previo aviso, rigiendo éstos para todos aquellos que estuvieran pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Precios válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifa.

PORTES

- Los precios se entienden para mercancías puestas en nuestros almacenes.
Si tienen que viajar, será a portes debidos. En todos los casos, el envío de material por una agencia será siempre a cargo del cliente.

PLAZOS DE ENTREGA

- Los plazos de entrega reseñados en las confirmaciones de pedido son meramente orientativos y opcionales, pudiendo tener lugar mediante entregas parciales, sin que de ello pudiera derivarse, en ningún caso, reclamación.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

SPLITMANIA, ostenta la condición de distribuidor, exclusivamente, por tanto, cualquier reclamación que tengan que efectuarse por defecto de fabricación u otras causas deberán dirigirse al fabricante y/o al importador, invocando la tarjeta de garantía que, eventualmente, dote de cobertura a la mercancía puesta a su disposición.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

- Las devoluciones de mercancía no podrán tener lugar en ningún caso, cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la fecha de la entrega y siempre que medie autorización previa, deduciéndose un importe no inferior al 10% en concepto de recepción, inspección, demérito y pruebas.
- En caso de devolución por culpa o error imputable a SPLITMANIA, se aceptarán portes debidos, por la agencia previamente autorizada por nosotros.
- En ningún caso se abonará ninguna mercancía que no esté en condiciones de venta o que le falte caja o embalaje.

JURISDICCIÓN

- Las partes acuerdan que todo litigio, cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de la plaza, en la cual, se ha originado dicho documento.

P.V.P. recomendados

Nuestras sedes

SPLITMANIA CENTRAL
Avenida Marconi, 9
Pol Ind Neisa Sur
28021 - Madrid
910 054 927

ALGECIRAS
C/ Océano Atlántico 32 - P. I. Las Marismas de Palmones
11379 - Los Barrios, Cádiz
956 951 927

ALICANTE
C/ los Transportes 12 - P. I. de Babel
03008- Alicante
966 536 927

ALMERIA
C/ Mica 128 - P. I. Sector 20
04009 - Almería
950 700 927

BADAJOZ
C/ Doce parcela 16-25 - P. I. El Nevero
06006 - Badajoz
924 150 927

BADALONA
C/ Bronce 21 - 23 P. I. Les Guixeres
08915 - Badalona, Barcelona
932 936 927

CÁCERES
C/ Herreros, Parcela 247 P. I. Las Capellanías
10005 - Cáceres
927 135 927

CIUDAD REAL
C/ Toneleros 31 - P. I. La Estrella
13170 - Miguelturra, Ciudad Real
926 272 037

CÓRDOBA
Avda. Amargacena 8 - P. I. Amargacena
14013 - Córdoba
957 951 927

CORNELLÁ
C/ Coure 13-15 P. I. Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat
931 838 961

GUADALAJARA
Calle de Francisco Aritio 138
19004 - Guadalajara
949 806 927

HUELVA
Calle B, 159 (P I Polirrosa)
21003 - Huelva
959 956 927

JEREZ
Calle de la Investigación 4
Parque Empresarial
11407 - Jerez, Cádiz
956 957 927

MADRID
Calle Mercedes Arteaga 15
28019 - Madrid
912 176 927

MADRID II
Avenida Marconi 7
28021 - Madrid
912 174 927

MÁLAGA
Calle Punta Alta 53 P.I. San Luis
29006 - Málaga
951 980 927

MÉRIDA
Pol Ind, C/ Los Talleres, Tr.ª Princesa Sofía, 25
06800 - Mérida, Badajoz
924 153 927

MURCIA
Avenida de las Americas Parc 10 F4 P.I. Ind Oeste
30820 - Alcantarilla, Murcia
968 979 246

SEVILLA
P. Ind Store, Calle Gramil, 27-6
41008 - Sevilla
954 306 927

SEVILLA PISA
C/ Artesania 20, P.i.s.a.,
41927 - Mairena del Aljarafe, Sevilla
954 307 927

TOLEDO
Calle Jarama 99
45007 - Toledo
925 586 927


VALENCIA
Ronda Norte 204 P.I. Catarroja
46470 - Catarroja, Valencia
960 967 927

VALLADOLID
Calle de la Zanfona Calle 1, Nave 2.25
47012 - Valladolid
983 980 927

ZARAGOZA
Pol.Ind, C. Benjamin Franklin, 6
50014 - Zaragoza
876 872 927

splitmania.com

30 PUNTOS DE VENTA en todo el país



*SOTEC
Luis Crovetto

SUNDEPOT
DISTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA

Toda la Información
en nuestra web:



SPLITMANIA

CLIMATIZACIÓN · ACCESORIOS · VENTILACIÓN · SOLAR

splitmania.com